

湖南省机械产品目录

第九册

拖拉机、内燃机、柴油发电机组、农用水泵及农副产品加工机械

湖南省机械工业局

一九八〇年

前 言

建国以来，我省机械工业发展很快，生产水平不断提高，产品品种不断增加，现具有一定生产能力。

为适应社会主义现代化建设的需要，以适应计划经济与市场调节相结合的新形势；反映我省机械工业的生产面貌，为各行业选用机械产品提供资料，我们汇编了《湖南省机械产品目录》。

由于汇编工作历时

错误和遗漏之处，欢迎批评指正。

本目录共分九册：

第一册：重型矿山设备、工程、起重运输机械。

第二册：通用机械——工业泵、风机、阀门、工程液压件、制冷设备、气体压缩机、离心机、印刷机械、其他。

第三册：金属切削机床、锻压、铸造、木工机械、机床液压件及机床附件。

第四册：量刃具、磨料磨具。

第五册：工业锅炉、水轮发电设备、电机、变压器、互感器。

第六册：高低压电器、成套电控及机床电器。

第七册：电线、电缆。

第八册：电焊机、电焊条、电炉、电动工具、电瓷、蓄电池。

第九册：拖拉机、内燃机、柴油发电机组、农用水泵及农副产品加工机械。

湖南省机械工业局

一九八〇年八月

目 录

一、拖 拉 机

中型拖拉机: 东方红—30 (轮式)、东方红—30 (履带式)	2—3
手扶拖拉机: 工农—10、湖南—12、东风—12、湖南—5	4—7

二、柴油机及发电机组

柴油机: 165F、175、190、390、S195、2105A—3、2105GA、X4105、 X4105—3B、X4105—J、X4105—D、X4105—CQ、X6105、 X6105Q、6135T—1、6135K—3、6135Q、6135G、6135D—3 6135CAB	8—19
发电机组: 75GF7、6160	18—19

三、耕作机械

机引犁(大中型): 1LS—420、1LS(GL)—325	20—21
机引耙(大中型): 湘农—2.2、湘农—2.5、湘农—3.0、1BS—319	20—23
中拖旋耕机: 1G—125A	22—23
大中铁轮: 6ZB	24—25
双铧犁: 湘江220	24—25
手拖旋耕机: YS—0.7	24—25
工农—10型悬挂乘坐:	24—25
手拖耙: 湘江—212、湘常—1.4	26—27
座耕犁耙: 道县78	26—27
机动插秧机: 东风—2A、2Z528、2Z928	26—29
机滚船: 湘农—5、湘农—10	28—29
机耕船: 湘农—5、湘农—10	28—29

四、排灌机械

水泵: 28ZLB—70、20ZLB—70、48ZLB—70、904、湘农—250—6、.....	30—31
---	-------

12-02...	湘农50—31、湘农—80—13Z、湘农80—16、湘农80—33.....	32—33
12-05...	湘农80—57、湘—100—12Z、湘农100—20、湘农100—36、.....	34—35
12-31...	湘农100—60、湘农150—20、湘农150—33、湘农200—6.....	36—37
12-33...	湘农200—11、湘农200—18、6SH—9、8SH—13、10SH—9.....	38—39
	潜水泵：2.2QB100—7、2.2QB80—15、2.2QB50—25.....	40—41
	水轮泵：60—6、80—8、40—16C.....	40—43
	喷灌机：PY ₁ —40、PY—40、PY ₁ —50.....	42—45
	真空泵：SZ13—B.....	44—45

五、植保机械

	机动喷雾器：工农—36、湘江—1.6.....	46—47
	手动喷雾器：552丙、丰产—6、WD—0.55、工农—16.....	46—49
	手动喷粉器：FY—5.....	48—49
	灯光捕虫器：DQ300.....	48—49

六、收获机械

	全喂式联合收割机：4LD2.2、军农2号.....	50—51
--	---------------------------	-------

割晒机: 湖南—90	50—51
打稻机: 5TR737	50—51
机动脱粒机: 工农—46型	50—51
扬场机: 5YS	52—53
玉米脱粒机: TY—480	52—53
谷物常温烘干机, 滚筒式远红外粮食烘干机	52—53

七、农村产品加工机械

碾米机: N750、N400、N200—1、6NL—8.5P	54—55
磨粉机: MF260、HF—65、6MF—260A、MJ—260	56—57
压面机: 工农220	58—59
薯类磨浆机: SM1000	58—59
红薯刨丝机: S—100	58—59
榨油机: ZWY—100、武冈68、95	58—61
油料粉碎机: YF—250、F—100、湘郴—165	60—61
茶叶机械: 湘新55型揉捻机、CRD—70型揉切机、 湘茶513—B自动烘干机	62—63

77—87	CZQ—27、CZQ—18型转子揉切机、CR40型揉捻机、	64—65
77—87	CS184剥青机	64—65
	451复干机、6CJ—100型解块筛分机、	
	6CH—50型手拉百叶烘干机	66—67
87—87	湘66—4型静电拣梗机、75—4型平面园筛机、75—8选别机	68—69
87—87	棉花机械：6MYJ—40型锯齿轧花机、洞庭—80型皮辊轧花机	68—71
87—87		

八、运输机械

挂 车：7C—3、7C—2Zh、7C1、湘江—101	70—73
手推胶轮车：JC650	72—73

九、饲料粉碎机械

干饲料粉碎机：湘农—44、湘农—32、湘农310	74—75
青饲料切碎机：9Q—49	74—75

十、农田基本建设机械

推土铲装置：东方红—75	76—77
--------------	-------

铲运机装置：C4—3A 76—77

推土机：T140 76—77

十一、渔业机械及其它

泥浆泵：湘衡180 78—79

池塘增氧机：SS77—B 78—79

16船用齿轮箱： 78—79

湖南省机械产品目录

第九册

拖拉机、内燃机、柴油发电机组、农用水泵及农副产品加工机械

湖南省机械工业局

一九八〇年

名称及型号	外形尺寸 (毫米)	重量 (公斤)	主要技术数据
一、拖拉机			
1、东方红—30 (轮式)	3080×1680×2085	结构重量 有棚:1650 无棚:1480 使用重量 有棚:2020 无棚:2010	八前进档、二倒退档, 速度: 2.4、24.9公里/小时 额定牵引力: 650—750公斤; 离地间隙 350毫米; 燃油消耗率: 不大于195克/马 力小时。 最小转弯半径: 不用单边制动: 3215毫米, 使用单边制动: 2783毫米。
2、东方红—30 (履带式)	4540×1740×2170	2230	额定牵引力: 1550公斤 最大牵引力: 2000公斤

工 效 要 求	配套动力 (马力)	参考价格 (元)	生 产 厂
四铧犁 (L×S—420): 2.5亩/小时 水田耙 (1BS—322): 6.8亩/小时 旋耕机 (1G—125A): 3.5—4.5亩/小时 拖车载重量: 3吨	390—30马力 水冷柴油机	有棚: 10000 无棚: 9300	湖南拖拉机厂
推土: 20米范围内 20—25米 ³ /小时 四铧犁 (L×S—420): 4—7亩/小时 旋耕机 (1G—125A): 4—5亩/小时	390—30马力 水冷柴油机	13000	湖南拖拉机厂

名称及型号	外形尺寸 (毫米)	重量 (公斤)	主要技术数据
3、工农—10型 手扶拖拉机	2876×1076×1344	360 (不带乘 座铁轮)	额定牵引力: 180~250公斤, 六前进档, 二倒退档, 行驶速度: 1.33~14.3公里/小时
4、湖南—12型 手扶拖拉机	2876×1076×1294	360	额定牵引力: 250公斤 最高时速: 14.6公里
5、东风—12型 手扶拖拉机	3110×1022×1250	370	额定牵引力: 200—270公斤, 六前进 档, 二倒退档, 离地间隙: 200毫米, 行驶速度: 1.4~15.3公里/小时, 燃油消耗率: 不大于195克/小时

工 效	配套动力 (马力)	参考价格 (元)	生 产 厂
双铧犁步耕: 1~1.5亩/小时 悬挂双铧犁: 1.5~2亩/小时 耙 田: 3~4亩/小时 拖车载重: 1吨	190—10马力 水冷柴油机	2300 (带旋耕 机铁轮)	衡阳拖拉机厂
犁田: 1.2~1.8亩/小时 旋耕: 1.8~2.4亩/小时 耙田: 3.5~4.5亩/小时 拖车载重: 1吨	190~12马力 水冷柴油机	1885.82 (不带旋耕 机铁轮)	衡阳拖拉机厂
犁耕: 2.5~3亩/小时 耙田: 3~4亩/小时 旋耕: 3~4亩/小时 拖车载重: 1吨	S195—12马力 水冷柴油机	2300 (带乘座、 旋耕机及 前灯)	株洲拖拉机厂

名称及型号	外形尺寸 (毫米)	重量 (公斤)	主要技术数据
6、湖南—5型 手扶拖拉机	2031×846×1225	底盘净重 118 (配165F) 158 (配175F) 173	额定牵引力(水田): 配165F100公斤 配175F150公斤, 六前进挡, 二倒退挡, 行驶速度: (配165F): 1.9~17.3公里/小时

工 效	配套动力 (马力)	参考价格 (元)	生产厂家
步耕单铧犁: 0.8~1 亩/小时 水田耙: 2.5~3 亩/小时 收割: 2~3 亩/小时 拖车载重: 0.5吨	165F 柴油机 175F 柴油机 X175 柴油机	780 (不带柴油) 油机)	宁乡县一农机厂

名称及型号	外形尺寸 (毫米)	重量 (公斤)	主要技术数据
二、柴油机			
1、165F—3HP	440×360×520	40	风冷倾斜式 额定功率：3 马力 转速：2400转/分，单缸，气缸直径65毫米，活塞行程70毫米，标定功率：1 小时功率3.5马力，12小时功率3马力。手摇起动。
2、175—5HP	648×420×610	92	水冷蒸发、卧式： 额定功率5 马力，转速2000转/分，气缸直径75毫米，活塞行程90毫米，手摇起动，