



产品目录

甘肃省高中压阀门厂

huangpinmulu

前 言

最近我厂进行了全面整顿。完善了组织机构，恢复和健全了各项规章制度，加强了基础技术工作。特别是在全厂职工范围内广泛的开展了全面质量管理的学习活动，“为用户服务”的思想已初步在人们的头脑中扎了根。为此，我们印制了这本产品目录。并说明以下几点：

一、我厂所生产的阀门有：闸阀、截止阀、节流阀、止回阀、超高压阀、仪表阀等品种。阀门口径为Dg3~Dg800mm，公称压力为Pg10~Pg6000Kgf/cm²，介质温度为-196℃~+670℃。可以说是系列多、规格全、适用性广。凡石油、化工、电站等行业可根据需要随意选用。

二、我们将改变作风，提高服务质量，以用户要求为第一标准，建立“用户第一”的思想。欢迎用户对我厂产品在适用性、可靠性方面提出宝贵意见。

三、树立质量第一的思想，我厂已对新老产品进行全面的质量考查。努力发展新品种，对用户提出的高温、高压、超高压、低温等特殊阀门，都将积极研究制造，也希望得到设计研究部门和用户的协助。为我国的阀门制造业多作贡献。

目 录

闸阀.....	(1)
截止阀.....	(13)
节流阀.....	(23)
止回阀.....	(27)
超高压阀.....	(33)
仪表阀.....	(37)
安全阀.....	(39)

型 号	公称压力 Pg (Kgf/cm ²)	公称通径 Dg (mm)	重量 (Kg)	适 用 介 质	适 用 度 温 度 (℃)	阀体材料	备 注
Z41H—16C	16	200	200	油品、蒸汽、水	≤350	碳钢	
		250	280	"	"	"	
		300	380	"	"	"	
		350	500	"	"	"	
		400	700	"	"	"	
Z6S41H—16C	16	200	290	油品、蒸汽、水	≤400	碳钢	
		250	400	"	"	"	
		300	600	"	"	"	
		350	850	"	"	"	
		400	1150	"	"	"	
		500	2300	"	"	"	

型 号	公称压力 Pg (Kgf/cm ²)	公称通径 Dg (mm)	重量 (Kg)	适 用 介 质	适 用 温 度 (℃)	阀体材料	备 注
Z6S41H-40/16	16	50	61	油品、蒸汽、水	≤450	碳钢	
		80	96	"	"	"	
		100	149	"	"	"	
		150	287	"	"	"	
		200	514	"	"	"	
		250	651	"	"	"	
		300	696	"	"	"	
		350	1168	"	"	"	
Z941H-16C	16	200	250	油品、蒸汽、水	≤400	碳钢	
		250	350	"	"	"	
		300	460	"	"	"	

型 号	公称压力 Pg (Kgf/cm ²)	公称通径 Dg (mm)	重量 (Kg)	适 用 介 质	适 用 温 度 (℃)	阀体材料	备 注
Z941H—16C	16	350	600	油品、蒸汽、水	≤400	碳钢	
		400	800	"	"	"	
		500	1600	"	"	"	
Z441H-16C	16	500	1500	油品、蒸汽、水	≤400	碳钢	
吹(2)Z41H-16C	16	200	210	石油、石油产品 等	≤400	碳钢	
Z41W—16P	16	50	35	硝酸等	≤200	铬镍钛钢	
		80	55	"	"	"	
		100	80	"	"	"	
		150	120	"	"	"	
		200	220	"	"	"	
		250	280	"	"	"	

型 号	公称压力 Pg (Kgf/cm ²)	公称通径 Dg (mm)	重量 (Kg)	适 用 介 质	适 用 温 度 (℃)	阀体材料	备 注
Z41W—16P	16	300	450	硝酸等	≤200	铬镍钛钢	
		350	500	"	"	"	
		400	700	"	"	"	
Z41W—16R	16	50	35	醋酸等	"	铬镍钼钛钢	
		80	55	"	"	"	
		100	80	"	"	"	
		150	120	"	"	"	
		200	220	"	"	"	
		250	280	"	"	"	
		300	450	"	"	"	
		350	500	"	"	"	

型 号	公称压力 Pg (Kgf/cm ²)	公称通径 Dg (mm)	重量 (Kg)	适 用 介 质	适 用 温 度 (℃)	阀体材料	备 注
Z41W—16R	16	400	700	醋酸等	≤200	铬镍钼钛钢	
Z41H—25	25	50	40	油品、蒸汽、水	≤350	碳钢	
		80	60	"	"	"	
		100	90	"	"	"	
		150	140	"	"	"	
		200	240	"	"	"	
		250	300	"	"	"	
		300	470	"	"	"	
		350	650	"	"	"	
		400	740	"	"	"	
Z42H—25	25	150	130	蒸汽、水	≤350	碳钢	

型 号	公称压力 Pg (Kgf/cm ²)	公称通径 Dg (mm)	重量 (Kg)	适 用 介 质	适 用 温 度 (℃)	阀体材料	备 注
Z42H-25	25	200	240	蒸汽、水	≤350	碳钢	
		250	280	"	"	"	
Z441H-25	25	400	1000	油品、蒸汽、水	≤400	碳钢	
		500	1500	"	"	"	
Z542H-25	25	400	1000	蒸汽、水	≤350	碳钢	
		500	1300	"	"	"	
Z941H-25	25	300	510	油品、蒸汽、水	≤400	碳钢	
		400	1300	"	"	"	
		500	2000	"	"	"	
Z942H-25	25	150	180	蒸汽、水	≤350	碳钢	
		200	360	"	"	"	

型 号	公称压力 Pg (Kgf/cm ²)	公称通径 Dg (mm)	重量 (Kg)	适 用 介 质	适 用 温 度 (℃)	阀体材料	备 注
Z942H—25	25	250	420	蒸汽、水	≤350	碳钢	
		400	1300	"	≤300	"	
		500	2050	"	"	"	
Z41H—40	40	50	45	油品、蒸汽、水	≤450	碳钢	
		80	80	"	"	"	
		100	110	"	"	"	
		150	180	"	"	"	
		200	300	"	"	"	
		250	450	"	"	"	
		300	580	"	"	"	
吹(2)Z41H—40	40	200	273	石油、石油产品 等	≤450	碳钢	

型 号	公称压力 P_g (Kg/cm^2)	公称通径 D_g (mm)	重量 (Kg)	适 用 介 质	适 用 温 度 ($^{\circ}\text{C}$)	阀体材料	备 注
Z441H-40	40	350	960	油品、蒸汽、水	≤ 400	碳钢	
		400	1400	"	"	"	
Z941H-40		350	1000	油品、蒸汽、水	≤ 400	碳钢	
		400	1550	"	"	"	
Z41W—40P	40	200	300	硝酸等	≤ 200	铬镍钛钢	
		250	390	"	"	"	
		300	437	"	"	"	
Z41W—40R	40	200	300	醋酸等	≤ 200	铬镍钼钛钢	
		250	390	"	"	"	
		300	437	"	"	"	
吹(1)Z41Y-40PI	40	50	35	石油、油品等	≤ 550	铬镍钛钢	

型 号	公称压力 Pg (Kgf/cm ²)	公称通径 Dg (mm)	重量 (Kg)	适 用 介 质	适 用 温 度 (°C)	阀体材料	备 注
吹(1)Z41y-40P _I	40	80	54	石油、油品等	≤550	铬镍钛钢	
吹(2)Z41y-40P _I	40	200	275	"	≤550	铬镍钛钢	
Z41y-40P _{II}	40	300	440	空气	650	铬镍钛钢	
Z441y-40P _{II}	40	400	1420	空气	650	铬镍钛钢	
Z941y-40P _{II}	40	300	590	空气	650	铬镍钛钢	
		400	1610	"	"	"	
Z41H-64	64	50	55	油品、蒸汽、水	≤450	碳钢	
		80	95	"	"	"	
		100	140	"	"	"	
		150	280	"	"	"	
		200	380	"	"	"	

型 号	公称压力 Pg (Kgf/cm ²)	公称通径 Dg (mm)	重量 (Kg)	适 用 介 质	适 用 温 度 (℃)	阀体材料	备 注
Z41H—64	64	250	500	油品、蒸汽、水	≤450	碳钢	
		300	800	"	"	"	
Z441H—64	64	350		油品、蒸汽、水	"	碳钢	
		400		油品、蒸汽、水	≤400	碳钢	
Z541H—64	64	350		油品、蒸汽、水	≤400	碳钢	
		400		"	"	"	
Z941H—64	64	350		油品、蒸汽、水	≤400	碳钢	
Z41H—160	160	80	170	油品、蒸汽、水	≤450	碳钢	
		100	290	"	"	"	
		150	450	"	"	"	
		200	600	"	"	"	

型 号	公称压力 Pg (Kgf/cm ²)	公称通径 Dg (mm)	重量 (Kg)	适 用 介 质	适 用 温 度 (℃)	阀体材料	备 注
Z43J—200	200	80	115	水、泥浆	≤80	碳钢	
		100	190	"	"	"	
		125		"	"	"	
Z41y—250	250	80	144	水	≤200	碳钢	
		100	235	"	"	"	
Z6S43S-10PⅡ	10	800	5600	含微量催化剂烟 气	670	铬镍钛钢	

截

止

閥

型 号	公称压力 Pg (Kgf/cm ²)	公称通径 Dg (mm)	重量 (Kg)	适 用 介 质	适 用 温 度 (℃)	阀体材料	备 注
J41W—25P	25	15	7	硝酸等	≤200	铬镍钛钢	
		20	9	"	"	"	
		25	13	"	"	"	
		32	17	"	"	"	
		40	20	"	"	"	
J41W—25R	25	15	7	醋酸等	≤200	铬镍钼钛钢	
		20	9	"	"	"	
		25	13	"	"	"	
		32	17	"	"	"	
		40	20	"	"	"	
J45W—25P	25	50	25	硝酸等	≤200	铬镍钛钢	

型 号	公称压力 Pg (Kgf/cm ²)	公称通径 Dg (mm)	重量 (Kg)	适 用 介 质	适 用 温 度 (℃)	阀体材料	备 注
J45W—25P	25	80	50	硝酸等	≤200	铬镍钛钢	
		100	80	"	"	"	
		125	81	"	"	"	
J45W—25R	25	50	25	醋酸等	≤200	铬镍钼钛钢	
		80	50	"	"	"	
		100	80	"	"	"	
		125	81	"	"	"	
BJ45W—25R	25	50	30	尿素	≤200	铬镍钼钛钢	
		80	58	"	"	"	
		100	90	"	"	"	
		125	100	"	"	"	