

汽车技术参数手册

下

中国汽车工业总公司 编
公 安 部

汽车技术参数手册

下

中国汽车工业总公司 编
公 安 部

目 录

(下 册)

载货及越野汽车	3—1
改装载货及越野汽车	3—93
自卸汽车	3—145
改装自卸汽车	3—169
牵引汽车	3—249
厢式汽车	3—265
起重举升汽车	3—409
罐式汽车	3—455
特种结构汽车	3—591
客车和轿车	3—621
改装客车	3—693
半挂车	3—875

注:读者利用上册的“企业目录”和“产品目录”可查阅每家企业每种产品的技术参数。

载 货 及 越 野 汽 车

北京第二汽车制造厂			
产品型号、名称	北京 BJ1040C3DG 轻型载货汽车	北京 BJ1040C5DG 轻型载货汽车	北京 BJ1040Q3DG 轻型载货汽车及底盘
驱动型式	4×2	4×2	4×2
驾驶室型式	平头	平头	平头
整备质量 kg	2025	2210	1880
最大总质量 kg	4220	4405	4075
最大装载质量 kg	2000	2000	2000
外形尺寸(长×宽×高) mm	4710×1860×2092	5910×1860×2100	4710×1860×2100
轴距 mm	2800	3500	2800
轮距 mm	1460/1470	1460/1470	1460/1470
最小离地间隙 mm	185	185	185
接近角/离去角 (°)	36/25	36/21	36/25
最小转弯直径 m	12	14.8	12
最大爬坡度 %	36	33	30
最高车速 km/h	90	90	85
油耗 L/100km	9.5	9.7	15
发动机型号、排量 L	495Q, 2.997	4102Q, 3.268	BN492QA, 2.445
最大功率 kW(r/min)	55(3200)	62.5(3500)	57.4(3800)
最大扭矩 N·m(r/min)	181(2200)	200.9(2200)	171.5(2500)
轮胎数目、规格	7;6.50—16	7;6.50—16	7;6.50—16

备注：北京 BJ1040Q3SG 轻型载货汽车除质量参数外，其它参数同 BJ1040Q3DG 轻型载货汽车。

北京第二汽车制造厂			
产品型号、名称	北京 BJ1040Q4 轻型载货汽车底盘	北京 BJ1040Q4S 轻型载货汽车底盘	北京 BJ1040Q5DG 轻型载货汽车及底盘
驱动型式	4×2	4×2	4×2
驾驶室型式			平头
整备质量 kg	1240	1280	2040
最大总质量 kg			4235
最大装载质量 kg	3015	2975	2000
外形尺寸(长×宽×高) mm	5750×1860×1600	5750×1860×1595	5910×1860×2100
轴距 mm	3200	3200	3500
轮距 mm	1460/1470	1460/1470	1460/1470
最小离地间隙 mm	185	185	185
接近角/离去角 (°)			36/21
最小转弯直径 m	14	14	14.2
最大爬坡度 %	34.0	32.2	30
最高车速 km/h	85	90	85
油耗 L/100km	15	15	15.5
发动机型号、排量 L	BN492QA, 2.445	BN492QA2, 2.445	BN492QA, 2.445
最大功率 kW(r/min)	57.4(3800)	62.5(3800)	57.4(3800)
最大扭矩 N·m(r/min)	171.5(2500)	179.3(2500)	171.5(2500)
轮胎数目、规格	7;6.50—16	7;6.50—16	7;6.50—16

备注：北京 BJ1040Q5SG 轻型载货汽车除质量参数外，其它参数同 BJ1040Q5DG 轻型载货汽车。

北京吉普汽车有限公司			
产品型号、名称	北京 BJ2020S 轻型越野汽车	北京 BJ2020SJ 轻型越野汽车	北京 BJ2020SA 轻型越野汽车
驱动型式	4×4	4×4	4×4
驾驶室型式	长头	长头	长头
整备质量 kg	1580	1535	1550
最大总质量 kg	2005	1960	2150
最大装载质量 kg	100	100	600
外形尺寸(长×宽×高) mm	4028×1768×1990	3860×1750×1885	3860×1750×2010
轴距 mm	2300	2300	2300
轮距 mm	1440	1440	1440
最小离地间隙 mm	210	213	210
接近角/离去角 (°)	45/35	45/35	41/33
最小转弯直径 m	12	12	12
最大爬坡度 %	50	50	50
最高车速 km/h	100	98	100
油耗 L/100km	12	12	12
发动机型号、排量 L	492QA,2.445	492QA,2.445	492QA,2.445
最大功率 kW(r/min)	57(3800)	57(3800)	57(3800)
最大扭矩 N·m(r/min)	172(2200)	172(2200)	172(2200)
轮胎数目、规格	5;6.50R16	5;6.50R16	5;6.50R16
备注: 北京 BJ2020SAJ 轻型越野汽车的整车参数同 BJ2020SA 轻型越野汽车。			

北京吉普汽车有限公司			
产品型号、名称	北京 BJ2020SD 轻型越野汽车底盘	北京 BJ2020SG 轻型越野汽车	切诺基 BJ2021 轻型越野汽车
驱动型式	4×4	4×4	4×4
驾驶室型式		长头	长头
整备质量 kg		1550	1488
最大总质量 kg	890	2150	2010
最大装载质量 kg	1195	600	197
外形尺寸(长×宽×高) mm	3860×1615×1275	3860×1750×2010	4220×1790×1612
轴距 mm	2300	2300	2576
轮距 mm	1440	1440	1448
最小离地间隙 mm	215	210	177.5
接近角/离去角 (°)		41/33	40.5/24.5
最小转弯直径 m	12	12	12
最大爬坡度 %		50	58
最高车速 km/h		110	134
油耗 L/100km		11	9.5
发动机型号、排量 L	492QA,2.445	BY492QS,2.445	C498Q,2.46
最大功率 kW(r/min)	57(3800)	62.5(3800)	73.5(4800)
最大扭矩 N·m(r/min)	172(2200)	181(2200~2600)	178(2500)
轮胎数目、规格	5;6.50R16	5;6.5R16	5;P215/75R15
备注: 北京 BJ2020SAG 轻型越野汽车的整车参数同 BJ2020SG 轻型越野汽车。			

	北京吉普汽车有限公司		
产品型号、名称	切诺基 BJ2021A6 轻型越野汽车	切诺基 BJ2021M6 轻型越野汽车	切诺基 BJ2021E6Y 轻型越野汽车
驱动型式	4×4	4×4	4×4
驾驶室型式	长头	长头	长头
整备质量 kg	1520	1515	1546
最大总质量 kg			2084
最大装载质量 kg	197	197	197
外形尺寸(长×宽×高) mm	4242×1791×1612	4242×1791×1612	4242×1791×1657
轴距 mm	2576	2576	2576
轮距 mm	1448	1448	1448
最小离地间隙 mm	177.5	177.5	184
接近角/离去角 (°)	36.2/28.3	36.2/28.3	43/26
最小转弯直径 m	10.9	10.9	11
最大爬坡度 %	58	58	58
最高车速 km/h	167	166	166
油耗 L/100km	10.5	10.5	10.5
发动机型号、排量 L	C698QA,4.0	C698QA,4.0	C698QA,4.0
最大功率 kW(r/min)	97(5250)	97(5250)	127.3(4500)
最大扭矩 N·m(r/min)	202(3250)	202(3250)	305(4000)
轮胎数目、规格	5;P215/75R15	5;P215/75R15	5;P225/75R15

	北京吉普汽车有限公司	北京汽车摩托车联合制造公司	
产品型号、名称	切诺基 BJ2021EY 轻型越野汽车	北京 BJ1021AQ 型 双排座客货两用汽车 及底盘	北京 BJ1021C 轻型载货汽车及底盘
驱动型式	4×4	4×2	4×2
驾驶室型式	长头	短头	长头
整备质量 kg	1496	1540	1470
最大总质量 kg	2016	2365	2500
最大装载质量 kg	197	825	900
外形尺寸(长×宽×高) mm	4242×1791×1652	4680×1800×1750	4583×1750×1967
轴距 mm	2576	2850	2750
轮距 mm	1448	1466/1450	1440
最小离地间隙 mm	181	184	224
接近角/离去角 (°)	43/24	30/20	45/20
最小转弯直径 m	11	12	13.8
最大爬坡度 %	58	25	24
最高车速 km/h	139	110	98
油耗 L/100km	8.5	11	12.5
发动机型号、排量 L	C498QA,2.5	492QA2L,2.445	492QA,2.445
最大功率 kW(r/min)	97(5250)	62.5(3800)	57(3800)
最大扭矩 N·m(r/min)	202(3250)	179.3(2500)	171.5(2500)
轮胎数目、规格	5;P225/75R15	5;P215/75R15	5;6.50-16

备注：北京 BJ1021K 轻型载货汽车，其参数同 BJ1021C 轻型载货汽车。

北京汽车摩托车联合制造公司

产品型号、名称	北京 BJ1022 轻型载货汽车及底盘	北京 BJ2023C 轻型越野汽车及底盘	北京 BJ2023CA 轻型越野汽车及底盘
驱动型式	4×2	4×4	4×4
驾驶室型式	平头	长头,软顶	长头,软顶
整备质量 kg	1250	1520	1470
最大总质量 kg	2380	1945	2070
最大装载质量 kg	1000	100	600
外形尺寸(长×宽×高) mm	4430×1695×1795	3860×1750×1940	3860×1750×1980
轴距 mm	2400	2300	2300
轮距 mm	1440/1260	1440	1440
最小离地间隙 mm	145	215	215
接近角/离去角 (°)	20/20	45/35	45/35
最小转弯直径 m	10	12	12
最大爬坡度 %	30	49	49
最高车速 km/h	98	98	98
油耗 L/100km	10	13	13
发动机型号、排量 L	475Q, 1.520	492QA, 2.445	492QA, 2.445
最大功率 kW(r/min)	48(4500)	57(3800)	57(3800)
最大扭矩 N·m(r/min)	107.8(3000)	171.5(2500)	171.5(2500)
轮胎数目、规格	8;175R13,145R12	5;6.5R16	5;6.5R16
备注: 北京 BJ1022A 型双排座轻型载货汽车及底盘除质量参数略有不同外,其它参数同 BJ1022 轻型载货汽车及底盘。北京 BJ2023CK 轻型越野汽车,其参数同 BJ2023C 轻型越野汽车。			

北京汽车摩托车联合制造公司

北京轻型汽车有限公司

产品型号、名称	北京 BJ2032C 型四轮 驱动轻型载货汽车及 底盘	北京 BJ2032Q 轻型越野汽车	北京 BJ1040C3DG 轻型载货汽车及底盘
驱动型式	4×4	4×4	4×2
驾驶室型式	长头	长头	平头
整备质量 kg	1540	1760	2025
最大总质量 kg	2570/2320	2345/2135	4220
最大装载质量 kg	900/650	9 人(100)	2000
外形尺寸(长×宽×高) mm	4583×1750×1967	4640×1720×1920	4710×1875×2092
轴距 mm	2750	2750	2800
轮距 mm	1440	1440	1460/1470
最小离地间隙 mm	224	224	185
接近角/离去角 (°)	45/20	35/20(35/30)	36/25
最小转弯直径 m	13.8	13.8	11.4
最大爬坡度 %	44.5	44.5	36
最高车速 km/h	95	100(105)	90
油耗 L/100km	13	13	9.5
发动机型号、排量 L	492QA, 2.445	492QA2A, 2.445	TN495Q, 3.0
最大功率 kW(r/min)	57(3800)	64(3800)	55(3200)
最大扭矩 N·m(r/min)	171.5(2500)	181.3(2300)	181(2000~2200)
轮胎数目、规格	5;6.50—16	5;6.50R16	7;6.50—16,6.50R16

备注：北京 BJ2032K 型越野载货汽车，其参数同 BJ2032C 型四轮驱动轻型载货汽车。带括号的数据为北京 BJ2032R 轻型越野汽车与 BJ2032Q 轻型越野汽车不同的数据。北京 BJ2032QC 轻型客车除换装 P215/75R15 车轮外，其余参数同 BJ2032Q 轻型越野汽车。

	北京轻型汽车有限公司		
产品型号、名称	北京 BJ1040C5DG 轻型载货汽车及底盘	北京 BJ1040Q3DG 轻型载货汽车及底盘	北京 BJ1040Q5DG 轻型载货汽车及底盘
驱动型式	4×2	4×2	4×2
驾驶室型式	平头	平头	平头
整备质量 kg	2210	1880	2040
最大总质量 kg	4405	4075	4235
最大装载质量 kg	2000	2000	2000
外形尺寸(长×宽×高) mm	5910×1875×2100	4710×1875×2100	5910×1875×2100
轴距 mm	3500	2800	3500
轮距 mm	1460/1470	1460/1470	1460/1470
最小离地间隙 mm	185	185	185
接近角/离去角 (°)	36/21	36/25	36/21
最小转弯直径 m	15.8	12	14.2
最大爬坡度 %	33	30	30
最高车速 km/h	82	85	85
油耗 L/100km	10.0	15	16
发动机型号、排量 L	TN495Q,3.0	BN492QA,2.4	BN492QA,2.4
最大功率 kW(r/min)	55(3200)	57.4(3800)	57.4(3800)
最大扭矩 N·m(r/min)	181(2000~2200)	171.5(2500)	171.5(2500)
轮胎数目、规格	7;6.50—16,6.50R16	7;6.50—16,6.50R16	7;6.50—16,6.50R16

	北京轻型汽车有限公司		
产品型号、名称	北京 BJ1040Q3SG 轻型载货汽车	北京 BJ1040Q5SG 轻型载货汽车	北京 BJ1041C2DG 轻型载货汽车及底盘
驱动型式	4×2	4×2	4×2
驾驶室型式	平头	平头	平头
整备质量 kg	1960	2125	1965
最大总质量 kg	3850	4015	4160
最大装载质量 kg	1500	1500	2000
外形尺寸(长×宽×高) mm	4710×1875×2170	5910×1875×2170	4790×1950×2050
轴距 mm	2800	3500	2500
轮距 mm	1460/1470	1460/1470	1460/1470
最小离地间隙 mm	185	185	185
接近角/离去角 (°)	36/25	36/21	27/25
最小转弯直径 m	12	14.2	12
最大爬坡度 %	30	30	30
最高车速 km/h	85	85	90
油耗 L/100km	14.6	15.3	9.0

发动机型号、排量 L	BN492QA,2.445	BN492QA,2.445	BN493Q,2.80
最大功率 kW(r/min)	57.4(3800)	57.4(3800)	56.6(3600)
最大扭矩 N·m(r/min)	171.5(2500)	171.5(2500)	171.5(2000)
轮胎数目、规格	7;6.50—16,6.50R16	7;6.50—16,6.50R16	7;6.50—16,6.50R16

北京轻型汽车有限公司

产品型号、名称	北京 BJ1041C4DG 轻型载货汽车及底盘	北京 BJ1041C2SG 轻型载货汽车	北京 BJ1041C4SG 轻型载货汽车
驱动型式	4×2	4×2	4×2
驾驶室型式	平头	平头	平头
整备质量 kg	2300	2045	2325
最大总质量 kg	4495	4185	4465
最大装载质量 kg	2000	1750	1750
外形尺寸(长×宽×高) mm	5940×1950×2050	4750×1950×2050	5910×1950×2050
轴距 mm	3200	2500	3200
轮距 mm	1460/1470	1460/1470	1460/1470
最小离地间隙 mm	185	185	185
接近角/离去角 (°)	27/25	25/25	27/25
最小转弯直径 m	14	12	14
最大爬坡度 %	30	30	30
最高车速 km/h	90	90	90
油耗 L/100km	9.9	9.0	9.9
发动机型号、排量 L	4102Q,3.3	BN493Q,2.8	4102Q,3.3
最大功率 kW(r/min)	62.5(3500)	56.6(3600)	62.5(3500)
最大扭矩 N·m(r/min)	201(2200)	171.5(2000)	201(2200)
轮胎数目、规格	7;6.50—16,6.50R16	7;6.50—16,6.50R16	7;6.50—16,6.50R16

北京轻型汽车有限公司

产品型号、名称	北京 BJ1041Q2DG 轻型载货汽车及底盘	北京 BJ1041Q4DG 轻型载货汽车及底盘	北京 BJ1041Q2SG 轻型载货汽车
驱动型式	4×2	4×2	4×2
驾驶室型式	平头	平头	平头
整备质量 kg	1900	2050	1970
最大总质量 kg	4095	4245	3860
最大装载质量 kg	2000	2000	1500
外形尺寸(长×宽×高) mm	4790×1950×2150	5940×1950×2100	4750×1950×2100
轴距 mm	2500	3200	2500
轮距 mm	1460/1470	1460/1470	1460/1470
最小离地间隙 mm	185	185	185
接近角/离去角 (°)	25/25	25/21	25/25
最小转弯直径 m	12	14.5	12
最大爬坡度 %	30	30	30
最高车速 km/h	85	85	85

油耗 L/100km	14.2	14.6	13.9
发动机型号、排量 L	BN492QA2F, 2.4	BN492A2F, 2.4	BN492QA2F, 2.4
最大功率 kW(r/min)	62.5(3800)	62.5(3800)	62.5(3800)
最大扭矩 N·m(r/min)	179.3(2500)	179.3(2500)	179.3(2500)
轮胎数目、规格	7;6.50—16,6.50R16	7;6.50—16,6.50R16	7;6.50—16,6.50R16

	北京轻型汽车有限公司		北京市旅行车股份有限公司
产品型号、名称	北京 BJ1041Q4SG 轻型载货汽车	北京 BJ1045C5DG 轻型载货汽车	北京 BJ1026S 型 双排座载货车
驱动型式	4×2	4×2	4×2
驾驶室型式	平头	平头	长头
整备质量 kg	2100	2245	1675
最大总质量 kg	3990	4440	2500
最大装载质量 kg	1500	2000	825
外形尺寸(长×宽×高) mm	5910×1950×2100	5940×1950×2105	4900×1760×1860
轴距 mm	3200	3360	2750
轮距 mm	1460/1470	1385/1425	1440
最小离地间隙 mm	185	190	224
接近角/离去角 (°)	25/21	20/15	35/22
最小转弯直径 m	14.5	13.6	13.8
最大爬坡度 %	30	30	24
最高车速 km/h	85	94	98
油耗 L/100km	14	8.7	13
发动机型号、排量 L	BN492QA2F, 2.4	4JB1(或 BN493Q), 2.8	492QA, 2.445
最大功率 kW(r/min)	62.5(3800)	56.6(3600)	57.4(3800)
最大扭矩 N·m(r/min)	179.3(2500)	171.5(2000)	171(2000)
轮胎数目、规格	7;6.50—16,6.50R16	7;7.00—15,7.00R15	5;6.50—16

	北京燕京汽车厂	中国金燕汽车船舶工业公司	天津市汽车制造厂
产品型号、名称	燕京 YJ2020 轻型越野车	CJY2020 轻型越野汽车	华利 TJ1010 微型厢式货车
驱动型式	4×4	4×4	4×2
驾驶室型式	长头	长头	平头
整备质量 kg	2100	1530	725
最大总质量 kg	2785	1955	1420
最大装载质量 kg	685	425	530
外形尺寸(长×宽×高) mm	4690×1740×2020	3860×1750×1870	3195×1395×1750
轴距 mm	2970	2300	1820
轮距 mm	1415/1405	1440	1215/1190
最小离地间隙 mm	230	220	175
接近角/离去角 (°)	42/23	45/35	31/23

最小转弯直径 m	13.4	12	8
最大爬坡度 %	30	58	30
最高车速 km/h	135	100	100
油耗 L/100km	12	13	6
发动机型号、排量 L	LS685Q,3.956	CZC492Q-1,2.445	370Q,0.843
最大功率 kW(r/min)	95(3600~3800)	62.5(3800)	24.9(5500)
最大扭矩 N·m(r/min)	284(2200~2400)	176.4(2400)	58.8(3200)
轮胎数目、规格	5;7.50—16	5;6.50R16	5;145R12LT

备注： 华利 TJ1010Q 微型厢式货车采用 TJ376QA 型发动机,其他参数基本同 TJ1010 微型厢式货车。

天津市汽车制造厂

产品型号、名称	华利 TJ1010B 微型高顶厢式货车	华利 TJ1010L 型 厢式长轴距微型货车	雁牌 TJ1040 轻型载货汽车及底盘
驱动型式	4×2	4×2	4×2
驾驶室型式	平头	平头	平头
整备质量 kg	775	418	1880
最大总质量 kg	1420	1420	4000
最大装载质量 kg	515	490	2000
外形尺寸(长×宽×高) mm	3195×1395×1900	3495×1395×1750	4710×1850×2100
轴距 mm	1820	2120	2800
轮距 mm	1215/1190	1215/1190	1480/1470
最小离地间隙 mm	175	175	185
接近角/离去角 (°)	31/23	31/23	42/30
最小转弯直径 m	8	8	12
最大爬坡度 %	30	30	36
最高车速 km/h	100	100	85
油耗 L/100km	6	6	14
发动机型号、排量 L	370Q,0.843	370Q,0.843	492Q-A,2.445
最大功率 kW(r/min)	29.4(5500)	24.9(5500)	55(3600~3800)
最大扭矩 N·m(r/min)	58.8(3200)	58.8(3200)	170(2000~2500)
轮胎数目、规格	5;145R12LT	5;145R12LT	7;6.50—16

备注： 华利 TJ1010PB 微型厢式高顶货车参数基本同 TJ1010B 微型高顶厢式货车。

天津市汽车制造厂

产品型号、名称	雁牌 TJ1040A 型长轴 距载货汽车及底盘	雁牌 TJ1040D 轻型柴 油载货汽车及底盘	雁牌 TJ1041 型双排 座轻型载货汽车
驱动型式	4×2	4×2	4×2
驾驶室型式	平头	平头	平头
整备质量 kg	2150	2080	2080
最大总质量 kg	4285	4210	3970
最大装载质量 kg	2000	2000	1500
外形尺寸(长×宽×高) mm	5910×1850×2100	4710×1850×2100	5160×1910×2070
轴距 mm	3500	2800	2800

轮距 mm	1480/1470	1480/1470	1590/1480
最小离地间隙 mm	185	185	185
接近角/离去角 (°)	42/20	42/30	30/20
最小转弯直径 m	14	12	14
最大爬坡度 %	36	36	30
最高车速 km/h	85	85	90
油耗 L/100km	14	9.5	13.8
发动机型号、排量 L	492Q-A, 2.445	TN495Q, 2.977	492Q-B, 2.445
最大功率 kW(r/min)	55(3800~4000)	55(3200)	62.5(3600~3800)
最大扭矩 N·m(r/min)	170(2000~2500)	181.3(2000~2200)	179.3(2800~3000)
轮胎数目、规格	7;6.50—16	7,6.50—16	7;6.50—16

天津市汽车制造厂

产品型号、名称	雁牌 TJ1041F 轻型载货汽车及底盘	雁牌 TJ1041L 型 双排座长轴距轻型 载货汽车	雁牌 TJ1041LQ 型 双排座长轴距轻型 载货汽车及底盘
驱动型式	4×2	4×2	4×2
驾驶室型式	平头	平头	平头
整备质量 kg	1980	2200	2210
最大总质量 kg	4175	4090	4100
最大装载质量 kg	2000	1500	1500
外形尺寸(长×宽×高) mm	5160×1910×2070	5990×1910×2070	5990×1910×2070
轴距 mm	2800	3500	3500
轮距 mm	1590/1480	1590/1480	1590/1480
最小离地间隙 mm	185	185	185
接近角/离去角 (°)	30/20	30/20	30/20
最小转弯直径 m	14	16	16
最大爬坡度 %	36	30	30
最高车速 km/h	90	85	85
油耗 L/100km	14	14	14
发动机型号、排量 L	492Q-B, 2.445	492Q-B, 2.445	4Y, 2.237
最大功率 kW(r/min)	62.5(3600~3800)	62.5(3600~3800)	68(4200)
最大扭矩 N·m(r/min)	179.3(2800~3000)	179.3(2800~3000)	179(3000)
轮胎数目、规格	7;6.50—16	7;6.50—16	7;6.50—16

天津市汽车制造厂

产品型号、名称	雁牌 TJ1041Q 型 双排座轻型载货汽车 及底盘	雁牌 TJ1043A 型 双排座加装载货汽车	雁牌 TJ1043B 型 双排座双胎高货厢 载货汽车
驱动型式	4×2	4×2	4×2
驾驶室型式	平头	平头	平头
整备质量 kg	2100	2175	1935
最大总质量 kg	3990	4000	3760
最大装载质量 kg	1500	1500	1500
外形尺寸(长×宽×高) mm	5160×1910×2070	5630×1906×2250	4770×1860×2100
轴距 mm	2800	3500	2800
轮距 mm	1590/1480	1480/1470	1480/1470
最小离地间隙 mm	185	185	185
接近角/离去角 (°)	30/20	42/20	42/30
最小转弯直径 m	14	14	12
最大爬坡度 %	30	36	36
最高车速 km/h	90	85	85
油耗 L/100km	13.8	14	12.4
发动机型号、排量 L	4Y, 2.237	492Q-A, 2.445	492Q-A, 2.445
最大功率 kW(r/min)	68(4200)	55(3500~4000)	55(3800~4000)
最大扭矩 N·m(r/min)	179(3000)	170(2000~2500)	170(2000~2500)
轮胎数目、规格	7; 6.50—16	7; 6.50—16	7; 6.50—16

天津市汽车制造厂

长征汽车制造厂

产品型号、名称	雁牌 TJ1043C 型 双排座双胎低货厢 载货汽车	雁牌 TJ1043D 型 双排座轻型载货汽车	太脱拉 T815P13. 26. 208. 6×6. 2 型不带 车架二类底盘
驱动型式	4×2	4×2	6×6
驾驶室型式	平头	平头	平头
整备质量 kg	1860	2085	8500
最大总质量 kg	3685	3910	26600
最大装载质量 kg	1500	1500	
外形尺寸(长×宽×高) mm	4710×1956×2100	4770×1860×2100	7060×2500×3130
轴距 mm	2800	2800	3700+1320
轮距 mm	1480/1470	1480/1470	2060/1754
最小离地间隙 mm	185	185	290
接近角/离去角 (°)	42/20	42/30	34
最小转弯直径 m	12	12	19
最大爬坡度 %	36	36	43.3
最高车速 km/h	85	85	88
油耗 L/100km	14	8.6	32.5
发动机型号、排量 L	492Q-A, 2.445	TN495Q, 2.54	T3-929-30, 15.825
最大功率 kW(r/min)	55(3800~4000)	52.2(3600)	208(2200)
最大扭矩 N·m(r/min)	170(2000~2500)	156.9(2000~2200)	1010(1400)
轮胎数目、规格	7; 6.50—16	7; 6.50—16	11; 11.00—20

备注：太脱拉 T815P14. 26. 208. 6×6. 2 型不带车架二类底盘无取力器，其余参数同 T815P13. 26. 208. 6×6. 2 型不带车架二类底盘。

长征汽车制造厂			
产品型号、名称	太脱拉 T815PR3. 26.	太脱拉 T815-2P13.	太脱拉 T815-2PR3.
	208. 6×6. 2 型	28. 210. 6×6. 2 型	28. 210. 6×6. 2 型
	长轴距二类底盘	二类底盘	长轴距二类底盘
驱动型式	6×6	6×6	6×6
驾驶室型式	平头	平头	平头
整备质量 kg	9600	8700	9700
最大总质量 kg	26000	28500	28500
外形尺寸(长×宽×高) mm	9345×2500×3130	7060×2500×3500	9345×2500×3500
轴距 mm	4500+1320	3700+1320	4500+1320
轮距 mm	2060/1754	1898/1754	1989/1754
最小离地间隙 mm	290	300	300
接近角/离去角 (°)	34/18°10′	34	34
最小转弯直径 m	19	19	19
最大爬坡度 %	43. 3	41	41
最高车速 km/h	88	89	89
油耗 L/100km	32. 5	32. 5	32. 5
发动机型号、排量 L	T3-929-30,15. 825	T3A-929-34,15. 825	T3A-929-34,15. 825
最大功率 kW(r/min)	208(2200)	210(2200)	210(2200)
最大扭矩 N·m(r/min)	1010(1400)	1030(1400)	1030(1400)
轮胎数目、规格	11;11. 00—20	11;11. 00—20	11;11. 00—20
备注: T815-2PR3. 28. 210. 6×6. 2 型长轴距二类底盘带 1B 型取力器。			

长征汽车制造厂			
产品型号、名称	太脱拉 T815-2VU28.	太脱拉 T815VE26.	长征 CZ1260 型
	210. 6×6. 2 型	208. 6×6. 2 型 15 吨	15 吨载货车及底盘
	载货汽车	载货车及底盘	
驱动型式	6×6	6×6	6×6
驾驶室型式	平头	平头	平头
整备质量 kg	10900	10500	10520
最大总质量 kg	28500	25500	25520
最大装载质量 kg	17600	15000	15000
外形尺寸(长×宽×高) mm	8874×2500×3130	8874×2500×3130	8874×2500×3130
轴距 mm	3700+1320	3700+1320	3700+1320
轮距 mm	2062/1754	2062/1754	1989/1754
最小离地间隙 mm	290	290	290
接近角/离去角 (°)	34/18	34/18	34/18
最小转弯直径 m	19	20	20
最大爬坡度 %	41	43	43
最高车速 km/h	88	88	88
油耗 L/100km	32. 5	32. 5	32. 5
发动机型号、排量 L	T3A-929-34,15. 825	T3-929-30,15. 825	WD615. 77,9. 726
最大功率 kW(r/min)	210(2200)	208(2200)	206(2400)
最大扭矩 N·m(r/min)	1030(1400)	1010(1400)	1070(1500)
轮胎数目、规格	11;11. 00—20	11;11. 00—20	11;11. 00—20

产品型号、名称	河北红星旅行车制造厂	华北汽车厂	唐山汽车制造厂
	红星 HX1030 型 双排座轻型货车	华北 HC1020S 轻型货车	金梭 TS1040A 轻型载货车底盘
驱动型式	4×2	4×2	4×2
驾驶室型式	平头	长头	
整备质量 kg	1680	1475	1300
最大总质量 kg	3130	2400	4574
最大装载质量 kg	1550	925	
外形尺寸(长×宽×高) mm	4730×1780×1930	4725×1690×1640	5750×1850
轴距 mm	2730	2850	3500
轮距 mm	1480	1440	1480/1470
最小离地间隙 mm	220	140	185
接近角/离去角 (°)	37/17	38/20	
最小转弯直径 m	13	13	14.4
最大爬坡度 %	24	24	
最高车速 km/h	100	112	85
油耗 L/100km	13	10.5	15.5
发动机型号、排量 L	492QA2, 2.445	CA488-1, 2.2	492QA
最大功率 kW(r/min)	62.5(3800)	65(4500)	57(3800)
最大扭矩 N·m(r/min)	179.3(2500)	157(2800)	180(2000~2500)
轮胎数目、规格	5; 6.50-16	5; 185SR14	7; 6.50-16
备注: 红星 HX1030A 型双排座轻型货车参数同 HX1030 型双排座轻型货车。			

产品型号、名称	唐山汽车制造厂		
	金梭 TS1040B 轻型载货车及底盘	金梭 TS1040C 轻型载货车及底盘	金梭 TS1040CS 型 双排座客货车
驱动型式	4×2	4×2	4×2
驾驶室型式			平头
整备质量 kg	1250	1300	2171
最大总质量 kg	4075	4575	4061
最大装载质量 kg			1890
外形尺寸(长×宽×高) mm	5210×1850		5785×1930×2050
轴距 mm	2800	2800	3200
轮距 mm	1480/1470	1480/1470	1480/1470
最小离地间隙 mm	185	185	185
接近角/离去角 (°)			28/22
最小转弯直径 m	12	13.2	13.6
最大爬坡度 %			33
最高车速 km/h	85	85	85
油耗 L/100km	15.5	15.5	15
发动机型号、排量 L	492QA, 2.445	492QA, 2.445	492QA, 2.445
最大功率 kW(r/min)	57(3800)	57(3800)	57(3800)
最大扭矩 N·m(r/min)	180(2000~2500)	180(2000~2500)	180(2000~2500)
轮胎数目、规格	7; 6.50-16	7; 6.50-16	7; 6.50-16