

人 造 麂 皮 系 列 化 产 品

测 试 报 告

试验报告

第2页

来样单位 上海 (2-28) 来样编号 90-2-533

来样日期 90.10.23

试样名称和规格:

起绒底布

试验项目:

织物延伸度, 厚度, 干燥, 回缩, 强力

试验结果:

试验结果:							
	A	D	C	E	I	G	H
经向 { 强力(N)	1125	1269	1316	712	1295	858	2401
	伸长率(%)	22.0	21.5	20.5	37.5	34.5	40.5
纬向 { 强力(N)	265	19	383	669	88	695	475
	伸长率(%)	21.5	13.0	18.0	39.5	17.5	29.5
织物厚度(mm)	1.28	1.24	1.18	1.28	0.84	0.60	0.93
干态回缩率(%)	17.1	16.0	18.73	15.47	14.31	17.3	23.48



制表: 王天

审核:

报告日期

90年 11月 1日

单位盖章

中心

试验报告

来样单位 152067(2-28) 来样编号 90-a-533

来样日期 90.10.23

试样名称和规格:

起減底布

(F)

试 验 项 目:

识别物件度、厚度、干燥强度

试验结果:

終句

法力 (N)

413

仲天章(名)

86

味同

漢力(N)

549

伸张率(%)

27.5

物体厚度 (mm)

2.29

平徑白米一千大袋使另(8.12)

2023

125 庚辰 50.5-63.

11580-55.

412 10425

榮林(斌)

制表: 汪美

审核:

报告日期

50年 11月

单位盖章

中

试验报告

来样单位: 151068 (2-28) 来样编号: 90-2-536 来样日期: 90.10.24

试样名称和规格:

鹿皮

试验项目:

张强度, 单位面积负重, 总垂数, 织物厚度

试验结果:

	A	C	D	E	F	G	H
断裂强力 T	1189	610	694	712	486	147	1538
(N) W	435	501	552	473	595	221	468
断裂伸长率 T	26.5	13.5	15.5	38.0	8.4	4.6	24.5
(%) W	29.5	47.5	32.5	28.0	36.0	24.5	36.0
单位面积负重 (g/cm ²)	253.6	305.2	321.2	215.2	319.9	160.7	284.6
总垂数 (g)	72.1	81.2	13.9	7.4	92.2	14.2	78.6
织物厚度 (mm)	1.3	0.92	1.53	0.79	1.52	2.45	1.9

备注: 标准依据: 张强度 GB 3923-83, 单位面积负重 (115-165) T 539-84, 厚度按该标准 5.10 条



制表: 姜美 审核: 报告日期: 90年 11月 14日

试验报告

来样单位 3.11.20

来样编号 90-2-124

来样日期 90.3.28

试样名称和规格:

湿法非层织物 G

试验项目:

透气量、厚度、强伸度、悬垂系数

试验结果:

透气量 (米³/米²·分) 1.65×10^{-3}

厚度 (mm)

0.52

经向 强力(N)

796

伸长率(%)

35.0

纬向 强力(N)


666

伸长率(%)

21.5

悬垂系数(%)

2.0



试验标准依据: 透气量 JIS L1096-79, 厚度 GB 3820-83, 强伸度 GB 533-83
悬垂系数 J 539-84

制表:

审核:

报告日期

90年 4 月 6 日

单位盖章