

Power Builder

库函数参考手册

目 录

第一章 函数

| | |
|-------------------------------|------|
| Abs | (1) |
| AcceptText | (1) |
| AddItem | (2) |
| ArrangeSheets | (3) |
| Asc | (3) |
| Beep | (3) |
| Blob | (4) |
| BlobEdit | (4) |
| BlobMid | (5) |
| CanUndo | (5) |
| Ceiling | (6) |
| ChangeMenu | (6) |
| Char | (7) |
| Check | (7) |
| ClassName | (8) |
| Clear | (8) |
| ClearValues | (9) |
| Clipboard | (9) |
| Close | (10) |
| CloseChannel | (10) |
| CloseUserObject | (11) |
| CloseWithReturn | (11) |
| CommandParm | (12) |
| Copy | (13) |
| Cos | (14) |
| Count aggregate | (14) |
| Cpu | (14) |
| CrosstabAvg aggregate | (15) |
| CrosstabCount aggregate | (15) |
| CrosstabMax aggregate | (15) |

| | | |
|-----------------------------|-------|------|
| Cut | | (16) |
| Date(Format 1) | | (16) |
| Date(Format 2) | | (17) |
| Date(Format 3) | | (17) |
| DateTime | | (18) |
| Day | | (19) |
| DayName | | (19) |
| DayNumber | | (20) |
| DaysAfter | | (21) |
| DBCancel | | (21) |
| DBErrorCode | | (22) |
| DBErrorMessage | | (22) |
| DBHandle | | (23) |
| Dec | | (23) |
| DeletedCount | | (24) |
| DeleteItem | | (24) |
| DeleteRow | | (25) |
| DirList | | (25) |
| DirSelect | | (26) |
| Disable | | (27) |
| Double | | (27) |
| Drag | | (27) |
| DraggedObject | | (28) |
| Draw | | (29) |
| dwCreate | | (29) |
| dwDescribe | | (30) |
| dwFind | | (33) |
| dwFindGroupChange | | (34) |
| dwFindRequired | | (34) |
| dwGetBandAtPointer | | (36) |
| dwGetChild | | (37) |
| dwGetItemStatus | | (38) |
| dwGetNextModified | | (38) |
| dwGetObjectAtPointer | | (39) |

| | | |
|-----------------------------|-------|------|
| dwGetSQLPreview | | (40) |
| dwGetUpdateStatus | | (40) |
| dwGroupCalc | | (41) |
| dwModify | | (42) |
| dwOLEActivate | | (49) |
| dwResetUpdate | | (49) |
| dwSetItemStatus | | (50) |
| dwSetPosition | | (51) |
| dwSetSQLPreview | | (52) |
| dwShareData | | (52) |
| dwShareDataOff | | (53) |
| dwSyntaxFromSQL | | (54) |
| Enble | | (55) |
| EventParmDouble | | (56) |
| EventParmString | | (56) |
| ExecRemote(Format 1) | | (56) |
| ExecRemote(Format 2) | | (57) |
| Exp | | (57) |
| Fact | | (58) |
| FileClose | | (58) |
| FileDelete | | (59) |
| FileExists | | (59) |
| FileLength | | (60) |
| FileOpen | | (60) |
| FileRead | | (61) |
| FileSeek | | (63) |
| FileWrite | | (64) |
| Fill | | (65) |
| Filter | | (65) |
| FilteredCount | | (66) |
| FindItem | | (66) |
| GetActiveSheet | | (67) |
| GetBorderStyle | | (68) |
| GetClickedColumn | | (68) |

| | | |
|----------------------------|-------|------|
| GetClickedRow | | (69) |
| GetColumn | | (69) |
| GetColumnName | | (69) |
| GetCommandDDE | | (70) |
| GetCommandDDEOrigin | | (70) |
| GetDataDDE | | (71) |
| GetDataDDEOrigin | | (72) |
| GetDynamicDate | | (72) |
| GetDynamicDateTime | | (73) |
| GetDynamicNumber | | (73) |
| GetDynamicString | | (73) |
| GetDynamicTime | | (74) |
| GetFileOpenName | | (74) |
| GetFileSaveName | | (75) |
| GetFocus | | (76) |
| GetFormat | | (77) |
| GetItemDate | | (77) |
| GetItemDateTime | | (78) |
| GetItemDecimal | | (79) |
| GetItemNumber | | (80) |
| GetItemString | | (81) |
| GetItemTime | | (83) |
| GetRemote(Format 1) | | (84) |
| GetRemote(Format 2) | | (85) |
| GetRow | | (86) |
| GetSelectedRow | | (86) |
| GetSQLSelect | | (87) |
| GetText | | (87) |
| GetTrans | | (88) |
| GetValidate | | (89) |
| GetValue | | (90) |
| grAddCategory | | (90) |
| grAddData(Format 1) | | (91) |
| grAddData(Format 2) | | (91) |

| | |
|-------------------------------|-------|
| grAddSeries | (92) |
| grCategoryCount | (93) |
| grCategoryName | (93) |
| grClipboard | (94) |
| grDataCount | (94) |
| grDataStyle(Format 1) | (95) |
| grDataStyle(Format 2) | (96) |
| grDataStyle(Format 3) | (97) |
| grDataStyle(Format 4) | (98) |
| grDeleteCategory | (99) |
| grDeleteData | (99) |
| grDeleteSeries | (100) |
| grFindCategory | (100) |
| grFindSeries | (101) |
| grGetData | (101) |
| grImportClipboard | (103) |
| grImportFile | (103) |
| grImportString | (104) |
| grInsertCategory | (105) |
| grInsertData | (106) |
| grInsertSeries | (107) |
| grModifyData(Format 1) | (107) |
| grModifyData(Format 2) | (108) |
| grObjectAtPointer | (108) |
| grReset | (110) |
| grResetDataColors | (110) |
| grSaveAs | (111) |
| grSeriesCount | (112) |
| grSeriesName | (113) |
| grSeriesStyle(Format 1) | (113) |
| grSeriesStyle(Format 2) | (115) |
| grSeriesStyle(Format 3) | (116) |
| grSeriesStyle(Format 4) | (117) |
| grSeriesStyle(Format 5) | (118) |

| | |
|----------------------------------|-------|
| grSetDataStyle(Format 1) | (120) |
| grSetDataStyle(Format 2) | (121) |
| grSetDataStyle(Format 3) | (122) |
| grSetDataStyle(Format 4) | (124) |
| grSetSeriesStyle(Format 1) | (125) |
| grSetSeriesStyle(Format 2) | (126) |
| grSetSeriesStyle(Format 3) | (127) |
| grSetSeriesStyle(Format 4) | (128) |
| grSetSeriesStyle(Format 5) | (130) |
| Handle | (131) |
| Hide | (132) |
| Hour | (132) |
| Idle | (133) |
| ImportClipboard | (133) |
| ImportFile | (134) |
| ImportString | (135) |
| InsertItem | (136) |
| InsertRow | (137) |
| Int | (137) |
| Integer | (137) |
| IntHigh | (138) |
| IntLow | (138) |
| IsDate | (138) |
| IsNull | (139) |
| IsNumber | (139) |
| IsSelected | (139) |
| IsTime | (140) |
| IsValid | (140) |
| KeyDown | (141) |
| Left | (141) |
| LeftTrim | (141) |
| Len | (142) |
| LibraryCreate | (142) |
| LibraryDelete | (142) |

| | |
|----------------------------|-------|
| LibraryDirectory | (143) |
| LibraryExport | (144) |
| LibraryImport | (144) |
| LineCount | (145) |
| LineLength | (146) |
| Log | (146) |
| LogTen | (146) |
| Long(Format 1) | (147) |
| Long(Format 2) | (147) |
| Lower | (147) |
| LowerBound | (148) |
| MailAddress | (148) |
| mailDeleteMessage | (149) |
| mailGetMessages | (150) |
| mailHandle | (151) |
| mailLogoff | (151) |
| mailLogon | (151) |
| mailReadMessage | (152) |
| mailRecipientDetails | (153) |
| mailResolveRecipient | (154) |
| mailSend | (155) |
| Match | (156) |
| Max | (157) |
| MessageBox | (157) |
| Mid | (158) |
| Min | (160) |
| Minute | (160) |
| Mod | (161) |
| ModifiedCount | (161) |
| Month | (161) |
| Move | (162) |
| Now | (162) |
| Open(Format 1) | (163) |
| Open(Format 2) | (163) |

| | | |
|---|-------|-------|
| Openchannel | | (165) |
| OpenSheet | | (165) |
| OpenSheetWithParm | | (166) |
| OpenUserObject(Format 1) | | (168) |
| OpenUserObject(Format 2) | | (169) |
| OpenUserObjectWithParm(Foramt 1) | | (170) |
| OpenUserObjectWithParm(Format 2) | | (171) |
| OpenWithParm(Format 1) | | (173) |
| OpenWithParm(Format 2) | | (174) |
| ParentWindow | | (176) |
| Paste | | (176) |
| Pi | | (177) |
| PixelsToUnits | | (177) |
| PointerX | | (178) |
| PointerY | | (179) |
| PopupMenu | | (179) |
| Pos | | (180) |
| Position | | (181) |
| Post | | (181) |
| PostEvent | | (182) |
| Print(Format 1) | | (183) |
| Print(Format 2) | | (183) |
| Print(Format 3) | | (184) |
| Print(Format 4) | | (184) |
| Print(Format 5) | | (185) |
| PrintBitmap | | (186) |
| PrintCancel(Format 1) | | (187) |
| PrintCancel(Format 2) | | (187) |
| PrintClose | | (188) |
| PrintDatawindow | | (188) |
| PrintDefineFont | | (189) |
| PrintLine | | (190) |
| PrintOpen | | (191) |
| PrintOval | | (192) |

| | | |
|-------------------------|-------|-------|
| PrintPage | | (192) |
| PrintRect | | (193) |
| PrintRoundRect | | (194) |
| PrintSend | | (195) |
| PrintSetFont | | (196) |
| PrintSetSpacing | | (197) |
| PrintSetup | | (198) |
| PrintText | | (198) |
| PrintWidth | | (199) |
| PrintX | | (200) |
| PrintY | | (201) |
| ProfileInt | | (201) |
| ProfileString | | (202) |
| Rand | | (203) |
| Randomize | | (204) |
| Real | | (204) |
| RelativeDate | | (204) |
| RelativeTime | | (205) |
| Replace | | (205) |
| ReplaceText | | (206) |
| ReselectRow | | (207) |
| Reset(Format 1) | | (208) |
| Reset(Format 2) | | (208) |
| ResetTransObject | | (208) |
| Resize | | (209) |
| RespondRemote | | (209) |
| Restart | | (210) |
| Retrieve | | (210) |
| RGB | | (211) |
| Right | | (212) |
| RightTrim | | (212) |
| Round | | (213) |
| RowCount | | (213) |
| Run | | (214) |

| | |
|----------------------------|-------|
| SaveAs | (214) |
| Scroll | (215) |
| ScrollNextPage | (216) |
| ScrollNextRow | (216) |
| ScrollPriorPage | (217) |
| ScrollPriorRow | (217) |
| ScrollToRow | (218) |
| Second | (218) |
| SecondsAfter | (219) |
| SelectedIndex | (219) |
| SelectedItem | (220) |
| SelectedLength | (220) |
| SelectedLine | (220) |
| SelectedStart | (221) |
| SelectedText | (221) |
| SelectItem(Format 1) | (222) |
| SelectItem(Format 2) | (223) |
| SelectRow | (223) |
| SelectText | (224) |
| Send | (225) |
| SetActionCode | (225) |
| SetBorderStyle | (226) |
| SetColumn | (226) |
| SetDataDDE | (227) |
| SetDynamicParm | (227) |
| SetFilter | (228) |
| SetFocus | (229) |
| SetFormat | (229) |
| SetItem | (229) |
| SetMask | (230) |
| SetMicroHelp | (231) |
| SetNull | (231) |
| SetPicture | (232) |
| SetPointer | (232) |

| | | |
|-----------------------------|-------|-------|
| SetPosition | | (233) |
| SetProfileString | | (234) |
| SetRedraw | | (235) |
| SetRemote(Format 1) | | (235) |
| SetRemote(Format 2) | | (236) |
| SetRow | | (237) |
| SetRowFocusIndicator | | (237) |
| SetSort | | (238) |
| SetSQLSelect | | (239) |
| SetState | | (240) |
| SetTabOrder | | (240) |
| SetText | | (241) |
| SetTop | | (242) |
| SetTrans | | (242) |
| SetTransObject | | (244) |
| SetValidate | | (246) |
| SetValue | | (246) |
| Show | | (248) |
| ShowHelp | | (248) |
| Sign | | (249) |
| SignalError | | (249) |
| Sin | | (250) |
| Sort | | (250) |
| Space | | (251) |
| Sqrt | | (251) |
| StartHotLink | | (252) |
| StartServerDDE | | (252) |
| State | | (253) |
| StopHotLink | | (253) |
| StopServerDDE | | (254) |
| String(Format 1) | | (254) |
| String(Format 2) | | (255) |
| String(Format 3) | | (256) |
| String(Format 4) | | (257) |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| String(Format 5) | (257) |
| Tan | (258) |
| Text | (258) |
| TextLine | (259) |
| Time(Format 1) | (259) |
| Time(Format 2) | (260) |
| Time(Format 3) | (260) |
| Timer | (261) |
| Today | (262) |
| Top | (262) |
| TotalItems | (262) |
| TotalSelected | (263) |
| TriggerEvent | (264) |
| Trim | (264) |
| Truncate | (265) |
| TypeOf | (265) |
| Uncheck | (266) |
| Undo | (266) |
| UnitsToPixels | (267) |
| Update | (267) |
| Upper | (269) |
| UpperBound | (269) |
| WorkSpaceHeight | (271) |
| WorkSpaceWidth | (271) |
| WorkSpaceX | (271) |
| WorkSpaceY | (272) |
| Year | (272) |
| Yield | (272) |
| | |
| 第二章 过滤器和有效规则 | (274) |
| 过滤器 | (274) |
| 有效规则 | (274) |
| DataWindowpainter 表示法 | (274) |
| Database painter 表示法 | (274) |

| | |
|---------------------|--------------|
| 函数 | (275) |
| 第三章 颜色 | (276) |
| 颜色的基础 | (276) |
| 流行色 | (276) |
| 第四章 键码 | (277) |

附录

| | |
|-------------------------------------|-------|
| 附录 A dwDescribe 和 dwModify 属性 | (280) |
| dwDescribe and dwModify | (280) |
| DataWindow | (280) |
| Bitmap | (283) |
| Column | (284) |
| Computed Field | (287) |
| Graph | (288) |
| Line | (294) |
| Oval(Ellipse) | (295) |
| Rectangle | (296) |
| RoundRectangle | (296) |
| TableBlob | (297) |
| Text | (298) |
| 附录 B dwSyntaxFromSQL 格式的属性 | (300) |
| Column | (300) |
| DataWindow | (301) |
| Group | (301) |
| Style | (302) |
| Text | (302) |
| Title | (303) |
| 附录 C DataWindow 描述规则列表 | (304) |
| 创建描述规则 | (304) |
| 注释 | (304) |
| 规则描述 | (304) |
| 附录 D DataWindow 属性描述 | (315) |
| 求值表达式 | (315) |
| 行求值 | (315) |
| 记号 | (315) |
| 属性列表 | (315) |

第一章 函数

Abs

语 法:Abs(n)

| 参数 | 说明 |
|----|---------|
| n | 要取绝对值的数 |

功能说明:求 n 的绝对值,可用于 datawindow 或 report

返 回 值:数据类型同 n,返回 n 的绝对值

例 :Abs(-4.2)

Abs(Value_set)>5

AcceptText

语 法:datawindowname.AcceptText()

| 参数 | 说明 |
|----------------|--|
| datawindowname | 接收数据的 datawindow 控制名或子 datawindow 控制名当用户修改了 datawindow 域后立即转到窗口的其他控制时, datawindow 控制并没有收到修改过的数据,在这种情况下使用此函数可以保证在你取数据之前 datawindow 控制能得到最新数据。 |

注 : 取行中数据

取 datawindow 控制中指定行或列数据使用 GetItemDate, GetItemDatetime, GetItemNumber, GetItemString 或 GetItemTime.

返 回 值:integer,如果成功返回 1,失败返回 -1,(例如数据未能通过验证)。

事 件:AcceptText 可能引发 Itemchanged 或 ItemError 事件。

例 :这个例子,用户想在 datawindow 中输入一个键值(例如雇员号)然后按 OK 钮。这个钮的 clicked 事件的 script 调用 AcceptText 去验证此输入并把它送入 datawindow 控制。然后在 Retrieve 函数中用此项查询含有此键值的行。

```
if dw_emp.AcceptText()=1 then  
dw_emp.Retrieve(dw_emp.GetItemString&  
(dw_emp.getrow(),dw_emp.Getcolumn()))  
end if
```

下面是一个命令钮 clicked 事件的 script 从 dw_Emp datawindow 中接收正文且统计列名为 balance 且值大于 0 的行的数目。

```
Int i,count
```

```

dw_Employee.AcceptText()
For i=1 to dw_employee.RowCount()
    if dw_Emp.GetItemNumber(i,'balance')>0 then
        count=count+1
    end if
next

```

下面是一个命令钮的 clicked 事件的 script 从子 datawindow 接收正文

```

Datawindowchild dwc
int rtncode
rtncode=dw_emp.dwgetchild("emp_id",dwc)
//statements to check for errors
dwc.setTransobject(SQLCA)
dwc.Retrieve("argument")
//some processing
dwc.AcceptText()

```

有关论题:update

AddItem

语 法: listboxname.AddItem(item)

| 参数 | 说明 |
|-------------|---------------------------------------|
| listboxname | 要往里面增加项的 listbox 名或 dropdownlistbox 名 |
| item | 你要加入的项的字符串 |

注 :VBX 控制

如果你建立了一个 VBX 用户对象,此用户对象使用支持 AddItem 方法的 VBX 控制,那么用 AddItem 或 InsertItem 函数调用代替 AddItem 方法。

功能描述:往 listbox 加项。如果 listbox 中有项新项加在末尾,如果 list 是排序的(sorted 属性为真),list 在此项加入后重新排序。

注 :如果 listbox 所含的项很多,要加一个垂直滚动条,调用 setredraw 函数把 Redraw 置为 off,加入项后再次调用 setredraw 函数把 Hscrollbar 属性置为真。否则加项工作会花很长时间。

返 回 值:integer 返回新的项的位置,如果表是排序的,返回的是重排序后的位置,如果插入失败返回 -1。

例 :往 lbox_Action 中插入项

```

int rownbr
string s
s="edit File"
rownbr=lbox_Actions.AddItem(s)

```