

鉴定会材料
之 五

新型离心纺丝电锭 用户试用报告之二

保定化纤厂纺丝二分厂
一九九二年三月

新型离心电锭自91年2月至92年3月在我分厂东区14#、16#车试纺54锭。现将试纺情况汇报如下：

一、试纺日期：91年2月至92年3月。

二、纺丝品种：75支无光丝1200批。

三、试纺条件：1.在R535A机型，用胶，纺速同仿德电锭。

2.试纺负责人：曹振凯

3.挡车人员：三班四运转正常倒班。

四、试纺结果说明：

1.消除了晃头，振动幅度小，噪声低。

2.便于安装，易对漏斗、离心罐中心。

3.纺丝质量正常（附成检处检测单）。

4.启动和制动较旧电锭稍慢，应改进。

纺丝二分厂

一九九二年三月三日

人造丝物理分析日报表

制表单位: 中化室
批准单位: 计划科
编号: 08 表

批号 1116

品种 70克

92年 2 月 26 日

项 目	公 支	孔 数	纤 度 (Nm)			干 强 (Kcm)			湿 强 (Kcm)			干 伸 (%)			捻 数 (捻/米)		
			平	均	偏差 (%)	平	均	不均率 (%)	平	均	不均率 (%)	平	均	不均率 (%)	平	均	不均率 (%)
区 分		1000/250	72.9	64.0	5.1	8.0	21.5	11.8	11.8	17.4	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8
医 院																	
公 司																	
单 位																	
孔 数																	
单 丝																	
丝 (根)																	
包 (槽)																	
残 硫 量																	
(毫克/100克纤维)																	
物理等级																	
降等原因																	
单 丝 里 数																	

11.8

317

6.0

6.6

6.5

6.4