

傢具設計與製作圖說

名作家與名作品文庫

- 1 奧維德生平及其代表作（羅馬）…林欣白譯…特價 30 元
- 2 易卜生生平及其代表作（挪威）…林欣白譯…特價 40 元
- 3 馬克吐溫生平及其代表作（美）…林欣白譯…特價 40 元
- 4 歌德生平及其代表作（德）…林致平譯…特價 30 元
- 5 席勒生平及其代表作（德）…林欣白譯…特價 40 元
- 6 普希金生平及其代表作（帝俄）…林欣白譯…特價 40 元
- 7 莫泊桑生平及其代表作（法）…林欣白譯…特價 40 元
- 8 雨果生平及其代表作（法）…林致平譯…特價 40 元
- 9 福樓拜生平及其代表作（法）…林致平譯…特價 30 元
- 10 左拉生平及其代表作（法）…林致平譯…特價 30 元
- 11 莫里哀生平及其代表作（法）…林致平譯…特價 40 元
- 12 羅曼羅蘭生平及其代表作（法）…林致平譯…特價 30 元
- 13 哈代生平及其代表作（英）…林致平譯…特價 40 元
- 14 莎士比亞生平及其代表作（英）…林致平譯…特價 40 元
- 15 托爾斯泰生平及其代表作（帝俄）…林致平譯…特價 30 元
- 16 狄更斯生平及其代表作（英）…林致平譯…特價 40 元
- 17 巴爾扎克生平及其代表作（法）…林致平譯…特價 30 元
- 18 屠格涅夫生平及其代表作（帝俄）…林致平譯…特價 30 元

全部十八冊合購陸佰肆拾元正

總經銷：五洲出版社

地址：台北市重慶南路一段八十八號

郵政劃撥戶：二五三八號

目 次

- 1 人類工程學與傢具關係 1
- 2 傢具的結構 6
- 3 傢具的外形 12
- 4 小型書桌 15
- 5 寫字枱的設計準則 21
- 6 餐枱的設計 27
- 7 餐椅和寫字椅 34
- 8 單沙發和扶手椅 43
- 9 裁剪工作枱 50
- 10 拼砌式衣櫃 56
- 11 条几的設計 62
- 12 睡床的設計 70
- 13 床頭櫃的設計 79
- 14 設計新穎的碌架床 86
- 15 破櫃的設計 92
- 16 一物兩用的枱櫃 98
- 17 掛牆式小傢具 106
- 18 矮櫈的設計 113
- 19 組合式牆櫃的設計 121
- 20 書架的設計 128

1. 人類工程學與傢具關係

由於新材料不斷出現，影響到傢具的外形和結構方面的設計，起了重大變化。不過木材加工比較方便，所需工具也較簡單，不論大批生產抑是小量製作，都容易應付。特別是木材有不傳熱、不導電及不容易傷人的特點，最適宜於室內設備之用。所以直至目前而論，木材仍然是室內傢具的主要材料。

傢具原是一種實用品，只是當它成為商品之後，才逐漸演變成裝飾性很强的用具，不少把新奇的造型藝術，都應用到傢具上，似乎要把實用性服從於美觀之下。優美的外形當然不會被人反對，但實用必須佔領導地位，否則很難令人接受的。

傢具也有點像衣服一樣，除了提供功能性服務之外，還要求舒適。例如一張餐枱，除可供放上餐具食品，在設計時，更要考慮到環坐在枱前的人數和用膳方式，只有這樣才可以作出一個比較好的設計。從這個簡單例子中，很容易使人聯想到餐枱邊界的長度，跟進餐人數有直接關係，每一個人須佔枱邊多少尺寸，這又要根據各人的身體高矮而定。因此已有不少論者，要把「人類工程學」（ERGONOMICS）知識，引進到現代傢具設計來了。

要想知道一件傢具的尺寸要有多少，才最適宜於人們使用，就先要了解人體各部的尺寸和一般舉動姿態方可。由於各民族的體型不同，正確的設計應該進行深入的調查研究。本書的舉例是按照一般統計資料，加以綜合分析，然後用圖解方法作簡單說明。

圖1-1是把一個人體高度，平均為八分，來加以研究。從圖中發覺幾個很明顯部位，在人體高度裏，佔有很整齊




圖1-1

的數字。例如膝部恰好等於人高的 $\frac{1}{4}$ ，胸部也恰好比人頭低 $\frac{1}{4}$ ，而人體中部就是耻骨。這個分析結果不止有趣，而且也很容易記得着。此外還有，垂下的指尖是在人高的 $\frac{1}{4}$ 處，手肘在 $\frac{1}{2}$ 處。如果用 h 代表人體的高度，就可以利用圖1—2來求出各部位比較詳細的尺寸。這些資料可以幫助如何進行設計一件適合人類體形的傢具之用。

除了知道人體的一些尺寸之外，還要注意人體在坐、立和工作時的姿勢，才可以決定各種用途的傢具尺寸。例如當一個人坐下來工作或吃飯時，必須用膝部及臀部兩處彎曲像圖1—3一樣，因此座位高度就一定等於膝部的高度了。站着工作的如圖1—4，這種工作檯面高度要有人體一半才方便，如果低過人




圖 1 - 3




圖 1 - 2

體才或 $0.375h$ 時，取東西時就要彎腰了。

一個人坐在椅櫈上，身體重心線是落在座位中，如想要站起時，必須先把腳向後移進椅底，並俯身向前，讓重心線移離椅座，落到雙腳去，像圖1—5一樣，方能站立得起來。如果有人坐在圖1—6的沙發椅上，要想離座起立，





圖1—4

圖1—5



一定感到不那麼容易，原因是身體重心靠後了，特別是座位的深度太大，超過人體高度的0.29，令到雙腳無法彎後所致。要是更甚的如圖1-7，相信把抓到的小偷坐上去，一時間也不愁會給逃脫吧！

至於蹲下時的姿勢可參看圖1-8。

這裏要着重指出：圖解中所註數字，僅是一個平均值而已。因為每一個人的軀幹和四肢比例，都未必盡同，在一般傢具設計裡，就惟有利用這個平均值了。目前市場上普通傢具尺寸，大抵以人體高度定作5呎10吋(70吋)，即等於1.78公尺為標準。所以常見的餐枱和寫字枱高多是30吋(即 $0.43h$)，椅櫈座高17½吋(即 $0.25h$)，沙發椅座高16吋(也略等於 $0.225h$)。這個標準對我們中等以上身材的




圖1-6




圖1-7

男子來說，還算過得去，對於女子，就可能稍嫌過高了。根據一些美國資料，男女共同的平均高度，也只定為5呎8½吋（68½吋），約合1.74公尺罷了。




圖 1 - 8

2. 傢具的結構

要設計一件傢具，不僅要從它的效用和外形來設想，還必須考慮到結構方法，如果結構問題無法解決，則這設計就無法成為現實的傢具。

一般傢具的結構，無非是方箱式、腳架式（或骨架式）和平板式（人類）。此外便是利用小五金來幫助和發展各種結構法。

除木材之外，還有鋁和塑膠也常被引用到傢具行列裏。不同性質的材料，須用不同的結構方法。所以在選用各種新材料時，就得先學習它的結構法和特性才可。

所謂方箱式結構如衣櫃和抽屜等，由於現代傢具大多採用夾板製成，外膠飾面板。這樣，箱櫃形的直角榫接，都可以採用圖2-1及圖2-2所示的比較容易的方法。有時要想節省工時，這些箱角亦可用鐵釘接合，經飾面板封蓋之後，就不容易察覺。用一條方木來接箱角，本來並不十分好用，但如果在一些方框上做成圖2-3樣子，便會成為新花樣了。圖2-4是抽屜面板最常用的方法。其餘圖2-5和圖2-6是屬於精工製作，除非是上等木材製的精巧小箱之外，普通傢具，不會輕易採用了。




圖2-1




圖2-2




圖 2 - 3




圖 2 - 4




圖 2 - 5




圖 2 - 6

一般枱檻的腳架棒接法，大多如圖
2-7、圖2-8及圖2-9幾種，
而圖2-10和圖2-11是扁腳架，可
用於矮几。




圖2-7




圖2-8

圖2-9




圖 2 - 10




圖 2 - 11





圖 2 - 12

把一件大抬面板安裝在腳架上，可借助一些如圖 2 - 12 或圖 2 - 13 的「馬仔」。比較輕型的小几抬，也有各種螺絲套供抬脚栓上抬板底如圖 2 - 14。有時為了要增強方框穩固，每




圖 2 - 13




圖 2 - 14

在框角內加釘一個木角，不過如果用圖 2-15的鐵角，就更方便安全。用木板拼成圓形如圖 2-16，也有U形釘可用。當然，說起小五金類，還有各式各樣的絞鏈、腳轆、路軌、門扣和暗梢等等，不止種類繁多，多得連名稱也說不清。

而且還不斷有新產品出現，除金屬製品，又有尼龍塑料充場。今天雖仍稱這些小配件為小五金，其實已變得有點名不符實了。還有一種跟小五金同樣重要的就是黏合劑。所有這些新材料，對傢具結構都有很大幫助。




圖 2 - 15





圖 2 - 16



在傢具材料中，鋁材也逐漸盛行了，通常應用的有鋁管、鋁角和槽等。細小的鋁角和鋁槽也常作夾板封邊之用。如製作腳架用的鋁角和方管的接合方法，大致上如圖2-17和圖2-18。鋁角用螺栓接合比較簡單，鋁管就要在管裡加個角馬或U形片，然後用螺絲及萬能膠頭另找鋁管接合。

塑料中的「壓克力」塑膠板，也是近年時興的材料。這是一種無色透明的丙烯酸塑料，很像玻璃片，但亦有顏色的膠板出售。一般規格如4呎乘6呎及4呎乘8呎。厚度由四吋至一吋，甚至4吋厚的都有。

壓克力膠板特性是輕巧而韌軟，也不易變形。可以用普通手工工具來進行鋸切、鑽孔、攻牙及砂磨拋光等工作。又可以用電爐加熱至300度使之變軟，便能塑曲成各種形狀。壓克力亦可用溶劑如：氯化亞錳溶液來黏合。但是與松香油、天拿水、酒精、甲酇及一些溶劑接觸，所以在選用時應該注意。不過在一般家庭中是不會有這些化學物品的。目前市場上最多用於雜物櫃作櫃門，也有用來製造矮茶几，以及一些掛牆小架等。




圖2-17




圖2-18

3. 傢具的外形

在實用原則下，對一件傢具的外形，要求美觀，也是很重要的。

當設計外形時，首先注意到的一定是「比例」問題。例如要造一張巨型餐枱，由於餐枱並不需要負擔什麼大重量，枱面板也用不着怎樣厚便可，但是從整張餐枱來看，會感到枱板薄得不成比例，要用木條偽裝厚度才夠「美觀」。同樣道理，大枱用粗腳，小枱用細腳，這才可以顯得「整體」和「構件」之間的比例勻稱。

在好幾個世紀之前，歐洲的藝術家們已經注意到一個「美麗的長方形」了。他們要確定一個長方形的長邊與短邊之間的適當比例，方法是先作一直角三角形ABC，a邊是b邊長度的一半，然後在斜邊c上，減去a邊的長度之後，用餘下來的長度，作為這個長方形的短邊（見圖3-1）。

假設：a邊=10，b=20

$$\begin{aligned} \text{長方形的短邊AD} &= \sqrt{a^2 + b^2} - a \\ &= \sqrt{10 \times 10 + 20 \times 20} - 10 = 12.36 \end{aligned}$$




圖 3 - 1

這個長方形的長短邊之比是20：12.36（即10：6.18）。

上述的方法似嫌麻煩，所以又有另一個方法如圖3-2，只用一個正方形的對角線，作為長方形的長邊便算，確簡單許多。這個長方形的長邊是 $\sqrt{2}a^2$ 。

設正方形的一邊長=10

$$\text{長方形的長邊} = \sqrt{2} \times 10^2$$

$$= 14.142$$




圖3-3




圖3-2

長短邊之比是14.14:10（約合10:7）。這個長方形的繪製不僅簡單，而且好用。若把它平分為二之後，分出來的兩個小長方形，長短邊的比例，依然不變，再分下去，還是一樣。

此外，又另有一個直接用一組數字來表示長短邊比例的方法如0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55。這組數字的特徵是前兩個數字之和等於後一個數字，例如 $1+2=3$ 及 $21+34=55$ 。要作長方形時，可選用其相鄰兩個數字作為比例，如8:13，或13:21或21:34等等皆可。

適當的比例不僅限於平面，即使在立體方面也同樣重要，可能範圍內，必須加以兼顧（見圖3-3）。

比例問題裏，最重要的，還是傢具的尺寸，一定要與人體構成一個合理的比例，如果像圖3-4那樣，則無論如何都不能稱為「美好」的。




圖 3 - 4

我們的眼睛並不可靠，常常會發生錯覺，許多人在設計時早已注意，把一張高背椅的椅背，做成上小下大如圖3-5，就是為了矯正像透視圖那樣上大下小的錯覺。

一件傢具的外形，除了線條，還有表面材料組織，也會給予人們心理影響頗大。一套酸枝雲石枱椅在炎熱季節或地區，的確很受歡迎，而尼龍和織錦的沙發，在寒冬時會感到和暖可愛。正是為了這個心理的原故，就有許多繪上紡織品、雲石或木紋的耐熱膠板上市。

古典式雕刻或嵌鑲花紋的傢具，雖然美麗動人，但處於今天繁忙的生活裡，要清潔這些精細花紋，却是一個不輕的負累呢。

還有，就是必須關心到使用者的安全，舉凡所有的銳角、利邊，以及類似「陷阱」的構件，都盡可能避免。圖3-6就是一件相當危險的矮櫃例子，偶一大意便會傷人了。




圖 3 - 5




圖 3 - 6