



软件工程师丛书

Visual Basic 6.0/.NET

控件大全

李玉东 李 罡 李 雷 等编著



电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>



软件工程师丛书

Visual Basic 6.0/.NET 控件大全

李玉东 李 罡 李 雷 等编著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 提 要

Visual Basic 6.0 是目前应用最为广泛的 Windows 应用程序开发工具,微软公司为使 Visual Basic 语言与公司的其他语言保持一致,对其进行了重大结构修改后推出了 Visual Basic.NET,使其成为完全面向对象的编程语言。Visual Basic 6.0/.NET 中提供了大量的控件,使用这些控件可以大大减少开发人员的工作量。

本书详细地介绍了 Visual Basic 6.0 所有控件及 Visual Basic.NET 新增控件,是一本实用的控件大全。

本书是 Visual Basic 编程人员必不可少的工具书。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

Visual Basic 6.0/.NET 控件大全 / 李玉东等编著. —北京:电子工业出版社, 2002.3

(软件工程师丛书)

ISBN 7-5053-7519-9

I .V... II.李... III.BASIC 语言—程序设计 IV.TP312

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 013912 号

责任编辑: 寇国华

印 刷: 北京市天竺颖华印刷厂

出版发行: 电子工业出版社 <http://www.phei.com.cn>

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

经 销: 各地新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 57 字数: 1350 千字

版 次: 2002 年 3 月第 1 版 2002 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 4000 册 定价: 86.00 元

凡购买电子工业出版社的图书,如有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系。
联系电话:(010) 68279077

出版说明

随着我国加入 WTO, 现代化建设也将以前所未有的步伐向前迈进。我们面临更大的挑战, 也面临更多的机遇。一个不争的事实是计算机的应用普及将更加深入, 将需要数量更多、水平更高的软件工程师。

我国的软件工程师队伍已有了长足的发展, 软件开发水平已有了长足的进步。作为中国人, 我们期盼的是中国软件业走自主创新之路, 在世界上的地位越来越高。作为出版工作者, 为发展我国的软件事业尽最大努力, 是我们义不容辞的责任, 这正是我们于 1999 年底推出《软件工程师》丛书的初衷。

目前这套丛书已出版了 40 多种。从市场销售和读者反馈的情况看, 这套丛书已经得到了读者的首肯和厚爱, 这也是对我们下一步工作的激励。

可以说, 计算机应用系统的多样化、规模化和复杂化对软件工程师提出了更高的要求, 同时也为软件工程师提供了更多的施展个人才华的机会。

针对这种形势, 我们正在扩充《软件工程师》丛书的选题范围, 进一步界定这套丛书的特色, 并把丛书按如下类型整合。

一是开发类, 通过大量实例说明如何使用各种流行的高级语言、工具类软件开发不同的应用系统, 说明开发思想、开发过程、难点及其解决方案。为了适应我国软件工程师开发综合软件系统的需求, 我们把包含编程功能在内的高级应用软件的开发应用也纳入到丛书中。

二是技巧类, 通过大量实例说明在不同应用系统开发过程中, 有关缩短开发周期、提高开发质量、解决开发中的疑难问题的各种技巧。

三是技术类, 介绍软件开发的有关理论和技术, 以及在实际中的应用, 如系统分析与系统设计、软件测试和系统安全等。

四是手册类, 即每个软件工程师必备的案头书。

在新的一年里开始之际, 这套丛书从内容、开本、印刷及装帧等方面都将以全新的面貌与广大读者见面, 目的在于使其更受读者的欢迎, 每本书能容纳更多的信息。

我们以为软件工程师提供图书信息服务为宗旨, 坚持以图书质量为生命。我们希望《软件工程师》丛书能对读者有所帮助, 希望读者提出更多的宝贵建议和意见, 包括工作中遇到的技术难点、疑点和问题。希望更多的作者加入我们的专家行列, 推介自己的实践经验和累累硕果。我们的网址是 www.phei.com.cn, 请和我们联系。

为了我国软件业的更加美好的明天, 让我们共同努力。

电子工业出版社

前 言

微软公司的 Visual Basic 6.0 和 Visual Basic.NET 是 Windows 应用程序开发工具。Visual Basic 6.0 是到目前为止应用最为广泛的、易学易用的面向对象的开发工具，它提供了大量的控件。这些控件可用于设计界面和实现各种功能，减少了编程人员的工作量，也简化了界面设计过程。Visual Basic.NET 是微软公司为使 VB 语言与微软其他语言保持一致，对 VB 进行了重大结构改革，使其成为完全的面向对象编程语言，这对于长期使用 VB 编程的人员来讲，无疑是一个好消息。学习掌握 Visual Basic.NET 比起学习 Visual Basic 6.0 要困难得多，但如果已经熟悉 Visual Basic 6.0 的编程，那么转到 Visual Basic.NET 上会容易一些。

Visual Basic.NET 尽管变化很大，但仍以 Visual Basic 6.0 为基础，其中的很多控件仍沿用 Visual Basic 6.0 的控件(其中有一些改变)，因此学习 Visual Basic.NET 控件必须了解 Visual Basic 6.0 的控件。Visual Basic.NET 中也增加了不少新控件。本书详细介绍 Visual Basic 6.0 的所有固有(常用)控件和扩展(ActiveX)控件，Visual Basic.NET 的新增控件，以及 Visual Basic 6.0 控件在 Visual Basic.NET 中的变化。编程人员可以通过查阅本书了解各个控件的功能及使用方法。

全书共分 7 章，其中：

第 1 章、第 2 章和第 3 章分别介绍 Visual Basic 6.0 的公用属性、公用方法和公用事件，这些公用的属性、方法和事件可用于绝大部分控件(固有的和扩展的)。

第 4 章介绍 Visual Basic 6.0 所有的固有(常用)控件的属性、方法和事件。

第 5 章介绍 Visual Basic 6.0 所有的扩展(ActiveX)控件的属性、方法和事件。

第 6 章介绍 Visual Basic.NET 的新增控件。

第 7 章介绍 Visual Basic 6.0 控件在 Visual Basic.NET 中的变化。

为方便查阅，书中所列控件及其属性、方法和事件均以英文字母顺序排序。

本书第 1~3 章由李罡编写，第 4 章由李雷编写，第 5 章的 5.1 节~5.15 节由李玉东编写，第 5 章 5.16 节~5.37 节由丁莉编写，第 6 章由原骥和马琳编写，第 7 章由李雷编写。参加编写工作的还有官章全、葛伟、段来盛、张拥军、宋黎松、周万宁、舒智勇、刘东红等同志，全书由李玉东和李罡统稿。

由于作者水平有限，不当和疏漏之处在所难免，恳请读者批评指正。

作 者

目 录

第 1 章 公用属性..... 1

1.1 Appearance 属性.....	2
1.2 BackColor 属性和 ForeColor 属性.....	2
1.3 Caption 属性	3
1.4 Container 属性	4
1.5 DataBindings 属性.....	4
1.6 DataChanged 属性	4
1.7 DataField 属性	5
1.8 DataFormat 属性.....	5
1.9 DataMember 属性.....	6
1.10 DataSource 属性	6
1.11 DragIcon 属性	6
1.12 DragMode 属性.....	7
1.13 Enabled 属性.....	8
1.14 Font 属性.....	8
1.15 FontBold、FontItalic、FontStrikethru 和 FontUnderline 属性	8
1.16 FontName 属性	9
1.17 FontSize 属性.....	9
1.18 FontTransparent 属性.....	10
1.19 HasDC 属性	10
1.20 hDC 属性	11
1.21 Height 属性和 Width 属性	11

1.22 HelpContextID 属性	12
1.23 hWnd 属性	12
1.24 Index 属性.....	13
1.25 Left 属性和 Top 属性	13
1.26 LinkItem 属性	14
1.27 LinkMode 属性	14
1.28 LinkTimeout 属性	15
1.29 LinkTopic 属性	16
1.30 MaskColor 属性.....	17
1.31 MouseIcon 属性.....	18
1.32 MousePointer 属性	18
1.33 Name 属性	19
1.34 OLEDragMode 属性.....	19
1.35 OLEDropMode 属性.....	20
1.36 Parent 属性.....	20
1.37 RightToLeft 属性	20
1.38 ScaleHeight 属性和 ScaleWidth 属性	21
1.39 ScaleLeft 属性和 ScaleTop 属性...	21
1.40 ScaleMode 属性.....	22
1.41 TabIndex 属性.....	22
1.42 TabStop 属性.....	23
1.43 Tag 属性.....	23
1.44 ToolTipText 属性	23

1.45	Visible 属性.....	24
1.46	WhatsThisHelpID 属性.....	24

第 2 章 公用方法 25

2.1	Drag 方法.....	26
2.2	LinkExecute 方法.....	26
2.3	LinkPoke 方法	27
2.4	LinkRequest 方法.....	27
2.5	LinkSend 方法	27
2.6	Move 方法.....	28
2.7	OLEDrag 方法	28
2.8	Refresh 方法.....	28
2.9	Scale 方法	29
2.10	ScaleX 方法和 ScaleY 方法.....	29
2.11	SetFocus 方法	30
2.12	ShowWhatsThis 方法.....	30
2.13	ZOrder 方法	31

第 3 章 公用事件 33

3.1	Click 事件	34
3.2	DbtClick 事件	34
3.3	DragDrop 事件.....	35
3.4	DragOver 事件	35
3.5	GotFocus 事件	36
3.6	KeyDown 事件和 KeyUp 事件.....	36
3.7	KeyPress 事件.....	37
3.8	LinkClose 事件	38
3.9	LinkError 事件	38
3.10	LinkNotify 事件	39
3.11	LinkOpen 事件.....	39
3.12	LostFocus 事件	39
3.13	MouseDown 事件和 MouseUp 事件	40
3.14	MouseMove 事件.....	41
3.15	OLECompleteDrag 事件.....	42
3.16	OLEDragDrop 事件	42
3.17	OLEDragOver 事件	43
3.18	OLEGiveFeedback 事件	43
3.19	OLESetData 事件.....	44

3.20	OLEStartDrag 事件.....	44
3.21	Validate 事件	45

第 4 章 固有(常用)控件 47

4.1	CheckBox 控件	48
4.1.1	概述	48
4.1.2	属性.....	48
4.1.2.1	公用属性.....	48
4.1.2.2	Alignment 属性.....	48
4.1.2.3	DisabledPicture 属性	49
4.1.2.4	DownPicture 属性	49
4.1.2.5	Picture 属性	50
4.1.2.6	Style 属性	50
4.1.2.7	UseMaskColor 属性.....	50
4.1.2.8	Value 属性	51
4.1.3	方法.....	51
4.1.3.1	公用方法	51
4.1.4	事件.....	51
4.1.4.1	公用事件	51
4.2	ComboBox 控件.....	52
4.2.1	概述	52
4.2.2	属性.....	52
4.2.2.1	公用属性.....	52
4.2.2.2	IntegralHeight 属性	52
4.2.2.3	ItemData 属性	53
4.2.2.4	List 属性.....	53
4.2.2.5	ListCount 属性	53
4.2.2.6	ListIndex 属性	54
4.2.2.7	NewIndex 属性	54
4.2.2.8	SelLength、SelStart 和 SelText 属性.....	54
4.2.2.9	Sorted 属性.....	55
4.2.2.10	Style 属性	55
4.2.2.11	Text 属性.....	56
4.2.2.12	TopIndex 属性	56
4.2.3	方法	56
4.2.3.1	公用方法	56
4.2.3.2	AddItem 方法	56
4.2.3.3	Clear 方法.....	57
4.2.3.4	RemoveItem 方法	57
4.2.4	事件.....	57
4.2.4.1	公用事件	57
4.2.4.2	Change 事件.....	57

4.2.4.3	<i>DropDown</i> 事件	58	4.4.4.3	<i>Reposition</i> 事件	74
4.2.4.4	<i>Scroll</i> 事件	58	4.4.4.4	<i>Resize</i> 事件	74
4.3	CommandButton 控件	58	4.4.4.5	<i>Validate</i> 事件	74
4.3.1	概述	58	4.5	DirListBox 控件	75
4.3.2	属性	59	4.5.1	概述	75
4.3.2.1	公用属性	59	4.5.2	属性	75
4.3.2.2	<i>Cancel</i> 属性	59	4.5.2.1	公用属性	75
4.3.2.3	<i>Default</i> 属性	59	4.5.2.2	<i>List</i> 属性	76
4.3.2.4	<i>DisabledPicture</i> 属性	60	4.5.2.3	<i>ListCount</i> 属性	76
4.3.2.5	<i>DownPicture</i> 属性	60	4.5.2.4	<i>ListIndex</i> 属性	76
4.3.2.6	<i>Picture</i> 属性	61	4.5.2.5	<i>Path</i> 属性	77
4.3.2.7	<i>Style</i> 属性	61	4.5.3	方法	77
4.3.2.8	<i>Value</i> 属性	61	4.5.3.1	公用方法	77
4.3.3	方法	62	4.5.4	事件	77
4.3.4	事件	62	4.5.4.1	公用事件	77
4.3.4.1	公用事件	62	4.5.4.2	<i>Change</i> 事件	78
4.3.4.2	<i>Validate</i> 事件	62	4.6	DriveListBox 控件	78
4.4	Data 控件	62	4.6.1	概述	78
4.4.1	概述	62	4.6.2	属性	79
4.4.2	属性	64	4.6.2.1	公用属性	79
4.4.2.1	公用属性	64	4.6.2.2	<i>Drive</i> 属性	79
4.4.2.2	<i>Align</i> 属性	64	4.6.2.3	<i>List</i> 属性	79
4.4.2.3	<i>BOFAction</i> 属性和 <i>EOFAction</i> 属性	65	4.6.2.4	<i>ListCount</i> 属性	80
4.4.2.4	<i>Connect</i> 属性	65	4.6.2.5	<i>ListIndex</i> 属性	80
4.4.2.5	<i>Database</i> 属性	66	4.6.3	方法	80
4.4.2.6	<i>DatabaseName</i> 属性	66	4.6.3.1	公用方法	80
4.4.2.7	<i>DefaultCursorType</i> 属性	67	4.6.4	事件	80
4.4.2.8	<i>DefaultType</i> 属性	67	4.6.4.1	公用事件	80
4.4.2.9	<i>EditMode</i> 属性	68	4.6.4.2	<i>Change</i> 事件	81
4.4.2.10	<i>Exclusive</i> 属性	68	4.7	FileListBox 控件	81
4.4.2.11	<i>Options</i> 属性	68	4.7.1	概述	81
4.4.2.12	<i>ReadOnly</i> 属性	69	4.7.2	属性	82
4.4.2.13	<i>Recordset</i> 属性	70	4.7.2.1	公用属性	82
4.4.2.14	<i>RecordsetType</i> 属性	71	4.7.2.2	<i>Archive</i> 、 <i>Hidden</i> 、 <i>Normal</i> 和 <i>System</i> 属性	82
4.4.2.15	<i>RecordSource</i> 属性	71	4.7.2.3	<i>List</i> 属性	82
4.4.3	方法	72	4.7.2.4	<i>ListCount</i> 属性	83
4.4.3.1	公用方法	72	4.7.2.5	<i>ListIndex</i> 属性	83
4.4.3.2	<i>UpdateControls</i> 方法	72	4.7.2.6	<i>Path</i> 属性	83
4.4.3.3	<i>UpdateRecord</i> 方法	73	4.7.2.7	<i>Pattern</i> 属性	84
4.4.4	事件	73	4.7.2.8	<i>Selected</i> 属性	84
4.4.4.1	公用事件	73	4.7.3	方法	85
4.4.4.2	<i>Error</i> 事件	73			

4.7.3.1 公用方法	85	4.11.2.2 <i>Alignment</i> 属性	92
4.7.4 事件	85	4.11.2.3 <i>AutoSize</i> 属性	93
4.7.4.1 公用事件	85	4.11.2.4 <i>BackStyle</i> 属性	93
4.8 Frame 控件	85	4.11.2.5 <i>BorderStyle</i> 属性	93
4.8.1 概述	85	4.11.2.6 <i>UseMnemonic</i> 属性	94
4.8.2 属性	85	4.11.2.7 <i>WordWrap</i> 属性	94
4.8.2.1 公用属性	85	4.11.3 方法	95
4.8.2.2 <i>BorderStyle</i> 属性	86	4.11.3.1 公用方法	95
4.8.2.3 <i>ClipControls</i> 属性	86	4.11.4 事件	95
4.8.3 方法	87	4.11.4.1 公用事件	95
4.8.3.1 公用方法	87	4.11.4.2 <i>Change</i> 事件	95
4.8.4 事件	87	4.12 Line 控件	95
4.8.4.1 公用事件	87	4.12.1 概述	95
4.9 HScrollBar 控件和 VScrollBar 控件	87	4.12.2 属性	96
4.9.1 概述	87	4.12.2.1 公用属性	96
4.9.2 属性	88	4.12.2.2 <i>BorderColor</i> 属性	96
4.9.2.1 公用属性	88	4.12.2.3 <i>BorderStyle</i> 属性	96
4.9.2.2 <i>LargeChange</i> 属性和 <i>SmallChange</i> 属性	88	4.12.2.4 <i>BorderWidth</i> 属性	97
4.9.2.3 <i>Max</i> 属性和 <i>Min</i> 属性	88	4.12.2.5 <i>DrawMode</i> 属性	97
4.9.3 方法	89	4.12.2.6 <i>X1</i> 、 <i>Y1</i> 、 <i>X2</i> 和 <i>Y2</i> 属性	98
4.9.3.1 公用方法	89	4.12.3 方法	98
4.9.4 事件	89	4.12.3.1 公用方法	98
4.9.4.1 公用事件	89	4.13 ListBox 控件	98
4.9.4.2 <i>Change</i> 事件	89	4.13.1 概述	98
4.10 Image 控件	89	4.13.2 属性	99
4.10.1 概述	89	4.13.2.1 公用属性	99
4.10.2 属性	90	4.13.2.2 <i>Columns</i> 属性	99
4.10.2.1 公用属性	90	4.13.2.3 <i>IntegralHeight</i> 属性	100
4.10.2.2 <i>BorderStyle</i> 属性	90	4.13.2.4 <i>ItemData</i> 属性	100
4.10.2.3 <i>Picture</i> 属性	90	4.13.2.5 <i>List</i> 属性	100
4.10.2.4 <i>Stretch</i> 属性	91	4.13.2.6 <i>ListCount</i> 属性	101
4.10.3 方法	91	4.13.2.7 <i>ListIndex</i> 属性	101
4.10.3.1 公用方法	91	4.13.2.8 <i>NewIndex</i> 属性	101
4.10.4 事件	91	4.13.2.9 <i>SelCount</i> 属性	101
4.10.4.1 公用事件	91	4.13.2.10 <i>Selected</i> 属性	102
4.11 Label 控件	92	4.13.2.11 <i>Sorted</i> 属性	102
4.11.1 概述	92	4.13.2.12 <i>Style</i> 属性	102
4.11.2 属性	92	4.13.2.13 <i>Text</i> 属性	103
4.11.2.1 公用属性	92	4.13.3 方法	103
		4.13.3.1 公用方法	103
		4.13.3.2 <i>AddItem</i> 方法	103
		4.13.3.3 <i>Clear</i> 方法	104
		4.13.3.4 <i>RemoveItem</i> 方法	104



4.13.4 事件	104	4.15.3.8 <i>TextHeight</i> 方法	119
4.13.4.1 公用事件	104	4.15.3.9 <i>TextWidth</i> 方法	119
4.13.4.2 <i>ItemCheck</i> 事件	104	4.15.4 事件	119
4.14 <i>OptionButton</i> 控件	105	4.15.4.1 公用事件	119
4.14.1 概述	105	4.15.4.2 <i>Change</i> 事件	120
4.14.2 属性	105	4.15.4.3 <i>Paint</i> 事件	120
4.14.2.1 公用属性	105	4.15.4.4 <i>Resize</i> 事件	120
4.14.2.2 <i>Alignment</i> 属性	106	4.16 <i>Shape</i> 控件	121
4.14.2.3 <i>DisabledPicture</i> 属性	106	4.16.1 概述	121
4.14.2.4 <i>DownPicture</i> 属性	106	4.16.2 属性	121
4.14.2.5 <i>Picture</i> 属性	107	4.16.2.1 公用方法	121
4.14.2.6 <i>Style</i> 属性	107	4.16.2.2 <i>BackStyle</i> 属性	121
4.14.2.7 <i>Value</i> 属性	108	4.16.2.3 <i>BorderColor</i> 属性	122
4.14.3 方法	108	4.16.2.4 <i>BorderStyle</i> 属性	122
4.14.3.1 公用方法	108	4.16.2.5 <i>BorderWidth</i> 属性	122
4.14.4 事件	108	4.16.2.6 <i>DrawMode</i> 属性	123
4.14.4.1 公用事件	108	4.16.2.7 <i>FillColor</i> 属性	124
4.15 <i>PictureBox</i> 控件	109	4.16.2.8 <i>FillStyle</i> 属性	124
4.15.1 概述	109	4.16.2.9 <i>Shape</i> 属性	124
4.15.2 属性	109	4.16.3 方法	125
4.15.2.1 公用属性	109	4.16.3.1 公用方法	125
4.15.2.2 <i>Align</i> 属性	109	4.17 <i>TextBox</i> 控件	125
4.15.2.3 <i>AutoRedraw</i> 属性	110	4.17.1 概述	125
4.15.2.4 <i>AutoSize</i> 属性	111	4.17.2 属性	125
4.15.2.5 <i>BorderStyle</i> 属性	111	4.17.2.1 公用属性	125
4.15.2.6 <i>ClipControls</i> 属性	111	4.17.2.2 <i>Alignment</i> 属性	126
4.15.2.7 <i>CurrentX</i> 属性和 <i>CurrentY</i> 属性	112	4.17.2.3 <i>BorderStyle</i> 属性	126
4.15.2.8 <i>DrawMode</i> 属性	112	4.17.2.4 <i>HideSelection</i> 属性	127
4.15.2.9 <i>DrawStyle</i> 属性	113	4.17.2.5 <i>Locked</i> 属性	127
4.15.2.10 <i>DrawWidth</i> 属性	113	4.17.2.6 <i>MaxLength</i> 属性	127
4.15.2.11 <i>FillColor</i> 属性	114	4.17.2.7 <i>MultiLine</i> 属性	128
4.15.2.12 <i>FillStyle</i> 属性	114	4.17.2.8 <i>PasswordChar</i> 属性	128
4.15.2.13 <i>Image</i> 属性	114	4.17.2.9 <i>ScrollBars</i> 属性	128
4.15.2.14 <i>Palette</i> 属性	115	4.17.2.10 <i>SelLength</i> 、 <i>SelStart</i> 和 <i>SelText</i> 属性	129
4.15.2.15 <i>Picture</i> 属性	115	4.17.2.11 <i>Text</i> 属性	129
4.15.3 方法	115	4.17.3 方法	129
4.15.3.1 公用方法	115	4.17.3.1 公用方法	129
4.15.3.2 <i>Circle</i> 方法	116	4.17.4 事件	130
4.15.3.3 <i>Cls</i> 方法	116	4.17.4.1 公用事件	130
4.15.3.4 <i>Line</i> 方法	117	4.17.4.2 <i>Change</i> 事件	130
4.15.3.5 <i>PaintPicture</i> 方法	117	4.18 <i>Timer</i> 控件	130
4.15.3.6 <i>Point</i> 方法	118		
4.15.3.7 <i>PSet</i> 方法	118		

4.18.1 概述	130	5.2.2 属性	144
4.18.2 属性	131	5.2.2.1 公用属性	144
4.18.2.1 公用属性	131	5.2.2.2 <i>AutoPlay</i> 属性	144
4.18.2.2 <i>Interval</i> 属性	131	5.2.2.3 <i>BackStyle</i> 属性	144
4.18.3 方法	131	5.2.2.4 <i>Center</i> 属性	145
4.18.3.1 公用方法	131	5.2.3 方法	145
4.18.4 事件	132	5.2.3.1 公用方法	145
4.18.4.1 公用事件	132	5.2.3.2 <i>Close</i> 方法	145
4.18.4.2 <i>Timer</i> 事件	132	5.2.3.3 <i>Open</i> 方法	145
第 5 章 扩展(ActiveX)控件	133	5.2.3.4 <i>Play</i> 方法	146
5.1 ADO Data 控件	134	5.2.3.5 <i>Stop</i> 方法	146
5.1.1 概述	134	5.2.4 事件	146
5.1.2 属性	134	5.2.4.1 公用事件	146
5.1.2.1 公用属性	134	5.3 <i>CommonDialog</i> 控件	146
5.1.2.2 <i>Align</i> 属性	134	5.3.1 概述	146
5.1.2.3 <i>CacheSize</i> 属性	136	5.3.2 属性	147
5.1.2.4 <i>CommandTimeout</i> 属性	136	5.3.2.1 公用属性	147
5.1.2.5 <i>CommandType</i> 属性	136	5.3.2.2 <i>Action</i> 属性	147
5.1.2.6 <i>ConnectionTimeout</i> 属性	137	5.3.2.3 <i>CancelError</i> 属性	148
5.1.2.7 <i>ConnectionString</i> 属性	137	5.3.2.4 <i>Color</i> 属性	148
5.1.2.8 <i>CursorLocation</i> 属性	137	5.3.2.5 <i>Copies</i> 属性	148
5.1.2.9 <i>CursorType</i> 属性	138	5.3.2.6 <i>DefaultExt</i> 属性	149
5.1.2.10 <i>LockType</i> 属性	138	5.3.2.7 <i>DialogTitle</i> 属性	149
5.1.2.11 <i>MaxRecords</i> 属性	139	5.3.2.8 <i>FileTitle</i> 属性	149
5.1.2.12 <i>Mode</i> 属性	139	5.3.2.9 <i>Filter</i> 属性	149
5.1.2.13 <i>Orientation</i> 属性	140	5.3.2.10 <i>FilterIndex</i> 属性	150
5.1.2.14 <i>Password</i> 属性	140	5.3.2.11 <i>Flags</i> 属性(“颜色”对话框)	150
5.1.2.15 <i>Recordset</i> 属性	140	5.3.2.12 <i>Flags</i> 属性(“打开”和 “另存为”对话框)	151
5.1.2.16 <i>RecordSource</i> 属性	141	5.3.2.13 <i>Flags</i> 属性(“字体” 对话框)	152
5.1.2.17 <i>UserName</i> 属性	141	5.3.2.14 <i>Flags</i> 属性(“打印” 对话框)	153
5.1.3 方法	141	5.3.2.15 <i>FileName</i> 属性	153
5.1.3.1 公用方法	141	5.3.2.16 <i>FromPage</i> 属性和 <i>ToPage</i> 属性	154
5.1.3.2 <i>UpdateControls</i> 方法	142	5.3.2.17 <i>HelpCommand</i> 属性	154
5.1.4 事件	142	5.3.2.18 <i>HelpContext</i> 属性	155
5.1.4.1 公用事件	142	5.3.2.19 <i>HelpFile</i> 属性	155
5.1.4.2 <i>EndOfRecordset</i> 事件	142	5.3.2.20 <i>HelpKey</i> 属性	156
5.1.4.3 <i>Error</i> 事件	142	5.3.2.21 <i>InitDir</i> 属性	156
5.1.4.4 <i>Fetchcomplete</i> 事件	143	5.3.2.22 <i>Max</i> 属性和 <i>Min</i> 属性	156
5.1.4.5 <i>Fetchprogress</i> 事件	143	5.3.2.23 <i>MaxFileSize</i> 属性	156
5.2 <i>Animation</i> 控件	144		
5.2.1 概述	144		

5.3.2.24	<i>Orientation</i> 属性	157	5.5.2.12	<i>Style</i> 属性	167
5.3.2.25	<i>PrinterDefault</i> 属性	157	5.5.2.13	<i>Text</i> 属性	168
5.3.3	方法	158	5.5.2.14	<i>VisibleItems</i> 属性	168
5.3.3.1	<i>AboutBox</i> 方法	158	5.5.2.15	<i>VisibleCount</i> 属性	168
5.3.3.2	<i>ShowColor</i> 方法	158	5.5.3	方法	168
5.3.3.3	<i>ShowFont</i> 方法	158	5.5.3.1	公用方法	168
5.3.3.4	<i>ShowHelp</i> 方法	158	5.5.4	事件	168
5.3.3.5	<i>ShowOpen</i> 方法	158	5.5.4.1	公用事件	168
5.3.3.6	<i>ShowPrinter</i> 方法	158	5.5.4.2	<i>Change</i> 事件	169
5.3.3.7	<i>ShowSave</i> 方法	159	5.6	<i>DataGrid</i> 控件	169
5.4	<i>CoolBar</i> 控件	159	5.6.1	概述	169
5.4.1	概述	159	5.6.2	属性	170
5.4.2	属性	159	5.6.2.1	公用属性	170
5.4.2.1	公用属性	159	5.6.2.2	<i>AddNewMode</i> 属性	170
5.4.2.2	<i>Align</i> 属性	159	5.6.2.3	<i>Align</i> 属性	170
5.4.2.3	<i>BandBorders</i> 属性	160	5.6.2.4	<i>AllowAddNew</i> 属性	171
5.4.2.4	<i>Bands</i> 属性	160	5.6.2.5	<i>AllowArrows</i> 属性	171
5.4.2.5	<i>FixedBackground</i> 属性	160	5.6.2.6	<i>AllowDelete</i> 属性	171
5.4.2.6	<i>ImageList</i> 属性	161	5.6.2.7	<i>AllowRowSizing</i> 属性	172
5.4.2.7	<i>Orientation</i> 属性	161	5.6.2.8	<i>AllowUpdate</i> 属性	172
5.4.2.8	<i>Picture</i> 属性	161	5.6.2.9	<i>ApproxCount</i> 属性	172
5.4.2.9	<i>RowCount</i> 属性	162	5.6.2.10	<i>Bookmark</i> 属性	173
5.4.2.10	<i>VariantHeight</i> 属性	162	5.6.2.11	<i>BorderStyle</i> 属性	173
5.4.3	方法	162	5.6.2.12	<i>CausesValidation</i> 属性	173
5.4.3.1	公用方法	162	5.6.2.13	<i>Col</i> 属性和 <i>Row</i> 属性	173
5.4.3.2	<i>Item</i> 方法	162	5.6.2.14	<i>ColumnHeaders</i> 属性	174
5.4.4	事件	163	5.6.2.15	<i>Columns</i> 属性	174
5.4.4.1	公用事件	163	5.6.2.16	<i>CurrentCellModified</i> 属性	174
5.4.4.2	<i>HeightChanged</i> 事件	163	5.6.2.17	<i>CurrentCellVisible</i> 属性	174
5.5	<i>DataCombo</i> 控件	163	5.6.2.18	<i>DataBindings</i> 属性	175
5.5.1	概述	163	5.6.2.19	<i>DataChanged</i> 属性	175
5.5.2	属性	164	5.6.2.20	<i>DefColWidth</i> 属性	175
5.5.2.1	公用属性	164	5.6.2.21	<i>EditActive</i> 属性	176
5.5.2.2	<i>BoundColumn</i> 属性	164	5.6.2.22	<i>ErrorText</i> 属性	176
5.5.2.3	<i>BoundText</i> 属性	164	5.6.2.23	<i>FirstRow</i> 属性	176
5.5.2.4	<i>IntegralHeight</i> 属性	165	5.6.2.24	<i>HeadFont</i> 属性	176
5.5.2.5	<i>ListField</i> 属性	165	5.6.2.25	<i>HeadLines</i> 属性	177
5.5.2.6	<i>Locked</i> 属性	166	5.6.2.26	<i>hWndEditor</i> 属性	177
5.5.2.7	<i>MatchedWithList</i> 属性	166	5.6.2.27	<i>LeftCol</i> 属性	177
5.5.2.8	<i>MatchEntry</i> 属性	166	5.6.2.28	<i>MarqueeStyle</i> 属性	177
5.5.2.9	<i>RowMember</i> 属性	166	5.6.2.29	<i>RowHeight</i> 属性	178
5.5.2.10	<i>RowSource</i> 属性	167	5.6.2.30	<i>ScrollBars</i> 属性	178
5.5.2.11	<i>SelectedItem</i> 属性	167	5.6.2.31	<i>SelEndCol</i> 、 <i>SelStartCol</i> 、	

<i>SelEndRow</i> 和 <i>SelStartRow</i> 属性..	178
5.6.2.32 <i>Split</i> 属性.....	179
5.6.2.33 <i>Splits</i> 属性.....	179
5.6.2.34 <i>TabAcrossSplits</i> 属性.....	179
5.6.2.35 <i>TabAction</i> 属性.....	180
5.6.2.36 <i>Text</i> 属性.....	180
5.6.2.37 <i>WrapCellPointer</i> 属性.....	180
5.6.3 方法.....	181
5.6.3.1 公用方法.....	181
5.6.3.2 <i>CaptureImage</i> 方法.....	181
5.6.3.3 <i>ClearFields</i> 方法.....	181
5.6.3.4 <i>ClearSelCols</i> 方法.....	181
5.6.3.5 <i>ColContaining</i> 方法.....	182
5.6.3.6 <i>GetBookmark</i> 方法.....	182
5.6.3.7 <i>HoldFields</i> 方法.....	182
5.6.3.8 <i>Rebind</i> 方法.....	182
5.6.3.9 <i>RowBookmark</i> 方法.....	183
5.6.3.10 <i>RowContaining</i> 方法.....	183
5.6.3.11 <i>RowTop</i> 方法.....	183
5.6.3.12 <i>Scroll</i> 方法.....	184
5.6.3.13 <i>SplitContaining</i> 方法.....	184
5.6.4 事件.....	184
5.6.4.1 公用事件.....	184
5.6.4.2 <i>AfterColEdit</i> 事件.....	185
5.6.4.3 <i>AfterColUpdate</i> 事件.....	185
5.6.4.4 <i>AfterDelete</i> 事件.....	185
5.6.4.5 <i>AfterInsert</i> 事件.....	186
5.6.4.6 <i>AfterUpdate</i> 事件.....	186
5.6.4.7 <i>BeforeColEdit</i> 事件.....	186
5.6.4.8 <i>BeforeColUpdate</i> 事件.....	187
5.6.4.9 <i>BeforeDelete</i> 事件.....	187
5.6.4.10 <i>BeforeInsert</i> 事件.....	188
5.6.4.11 <i>BeforeUpdate</i> 事件.....	188
5.6.4.12 <i>ButtonClick</i> 事件.....	189
5.6.4.13 <i>ColEdit</i> 事件.....	189
5.6.4.14 <i>ColResize</i> 事件.....	189
5.6.4.15 <i>Change</i> 事件.....	190
5.6.4.16 <i>Error</i> 事件.....	190
5.6.4.17 <i>HeadClick</i> 事件.....	190
5.6.4.18 <i>OnAddNew</i> 事件.....	191
5.6.4.19 <i>RowColChange</i> 事件.....	191
5.6.4.20 <i>RowResize</i> 事件.....	191
5.6.4.21 <i>SelChange</i> 事件.....	192

5.6.4.22 <i>SplitChange</i> 事件.....	192
5.7 <i>DataList</i> 控件.....	193
5.7.1 概述.....	193
5.7.2 属性.....	193
5.7.2.1 公用属性.....	193
5.7.2.2 <i>BoundColumn</i> 属性.....	193
5.7.2.3 <i>BoundText</i> 属性.....	194
5.7.2.4 <i>CausesValidation</i> 属性.....	194
5.7.2.5 <i>IntegralHeight</i> 属性.....	194
5.7.2.6 <i>ListField</i> 属性.....	195
5.7.2.7 <i>Locked</i> 属性.....	195
5.7.2.8 <i>MatchedWithList</i> 属性.....	195
5.7.2.9 <i>MatchEntry</i> 属性.....	196
5.7.2.10 <i>RowMember</i> 属性.....	196
5.7.2.11 <i>RowSource</i> 属性.....	196
5.7.2.12 <i>SelectedItem</i> 属性.....	196
5.7.2.13 <i>Text</i> 属性.....	197
5.7.2.14 <i>VisibleItems</i> 属性.....	197
5.7.2.15 <i>VisibleCount</i> 属性.....	197
5.7.3 方法.....	197
5.7.3.1 公用方法.....	197
5.7.3.2 <i>Refill</i> 方法.....	197
5.7.4 事件.....	198
5.7.4.1 公用事件.....	198
5.8 <i>DataRepeater</i> 控件.....	198
5.8.1 概述.....	198
5.8.2 属性.....	198
5.8.2.1 公用属性.....	198
5.8.2.2 <i>ActiveRow</i> 属性.....	199
5.8.2.3 <i>CaptionStyle</i> 属性.....	199
5.8.2.4 <i>CausesValidation</i> 属性.....	199
5.8.2.5 <i>CurrentRecord</i> 属性.....	200
5.8.2.6 <i>DataBindings</i> 属性.....	200
5.8.2.7 <i>IntegralHeight</i> 属性.....	200
5.8.2.8 <i>PropertyNames</i> 属性.....	200
5.8.2.9 <i>RecordCount</i> 属性.....	200
5.8.2.10 <i>RepeatedControl</i> 属性.....	201
5.8.2.11 <i>RepeatedControlName</i> 属性.....	201
5.8.2.12 <i>RepeaterBindings</i> 属性.....	201
5.8.2.13 <i>RowDividerStyle</i> 属性.....	201
5.8.2.14 <i>RowIndicator</i> 属性.....	202
5.8.2.15 <i>Scrollbars</i> 属性.....	202
5.8.2.16 <i>VisibleRecords</i> 属性.....	202

5.8.2.17	<i>VisibleRows</i> 属性.....	203	5.10.1	概述.....	213
5.8.3	方法.....	203	5.10.2	属性.....	214
5.8.3.1	公用方法.....	203	5.10.2.1	公用属性.....	214
5.8.3.2	<i>Clear</i> 方法.....	203	5.10.2.2	<i>BoundColumn</i> 属性.....	214
5.8.4	事件.....	203	5.10.2.3	<i>BoundText</i> 属性.....	214
5.8.4.1	公用事件.....	203	5.10.2.4	<i>IntegralHeight</i> 属性.....	215
5.8.4.2	<i>ActiveRowChanged</i> 事件.....	203	5.10.2.5	<i>Locked</i> 属性.....	215
5.8.4.3	<i>CurrentRecordChanged</i> 事件.....	204	5.10.2.6	<i>ListField</i> 属性.....	215
5.8.4.4	<i>DataUpdate</i> 事件.....	204	5.10.2.7	<i>MatchedWithList</i> 属性.....	216
5.8.4.5	<i>RepeatedControlLoaded</i> 事件和 <i>RepeatedControlUnloaded</i> 事件.....	204	5.10.2.8	<i>MatchEntry</i> 属性.....	216
5.8.4.6	<i>VisibleRecordChanged</i> 事件.....	204	5.10.2.9	<i>RowSource</i> 属性.....	216
5.9	<i>DateTimePicker</i> 控件.....	205	5.10.2.10	<i>SelectedItem</i> 属性.....	217
5.9.1	概述.....	205	5.10.2.11	<i>SelLength</i> 、 <i>SelStart</i> 和 <i>SelText</i> 属性.....	217
5.9.2	属性.....	205	5.10.2.12	<i>Style</i> 属性.....	217
5.9.2.1	公用属性.....	205	5.10.2.13	<i>Text</i> 属性.....	218
5.9.2.2	<i>CalendarBackColor</i> 属性 和 <i>CalendarForeColor</i> 属性.....	205	5.10.2.14	<i>VisibleCount</i> 属性.....	218
5.9.2.3	<i>CalendarTitleBackColor</i> 属性和 <i>CalendarTitleForeColor</i> 属性.....	206	5.10.2.15	<i>VisibleItems</i> 属性.....	218
5.9.2.4	<i>CalendarTrailingForeColor</i> 属性.....	206	5.10.3	方法.....	219
5.9.2.5	<i>CheckBox</i> 属性.....	206	5.10.3.1	公用方法.....	219
5.9.2.6	<i>CustomFormat</i> 属性.....	207	5.10.3.2	<i>AboutBox</i> 方法.....	219
5.9.2.7	<i>Day</i> 属性.....	208	5.10.3.3	<i>Refill</i> 方法.....	219
5.9.2.8	<i>DayOfWeek</i> 属性.....	208	5.10.4	事件.....	219
5.9.2.9	<i>Format</i> 属性.....	209	5.10.4.1	公用事件.....	219
5.9.2.10	<i>Hour</i> 属性.....	209	5.11	<i>DBList</i> 控件.....	219
5.9.2.11	<i>MaxDate</i> 属性和 <i>MinDate</i> 属性.....	209	5.11.1	概述.....	219
5.9.2.12	<i>Minute</i> 属性.....	209	5.11.2	属性.....	220
5.9.2.13	<i>Month</i> 属性.....	210	5.11.2.1	公用属性.....	220
5.9.2.14	<i>Second</i> 属性.....	210	5.11.2.2	<i>BoundColumn</i> 属性.....	221
5.9.2.15	<i>UpDown</i> 属性.....	210	5.11.2.3	<i>BoundText</i> 属性.....	221
5.9.2.16	<i>Value</i> 属性.....	211	5.11.2.4	<i>Locked</i> 属性.....	221
5.9.3	方法.....	211	5.11.2.5	<i>ListField</i> 属性.....	222
5.9.3.1	公用方法.....	211	5.11.2.6	<i>MatchedWithList</i> 属性.....	222
5.9.4	事件.....	211	5.11.2.7	<i>MatchEntry</i> 属性.....	222
5.9.4.1	公用事件.....	211	5.11.2.8	<i>RowSource</i> 属性.....	223
5.9.4.2	<i>CallbackKeyDown</i> 事件.....	211	5.11.2.9	<i>SelectedItem</i> 属性.....	223
5.9.4.3	<i>CloseUp</i> 事件.....	212	5.11.2.10	<i>VisibleCount</i> 属性.....	223
5.9.4.4	<i>DropDown</i> 事件.....	212	5.11.2.11	<i>VisibleItems</i> 属性.....	223
5.9.4.5	<i>Format</i> 事件.....	212	5.11.2.12	<i>SelLength</i> 、 <i>SelStart</i> 和 <i>SelText</i> 属性.....	224
5.9.4.6	<i>FormatSize</i> 事件.....	212	5.11.2.13	<i>Style</i> 属性.....	224
5.10	<i>DBCombo</i> 控件.....	213	5.11.2.14	<i>Text</i> 属性.....	224
			5.11.3	方法.....	225

5.11.3.1 公用方法	225	5.14 ImageList 控件	234
5.11.3.2 <i>AboutBox</i> 方法	225	5.14.1 概述	234
5.11.3.3 <i>Refill</i> 方法	225	5.14.2 属性	235
5.11.4 事件	225	5.14.2.1 公用属性	235
5.11.4.1 公用事件	225	5.14.2.2 <i>hImageList</i> 属性	235
5.11.4.2 <i>Change</i> 事件	225	5.14.2.3 <i>ImageHeigh</i> 属性和 <i>ImageWidth</i> 属性	235
5.12 FlatScrollBar 控件	226	5.14.2.4 <i>ListImages</i> 属性	236
5.12.1 概述	226	5.14.2.5 <i>MaskColor</i> 属性	236
5.12.2 属性	226	5.14.2.6 <i>UseMaskColor</i> 属性	236
5.12.2.1 公用属性	226	5.14.3 方法	236
5.12.2.2 <i>Appearance</i> 属性	226	5.14.3.1 <i>Overlay</i> 方法	236
5.12.2.3 <i>Arrows</i> 属性	227	5.15 ListView 控件	237
5.12.2.4 <i>CausesValidation</i> 属性	227	5.15.1 概述	237
5.12.2.5 <i>LargeChange</i> 属性和 <i>SmallChange</i> 属性	227	5.15.2 属性	237
5.12.2.6 <i>Max</i> 属性和 <i>Min</i> 属性	228	5.15.2.1 公用属性	237
5.12.2.7 <i>Orientation</i> 属性	228	5.15.2.2 <i>AllowColumnReorder</i> 属性	238
5.12.2.8 <i>Value</i> 属性	229	5.15.2.3 <i>BorderStyle</i> 属性	238
5.12.3 方法	229	5.15.2.4 <i>Arrange</i> 属性	238
5.12.3.1 公用方法	229	5.15.2.5 <i>Checkboxes</i> 属性	239
5.12.4 事件	229	5.15.2.6 <i>ColumnHeaderIcons</i> 属性	239
5.12.4.1 公用事件	229	5.15.2.7 <i>ColumnHeaders</i> 属性	239
5.12.4.2 <i>Change</i> 事件	229	5.15.2.8 <i>DropHighlight</i> 属性	239
5.12.4.3 <i>Scroll</i> 事件	230	5.15.2.9 <i>FlatScrollBar</i> 属性	240
5.13 ImageCombo 控件	230	5.15.2.10 <i>FullRowSelect</i> 属性	240
5.13.1 概述	230	5.15.2.11 <i>GridLines</i> 属性	240
5.13.2 属性	230	5.15.2.12 <i>HideColumnHeaders</i> 属性	240
5.13.2.1 公用属性	230	5.15.2.13 <i>HideSelection</i> 属性	241
5.13.2.2 <i>ComboItems</i> 属性	231	5.15.2.14 <i>HotTracking</i> 属性	241
5.13.2.3 <i>ImageList</i> 属性	231	5.15.2.15 <i>HoverSelection</i> 属性	241
5.13.2.4 <i>Indentation</i> 属性	231	5.15.2.16 <i>Icons</i> 属性和 <i>SmallIcons</i> 属性	241
5.13.2.5 <i>Locked</i> 属性	232	5.15.2.17 <i>LabelEdit</i> 属性	242
5.13.2.6 <i>SelectedItem</i> 属性	232	5.15.2.18 <i>LabelWrap</i> 属性	242
5.13.2.7 <i>SelLength</i> 、 <i>SelStart</i> 和 <i>SelText</i> 属性	232	5.15.2.19 <i>ListItems</i> 属性	242
5.13.2.8 <i>Text</i> 属性	233	5.15.2.20 <i>MultiSelect</i> 属性	243
5.13.3 方法	233	5.15.2.21 <i>Picture</i> 属性	243
5.13.3.1 公用方法	233	5.15.2.22 <i>PictureAlignment</i> 属性	243
5.13.3.2 <i>GetFirstVisible</i> 方法	233	5.15.2.23 <i>SelectedItem</i> 属性	244
5.13.4 事件	233	5.15.2.24 <i>SortKey</i> 属性	244
5.13.4.1 公用事件	233	5.15.2.25 <i>SortOrder</i> 属性	244
5.13.4.2 <i>DropDown</i> 事件	234	5.15.2.26 <i>Sorted</i> 属性	245
		5.15.2.27 <i>TextBackground</i> 属性	245
		5.15.2.28 <i>View</i> 属性	245

5.15.3 方法.....	246	5.16.2.29 <i>MsgType</i> 属性.....	258
5.15.3.1 公用方法.....	246	5.16.2.30 <i>RecipAddress</i> 属性.....	259
5.15.3.2 <i>FindItem</i> 方法.....	246	5.16.2.31 <i>RecipCount</i> 属性.....	259
5.15.3.3 <i>GetFirstVisible</i> 方法.....	247	5.16.2.32 <i>RecipDisplayName</i> 属性.....	259
5.15.3.4 <i>HitTest</i> 方法.....	247	5.16.2.33 <i>RecipIndex</i> 属性.....	259
5.15.3.5 <i>StartLabelEdit</i> 方法.....	248	5.16.2.34 <i>RecipType</i> 属性.....	260
5.15.4 事件.....	248	5.16.2.35 <i>SessionID</i> 属性.....	260
5.15.4.1 公用事件.....	248	5.16.3 方法.....	260
5.15.4.2 <i>AfterLabelEdit</i> 事件.....	248	5.16.3.1 <i>Compose</i> 方法.....	260
5.15.4.3 <i>BeforeLabelEdit</i> 事件.....	249	5.16.3.2 <i>Copy</i> 方法.....	261
5.15.4.4 <i>ColumnClick</i> 事件.....	249	5.16.3.3 <i>Delete</i> 方法.....	261
5.15.4.5 <i>ItemClick</i> 事件.....	249	5.16.3.4 <i>Fetch</i> 方法.....	261
5.16 <i>MAPIMessages</i> 控件.....	250	5.16.3.5 <i>Forward</i> 方法.....	261
5.16.1 概述.....	250	5.16.3.6 <i>Reply</i> 方法.....	262
5.16.2 属性.....	251	5.16.3.7 <i>ReplyAll</i> 方法.....	262
5.16.2.1 公用属性.....	251	5.16.3.8 <i>ResolveName</i> 方法.....	262
5.16.2.2 <i>Action</i> 属性.....	251	5.16.3.9 <i>Save</i> 方法.....	262
5.16.2.3 <i>AddressCaption</i> 属性.....	251	5.16.3.10 <i>Send</i> 方法.....	262
5.16.2.4 <i>AddressEditFieldCount</i> 属性.....	252	5.16.3.11 <i>Show</i> 方法.....	263
5.16.2.5 <i>AddressLabel</i> 属性.....	252	5.17 <i>MAPISession</i> 控件.....	263
5.16.2.6 <i>AddressModifiable</i> 属性.....	252	5.17.1 概述.....	263
5.16.2.7 <i>AddressResolveUI</i> 属性.....	253	5.17.2 属性.....	263
5.16.2.8 <i>AttachmentCount</i> 属性.....	253	5.17.2.1 公用属性.....	263
5.16.2.9 <i>AttachmentIndex</i> 属性.....	253	5.17.2.2 <i>Action</i> 属性.....	264
5.16.2.10 <i>AttachmentName</i> 属性.....	253	5.17.2.3 <i>DownloadMail</i> 属性.....	264
5.16.2.11 <i>AttachmentPathNam</i> 属性.....	254	5.17.2.4 <i>LogonUI</i> 属性.....	264
5.16.2.12 <i>AttachmentPosition</i> 属性.....	254	5.17.2.5 <i>NewSession</i> 属性.....	265
5.16.2.13 <i>AttachmentType</i> 属性.....	254	5.17.2.6 <i>PassWord</i> 属性.....	265
5.16.2.14 <i>FetchMsgType</i> 属性.....	255	5.17.2.7 <i>SessionID</i> 属性.....	265
5.16.2.15 <i>FetchSorted</i> 属性.....	255	5.17.2.8 <i>UserName</i> 属性.....	265
5.16.2.16 <i>FetchUnreadOnly</i> 属性.....	255	5.17.3 方法.....	266
5.16.2.17 <i>MsgConversationID</i> 属性.....	255	5.17.3.1 <i>SignOff</i> 方法.....	266
5.16.2.18 <i>MsgCount</i> 属性.....	256	5.17.3.2 <i>SignOn</i> 方法.....	266
5.16.2.19 <i>MsgDateReceived</i> 属性.....	256	5.18 <i>Masked Edit</i> 控件.....	266
5.16.2.20 <i>MsgID</i> 属性.....	256	5.18.1 概述.....	266
5.16.2.21 <i>MsgIndex</i> 属性.....	256	5.18.2 属性.....	267
5.16.2.22 <i>MsgNoteText</i> 属性.....	257	5.18.2.1 公用属性.....	267
5.16.2.23 <i>MsgOrigAddress</i> 属性.....	257	5.18.2.2 <i>AllowPrompt</i> 属性.....	267
5.16.2.24 <i>MsgOrigDisplayName</i> 属性.....	257	5.18.2.3 <i>AutoTab</i> 属性.....	267
5.16.2.25 <i>MsgRead</i> 属性.....	257	5.18.2.4 <i>BorderStyle</i> 属性.....	268
5.16.2.26 <i>MsgReceiptRequested</i> 属性.....	258	5.18.2.5 <i>ClipMode</i> 属性.....	268
5.16.2.27 <i>MsgSent</i> 属性.....	258	5.18.2.6 <i>ClipText</i> 属性.....	268
5.16.2.28 <i>MsgSubject</i> 属性.....	258	5.18.2.7 <i>DataBinding</i> 属性.....	268

5.18.2.8	<i>Format</i> 属性	269	5.20.1	概述	282
5.18.2.9	<i>FormattedText</i> 属性	269	5.20.2	属性	282
5.18.2.10	<i>HideSelection</i> 属性	270	5.20.2.1	公用属性	282
5.18.2.11	<i>Mask</i> 属性	270	5.20.2.2	<i>BorderStyle</i> 属性	283
5.18.2.12	<i>MaxLength</i> 属性	271	5.20.2.3	<i>CausesValidation</i> 属性	283
5.18.2.13	<i>PromptChar</i> 属性	271	5.20.2.4	<i>DataBindings</i> 属性	283
5.18.2.14	<i>PromptInclude</i> 属性	271	5.20.2.5	<i>Day</i> 属性	283
5.18.2.15	<i>SelText</i> 属性	271	5.20.2.6	<i>DayBold</i> 属性	284
5.18.2.16	<i>Text</i> 属性	272	5.20.2.7	<i>DayOfWeek</i> 属性	284
5.18.3	方法	272	5.20.2.8	<i>MaxDate</i> 属性和 <i>MinDate</i> 属性	284
5.18.3.1	公用方法	272	5.20.2.9	<i>MaxSelCount</i> 属性	285
5.18.3.2	<i>DataBindings</i> 方法	272	5.20.2.10	<i>Month</i> 属性	285
5.18.4	事件	272	5.20.2.11	<i>MonthBackColor</i> 属性	286
5.18.4.1	公用事件	272	5.20.2.12	<i>MonthColumns</i> 属性和 <i>MonthRows</i> 属性	286
5.18.4.2	<i>Change</i> 事件	272	5.20.2.13	<i>MultiSelect</i> 属性	286
5.18.4.3	<i>ValidationError</i> 事件	273	5.20.2.14	<i>ShowToday</i> 属性	287
5.19	Microsoft Internet Transfer 控件	273	5.20.2.15	<i>StartOfWeek</i> 属性	287
5.19.1	概述	273	5.20.2.16	<i>ScrollRate</i> 属性	287
5.19.2	属性	273	5.20.2.17	<i>SelEnd</i> 属性和 <i>SelStart</i> 属性	287
5.19.2.1	公用属性	273	5.20.2.18	<i>ShowWeekNumbers</i> 属性	288
5.19.2.2	<i>AccessType</i> 属性	273	5.20.2.19	<i>TitleBackColor</i> 属性和 <i>TitleForeColor</i> 属性	288
5.19.2.3	<i>Document</i> 属性	274	5.20.2.20	<i>TrailingForeColor</i> 属性	288
5.19.2.4	<i>hInternet</i> 属性	274	5.20.2.21	<i>Value</i> 属性	289
5.19.2.5	<i>Password</i> 属性	274	5.20.2.22	<i>VisibleDays</i> 属性	289
5.19.2.6	<i>Protocol</i> 属性	275	5.20.2.23	<i>Week</i> 属性	289
5.19.2.7	<i>Proxy</i> 属性	275	5.20.2.24	<i>Year</i> 属性	290
5.19.2.8	<i>RemoteHost</i> 属性	276	5.20.3	方法	290
5.19.2.9	<i>RemotePort</i> 属性	276	5.20.3.1	公用方法	290
5.19.2.10	<i>RequestTimeout</i> 属性	276	5.20.3.2	<i>ComputeControlSize</i> 方法	290
5.19.2.11	<i>ResponseCode</i> 属性	276	5.20.3.3	<i>HitTest</i> 方法	290
5.19.2.12	<i>ResponseInfo</i> 属性	277	5.20.4	事件	291
5.19.2.13	<i>StillExecuting</i> 属性	277	5.20.4.1	公用事件	291
5.19.2.14	<i>URL</i> 属性	277	5.20.4.2	<i>DateClick</i> 事件	291
5.19.2.15	<i>UserName</i> 属性	278	5.20.4.3	<i>DateDblClick</i> 事件	292
5.19.3	方法	278	5.20.4.4	<i>GetDayBold</i> 事件	292
5.19.3.1	<i>Cancel</i> 方法	278	5.20.4.5	<i>SelChange</i> 事件	292
5.19.3.2	<i>Execute</i> 方法	278	5.21	MSChart 控件	293
5.19.3.3	<i>GetChunk</i> 方法	280	5.21.1	概述	293
5.19.3.4	<i>GetHeader</i> 方法	280	5.21.2	属性	293
5.19.3.5	<i>OpenURL</i> 方法	280	5.21.2.1	公用属性	293
5.19.4	事件	281	5.21.2.2	<i>ActiveSeriesCount</i> 属性	293
5.19.4.1	<i>StateChanged</i> 事件	281			
5.20	MonthView 控件	282			