

本书编委会：

顾问：张志刚 赵光华 端木君

主编：张延华 李鹏南 孙 群 张皖生 李喆生
虞列贵 张弘力

编委：以姓氏笔画为序

丁瑞英	马继宪	王 慧	王书强	王凯园
尤艳馨	邓勇荣	文献军	朱兴龙	孙春文
李建勋	李燕湘	李 潞	郑 安	杨元萍
杨方明	林桂凤	官幼鹰	顾春芳	郭 翔
陶 宇	崔立年	崔桂玲	焦建群	韩书强
蒋 浩	窦建艳			

前 言

加工贸易单耗管理是加工贸易保税管理的基础，单耗作为外经贸管理部门和海关进行加工贸易合同审批、备案、核销的重要依据，既是合同审批、备案的基础数据，更是核销结案时准确界定保税进口料件征、免、补税的重要尺度。单耗管理贯穿于加工贸易监管全过程。

为进一步规范加工贸易管理，1999年4月，国务院办公厅在《国务院办公厅转发国家经贸委等部门关于进一步完善加工贸易银行保证金台帐制度意见的通知》（国办发[1999]35号）中要求“由海关总署、国家经贸委会同有关国家工业局制订并分批公布全国统一的加工贸易进口商品单耗定额标准，作为审批、监管核销进口料件数量的依据。外经贸部门要严格按单耗标准审批加工贸易合同（包括结转深加工），海关要严格按单耗标准进行核销”。为贯彻国务院的决定，同年5月，海关总署和国家经贸委共同主持召开“加工贸易单耗标准制定工作会议”，外经贸部、信息产业部、新闻出版署、国家烟草局以及原国家轻工、纺织、石化、机械、有色、冶金、建材局等13个部门参加了会议，会议决定成立加工贸易单耗标准制定联络小组及办公室，后又根据工作需要增补国防科工委、交通部、农业部、中国人民银行、国家林

业局等 5 个部门为联络小组成员单位，共同承担加工贸易单耗标准制定工作。

由海关总署、国家经贸委牵头，在国务院有关单位的大力支持和行业主管部门的积极参加下，单耗标准制定工作取得了初步成果：共进行了 44 个商品单耗标准制定工作，涉及原料类商品税号 432 个，成品税号 154 个，不同规格型号商品 952 个。共有 12 个工业部门，11 个行业协会，9 个科研院所，21 位专家，19 个直属海关的加工贸易管理人员参与了上述商品的单耗标准制定工作。由于有了以上有关单位的支持，以及有关行业专家和海关加工贸易管理人员的参与，单耗标准的制定工作得以顺利开展，并且保证所制定的单耗标准具有科学、规范、统一和操作性强的特点。

为了方便外经贸部门和海关负责加工贸易管理的人员使用，同时也为了帮助加工贸易企业的管理人员以及报关员了解和掌握加工贸易单耗标准，我们对公布执行的有关商品单耗标准进行整理，汇编成《加工贸易单耗标准》一书，该书将陆续分册出版。本册收录了自 1999 年 5 月至 2001 年 5 月公布执行的单耗标准，包括农业、新闻、烟草、医药、轻工、纺织、石化、机械、有色、建材等行业共计 25 项商品。

希望本书的出版，将有助于进一步规范加工贸易的管理，便利加工贸易业务的顺利开展，从而促进我国加工贸易的健康发展。

编 者

2001 年 5 月 10 日

目 录

机械类

- 1/ 集装箱加工贸易单耗标准
HDB/002-1999
- 9/ 集装箱加工贸易单耗标准编制说明
- 14/ 漆包线加工贸易单耗标准
HDB/JB001-2000
- 17/ 漆包线加工贸易单耗标准编制说明
- 20/ 滚珠轴承加工贸易单耗标准
HDB/JB002-2000
- 23/ 滚珠轴承加工贸易单耗标准编制说明

建材类

- 28 / 夹层玻璃加工贸易单耗标准
HDB / JC002 - 2000
- 32 / 夹层玻璃加工贸易单耗标准编制说明
HDB / JC002 - 2000

新闻出版类

- 39 / 书籍加工贸易单耗标准
HDB0003 - 1999
- 41 / 书籍加工贸易单耗标准编制说明
- 45 / 鞋盒、烟盒、胶卷盒加工贸易单耗标准
HDB / CY001 - 2000
- 49 / 鞋盒、烟盒、胶卷盒加工贸易单耗标准编制说明
- 52 / 报纸加工贸易单耗标准
HDB / CY002 - 2000
- 56 / 报纸加工贸易单耗标准编制说明

农业类

- 58/ 冻去骨鸡腿肉加工贸易单耗标准
HDB/NY001 - 2001
- 62/ 冻去骨鸡腿肉加工贸易单耗标准编制说明

烟草类

- 66/ 万宝路牌卷烟加工贸易单耗标准
HDB/YC000 - 2000
- 70/ 万宝路牌卷烟加工贸易单耗标准编制说明

石化类

- 77/ 聚酯原料加工贸易产品单耗标准
- 81/ 工业烷基苯加工贸易单耗标准
HDB/SH001 - 2000

-
- | | | |
|-------|-----------------------|--------------------|
| 85 / | 工业烷基苯加工贸易单耗标准编制说明 | |
| 96 / | 自行车车胎加工贸易单耗标准 | |
| | | HDB / SH002 - 2000 |
| 100 / | 自行车车胎加工贸易单耗标准编制说明 | |
| 152 / | 轮胎(内胎和垫带)加工贸易单耗标准 | |
| | | HDB / SH003 - 2000 |
| 156 / | 轮胎(内胎和垫带)加工贸易单耗标准编制说明 | |

轻工类

- | | | |
|-------|----------------------------|--------------------|
| 161 / | 原糖加工贸易单耗标准 | |
| | | HDB0005 - 1999 |
| 203 / | 植物油精炼加工贸易单耗标准 | |
| | | HDB0007 - 1999 |
| 207 / | 植物油精炼加工贸易单耗标准编制说明 | |
| 228 / | 葡萄酒加工贸易单耗标准 | |
| | | HDB / QB001 - 2000 |
| 232 / | 葡萄酒加工贸易单耗标准编制说明 | |
| 245 / | 聚酰胺(尼龙)编织袋加工贸易单耗标准 | |
| | | HDB / QB002 - 2000 |
| 249 / | 聚酰胺(尼龙)编织袋加工贸易单耗标准
编制说明 | |
| 259 / | 可可豆加工贸易单耗标准 | |

HDB/QB003 - 2000

263/ 可可豆加工贸易单耗标准编制说明

纺织类

274/ 纯棉纱线加工贸易单耗标准

HDB0009 - 2000

277/ 纯棉纱线加工贸易单耗标准编制说明

280/ 男衬衫加工贸易单耗标准

HDB0013 - 2000

290/ 男衬衫加工贸易单耗标准编制说明

**海关总署、国家经贸委关于下发
《集装箱(86090010 86090020)
加工贸易单耗标准》的通知**

署税[1999]620号

广东分署，各直属海关：

现将《集装箱(86090010 86090020)加工贸易单耗标准》
印发你们，请遵照执行。

特此通知。

附件一：各集装箱箱主的空箱质量参考表

二：集装箱加工贸易单耗标准编制说明

海关总署 国家经贸委

一九九九年九月一日

HDB/002 - 1999

集装箱(86090010 86090020)加工贸易 单耗标准

一、适用范围

本标准适用于海关和外经贸管理部门对在中华人民共和国境内从事集装箱加工贸易企业进行国际标准干货集装箱加工的单耗审批、备案、核销管理。

二、定义

本标准中的单耗是指生产单位集装箱所需要的原料量。

三、标准型式

(一)钢材的单耗由公式计算：

$$\text{钢材单耗(KG)} = (\text{空箱质量} - A) / (1 - 3\%)$$

其中：

空箱质量(TARE)：是经过船检局或船级社认可的集装箱未载货时的质量。

A：集装箱除钢材(卷钢、型钢)外其他部分的质量和，为统计平均值。包括油漆、沥青漆和稀释剂的干后质量，胶合板、门锁杆配件、角件的质量，焊到集装箱上焊丝的质量和其他附件的质量。

3%：钢材工艺损耗率。

(二)其他原料的单耗均为定量值。

四、操作要求

(一)凡本标准所列集装箱加工贸易的单耗审批、备案和核销要严格按本标准执行。

(二)海关和外经贸主管部门在加工企业进行集装箱加工贸易审批、备案、核销时，应要求企业申报集装箱的空箱质量(TARE)，并在加工过程中核查企业申报的空箱质量真实性。

(三)本标准自1999年9月20日起实施，原海关核销手册(三十种商品)中的集装箱单耗标准停止执行。

五、集装箱(86090010 86090020)加工贸易单耗标准(见下页表)

集装箱加工贸易单耗标准

原料名称	原料规格	商品编码	集装箱单耗						单位
			20'标准	20'开顶	40'标准	40'超高	40'开顶	45'超高	
钢材(普钢、 型钢)	钢板厚 1.2~8mm 宽600~ 1600mm 钢板厚 4.5~8mm 宽210~ 280mm	7208 7211	(空箱质量-A)/(1-3%)						千克
A			515	535	820	825	850	1010	千克
胶合板	厚度 28mm	4412 4413	0.38 (324)	0.38 (324)	0.68 (580)	0.68 (580)	0.68 (580)	0.78 (660)	立方米 (千克)
油漆		3208 3209 3210	90	80	150	150	140	180	千克
沥青漆		27149010	20	20	38	38	38	43	千克
稀释剂		38140000	30	20	40	40	35	45	千克

(续)

原料名称	原料规格	商品编码	集装箱单耗						单位
			20'标准	20'开顶	40'标准	40'超高	40'开顶	45'超高	
门锁杆配件		73269010	1(22)	1(22)	1(22)	1(22)	1(22)	1(22)	套(千克)
角件		73251010	8(88)	8(88)	8(88)	8(88)	16(176)	16(176)	个(千克)
焊丝		83112000 83113000	22	22	35	40	35	41	千步

HDB/002 - 1999 附件一

各集装箱箱主的空箱质量参考表

序号	箱主名称	空箱质量(TARE)KG					
		20' 标准	20' 开顶	40' 标准	40' 超高	40' 开顶	45' 超高
1	APL	2220			3920		4628
2	CAI			3740	3900	3920	
3	CAPITAL	2250		3780	4000		
4	CNCO	2370					
5	COSCO	2250	2250	3790		3920	
6	CPS	2390		4000	4200		
7	CRONOS				4000		4800
8	DELMAS	2340					
9	FLORENS	2290	2300	3760	3950	3920	
10	FUHAJ	2260			4200		
11	GATEWAY	2140	2250	3705	3850	3920	4800
12	GENSTAR			3560			
13	GESEACO	2180		3600	3780		4700

(续)

序号	箱主名称	空箱质量(TARE)KG					
		20'标准	20'开顶	40'标准	40'超高	40'开顶	45'超高
14	GOLD			3720	3900		
15	MADRIGAI				3760		
16	MAERSK	2230					
17	MOL				3940		4820
18	MSC	2250	2280	3720	3990	3840	
19	NSCSA	2250		3700	3890		
20	NYK						4460
21	OOCL			3830	4010		4800
22	P&O - NL	2230	2400		3940	4030	4900
23	RCL	2250		3720			
24	SEABORD						4800
25	SEALAND						4490
26	TAL	2250		3790	3800		
27	TEX				3870		
28	TRITON	2230		3660	3840		
29	UASC	2300	2320			4080	

(续)

序号	箱主名称	空箱质量(TARE)KG					
		20' 标准	20' 开顶	40' 标准	40' 超高	40' 开顶	45' 超高
30	UCS			3780	3950		
31	WANHAI	2370		4000			
32	XTRA			3840			
33	YML			3970			
34	ZIM					3840	

HDB/002 - 1999 附件二

集装箱加工贸易单耗标准 编制说明

一、集装箱简介

集装箱是一种运输设备，供重复使用，具有足够的强度；适用于一种或多种运输方式，转换运输方式时可以直接换装而无需倒载；其上有供快速装卸的装置，以便于各种运输方式间转运；便于箱内货物的装卸；内容积等于或大于 1 m^3 。

国际标准集装箱是按国际标准(ISO)制造的集装箱。集装箱按装运货物品种的不同，分为一般货物集装箱和专用集装箱(特种集装箱)。在国际集装箱标准中对集装箱的外部尺寸、额定值进行了规定。集装箱的额定值为集装箱的总质量(包括箱体和箱内载货)，是在营运中的上限。

ISO 标准对集装箱的标记规范如下：

1、集装箱的识别系统：

例如：NOL 的集装箱代码：见附图

NOSU248122 ⑥

箱主代码：3 个拉丁字母；如：NOS

设备识别码：1 个拉丁字母；如：U

箱号：6 位数字；如：248122