

National Computer Rank Examination

全国计算机等级考试

二级全真试题与解答 (笔试、上机)

—— Visual FoxPro 程序设计

于俊乐 欧 阳 主编



高等教育出版社

<http://www.hep.edu.cn>

全国计算机等级考试

二级全真试题与解答(笔试、上机)

——Visual FoxPro 程序设计

于俊乐 欧 阳 主编

高等教育出版社

内 容 提 要

本书是按照 2002 年教育部考试中心颁布的考试大纲和指定教材编写。

本书分为三部分。第一部分包括十套全真笔试试卷和参考答案,该部分的试卷都是按照 2002 年 9 月全国计算机等级考试二级 Visual FoxPro 程序设计笔试试卷的题型和数量进行设计的(采用新大纲后的第一次考试试卷),具有非常高的针对性;第二部分包括全真上机考试实践(完全模仿上机考试环境);第三部分包括全真上机考试试卷与解答,该部分的试题是实考题(所有考试试题都出自考试题库)。附录中给出了与考试密切相关的考试须知和考试大纲。

本书具有针对性强、试题覆盖面广的特点,非常适合广大准备参加全国计算机等级考试二级 Visual FoxPro 考试的考生进行考前训练。书中上机考试试卷的源程序可从高等教育出版社网站下载,网址为: www.hep.edu.cn 或 www.hep.com.cn。

图书在版编目 (CIP) 数据

全国计算机等级考试二级全真试题与解答. Visual
FoxPro 程序设计: 笔试、上机/于俊乐, 欧阳主编.
北京: 高等教育出版社, 2003.3 (2004 重印)

ISBN 7-04-012329-0

I. 全... II. ①于...②欧... III. ①电子计算机 -
水平考试 - 解题②关系数据库 - 数据库管理系统, Fox
pro - 程序设计 - 水平考试 - 解题 IV. TP3-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 008307 号

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-82028899

购书热线 010-64054588
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>

经 销 新华书店北京发行所
印 刷 煤炭工业出版社印刷厂

开 本 787×1092 1/16
印 张 8.5
字 数 190 000

版 次 2003 年 3 月第 1 版
印 次 2004 年 1 月第 3 次印刷
定 价 13.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

目 录

第一部分 全真笔试试卷与参考答案

全真笔试试卷(一).....	1	全真笔试试卷(六).....	38
全真笔试试卷(一)参考答案.....	7	全真笔试试卷(六)参考答案.....	45
全真笔试试卷(二).....	8	全真笔试试卷(七).....	46
全真笔试试卷(二)参考答案.....	15	全真笔试试卷(七)参考答案.....	52
全真笔试试卷(三).....	16	全真笔试试卷(八).....	53
全真笔试试卷(三)参考答案.....	23	全真笔试试卷(八)参考答案.....	59
全真笔试试卷(四).....	24	全真笔试试卷(九).....	60
全真笔试试卷(四)参考答案.....	30	全真笔试试卷(九)参考答案.....	68
全真笔试试卷(五).....	31	全真笔试试卷(十).....	69
全真笔试试卷(五)参考答案.....	37	全真笔试试卷(十)参考答案.....	75

第二部分 全真上机考试实践

一、 上机考试常识.....	76	2. 考试界面.....	79
1. 考试方式.....	76	3. 查看试题要求.....	79
2. 考试时间.....	76	4. 寻求系统帮助.....	79
3. 考题类型及分值.....	76	5. 答题.....	80
二、 上机考试实践.....	76	6. 交卷.....	80
1. 登录.....	77		

第三部分 全真上机考试试卷与解答

全真上机考试试卷(一)与解答.....	82	三、 综合应用.....	97
一、 基本操作.....	82	全真上机考试试卷(三)与解答.....	99
二、 简单应用.....	86	一、 基本操作.....	99
三、 综合应用.....	93	二、 简单应用.....	100
全真上机考试试卷(二)与解答.....	95	三、 综合应用.....	101
一、 基本操作.....	95	全真上机考试试卷(四)与解答.....	103
二、 简单应用.....	96	一、 基本操作.....	103

二、简单应用	104	三、综合应用	112
三、综合应用	105	全真上机考试试卷(七)与解答	114
全真上机考试试卷(五)与解答	107	一、基本操作	114
一、基本操作	107	二、简单应用	115
二、简单应用	108	三、综合应用	116
三、综合应用	109	全真上机考试试卷(八)与解答	118
全真上机考试试卷(六)与解答	110	一、基本操作	118
一、基本操作	110	二、简单应用	119
二、简单应用	111	三、综合应用	120

附 录

附录 A 全国计算机等级考试须知	123	A.7 考生报名	124
A.1 考试性质	123	A.8 合格证书	124
A.2 考试目的	123	A.9 其 他	125
A.3 组织机构	123	附录 B 二级(Visual FoxPro)考试大纲	126
A.4 等级设置	123	B.1 基本要求	126
A.5 考试形式	124	B.2 考试内容	126
A.6 考试日期	124	B.3 考试方式	128

第一部分 全真笔试试卷与参考答案

全真笔试试卷(一)

全国计算机等级考试二级笔试试卷

Visual FoxPro 程序设计

(考试时间 90 分钟, 满分 100 分)

一、选择题 (每小题 2 分, 共 70 分)

下列各题 A)、B)、C)、D)四个选项中, 只有一个选项是正确的。请将正确选项填涂在答题卡相应位置上, 答在试卷上不得分。

(1) 在下列四个选项中, 不属于基本关系运算的是

- A) 连接
- B) 投影
- C) 选择
- D) 排序

(2) 如果一个班只能有一个班长, 而且一个班长不能同时担任其他班的班长, 班级和班长两个实体之间的关系属于

- A) 一对一联系
- B) 一对二联系
- C) 多对多联系
- D) 一对多联系

(3) Visual FoxPro 支持的数据模型是

- A) 层次数据模型
- B) 关系数据模型
- C) 网状数据模型
- D) 树状数据模型

(4) 在 Visual FoxPro 的命令窗口中键入 CREATE DATA 命令以后, 屏幕上会出现一个“创建”对话框, 要想完成同样的工作, 还可以采取如下步骤

- A) 单击“文件”菜单中的“新建”按钮, 然后在新建对话框中选定“数据库”单选钮, 再单击“新建文件”命令按钮
- B) 单击“文件”菜单中的“新建”按钮, 然后在新建对话框中选定“数据库”单选钮, 再单击“向导”命令按钮
- C) 单击“文件”菜单中的“新建”按钮, 然后在新建对话框中选定“表”单选钮, 再单击“新建文件”命令按钮
- D) 单击“文件”菜单中的“新建”按钮, 然后在新建对话框中选定“表”单选钮, 再单击“向导”命令按钮

- (5) 将内存变量定义为全局变量的 Visual FoxPro 命令是
A) LOCAL B) PRIVATE
C) PUBLIC D) GLOBAL
- (6) 扩展名为 DBC 的文件是
A) 表单文件 B) 数据库表文件
C) 数据库文件 D) 项目文件
- (7) 假设已经生成了名为 mymenu 的菜单文件, 执行该菜单文件的命令是
A) DO mymenu B) DO mymenu.mpr
C) DO mymenu.pjx D) DO mymenu.mnx
- (8) 下面有关索引的描述正确的是
A) 建立索引以后, 原来的数据库表文件中记录的物理顺序将被改变
B) 索引与数据库表的数据存储在一个文件中
C) 创建索引是创建一个指向数据库表文件记录的指针构成的文件
D) 使用索引并不能加快对表的查询操作
- (9) 若所建立索引的字段值不允许重复, 并且一个表中只能创建一个, 它应该是
A) 主索引 B) 惟一索引
C) 候选索引 D) 普通索引
- (10) 参照完整性的规则不包括
A) 更新规则 B) 删除规则
C) 插入规则 D) 检索规则
- (11) 一数据库名为 student, 要想打开该数据库, 应使用命令
A) OPEN student B) OPEN DATA student
C) USE student D) USE student
- (12) 下列函数中函数值为字符型的是
A) DATE() B) TIME()
C) YEAR() D) DATETIME()
- (13) 在下面的数据类型中默认值为.F.的是
A) 数值型 B) 字符型
C) 逻辑型 D) 日期型
- (14) 下面有关 HAVING 子句描述错误的是
A) HAVING 子句必须与 GROUPBY 子句同时使用, 不能单独使用
B) 使用 HAVING 子句的同时不能使用 WHERE 子句
C) 使用 HAVING 子句的同时可以使用 WHERE 子句
D) 使用 HAVING 子句的作用是限定分组的条件

(15)~(27)使用的数据如下:

当前盘当前目录下有数据库 db_stock, 其中有数据库表 stock.dbf, 该数据库的内容是:

股票代码	股票名称	单价	交易所
600600	青岛啤酒	7.48	上海
600601	方正科技	15.20	上海
600602	广电电子	10.40	上海
600603	兴业房产	12.76	上海
600604	二 纺 机	9.96	上海
600605	轻工机械	14.59	上海
000001	深 发 展	7.48	深圳
000002	深 万 科	12.50	深圳

(15) 执行如下 SQL 语句后

```
SELECT*FROM stock INTO DBF stock ORDER BY 单价
```

- A) 系统会提示出错信息
- B) 会生成一个按“单价”升序排序的表文件，将原来的 stock.dbf 文件覆盖
- C) 会生成一个按“单价”降序排序的表文件，将原来的 stock.dbf 文件覆盖
- D) 不会生成排序文件，只在屏幕上显示一个按“单价”升序排序的结果

(16) 执行下列程序段

```
CLOSE DATABASE
a=0
USE stock
GO TOP
DO WHILE .NOT.EOF()
    IF 单价>10
        a=a+1
    ENDIF
    SKIP
ENDDO
```

内存变量 a 的内容是

- A) 1
- B) 3
- C) 5
- D) 7

(17) 有如下 SQL SELECT 语句

```
SELECT*FROM stock WHERE 单价 BETWEEN 12.76AND15.20
```

与该语句等价的是

- A) SELECT*FROM stock WHERE 单价<=15.20 .AND. 单价>=12.76
- B) SELECT*FEOM stock WHERE 单价<15.20 .AND. 单价>12.76
- C) SELECT*FROM stock WHERE 单价>=15.20. AND. 单价<=12.76
- D) SELECT*FROM stock WHERE 单价>15.20. AND. 单价<12.76

(18) 如果在建立数据库表 stock.dbf 时，将单价字段的字段有效性规则设为“单价>0”，通过该设置，能保证数据的

- A) 实体完整性 B) 域完整性
C) 参照完整性 D) 装完整性
- (19) 在当前盘当前目录下删除表 stock 的命令是
A) DROP stock B) DELETE TABLE stock
C) DROP TABLE stock D) DELETE stock
- (20) 有如下 SQL 语句
SELECT MAX(单价) INTO ARRAY a FROM stock
执行该语句后
A) a[1]的内容为 15.20 B) a[1]的内容为 6
C) a[0]的内容为 15.20 D) a[0]的内容为 6
- (21) 有如下 SQL 语句
SELECT 股票代码, AVG(单价) AS 均价 FROM stock;
GROUP BY 交易所 INTO DBF temp
执行该语句后 temp 表中第二条记录的“均价”字段的内容是
A) 7.48 B) 9.99
C) 11.73 D) 15.20
- (22) 将 stock 表的股票名称字段的宽度由 8 改为 10, 应使用 SQL 语句
A) ALTER TABLE stock 股票名称 WITH c(10)
B) ALTER TABLE stock 股票名称 c(10)
C) ALTER TABLE stock ALTER 股票名称 c(10)
D) ALTER stock ALTER 股票名称 c(10)
- (23) 有如下 SQL 语句
CREATE VIEW stock_view AS SELECT * FROM stock WHERE 交易所="深圳"
执行该语句后产生的视图包含的记录个数是
A) 1 B) 2
C) 3 D) 4
- (24) 有如下 SQL 语句
CREATE VIEW view_stock AS SELECT 股票名称 AS 名称, 单价 FROM stock
执行该语句后产生的视图含有的字段名是
A) 股票名称、单价 B) 名称、单价
C) 名称、单价、交易所 D) 股票名称、单价、交易所
- (25) 下面有关对视图的描述正确的是
A) 可以使用 MODIFY STRUCTURE 命令修改视图的结构
B) 视图不能删除, 否则影响原来的数据文件
C) 视图是对表的复制产生的
D) 使用 SQL 对视图进行查询时必须事先打开该视图所在的数据库
- (26) 执行如下 SQL 语句后
SELECT DISTINCT 单价 FROM stock;

WHERE 单价=(SELECT MIN(单价)FROM stock)INTO DBF stock_x
表 stock_x 中的记录个数是

- A) 1
 - B) 2
 - C) 3
 - D) 4
- (27) 求每个交易所的平均单价的 SQL 语句是
- A) SELECT 交易所, AVG(单价)FROM stock GROUP BY 单价
 - B) SELECT 交易所, AVG (单价)FROM stock ORDER BY 单价
 - C) SELECT 交易所, AVG (单价)FROM stock ORDER BY 交易所
 - D) SELECT 交易所, AVG (单价)FROM stock GROUP BY 交易所
- (28) 视图设计器中含有的、但查询设计器中却没有的选项卡是
- A) 筛选
 - B) 排序依据
 - C) 分组依据
 - D) 更新条件
- (29) 下面关于查询描述正确的是
- A) 可以使用 CREATE VIEW 打开查询设计器
 - B) 使用查询设计器可以生成所有的 SQL 查询语句
 - C) 使用查询设计器生成的 SQL 语句存盘后将存放在扩展名为 QPR 的文件中
 - D) 使用 DO 语句执行查询时, 可以不带扩展名
- (30) 使用报表向导定义报表时, 定义报表布局的选项是
- A) 列数、方向、字段布局
 - B) 列数、行数、字段布局
 - C) 行数、方向、字段布局
 - D) 列数、行数、方向
- (31) 能够将表单的 Visible 属性设置为.T., 并使表单成为活动对象的方法是
- A) Hide
 - B) Show
 - C) Release
 - D) SetFocus
- (32) 下面对编辑框(EditBox) 控制属性的描述正确的是
- A) SelLength 属性的设置可以小于 0
 - B) 当 ScrollBars 的属性值为 0 时, 编辑框内包含水平滚动条
 - C) SelText 属性在做界面设计时不可用, 在运行时可读/写
 - D) Readonly 属性值为.T.时, 用户不能使用编辑框上的滚动条
- (33) 下面对控件的描述正确的是
- A) 用户可以在组合框中进行多重选择
 - B) 用户可以在列表框中进行多重选择
 - C) 用户可以在一个选项组中选多个选项按钮
 - D) 用户对一个表单内的一组复选框只能选中其中一个
- (34) 确定列表框内的某个条目是否被选定应使用的属性是
- A) Value
 - B) ColumnCount
 - C) ListCount
 - D) Selected
- (35) 设有关系 R1 和 R2, 经过关系运算得到结果 S, 则 S 是
- A) 一个关系
 - B) 一个表单

C) 一个数据库

D) 一个数组

二、填空题 (每题 2 分, 共 30 分)

请将正确答案分别写在答题卡中序号为【1】~【15】的横线上, 答在试卷上不得分。

(1) Visual FoxPro 6.0 是一个【1】位的数据库管理系统。

(2) 在连接运算中, 【2】连接是去掉重复属性的等值连接。

(3) 项目管理器的【3】选项卡用于显示和管理数据库、自由表和查询等。

(4) 自由表的扩展名是【4】。

(5) LEET("123456789", LEN("数据库")) 的计算结果是【5】。

(6) 同一个表的多个索引可以创建一个索引文件中, 索引文件名与相关的表同名, 索引文件的扩展名是【6】, 这种索引称为【7】。

(7) 用来确定复选框是否被选中的属性是【8】, 用来指定显示在复选框旁的文字的属性是【9】。

下面各题使用如下的“教师”表和“学院”表:

“教师”表

职工号	姓名	职称	年龄/岁	工资/元	系号
11020001	肖天海	副教授	35	2000.00	01
11020002	王岩盐	教授	40	3000.00	02
11020003	刘星魂	讲师	25	1500.00	01
11020004	张月新	讲师	30	1500.00	03
11020005	李明玉	教授	34	2000.00	01
11020006	孙民山	教授	47	2100.00	02
11020007	钱无名	教授	49	2200.00	03

“学院”表

系号	系名
01	英语
02	会计
03	工商管理

(8) 使用 SQL 语句将一条新的记录插入学院表。

INSERT 【10】 学院(系号,系名) 【11】("04","计算机")

(9) 使用 SQL 语句求“工商管理”系的所有职工的工资总和。

SELECT 【12】(工资) FROM 教师;

WHERE 系号 IN(SELECT 系号 FROM 【13】 WHERE 系名="工商管理")

(10) 使用 SQL 语句完成将所有教授的工资提高 5% 的操作。

【14】 教师 SET 工资=工资*1.05 【15】 职称="教授"

全真笔试试卷(一)参考答案

一、选择题

- | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| (1) D | (2) A | (3) B | (4) A | (5) C |
| (6) C | (7) B | (8) C | (9) A | (10) D |
| (11) B | (12) B | (13) C | (14) B | (15) A |
| (16) C | (17) A | (18) B | (19) C | (20) A |
| (21) B | (22) C | (23) B | (24) B | (25) D |
| (26) A | (27) D | (28) D | (29) C | (30) A |
| (31) B | (32) C | (33) B | (34) D | (35) A |

二、填空题

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| (1) 【1】 32 | |
| (2) 【2】 自然 | |
| (3) 【3】 数据 | |
| (4) 【4】 DBF 或 .DBF | |
| (5) 【5】 123456 | |
| (6) 【6】 .CDX 或 CDX | 【7】 结构复合索引 或 结构索引 |
| (7) 【8】 Value | 【9】 Caption |
| (8) 【10】 INTO | 【11】 Values 或 Valu 或 Value |
| (9) 【12】 SUM | 【13】 学院 |
| (10) 【14】 UPDATE 或 UPDA 或 UPDAT | 【15】 WHERE 或 WHER |

全真笔试试卷(二)

全国计算机等级考试二级笔试试卷

Visual FoxPro 程序设计

(考试时间 90 分钟, 满分 100 分)

一、选择题 (每小题 2 分, 共 70 分)

下列各题 A)、B)、C)、D)四个选项中, 只有一个选项是正确的。请将正确选项填涂在答题卡相应位置上, 答在试卷上不得分。

- (1) 关系数据库管理系统中的元组是
 - A) 关系中的水平方向的行
 - B) 关系中的垂直方向的列
 - C) 属性或属性的组合
 - D) 前面 A)、B)、C)都不正确
- (2) 不允许记录中出现重复索引值的索引是
 - A) 主索引和惟一索引
 - B) 主索引、候选索引、普通索引
 - C) 主索引和候选索引
 - D) 主索引、候选索引和惟一索引
- (3) 参照完整性规则包括
 - A) 更新规则和删除规则
 - B) 删除规则和查询规则
 - C) 插入规则和删除规则
 - D) 更新规则、插入规则和删除规则
- (4) 在 Visual FoxPro 中, 可对字段设置默认值的表
 - A) 必须是数据库表
 - B) 必须是自由表
 - C) 自由表或数据库表
 - D) 不能设置字段的默认值
- (5) Visual FoxPro 关系数据库管理系统能实现的三种基本关系运算是
 - A) 索引、排序、查找
 - B) 建库、录入、排序
 - C) 选择、投影、联接
 - D) 显示、统计、复制
- (6) 打开 Visual FoxPro “项目管理器”的“数据”选项卡, 其中包含
 - A) 数据库
 - B) 自由表
 - C) 查询
 - D) 以上三种都包含
- (7) 可链接或嵌入 OLE 对象的字段类型为
 - A) 备注型字段
 - B) 通用型和备注型字段
 - C) 通用型字段
 - D) 任何类型的字段
- (8) 下面关于数据环境的叙述中, 正确的是
 - A) 不能在数据环境中编辑关系
 - B) 数据环境是一个对象运行的环境
 - C) 常用的两个数据环境属性是 AutoOpenDATA 与 AutoCloseDATA

D) 数据环境是一个对象, 有自己的属性、方法与事件

(9) 查询设计器和视图设计器的主要区别表现在

- A) 查询设计器有“更新条件”选项卡, 没有“查询去向”选项
- B) 查询设计器没有“更新条件”选项卡, 没有“查询去向”选项
- C) 视图设计器没有“更新条件”选项卡, 有“查询去向”选项
- D) 视图设计器有“更新条件”选项卡, 也有“查询去向”选项

(10) 一个数据库有 9 条记录, 当 EOF() 返回真值时当前记录号是

- A) 18
- B) 17
- C) 0
- D) 19

(11) Visual FoxPro 中, 打开表命令是

- A) OPEN TABLE <表名>
- B) USE <表名>
- C) USE TABLE <表名>
- D) OPEN <表名>

(12) 执行下面程序

```
SET TALK OFF
CLEAR
x=0
i=1
INPUT "请输入一个整数:" TO N
DO WHILE x<=N
    x=x+i
    i=i+1
ENDDO
? x
SET TALK ON
```

输入 N 的值为 4, 则最后显示的结果是

- A) 5
- B) 6
- C) 4
- D) 7

(13) 在下面四组函数运算中, 结果相同的是

- A) LEFT("Visual FoxPro",6)与 SUBSTR("Visual FoxPro",1,6)
- B) YEAR(DATE())与 SUBSTR(DTOC(DATE),7,2)
- C) VARTYPE("36-5*4")与 VARTYPE(36-5*4)
- D) 假定 A="this", B="is a string", A-B 与 A+B

(14) 客观存在的每一个事物都是一个对象, 而对象都有其属性和方法。对属性正确的描述是

- A) 属性只是对象的外部特征
- B) 属性是对象所具有的固有特征, 一般用各种类型的数据来表示
- C) 属性是对象的内部特征
- D) 属性就是对象所具有的固有方法

- (19)~(25)题使用下面的样本数据库

设学生管理数据库中有三个表，学生.dbf、课程.dbf 和选课.dbf。它们的结构分别如下：

课程(课程号 C(6)、课程名 C(10)、学分 N(2.0))

选课(学号 C(6)、课程号 C(6)、成绩 N(5,2))

- A) DELETE FROM 选课 WHERE 课程号="00008"

B) DELETE FROM 课程 WHERE 课程号=00008

C) DELETE FROM 选课 WHERE 课程号=00008

D) DELETE FROM 课程 WHERE 课程号="00008"

- A) CHANGE TABLE 课程 ADD 课程号 C(8)

B) REPLACE TABLE 课程 ADD 课程号 C(8)

C) ALTER TABLE 课程 ALTER 课程号 C(8)

D) MODIFY TABLE 课程 ADD 课程号 C(8)

- 是

A) ALTER 课程 VALUES("00008","数理逻辑",6)

B) INSERT INTO 课程 VALUES("00008","数理逻辑",6)

C) INSERT INTO 课程 VALUES(00008,"数理逻辑",6)

D) INSERT INTO 课程 VALUES("00008","数理逻辑","6")

- (22) 查询课程的学分为 4 的课程名的 SQL 语句为

A) SELECT 课程名 FROM 课程 WHERE 学分=4

- B) SELECT * FROM 课程 WHERE 学分=4
C) SELECT 课程名 FROM 课程 FOR 学分=4
D) SELECT 课程名, 课程 WHERE 学分=4
- (23) 找出成绩不为空的选课信息的语句为
A) SELECT* FROM 选课 WHERE 成绩 IS " "
B) SELECT* FROM 选课 WHERE 成绩 IS NOT NULL
C) SELECT* FROM 选课 WHERE 成绩 = NULL
D) SELECT* FROM 选课 WHERE 成绩 <> NULL
- (24) 查询学分不是最高的课程信息的命令是
A) SELECT *;
FROM 课程;
WHERE 学分 = ANY(SELECT 学分 FROM 课程)
B) SELECT *;
FROM 课程;
WHERE 学分 < ALL(SELECT 学分 FROM 课程)
C) SELECT *;
FROM 课程;
WHERE 学分 < ANY(SELECT 学分 FROM 课程)
D) SELECT *;
FROM 课程;
WHERE 学分 =ALL(SELECT 学分 FROM 课程)
- (25) 课程中的课程号的属性的长度由 6 改为 10 的命令是
A) ALTER TABLE 课程 ADD 课程号 C(10)
B) UPDATE TABLE 课程 ALTER 课程号 C(10)
C) UPDATE TABLE 课程 ADD 课程号 C(10)
D) ALTER TABLE 课程 ALTER 课程号 C(10)
- (26) 如要将查询结果保存在一个命名的非只读表中, “查询去向”应选
A) 临时表
B) 表
C) 临时表或表
D) 浏览或屏幕
- (27) 使用菜单操作方法打开一个在当前目录下已经存在的查询文件 test_quer.qpr 后, 在命令窗口生成的命令是
A) OPEN QUERY test_quer.qpr
B) MODIFY QUERY test_quer.qpr
C) DO QUERY test_quer.qpr
D) CREATE QUERY test_quer.qpr
- (28) 已知基本表商品(NAME#, VALUEC#, NUMBER), 则“统计有多少种商品”的 SQL 语句为
A) SELECT COUNT(DISTINCT NAME#)/FROM 商品
B) SELECT COUNT(NAME#)/FROM 商品
C) SELECT COUNT(#)/FROM 商品

- D) SELECT COUNT(DISTINCT NAME*)/FROM 商品
- (29) 在下列函数中, 函数值为数值的是
- A) AT('北京','北京大学') B) CTOD("07/07/98")
- C) CANDIDATE() D) SUBSTR(DTOC(DATE()),1,2)
- (30) DELETE FROM W WHERE 年龄>50 语句的功能是
- A) 从 W 表中彻底删除年龄大于 50 岁的记录
- B) W 表中年龄大于 50 岁的记录被加上删除标记
- C) 删除 W 表
- D) 删除 W 表的年龄列
- (31) 绝对重定位命令是
- A) TOP B) BOTTOM
- C) GO D) SKIP
- (32) 可以随着表的打开而自动打开的索引是
- A) 单一索引文件(DX) B) 复合索引文件(CDX)
- C) 结构化复合索引文件 D) 非结构化复合索引文件
- (33) Visual FoxPro 的 PACK 命令可以删除当前数据库表文件的
- A) 所有记录 B) 满足条件的记录
- C) 结构 D) 带有删除标记的记录
- (34) Visual FoxPro 参照完整性规则中的更新规则不包括
- A) “级联” B) “限制”
- C) “忽略” D) “触发”
- (35) 在数据库设计器中, 实现建立两个表之间的一对多联系通过的索引是
- A) “一方”表的主索引或候选索引, “多方”表的普通索引
- B) “一方”表的主索引, “多方”表的普通索引或候选索引
- C) “一方”表的普通索引, “多方”表的主索引或候选索引
- D) “一方”表的普通索引, “多方”表的候选索引或普通索引

二、填空题 (每题 2 分, 共 30 分)

请将正确答案分别写在答题卡中序号为【1】~【15】的横线上, 答在试卷上不得分。

(1) 有如下数据库:

Record#	姓名	学号	年龄	性别
1	李红	098765	20	男
2	王菩	123456	19	男
3	赵师	345678	21	女
4	刘知	863745	18	男
5	钱生	374951	20	女
6	杨博	903278	18	女