

中华人民共和国建设部批准

全国统一建筑装饰装修工程 消耗量定额

GYD-901-2002



 中国计划出版社

中华人民共和国建设部批准

全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额

GYD - 901 - 2002

中 国 计 划
2002 北

图书在版编目(CIP)数据

全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额/建设部标准定额研究所, 湖南省建设工程造价管理总站主编. —北京: 中国计划出版社, 2002. 3

ISBN 7-80177-057-9

I. 全… II. 建… III. 建筑装饰—工程施工—消耗定额—中国 IV. TU723.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 014511 号

全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额

GYD-901-2002

建设部标准定额研究所
湖南省建设工程造价管理总站
主编

☆

中国计划出版社出版

(地址: 北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 4 层)

(邮政编码: 100038 电话: 63906413 63906414)

新华书店北京发行所发行

三河富华印刷包装有限公司印刷

850×1168 毫米 1/32 16.5 印张 367 千字

2002 年 3 月第一版 2002 年 3 月第一次印刷

印数 1—10100 册

☆

ISBN 7-80177-057-9/TU·035

定价: 58.00 元

主编单位：建设部标准定额研究所

湖南省建设工程造价管理总站

批准部门：中华人民共和国建设部

施行日期：2002年1月1日

关于发布《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》的通知

建标 [2001] 271 号

为适应装饰装修工程造价管理的需要，由我部组织制订的《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》GYD-901-2002 已经审查，现批准发布，自 2002 年 1 月 1 日起施行。建设部 1995 年批准发布的《全国统一建筑工程基础定额》（土建工程 GJD-101-95）中的相应部分同时停止执行。

本定额委托建设部标准定额研究所负责具体解释。

中华人民共和国建设部
二〇〇一年十二月二十六日

总 说 明

一、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》(以下简称本定额)是完成规定计量单位装饰装修分项工程所需的人工、材料、施工机械台班消耗量的计量标准。

二、本定额可与《全国统一建筑装饰装修工程清单计量规则》配合使用。是编制建筑装饰装修工程单位估价表、招标工程标底、施工图预算、确定工程造价的依据;是编制装饰装修工程概算定额(指标)、估算指标的基础;是编制企业定额、投标报价的参考。

三、本定额适用于新建、扩建和改建工程的建筑装饰装修。

四、本定额是依据国家有关现行产品标准、设计规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量评定标准和操作规程编制的,并参考了有关地区标准和有代表性的工程设计、施工资料和其他资料。

五、本定额是按照正常施工条件、目前多数企业具备的机械装备程度、施工中常用的施工方法、施工工艺和劳动组织,以及合理工期进行编制的。

六、本定额人工消耗量的确定:人工不分工种、技术等级,以综合工日表示。内容包括基本用工、超运距用工、人工幅度差、辅助用工。

七、本定额材料消耗量的确定:

1. 本定额采用的建筑装饰装修材料、半成品、成品均按符合国家质量标准 and 相应设计要求的合格产品考虑。

2. 本定额中的材料消耗量包括施工中消耗的主要材料、辅助材料和零星材料等,并计算了相应的施

工场内运输及施工操作的损耗。

3. 用量很少、占材料费比重很小的零星材料合并为其他材料费，以材料费的百分比表示。
4. 施工工用具用具有性消耗材料，未列出定额消耗量，在建筑安装工程费用定额中工用具使用费内考虑。

5. 主要材料、半成品、成品损耗率见附录。

八、本定额机械台班消耗量的确定：

1. 本定额的机械台班消耗量是按正常合理的机械配备、机械施工工效测算确定的。
2. 机械原值在 2000 元以内、使用年限在 2 年以内的、不构成固定资产的低值易耗的小型机械，未列入定额，作为工用具在建筑安装工程费用定额中考虑。

九、本定额均已综合了搭拆 3.6m 以内简易脚手架用工及脚手架摊销材料，3.6m 以上需搭设的装饰装修脚手架按本定额第七章装饰装修脚手架工程相应子目执行。

十、本定额木材不分板材与方材，均以 $\times \times$ （指硬木、杉木或松木）锯材取定。即：经过加工的称锯材，未经过加工的称圆木。木种分类规定如下：

第一、二类：红松、水桐木、樟木松、白松（云杉、冷杉）、杉木、杨木、柳木、榿木。

第三、四类：青松、黄花松、秋子木、马尾松、东北榆木、柏木、苦楝木、梓木、黄菠萝、椿木、楠木、柚木、樟木、栎木（柞木）、檀木、色木、槐木、荔木、麻栗木（麻栎、青刚）、桦木、荷木、水曲柳、华北榆木、榉木、橡木、枫木、核桃木、櫻桃木。

十一、本定额所采用的材料、半成品、成品的品种、规格型号与设计不符时，可按各章规定调整。如定额中以饰面夹板、实木（以锯材取定）、装饰线条表示的，其材质包括榉木、橡木、柚木、枫木、核桃木、櫻桃木、梓木、水曲柳等；部分列有榉木或者橡木、枫木的项目，如实际使用的材质与取定的不符时，可以换算，但其消耗量不变。

十二、本定额与《全国统一建筑工程基础定额》相同的项目，均以本定额项目为准；本定额未列项目（如找平层、垫层等），则按《全国统一建筑工程基础定额》相应项目执行。

十三、卫生洁具、装饰灯具、给排水、电气等安装工程按《全国统一安装工程预算定额》相应项目执行。

十四、本定额中的工作内容已说明了主要的施工工序，次要工序虽未说明，但均已包括在内。

十五、本定额注有“ $\times \times$ 以内”或“ $\times \times$ 以下”者，均包括 $\times \times$ 本身；“ $\times \times$ 以外”或“ $\times \times$ 以上”者，则不包括 $\times \times$ 本身。

十六、本定额中编制了材料代码，以便于计算操作。

目 录

第一章 楼地面工程

说 明	(3)
工程量计算规则	(4)
一、天然石材	(5)
二、人造大理石板	(16)
三、水磨石	(17)
四、陶瓷地砖	(19)
五、玻璃地砖	(21)
六、缸砖	(23)
七、陶瓷锦砖	(24)
八、水泥花砖、广场砖	(25)
九、分隔嵌条、防滑条	(26)
十、塑料、橡胶板	(28)
十一、地毯及附件	(30)
十二、竹、木地板	(33)

十三、防静电活动地板	(43)
十四、钛金不锈钢复合地砖	(45)
十五、栏杆、栏板、扶手	(46)
1. 栏杆、栏板	(46)
2. 扶手、弯头	(54)
3. 靠墙扶手	(61)

第二章 墙柱面工程

说 明	(65)
工程量计算规则	(69)
一、装饰抹灰	(71)
1. 水刷石	(71)
2. 干粘石	(74)
3. 斩假石	(76)
4. 拉条灰、甩毛灰	(77)
5. 装饰抹灰分格嵌缝	(78)

二、镶贴块料面层	(79)
1. 大理石	(79)
2. 花岗岩	(86)
3. 大理石、花岗岩包圆柱饰面	(94)
4. 钢骨架上干挂石板	(96)
5. 挂贴大理石、花岗岩其他零星项目	(98)
6. 凹凸假麻石	(100)
7. 陶瓷锦砖	(101)
8. 瓷板、文化石	(103)
9. 面砖	(110)
三、墙、柱面装饰	(118)
1. 龙骨基层	(118)
2. 夹板、卷材基层	(124)
3. 面层	(125)
4. 隔断	(135)
5. 柱龙骨基层及饰面	(144)
四、幕墙	(152)

第三章 天棚工程

说明	(157)
工程量计算规则	(158)
一、平面、跌级天棚	(159)
(一) 天棚龙骨	(159)

1. 对剖圆木楞	(159)
2. 方木楞	(161)
3. 轻钢龙骨	(163)
4. 铝合金龙骨	(172)
(二) 天棚基层	(190)
(三) 天棚面层	(191)
(四) 天棚灯槽	(208)
二、艺术造型天棚	(209)
1. 轻钢龙骨	(209)
2. 方木龙骨	(212)
3. 基层	(213)
4. 面层	(219)
三、其他天棚 (龙骨和面层)	(230)
1. 烤漆龙骨天棚	(230)
2. 铝合金格栅天棚	(232)
3. 玻璃采光天棚	(237)
4. 木格栅天棚	(239)
5. 网架及其他天棚	(241)
四、其他	(243)
1. 天棚设置保温吸音层	(243)
2. 送 (回) 风口安装	(246)
3. 嵌缝	(247)

第四章 门窗工程

附录 铝合金门窗 (制作) 五金配件表	(284)
1. 铝合金门 (制作) 五金配件表	(284)
2. 铝合金窗 (制作) 五金配件表	(285)

说明	(251)
工程量计算规则	(252)
一、铝合金门窗制作、安装	(253)
二、铝合金门窗 (成品) 安装	(260)
三、卷闸门安装	(262)
四、彩板组角钢门窗安装	(263)
五、塑钢门窗安装	(264)
六、防盗装饰门窗安装	(265)
七、防火门、防火卷帘门安装	(266)
八、装饰门框、门扇制作安装	(267)
九、电子感应自动门及转门	(270)
十、不锈钢电动伸缩门	(271)
十一、不锈钢板包门框、无框玻璃门	(272)
十二、门窗套	(274)
十三、门窗贴脸	(276)
十四、门窗筒子板	(277)
十五、窗帘盒	(278)
十六、窗台板	(279)
十七、窗帘轨道	(280)
十八、五金安装	(281)
十九、闭门器安装	(283)

第五章 油漆、涂料、裱糊工程

说明	(289)
工程量计算规则	(290)
一、木材面油漆	(294)
二、金属面油漆	(342)
三、抹灰面油漆	(347)
四、涂料、裱糊	(354)
1. 喷塑	(354)
2. 喷 (刷) 刮涂料	(356)
3. 裱糊	(373)

第六章 其他工程

说明	(379)
工程量计算规则	(381)
一、招牌、灯箱基层	(382)
二、招牌、灯箱面层	(388)
三、美术字安装	(390)
四、压条、装饰线条	(400)
1. 金属条	(400)

2. 木质装饰线条	(402)	第七章 装饰装修脚手架及 项目成品保护费
3. 石材装饰线	(405)	
4. 其他装饰线	(410)	
五、暖气罩	(413)	说 明
六、镜面玻璃	(416)	工程量计算规则
七、货架、柜类	(419)	一、装饰装修脚手架
八、拆除	(440)	二、项目成品保护
1. 楼地面铲除	(440)	第八章 垂直运输及超高增加费
2. 天棚铲灰壳	(441)	
3. 墙面铲除	(442)	说 明
4. 清除油皮	(445)	工程量计算规则
5. 天棚拆除	(446)	一、垂直运输费
6. 墙面拆除	(448)	1. 多层建筑物
7. 间壁墙拆除	(449)	2. 单层建筑物
8. 门窗、木地板拆除	(450)	二、超高增加费
9. 楼梯、扶手及栏板拆除	(451)	1. 多层建筑物
10. 窗台板、门窗套、窗帘盒	(452)	2. 单层建筑物
11. 垃圾外运	(453)	
12. 封洞、凿槽	(454)	
九、其他	(455)	附 录
		材料、半成品、成品损耗率表
		(508)

第一章 楼地面工程

说 明

- 一、同一铺贴面上有不同种类、材质的材料，应分别按本章相应子目执行。
- 二、扶手、栏杆、栏板适用于楼梯、走廊、回廊及其他装饰性栏杆、栏板。栏板、栏杆、扶手造型图见本定额第 480 页、第 481 页。
- 三、零星项目面层适用于楼梯侧面、台阶的牵边，小便池、蹲台、池槽，以及面积在 1m^2 以内且定额未列项目的工程。
- 四、木地板填充材料，按照《全国统一建筑工程基础定额》相应子目执行。
- 五、大理石、花岗岩楼地面拼花按成品考虑。
- 六、镶拼面积小于 0.015m^2 的石材执行点缀定额。

工程量计算规则

一、楼地面装饰面积按饰面的净面积计算，不扣除 0.1m^2 以内的孔洞所占面积。拼花部分按实贴面积计算。

二、楼梯面积（包括踏步、休息平台，以及小于 50mm 宽的楼梯井）按水平投影面积计算。

三、台阶面层（包括踏步及最上一层踏步沿 300mm ）按水平投影面积计算。

四、踢脚线按实贴长乘以平方米计算，成品踢脚线按实贴延长米计算。楼梯踢脚线按相应定额乘以 1.15 系数。

五、点缀按个计算，计算主体铺贴地面积时，不扣除点缀所占面积。

六、零星项目按实铺面积计算。

七、栏杆、栏板、扶手均按其中心线长度以延长米计算，计算扶手时不扣除弯头所占长度。

八、弯头按个计算。

九、石材底面刷养护液按底面面积加 4 个侧面面积，以平方米计算。

一、天然石材

工作内容：清理基层、试排弹线、锯板修边、铺贴饰面、清理净面。

计量单位：m²

定额编号		1-001	1-002	1-003	1-004	1-005
项 目		大理石楼地面				
		周长 3200mm 以内		周长 3200mm 以外		
		单色	多色	单色	多色	拼花
名 称	单位	数 量				
代码						
人工	综合人工	0.2490	0.2600	0.2590	0.2680	0.3040
材 料	白水泥	0.1030	0.1030	0.1030	0.1030	0.1030
	大理石板 500×500 (综合)	1.0200	1.0200	—	—	—
	大理石板 1000×1000 (综合)	—	—	1.0200	1.0200	—
	大理石板拼花 (成品)	—	—	—	—	1.0100
	石料切割锯片	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	—
	棉纱头	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
	水	0.0260	0.0260	0.0260	0.0260	0.0260
	锯木屑	0.0060	0.0060	0.0060	0.0060	0.0060
	水泥砂浆 1:3	0.0303	0.0303	0.0303	0.0303	0.0303
	素水泥浆	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
机 械	灰浆搅拌机 200L	0.0052	0.0052	0.0052	0.0052	0.0052
	石料切割机	0.0168	0.0168	0.0168	0.0168	—