

中国汽车

车型手册

中国汽车工业总公司 编
中国汽车技术研究中心

机械工业出版社

9504638



9504638

中国汽车车型手册

(下)

(专用车)

中国汽车工业总公司 编
中国汽车技术研究中心

U469-62
025



山东科学技术出版社

鲁新登字 05 号

中国汽车车型手册

(上、中、下册)

中国汽车工业总公司编
中国汽车技术研究中心编

*

山东科学技术出版社出版
(济南市玉函路 邮政编码 250002)

山东省新华书店发行
山东滨州新华印刷厂印刷

*

787×1092 毫米 16 开本 177 印张 32 插页 4000 千字
1993 年 12 月第 1 版 1993 年 12 月第 1 次印刷
印数:1—7000

ISBN 7—5331—1278—4

U · 18 定价(上、中、下册) 135.00 元

出版说明

《中国汽车车型手册》总汇了全国近 6000 余种车型资料。

本书所收车型大都为 1992 年和 1993 年上半年上国家产品目录的产品,或是已开发研制成功并通过鉴定的新产品。

· 每种车型主要介绍车型外观照片、60 余项主要结构和性能参数,以及产量、参考价格、企业名称及通讯资料等。

因车型资料丰厚、翔实,全书共分上、中、下三册编辑出版。全书近 2900 页、3000 余种车型照片,原则按车型类别进行分类。全书编排科学、合理,车型分类准确。

上册收录载货车、越野车、自卸车、牵引车及挂车的车型资料;

中册收录客车、轿车、摩托车的车型资料;

下册收录专用汽车的车型资料。

每类车型又根据从小到大、从轻到重的车型顺序排列原则进行编排。专用汽车除遵循上述原则外,还按结构特点分厢式、罐式、专用自卸式、起重举升式、仓栅式及特种结构六类排列。

每册还配有部分彩色汽车产品图片与文字资料。

为了方便读者查找使用,全书备有三种目录索引方式。第一种为书前目录,是按车型类别及车型大小排列的;第二种索引是按生产同类汽车产品的厂家名称和产品型号排列的,排在每册书后;第三种索引是按地区、生产企业和生产汽车产品品种排列的,排在下册书后。读者可以根据需要,方便迅速地查到车型类别、车型品种、规格型号、生产企业等多种资料。

每种车型资料均是由生产企业直接提供,并经领导审查,由专家审核定稿。

该手册是目前国内最新、最具权威性的介绍汽车车型的大型资料工具书。它的出版,表明我国汽车工业达到了新高度,是我国汽车产品技术水平、生产能力的总结。必将为扩大出口、促进销售、推动汽车工业科技进步、提高汽车产品质量、加强管理与规划、方便维修与使用、使汽车工业健康发展,起到不可低估的作用。

该手册是汽车工业各类管理部门、生产设计、经营销售、维修保养、运输使用、用户服务、车管车检、大专院校、科研机构等部门及有关人员必备的工具书。

全书在资料征集过程中,得到了中国汽车工业总公司、汽车工业各级领导部门、生产企业,特别是资料经办人、填表人、《中国汽车工业年鉴》各位联络员等的大力支持,在此表示由衷的感谢。对各位审稿、核稿、编辑、出版者及为此书做出贡献的同志,在此一并表示谢意。

因资料原因,该书没有收录台湾省生产的汽车车型。

由于编者水平有限,经验不足,加之时间比较仓促,该书如有疏漏不足之处,敬请广大读者批评指正。

编者

1993 年 7 月

目 录

一、厢式专用车	1
1. 5010 系列	3
2. 5020~5060 系列	32
3. 5070 系列以上	312
二、罐式专用车	409
1. 5100 及以下系列	411
2. 5100 以上系列	504
三、专用自卸车	679
四、举重起升专用车	705
五、仓栅式专用车	805
六、特种专用车	815
厂家车型索引	933
总目录索引(按地区、生产企业检索)	945

一、厢式专用车

1. 5010 系列

华利牌 TJ5010 系列微型专用车



型 号:TJ5010
牌 号:华利
名 称:微型专用车
生产厂家:天津市专用汽车厂
通讯地址:西青区大稍口村旁
邮 编:300112
电 话:767777
电 挂:2604

发动机位置		前置		驱动型式		4×2		驱动轮		后轮			
底盘型号		TJ1010		生产厂家		天津市汽车制造厂							
驾驶室型式		平头		乘员数(人)		6		满载轴荷分配(前/后)(kg)					
主要尺寸(mm) 和质量(kg)		外形尺寸(长×宽×高)		3195×1395×1750				轴距	1820	轮距(前/中/后)	1215/1190		
		前悬/后悬	680/695		接近角/离去角(°)		31/23		最小离地间隙		163		
		装载质量				整车整备质量		760		总质量		1470	
性能		最高车速(km/h)		100		最小转弯半径(m)		4		最大爬坡度		30%	
		百公里油耗(L/100km)		6		制动距离(m/30km/h)		6		保修期(月/1000km)			
发 动 机		型号	370Q		使用燃料	RQ85		生产厂家		天津市内燃机厂			
		型式						缸径×行程(mm)				总排量(L)	0.843
		点火顺序				压缩比	9	燃烧室形状					
		额定转速下功率(kW/r/min)				29.5/5500			最大扭矩(N·m/r/min)			59/3200	
		最低燃油消耗率(g/kW·h)				306			怠速转速(r/min)				
车 型 系 列		型 号		名 称				型 号		名 称			
		TJ5010XTJ		土地监察管理车				TJ5010XJAP		城管监察车			
		TJ5010XGJ		港务监察车				TJ5010XJA		水利监察车			
		TJ5010TDL		电力计量车				TJ5010XGS		工商管理车			
		TJ5010XBWV		保温车				TJ5010XJE		环境监测车			
		TJ5010XBXV		保鲜运输车				TJ5010XKCP		刑事案件勘察车			
		TJ5010XFYP		卫生防疫车				TJ5010XLZ		路政管理车			
		TJ5010XQC		囚车				TJ5010XYC		运钞车			
		TJ5010XGA		公安车				TJ5010XYJ		邮件运输车			
		TJ5010XSC		税务稽查车				TJ5010XYZ		邮政车			
		TJ5010XTK		邮政特快传递车				TJ5010XZHP		防汛指挥车			
		TJ5010XWJ		物价监督车				TJ5010XXCP		科学普及宣传车			
		TJ5010XWJ		职业安全卫生监测车				TJ5010XJL		公路监理车			
		TJ5010XXC		法制宣传车				TJ5010XKC		交通勘察车			
TJ5010XJD		技术监督车											

夏利牌 TJ5012 微型专用车



型 号:TJ5012
牌 号:夏利
名 称:微型专用车
生产厂家:天津市专用汽车厂
通讯地址:西青区大稍口村旁
邮 编:300112
电 话:767777
电 挂:2604

发动机位置		前置		驱动型式		4×2		驱动轮		前轮					
底盘型号		TJ7100		生产厂家		天津市微型汽车厂									
驾驶室型式		全金属整体结构		乘员数(人)		5		满载轴荷分配(前/后)(kg)							
专用装置型式及功能、参数															
主要尺寸(mm) 和质量(kg)		外形尺寸(长×宽×高)		3610×1600×1385		轴距		2340		轮距(前/中/后)		1385/1365			
		前悬/后悬				接近角/离去角(°)		20/26		最小离地间隙		140			
		装载质量				整车整备质量		765		总质量		1090			
性能		最高车速(km/h)		135		最小转弯半径(m)		4.5		最大爬坡度		30%			
		百公里油耗(L/100km)		5		制动距离(m/30km/h)		6		保修期(月/1000km)					
发 动 机		型号		TJ376Q		使用燃料		RQ85		生产厂家		日本大发公司			
		型式						缸径×行程(mm)				总排量(L)		0.993	
		点火顺序				压缩比		9.5		燃烧室形状					
		额定转速下功率(kW/r/min)				36.1/5600		最大扭矩(N·m/r/min)				71.7/3200			
		最低燃油消耗率(g/kW·h)				306		怠速转速(r/min)							
车 型 系 列		型 号		名 称		型 号		名 称							
		TJ5012XGJ		港务监察车		TJ5012XJD		技术监察车							
		TJ5012XXC		税法宣传车		TJ5012XJA		水利监察车							
		TJ5012XWJ		物价监督车		TJ5012XGS		工商管理车							
		TJ5012XSC		税务稽查车											
		TJ5012XLZ		路政管理车		TJ5012XGA		公安车							
		TJ5012XKCV		刑事案件勘察车		TJ5012XFY		动植物防疫车							
备 注		TJ5012XJL		公路监理车		TJ5012TDL		电力计量车							

鸿雁牌 YDT5010XYZ 型邮政汽车



型 号:YDT5010XYZ
牌 号:鸿雁
名 称:邮政汽车
生产厂家:邮电部天津通信设备厂
通讯地址:天津市河东区津塘公路 23 号
邮 编:300171
电 话:411910
电 挂:01681

发动机位置		前置		驱动型式		4×4			驱动轮		全轮			
底盘型号		BT212		生产厂家		邮电部天津通信设备厂								
驾驶室型式		封闭式		乘员数(人)		2		满载轴荷分配(前/后)(kg)			870/1370			
主要尺寸(mm) 和质量(kg)		外形尺寸(长×宽×高)		4500×1800×1950				轴距	2300	轮距(前/后)		1440/1440		
		前悬/后悬	600/1300		接近角/离去角(°)			41/22		最小离地间隙		220		
		装载质量	500		整车整备质量			1740		总质量		2240		
性能		最高车速(km/h)		95		最小转弯半径(m)		6		最大爬坡度		26%		
		百公里油耗(L/100km)		15		制动距离(m/30km/h)		7		保修期(月/1000km)				
发 动 机		型号	492QA		使用燃料		RQ		生产厂家		北京内燃机总厂			
		型式	水冷 直列 四冲程						缸径×行程(mm)		92×92	总排量(L)		
		点火顺序		1—2—4—3		压缩比	7.2	燃烧室形状		盆形				
		额定转速下功率(kW/r/min)				57.4/3800			最大扭矩(N·m/r/min)			171.5/2500		
		最低燃油消耗率(g/kW·h)				320			怠速转速(r/min)			500		
离合器型式		单片 干式 液压传动					摩擦片尺寸(外径×内径×厚度)(mm)				254×150×10.2			
变 速 器		型式	BT212						分动器速比(高/低)					
		速比	1 档	3.115	2 档	1.772	3 档	1.000	4 档		5 档		6 档	
前轴型式		左右端锻件与钢管焊接						后桥型式		琵琶式 整体冲压焊接				
主减速器齿轮型式			双曲线圆锥齿轮 单级减速式							主减速比			4.55	
转向器型式			循环球式							转向器速比			20.42	
制 动 装 置		制动器型式		蹄式 液压操纵 四轮					直径(前/中/后)(mm)					
		驻车制动器型式		中央制动 双蹄内张式					作用位置		分动器后			
悬 挂 式 样		前	钢板弹簧											
		后	钢板弹簧											
轮胎规格		6.50—16					轮胎类型与规格		6.50—16					
蓄电池型号		6—Q—54			发电机		ZF112D		燃油箱容量(主/副)(L)			60/25		

飞雁牌 CX5164TXFXE25 型通讯指挥消防车



型 号: CX5164TXFXE25
(CX5165XFKC10)

牌 号: 飞雁

名 称: 通讯指挥消防车(火场
勘察车)

生产厂家: 长春消防器材总厂

通讯地址: 长春市西郊路 56 号

邮 编: 130062

电 话: 72916

电 挂: 2767

基本价格(元): 195000

1991 年产量(辆): 50

发动机位置	前置	驱动型式	4×2	驱动轮	前轮
底盘型号	CHASSLS	生产厂家	第一汽车制造厂		
驾驶室型式		乘员数(人)		满载轴荷分配(前/后)(kg)	
主要尺寸(mm) 和质量(kg)	外形尺寸(长×宽×高)	4385×1674×1445	轴距	2471	轮距(前/中/后) 1429/1422
	前悬/后悬		接近角/离去角(°)		最小离地间隙
	装载质量		整车整备质量	970(1070)	总质量 1470
性能	最高车速(km/h)	160	最小转弯半径(m)	5.25	最大爬坡度
	百公里油耗(L/100km)	6.9	制动距离(m/30km/h)		保修期(月/1000km)
发 动 机	型号	JETTA	使用燃料	RQ	生产厂家 第一汽车制造厂
	型式	直列四缸	缸径×行程(mm)	81×77	总排量(L) 1.595
	点火顺序		压缩比	8.5	燃烧室形状
	额定转速下功率(kW/r/min)	53	最大扭矩(N·m/r/min)		
	最低燃油消耗率(g/kW·h)		怠速转速(r/min)		
转向器型式	齿轮齿条	转向器速比			
制 动 装 置	制动器型式		直径(前/中/后)(mm)		
	驻车制动器型式		作用位置		
悬 挂 式	前	滑柱连杆式			
	后	纵向拖臂式 螺旋弹簧			
轮胎规格		轮胎类型与规格	175/70R13T		

专用装置性能

1. CX5164TXFXE25 装 CX3000 甚高频/超高频无线电车载式对讲机 一般规格

频率范围	根据当地公安消防组网办法选择	频道数目	64	工作电压	13.6DC±10%	频道间隔	25kHz
电流消耗	发射最大 10A 接收最大 1.5A 待收最大 500mA	环境温度	-5~35℃	相对湿度	25℃ 时 不大于 80%	电台	25W 单工台 手持台

2. CX5165TXFKC10 在货箱内加装火场勘察器材,随车配套件:照像机、防护用品、绘图和取样工具、测量工具及勘察箱等

飞球牌 ZJL5011XBW 型保温汽车



型 号:ZJL5011XBW
牌 号:飞球
名 称:保温汽车
生产厂家:镇江冷藏汽车厂
通讯地址:镇江市丹徒路 92 号
邮 编:212016
电 话:423813
电 挂:6552
基本价格(元):49200
1991 年产量(辆):200

发动机位置	前置	驱动型式	4×2	驱动轮	后轮
底盘型号	TJ1010 JL1010 SC1010 SFJ1010	生产厂家	天津微型 吉林轻型 长安 陕飞		
驾驶室型式	平头	乘员数(人)	2	满载轴荷分配(前/后)(kg)	380/480
主要尺寸(mm) 和质量(kg)	外形尺寸(长×宽×高)	3330×1404×1930	轴距	1820	轮距(前/中/后) 1215/1190
	前悬/后悬	720/790	接近角/离去角(°)		最小离地间隙 170
	装载质量	600	整车整备质量	850	总质量 1450
性能	最高车速(km/h)	90	最小转弯半径(m)	4	最大爬坡度 28%
	百公里油耗(L/100km)	6	制动距离(m/30km/h)	6	保修期(月/1000km) 6
发 动 机	型号	JL462Q	使用燃料	RQ93	生产厂家 江陵机器厂
	型式	直列 水冷 四冲程	缸径×行程(mm)	62×66	总排量(L) 0.797
	点火顺序	1-3-4-2	压缩比	8.7	燃烧室形状 多球形
	额定转速下功率(kW/r/min)	26.1/5500	最大扭矩(N·m/r/min)	52.4/3500	
	最低燃油消耗率(g/kW·h)	306	怠速转速(r/min)	900	
离合器型式	干式 单圆盘 膜片弹簧	摩擦片尺寸(外径×内径×厚度)(mm)	180×125×3.2		
变 速 器	型式	同步啮合式	分动器速比(高/低)		
	速比	1 档 3.428 2 档 2.108 3 档 1.379 4 档 1.000 5 档 0.600	倒档	3.600	
前轴型式	断开式	后桥型式	整体式		
主减速器齿轮型式	准双曲线圆锥齿轮	主减速比	5.143		
转向器型式	循环球式	转向器速比	15.4~17.4		
制 动 装 置	制动器型式	鼓式 液压 双管路	直径(前/中/后)(mm)	220/220	
	驻车制动器型式	机械钢索操纵	作用位置	后制动鼓	
悬 挂 式 样	前	滑柱摆臂式独立悬挂			
	后	少片钢板弹簧			
轮胎规格	4J×12	轮胎类型与规格	4.50-12-8PR		
蓄电池型号	6-QA-36S	发电机	交流	燃油箱容量(主/副)(L)	36
专用装 置性能	主要参数是以 SC1010 型底盘改装车的参数,随着底盘改变,参数相应略有变化				

九州牌 SYC5013XYC 型运钞车



型 号:SYC5013XYC
 (SYC5013XLZ)
 牌 号:九州
 名 称:运钞车(路政管理车)
 生产厂家:江苏省沐阳客车厂
 通讯地址:江苏省沐阳县人民路
 88 号
 邮 编:223600
 电 话:52372
 电 挂:1792
 基本价格(元):43000

发动机位置	前置	驱动型式	4×2				驱动轮	后轮							
底盘型号	HH1012		生产厂家	安徽淮海机械厂											
驾驶室型式	平头 全金属 封闭		乘员数(人)	4		货厢尺寸(长×宽×高)(mm)									
满载轴荷分配(前/中/后)(kg)						拖挂质量(kg)				储备行程(km)					
主要尺寸(mm) 和质量(kg)	外形尺寸(长×宽×高)		3460×1470×1720				轴距	1840		轮距(前/中/后)	1215/1200				
	前悬/后悬		760/740		接近角/离去角(°)		24/28		最小离地间隙		155				
	装载质量				整车整备质量		950		总质量		1500				
性能	最高车速(km/h)		100		最小转弯半径(m)		4.1		最大爬坡度		28%				
	百公里油耗(L/100km)		6.5		制动距离(m/30km/h)		6		保修期(月/1000km)		6/15				
发 动 机	型号	JL462Q		使用燃料	RQ		生产厂家	国营江陵机器厂							
	型式	四冲程 水冷 顶置凸轮轴					缸径×行程(mm)	62×66		总排量(L)	0.797				
	点火顺序	1—3—4—2		压缩比	8.7		燃烧室形状								
	额定转速下功率(kW/r/min)			26.11/5500			最大扭矩(N·m/r/min)			52.46/3000~4000					
	最低燃油消耗率(g/kW·h)			299.2			怠速转速(r/min)			850~950					
离合器型式		干式 单片 隔膜簧常压式				摩擦片尺寸(外径×内径×厚度)(mm)									
变 速 器	型式	齿轮啮合式 4前进档 1倒退档						分动器速比(高/低)							
	速比	1档	3.482	2档	2.208	3档	1.379	4档	1.000	5档		6档		倒档	3.600
前轴型式		螺旋弹簧 双横臂式 独立式前轴					后桥型式		整体式铸造桥壳						
主减速器齿轮型式			单级减速 双曲线圆锥齿轮							主减速比		5.142			
转向器型式			循环球式转向器							转向器速比		15.4			
制 动 装 置	制动器型式	双回路液压制动					直径(前/中/后)(mm)								
	驻车制动器型式		机械拉索后轮制动					作用位置		后轮					
悬 挂 型 式	前	双横臂独立悬挂 螺旋弹簧													
	后	纵置半椭圆钢板弹簧 非独立悬挂 筒式减震器													
轮胎规格		深式轮胎 多层环形轮辐					轮胎类型与规格		4.50—12						
蓄电池型号		6—QA—36S			发电机		JF138A	12V	35A	燃油箱容量(主/副)(L)			36		
专用装 置性能		SYC5013XYC 设防盗室及报警装置													
		SYC5013XLZ 设警灯警报及路政标志													

九州牌 SYC5013XGA 型公安刑事勘察车



型 号:SYC5013XGA
(SYC5013XCJ)
牌 号:九州
名 称:公安刑事勘察车(城管
监察车)
生产厂家:江苏省沐阳客车厂
通讯地址:江苏省沐阳县人民路
88 号
邮 编:223600
电 话:(05273)52372
电 挂:1792
基本价格(元):43000(42000)

发动机位置	前置	驱动型式	4×2	驱动轮	后轮
底盘型号	HH1012	生产厂家	安徽淮海机械厂		
驾驶室型式	平头 全金属 封闭	乘员数(人)	7	货厢尺寸(长×宽×高)(mm)	
满载轴荷分配(前/中/后)(kg)		拖挂质量(kg)		储备行程(km)	
主要尺寸(mm) 和质量(kg)	外形尺寸(长×宽×高)	3460×1470×1920		轴距	1840
	前悬/后悬	760/740	接近角/离去角(°)	24/28	最小离地间隙
	轮距(前/中/后)	1215/1200			
	装载质量	载 7 人	整车整备质量	910	总质量
				1450	
性能	最高车速(km/h)	100	最小转弯半径(m)	4.1	最大爬坡度
					28%
	百公里油耗(L/100km)	6.5	制动距离(m/30km/h)	6	保修期(月/1000km)
				6/15	
发 动 机	型号	JL462Q	使用燃料	RQ	生产厂家
		国营江陵机器厂			
	型式	四冲程 水冷 顶置凸轮轴		缸径×行程(mm)	62×66
		总排量(L)	0.797		
	点火顺序	1—3—4—2	压缩比	8.7	燃烧室形状
	额定转速下功率(kW/r/min)	26.11/5500	最大扭矩(N·m/r/min)	52.46/3000~4000	
	最低燃油消耗率(g/kW·h)	299.2	怠速转速(r/min)	850~950	
离合器型式	干式 单片 隔膜簧 常压式		摩擦片尺寸(外径×内径×厚度)(mm)		
变 速 器	型式	齿轮啮合式 4 前进档 1 倒退档			分动器速比(高/低)
	速比	1 档 3.482	2 档 2.208	3 档 1.379	4 档 1.000
	5 档		6 档		倒档 3.600
前轴型式	螺旋弹簧 双横臂独立式车轴		后桥型式	整体式铸造桥壳 单级减震器	
主减速器齿轮型式	行星齿轮			主减速比	5.142
转向器型式	循环球式			转向器速比	15.4
制 动 装 置	制动器型式	双回路液压制动		直径(前/中/后)(mm)	
	驻车制动器型式	机械拉索后轮制动		作用位置	后轮
悬 挂 型 式	前	双横臂独立悬挂 螺旋弹簧			
	后	纵置半椭圆钢板弹簧 非独立悬挂 筒式减震器			
轮辋规格	深式轮辋 多层环形轮辐		轮胎类型与规格	4.50—12	
蓄电池型号	6—QA—36S	发电机	JF138A 12V 35A	燃油箱容量(主/副)(L)	36
专 用 装 置 性 能	SYC5013XGA 设警灯警报装置、对讲机及有关标志				
	SYC5013XCJ 设宣传话筒及城管标志				

九州牌 SYC5013XQC 型囚车



型 号:SYC5013XQC
(SYC5013XJS)
牌 号:九州
名 称:囚车(计生宣传车)
生产厂家:江苏省沭阳客车厂
通讯地址:江苏省沭阳县人民路
88号
邮 编:223600
电 话:(05273)52372
电 挂:1792
基本价格(元):44000(42000)

发动机位置		前置		驱动型式		4×2			驱动轮		后轮			
底盘型号		HH1012		生产厂家		安徽淮海机械厂								
驾驶室型式		平头 全金属 封闭		乘员数(人)		4		货厢尺寸(长×宽×高)(mm)						
满载轴荷分配(前/中/后)(kg)				拖挂质量(kg)						储备行程(km)				
主要尺寸(mm) 和质量(kg)		外形尺寸(长×宽×高)		3460×1470×1920				轴距		1840		轮距(前/中/后)	1215/1200	
		前悬/后悬		760/740		接近角/离去角(°)				最小离地间隙				
		装载质量				整车整备质量		950		总质量		1500		
性能		最高车速(km/h)		100		最小转弯半径(m)		4.1		最大爬坡度		28%		
		百公里油耗(L/100km)		6.5		制动距离(m/30km/h)		6		保修期(月/1000km)		6/15		
发 动 机		型号	JL462Q	使用燃料	RQ		生产厂家		国营江陵机器厂					
		型式	四冲程 水冷 顶置凸轮轴					缸径×行程(mm)		62×66		总排量(L)	0.797	
		点火顺序	1—3—4—2		压缩比	8.7	燃烧室形状							
		额定转速下功率(kW/r/min)			26.11/5500			最大扭矩(N·m/r/min)			52.46/3000~4000			
		最低燃油消耗率(g/kW·h)			299.2			怠速转速(r/min)			850~950			
离合器型式		干式 单片 隔膜簧 常压式					摩擦片尺寸(外径×内径×厚度)(mm)							
变速器		型式	齿轮啮合式 4前进档 1倒退档						分动器速比(高/低)					
		速比	1档	3.482	2档	2.208	3档	1.379	4档	1.000	5档		6档	
前轴型式		螺旋弹簧 双横臂独立式车轴					后桥型式		整体式铸造桥壳 单级式减震器					
主减速器齿轮型式			单级减速 双曲线圆锥齿轮							主减速比		5.142		
转向器型式			循环球式转向器							转向器速比		15.4		
制 动 装 置		制动器型式	双回路液压制动					直径(前/中/后)(mm)						
		驻车制动器型式		机械拉索后轮制动					作用位置		后轮			
悬 挂 型 式		前	双横臂独立悬挂 螺旋弹簧											
		后	纵置半椭圆钢板弹簧 非独立悬挂 筒式减震器											
轮辋规格		深式轮辋 多层环形轮辐					轮胎类型与规格		4.50—12					
蓄电池型号		6—QA—36S		发电机		JF138A		燃油箱容量(主/副)(L)			36			
专 用 装 置 性 能		SYC5013XQC 设囚笼警灯警报装置及相关标志												
		SYC5013XJS 设专用收放机、喇叭、话筒、小电扇、记录台、药箱、暖水瓶、保温杯及标志灯												

九州牌 SYC5013XYZ 型运政管理车



型 号:SYC5013XYZ
(SYC5013XGJ)
牌 号:九州
名 称:运政管理车(港航监督
车)
生产厂家:江苏省沭阳客车厂
通讯地址:江苏省沭阳县人民路
88号
邮 编:223600
电 话:(05273)52372
电 挂:1792
基本价格(元):43000

发动机位置	前置	驱动型式	4×2			驱动轮	后轮							
底盘型号	HH1012		生产厂家	安徽淮海机械厂										
驾驶室型式	平头 全金属 封闭		乘员数(人)	7		货厢尺寸(长×宽×高)(mm)								
满载轴荷分配(前/中/后)(kg)			拖挂质量(kg)			储备行程(km)								
主要尺寸(mm) 和质量(kg)	外形尺寸(长×宽×高)		3460×1470×1920			轴距	1840	轮距(前/中/后)	1215/1200					
	前悬/后悬	760/740		接近角/离去角(°)		24/28		最小离地间隙	155					
	装载质量		整车整备质量			910		总质量	1450					
性能	最高车速(km/h)	100		最小转弯半径(m)	4.1		最大爬坡度	28%						
	百公里油耗(L/100km)	6.5		制动距离(m/30km/h)	6		保修期(月/1000km)	6/15						
发 动 机	型号	JL462Q		使用燃料	RQ		生产厂家	国营江陵机器厂						
	型式	四冲程 水冷 顶置凸轮轴					缸径×行程(mm)	62×66	总排量(L)	0.797				
	点火顺序	1—3—4—2		压缩比	8.7		燃烧室形状							
	额定转速下功率(kW/r/min)			26.11/5500		最大扭矩(N·m/r/min)		52.46/3000~4000						
	最低燃油消耗率(g/kW·h)			299.2		怠速转速(r/min)		850~950						
离合器型式	干式 单片 隔膜簧 常压式				摩擦片尺寸(外径×内径×厚度)(mm)									
变 速 器	型式	齿轮啮合式 4前进档 1倒退档					分动器速比(高/低)							
	速比	1档	3.484	2档	2.208	3档	1.379	4档	1.000	5档		6档		倒档
前轴型式	螺旋弹簧 双横臂独立式前轴					后桥型式	整体式铸造桥壳							
主减速器齿轮型式		行星齿轮减速器						主减速比		5.142				
转向器型式		循环球式转向器						转向器速比		15.4				
制 动 装 置	制动器型式	双回路液压制动				直径(前/中/后)(mm)								
	驻车制动器型式	机械拉索后轮制动				作用位置		后轮						
悬 挂 型 式	前	双横臂独立悬挂 螺旋弹簧												
	后	纵置半椭圆钢板弹簧 非独立悬挂 筒式减震器												
轮胎规格	深式轮辋 多层环形轮辐				轮胎类型与规格		4.50—12							
蓄电池型号	6—QA—36S		发电机	JF138A		燃油箱容量(主/副)(L)			36					
专用装置性能	SYC5013XYZ 设警灯警报 工作台装置及运政标志 SYC5013XGJ 设警灯警报及港航标志													