



实惠小丛书

器皿家具小常识

雷毓华 编

农村读物出版社

•实惠小丛书•

Z228

137

(10)

器皿家具小常识

雷毓华 编

农村读物出版社

1990•北京

器皿家具小常识

雷毓华 编

责任编辑 江红 秦雪

农村读物出版社 出版

肥城印刷厂 印刷

各地新华书店 经销

787×1092毫米1/32 2.5印张 56千字
1990年3月第1版 1990年3月山东第1次印刷

印数：1—11700

ISBN 7-5048-1082-7/Z·79

定价：1.60元

目 录

自行车的规格与型号.....	(1)
怎样识别冒牌自行车.....	(1)
自行车的使用及保养.....	(2)
自行车的忌物——塑料带、汽油、光蜡.....	(3)
自行车“踏空”的应急修理.....	(3)
自行车除锈保光法.....	(4)
用蓖麻籽擦车.....	(5)
自行车不能用缝纫机油.....	(5)
缝纫机的挑选和使用.....	(5)
怎样保养缝纫机.....	(6)
缝纫机出现跳线怎么办.....	(7)
缝纫机不吃厚怎么办.....	(8)
使用缝纫机小常识.....	(8)
钟表的使用和保护.....	(9)
石英挂钟使用常识.....	(10)
手表去水法.....	(11)
怎样保护家具.....	(11)
让家具恢复光泽.....	(12)
怎样保养电镀家具.....	(12)
镜子的保养.....	(13)
家具裂缝修补法.....	(13)

竹器防蛀小常识.....	(13)
如何选用凉席.....	(14)
选择睡床的常识.....	(15)
怎样防止棕绷棕绳磨断.....	(15)
热水瓶的使用与保养.....	(16)
金属日用品复光法.....	(17)
如何清洗不锈钢餐具.....	(17)
怎样正确使用高压锅.....	(18)
生铁锅加热处理后更耐用.....	(19)
怎样防止新砂锅漏水、爆裂.....	(19)
使用铝制品五忌.....	(20)
塑料制品的识别和使用.....	(21)
如何保存烟筒.....	(22)
雨伞的使用与保管.....	(22)
弹子锁的修配法.....	(22)
修修补补 15 例.....	(24)
延长日光灯使用寿命一法.....	(25)
日光灯噪音消除法.....	(26)
台灯的种类及使用方法.....	(26)
新婚新居灯具选择与布置.....	(28)
丙纶地毯的保洁方法.....	(28)
地毯的使用与保养.....	(29)
吸尘器的挑选与使用.....	(30)
能调节阳光角度的窗帘.....	(31)
怎样选购窗纱.....	(31)
沙发巾上放垫好.....	(32)
冬季电冰箱的保养.....	(32)
电水壶的选购与使用.....	(32)
录音机缠带的处理.....	(34)

II

录像带的保养·····	(35)
袖珍电子计算器的使用与保管·····	(35)
提琴的使用与保养·····	(36)
手风琴的使用与保养·····	(37)
电子琴使用常识·····	(38)
座钟的选用和保养·····	(39)
怎样校对机械日历手表日期·····	(39)
怎样给手表消磁·····	(40)
手表内水汽消除法·····	(40)
座钟、挂钟乱打怎么办·····	(41)
“傻瓜”照相机的使用和保管·····	(41)
使用闪光灯应如何避免阴影·····	(42)
自来水龙头漏水怎么办·····	(42)
检验电表、水表简便方法·····	(43)
风雨衣的使用和洗涤·····	(43)
塑料雨衣如何保养·····	(44)
怎样挑选雨伞·····	(44)
巧洗蚊帐·····	(45)
水竹凉席的选购和使用·····	(45)
夏令话竹帘·····	(46)
怎样使用和保存电池·····	(46)
用塑料焊补搪瓷盆·····	(47)
玻璃烟缸为啥突然炸裂·····	(48)
电动剃须刀不能反转·····	(48)
家具使用保管法·····	(49)
怎样保护软家具·····	(50)
电镀钢木家具的防锈和除锈·····	(50)
木棉家具的使用与保养·····	(51)
怎样使用和保管塑料制品·····	(51)

如何修补日用塑料制品	(52)
延长塑料贴面家具使用寿命	(53)
油漆家具去除烫痕法	(53)
油饰家具要注意	(54)
怎样去掉家具上的旧漆	(54)
怎样揭掉旧塑料贴面	(55)
木制家具粘补法	(55)
家庭用品的几种更新方法	(56)
怎样选购纤维板	(57)
怎样保护大衣柜的镜面	(58)
蜡在家具上的妙用	(58)
家具的色彩	(58)
化学脱画的方法	(59)
室内桌子如何美化	(59)
家具变型怎么办	(60)
餐具简易消毒法	(61)
家庭用具擦洗法	(61)
各种日用食具的清洗法	(62)
如何使用不锈钢炒菜锅	(63)
怎样除尿垢	(63)
用蛋清粘补瓷器	(64)
铜火锅的使用与保养	(64)
砂锅的正确使用	(65)
怎样使不锈钢刀变锋利	(65)
暖水瓶不宜装豆浆	(66)
暖水瓶装酸性饮料有害	(66)
气压保温瓶的使用和保护	(66)
液化气灶常见病及排除	(67)
水壶复圆法	(68)

铜器生锈怎么办.....	(68)
锅盖开启固定装置.....	(68)
电饭锅的使用和保养.....	(69)

自行车的规格与型号

目前市场上销售的国产自行车规格、型号很多，下面给大家介绍一下分辨的办法。

自行车的规格是由车轮外径和车架高度决定的，用“毫米”表示，但人们的习惯用语是“寸（英寸）”，常见的规格有28寸（英寸）、26寸（英寸）等。

自行车的型号一般由两个汉语拼音字母和一组阿拉伯数字组成。如PA18型或QF65型，第一个字母代表车种类：P代表普通车，Q代表轻便车。Z代表载重车，S代表赛车，X代表小轮车。第二个字母是为了分辨男女车，一般用A、C、E代表男车，B、D、F代表女车。后面的数字是生产厂各自的生产序号。前面列举的PA18型，就是普通型28寸（英寸）男车，生产序号为18；QF65型，则是轻便26寸（英寸）女车，生产序号为65。

自行车的型号，综合反映了车的规格、种类及用途，便于用户选购。适于城乡兼用的载重车，常见的有永久51型、飞鸽62型等。适于城市的轻便车，常见的有飞鸽22型和凤凰18型等。

怎样识别冒牌自行车

一看特定标记 名牌自行车的主要部件上都有特定的标花或冲压而成的印记。比如“凤凰”牌自行车的车把、车架甚至泥板、链壳上均有凤凰图案或“凤凰”两字；而冒牌自行车的部件大多是拼凑起来的，型号复杂，没有专一的标花、印记；即使有标花、印记，也是用手工雕饰而成，摸之有扎手

的粗糙感。

二看配件商标 名牌自行车的配件，如车胎、车铃、飞轮等，都标有生产厂家的名称或商标；而冒牌自行车则无专门厂家提供配件，配件大多没有与车牌相符的商标。

三看烤漆工艺 名牌自行车烤漆工艺好，漆面光亮夺目，贴花图案鲜艳美观，不易褪色，手摸有光滑感；冒牌自行车工艺简单落后，常用煤油灯烤漆，漆面高低不平，甚至出现许多漆疙瘩；贴花图案和商标图案上的小拼音字母，是用人工描绘的，既不清晰，颜色调配也不均匀，看上去不协调。

四看电镀质量 名牌自行车的电镀质量好，闪闪发亮，厚薄均匀，质感好；冒牌自行车的电镀则无光泽，带白色，表面粗糙，斑点多，镀层厚而不匀。

自行车的使用及保养

骑自行车应平稳，减少冲击，不宜超载。遇路面不平或坡度较大时，应减慢车速，免得跳动过大损伤零件。

经常用软棉纱揩擦灰尘，泥污。车着水后要及时擦干净。电镀部件着水要用机油擦。

车架和油漆部件不要包扎布条、塑料带、蜡布等，以免遇水后不易干燥，使漆膜脱落。车子不要在阳光下曝晒，以免漆膜老化龟裂，也不要接触油类、酸、碱、盐类等。

电镀件露黄或出现黄褐色网状，可用缝纫机油经常擦拭，防止生锈及网状扩大。

自行车的转动部位应加注润滑脂，以减少干磨擦。一般情况下，每年应将车大拆洗一次，并更换新润滑油脂。轴承部位的钢珠出现疤痕、损坏，应将同一边的钢珠全部更换，以防

新旧差异而受力不均，损坏零件。

自行车应避免放在潮湿和温度过高的室内。冬季从室外搬入室内易“出汗”，应及时用细棉纱擦干水膜。

自行车胎充气要适当，一般以没有明显压扁现象为宜。打气时冬季可比夏季足些，后轮比前轮略足些。车子长期不用应擦净放在干燥通风处。

自行车的忌物——塑料带、汽油、光蜡

有些人新买自行车后，喜欢用塑料布把车架子紧密地缠裹起来，以为这样可以保护漆面不受损伤。其实恰恰相反，因塑料带一般都会含有苯二甲酸等有机溶剂成分，它会逐渐挥发而侵蚀漆皮。如果自行车着水后，藏在塑料带里面的水分不易挥发，时间长了，也会浸渍而使漆皮脱落。

还有的人为了使车架子光亮，经常用煤油、汽油擦车子，并且打上车蜡。这样做更不好；因为用煤油、汽油擦车子，虽然能擦去油垢，但是汽油、煤油都是有机溶剂，擦几次后，商标图案首先脱色，接着就会出现整个漆面失光。自行车也不宜经常用车蜡（即上光蜡），因为自行车的喷漆是沥青底漆，上面喷一层氨基醇酸漆，车蜡呈微酸性，对氨基酸有腐蚀作用，经常擦用也会使漆面失光。

自行车“踏空”的应急修理

自行车脚踏脚蹬而后轮不转故障，俗称“踏空”。这主要是由于飞轮内的飞丝弹性减弱或折断、飞撑（俗名千斤）被污秽的机油或黄油粘住陷在飞撑槽内失去抵撑作用造成的。发现有“踏空”现象，可将车平放，用长油嘴壶（如缝纫机

的加油壶)或毛刷往飞轮缝隙里灌注煤油(或柴油),边灌洗边转动后轮,使飞轮内的油污随煤油排出,如此地灌洗几次便可使飞丝恢复弹性。在骑行中,如果发现“踏空”现象,若难以找到煤油灌洗,也可以用下面两种应急办法试试:①.用水反复冲洗飞轮的缝隙。②.用硬物如(断砖)敲击飞壳,使飞丝能够“跳起”,恢复弹性。

采取上述应急办法后,如果飞丝仍不能恢复弹性,说明飞丝折断,需要更换新的飞丝。如没有新飞丝,可用如下的应急办法:

将拆下的轮平放在地上,用尖头小钢冲(或粗铁钉)斜抵在飞盖的装卸孔里,用手锤向顺时针方向敲击,便可卸下飞盖,卸下飞盖后,用尖嘴钳或小镊子掀掉套装在飞芯上的薄垫片,抽出断飞丝。取两段长1公分左右的气门芯(俗名小橡皮管)将其一端剪成斜头,把此端嵌入装飞丝处,装上薄垫片后,再用手锤斜抵在飞盖的装卸孔里向反时针方向敲,土紧飞盖,最后装上后轮。油类易使气门芯腐烂,因此,当你用气门芯代替飞丝后不要向飞轮内加车油,以保持气门芯的弹性,这样飞轮可再用二三年。

自行车除锈保光法

如果自行车镀光部位生锈了,可取250克净土(忌含沙粒和石块),加少许水,以能沾上布为宜。用一块布展开在泥土上用力沾擦,然后,再用沾泥土的布面擦车锈处,生锈部位即除锈。待生锈部件全部擦过后,再用净布擦净。

若自行车钢圈和钢丝生锈,可用一小块粗糙橡皮,在钢圈和钢丝生锈处,反复摩擦几遍,锈就会被摩擦掉。

用蓖麻籽擦车

自行车的漆面上有了灰土和泥污，可用干净的细布（棉纱）擦干净后，再以十多粒蓖麻籽，去外壳，捣烂，用细布包好擦拭之，使漆面光亮如初。擦拭其它部件，光洁锃亮，并可防锈。

自行车不能用缝纫机油

有些人把缝纫机油用作自行车的润滑油，加注到车轴中去，这是不科学的。缝机机油属于薄质润滑油，加入车轴后会使得原有的黄油稀释而流失，这反而减低了轴内油脂的润滑性能和防锈性能。因此，给自行车轴加油，应加三十号油或专用润滑油。

缝纫机的挑选和使用

缝纫机是由机头、台板和机架三大部分组成的。挑好机头是关键。

挑选机头时，先看好外观然后用手轻轻拨动手轮，使之向内方向转动，发出的声音应是轻微、均匀、柔和的“哒哒”声，无其它杂音。上轴的运动应不旷不死，轻滑自如。

台板有细木面和塑料面两种。细木面为深棕色，光亮美观，但不经磕碰，怕水浸热烫。塑料面有深浅两种颜色。这样的台面板比细木的结实，表面不怕磕划。选好以后再看看四角有无磕碰，抽屉和卧斗有无裂缝。

最后挑选机架。目前生产的大部分是铸铁机架，它的特点是稳定性强，结实耐用，选择的标准是不裂不残。一切挑选完

毕后，可将皮带上好，试蹬一下，感觉轻快，不紧不旷，无杂音就行了。

使用缝纫机时应注意：

1. 手轮必须向使用者方向转动，不应倒转。
2. 缝纫的布件要随送布牙自然移动，不可用力拉拽，否则会有跳线。
3. 不缝纫时，将机头的压脚抬起，防止压脚与送布牙摩擦。
4. 面线穿入后，不要使缝纫机空转，以免轧线和断线。
5. 机针不可装反，针尖要锋利，针身不弯曲，针孔和槽内不能有毛刺。
6. 保持清洁，常用者要及时清除送布牙和梭床内的线毛和油垢。不常用的要将各传动部位注入专用润滑油，妥善保管好。

怎样保养缝纫机

缝纫机是配合精度较高的产品，机器运转最高速度每分钟1000转，所以，保养缝纫机应选用杂质少、粘性小、浓度低、润滑能力强的高质机械油，不可采用其它油类。缝纫机油在各地的商店均可买到。凡转动部位都应加油。加油应根据使用的情况和季节变化确定时间。经常使用的，机头每周加油一次，机架半月一次。不经常使用的，机头半月一次，机架一月一次。夏季为防潮湿，可增加一次。不经常使用的缝纫机，用前最好加一次油，每次加油2~3滴即可。

除加油以外，一般家庭不必拆卸缝纫机清洗零件。平时可进行简单的擦拭保养。保养部位有：1. 擦拭缝纫机针下的送

1. 调试时将针板轻轻取下,用小毛刷和细软棉纱把送布牙周围的布毛、灰尘除净。2. 梭心、梭床圈和梭床也应经常擦

缝纫机出现跳线怎么办

家用缝纫机有时出现跳线怎么办呢?现在介绍几种简便方法:

1. 如底线挑出的线头较短,应把底线拉出9厘米左右为基。
2. 底线如夹在梭心套出口处,应取出梭心套,检出线头,重新安装。
3. 缝纫厚薄不均的搭缝时出现跳线,应放慢速度,或改用粗一号的机针。
4. 机针装得不准确,使线环歪斜,未与摆梭成正交,或机针安装偏低,也易出现跳线、断线的现象,应重新校正机针或换用新机针。
5. 缝纫线质量不好,拈度不均匀,由此造成跳线。应换质量较好的缝线。
6. 缝薄衣料用粗针也容易造成跳线,应选换相应细针。
7. 绣花时,布料绷不紧出现跳线,应绷紧再做。
8. 机针弯曲或针头变钝,应换新针。

除此之外,经常使用的机器,梭嘴的尖锋磨钝或尖嘴断落而影响勾住线环,需换新摆梭,解决跳线问题。如跳线问题仍解决不了,就应及时送到修理部检修。

缝纫机不吃厚怎么办

用缝纫机缝制冬衣，可以提高效率，但是有些缝纫机“不吃厚”怎么办？根据北京产“燕牌 JA、JB”型缝纫机标准，一般应能缝制5毫米厚呢料或10层市布，如果您的缝纫机达不到这一标准，可从下列几个方面调整一下机器部件。

1. 调整皮带 缝纫机皮带与下带轮接触面大，传动力就大。当缝制较厚的衣料时，如果缝纫机皮带打滑或上轮停止转动，可将皮带紧一紧。

2. 调整压脚 缝纫机工作时，靠压脚和送布牙产生的压力往前输送布料。在缝制较厚衣物时，必须增加压脚压力，调整办法是顺时针方向拧动调压螺钉，可增大压脚压力。

3. 调正送布牙 将机头掀起，转动上轮，使送布牙上升到最高位置。方法是：用螺丝刀将抬牙曲柄上的固定螺丝旋松，然后，向上转动抬牙曲柄，使牙架升高（需降低送布牙时，再向下转动抬牙曲柄，就可使牙架降低，然后旋紧抬牙曲柄螺钉）。但要注意，送布牙不能抬得过高，否则会损坏机器的零件。缝制厚料时，送布牙从露出针板上平面1~1.2毫米为宜。

在缝制较厚衣物时，还要注意缝纫机机头上轮中的离合螺丝，应能起到离合作用，缝制中头轮不要空转。注意了这几点，就可以解决缝纫机缝制冬衣“吃厚”的问题了。读者不妨照此法试一试。

使用缝纫机小常识

1. 如果将缝纫机的机针在肥皂里扎一下，它就不会生锈，

而且吃料好，缝厚实的布料也比较省力。

2. 机针不吃胶皮塑料时，只要在走线的地方用蜡头擦一擦，无论什么塑料和胶皮都可以缝补。

3. 如果在缝纫机的爪子上安装一块放大镜，穿针方便，缝要求精确的东西也省目力。

钟表的使用和保护

使用和保护钟表有12种方法：

1. 挂钟要挂正，座钟要摆平，不可放歪、放斜，也不要放在潮湿的或阳光直射的地方。

2. 开钟的发条要有固定时间。凡走时为1天者，每24小时开一次；走时为8天者，每8天开一次；走时为15天者，每15天开一次，提前或拖后都不好。

3. 听到电钟有“滴滴”声音时，要立刻清洗、加油，以免损伤机件。

4. 在校对时间时，一般都可将针顺拨或倒拨。在倒拨时要稍微多拨过一些，再轻轻地顺拨到对时地位，这样可使齿轮啮合正常。但对有报时和音乐装置的钟以及日历表、航空表、闹表、秒表等，就不应倒拨。

5. 手表、怀表均须在每天的一个固定时间1次上满发条，使发条弹力保持均匀。上发条时，旋转要轻缓，不可过重过急，以防止发条断裂。

6. 就寝时，不应把表带在手上，以免尘屑潜入表机。如果被褥内和被褥外的温度有显著不同时，则会影响表机走时的准确性。

7. 自动表带在手上因经常活动而无须开发条；若就寝前