

2008~201

全国机床产品 供货目录

中国机床总公司 编

下册



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS



CIMES 2010

第十届中国国际机床工具展览会 THE 10TH CHINA INT'L MACHINE TOOL & TOOLS EXHIBITION

2010年6月

主办：中国机械工业集团公司 中国机床总公司
北京国机展览中心 励华国际展览北京公司
地点：北京-中国国际展览中心 & 新中国国际展览中心



世界三大机床交易平台

20万平米规模 **26**万专业买家

特设自主品牌专区！

多个国家采购团
十大行业采购商云集展会
世界机床生产商盛会北京
展会现场成交再创新高

敬请联络：中国机床总公司北京国机展览中心 励华国际展览北京公司

北京东城区北三环东路36号·环球贸易中心B座2303-2305室 P: 100013
参展电话(Tel): 010-58256116-国内部/国际部
传真(Fax): +86-10-58257068 电子邮箱(E-mail): info@reedces.com.cn

www.cimes.net.cn

ISBN 978-7-111-25187-3



9 787111 251873 >

定价：300元（平装）（上、下册）

320元（精装）（上、下册）

地址：北京市百万庄大街22号

联系电话：（010）68326294

邮政编码：100037

网站：<http://www.cmpbook.com>

E-mail: online@cmpbook.com

2 锻 压

2.1 机械

2.1.1 台式压力机

产品名称	型号	主要技术参数								
		公称力 /kN	滑块行程 /mm	滑块行程次数 /(次/min)	封闭高度 /mm	封闭高度调节 /mm	滑块中心到机身距离 /mm	工作台尺寸 (长×宽) /mm	滑块底面尺寸 (长×宽) /mm	工作台垫板厚度 /mm
J04 系列台式压力机	JC04 -0.5	5	26	260	115		51	252 × 180	253 × 180	
J04 系列台式压力机	JC04 -1	10	40	250	150		58	270 × 198	270 × 198	
J04 系列台式压力机	JB04 -1	10	40	250	150		58	270 × 198	270 × 198	
J04 系列台式压力机	JC04 -2	20	42	220	200		60	297 × 214	297 × 214	
J04 系列台式压力机	JB04 -2	20	42	220	200		60	297 × 214	297 × 214	

产品名称	型号	主要技术参数																		
		公称力 /kN	公称力行程 /mm	滑块行程 /mm	滑块行程次数 /(次/min)	最大装模高度 /mm	装模高度调节量 /mm	滑块中心到机身距离 /mm	工作台尺寸/mm		工作台孔尺寸/mm			滑块底面尺寸/mm		模柄孔尺寸/mm		立柱间距 /mm	工作台板厚度 /mm	机身最大可倾角/(°)
J23 系列压力机	JB23 - 6.3	63	2.1	35	170	150	30	110	310	200	160	110	140	140	120	30	55	150	30	45
J23 系列压力机	J23 10	100	2.7	45	145	180	35	130	370	240	200	130	170	170	150	30	55	180	35	35
J23 系列压力机	J23 16	160	3.3	55	125	220	45	160	450	300	240	160	210	200	180	40	60	220	40	30
J23 系列压力机	J23 25	250	4.8	65	55	270	55	200	560	370	290	200	260	250	220	40	60	270	50	30
J23 系列压力机	JY23 - 35	350	7	100	50	255	65	210	630	400	300	150	200	242	220	50	70	300	60	25

机 械

压力机

电动机功率 /kW		重量/t		外形尺寸 (长×宽×高) /mm	包装箱尺寸 (长×宽×高) /mm	参考 价格 /万元	生产厂	备注
主电 动机	总功 率	净重	毛重					
0.25		0.065	0.080	450×305 ×460	600×410 ×580	0.159	浙江锻压机械集团有限 公司	
0.37		0.095	0.115	495×325 ×575	590×430 ×680	0.25	浙江锻压机械集团有限 公司	
0.37		0.1	0.120	495×385 ×575	590×430 ×680	0.28	浙江锻压机械集团有限 公司	
0.37		0.115	0.135	520×362 ×693	620×460 ×800	0.36	浙江锻压机械集团有限 公司	
0.37		0.12	0.140	520×405 ×693	620×500 ×800	0.39	浙江锻压机械集团有限 公司	

压力机外形尺寸/mm			电动机			机器重量 /kg	参考 价格 /万元	生产厂	备注
前后	左右	高	型号	功率 /kW	转速 /(r/min)				
780	550	1503	Y90S -6	0.75	910	400	0.5	浙江古鹿锻压机床有限公 司	
895	713	1653	Y90L -6	1.1	910	576	0.75	浙江古鹿锻压机床有限公 司	
1130	834	1890	Y100L -6	1.5	940	1055	1.2	浙江古鹿锻压机床有限公 司	
1345	950	2130	Y100L1 -4	2.2	1420	1780	1.9	浙江古鹿锻压机床有限公 司	
1560	1170	2275	Y112M -4	4	1440	2600	2.7	浙江古鹿锻压机床有限公 司	

产品名称	型号	主要技术参数																		
		公称力 /kN	公称行程 /mm	滑块行程 /mm	滑块行程次数 /(次/min)	最大装模高度 /mm	装模高度调节量 /mm	滑块中心到机身距离 /mm	工作台尺寸/mm		工作台孔尺寸/mm			滑块底面尺寸/mm		模柄孔尺寸/mm		立柱间距 /mm	工作台板厚度 /mm	机身最大可倾角/(°)
									左右	前后	左右	前后	直径	左右	前后	直径	深度			
J23 系列压力机	JY23-50	500	7	100	45	265	65	250	700	460	360	250	320	300	260	50	70	340	65	30
J23 系列压力机	J23-63	630	7	120	40	378	80	310	860	570	450	310	400	400	360	50	70	420	80	30
J21 系列压力机	J21-80	800	8	120	40	378	80	310	860	570	450	310	400	400	360	50	70	420	80	30
J23 系列压力机	J23-100	1000	10	130	38	480	100	380	1080	710	560	380	500	430	370	60	75	530	100	20
J21 系列压力机	J21-125	1250	10	130	38	480	100	380	1080	710	560	380	500	430	370	60	75	530	100	20

产品名称	型号	主要技术参数								
		公称压力 /kN	滑块行程 /mm	行程次数/ (次/min)	最大装模高度 /mm	装模高度调节量 /mm	滑块中心到机身距离 /mm	工作台尺寸 (长×宽) /mm	滑块底面尺寸(前后×左右) /mm	工作台垫板厚度 /mm
经济型开式固定台压力机	JE21-25	250	60	100	180	70	210	600×400	210×250	70

2.1.2 开式固定台压力机

产品名称	型号	主要技术参数								
		公称力 /kN	滑块行程 /mm	滑块行程次数 /(次/min)	封闭高度 /mm	封闭高度调节 /mm	滑块中心到机身距离 /mm	工作台尺寸 (长×宽) /mm	滑块底面尺寸(前后×左右) /mm	工作台垫板厚度 /mm
干式气动摩擦离合器压力机	JF21-110	1100	160	50	350	90	350	1070×680	520×620	
湿式气动摩擦离合器压力机	JH21-110	1100	160	50	350	90	350	1070×680	520×620	
开式固定台压力机	J21-125T	1250	130	38	430	120	320	1080×710	350×540	110
开式固定台压力机	J21S-125T	1250	130	38	430	120	700	1080×710	350×540	110
开式固定台压力机	J21-160T	1600	145	38	450	130	410	1160×710	350×540	150
开式固定台压力机	J21S-160T	1600	145	38	450	130	700	1160×710	350×470	150

(续)

压力机外形尺寸			电动机			机器重量 /kg	参考 价格 /万元	生产厂	备注
前后 /mm	左右 /mm	高 /mm	型号	功率 /kW	转速 /(r/min)				
1685	1350	2470	Y132S-4	5.5	1440	3580	3.75	浙江古鹿锻压机床有限公司	
2010	1550	2900	Y132M-4	7.5	1440	5555	4.55	浙江古鹿锻压机床有限公司	
2000	1550	2600	Y132M-5	7.5	1440	5380	4.65	浙江古鹿锻压机床有限公司	
2470	1735	3310	Y160M-4	11	1460	10100	待定	浙江古鹿锻压机床有限公司	
2470	1735	3110	Y160M-4	11	1460	9500	待定	浙江古鹿锻压机床有限公司	

电动机功率 /kW		重量 /t		外形尺寸 (长×宽×高) /mm	包装箱尺寸 (长×宽×高) /mm	参考 价格 /万元	生产厂	备注
主电动机	总功率	净重	毛重					
3		2.1	2.4	1560×1300 ×2210	根据实际 机床尺寸	面议	江苏扬力集团有限公司	

电动机功率 /kW		重量/t		外形尺寸 (长×宽×高) /mm	包装箱尺寸 (长×宽×高) /mm	参考 价格 /万元	生产厂	备注
主电动机	总功率	净重	毛重					
11		11		2010×1430 ×3040		14.5	南通茂溢机床有限公司	
11		11		2010×1430 ×3040		18.9	南通茂溢机床有限公司	
11		8.5	9.4	2420×1480 ×2050	2520×1580 ×2150	10.8	南通茂溢机床有限公司	
11		12.5	13.5	4000×1480 ×2050	3600×2100 ×3400	141	南通茂溢机床有限公司	
15		14	15.1	2550×1925 ×3550	2650×1975 ×3600	14.9	南通茂溢机床有限公司	
15		20	22	3550×1925 ×3500	3950×2300 ×3550	20.8	南通茂溢机床有限公司	

产品名称	型号	主要技术参数								
		公称力 /kN	滑块行程 /mm	滑块行程次数 /(次/min)	封闭高度 /mm	封闭高度调节 /mm	滑块中心到机身距离 /mm	工作台尺寸 (长×宽) /mm	滑块底面尺寸(前后×左右) /mm	工作台垫板厚度 /mm
干式气动摩擦离合器压力机	JF21-160	1600	200	30	380	100	390	1170×760	580×700	
湿式气动摩擦离合器压力机	JH21-160	1600	200	30	380	100	390	1170×760	580×700	
开式固定台压力机	J21-200	2000	145	38	490	100	410	1200×780	380×426	150
开式固定台压力机	J21S-200T	2000	145	38	490	100	700	1200×780	380×470	150
干式气动摩擦离合器压力机	JF21-200	2000	250	30	450	110	430	1390×840	650×880	
湿式气动摩擦离合器压力机	JH21-200	2000	250	30	450	110	430	1390×840	650×880	
开式固定台压力机	J21-250T	2500	145	30	450	80	480	1200×900	380×470	150
开式固定台压力机	J21S-250T	2500	145	30	450	80	600	1200×900	550×770	150
干式气动摩擦离合器压力机	JF21-250	2500	250	30	520	120	450	1500×880	700×950	
湿式气动摩擦离合器压力机	JH21-250	2500	250	30	520	120	450	1500×880	700×950	
开式固定台压力机	J21-315T	3150	150	25	450	100	480	1200×900	550×770	150
干式气动摩擦离合器压力机	JF21-315	3150	250	30	500	120	450	1540×880	700×950	
湿式气动摩擦离合器压力机	JH21-315	3150	250	30	500	120	450	1540×880	700×950	
开式固定台压力机	J21-400T	4000	150	25	450	100	480	1500×900	600×850	170
干式气动摩擦离合器压力机	JF21-400	4000	200	25	430	100	420	1400×400	650×850	
湿式气动摩擦离合器压力机	JH21-400	4000	200	25	430	100	420	1400×400	650×850	
开式固定台压力机	J21-25T	250	65	55	250	55	700	560×366	220×250	50

(续)

电动机功率 /kW		重量/t		外形尺寸 (长×宽×高) /mm	包装箱尺寸 (长×宽×高) /mm	参考 价格 /万元	生产厂	备注
主电 动机	总功 率	净重	毛重					
15	15	17	18.8	2280×1540 ×3240	2650×2050 ×3600	19.6	南通茂溢机床有限公司	
15		17		2280×1540 ×3240		23.5	南通茂溢机床有限公司	
18.5		17		2560×1925 ×3500		19.5	南通茂溢机床有限公司	
18.5		25		3550×1925 ×3500		278	南通茂溢机床有限公司	
18.5		20		2690×1630 ×3810		29.6	南通茂溢机床有限公司	
18.5		20		2690×1630 ×3810		34	南通茂溢机床有限公司	
30		22		2950×2100 ×3700		26	南通茂溢机床有限公司	
30		32		4000×2100 ×3700		34	南通茂溢机床有限公司	
22		23		2840×1680 ×3915		39	南通茂溢机床有限公司	
22		23		2840×1680 ×3915		43	南通茂溢机床有限公司	
37		30		3600×2300 ×3800		38	南通茂溢机床有限公司	
30		28.5		3060×1720 ×3960		53.6	南通茂溢机床有限公司	
30		28.5		3060×1720 ×3960		58.2	南通茂溢机床有限公司	
45		36		3600×2250 ×4250		46	南通茂溢机床有限公司	
37		32		2830×1640 ×3500		53.6	南通茂溢机床有限公司	
37		32		2830×1640 ×3500		58.2	南通茂溢机床有限公司	
2.2		2	2.3	1345×952 ×2130	1445×1050 ×2230	2.5	南通茂溢机床有限公司	钢板焊接机 身

产品名称	型号	主要技术参数								
		公称力 /kN	滑块行程 /mm	滑块行程次数 /(次/min)	封闭高度 /mm	封闭高度调节 /mm	滑块中心到机身距离 /mm	工作台尺寸 (长×宽) /mm	滑块底面尺寸(前后×左右) /mm	工作台垫板厚度/mm
开式固定台压力机	J21S-25T	250	65	55	25	55	200	560×366	220×250	50
开式固定台压力机	J21-40T	400	80	45	330	65	250	700×460	245×300	65
开式固定台压力机	J21S-40T	400	80	45	330	65	700	700×460	245×300	65
开式固定台高性能压力机	J21-63	630	100	40	400	80	310	855×570	340×400	90
开式固定台高性能压力机	J21S-63	630	100	40	400	80	800	855×570	340×400	90
湿式气动摩擦离合器压力机	JH21-63	630	120	70	300	80	300	860×580	400×480	
开式压力机	JF21-63	630	120	60	360	90		750×480	400×480	
开式固定台压力机	J21-80T	800	120	40	390	80	310	855×570	340×400	90
开式固定台压力机	J21S-80T	800	120	40	390	80	800	860×570	340×400	90
湿式气动摩擦离合器压力机	JH21-80	800	140	60	320	80	290	1000×560	420×560	
开式固定台压力机	J21-100T	1000	130	38	400	140	320	1080×710	340×400	110
开式固定台压力机	J21S-100T	1000	130	38	400	140	800	1080×710	350×540	110
JZ21 系列高性能开式固定台压力机	JZ21-25B	250	100	100 或 55 ~105	250	50	210	700×400	250×360	80
JZ21 系列高性能开式固定台压力机	JZ21-45B	450	120	80 或 50~95	270	60	225	810×440	340×400	110
JZ21 系列高性能开式固定台压力机	JZ21-60B	600	140	70 或 45~85	300	70	270	870×520	400×475	110
JZ21 系列高性能开式固定台压力机	JZ21-80B	800	160	60 或 40~75	320	80	310	950×600	460×540	120
JZ21 系列高性能开式固定台压力机	JZ21-110B	1100	180	50 或 35~65	350	90	350	1070×680	520×620	140

(续)

电动机功率 /kW		重量/t		外形尺寸 (长×宽×高) /mm	包装箱尺寸 (长×宽×高) /mm	参考 价格 /万元	生产厂	备注
主电 动机	总功 率	净重	毛重					
2.2		4	4.5	1000×950 ×2470	1100×1050 ×2570	3.2	南通茂溢机床有限公司	
5.5		4.2	5	1685×1350 ×2470	1885×1425 ×2570	3.65	南通茂溢机床有限公司	
5.5		5.5	6	2400×1325 ×2470	2500×1340 ×2570	4.8	南通茂溢机床有限公司	
75		5.2	5.7	1940×1500 ×2870	2040×1600 ×2970	4.6	南通茂溢机床有限公司	
7.5		6.5	7	2500×1700 ×2870	2600×1600 ×2970	6.9	南通茂溢机床有限公司	
5.5		7		1800×1210 ×2520		10.6	南通茂溢机床有限公司	
5.5		7		1800×1210 ×2520		14.6	南通茂溢机床有限公司	
7.5		6	6.6	1940×1500 ×2870	2040×1600 ×2970	6.1	南通茂溢机床有限公司	
7.5		7.5	8.5	2700×1500 ×2870	2800×1600 ×2970	7.8	南通茂溢机床有限公司	
7.5		9.2		1850×1280 ×2850		15.2	南通茂溢机床有限公司	
11		7.5	8.5	2420×1480 ×2050	2520×1580 ×2150	9.6	南通茂溢机床有限公司	
11		10	11	3300×1480 ×2050		12.4	南通茂溢机床有限公司	
2.2	4	2.4	2.9	1720×1030 ×2240		8.87	浙江锻压机械集团有限 公司	
5.5	5.5	3.9	4.4	1960×1110 ×2555		10.5	浙江锻压机械集团有限 公司	
5.5	5.5	5	5.5	2031×1210 ×2665		12.39	浙江锻压机械集团有限 公司	
7.5	7.5	6.5	7.3	2160×1275 ×2850		15.96	浙江锻压机械集团有限 公司	
7.5	11	9.8	10.6	2460×1400 ×3065		21.84	浙江锻压机械集团有限 公司	

产品名称	型号	主要技术参数								
		公称力 /kN	滑块行程 /mm	滑块行程次数 /(次/min)	封闭高度 /mm	封闭高度调节 /mm	滑块中心到机身距离 /mm	工作台尺寸 (长×宽) /mm	滑块底面尺寸(前后×左右) /mm	工作台垫板厚度/mm
JZ21 系列高性能开式固定台压力机	JZ21 - 150B	1500	200	45 或 30 ~ 55	400	100	390	1170 × 760	580 × 700	165
JZ21 系列高性能开式固定台压力机	JZ21 - 200B	2000	250	35 或 25 ~ 45	450	110	430	1400 × 840	650 × 880	180
JZ21 系列高性能开式固定台压力机	JZ21 - 250B	2500	250	40 或 30 ~ 50	500	110	440	1500 × 860	680 × 950	180
JZ21 系列高性能开式固定台压力机	JZ21 - 315B	3150	260	35 或 25 ~ 45	530	110	450	1600 × 880	720 × 1030	200
JZ21 系列高性能开式固定台压力机	JZ21 - 400C	4000	270	25 ~ 35	540	120		1880 × 980	760 × 1130	220
JZ21 系列高性能开式固定台压力机	JZ21F - 110	1100	180	45 ~ 75	350	90	350	1070 × 680	520 × 620	140
JZ21F 系列开始快速返程压力机	JZ21F - 150	1500	200	40 ~ 65	400	100	390	1170 × 760	580 × 700	165
JZ21F 系列开始快速返程压力机	JZ21F - 200	2000	250	30 ~ 50	450	110	430	1400 × 840	650 × 880	180
JZ21F 系列开始快速返程压力机	JZ21F - 250	2500	250	35 ~ 55	500	110	450	150 × 860	680 × 950	180
J21 系列开式固定台压力机	J21 - 80A	800	100	40	400	80	310	860 × 570	570 × 860	80
J21 系列开式固定台压力机	J21 - 125A	1250	130	38	480	100	380	1080 × 710	710 × 1080	100
J21 系列开式固定台压力机	J21L - 125A	1250	165	38	400	100	230	860 × 450	360 × 860	100
J21 系列开式固定台压力机	JA21 - 165A	1650	130	35	400	100	380	1070 × 740	740 × 1070	140
J21 系列开式固定台压力机	J21L - 165	1650	200	35	420	100	285	1000 × 710	400 × 450	140
J21 系列开式固定台压力机	JA21 - 200A	2000	130	32	400	100	380	1070 × 740	740 × 1070	180
J21 系列开式固定台压力机	JA21 - 200B	2000	130	32	400	100	300	1070 × 590	590 × 1070	180
J21 系列开式固定台压力机	JA21 - 250A	2500	160	32	450	100	410	1200 × 800	500 × 580	180

(续)

电动机功率 /kW		重量/t		外形尺寸 (长×宽×高) /mm	包装箱尺寸 (长×宽×高) /mm	参考 价格 /万元	生产厂	备注
主电 动机	总功 率	净重	毛重					
11	18.5	15		2700×1500 ×3350	3690×1760 ×2800	32.03	浙江锻压机械集团有限 公司	
15	22	21.5	23	2800×1750 ×3840	43500×2050 ×3450	43.68	浙江锻压机械集团有限 公司	
	22	23.5	25	3020×1780 ×4070	4200×2150 ×3340	53	浙江锻压机械集团有限 公司	
	30	27	29.3	3200×1850 ×4120		64	浙江锻压机械集团有限 公司	
	45	40					浙江锻压机械集团有限 公司	
	7.5	10	10.8	2460×1400 ×3095		23.1	浙江锻压机械集团有限 公司	
	11	15.2	16	2700×1500 ×3380		34.13	浙江锻压机械集团有限 公司	
	15	21.8	23	2800×1750 ×3870		46.2	浙江锻压机械集团有限 公司	
	15	23.8	25	3020×1780 ×4200		54	浙江锻压机械集团有限 公司	
	7.5	5.2	5.7	1920×1500 ×2650		6.44	浙江锻压机械集团有限 公司	
	11	9.8	10.6	2320×1735 ×3110		13.05	浙江锻压机械集团有限 公司	
	7.5	9.2		1455×1080 ×2780		11.15	浙江锻压机械集团有限 公司	
	18.5	13.2	14.2	2550×1820 ×3245		21.28	浙江锻压机械集团有限 公司	
	11	12		2500×1800 ×3350		19.15	浙江锻压机械集团有限 公司	
	22	14.8	16.3	2648×1930 ×3350		24.46	浙江锻压机械集团有限 公司	
	22	14.4	15.6	2550×1930 ×3350		23.4	浙江锻压机械集团有限 公司	
	30	16	17.8	2785×2065 ×3565		30.6	浙江锻压机械集团有限 公司	

产品名称	型号	主要技术参数								
		公称力 /kN	滑块行程 /mm	滑块行程次数 /(次/min)	封闭高度 /mm	封闭高度调节 /mm	滑块中心到机身距离 /mm	工作台尺寸 (长×宽) /mm	滑块底面尺寸(前后×左右) /mm	工作台垫板厚度/mm
J21L系列开式固定台长行程压力机	J21L-125	1250	165	38	400	100	230	860×520	360×400	100
J21L系列开式固定台长行程压力机	J21L-165	1650	200	35	420	100	285	1000×710	400×450	140
开式高性能压力机	JH21-20	200	70	45~90	255	60	170	680×320	270×275	55
开式固定台高性能压力机	JH21-45	450	90	45~90	380	60	225	810×440	340×410	110
开式固定台压力机	J21-63A	630	120	55	345	90	260	710×480	280×320	90
开式高性能固定台压力机	JH21-80	800	140	45~75	460	90	290	1000×560	430×560	140
开式固定台压力机	JB21-100B	1000	20/ 100	70	390	90	320	900×600	260×335	90
开式固定台压力机	JD21-100A	1000	140	38	435	100	320	900×600	400×480	115
开式固定台压力机	JD21-100B	1000	140	38	435	100	320	900×600	400×480	115
开式压力机	JB21-100B	1000	100	70	300			900×600	260×335	115
开式高性能固定台压力机	JH21-110A	1100	160	35~65	510	90	350	1100×680	520×640	160
开式压力机	JM21-110	1100	180	35~65	350			1070×680	520×630	150
开式固定台压力机	JD21-125A	1250	140	38	435	100	320	950×620	400×480	115
开式压力机	JE21-125	1250	140	38	320			950×620	400×480	115
开式固定台高性能压力机	JH21-150A	1500	160	25~50	500	100	380	1200×740	580×700	150
开式固定台压力机	JB21-160B	1600	40/ 160/ 117	42	450	120	375	1120×710	370×510	120
开式固定台压力机	JD21-160	1600	160	40	515	120	375	1200×720	550×700	135

(续)

电动机功率 /kW		重量/t		外形尺寸 (长×宽×高) /mm	包装箱尺寸 (长×宽×高) /mm	参考 价格 /万元	生产厂	备注
主电 动机	总功 率	净重	毛重					
	7.5	9.2		2326 × 1485 × 3130		10.68	浙江锻压机械集团有限 公司	
	11	11.2		2500 × 1800 × 3350		18.8	浙江锻压机械集团有限 公司	
2.2		1.95	2.8	990 × 680 × 2000		11	荣成锻压机床有限公司	PC 控制
5.5		3.5	4.4	1670 × 1110 × 2445		14	荣成锻压机床有限公司	PC 控制
7.5		4.8	5.3	1750 × 1340 × 2490		4.7	荣成锻压机床有限公司	
7.5		8	9	2240 × 1284 × 2874		17	荣成锻压机床有限公司	PC 控制
7.5		6.1	7.06	1815 × 1270 × 2635		6.3	荣成锻压机床有限公司	
7.5		8.5	9.3	1968 × 1380 × 3405		8.5	荣成锻压机床有限公司	
7.5		9	10	1970 × 1380 × 3200		10	荣成锻压机床有限公司	
7.5		6.1		1815 × 1270 × 2635		6.5	荣成锻压机床有限公司	
11		9.2	11	2520 × 1470 × 3230		19.8	荣成锻压机床有限公司	PC 控制
7.5		11		2210 × 1270 × 2950		20	荣成锻压机床有限公司	
11		95	10.6	1970 × 1380 × 3405		10.9	荣成锻压机床有限公司	
11		7.5		1970 × 1380 × 3405		20	荣成锻压机床有限公司	
15		14.3	16.5	2700 × 1500 × 3560		29.8	荣成锻压机床有限公司	
15		13	14.2	2235 × 1340 × 3082		13.5	荣成锻压机床有限公司	
15		14.8	15.8	2260 × 1346 × 3300		18.8	荣成锻压机床有限公司	

产品名称	型号	主要技术参数								
		公称力 /kN	滑块行程 /mm	滑块行程次数/ (次/min)	封闭高度 /mm	封闭高度调节 /mm	滑块中心到机身距离 /mm	工作台尺寸 (长×宽) /mm	滑块底面尺寸(前后×左右) /mm	工作台垫板厚度/mm
开式压力机	JB21 - 160B	1600	160	42	330			1120 × 710	370 × 510	120
高性能开式固定台压力机	JH21 - 200A	2000	160	25 ~ 45	660	110	430	1450 × 920	700 × 880	160
开式压力机	JM21 - 200	2000	250	25 ~ 45	450			1390 × 840	650 × 880	
开式固定台压力机	JA21 - 250	2500	200	30	500	120	425	1250 × 800	580 × 740	160
开式固定台压力机	JA21 - 315	3150	200	25	590	150	450	1300 × 850	580 × 740	170
开式固定台压力机	JA21 - 400A	4000	200	25	750	180	480	1400 × 900	680 × 810	200
开式固定台压力机	JH21 - 25	250	80	100/ 60 ~ 100	250	50	210	700 × 400	360 × 250	
开式固定台压力机	JH21 - 45	450	120	80/ 50 ~ 80	270	60	225	810 × 440	410 × 340	
开式固定台压力机	JH21 - 60	600	140	70/ 45 ~ 70	300	70	270	870 × 520	480 × 400	
开式固定台压力机	JH21 - 80	800	160	60/ 40 ~ 60	320	80	310	950 × 600	540 × 460	
开式固定台压力机	JH21 - 110	1100	180	50/ 35 ~ 50	350	90	350	1070 × 680	620 × 520	
开式固定台压力机	JH21 - 150	1500	200	45/ 30 ~ 45	400	100	390	1170 × 760	700 × 580	
开式固定台压力机	JH21 - 200	2000	250	45/ 25 ~ 45	450	110	430	1390 × 840	880 × 650	
开式固定台压力机	JH21 - 250	2500	250	30/ 20 ~ 40	500	120	450	1500 × 880	950 × 700	
开式固定台压力机	JH21 - 315	3150	250	30/ 20 ~ 40	500	120	450	1540 × 880	950 × 700	
机械压力机	J21 - 25	250	80	110	270	60	200	610 × 380	240 × 250	80
机械压力机	J21 - 125	1250	130	45	300	80	400	900 × 650	370 × 310	100

(续)

电动机功率 /kW		重量/t		外形尺寸 (长×宽×高) /mm	包装箱尺寸 (长×宽×高) /mm	参考 价格 /万元	生产厂	备注
主电 动机	总功 率	净重	毛重					
15		12.8		2175×1290 ×3050		13.8	荣成锻压机床有限公司	PC 控制
22		24	26	2700×1525 ×3280		38	荣成锻压机床有限公司	
18.5		20		2590×1590×3700		43	荣成锻压机床有限公司	
22		23	25	2700×1600 ×4100		39.8	荣成锻压机床有限公司	
30		24	30	2680×1800 ×4200		45	荣成锻压机床有限公司	
37		35	37	2820×1900 ×4500		56.3	荣成锻压机床有限公司	
2.2		2.3		1390×945 ×2120		8	上海第二锻压机床厂	
5.5		3.4		1453×1075 ×2391		9	上海第二锻压机床厂	
5.5		5		1700×1200 ×2570		10	上海第二锻压机床厂	
7.5		7.5		1915×1280 ×2800		12	上海第二锻压机床厂	
7.5		11		2125×1270 ×3046		17	上海第二锻压机床厂	
15		15		2370×1380 ×3215		26	上海第二锻压机床厂	
15		20		2770×1630 ×3810		36	上海第二锻压机床厂	
22		23		2820×1680 ×3915		45	上海第二锻压机床厂	
30		28.5		3060×1720 ×3957		58	上海第二锻压机床厂	
	3		2.2	1250×1050 ×2110		2.4	石家庄力神锻压机床有 限公司	
	11		10	2040×1320 ×2790		10.8	石家庄力神锻压机床有 限公司	

产品名称	型号	主要技术参数								
		公称力 /kN	滑块行程 /mm	滑块行程次数/ (次/min)	封闭高度 /mm	封闭高度调节 /mm	滑块中心到机身距离 /mm	工作台尺寸 (长×宽) /mm	滑块底面尺寸(前后×左右) /mm	工作台垫板厚度/mm
机械压力机	J21 - 160	1600	160	40	335	120	380	1080 × 710	520 × 430	125
机械压力机	J21 - 200	2000	160	30	350	120	400	1080 × 710	520 × 430	125
机械压力机	J21 - 250	2500	160	30	350	120	400	1200 × 770	620 × 520	150
开式固定压力机	J21S - 10	100	60	145	220	60	380	450 × 300	150 × 170	35
开式固定压力机	J21S - 16	160	70	120	230	45	400	600 × 400	180 × 200	50
开式固定压力机	J21S - 25	250	80	100	220	45	500	600 × 400	190 × 210	50
开式固定压力机	JB21S - 25	250	80	70	230	45	750	710 × 480	235 × 300	70
开式固定压力机	JB21S - 40	400	80	50	310	80	700	710 × 480	235 × 300	70
开式固定压力机	JB21S - 63	630	120	50	360	80	750	800 × 500	272 × 320	90
开式固定压力机	JB21S - 80	800	120	50	360	80	750	800 × 500	272 × 320	90
开式固定压力机	JB21S - 100	1000	130	45	400	110	800	900 × 600	320 × 400	110
开式固定压力机	JB21S - 125	1250	140	50	360	100	800	1060 × 620	450 × 560	110
开式固定压力机	JB21 - 160	1600	160	50	450	125	400	1060 × 710	580 × 770	120
开式固定压力机	JB21 - 200	2000	160	40	390	100	400	1150 × 750	450 × 565	120
开式固定压力机	JE21 - 63	630	120	70	300	70	325	900 × 630	400 × 480	100
开式固定压力机	JE21 - 100	1000	140	40	320	100	380	1100 × 710	420 × 560	120
开式固定压力机	JH21 - 200	2000	180	35	390	110	390	1400 × 760	600 × 800	160
干式离合、压塌保险 开式固定台压力机	JF21 - 25	250	80	固定:100 可变: 80 ~ 120	250	50	210	700 × 400	250 × 360	80
开式压力机	JF21 - 63	630	120	60	260	90	260	750 × 480	280 × 320	90