


国家国际科技合作项目

(2013)

中国地源热泵发展研究报告

可再生能源蓄能技术在低能耗建筑的应用课题组 编
徐 伟 主编



中国建筑工业出版社

国家国际科技合作项目

中国地源热泵发展研究报告(2013)

可再生能源蓄能技术在低能耗建筑的应用课题组 编

徐 伟 主编

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国地源热泵发展研究报告 (2013) / 徐伟主编.

北京: 中国建筑工业出版社, 2013. 10

ISBN 978-7-112-15904-8

I. ①中… II. ①徐… III. ①热泵-空气调节器-研究报告-中国-2013 IV. ①TU831.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 228986 号

本书对我国地源热泵行业过去十余年的发展历程进行了全面总结和评价, 内容包括中国地源热泵发展状况, 相关法律法规与产业政策, 国际经验及发展状况, 标准、规范及图集; 地源热泵技术发展及评价; 地源热泵系统的测试与评价; 典型工程; 城市级发展; 面临问题和解决措施等。力求对我国地源热泵行业发展有一全面、系统的概括, 为今后地源热泵的发展提供经验和指导。

本书适合从事建筑节能及地源热泵行业的技术与管理人员参考使用。

* * *

责任编辑: 王 梅 咸大庆 刘婷婷

责任校对: 姜小莲 刘 钰

国家国际科技合作项目

中国地源热泵发展研究报告 (2013)

可再生能源蓄能技术在低能耗建筑的应用课题组 编

徐 伟 主编

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京千辰公司制版

北京市安泰印刷厂印刷

*

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 印张: 23 1/4 字数: 580 千字

2013 年 10 月第一版 2013 年 10 月第一次印刷

定价: 58.00 元

ISBN 978-7-112-15904-8

(24670)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

《中国地源热泵发展研究报告（2013）》指导委员会

主 任：仇保兴

副主任：王铁宏

委 员：金德钧 武 涌 梁俊强 张福麟 胥小龙

王秉忱 吴元炜 郎四维 马最良

《中国地源热泵发展研究报告（2013）》编写委员会

主 任：徐 伟

委 员（以姓氏笔画为序）：

才 隽	王 勇	王 敏	王东青	王贵玲	牛利敏
丛旭日	冯晓梅	吕晓辰	朱清宇	孙 骥	孙宗宇
苏存堂	杜国付	李 震	李 骥	李文伟	李现辉
杨 强	肖 龙	邹 瑜	宋业辉	沈 亮	张时聪
陈凤军	陈金花	林汉柱	郁松涛	单 丽	郝 斌
胡映宁	姜益强	姚 杨	顾业峰	党亚峰	钱 程
高 翀	黄学勤	韩东方	嵇成峰	端木琳	戴立生

主编单位：

中国建筑科学研究院

参编单位：

中国地质科学研究院

住建部科技发展促进中心

哈尔滨工业大学

重庆大学

大连理工大学

广西大学

参加单位：

际高建业有限公司

华清集团

山东富尔达空调设备有限公司

湖北风神净化空调设备工程有限公司

烟台蓝德空调工业有限责任公司

北京依科瑞德地源科技有限责任公司

北京易度恒星科技发展有限公司

济南泰勒斯工程有限公司

郑州中南科莱空调设备有限公司

前言

本书是在《中国地源热泵发展研究报告(2008)》基础上,结合近5年地源热泵技术发展修订而成的。本书修订过程中得到了“可再生能源蓄能技术在低能耗建筑的应用”国家国际合作项目的支持。

2012年8月6日,国务院发布《节能减排“十二五”规划》,明确了2015年中国实现节能减排的目标任务和总体要求,到2015年,中国万元国内生产总值能耗将由2010年的1.034t标准煤下降到0.869t标准煤以下,降低16%左右,中国主要污染物排放总量减少10%。与此同时,《中华人民共和国可再生能源法》与修订后的《节约能源法》相继投入实施,标志着我国对可再生能源的利用和节约能源的要求上升到了一个新的高度,《节约能源法》对建筑节能也提出了新的要求,建筑节能主要工作由建筑围护结构、暖通空调系统、可再生能源应用、运行与管理四部分组成。其中,可再生能源建筑应用在我国起步虽晚,但发展较快。同时,2009年财政部、住房和城乡建设部发布了《可再生能源建筑应用城市示范实施方案》和《加快推进农村地区可再生能源建筑应用的实施方案》。

地源热泵作为一种利用可再生能源的暖通空调新技术,是建筑节能领域国际上通用的高效节能技术,在我国已经有了15余年的发展历史。1997年,我国政府与美国签署了《中美地源热泵利用的合作协议书》,开始合作建立地源热泵示范工程项目。2005年,建设部正式将地源热泵技术列为建筑业十项新技术之一,并发布国家标准《地源热泵系统工程技术规范》。2006年,建设部和财政部联合颁布《建设部、财政部关于推进可再生能源在建筑中应用的实施意见》、《可再生能源建筑应用专项资金管理暂行办法》两个重要文件,为可再生能源建筑应用项目建立专项财政补贴给予支持,引导可再生能源建筑应用技术的发展,促进其工程应用的发展规模和速度;科技部启动“十一五”国家科技支撑计划——水源地源热泵高效应用关键技术与示范,这是我国目前为止关于地源热泵研究领域最全、范围最广、层次最高的国家级课题,课题旨在解决我国目前发展地源热泵存在的共性、基础性技术问题。2007年,地源热泵示范城市项目启动。地源热泵在我国逐步得到了社会各界的认可,实现了从点到面、从示范工程到城市级展开的全面推广。2009年,住建部、财政部开展国家可再生能源建筑应用示范城市和示范县,并给予补贴。2012年,住建部、财政部开展国家绿色生态城区,对可再生能源建筑应用有专项要求并给予补贴。

从笔者2001年组织翻译出版美国ASHRAE《地源热泵工程技术指南》以来,国内的许多专家学者陆续出版了一些关于地源热泵工程设计和应用的书籍,对普及地源热泵技术,指导工程设计和应用起到了积极的作用,但随着行业技术发展、各级政府的不断重视、从业人员逐渐增多、工程应用项目又多又大,地源热泵行业取得了令人瞩目的快速发展,发展过程中又存在诸多困难和问题,行业迫切需要我们把过去十年发展历程做一总结和评价,包括技

术研发、产品制造、系统集成、检测评估、示范工程等方面,阐述当前存在的问题及采取的对策,展望未来发展方向,力求对我国地源热泵行业发展有一全面、系统的概括,为今后地源热泵的发展提供经验和指导。笔者作为“十一五”国家科技支撑计划——“水源地源热泵高效应用关键技术与示范”的课题负责人,在“十一五”课题计划开展过程中,与课题组专家以及行业内众多人士反复交流,多次沟通,逐步确立了本书的指导思想和主要编制内容并于2007年末成立了以课题组成员为主体、多方参与的编委会。

本书由中国建筑科学研究院徐伟研究员担任主编、中国地质科学研究院王贵玲研究员、哈尔滨工业大学姚杨教授和姜益强教授、重庆大学王勇教授、大连理工大学端木琳教授、广西大学胡映宁教授、建设部科技发展促进中心郝斌高工、中国建筑科学研究院邹瑜研究员、朱清宇、吕晓辰、孙宗宇、冯晓梅、杜国付、宋业辉、戴立生、肖龙、沈亮、王东青、牛利敏、杨强、张时聪、钱程、王敏、李骥、才隽等人参与了编写。编写分工为:第1章、第2章、第3章、第4章、第9章、第10章由徐伟编写;第5章第1节由朱清宇、吕晓辰、肖龙、沈亮编写;第5章第2节由孙宗宇、王贵玲编写;第5章5.3.1由孙宗宇、王勇编写;第5章5.3.2由端木琳和李震编写;第5章5.3.3由姚杨和姜益强编写;第5章第4节由冯晓梅和杜国付编写,其中5.4.3由胡映宁编写;第5章第5节由戴立生、杨强编写;第6章由宋业辉、牛利敏编写;第7章由王东青、张时聪、钱程、王敏、李骥、才隽整理;第8章由郝斌编写。全书由徐伟组织和审稿,张时聪统稿和协调。

本书编写过程中得到了住房和城乡建设部建筑节能与科技司的指导和支持,特将此书列入部“节能省地型建筑专项工作”计划中,得到了吴元伟教授等专家的指导,得到了建设部科技发展促进中心和中国建筑业协会地源热泵专业委员会的大力支持,同时得到了地源热泵相关设备生产商和系统集成商的大力支持,在此一并表示感谢。

本书在修订过程中由中国建筑科学研究院徐伟研究员统稿,刘志坚、张时聪、肖龙、魏立峰、李怀参与部分章节的修订工作。

希望修订以后,本书能提高社会各界对地源热泵的认识,为政府决策提供技术支持,为科技工作者提供技术发展信息,促进行业又好又快的发展,成为我国地源热泵发展的又一助推力。

本书成稿时间仓促、作者水平有限,难免存在遗憾之处,望读者给予批评和指正。

致 谢

本书编写过程中,得到了际高建业有限公司、华清集团、山东富尔达空调设备有限公司、湖北风神净化空调设备工程有限公司、烟台蓝德空调工业有限责任公司、北京依科瑞德地源科技有限责任公司、北京易度恒星科技发展有限公司、济南泰勒斯工程有限公司和郑州中南科莱空调设备有限公司等单位的大力支持,他们为书中相关数据的汇总统计提供了帮助,有助于我们宏观了解我国地源热泵相关产业的发展情况,为典型案例展示提供了大量翔实的有效数据和分析,有助于我们更深的了解不同类型地源热泵工程的实际投资运行等情况,为本书顺利出版做出了巨大贡献。

报告的成功出版,还得到了国际上很多相关机构的支持与帮助,国际能源组织热泵委员会(International Energy Agency, Heat Pump Programme)为我们提供了奥地利、加拿大、瑞典、德国、挪威、日本地源热泵发展的相关情况,国际地源热泵协会(International Ground Source Heat Pump Association)为我们提供了美国地源热泵发展的最新数据,欧洲热泵协会地源热泵项目组(European Heat Pump Association, The Ground-Reach Project)为我们提供了欧洲地源热泵整体市场的最近进展,在此一并表示感谢。

中国建筑工业出版社咸大庆编审、王梅编审及刘婷婷副编审对本书的多次修改直至最后定稿给予了极大的支持,特向他们表示真诚的谢意。

主编 徐伟

2013.9

目 录

第1章 中国地源热泵发展状况综述	1
1.1 中国建筑业发展速度与规模	1
1.2 中国建筑能耗发展状况	2
1.3 地源热泵的发展	2
第2章 相关法律法规与产业政策	8
2.1 与气候变化相关的国家政策	8
2.2 与节能与可再生能源相关的国家法规与政策	9
2.3 与建筑节能相关的国家政策	12
2.4 地方政府关于建筑节能的相关政策	14
2.5 地方政府关于发展地源热泵的相关政策	18
第3章 国际经验及发展状况	24
3.1 北美地源热泵发展状况	25
3.2 欧洲地源热泵发展状况	46
3.3 日本地源热泵发展状况	62
3.4 小结	69
第4章 标准、规范及图集	70
4.1 技术标准及规范规程	70
4.2 工程技术图书	75
4.3 工程图集	81
第5章 地源热泵技术发展与评价	83
5.1 地埋管地源热泵系统	83
5.2 地下水源热泵系统	105
5.3 地表水源热泵系统	122
5.4 复合式地源热泵系统	166
5.5 水源热泵机组及相关设备概况	177

Contents

Chapter 1	Development and achievements of GSHP in China	1
1.1	Development speed and scale of construction industry	1
1.2	Development situation of building energy consumption	2
1.3	Development of GSHP	2
Chapter 2	Law, administrative regulation and policy-related documentation	8
2.1	National policies related to the climate change	8
2.2	National policies related to the energy efficiency and renewable energy	9
2.3	National policies related to the building energy efficiency	12
2.4	Local government policies related to the building energy efficiency	14
2.5	Local government policies related to the GSHP	18
Chapter 3	International experiences and development situation	24
3.1	North American	25
3.2	Europe	46
3.3	Japan	62
3.4	Summary	69
Chapter 4	Standards, codes and guidelines	70
4.1	Technical standards and guidelines	70
4.2	Technical Manuals	75
4.3	Collective drawings for design	81
Chapter 5	Development situation and evaluation of GSHP	83
5.1	Closed-loop Ground-Coupled Heat Pump system	83
5.2	Ground Water Heat Pump system	105
5.3	Surface Water Heat Pump system	122
5.4	Hybrid system	166
5.5	Water source heat pump unit and components	177

第6章 地源热泵系统的测试与评价	184
6.1 检测评价方法	184
6.2 测试项目概况	190
6.3 检测结果及分析	192
6.4 存在的问题	194
第7章 典型工程	197
7.1 地埋管地源热泵系统	197
7.2 地下水源热泵系统	232
7.3 地表水源热泵系统	249
7.4 复合式地源热泵系统	282
第8章 城市级发展	311
8.1 北京市	311
8.2 沈阳市	314
8.3 青岛市	317
8.4 重庆市	319
8.5 大连市	325
第9章 面临问题和解决措施	328
第10章 发展展望	333
附录	335
附录1 地源热泵相关国家政策	335
附录2 中国地源热泵产业相关机构	347
附录3 财政部、住房和城乡建设部2012年度可再生能源建筑应用示范项目列表	353
后记	359

Chapter 6	Testing and evaluation of GSHP	184
6.1	Testing and evaluation method	184
6.2	Existing projects survey	190
6.3	Testing results and analysis	192
6.4	Problems	194
Chapter 7	Typical projects	197
7.1	Closed-loop Ground-Coupled Heat Pump system	197
7.2	Ground Water Heat Pump system	232
7.3	Surface Water Heat Pump system	249
7.4	Hybrid system	282
Chapter 8	City development	311
8.1	Beijing	311
8.2	Shenyang	314
8.3	Qingdao	317
8.4	Chongqing	319
8.5	Dalian	325
Chapter 9	Problems and solutions	328
Chapter 10	Prospects	333
Appendix		335
Appendix I	National policies related to the GSHP	335
Appendix II	Related institutes and companies of GSHP industry in China	347
Appendix III	Demonstration projects list for application of renewable energy by Ministry of Finance and Ministry of Housing and Urban-Rural Development in 2012	353
Postscript		359

第1章 中国地源热泵发展状况综述

1.1 中国建筑业发展速度与规模

新中国成立以后,我国城市化进程不断加快,城市化水平不断提高。城市化进程的加快,主要表现为城市数量迅速增加。1949年,我国共有城市132个,至1978年全国城市总数增加到193个。在这近30年的时间里,仅增加61个城市。改革开放以后的前10年,即至1988年,城市数达434个,增加了241个,相当于前30年增加量的4倍。城市数量迅速增加的趋势,体现了我国改革开放以后城市化进程的基本特征。从城市规模上看,20万以下人口小城市增加最快,20~50万人口的城市组的增加次之,50~100万以及100万以上人口的城市组增加相对较慢。这从另一个侧面体现了近20年来我国农村经济发展的一个必然结果——向城市化过渡。

到2010年全国城镇人口总数60580万,占全国总人口比重为46.6%,城市化水平比2006年提高2.7个百分点。预计2020年,城市化发展水平达到58%左右。到2050年中国达到中等发达国家水平,中国的城市化率要达到70%~80%。分区域看,2010年我国东、中、西部城市化水平分别为57.1%、41.2%和38.1%。分地区看,城市化水平最高的是上海,为89.2%,其次为北京和天津,分别为85.1%和76.2%。2010年,我国城市总数为661个。其中,地级及以上城市287个,比2002年增加8个。地级及以上城市(不包括市辖区)生产总值由2002年的64292亿元增加到152372亿元,增长1.2倍,占全国GDP的比重由2002年的53.4%上升到2010年的67.2%。生产总值超过1000亿元的城市由2002年的12个增加到2010年的36个,其中14个城市超过2000亿元。2010年地级及以上城市(不包括市辖区)地方财政预算内收入12732亿元,比2002年增长1.16倍,占全国地方财政收入的61.3%。

伴随着城市化而来的是建筑业的迅猛发展,中国的城市建设出现了前所未有的热潮。一项调查数据显示:中国的城镇建筑面积在5年内翻了一番,由2000年的77亿 m^2 增长到2004年的近150亿 m^2 ,增长速度远远超过了世界银行在20世纪90年代中期预言的中国建筑总量10年翻一番的速度,这个数字到2007年又变为182亿 m^2 。房屋的增长速度远高于城市人口的增长速度,人均建筑面积也以极快的速度增长。目前,我国每年竣工的房屋建筑面积约18亿~20亿 m^2 ,预计到2020年底,我国新增的房屋建筑面积将近300亿 m^2 。

由于我国的地理位置与气候特点,绝大部分建筑都需要使用供热空调系统,城市建筑的快速发展给地源热泵系统这种用于建筑的暖通空调系统的使用带来了巨大的发展潜力。

1.2 中国建筑能耗发展状况

建筑能耗主要指采暖、空调、热水供应、炊事、照明、家用电器、电梯、通风等方面的能耗。据统计,建筑能耗在我国能源总消费中所占的比例已经达到 27.6%,且仍将继续增长。我国目前城镇民用建筑运行耗电占我国总发电量的 25% 左右,北方地区城镇供暖消耗的燃煤占我国非发电用煤量的 15% ~ 20%,这些数值仅为建筑运行所消耗的能源。建设领域中的建筑业和住宅产业也是资源消耗的大户,据计算,钢材消耗约占我国钢材生产总量的 20%,水泥消耗量约占我国水泥生产总量的 20%,玻璃消耗量约占我国玻璃生产总量的 15%,降低能耗、节约资源问题不容忽视。

我国建筑能源消耗按其性质可分为如下几类:(1)北方地区供暖能耗约占我国建筑总能耗的 36%,约为 1.3 亿吨标准煤/年(折合 3700 亿度电/年);(2)除供暖外的住宅用电(照明、炊事、生活热水、家电、空调),约占我国建筑总能耗的 20%,约为 2000 亿度电/年;(3)除供暖外的一般性非住宅民用建筑(办公室、中小型商店、学校等)能耗,主要是照明、空调和办公室电器等,约占民用建筑总能耗的 16%;(4)大型公共建筑(高档写字楼、星级酒店、购物中心)能耗,占民用建筑总能耗的 10% 左右;(5)农村生活用能(不包括非商品能),约为 0.3 亿吨标准煤/年(折合 900 亿度电/年)。

建筑物使用过程消耗的能源占其全生命过程中能源消耗的 80% 以上。现在中国城镇建筑运行能耗由北方地区冬季建筑采暖能耗、住宅和一般公共建筑除采暖外的能耗、大型公共建筑能耗构成,占社会总能耗的 20% ~ 22%。建筑能耗受单位建筑面积能耗和建筑总量影响,随建筑总量的增加而增加。如果中国将来城镇建筑总量增加一倍,建筑能耗总量很可能要增加不止一倍。在美国、欧洲和日本等发达国家,建筑运行能耗水平已经从其处于制造大国时期的 20% ~ 25% 发展到目前“金融与技术”大国时的近 40%。

在建筑能耗中,暖通空调系统与热水系统所占的比例接近 60%,而且随着人民生活水平提高还有继续上升趋势。地源热泵作为一项新技术,具有“高效”和“替代”两个最重要的特点。高效,指的是相比现有的同规模的常规暖通空调系统,其能效比较高;替代,指的是它可以替代或部分替代常规能源,而且地源热泵系统可以在满足建筑物冷热需求的同时提供生活热水,是我国有效降低建筑能耗的建筑节能技术之一。

1.3 地源热泵的发展

1.3.1 我国地源热泵发展历史

根据住房和城乡建设部 2012 年于国务院新闻办公室发布会公布的信息:截至 2006 年底,地源热泵技术应用建筑面积为 2650 万 m^2 ;截至 2007 年底,地源热泵应用面积近 8000 万 m^2 。截至 2012 年底,地源热泵应用面积近 24000 m^2 。而根据现有资料来看,从 1995 年山东富尔达空调设备有限公司首次把地源热泵系统应用于辽阳市邮电新村项目以来,短短的 10 余年间,地源热泵从无到有、从小面积示范到大面积推广,相关技术人员与集成商逐步摸索出适合我国国情的地源热泵相关技术措施,相关政府部门也逐渐找到了审批管理

地源热泵系统的最优方案。总体而言,地源热泵在我国的发展可以分为三个阶段:

(1) 起步阶段(20世纪80年代~21世纪初)

从1978年开始,中国制冷学会第二专业委员会连续主办全国余热制冷与热泵学术会议。自20世纪90年代起,中国建筑学会暖通空调委员会、中国制冷学会第五专业委员会主办的全国暖通空调制冷学术年会上专门增设了有关热泵的专项研讨,地源热泵概念逐渐出现在我国科研工作者的视野里并逐步得到重视。2002年又于北京组织召开了世界第七次热泵大会(7th IEA Heat Pump Conference)。可以看出,我国对热泵技术的研究起步较早。

早期的辽阳市邮电新村项目属于我国集成商与设备厂商对地源热泵技术进行的初期摸索。1997年的中国科技部与美国能源部正式签署的《中美能源效率及可再生能源合作议定书》是我国地源热泵真正起步的标志性事件,双方政府从国家政府最高层面对地源热泵进行扶持和引导,这个合作对我国地源热泵初期发展起到了引导的作用,从专业人员到政府管理部门都逐渐认识并且接受了这个高效节能的系统,一些建设人员、专业设计人员开始主动学习了解这个系统。

这个阶段,地源热泵概念开始在暖通空调技术界人士中扩散,相关的设计人员、施工人员、集成商、产品生产商等也逐渐被这个概念所吸引,但整体看来,这一时期地源热泵技术还没有被市场所接受,专业技术人员对该技术普遍不了解,相关地源热泵机组和关键配件不齐全、不完善,造成这一阶段地源热泵系统发展规模不大,进展速度不快,所以将这个阶段称为我国地源热泵的起步阶段。

(2) 推广阶段(21世纪初~2004年)

进入21世纪后,地源热泵在中国的应用越来越广泛,截至2004年底,我国制造水源热泵机组的厂家和系统集成商有80余家,地源热泵系统在我国各个地区均有应用。

这个阶段相关科学研究也极其活跃。2000年至2003年的4年间,年平均专利71.75项,为1989~1999年平均专利的4.9倍,有关热泵的文献数量剧增,相关高校的硕士、博士论文也不断增多,屡创新高。2001年,由中国建筑科学研究院空调所徐伟等人翻译的《地源热泵工程技术指南》为我国广大地源热泵工作者普及了相关工程技术的概念和标准化做法,为我国地源热泵从业相关技术人员提供了参考。

这个阶段,地源热泵发展逐渐升温,但由于缺乏统一的系统培训,技术实施人员的技术水平参差不齐,某些项目出现问题引起了人们对此技术的担忧,而且房地产开发商更注重降低建设成本,而不注重新技术和建筑室内环境质量与科技理念,部分地源热泵企业在市场拓展方面遇到困难,艰难地生存。

(3) 快速发展阶段(2005年至今)

2005年后,随着我国对可再生能源应用与节能减排工作的不断加强,《可再生能源法》、《节约能源法》、《可再生能源中长期发展规划》、《民用建筑节能管理条例》等法律法规的相继颁布和修订,外加财政部、建设部两部《建设部、财政部关于推进可再生能源在建筑中应用的实施意见》的逐步实施,更是奠定了地源热泵在我国建筑节能与可再生能源利用中的突出地位,各省市陆续出台相关的地方政策,设备厂家不断增多,集成商规模不断扩大,新专利新技术不断涌现,从业人员不断增多,有影响力的大型工程不断出现,地源热泵系统应用进入了爆发式的快速发展阶段。

据不完全统计,截至2012年底,我国以地源热泵相关设备产品制造、工程设计与施工、系统集成与调试管理维护的相关企业已经达到4000余家,从全国范围看来,现有工程数量已经达到23000多个,总面积达24000万 m^2 。项目比较集中的地区有北京、河北、河南、山东、辽宁和天津,78%的项目集中在我国华北和东北南部地区。

为了完成此次发展报告,编委会对目前所有有关地源热泵的信息进行了整理归纳,同时在建设部科技司的大力支持和相关地方政府的帮助下取得了大部分主要城市地源热泵发展的相关数据,并且在此基础上向相关专家、集成商、设备制造商进行了咨询求证,得出了我国地源热泵系统自1998年至2012年的增长曲线(图1-1)。




图1-1 我国地源热泵年度增长曲线

1.3.2 我国目前地源热泵发展分析

由于我国幅员辽阔,地源热泵项目众多,很难对所有项目进行一一统计,但根据现有资料,可以对住建部公布的前后四批一共324个地源热泵示范项目(第一批16项,第二批42项,第三批130项,第四批136项)进行简单统计,从统计中也可以得出我国目前不同地区地源热泵的使用比例、不同类型系统的比例分配等基本信息。

可再生能源建筑应用示范城市中,除广东省、青海省、云南省与厦门市暂无地源热泵示范项目,北京市、天津市、大连市、上海市、青岛市、深圳市、重庆市及河北、河南、山西、山东、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、江西、浙江、安徽、福建、湖北、河南、海南、四川、贵州、陕西省,内蒙古自治区、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、广西壮族自治区、新疆生产建设兵团,据不完全统计,共有291个与地源热泵有关的项目,其示范工程总面积为3322万 m^2 。

示范工程中单项工程面积最大的为辽宁省铁煤热电厂循环冷却水废热供暖工程,总面积为96.68万 m^2 ;单项工程面积最小的为湖北省武汉市百步亭新港苑小区,总面积为0.75万 m^2 。

按照项目个数来看,北京共有21个项目,其总面积为342.78万 m^2 ;天津共有11个项目,其总面积为72.86万 m^2 ;上海共有4个项目,其总面积为42.51万 m^2 ;青岛共有11个项目,其总面积为102.11万 m^2 ;深圳有2个项目,其总面积为12.6万 m^2 ;重庆共有7个项目,其总面积为52.1万 m^2 ;河北共有12个项目,其总面积为104.36万 m^2 ;山西共有2个项目,其总面积为13.47万 m^2 ;辽宁共有26个项目(不包括大连),其总面积为400.23万 m^2 ;大连共有8个项目,其总面积为17.24万 m^2 ;吉林共有4个项目,其总面积为14.65万 m^2 ;黑龙江共有3个项目,其总面积为54.23万 m^2 ;江苏共有12个项目,其总面积为123.78万 m^2 ;江西共有2个项目,其总面积为22.07万 m^2 ;浙江共有4个项目,其总面积为36.25万 m^2 ;安徽共有2个项目,其总面积为21.47万 m^2 ;福建有1个项目,其总面积为3.55万 m^2 ;山东共有16个项目(不包括青岛),其总面积为321.45万 m^2 ;河南共有18个项目,其总面积为170.23万 m^2 ;湖北共有12个项目,其总面积为86.36万 m^2 ;湖南共有2个项目,其总面积为27.5万 m^2 ;广西共有7个项目,其总面积为36.12万 m^2 ;海南有1个项目,其总面积为4.7万 m^2 ;四川共有11个项目,其总面积为144.1万 m^2 ;贵州有1个项目,其总面积为25万 m^2 ;陕西共有9个项目,其总面积为204.8万 m^2 ;内蒙古共有12个项目,其总面积为123.5万 m^2 ;宁夏共有1个项目,其总面积为16.39万 m^2 ;新疆共有4个项目,其总面积为54.56万 m^2 ;新疆生产建设兵团共有3个项目,其总面积为6.71万 m^2 。

此291个示范项目中有32个项目混合应用了两种地源热泵技术,其项目总面积为321.62万 m^2 ,占总面积的9.68%,其他的259个项目均为使用单一地源热泵技术。其中,使用土壤源热泵技术的项目有110个,其项目总面积为1119.66万 m^2 ,占总面积的33.70%;使用地下水源热泵技术的项目有78个,其项目总面积为884.84万 m^2 ,占总面积的26.63%;使用淡水(江、河、湖)源热泵技术的项目有32个,其项目总面积为363.01万 m^2 ,占总面积的10.92%;使用海水源热泵技术的项目有16个,其项目总面积为181.51万 m^2 ,占总面积的5.46%;使用污水(市政污水、炼化厂冷却水、煤矿坑道水、热电厂循环冷却水)源热泵技术的项目有23个,其项目总面积为452.12万 m^2 ,占总面积的13.61%(图1-2)。




图 1-2 住建部示范项目各种地源热泵系统比例

根据中国建筑业协会地源热泵工作委员会(中国热泵委)对其组成单位相关工程信息的统计,我国土壤源热泵(84)、地下水源热泵(46)、地表水源热泵(21)、污水源热