

Ⅳ. 裝飾工程

Ⅸ. 裝 飾 工 程

Ⅸ. 装 饰 工 程

說 明

1. 本表抹灰砂浆配合比和标号, 如与设计规定不符时, 可以换算, 但砂浆用量除注明可以换算者外, 其他不予调整。

2. 本表中之木材面、金属面油漆除定额另有规定者外, 按三遍成活, 抹灰、抹灰面油漆按四遍成活计算。

凡未编制增加或减少遍数的项目如设计遍数与本表规定不符时, 可按相应项目每增加一遍乘以系数1.3, 减少一遍乘以系数0.75进行调整。

3. 本表未编制高级抹灰的价格, 高级抹灰应按“Ⅸ—2 石灰砂浆抹面”相应项目的抹灰工增加45%计算, (增加部分抹灰工每工日折合一级工1.985) 其他材料数量不变。

关于高、中级抹灰的划分, 应按施工技术验收规范规定的质量标准; 在操作上的区别:

中级抹灰: 三遍成活, 垫层(包括底、中层)、挂线、做塌井、冲筋、用刮尺找平、木抹子打光、抹面层一遍、大小铁抹子压光。

高级抹灰: 四遍成活, 垫层(包括底、中层)挂线、斗方、弹线、做塌井、冲筋、用刮尺找平、木抹子打光、抹面层二遍、大小铁抹子压光。

4. 本表油漆材料品种按一般常用的考虑的, 例如清油、煤油、松香水等, 如实际使用的材料品种不同时, 因而增加的工料费用可进行调整。

5. 水磨石部分, 本表仅编制了普通水泥白石子浆的价格, 如采用白水泥彩色石子浆或加颜料时, 按定额换算(每立方米石子浆加颜料20公斤)。

