精通中文版 Visual FoxPro 6.0 数据库开发与应用

梁书斌　张振峰　等编著

清华大学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

（京）新登字 员[illegible]号

内 容 简 介

本书深入浅出地介绍了 [illegible]中文版的特点、功能、使用方法及技巧。全书共分为 员[illegible]章，首先从浏览 [illegible]中文版的工作界面开始，接着依次介绍了 [illegible]中文版的数据表、关系、查询、窗体、报表等常见数据库对象的使用技巧，然后深入地讨论了宏、表达式、[illegible]页等高级数据库应用技巧，并在最后详细介绍了 [illegible]中文版在开发和自动化过程中涉及到的模块、事件、[illegible]语言，以及项目管理与开发技术。

本书内容翔实，结构合理，详略得当，语言流畅，实用性强，适合于广大 [illegible]中文版的用户阅读，对于其他从事办公自动化和数据库管理的用户也有一定的参考价值。

版权所有，翻印必究。
本书封面贴有清华大学出版社激光防伪标签，无标签者不得销售。

书　　名：精通中文版 [illegible]数据库开发与应用
作　　者：梁书斌　张振峰 等编著
出 版 者：清华大学出版社（北京清华大学学研大厦，邮政编码：[illegible]
　　[illegible]
责任编辑：杨海儿
印 刷 者：北京清华园胶印厂
发 行 者：新华书店总店北京发行所
开　　本：[illegible]　印张：[illegible]　字数：[illegible]千字
版　　次：[illegible]年 [illegible]月第 [illegible]版　[illegible]年 [illegible]月第 [illegible]次印刷
书　　号：[illegible]
印　　数：[illegible]
定　　价：[illegible]元

前　言

[illegible]是微软公司最新推出的新世纪办公套装软件。[illegible]中文版是集文档创建、通信和业务信息分析于一体的综合性软件包，是对[illegible]的完善和扩充，在进一步增强数据库管理与信息功能的同时，充分体现和反映出当前[illegible]带来的信息技术的迅猛发展。[illegible]中文版提供了与以往版本一致的用户界面、便捷的数据窗口、与[illegible]文件格式的帮助系统。在数据库设计方面，[illegible]中文版新增了更加便于数据分析的“数据透视表”视图和“数据透视图”视图，并增加了对[illegible]语言的支持，以便于[illegible]数据的交换与控制。

为了让广大用户能够快速、全面地掌握[illegible]中文版，我们组织了一些具有丰富[illegible]实用经验及长期从事信息管理工作的专家编写了本书。在内容编写和结构安排上，本书采用由浅入深、循序渐进的方法并配以典型、实用的操作实例，风格上力求轻松活泼，以便于读者阅读和学习。

参加本书编写的人员除封面署名外，还有袁珂、王军、麻瑞朝、李万红、胡辰浩、张哲峰、王琳、许书明、赵健、曹木军、邱莉、王维、徐燕华、王毅、韩伟峰、张朝、王东等人，徐松林先生审校了全书。由于本书创作时间紧，加之作者水平有限，书中可能存在疏漏和不足之处，敬请读者朋友批评指正。

作　者

[illegible]年 远月

目　录

第 员章　粤醋酝悦悦员员概述 …… 员
员援员　粤醋酝悦悦员员的安装 …… 圆
员援员援员　部署酝悦悦员员服务器的安装过程 …… 圆
员援员援圆　默认安装的 粤醋酝悦悦员员组件 …… 远
员援员援猿　首次使用安装选项所安装的功能 …… 苑
员援员援源　未安装的功能 …… 愿
员援圆　启动和退出 粤醋酝悦悦员员 …… 怨
员援猿　熟悉 粤醋酝悦悦员员的界面 …… 员园
员援猿援员　打开“罗斯文”数据库 …… 员园
员援猿援圆　粤醋酝悦悦员员的界面构成及定制 …… 员猿
员援猿援猿　粤醋酝悦悦员员的“数据库”窗口 …… 员源
员援源　自定义 粤醋酝悦悦员员工作环境 …… 员源
员援源援员　自定义视图显示方式 …… 员源
员援源援圆　设置常规选项 …… 员远
员援源援猿　设置编辑 辕查找选项 …… 员苑
员援源援源　设置键盘选项 …… 员愿
员援源援缘　设置数据表选项 …… 员怨
员援源援远　设置窗体 辕报表选项 …… 圆园
员援源援苑　设置高级选项 …… 圆员
员援源援愿　设置表 辕查询选项 …… 圆猿
员援源援怨　设置页选项 …… 圆源
员援源援员园　设置国际选项 …… 圆缘
员援源援员员　设置拼写检查选项 …… 圆远
员援缘　自定义工具栏 …… 圆苑
员援缘援员　自定义工具栏 …… 圆苑
员援缘援圆　自定义菜单栏 …… 圆怨
员援远　粤醋酝悦悦员员中主要的新增功能 …… 猿员
员援远援员　“数据透视表”视图和“数据透视图”视图 …… 猿员
员援远援圆　耘阅粤支持 …… 猿员
员援远援猿　酝蚤糟则燥泽燥枣贼 粤糟糟藻泽泽 阅葬贼葬遭葬泽藻的扩展属性支持 …… 猿猿
员援远援源　粤醋酝悦悦员员中的其他新增功能 …… 猿猿

第 圆章　数据库结构及维护 …… 猿源
圆援员　粤醋酝悦悦数据库 …… 猿缘

需要全本请访问 www.ertongbook.com

[illegible] 粤[illegible]数据库对象 …… [illegible]

[illegible] 信息存储器——表 …… [illegible]

[illegible] 人机交互界面——窗体 …… [illegible]

[illegible] 检索数据的最佳途径——查询 …… [illegible]

[illegible] 信息处理的最终产物——报表 …… [illegible]

[illegible] 提高效率的手段——宏 …… [illegible]

[illegible] 粤[illegible]高级编程功能——模块 …… [illegible]

[illegible] 各种数据库对象之间的关系 …… [illegible]

[illegible] 粤[illegible]数据库向导及应用 …… [illegible]

[illegible] 使用不同版本的数据库 …… [illegible]

[illegible] 在 粤[illegible]中启用旧版本数据库 …… [illegible]

[illegible] 将 粤[illegible]数据库转换为 粤[illegible]或 粤[illegible]数据库 …… [illegible]

[illegible] 共享数据库 …… [illegible]

[illegible] 在网络上共享 粤[illegible]数据库 …… [illegible]

[illegible] 在网络服务器上共享数据库 …… [illegible]

[illegible] 没有网络服务器时共享数据库 …… [illegible]

[illegible] 设置多用户环境下的锁定策略 …… [illegible]

[illegible] 避免发生数据锁定冲突 …… [illegible]

[illegible] 管理数据库 …… [illegible]

[illegible] 备份和恢复数据库 …… [illegible]

[illegible] 压缩和修复数据库 …… [illegible]

[illegible] 设置关闭时自动压缩选项 …… [illegible]

[illegible] 数据库的安全 …… [illegible]

[illegible] 安全策略概述 …… [illegible]

[illegible] 设置数据库密码 …… [illegible]

[illegible] 使用“用户级安全性向导”设置数据库安全 …… [illegible]

[illegible] 创建用户与组账号 …… [illegible]

[illegible] 设置用户与组权限 …… [illegible]

[illegible] 使用启动选项 …… [illegible]

[illegible] 将应用程序另存为 [illegible]文件 …… [illegible]

[illegible] 数据库的设计 …… [illegible]

第 [illegible]章 表与关系 …… [illegible]

[illegible] 表的设计与创建 …… [illegible]

[illegible] 利用向导创建表 …… [illegible]

[illegible] 利用表的“设计”视图修改表和建立新表 …… [illegible]

[illegible] 导入或链接已有数据创建新表 …… [illegible]

[illegible] 导入或链接数据库对象 …… [illegible]

猿猿猿 利用数据表视图创建表 …… 愿
猿猿 字段的基本操作 …… 愿
猿猿猿 添加字段 …… 愿
猿猿猿 删除字段 …… 怨
猿猿猿 更改字段名 …… 怨
猿猿猿 移动字段 …… 怨
猿猿猿 在表“设计”视图中复制字段定义 …… 怨
猿猿 字段的类型及其设置 …… 怨
猿猿猿 如何选择字段类型 …… 怨
猿猿猿 字段类型及说明 …… 怨
猿猿猿 定义字段类型 …… 怨
猿猿猿 更改字段的数据类型 …… 怨
猿猿猿 字段数据类型转换的后果 …… 怨
猿猿 字段的属性及作用 …… 怨
猿猿猿 常用的字段属性 …… 怨
猿猿猿 用于控制空白字段处理的属性 …… 怨
猿猿猿 定义字段输入掩码 …… 怨
猿猿猿 输入掩码语法和示例 …… 无
猿猿 创建查阅字段 …… 无
猿猿猿 创建值列表字段 …… 无
猿猿猿 创建用来查阅另一个表中数据的字段 …… 无
猿猿猿 “查阅”选项卡上各属性的意义 …… 无
猿猿 主键及索引的使用 …… 无
猿猿猿 主键的类型及选择 …… 无
猿猿猿 定义、更改和删除主键 …… 无
猿猿猿 创建索引 …… 无
猿猿猿 在创建、修改或删除索引时遇到的问题 …… 无
猿猿 关系的创建及应用 …… 无
猿猿猿 关系的作用及种类 …… 无
猿猿猿 关系的创建 …… 无
猿猿猿 在表之间定义多对多关系 …… 无
猿猿猿 设置表之间的联接类型 …… 无
猿猿猿 编辑和删除关系 …… 无
猿猿猿 关系选项的意义和作用 …… 无

第 源章 查询及其应用 …… 无
源猿 查询的种类及应用 …… 无
源猿猿 选择查询 …… 无

[illegible] 参数查询 ……
[illegible] 交叉表查询 ……
[illegible] 操作查询 ……
[illegible] 查找重复项查询 ……
[illegible] 自动输入数据的“自动查阅”查询 ……
[illegible] 利用向导创建查询 ……
[illegible] 使用向导创建简单的选择查询 ……
[illegible] 使用向导创建交叉表查询 ……
[illegible] 使用查询向导在表中查找重复的记录或字段值 ……
[illegible] 使用查询向导查找表之间不匹配的记录 ……
[illegible] 查询的视图 ……
[illegible] 查询的“数据表”视图 ……
[illegible] 查询的“设计”视图 ……
[illegible] 查询的 SQL 视图 ……
[illegible] 查询“设计”视图的基本操作 ……
[illegible] 在查询设计网格中添加或删除表或查询 ……
[illegible] 在查询中联接多个表和查询 ……
[illegible] 查询设计网格的应用 ……
[illegible] 查询设计器中的“汇总”和“分组” ……
[illegible] 在查询“设计”视图中操作字段 ……
[illegible] 查询中准则的应用 ……
[illegible] 查询中使用通配符 ……
[illegible] 利用查询“设计”视图创建各种类型的查询 ……
[illegible] 创建选择查询 ……
[illegible] 创建提示准则的参数查询 ……
[illegible] 使用“设计”视图创建交叉表查询 ……
[illegible] 创建自动输入数据的“自动查阅”查询 ……
[illegible] 操作查询的创建 ……
[illegible] 删除查询的类型及使用 ……
[illegible] 追加查询 ……
[illegible] 生成表查询 ……
[illegible] 更新查询 ……
[illegible] SQL 查询 ……
[illegible] SQL 特定查询语句 ……
[illegible] 联合查询 ……
[illegible] 传递查询 ……
[illegible] 数据定义查询 ……
[illegible] 子查询 ……

源愿 查询中的计算 …… 员远
源愿员 聚合函数 …… 员苑
源愿圆 使用总计 …… 员苑
源愿猿 设置影响总计执行时间的条件 …… 员愿
源愿源 计算字段 …… 员园
源怨 查询模式 …… 员员
源怨员 使用 粤晕阳圆阳蕴的原因 …… 员圆
源怨圆 查询模式应用注意事项 …… 员圆
源怨猿 设置 粤晕阳阳蕴查询模式 …… 员猿

第 缘章 窗体基础 …… 员缘
缘员 窗体的基础知识 …… 员远
缘员员 窗体的构成 …… 员苑
缘员圆 窗体的视图 …… 员愿
缘员猿 窗体的类型 …… 员怨
缘圆 创建窗体 …… 员猿
缘圆员 使用“自动创建窗体”创建窗体 …… 员源
缘圆圆 使用向导创建窗体 …… 员缘
缘圆猿 使用“窗体向导”创建基于多表的窗体 …… 员苑
缘圆源 使用“图表向导”创建图表 …… 员员
缘圆缘 创建数据透视表窗体 …… 员猿
缘猿 利用窗体操纵源表或查询的记录 …… 员远
缘猿员 定位记录 …… 员远
缘猿圆 添加记录和修改数据 …… 员苑
缘源 查找、排序和筛选数据 …… 员愿
缘源员 查找和替换数据 …… 员愿
缘源圆 在窗体中应用筛选 …… 员怨
缘源猿 利用窗体以排序方式查看记录 …… 圆猿

第 远章 窗体设计高级技巧 …… 圆源
远员 窗体“设计”视图 …… 圆缘
远员员 “窗体设计”工具栏 …… 圆缘
远员圆 “格式”工具栏 …… 圆苑
远员猿 工具箱 …… 圆愿
远员源 设置窗体 辖控件属性 …… 圆怨
远圆 修改窗体显示外观 …… 圆员
远圆员 修改窗体的背景 …… 圆员
远圆圆 添加或删除页眉 辖页脚 …… 圆猿
远猿 粤晕阳圆窗体常用控件及创建 …… 圆源

[illegible] 标签 …… [illegible]
[illegible] 文本框 …… [illegible]
[illegible] 选项组 …… [illegible]
[illegible] 切换按钮、选项按钮和复选框 …… [illegible]
[illegible] 组合框和列表框 …… [illegible]
[illegible] 命令按钮 …… [illegible]
[illegible] 图像、对象框和 [illegible] 控件 …… [illegible]
[illegible] 分页符、选项卡和图形控件 …… [illegible]
[illegible] 调整控件布局及格式 …… [illegible]
[illegible] 选择控件 …… [illegible]
[illegible] 移动控件 …… [illegible]
[illegible] 调整控件大小 …… [illegible]
[illegible] 对齐控件 …… [illegible]
[illegible] 修改控件间隔 …… [illegible]
[illegible] 增强窗体的外观效果 …… [illegible]
[illegible] 为窗体添加直线和矩形 …… [illegible]
[illegible] 为窗体控件增加三维效果 …… [illegible]
[illegible] 选择颜色 …… [illegible]
[illegible] 添加当前日期和时间 …… [illegible]
[illegible] 为现有窗体添加子窗体 …… [illegible]
[illegible] 两类特殊窗体的创建 …… [illegible]
[illegible] 切换面板窗体 …… [illegible]
[illegible] 弹出式窗体或报表 …… [illegible]
[illegible] 弹出式窗体的属性设置 …… [illegible]
[illegible] 验证数据或限制数据访问 …… [illegible]
[illegible] 在窗体中验证或限制数据 …… [illegible]
[illegible] 设置窗体运行时特性 …… [illegible]

第 [illegible] 章 报表及其应用 …… [illegible]
[illegible] 报表及其工作方式 …… [illegible]
[illegible] 创建报表 …… [illegible]
[illegible] 利用“自动报表”创建报表 …… [illegible]
[illegible] 使用向导创建报表 …… [illegible]
[illegible] 使用“图表向导”创建图表报表 …… [illegible]
[illegible] 使用“标签向导”创建标签 …… [illegible]
[illegible] 设计报表 …… [illegible]
[illegible] 报表“设计”视图 …… [illegible]
[illegible] 报表“设计”视图各种工具的应用 …… [illegible]

苑猿猿 报表的结构 …… 圆猿
苑猿源 空白报表与表或查询中数据的结合 …… 圆缘
苑猿缘 更改报表总体外观 …… 圆苑
苑猿远 为报表添加分页符和页码 …… 圆怨
苑源 打印和预览报表 …… 圆园
苑源员 页面设置 …… 圆员
苑源圆 预览报表 …… 圆圆
苑源猿 打印报表 …… 圆猿

第 愿章 报表的高级应用 …… 圆源
愿员 排序和分组 …… 圆缘
愿员员 排序记录 …… 圆缘
愿员圆 对记录进行排序时的注意事项 …… 圆苑
愿员猿 分组记录 …… 圆愿
愿员源 如何设置组属性 …… 圆园
愿员缘 删除报表分组与排序字段或表达式 …… 圆圆
愿员远 调整报表的排序和分组顺序 …… 圆猿
愿员苑 在报表中增加排序、分组字段或表达式 …… 圆猿
愿圆 多列报表 …… 圆源
愿圆员 创建多列报表 …… 圆源
愿圆圆 设置多列报表每组起始方式 …… 圆缘
愿猿 子报表 …… 圆远
愿猿员 子报表的定义及作用 …… 圆远
愿猿圆 创建子报表 …… 圆愿
愿猿猿 链接主报表和子报表 …… 圆员
愿源 交叉表报表 …… 圆圆
愿源员 创建带有固定列标题的交叉表报表 …… 圆圆
愿源圆 创建动态列标题交叉表报表 …… 圆猿
愿缘 在报表中使用计算总计 …… 圆缘
愿缘员 根据表字段计算新数据 …… 圆缘
愿缘圆 在报表中计算总计值或平均值 …… 圆苑
愿缘猿 在报表中计算百分比 …… 圆愿
愿远 报表快照 …… 圆愿
愿远员 创建报表快照 …… 圆怨
愿远圆 报表快照的发布 …… 猿园
愿远猿 报表快照常见问题 …… 猿圆

第 怨章 宏的创建及应用 …… 猿猿
怨员 宏及其有关概念 …… 猿源

需要全本请访问 www.ertongbook.com

怨[illegible] 宏 …… 猿[illegible]
怨[illegible] 宏组 …… 猿[illegible]
怨[illegible] 条件操作宏 …… 猿[illegible]
怨[illegible] 创建宏 …… 猿[illegible]
怨[illegible] 添加宏操作 …… 猿[illegible]
怨[illegible] 设置宏参数 …… 猿[illegible]
怨[illegible] 复制、移动和插入宏操作 …… 猿[illegible]
怨[illegible] 创建宏组 …… 猿[illegible]
怨[illegible] 在宏中使用条件 …… 猿[illegible]
怨[illegible] 创建具有条件的宏 …… 猿[illegible]
怨[illegible] 具有条件的宏的执行 …… 猿[illegible]
怨[illegible] 宏条件示例 …… 猿[illegible]
怨[illegible] 保存和运行宏 …… 猿[illegible]
怨[illegible] 保存宏 …… 猿[illegible]
怨[illegible] 执行宏 …… 猿[illegible]
怨[illegible] 调试宏 …… 猿[illegible]
怨[illegible] 特殊的宏组——粤[illegible] …… 猿[illegible]
怨[illegible] 宏操作 …… 猿[illegible]
怨[illegible] 操作数据的宏操作 …… 猿[illegible]
怨[illegible] 执行命令的宏操作 …… 猿[illegible]
怨[illegible] 实现导入 [illegible]导出功能的宏操作 …… 猿[illegible]
怨[illegible] 操纵数据库对象的宏操作 …… 猿[illegible]
怨[illegible] 其他类型的宏操作 …… 猿[illegible]
怨[illegible] 使用宏验证数据有效性 …… 猿[illegible]

第[illegible]章 表达式的应用 …… 猿[illegible]
[illegible] 运算符 …… 猿[illegible]
[illegible] 算术运算符 …… 猿[illegible]
[illegible] 比较运算符 …… 猿[illegible]
[illegible] 逻辑运算符 …… 猿[illegible]
[illegible] 连接运算符 …… 猿[illegible]
[illegible] 项目访问符 …… 猿[illegible]
[illegible] 操作数 …… 猿[illegible]
[illegible] 操作数种类 …… 猿[illegible]
[illegible] 粤[illegible]的数据类型 …… 猿[illegible]
[illegible] 创建表达式 …… 猿[illegible]
[illegible] 表达式生成器的结构及使用 …… 猿[illegible]
[illegible] 在属性表、设计网格或操作参数中输入表达式 …… 猿[illegible]

无法源 在表达式中使用操作数 …… 猿愿
无法源员 窗体、报表、子窗体或子报表作为表达式操作数 …… 猿愿
无法源圆 在表达式中引用控件或属性值 …… 猿怨
无法源猿 在表达式中引用窗体、报表节或报表组级别 …… 猿园
无法源源 在表达式中引用列表中的列 …… 猿员
无法源缘 在表达式中使用函数 …… 猿圆
无法缘 表达式应用举例 …… 猿猿
无法缘员 在窗体和报表中使用表达式 …… 猿猿
无法缘圆 在查询和筛选中使用表达式 …… 猿缘
无法缘猿 使用默认值表达式 …… 猿愿
无法缘源 在字段有效性规则中使用表达式 …… 猿怨
无法缘缘 在宏条件中使用表达式 …… 猿园
无法缘远 表达式应用中的问题 …… 猿园

第 员章 粤精蕴释中的 宰藻页 …… 猿远
员员 粤精蕴释中 宰藻页的类型 …… 猿源
员员员 静态 匀耕远蕴 …… 猿源
员员员圆 动态 匀耕远蕴 …… 猿源
员员员猿 数据访问页 …… 猿缘
员员员源 匀耕远蕴模板文件 …… 猿苑
员员圆 数据访问页及其工作方式 …… 猿愿
员员圆员 数据访问页的视图 …… 猿愿
员员圆圆 数据访问页的类型 …… 猿怨
员员圆猿 窗体、报表和数据访问页之间的差异 …… 猿园
员员圆源 数据访问页的数据源 …… 猿员
员员圆缘 打开数据访问页 …… 猿猿
员员猿 创建数据访问页 …… 猿猿
员员猿员 用于创建数据访问页的策略 …… 猿猿
员员猿圆 利用“自动创建数据页”创建数据访问页 …… 猿缘
员员猿猿 利用向导创建数据访问页 …… 猿远
员员猿源 将现有 宰藻页转换为数据访问页 …… 猿愿
员员猿缘 创建独立的数据访问页 …… 猿怨
员员源 利用“设计”视图设计数据访问页 …… 猿猿
员员源员 数据访问页特有控件 …… 猿猿
员员源圆 数据访问页主题 …… 猿缘
员员源猿 定制数据页的节 …… 猿远
员员源源 页“设计”视图的常见操作 …… 猿苑
员员源缘 为数据访问页连接数据 …… 猿怨

[illegible] 为数据页设置绑定表或查询 …… [illegible]
[illegible] 利用字段列表为数据页添加结合型控件 …… [illegible]
[illegible] 数据访问页中的计算值与汇总 …… [illegible]
[illegible] 数据访问页中的计算值 …… [illegible]
[illegible] 计算聚合值和其他聚合函数 …… [illegible]
[illegible] 分组数据访问页 …… [illegible]
[illegible] 分组数据访问页的组成部分 …… [illegible]
[illegible] 各种视图中的分组数据访问页 …… [illegible]
[illegible] 在数据访问页上按值分组记录 …… [illegible]
[illegible] 设置分组数据页显示记录的方式 …… [illegible]
[illegible] 在数据访问页按特定表达式分组 …… [illegible]
[illegible] 保存和发布数据访问页 …… [illegible]
[illegible] 将对象另存为数据访问页 …… [illegible]
[illegible] 将数据访问页副本保存到 [illegible] 服务器上 …… [illegible]
[illegible] 使用 [illegible] 保存数据访问页 …… [illegible]
[illegible] 使用数据访问页 …… [illegible]
[illegible] 在“页”视图中处理数据 …… [illegible]
[illegible] 关于保护数据访问页的安全 …… [illegible]
[illegible] 使用脱机页 …… [illegible]

第 [illegible] 章 [illegible] 编程 …… [illegible]
[illegible] 使用宏还是 [illegible] 进行编程 …… [illegible]
[illegible] 何时使用宏 …… [illegible]
[illegible] 何时使用 [illegible] 进行编程 …… [illegible]
[illegible] 对象、属性、方法和事件 …… [illegible]
[illegible] 参数传递 …… [illegible]
[illegible] 命名参数与可选的参数 …… [illegible]
[illegible] 模块 …… [illegible]
[illegible] 模块的定义 …… [illegible]
[illegible] 类模块 …… [illegible]
[illegible] 类模块的应用 …… [illegible]
[illegible] 标准模块 …… [illegible]
[illegible] 过程 …… [illegible]
[illegible] 事件 …… [illegible]
[illegible] 阅读事件 …… [illegible]
[illegible] 运行时事件 …… [illegible]
[illegible] 和 [illegible] 事件 …… [illegible]
[illegible] 事件 …… [illegible]

[illegible] 云[illegible]事件 …… [illegible]
[illegible] 马[illegible]事件 …… [illegible]
[illegible] 云[illegible]事件 …… [illegible]
[illegible] 宰[illegible]事件 …… [illegible]
[illegible] 事件发生的时间 …… [illegible]
[illegible] 窗体中控件的事件发生顺序 …… [illegible]
[illegible] 窗体上记录事件的发生顺序 …… [illegible]
[illegible] 窗体和子窗体事件的发生顺序 …… [illegible]
[illegible] 击键事件和鼠标单击事件的发生顺序 …… [illegible]
[illegible] 事件过程 …… [illegible]
[illegible] 事件过程的结构 …… [illegible]
[illegible] 创建事件过程 …… [illegible]
[illegible] 窗口 …… [illegible]
[illegible] “工程资源管理器”窗口 …… [illegible]
[illegible] “属性”窗口 …… [illegible]
[illegible] “代码”窗口 …… [illegible]
[illegible] 语句 …… [illegible]
[illegible] 语句特点 …… [illegible]
[illegible] 声明语句 …… [illegible]
[illegible] 数组 …… [illegible]
[illegible] 赋值语句 …… [illegible]
[illegible] 可执行语句 …… [illegible]
[illegible] 编程应用举例 …… [illegible]
[illegible] 在控件、记录和窗体的页之间移动焦点 …… [illegible]
[illegible] 在一个窗体中移动记录时显示另一窗体的相关记录 …… [illegible]
[illegible] 对象作用范围和兼容性 …… [illegible]
[illegible] 生成对象变量 …… [illegible]
[illegible] 调用过程 …… [illegible]
[illegible] 的数据类型 …… [illegible]

第 [illegible] 项目开发 …… [illegible]
[illegible] 项目基本概念 …… [illegible]
[illegible] 项目的定义 …… [illegible]
[illegible] 项目支持的 [illegible] 数据库 …… [illegible]
[illegible] 使用 [illegible] 项目 …… [illegible]
[illegible] 关于扩展属性 …… [illegible]
[illegible] 关于 [illegible] …… [illegible]
[illegible] 安装及配置 [illegible] …… [illegible]

[illegible] 粤[illegible]项目的数据类型 …… [illegible]
[illegible] 使用 粤[illegible]项目 …… [illegible]
[illegible] 创建和打开 粤[illegible]项目 …… [illegible]
[illegible] 在 粤[illegible]项目中链接表 …… [illegible]
[illegible] 创建查阅列 …… [illegible]
[illegible] 创建保存超链接的列 …… [illegible]
[illegible] 备份、还原和删除数据库 …… [illegible]
[illegible] 保护 粤[illegible]项目 …… [illegible]
[illegible] 用于设置 粤[illegible]项目的安全机制 …… [illegible]
[illegible] 粤[illegible]项目中启用 [illegible]禁用系统管理员（[illegible]）用户名 …… [illegible]
[illegible] 选择登录到 [illegible]时所用的安全验证类型 …… [illegible]
[illegible] 关于 [illegible]文件 …… [illegible]
[illegible] 粤[illegible]项目中的查询 …… [illegible]
[illegible] 查询设计器组成部分 …… [illegible]
[illegible] 查询设计器的“图表”窗格 …… [illegible]
[illegible] 查询设计器的“网格”窗格 …… [illegible]
[illegible] 查询设计器的 [illegible]窗格 …… [illegible]
[illegible] 粤[illegible]项目中的查询类型 …… [illegible]
[illegible] 视图 …… [illegible]
[illegible] 存储过程 …… [illegible]
[illegible] 用户定义函数 …… [illegible]
[illegible] 参数查询 …… [illegible]
[illegible] 操作查询和 [illegible]语句 …… [illegible]
[illegible] 创建查询 …… [illegible]
[illegible] 创建视图 …… [illegible]
[illegible] 创建存储过程 …… [illegible]
[illegible] 创建用户定义函数 …… [illegible]
[illegible] 将 粤[illegible]数据库升迁为 粤[illegible]项目 …… [illegible]
[illegible] 何时将 粤[illegible]数据库升迁到 [illegible] …… [illegible]
[illegible] 升迁 粤[illegible]数据库之前的准备工作 …… [illegible]
[illegible] 得到升迁的数据库对象 …… [illegible]
[illegible] 升迁 粤[illegible]数据库 …… [illegible]

第1章

Visual FoxPro 6.0概述

Visual FoxPro 6.0是Microsoft公司开发的32位Windows环境下最流行的桌面数据库管理系统，它是Visual FoxPro 5.0的升级版，Visual FoxPro 6.0作为Visual Studio的有机组成部分，与其他组件共同组成Visual Studio家族，为办公软件提供了相当完善的解决方案。

Visual FoxPro 6.0提供了表生成器、查询生成器、报表设计器等许多便捷的可视化操作工具以及数据库向导、表向导、查询向导、窗体向导、报表向导等众多向导，这些工具和向导为构造功能完善的数据库管理系统提供了极大便利。对于初级用户和简单应用，不必编写任何代码，只须通过直观的可视化操作就能完成大部分数据管理任务。同时Visual FoxPro 6.0为专业数据库开发人员提供的xBase程序设计语言，完全兼容xBase，便于高级用户开发功能完善、界面丰富多彩的面向对象的数据库管理系统。

需要全本请访问 www.ertongbook.com