

全国计算机等级考试 标准预测试卷

二级 C 语言程序设计

全国计算机等级考试命题研究组 编

中国大地出版社

图书在版编目(CIP)数据

二级 C 语言程序设计标准预测试卷/全国计算机等级考试命题研究组编.—北京:中国大地出版社,2004.1

(全国计算机等级考试辅导丛书)

ISBN 7-80097-564-9

I.二... II.全... III.C语言-程序设计-水平考试-习题 IV.TP312-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 029966 号

丛 书 名:全国计算机等级考试辅导丛书

书 名:二级 C 语言程序设计标准预测试卷

出版发行:中国大地出版社

(北京市海淀区大柳树路 19 号 100081)

责任编辑:张 雄

经 销:全国各地新华书店

印 刷:铁十六局印刷厂

版 次:2004 年 1 月第 1 版

印 次:2004 年 1 月第 1 次印刷

开 本:787×1092 1/16 字数:1900 千字

印 张:150

书 号:ISBN 7-80097-564-9/TP·8

总 定 价:300.00 元(全套)

(凡购买中国大地出版社的图书,如发现印装质量问题,本社发行部负责调换)

本书封底贴有防伪标签,无防伪标签者为盗版书,请广大读者注意识别!

目 录

应试技巧	共 2 页
笔试部分	共 75 页
标准预测试卷(一)	共 7 页
标准预测试卷(二)	共 8 页
标准预测试卷(三)	共 10 页
标准预测试卷(四)	共 8 页
标准预测试卷(五)	共 8 页
标准预测试卷(六)	共 10 页
标准预测试卷(七)	共 8 页
标准预测试卷(八)	共 8 页
笔试部分参考答案	共 8 页
上机部分	共 20 页
上机部分参考答案	共 6 页
2003 年 9 月笔试试卷及参考答案	共 13 页
附 录 配套光盘使用说明	

一封四川考生的来信

—原文登载

编委老师：

您们好：

我是四川省绵阳市科技电脑学校的学生，由于对知识的渴求，同时也为了参加考试，急切地购买了《二级 C 语言程序设计上机指导·应试指导·模拟试题三合一精典版本》这本书。本书对我帮助很大，使我顺利通过了今年四月份的全国计算机等级考试。

贵出版社的图书深受我们广大读者的喜爱与好评，特别是我们这些将参加考试的学生都希望买到与指定教材完全配套的辅导书，能够满足我们的要求。

我觉得这本书可谓经典之作，不仅有基础的考试大纲串讲、精典例题分析，更有“实战”模拟等提高性训练，指导明确合理，符合最新考试大纲要求。通过对本书的学习，考试之前我已心中有数，不过我认为本书中还存在不足之处：

1. 上机操作的范围、要求、评分要点应精简。
2. 书中偶尔有重复性试题。
3. 上机内容没有配套光盘。

建议你们今后出版的图书应在各方面加以改进！

贵出版社应增加一些新的计算机图书类型，因为很多学生及工作人员急需这方面的书籍，所以希望你在今后编书时能扬长避短，努力做到更好。

祝编委会老师们工作顺利，为全国的计算机学子出版更多、更精的书籍。

四川绵阳 程远

2003 年 6 月 12 日

程远同学：

感谢你对我们工作的关心与支持！对于你提出意见进行细致的研究，作为该书修订的重要参考！

你所反映的问题，经编辑审核，就一些不足之处对本系列丛书进行了调整和修订，具体主要修改部分有：

- 1、其它题型题量减少，加入了“真题解析”与最新的历年真题
- 2、同时本系列丛书附有配套学习光盘。
- 3、对纸质、图书版式、封面设计等都已加以改进。

我们编写的计算机等级丛书自推出至今，热销全国各地一年多以来，许多读者纷纷来信，对本公司所出版的考试类丛书提出了好评与建议，并将部分热心读者资料存档，今后可参加我们的图书评论活动。如想详细了解本出版社的各类图书情况，可以登陆即将开通的“韬略图书在线”[Http://www.taoluebook.com](http://www.taoluebook.com)，享受优惠的网上购书价格和大量有关考试的各种信息资料的下载以及图书优惠服务。

最后，再次感谢你对我们出版社精品图书的信任！真诚地祝愿你顺利通过了本次考试，掌握更多的计算机知识！我们在北京与你一起分享快乐！

本书编委会

2003 年 6 月 26 日

应试技巧

一、考试说明

全国计算机等级考试二级覆盖面广,重点面向应用,考生只有全面系统地复习,才能考出一个理想的成绩。为此,我们特意组织多年从事辅导计算机等级考试的专家深入研究计算机等级考试特点和出题规律,编写出《二级 C 语言程序设计标准预测试卷》,希望考生从中找出规律性的东西,达到举一反三、触类旁通的效果。

本试卷包括笔试和上机两部分,含有 8 套笔试试卷及 10 套上机试卷,另附一套最新考试真题。二级笔试试题都是标准化题型,即选择题和填空题两种题型,总计 100 分,选择题共 60 题,1—40 题每题 1 分,41—50 题每题 2 分,共 60 分。填空题共 20 个空,每空 2 分,共 40 分。

重要提示:

二级笔试试卷提供一份答题卡,考生应将所选的答案必须涂写在答题卡上,填在试卷上视为无效。考生也可将答案写在试卷上,然后再誊写到答题卡上。填涂答题卡时,应使用 2B 铅笔均匀完整地填涂在对应的序号上,填涂完毕最好再检查一遍,以防漏涂、错涂。

二、考试环境

这里所说的考试环境,一方面是指考试的场地、教室的布置,另一方面是指考试中答题的方法和上机考试的软件环境:

(1)要在指定时间看看考场,看看自己的座位,从心理上不感到生疏,从而稳定情绪,以求稳中取胜。

(2)应多做与考试标准题型和上机方法基本相似的模拟练习,熟悉考试的软件环境。等级考试的全部答案是由计算机进行批改的,进行笔试时一定要按照要求将答案涂写在答题卡上。

(3)拿到试卷后应首先将自己的姓名、准考证号等内容用铅笔涂写在答题卡的相应位置上,以免忘记。答题时字迹清晰,保持卷面整洁。

(4)做题时,可以先在试卷上用铅笔标注答案,对于选择题,可以临时在每道题的 A、B、C 或 D 选项上用铅笔打上✓,对于填空题,也可以在每道题的空白处临时写上答案,这样可以便于检查。经过检查,确定无误后,再填写答题卡。对于选择题,要求将正确答案用铅笔涂写在答题卡相应位置上;对于填空题,要求将每空的答案用蓝、黑色钢笔或圆珠笔写在答题卡序号的横线上。然后,再检查一下,是否填写正确。如果你写在试卷上的答案是正确的,而填写答题卡错误,也不得分,因为考卷并不上交,只以答题卡作为评分依据。

三、答题技巧

1. 选择题

这类题中每题只有一个选项是正确的,多选、不选或选错都不给分,选错也不倒扣分。其答题技巧如下:

(1)直接选择 对题中给出的 4 个选项,一看就能判断出正确答案,但注意,应有相当大的把握才行。

(2)排除选择 对给出的 4 个选项,一看就知道其中的 1 个(或 2 个或 3 个)是错误的,在这种情况下,使用排除法,排除错误的选项,剩下的为正确答案。

(3)随机选择 在使用排除法中,如果最后还剩 2 个或 3 个选项,或对某题一无所知时,都别放弃选择,在剩下的选项中随机选一个。因为选错了不扣分,所以不要漏选,每道题选出一个答案,以提高考试成绩。

(4)对于有把握的题目要一次答对,不要再次验证;对于拿不准的题目,根据以往经验先初步确定一个答案,最后,在时间允许的情况下,回过头来做这些题目。

(5)考生在答题时,一定要合理安排时间,统筹全局。千万不要在个别题上花费太多时间,以免没有时间答完剩余的题目。

2. 填空题

填空题难度相对较大,但分值占的较小。故切不可为个别题目耽误了过多的时间,不如调回头去检查一些无把握的选择题,因为如能检查出 1~2 道选择题,分值就能抵上一道填空题。注意:在填写答案时,答题卡上的号码并不是试卷上的题号,而是填空的顺序号,不要弄错位置。

四、综合应试技巧

平时下了功夫,在考前一个月左右的时间里,多做一些标准模拟题和真题。如果在规定的时间内做完了题,得分均高于 75 分,可以肯定您已经能够通过考试了。如果发现有的题做错了或有的题不会做,应反复看与这些题有关的知识,直到真正明白为止,这样也能很快过关。总之,要善于研究考试规律,就能进一步提高成绩,最终通过考试。多做练习,熟能生巧。

重要提示:

由于二级考试题目多,分值较小,这就要求考生速度要快,答题要准确,通过做一定量的习题,从中找出题目设计规律和答题技巧,更能提高答题速度和应变能力。

全国计算机等级考试

二级基础知识和 C 语言程序设计标准预测试卷(一)

笔 试 部 分

(考试时间 120 分钟 满分 100 分)

题 号	一	二	总 分
题 分	60	40	核分人
得 分			

得 分	评卷人	复查人

一、选择题(1~40 题每题 1 分,41~50 题每题 2 分,共 60 分)下列各题 A、B、C、D 四个选项中,只有一个选项是正确的,请将正确选项涂写在答题卡的相应位置上,答在试卷上不得分。

- 下列叙述中正确的是 ()
 - 显示器和打印机都是输出设备
 - 显示器只能显示字符
 - 通常的彩色显示器都有 7 种颜色
 - 打印机只能打印字符和表格
- 微型计算机中运算器的主要功能是进行 ()
 - 算术运算
 - 逻辑运算
 - 算术和逻辑运算
 - 初等函数运算
- COMMAND.COM 是 DOS 系统的最外层模块,通常称之为 ()
 - 引导程序
 - 输入输出系统
 - 命令处理系统
 - 文件管理系统
- 电子邮件是 ()
 - 网络信息检索服务
 - 通过 Web 网页发布的公告信息
 - 通过网络实时交互的信息传递方式
 - 一种利用网络交换信息的非交互式服务
- 和十进制数 255 相等的二进制数是 ()
 - 11101110
 - 11111110
 - 10000000
 - 11111111
- 下列叙述中正确的是 ()
 - 指令由操作数和操作码两部分组成
 - 常用参数 xxMB 表示计算机的速度
 - 计算机的一个字长总是等于两个字节
 - 计算机语言是完成某一任务的指令集
- 计算机的内存储器比外存储器 ()
 - 价格便宜
 - 存储容量大
 - 读写速度快
 - 读写速度慢
- 设当前盘为 C 盘,执行 DOS 命令“COPY B:\A.TXT PRN”之后,结果是 ()
 - B 盘上的 A.TXT 文件被复制到 C 盘的 PRN 文件
 - 屏幕上显示 B 盘上的 A.TXT 文件内容
 - B 盘上的 A.TXT 文件内容在打印机上输出
 - B 盘的 A.TXT 文件被复制到 B 盘的 PRN 文件
- 要将当前盘当前目录下的两个文件 X1.TXT 和 B1.TXT 连接起来之后存入 B 盘当前目录下并且命名为 Z.TXT,无论 B 盘当前目录是什么,完成这件任务可以使用的命令是 ()
 - COPY A:X1.TXT+C:B1.TXT Z.TXT

- B. COPY X1.TXT+C:\WS\B1.TXT B:\Z.TXT
- C. COPY A:X1.TXT+C:\WS\B1.TXT
- D. COPY X1.TXT+B1.TXT B:\Z.TXT
10. 下列四组 DOS 命令中,功能等价的一组是 ()
- A. COPY A:*. * B:与 DISKCOPY A: B:
- B. COPY ABC.TXT+XYZ.TXT 与 TYPE XYZ.TXT>>ABC.TXT
- C. COPY ABC.TXT+XYZ.TXT 与 COPY XYZ.TXT+ABC.TXT
- D. TYPE *.FOR>CON 与 COPY *.FOR CON
11. 设当前目录为 D:\BB,现要把 D:\AA 目录下首字符是 A 的文本文件全部删除,应该使用命令 ()
- A. DEL A*.TXT B. DEL \AA\A.TXT
- C. DEL \AA\A*.TXT D. DEL \AA\A ? TXT
12. 在 Windows 中,启动应用程序的正确方法是 ()
- A. 用鼠标指向该应用程序图标
- B. 将该应用程序窗口最小化成图标
- C. 将该应用程序窗口还原
- D. 用鼠标双击该应用程序图标
13. 在 Windows 中,终止应用程序执行的正确方法是 ()
- A. 将应用程序窗口最小化成图标
- B. 用鼠标双击应用程序窗口右上角的还原按钮
- C. 用鼠标双击应用程序窗口中的标题栏
- D. 用鼠标双击应用程序窗口左上角的控制菜单框
14. 在微机系统中,对输入输出设备进行管理的程序模块(BIOS)存放在 ()
- A. RAM 中 B. ROM 中
- C. 硬盘中 D. 寄存器中
15. 使计算机病毒传播范围最广的媒介是 ()
- A. 硬磁盘 B. 软磁盘
- C. 内部存储器 D. 互联网
16. 微机显示器一般有两组引线,它们是 ()
- A. 电源线与信号线 B. 电源线与控制线
- C. 电源的线与地线 D. 控制线与地线
17. 高档 486PC 机主板上一般带有高速缓冲存储器 Cache,它是_____之间的缓存。 ()
- A. CPU 与辅助存储器 B. CPU 与主存储器
- C. 软盘与内存 D. 硬盘与内存
18. 目前因特网(Inetnet)尚未提供的服务是 ()
- A. 电子函件 B. 文件传送
- C. 远程使用计算机 D. 电视广播
19. Modem 的数据传输速率可达到 ()
- A. 几十 Kbps B. 几十 KBps
- C. 几十 Mbps D. 几十 MBps
20. IEEE 802.3 的物理层协议 10BASE-T 规定从网卡到集线器的最大距离为 ()
- A. 100m B. 185m C. 360m D. 500m
21. 在下列字符序列中,合法的标识符是 ()

- A. . P12&. a B. stud _ 100
C. \$ water. 12 D. 88sum
22. 表示“在使用 x 之前,先使 x 的值加 1”的正确方式是 ()
A. ++x B. x++ C. +x D. +x+
23. 下列运算符中,不属于关系运算符的是 ()
A. < B. >= C. == D. !
24. 若有定义: int a=8, b=5, c;, 执行语句 c=a/b+0.4; 后, c 的值为 ()
A. 1.4 B. 1 C. 2.0 D. 2
25. 下面程序的输出结果是 ()
- ```
main()
{
 int x,y,z;
 x=0;y=z=-1;
 x+=-z--y;
 printf("x=%d\n",x);
}
```
- A. x=4 B. x=0  
C. x=2 D. x=3
26. 以下程序的输出结果是 ( )
- ```
main()
{
    int a=5, b=4, c=6, d;
    printf("%d\n", d=a>b ? (a>c ? a : c) : (b));
}
```
- A. 5 B. 4 C. 6 D. 不确定
27. 用语句 scanf("%c%c%c", &c1, &c2, &c3) 输入 a,b,c 时, 变量 c1, c2, c3 的值分别为 ()
A. 'a', 'b', 'c'
B. 'a', 'b', ''
C. 'a', '', 'b'
D. 'a', '', 'c'
28. 在下列字符序列中,不可用作 C 语言标识符的是 ()
A. student _ num B. class
C. #88 D. month _ 12
29. 下列用于 printf 函数的控制字符常量中,代表“横向跳格”的字符常量是 ()
A. \b B. \t C. \r D. \f
30. 设 x 的值为 5, 则表达式(++x)+(++x)+(++x)的值是 ()
A. 24 B. 20 C. 15 D. 25
31. 在 printf 函数中用来输出十六进制无符号整数的格式字符是 ()
A. d 格式符 B. x 格式符 C. u 格式符 D. o 格式符
32. 下列叙述中,正确的一条是 ()
A. 语句“goto 12;”是合法的
B. for(;;)语句相当于 while(1)语句
C. if(表达式)语句中,表达式的类型只限于逻辑表达式
D. break 语句可用于程序的任何地方,以终止程序的执行
33. 下列语句执行后的结果是 ()
y=5; p=&y; x=*p++;

A. 90

B. 50 90

C. 50

D. 450

41. 若有以下定义和语句:

```
int s[4][5], (*ps)[5];
```

```
ps=s;
```

则对 s 数组元素的正确引用形式是

()

A. ps+1

B. *(ps+3)

C. ps[0][2]

D. *(ps+1)+3

42. 若已定义 x 为 int 类型变量,说明指针变量 p 的正确语句是

()

A. int p=&x;

B. int *p=x;

C. int *p=&x;

D. *p=*x;

43. 设 a 为 int 型变量,执行下列赋值语句后,a 的取值分别为

()

```
a=125.534;a=20.0/3;a=20%3;a=(int)125.521%4;a=5<<2;
```

A. 125,6.666666,2,1,1

B. 125,6,2,1,1

C. 125.534,6.666666,2,1,20

D. 125,6,2,1,20

44. 以下程序的输出结果是

()

```
main()
```

```
{int b[3][3]={0,1,2,0,1,2,0,1,2},i,j,t=1;
```

```
for (i=0;i<3;i++)
```

```
for(j=i;j<=i;j++) t=t+b[i][j][b[i][j][j];
```

```
printf("%d\n",t);
```

```
}
```

A. 3

B. 4

C. 1

D. 9

45. 在下列叙述中,错误的一条是

()

A. scanf()函数可以用来输入任何类型的多个数据

B. 数组名作函数参数时,也采用“值传送”方式

C. 如果形参发生改变,不会改变主调函数的实参值

D. 函数的实参与形参的类型应一致

46. 执行下列语句的结果为

()

```
i=3;
```

```
printf("%d,",++i);
```

```
printf("%d",i++);
```

A. 3,3

B. 3,4

C. 4,3

D. 4,4

47. 已知 x=3,y=2,则表达式 x*=y+8 的值为

()

A. 3

B. 2

C. 30

D. 10

48. 在下列叙述中,错误的一条是

()

A. 关系表达式的值是一个逻辑值,即“真”或“假”,可赋给一个逻辑变量

B. 数组必须先定义,后使用,并且只能逐个引用数组元素,而不能一次引用整个数组

C. 在 C 语言中,判断一个量是否为“真”时,用 0 代表“假”,以 1 代表“真”

D. 将字符串常量赋给字符数组时,必须在字符串后加 '\0',表示字符结束

49. 已知大写字母 F 的 ASCII 码为 70,以下程序的运行结果为

()

```
#include <stdio.h>
```

```
main()
{
    char c1='F',c2='P';
    printf("%d,%d\n",c1,c2);
}
```

- A. 70,80 B. 70,81
C. 70,82 D. 70,83

50. 设有以下语句:

```
struct st{int n;struct st * next;};
static struct st a[3]={5,&a[1],7,&a[2],9'\0'}, * p;
p=&a[0];
```

则表达式()的值是 6。

- A. p++>n B. p-->n++
C. (*p),n++ D. ++p-->n

得 分	评卷人	复查人

二、填空题((每空 2 分,共 40 分)请将每空的正确答案写在答题卡 1 ~ 20)序号的横线上,答在试卷上不得分)

- 软磁盘最外边的磁道数是 1 号磁道。
- 能把计算机处理好的结果转换成为文本、图形、图像或声音等形式并输送出来的设备称为 2 设备。
- 多媒体计算机所用 CD-ROM 是 3。
- 媒体在计算机领域中的含义,是指存储信息的实体和 4。
- 计算机中网络通信协议 IP 是 5。
- 设当前盘为 C 盘,删除 B 盘 FOX 子目录中扩展名为 .TXT 的所有文件的命令是 6。
- 十进制数 53 转换为十六进制数为 7。
- 数据库管理系统常见的数据模型有层次、网状和 8 三种。
- 买来一张新盘后,在存入文件前,必须进行 9 处理。
- 若输入 this test terminal,以下程序的输出结果为:

```
terminal test this
```

填空补充以下程序:

```
#define MAXLINE 20
```

```
10
{int i;
    char * pstr[3],str[3][MAXLINE];
    for (i=0;i<3;i++) pstr[i]=str[i];
    for (i=0;i<3;i++) scanf("%s",pstr[i]);
    sort(pstr);
    for (i=0;i<3;i++) printf("%s\n",pstr[i]);
}
sort(11).
```

```

char * pstr[3];
{int i,j;
    char * p;
    for (i=0;i<3;i++)
    {for (j=i+1;j<3;j++)
    {if(strcmp(* (pstr+i), * (pstr+j))>0)
    {p= * (pstr+i);
        * (pstr+i)=12
        * (pstr+j)=p;
    }
    }
    }
}

```

11. 用以下程序计算 1 到 100 的整数的累加和。

```

main()
{int i,sum=13
    i=1;
    for(14)
    {sum+=i;
        i++;
    }
    printf("sum=%d\n",15);
}

```

12. strlen 函数的功能是计算 str 所指字符串的长度,并作为函数值返回。请填空。

```

int strlen(char * str)
{int i;
    for(i=0;16 != '\0';i++);

    return(17);
}

```

13. 若变量 n 中的值为 24,则 print 函数共输出 18 行,最后一行有 19 个数。

```

void print(int n,int aa[])
{    int i;
    for(i=1;i<=n;i++)
    {    printf("%6d",aa[i]);
        if( !(i%5)) printf("\n");
    }
    printf("\n");
}

```

14. 请读程序片段:

```
int a=-1;
a=a|0377;
printf("%d,%o\n",a,a);
```

以上程序片段的输出结果是 。

全国计算机等级考试

二级基础知识和 C 语言程序设计标准预测试卷(二)

笔试部分

(考试时间 120 分钟 满分 100 分)


题 号	一	二	总 分
题 分	60	40	核分人
得 分			

得 分	评卷人	复查人

一、选择题(1~40 题每题 1 分,41~50 题每题 2 分,共 60 分)下列各题 A、B、C、D 四个选项中,只有一个选项是正确的,请将正确选项涂写在答题卡的相应位置上,答在试卷上不得分。

- 微型计算机的运算器、控制器及内存组合在一起,称之为 ()
A. ALU B. CPU C. MPU D. 主机
- 下列存储器中,存取速度最快的是 ()
A. 软盘 B. 硬盘 C. 光盘 D. 内存
- 系统软件中最重要的是 ()
A. 操作系统 B. 语言处理程序
C. 工具软件 D. 数据库管理系统
- CPU 处理的数据基本单位为字,一个字为 ()
A. 为 8 个二进制位 B. 为 16 个二进制位
C. 为 32 个二进制位 D. 与 CPU 芯片的型号有关
- 打印当前屏幕内容应使用的控制键是 ()
A. Scroll—Lock B. Num—Lock
C. PgDn D. PrtSc(Print Screen)
- 能将高级语言源程序转换成目标程序的是 ()
A. 调试程序 B. 解释程序 C. 编译程序 D. 编辑程序
- 二进制数 1110111.11 转换成十进制数是 ()
A. 119.375 B. 119.75 C. 119.125 D. 119.3
- 十六进制数 FF.1 转换成十进制数是 ()
A. 255.0625 B. 255.125 C. 127.0625 D. 127.125
- 中国国家计算机网络设施是 ()
A. NCFC B. CERNET C. ISDN D. Internet
- 控制键 C 的功能为 ()
A. 终止当前操作 B. 系统复位 C. 暂停标准输出设备的输出 D. 结束命令行
- COMMAND.COM 为命令处理程序,DOS 系统启动后,它 ()
A. 驻留在外存,需要时装入内存 B. 常驻内存,包含所有内部命令

- C. 不能处理外部命令 D. 不能处理后缀为 .EXE 的可执行文件
12. 为了将所有扩展名为 .PAS 的文件改成扩展名为 .P, 应使用命令 ()
 A. REN *.PAS, ?AS B. REN PAS P C. REN .PAS *, P D. REN .PAS *, P??
13. 设当前盘中文件 XY.C 的路径为 \A\B\XU, 当前目录为 \A\B。为了查看文件 XY.C 的内容, 应使用命令 ()
 A. TYPE XU\XY.C B. TYPE \XU\XY.C
 C. DIR XU\XY.C D. DIR \A\B\XU\XY.C
14. 要将提示符改成当前盘当前目录后加一个大于号 ">", 应使用命令 ()
 A. PROMPT B. PROMPT \$p \$g C. PROMPT \$ \$ D. PROMPT C\>
15. 在多媒体计算机系统中, CD-ROM 属于 ()
 A. 感觉媒体 B. 表示媒体 C. 表现媒体 D. 存储媒体
16. 设当前盘为 C 盘, 将 A 盘根目录下的文件目录信息存放到当前盘当前目录下的文件 AB 中, 应使用命令 ()
 A. TYPE A:\>AB B. DIR >AB C. DIR A:\>AB D. DIR \>AB
17. 在位运算中, 操作数每右移一位, 其结果相当于 ()
 A. 操作数乘以 2 B. 操作数除以 2 C. 操作数除以 16 D. 操作数乘以 16
18. 在当前盘当前目录下有一个文件 A.BAT, 其内容为
 CD \\
 MD \XYZ\AB\B\C
 CD XYZ\AB\B
- 在正确执行上述文件后, 接着执行下列命令时, 不会发生错误的是 ()
 A. MD C B. RD \XYZ C. RD C D. RD B
19. 下列命令组中两个 DOS 命令互相等价的是 ()
 A. TYPE AB.TXT 与 DIR AB.TXT
 B. DISKCOMP A:B; 与 COMP A:; * B: *;
 C. TYPE AB.TXT >> XY.TXT 与 COPY AB.TXT XY.TXT
 D. TYPE AB.TXT > XY.TXT 与 COPY AB.TXT XY.TXT
20. 设 A 盘为启动盘, 其目录结构为



其文件 AUTOEXEC.BAT 的内容如下:

```
MD \XYZ
CD \DOS\USER
```

则由 A 盘启动成功后, A 盘的当前目录是

- A. \DOS\USER B. \XYZ C. 根目录 D. \DOS
21. C 语言提供的合法关键字是 ()
 A. switch B. cher C. Case D. default

22. 在 C 语言中,合法的字符常量是 ()
 A. '\084' B. '\x43' C. 'ab' D. '0'
23. 若已定义 x 和 y 为 double 类型,则表达式: $x=1, y=x+3/2$ 的值是 ()
 A. 1 B. 2 C. 2.0 D. 2.5
24. 合法的数组定义是 ()
 A. int a[]="string"; B. int a[5]={0,1,2,3,4,5};
 C. char a="string"; D. char a[]={0,1,2,3,4,5};
25. 设 a 为整型变量,不能正确表达数学关系: $10 < a < 15$ 的 C 语言表达式是 ()
 A. $10 < a < 15$ B. $a == 11 || a == 12 || a == 13 || a == 14$
 C. $a > 10 \& \& a < 15$ D. $!(a < 10) \& \& !(a > 15)$
26. 若 t 为 double 类型,表达式 $t=1, t+5, t++$ 的值是 ()
 A. 1 B. 6.0 C. 2.0 D. 1.0
27. 若有定义和语句:
 char s[10]; s="abcd"; printf("%s\n", s);
 则结果是(以下 μ 代表空格) ()
 A. 输出 abcd B. 输出 a C. 输出 abcd $\mu\mu\mu\mu$ D. 编译不通过
28. 若有定义和语句:
 int *pp, *p, a=10, b=20;
 pp=&p; p=&a; p=&b; printf("%d,%d\n", *p, *pp);
 则输出结果是: ()
 A. 10,20 B. 10,20 C. 20,10 D. 20,20
29. 若有以下定义和语句: int u=010, v=0x10, w=10;
 printf("%d,%d,%d\n", u, v, w);
 则输出结果是: ()
 A. 8,16,10 B. 10,10,10 C. 8,8,10 D. 8,10,10
30. 若有以下定义和语句:
 char c1='b', c2='e';
 printf("%d,%c\n", c2-c1, c2-'a'+'A');
 则输出结果是 ()
 A. 2,M B. 3,E C. 2,E
 D. 输出项与对应的格式控制不一致,输出结果不确定
31. 若有定义: int a[3][4];, _____ 不能表示数组元素 a[1][1]。 ()
 A. *(a[1]+1) B. *(&a[1][1]) C. (*(a+1)[1]) D. *(a+5)
32. 若 i, j 已定义为 int 类型,则以下程序段中内循环体的总的执行次数是 ()
 for(i=5; i; i--)
 for(j=0; j<4; j++){...}
 A. 20 B. 24 C. 25 D. 30
33. 若有以下定义和语句:
 char *s1="12345", *s2="1234";
 printf("%d\n", strlen(strcpy(s1, s2)));
 则输出结果是 ()
 A. 4 B. 5 C. 9 D. 10