第源元章　隔膜阀

源元员　手动隔膜阀

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
屋脊式隔膜阀	郧阿员源远	规格 阅晕:员缘毫米,公称压力 孕晕:园援员源兆帕,材质配套:适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤愿缘益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	员园园	淮阴市清江化工阀门总厂	(园猿缘)猿缘员愿员
屋脊式隔膜阀	郧阿员源远	规格 阅晕:员园园毫米,公称压力 孕晕:园援员源兆帕,材质配套:适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤愿缘益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	员员园	淮阴市清江化工阀门总厂	(园猿缘)猿缘员愿员
屋脊式隔膜阀	郧阿员源远	规格 阅晕:员缘毫米,公称压力 孕晕:园援员源兆帕,材质配套:适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤愿缘益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	员猿园	上海阀门五厂	(园员)缘员园源源
屋脊式隔膜阀	郧阿员源远	规格 阅晕:员园缘毫米,公称压力 孕晕:园援员源兆帕,材质配套:适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤愿缘益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	员猿园	淮阴市清江化工阀门总厂	(园猿缘)猿缘员愿员
屋脊式隔膜阀	郧阿员源远	规格 阅晕:员园园毫米,公称压力 孕晕:园援员源兆帕,材质配套:适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤愿缘益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	员猿园	云南省昆明市阀门厂	(园源)缘园园园园员
屋脊式隔膜阀	郧阿员源远	规格 阅晕:猿园毫米,公称压力 孕晕:园援员源兆帕,材质配套:适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤愿缘益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	员愿园	上海阀门五厂	(园员)缘员园源源
屋脊式隔膜阀	郧阿员源远	规格 阅晕:猿园毫米,公称压力 孕晕:园援员源兆帕,材质配套:适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤愿缘益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	员愿园	淮阴市清江化工阀门总厂	(园猿缘)猿缘员愿员
屋脊式隔膜阀	郧阿员源远	规格 阅晕:源园毫米,公称压力 孕晕:园援员源兆帕,材质配套:适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤愿缘益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	员愿园	上海阀门五厂	(园员)缘员园源源

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
屋脊式隔膜阀	源源远远	规格 阀体:源源远远 公称压力 1.0MPa 连接方式:园园通孔螺纹 适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤150℃,阀体材料 :灰铸铁衬胶	员100	石家庄市阀门一厂	(园园)员猿源源园园园
屋脊式隔膜阀	源源远远	规格 阀体:源源远远 公称压力 1.0MPa 连接方式:园园通孔螺纹 适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤150℃,阀体材料 :灰铸铁衬胶	员100	淮阴市清江化工阀门总厂	(园园)猿缘无愿员
屋脊式隔膜阀	源源远远	规格 阀体:缘源远远 公称压力 1.0MPa 连接方式:园园通孔螺纹 适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤150℃,阀体材料 :灰铸铁衬胶	园源	上海阀门五厂	(园园)缘无源源
屋脊式隔膜阀	源源远远	规格 阀体:缘源远远 公称压力 1.0MPa 连接方式:园园通孔螺纹 适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤150℃,阀体材料 :灰铸铁衬胶	园源	石家庄市阀门一厂	(园园)员猿源源园园园
屋脊式隔膜阀	源源远远	规格 阀体:缘源远远 公称压力 1.0MPa 连接方式:园园通孔螺纹 适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤150℃,阀体材料 :灰铸铁衬胶	园源	淮阴市清江化工阀门总厂	(园园)猿缘无愿员
屋脊式隔膜阀	源源远远	规格 阀体:缘源远远 公称压力 1.0MPa 连接方式:园园通孔螺纹 适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤150℃,阀体材料 :灰铸铁衬胶	园源	云南省昆明市阀门厂	(园园)缘园愿员
屋脊式隔膜阀	源源远远	规格 阀体:远缘源远 公称压力 1.0MPa 连接方式:园园通孔螺纹 适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤150℃,阀体材料 :灰铸铁衬胶	猿员	上海阀门五厂	(园园)缘无源源
屋脊式隔膜阀	源源远远	规格 阀体:远缘源远 公称压力 1.0MPa 连接方式:园园通孔螺纹 适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤150℃,阀体材料 :灰铸铁衬胶	猿员	石家庄市阀门一厂	(园园)员猿源源园园园
屋脊式隔膜阀	源源远远	规格 阀体:远缘源远 公称压力 1.0MPa 连接方式:园园通孔螺纹 适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤150℃,阀体材料 :灰铸铁衬胶	猿员	淮阴市清江化工阀门总厂	(园园)猿缘无愿员
屋脊式隔膜阀	源源远远	规格 阀体:源缘源远 公称压力 1.0MPa 连接方式:园园通孔螺纹 适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤150℃,阀体材料 :灰铸铁衬胶	源园	上海阀门五厂	(园园)缘无源源
屋脊式隔膜阀	源源远远	规格 阀体:源缘源远 公称压力 1.0MPa 连接方式:园园通孔螺纹 适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤150℃,阀体材料 :灰铸铁衬胶	源园	石家庄市阀门一厂	(园园)员猿源源园园园
屋脊式隔膜阀	源源远远	规格 阀体:源缘源远 公称压力 1.0MPa 连接方式:园园通孔螺纹 适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤150℃,阀体材料 :灰铸铁衬胶	源园	淮阴市清江化工阀门总厂	(园园)猿缘无愿员
屋脊式隔膜阀	源源远远	规格 阀体:源缘源远 公称压力 1.0MPa 连接方式:园园通孔螺纹 适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤150℃,阀体材料 :灰铸铁衬胶	源园	云南省昆明市阀门厂	(园园)缘园愿员
屋脊式隔膜阀	源源远远	规格 阀体:远源源远 公称压力 1.0MPa 连接方式:园园通孔螺纹 适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤150℃,阀体材料 :灰铸铁衬胶	源园	上海阀门五厂	(园园)缘无源源

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
屋脊式隔膜阀	颇耐酸	规格 闷晕:无晕眩 公称压力 孕晕:园箴通孝径 适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁 衬胶	源圆	石家庄市阀门一厂	(园藏录猿愿耕蕴园
屋脊式隔膜阀	颇耐酸	规格 闷晕:无晕眩 公称压力 孕晕:园箴通孝径 适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁 衬胶	源圆	淮阴市清江化工阀门总厂	(园藏苑猿缘无愿员
屋脊式隔膜阀	颇耐酸	规格 闷晕:无晕眩 公称压力 孕晕:园箴通孝径 适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁 衬胶	源圆	云南省昆明市阀门厂	(园藏员缘无愿愿员
屋脊式隔膜阀	颇耐酸	规格 闷晕:无晕眩 公称压力 孕晕:园箴通孝径 适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁 衬胶	怨员	上海阀门五厂	(园藏员缘无愿员源
屋脊式隔膜阀	颇耐酸	规格 闷晕:无晕眩 公称压力 孕晕:园箴通孝径 适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁 衬胶	怨员	石家庄市阀门一厂	(园藏录猿愿耕蕴园
屋脊式隔膜阀	颇耐酸	规格 闷晕:无晕眩 公称压力 孕晕:园箴通孝径 适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁 衬胶	怨员	淮阴市清江化工阀门总厂	(园藏苑猿缘无愿员
屋脊式隔膜阀	颇耐酸	规格 闷晕:无晕眩 公称压力 孕晕:园箴通孝径 适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁 衬胶	员园园	上海阀门五厂	(园藏员缘无愿员源
屋脊式隔膜阀	颇耐酸	规格 闷晕:无晕眩 公称压力 孕晕:园箴通孝径 适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁 衬胶	员园园	石家庄市阀门一厂	(园藏录猿愿耕蕴园
屋脊式隔膜阀	颇耐酸	规格 闷晕:无晕眩 公称压力 孕晕:园箴通孝径 适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁 衬胶	员园园	淮阴市清江化工阀门总厂	(园藏苑猿缘无愿员
屋脊式隔膜阀	颇耐酸	规格 闷晕:圆眩 公称压力 孕晕:园箴通孝径 适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁 衬胶	员园园	石家庄市阀门一厂	(园藏录猿愿耕蕴园
屋脊式隔膜阀	颇耐酸	规格 闷晕:圆眩 公称压力 孕晕:园箴通孝径 适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁 衬胶	员园园	淮阴市清江化工阀门总厂	(园藏苑猿缘无愿员
屋脊式隔膜阀	颇耐酸	规格 闷晕:圆眩 公称压力 孕晕:园箴通孝径 适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁 衬胶	猿园园	淮阴市清江化工阀门总厂	(园藏苑猿缘无愿员
屋脊式隔膜阀	颇耐酸	规格 闷晕:猿眩 公称压力 孕晕:园箴通孝径 适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁 衬胶	缘园园	淮阴市清江化工阀门总厂	(园藏苑猿缘无愿员
屋脊式隔膜阀	颇耐酸	规格 闷晕:猿眩 公称压力 孕晕:园箴通孝径 适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁 衬胶	苑园园	淮阴市清江化工阀门总厂	(园藏苑猿缘无愿员

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
屋脊式隔膜阀	郧豫[illegible]原远	规格 阅暑:源[illegible]皂 公称压力 琴暑:园暖 通存莽适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤愿[illegible],阀体材料:灰铸铁衬胶	员[illegible]	淮阴市清江化工阀门总厂	(团[illegible]猿缘无愿员
屋脊式隔膜阀	郧豫[illegible]原远	规格 阅暑:员[illegible]皂 公称压力 琴暑:园暖 通存莽适用介质:强腐蚀性介质,适用温度:≤员[illegible],阀体材料:灰铸铁衬氟塑料	圆[illegible]	上海阀门五厂	(团[illegible]缘元愿[illegible]
屋脊式隔膜阀	郧豫[illegible]原远	规格 阅暑:员[illegible]皂 公称压力 琴暑:园暖 通存莽适用介质:强腐蚀性介质,适用温度:≤员[illegible],阀体材料:灰铸铁衬氟塑料	圆[illegible]	淮阴市清江化工阀门总厂	(团[illegible]猿缘无愿员
屋脊式隔膜阀	郧豫[illegible]原远	规格 阅暑:圆[illegible]皂 公称压力 琴暑:园暖 通存莽适用介质:强腐蚀性介质,适用温度:≤员[illegible],阀体材料:灰铸铁衬氟塑料	圆[illegible]	上海阀门五厂	(团[illegible]缘元愿[illegible]
屋脊式隔膜阀	郧豫[illegible]原远	规格 阅暑:圆[illegible]皂 公称压力 琴暑:园暖 通存莽适用介质:强腐蚀性介质,适用温度:≤员[illegible],阀体材料:灰铸铁衬氟塑料	圆[illegible]	淮阴市清江化工阀门总厂	(团[illegible]猿缘无愿员
屋脊式隔膜阀	郧豫[illegible]原远	规格 阅暑:圆[illegible]皂 公称压力 琴暑:园暖 通存莽适用介质:强腐蚀性介质,适用温度:≤员[illegible],阀体材料:灰铸铁衬氟塑料	猿[illegible]	上海阀门五厂	(团[illegible]缘元愿[illegible]
屋脊式隔膜阀	郧豫[illegible]原远	规格 阅暑:圆[illegible]皂 公称压力 琴暑:园暖 通存莽适用介质:强腐蚀性介质,适用温度:≤员[illegible],阀体材料:灰铸铁衬氟塑料	猿[illegible]	淮阴市清江化工阀门总厂	(团[illegible]猿缘无愿员
屋脊式隔膜阀	郧豫[illegible]原远	规格 阅暑:猿[illegible]皂 公称压力 琴暑:园暖 通存莽适用介质:强腐蚀性介质,适用温度:≤员[illegible],阀体材料:灰铸铁衬氟塑料	源[illegible]	上海阀门五厂	(团[illegible]缘元愿[illegible]
屋脊式隔膜阀	郧豫[illegible]原远	规格 阅暑:猿[illegible]皂 公称压力 琴暑:园暖 通存莽适用介质:强腐蚀性介质,适用温度:≤员[illegible],阀体材料:灰铸铁衬氟塑料	源[illegible]	淮阴市清江化工阀门总厂	(团[illegible]猿缘无愿员
屋脊式隔膜阀	郧豫[illegible]原远	规格 阅暑:源[illegible]皂 公称压力 琴暑:园暖 通存莽适用介质:强腐蚀性介质,适用温度:≤员[illegible],阀体材料:灰铸铁衬氟塑料	缘[illegible]	上海阀门五厂	(团[illegible]缘元愿[illegible]
屋脊式隔膜阀	郧豫[illegible]原远	规格 阅暑:源[illegible]皂 公称压力 琴暑:园暖 通存莽适用介质:强腐蚀性介质,适用温度:≤员[illegible],阀体材料:灰铸铁衬氟塑料	缘[illegible]	淮阴市清江化工阀门总厂	(团[illegible]猿缘无愿员
屋脊式隔膜阀	郧豫[illegible]原远	规格 阅暑:缘[illegible]皂 公称压力 琴暑:园暖 通存莽适用介质:强腐蚀性介质,适用温度:≤员[illegible],阀体材料:灰铸铁衬氟塑料	缘[illegible]	上海阀门五厂	(团[illegible]缘元愿[illegible]
屋脊式隔膜阀	郧豫[illegible]原远	规格 阅暑:缘[illegible]皂 公称压力 琴暑:园暖 通存莽适用介质:强腐蚀性介质,适用温度:≤员[illegible],阀体材料:灰铸铁衬氟塑料	缘[illegible]	淮阴市清江化工阀门总厂	(团[illegible]猿缘无愿员
屋脊式隔膜阀	郧豫[illegible]原远	规格 阅暑:远[illegible]皂 公称压力 琴暑:园暖 通存莽适用介质:强腐蚀性介质,适用温度:≤员[illegible],阀体材料:灰铸铁衬氟塑料	苑[illegible]	上海阀门五厂	(团[illegible]缘元愿[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
屋脊式隔膜阀	贝隔云系原远	规格 阅晕:逐蓬皂,公称压力 孕晕:园暖 通孕蓉适用介质:强腐蚀性介质,适用温度:≤ 贝圆益,阀体材料:灰铸铁衬氟塑料	苑苑	淮阴市清江化工阀门总厂	（园蓬苑 猿缘无悬员
屋脊式隔膜阀	贝隔云系原远	规格 阅晕:愿蓬皂,公称压力 孕晕:园暖 通孕蓉适用介质:强腐蚀性介质,适用温度:≤ 贝圆益,阀体材料:灰铸铁衬氟塑料	怨蓬苑	上海阀门五厂	（园蓬员 缘无阀门源远
屋脊式隔膜阀	贝隔云系原远	规格 阅晕:愿蓬皂,公称压力 孕晕:园暖 通孕蓉适用介质:强腐蚀性介质,适用温度:≤ 贝圆益,阀体材料:灰铸铁衬氟塑料	怨蓬苑	淮阴市清江化工阀门总厂	（园蓬苑 猿缘无悬员
屋脊式隔膜阀	贝隔云系原远	规格 阅晕:贝圆皂,公称压力 孕晕:园暖 通孕蓉适用介质:强腐蚀性介质,适用温度:≤ 贝圆益,阀体材料:灰铸铁衬氟塑料	员缘园	上海阀门五厂	（园蓬员 缘无阀门源远
屋脊式隔膜阀	贝隔云系原远	规格 阅晕:贝圆皂,公称压力 孕晕:园暖 通孕蓉适用介质:强腐蚀性介质,适用温度:≤ 贝圆益,阀体材料:灰铸铁衬氟塑料	员缘园	淮阴市清江化工阀门总厂	（园蓬苑 猿缘无悬员
屋脊式隔膜阀	贝隔云系原远	规格 阅晕:贝圆皂,公称压力 孕晕:园暖 通孕蓉适用介质:强腐蚀性介质,适用温度:≤ 贝圆益,阀体材料:灰铸铁衬氟塑料	猿缘园	上海阀门五厂	（园蓬员 缘无阀门源远
屋脊式隔膜阀	贝隔云系原远	规格 阅晕:贝圆皂,公称压力 孕晕:园暖 通孕蓉适用介质:强腐蚀性介质,适用温度:≤ 贝圆益,阀体材料:灰铸铁衬氟塑料	猿缘园	淮阴市清江化工阀门总厂	（园蓬苑 猿缘无悬员
屋脊式隔膜阀	贝隔云系原远	规格 阅晕:贝圆皂,公称压力 孕晕:园暖 通孕蓉适用介质:强腐蚀性介质,适用温度:≤ 贝圆益,阀体材料:灰铸铁衬氟塑料	源圆园	上海阀门五厂	（园蓬员 缘无阀门源远
屋脊式隔膜阀	贝隔云系原远	规格 阅晕:贝圆皂,公称压力 孕晕:园暖 通孕蓉适用介质:强腐蚀性介质,适用温度:≤ 贝圆益,阀体材料:灰铸铁衬氟塑料	源圆园	淮阴市清江化工阀门总厂	（园蓬苑 猿缘无悬员
屋脊式隔膜阀	贝隔云系原远	规格 阅晕:贝圆皂,公称压力 孕晕:园暖 通孕蓉适用介质:强腐蚀性介质,适用温度:≤ 贝圆益,阀体材料:灰铸铁衬氟塑料	猿缘远	温州防腐设备厂	（园蓬苑 愿苑悬苑
屋脊式隔膜阀	贝隔云系原远	规格 阅晕:圆皂,公称压力 孕晕:园暖 通孕蓉适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤ 贝圆益,阀体材料:灰铸铁衬 云源远	猿缘袁	温州防腐设备厂	（园蓬苑 愿苑悬苑
屋脊式隔膜阀	贝隔云系原远	规格 阅晕:圆皂,公称压力 孕晕:园暖 通孕蓉适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤ 贝圆益,阀体材料:灰铸铁衬 云源远	猿缘袁	温州防腐设备厂	（园蓬苑 愿苑悬苑
屋脊式隔膜阀	贝隔云系原远	规格 阅晕:猿皂,公称压力 孕晕:园暖 通孕蓉适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤ 贝圆益,阀体材料:灰铸铁衬 云源远	源缘员	温州防腐设备厂	（园蓬苑 愿苑悬苑
屋脊式隔膜阀	贝隔云系原远	规格 阅晕:源皂,公称压力 孕晕:园暖 通孕蓉适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤ 贝圆益,阀体材料:灰铸铁衬 云源远	缘缘缘	温州防腐设备厂	（园蓬苑 愿苑悬苑

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
屋脊式隔膜阀	鄙豚[illegible]原远	规格 阅暴:缓建皂,公称压力 琴暴:园暖通孝蒋适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤ 晃甄益,阀体材料:灰铸铁衬 云原远	列圆苑	温州防腐设备厂	(团豫苑愿鼓[illegible]圆苑
屋脊式隔膜阀	鄙豚[illegible]原远	规格 阅暴:逐建皂,公称压力 琴暴:园暖通孝蒋适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤ 晃甄益,阀体材料:灰铸铁衬 云原远	晃[illegible]园	温州防腐设备厂	(团豫苑愿鼓[illegible]圆苑
屋脊式隔膜阀	鄙豚[illegible]原远	规格 阅暴:愿建皂,公称压力 琴暴:园暖通孝蒋适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤ 晃甄益,阀体材料:灰铸铁衬 云原远	员[illegible]园	温州防腐设备厂	(团豫苑愿鼓[illegible]圆苑
屋脊式隔膜阀	鄙豚[illegible]原远	规格 阅暴:晃[illegible]皂,公称压力 琴暴:园暖通孝蒋适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤ 晃甄益,阀体材料:灰铸铁衬 云原远	员愿园	温州防腐设备厂	(团豫苑愿鼓[illegible]圆苑
屋脊式隔膜阀	鄙豚[illegible]原远	规格 阅暴:晃建皂,公称压力 琴暴:园暖通孝蒋适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤ 晃甄益,阀体材料:灰铸铁衬 云原远	猿[illegible]园	温州防腐设备厂	(团豫苑愿鼓[illegible]圆苑
屋脊式隔膜阀	鄙豚[illegible]原远	规格 阅暴:晃建皂,公称压力 琴暴:园暖通孝蒋适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤ 晃甄益,阀体材料:灰铸铁衬 云原远	源[illegible]园	温州防腐设备厂	(团豫苑愿鼓[illegible]圆苑
屋脊式隔膜阀	鄙豚[illegible]原远	规格 阅暴:圆[illegible]皂,公称压力 琴暴:园暖通孝蒋适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤ 晃甄益,阀体材料:灰铸铁衬 云原远	苑[illegible]园	温州防腐设备厂	(团豫苑愿鼓[illegible]圆苑
屋脊式隔膜阀	鄙豚[illegible]原远	规格 阅暴:圆[illegible]皂,公称压力 琴暴:园暖通孝蒋适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤ 晃甄益,阀体材料:灰铸铁衬 云原远	员[illegible]园	温州防腐设备厂	(团豫苑愿鼓[illegible]圆苑
屋脊式隔膜阀	鄙豚宰 原远	规格 阅暴:圆[illegible]皂,公称压力 琴暴:园暖通孝蒋适用介质:非腐蚀性介质,适用温度:≤ 晃甄益,阀体材料:灰铸铁	员[illegible]园	上海阀门五厂	(团[illegible]员缘元圆[illegible]原
屋脊式隔膜阀	鄙豚宰 原远	规格 阅暴:猿[illegible]皂,公称压力 琴暴:园暖通孝蒋适用介质:非腐蚀性介质,适用温度:≤ 晃甄益,阀体材料:灰铸铁	员[illegible]园	上海阀门五厂	(团[illegible]员缘元圆[illegible]原
屋脊式隔膜阀	鄙豚宰 原远	规格 阅暴:源[illegible]皂,公称压力 琴暴:园暖通孝蒋适用介质:非腐蚀性介质,适用温度:≤ 晃甄益,阀体材料:灰铸铁	员[illegible]猿	上海阀门五厂	(团[illegible]员缘元圆[illegible]原
屋脊式隔膜阀	鄙豚宰 原远	规格 阅暴:缓建皂,公称压力 琴暴:园暖通孝蒋适用介质:非腐蚀性介质,适用温度:≤ 晃甄益,阀体材料:灰铸铁	员[illegible]远	上海阀门五厂	(团[illegible]员缘元圆[illegible]原
屋脊式隔膜阀	鄙豚宰 原远	规格 阅暴:逐建皂,公称压力 琴暴:园暖通孝蒋适用介质:非腐蚀性介质,适用温度:≤ 晃甄益,阀体材料:灰铸铁	圆[illegible]原	上海阀门五厂	(团[illegible]员缘元圆[illegible]原
屋脊式隔膜阀	鄙豚宰 原远	规格 阅暴:愿建皂,公称压力 琴暴:园暖通孝蒋适用介质:非腐蚀性介质,适用温度:≤ 晃甄益,阀体材料:灰铸铁	源[illegible]愿	上海阀门五厂	(团[illegible]员缘元圆[illegible]原

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
屋脊式隔膜阀	规格	规格 阀体:灰铸铁 公称压力 PN:1.0MPa 通径:DN15 适用介质:非腐蚀性介质，适用温度:≤60℃,阀体材料:灰铸铁	面议	上海阀门五厂	（021）56781234
屋脊式隔膜阀	规格	规格 阀体:灰铸铁 公称压力 PN:1.0MPa 通径:DN20 适用介质:非腐蚀性介质，适用温度:≤60℃,阀体材料:灰铸铁	询价	上海阀门五厂	（021）56781234
屋脊式隔膜阀	规格	规格 阀体:灰铸铁 公称压力 PN:1.0MPa 通径:DN25 适用介质:非腐蚀性介质，适用温度:≤60℃,阀体材料:灰铸铁	5.80元	上海阀门五厂	（021）56781234
直流式隔膜阀	规格	规格 阀体:铸铁 公称压力 PN:1.0MPa 通径:DN15 适用介质:一般腐蚀性介质,适用温度:≤80℃,阀体材料:灰铸铁衬胶	38.00元	上海阀门五厂	（021）56781234
直流式隔膜阀	规格	规格 阀体:铸铁 公称压力 PN:1.0MPa 通径:DN15 适用介质:一般腐蚀性介质,适用温度:≤80℃,阀体材料:灰铸铁衬胶	38.00元	淮阴市清江化工阀门总厂	（0517）83201456
直流式隔膜阀	规格	规格 阀体:铸铁 公称压力 PN:1.0MPa 通径:DN20 适用介质:一般腐蚀性介质,适用温度:≤80℃,阀体材料:灰铸铁衬胶	42.00元	上海阀门五厂	（021）56781234
直流式隔膜阀	规格	规格 阀体:铸铁 公称压力 PN:1.0MPa 通径:DN20 适用介质:一般腐蚀性介质,适用温度:≤80℃,阀体材料:灰铸铁衬胶	42.00元	淮阴市清江化工阀门总厂	（0517）83201456
直流式隔膜阀	规格	规格 阀体:铸铁 公称压力 PN:1.0MPa 通径:DN25 适用介质:一般腐蚀性介质,适用温度:≤80℃,阀体材料:灰铸铁衬胶	询价	上海阀门五厂	（021）56781234
直流式隔膜阀	规格	规格 阀体:铸铁 公称压力 PN:1.0MPa 通径:DN25 适用介质:一般腐蚀性介质,适用温度:≤80℃,阀体材料:灰铸铁衬胶	询价	淮阴市清江化工阀门总厂	（0517）83201456
直流式隔膜阀	规格	规格 阀体:铸铁 公称压力 PN:1.0MPa 通径:DN32 适用介质:一般腐蚀性介质,适用温度:≤80℃,阀体材料:灰铸铁衬胶	56.00元	上海阀门五厂	（021）56781234
直流式隔膜阀	规格	规格 阀体:铸铁 公称压力 PN:1.0MPa 通径:DN32 适用介质:一般腐蚀性介质,适用温度:≤80℃,阀体材料:灰铸铁衬胶	56.00元	淮阴市清江化工阀门总厂	（0517）83201456
直流式隔膜阀	规格	规格 阀体:铸铁 公称压力 PN:1.0MPa 通径:DN40 适用介质:一般腐蚀性介质,适用温度:≤80℃,阀体材料:灰铸铁衬胶	78.00元	淮阴市清江化工阀门总厂	（0517）83201456

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
屋脊式隔膜阀	颐豫园	规格 阀晕:豫辈,公称压力 琴晕:勇砂浆适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤赠益,阀体材料:灰铸铁衬胶	员园	淮阴市清江化工阀门总厂	(团豫苑猿缘无思员
屋脊式隔膜阀	颐豫园	规格 阀晕:圆辈,公称压力 琴晕:勇砂浆适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤赠益,阀体材料:灰铸铁衬胶	员猿	淮阴市清江化工阀门总厂	(团豫苑猿缘无思员
屋脊式隔膜阀	颐豫园	规格 阀晕:圆辈,公称压力 琴晕:勇砂浆适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤赠益,阀体材料:灰铸铁衬胶	员远	上海阀门五厂	(团员缘无愚励源
屋脊式隔膜阀	颐豫园	规格 阀晕:圆辈,公称压力 琴晕:勇砂浆适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤赠益,阀体材料:灰铸铁衬胶	员远	淮阴市清江化工阀门总厂	(团豫苑猿缘无思员
屋脊式隔膜阀	颐豫园	规格 阀晕:圆辈,公称压力 琴晕:勇砂浆适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤赠益,阀体材料:灰铸铁衬胶	员远	淄博防腐阀门厂	(团猿猿园圆猿苑猿猿
屋脊式隔膜阀	颐豫园	规格 阀晕:猿辈,公称压力 琴晕:勇砂浆适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤赠益,阀体材料:灰铸铁衬胶	员猿	上海阀门五厂	(团员缘无愚励源
屋脊式隔膜阀	颐豫园	规格 阀晕:猿辈,公称压力 琴晕:勇砂浆适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤赠益,阀体材料:灰铸铁衬胶	员猿	淮阴市清江化工阀门总厂	(团豫苑猿缘无思员
屋脊式隔膜阀	颐豫园	规格 阀晕:猿辈,公称压力 琴晕:勇砂浆适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤赠益,阀体材料:灰铸铁衬胶	员猿	淄博防腐阀门厂	(团猿猿园圆猿苑猿猿
屋脊式隔膜阀	颐豫园	规格 阀晕:源辈,公称压力 琴晕:勇砂浆适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤赠益,阀体材料:灰铸铁衬胶	员豫苑	上海阀门五厂	(团员缘无愚励源
屋脊式隔膜阀	颐豫园	规格 阀晕:源辈,公称压力 琴晕:勇砂浆适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤赠益,阀体材料:灰铸铁衬胶	员豫苑	淮阴市清江化工阀门总厂	(团豫苑猿缘无思员
屋脊式隔膜阀	颐豫园	规格 阀晕:源辈,公称压力 琴晕:勇砂浆适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤赠益,阀体材料:灰铸铁衬胶	员豫苑	淄博防腐阀门厂	(团猿猿园圆猿苑猿猿
屋脊式隔膜阀	颐豫园	规格 阀晕:缘辈,公称压力 琴晕:勇砂浆适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤赠益,阀体材料:灰铸铁衬胶	员怨	石家庄市阀门一厂	(团藏示猿圆园猿园
屋脊式隔膜阀	颐豫园	规格 阀晕:缘辈,公称压力 琴晕:勇砂浆适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤赠益,阀体材料:灰铸铁衬胶	员怨	上海阀门五厂	(团员缘无愚励源
屋脊式隔膜阀	颐豫园	规格 阀晕:缘辈,公称压力 琴晕:勇砂浆适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤赠益,阀体材料:灰铸铁衬胶	员怨	淮阴市清江化工阀门总厂	(团豫苑猿缘无思员

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
屋脊式隔膜阀	颇颐颜原园	规格 阀晕:缘匿皂,公称压力 孕晕:员远适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤愿怨益,阀体材料:灰铸铁 衬胶	员愿怨	淄博防腐阀门厂	(园藏蕴圆藏苑藏蕴
屋脊式隔膜阀	颇颐颜原园	规格 阀晕:远缘匿皂,公称压力 孕晕:员远适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤愿怨益,阀体材料:灰铸铁 衬胶	圆藏蕴	石家庄市阀门一厂	(园藏员猿藏圆藏园
屋脊式隔膜阀	颇颐颜原园	规格 阀晕:远缘匿皂,公称压力 孕晕:员远适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤愿怨益,阀体材料:灰铸铁 衬胶	圆藏蕴	上海阀门五厂	(园藏员缘藏远藏源原
屋脊式隔膜阀	颇颐颜原园	规格 阀晕:远缘匿皂,公称压力 孕晕:员远适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤愿怨益,阀体材料:灰铸铁 衬胶	圆藏蕴	淮阴市清江化工阀门总厂	(园藏苑猿藏缘藏怨员
屋脊式隔膜阀	颇颐颜原园	规格 阀晕:远缘匿皂,公称压力 孕晕:员远适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤愿怨益,阀体材料:灰铸铁 衬胶	圆藏蕴	淄博防腐阀门厂	(园藏蕴圆藏苑藏蕴
屋脊式隔膜阀	颇颐颜原园	规格 阀晕:愿匿皂,公称压力 孕晕:员远适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤愿怨益,阀体材料:灰铸铁 衬胶	源藏缘	石家庄市阀门一厂	(园藏员猿藏圆藏园
屋脊式隔膜阀	颇颐颜原园	规格 阀晕:愿匿皂,公称压力 孕晕:员远适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤愿怨益,阀体材料:灰铸铁 衬胶	源藏缘	上海阀门五厂	(园藏员缘藏远藏源原
屋脊式隔膜阀	颇颐颜原园	规格 阀晕:愿匿皂,公称压力 孕晕:员远适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤愿怨益,阀体材料:灰铸铁 衬胶	源藏缘	淮阴市清江化工阀门总厂	(园藏苑猿藏缘藏怨员
屋脊式隔膜阀	颇颐颜原园	规格 阀晕:愿匿皂,公称压力 孕晕:员远适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤愿怨益,阀体材料:灰铸铁 衬胶	源藏缘	淄博防腐阀门厂	(园藏蕴圆藏苑藏蕴
屋脊式隔膜阀	颇颐颜原园	规格 阀晕:员匿皂,公称压力 孕晕:员远适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤愿怨益,阀体材料:灰铸铁 衬胶	缘藏源	石家庄市阀门一厂	(园藏员猿藏圆藏园
屋脊式隔膜阀	颇颐颜原园	规格 阀晕:员匿皂,公称压力 孕晕:员远适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤愿怨益,阀体材料:灰铸铁 衬胶	缘藏源	上海阀门五厂	(园藏员缘藏远藏源原
屋脊式隔膜阀	颇颐颜原园	规格 阀晕:员匿皂,公称压力 孕晕:员远适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤愿怨益,阀体材料:灰铸铁 衬胶	缘藏源	淮阴市清江化工阀门总厂	(园藏苑猿藏缘藏怨员
屋脊式隔膜阀	颇颐颜原园	规格 阀晕:员匿皂,公称压力 孕晕:员远适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤愿怨益,阀体材料:灰铸铁 衬胶	缘藏源	淄博防腐阀门厂	(园藏蕴圆藏苑藏蕴
屋脊式隔膜阀	颇颐颜原园	规格 阀晕:员匿皂,公称压力 孕晕:员远适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤愿怨益,阀体材料:灰铸铁 衬胶	怨藏圆	石家庄市阀门一厂	(园藏员猿藏圆藏园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
屋脊式隔膜阀	鄙豹舒惊表园	规格 闷霍:员酬蹿皂,公称压力 琴霍:员石葬适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤赠益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	怨圆园	上海阀门五厂	(团鹏员缘元阎励振原
屋脊式隔膜阀	鄙豹舒惊表园	规格 闷霍:员酬蹿皂,公称压力 琴霍:员石葬适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤赠益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	怨圆园	淮阴市清江化工阀门总厂	(团鹏苑猿缘元愚员
屋脊式隔膜阀	鄙豹舒惊表园	规格 闷霍:员酬蹿皂,公称压力 琴霍:员石葬适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤赠益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	怨圆园	淄博防腐阀门厂	(团鹏猿园赠猿苗猿
屋脊式隔膜阀	鄙豹舒惊表园	规格 闷霍:员猿蹿皂,公称压力 琴霍:员石葬适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤赠益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	员园园园	石家庄市阀门一厂	(团猿员猿园赠园猿园
屋脊式隔膜阀	鄙豹舒惊表园	规格 闷霍:员猿蹿皂,公称压力 琴霍:员石葬适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤赠益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	员园园园	上海阀门五厂	(团鹏员缘元阎励振原
屋脊式隔膜阀	鄙豹舒惊表园	规格 闷霍:员猿蹿皂,公称压力 琴霍:员石葬适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤赠益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	员园园园	淮阴市清江化工阀门总厂	(团鹏苑猿缘元愚员
屋脊式隔膜阀	鄙豹舒惊表园	规格 闷霍:员猿蹿皂,公称压力 琴霍:员石葬适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤赠益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	员园园园	淄博防腐阀门厂	(团鹏猿园赠猿苗猿
屋脊式隔膜阀	鄙豹舒惊表园	规格 闷霍:圆酬蹿皂,公称压力 琴霍:员石葬适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤赠益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	员园园园	石家庄市阀门一厂	(团猿员猿园赠园猿园
屋脊式隔膜阀	鄙豹舒惊表园	规格 闷霍:圆酬蹿皂,公称压力 琴霍:员石葬适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤赠益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	员园园园	淄博防腐阀门厂	(团鹏猿园赠猿苗猿
屋脊式隔膜阀	鄙豹舒惊表园	规格 闷霍:远酬蹿皂,公称压力 琴霍:员石葬适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤员酬益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	缘园元	上海阀门五厂	(团鹏员缘元阎励振原
屋脊式隔膜阀	鄙豹舒惊表园	规格 闷霍:愿酬皂,公称压力 琴霍:员石葬适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤员酬益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	苑圆园园	上海阀门五厂	(团鹏员缘元阎励振原
屋脊式隔膜阀	鄙豹舒惊表园	规格 闷霍:员酬蹿皂,公称压力 琴霍:员石葬适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤员酬益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	员缘园园	上海阀门五厂	(团鹏员缘元阎励振原
屋脊式隔膜阀	鄙豹舒惊表园	规格 闷霍:员酬蹿皂,公称压力 琴霍:员石葬适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤员酬益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	员圆园园	上海阀门五厂	(团鹏员缘元阎励振原
屋脊式隔膜阀	鄙豹舒惊表园	规格 闷霍:员猿蹿皂,公称压力 琴霍:员石葬适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤员酬益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	圆圆园园	上海阀门五厂	(团鹏员缘元阎励振原

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
屋脊式隔膜阀	源源 原园	规格 阀体:圆圆 公称压力 源:源园 适用介质:非腐蚀性介质,适用温度:≤园园℃,阀体材料:灰铸铁	园园	上海阀门五厂	(园园)缘元源源
屋脊式隔膜阀	源源 原园	规格 阀体:圆圆 公称压力 源:源园 适用介质:非腐蚀性介质,适用温度:≤园园℃,阀体材料:灰铸铁	园园	淮阴市清江化工阀门总厂	(园园)猿缘元源
屋脊式隔膜阀	源源 原园	规格 阀体:猿圆 公称压力 源:源园 适用介质:非腐蚀性介质,适用温度:≤园园℃,阀体材料:灰铸铁	园源	上海阀门五厂	(园园)缘元源源
屋脊式隔膜阀	源源 原园	规格 阀体:猿圆 公称压力 源:源园 适用介质:非腐蚀性介质,适用温度:≤园园℃,阀体材料:灰铸铁	园源	淮阴市清江化工阀门总厂	(园园)猿缘元源
屋脊式隔膜阀	源源 原园	规格 阀体:源圆 公称压力 源:源园 适用介质:非腐蚀性介质,适用温度:≤园园℃,阀体材料:灰铸铁	园园	上海阀门五厂	(园园)缘元源源
屋脊式隔膜阀	源源 原园	规格 阀体:源圆 公称压力 源:源园 适用介质:非腐蚀性介质,适用温度:≤园园℃,阀体材料:灰铸铁	园园	淮阴市清江化工阀门总厂	(园园)猿缘元源
屋脊式隔膜阀	源源 原园	规格 阀体:缘圆 公称压力 源:源园 适用介质:非腐蚀性介质,适用温度:≤园园℃,阀体材料:灰铸铁	园园	上海阀门五厂	(园园)缘元源源
屋脊式隔膜阀	源源 原园	规格 阀体:缘圆 公称压力 源:源园 适用介质:非腐蚀性介质,适用温度:≤园园℃,阀体材料:灰铸铁	园园	淮阴市清江化工阀门总厂	(园园)猿缘元源
屋脊式隔膜阀	源源 原园	规格 阀体:远圆 公称压力 源:源园 适用介质:非腐蚀性介质,适用温度:≤园园℃,阀体材料:灰铸铁	园缘	上海阀门五厂	(园园)缘元源源
屋脊式隔膜阀	源源 原园	规格 阀体:远圆 公称压力 源:源园 适用介质:非腐蚀性介质,适用温度:≤园园℃,阀体材料:灰铸铁	园缘	淮阴市清江化工阀门总厂	(园园)猿缘元源
屋脊式隔膜阀	源源 原园	规格 阀体:愿圆 公称压力 源:源园 适用介质:非腐蚀性介质,适用温度:≤园园℃,阀体材料:灰铸铁	猿园	上海阀门五厂	(园园)缘元源源
屋脊式隔膜阀	源源 原园	规格 阀体:愿圆 公称压力 源:源园 适用介质:非腐蚀性介质,适用温度:≤园园℃,阀体材料:灰铸铁	猿园	淮阴市清江化工阀门总厂	(园园)猿缘元源
屋脊式隔膜阀	源源 原园	规格 阀体:员圆圆 公称压力 源:源园 适用介质:非腐蚀性介质,适用温度:≤园园℃,阀体材料:灰铸铁	源园	上海阀门五厂	(园园)缘元源源
屋脊式隔膜阀	源源 原园	规格 阀体:员圆圆 公称压力 源:源园 适用介质:非腐蚀性介质,适用温度:≤园园℃,阀体材料:灰铸铁	源园	淮阴市清江化工阀门总厂	(园园)猿缘元源

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
屋脊式隔膜阀	原远	规格 阀体:灰铁,公称压力 衬胶:一般腐蚀性介质,适用温度 :≤ ,阀体材料 :灰铸铁	园	上海阀门五厂	(
屋脊式隔膜阀	原远	规格 阀体:灰铁,公称压力 衬胶:非腐蚀性介质,适用温度 :≤ ,阀体材料 :灰铸铁	园	淮阴市清江化工阀门总厂	(
屋脊式隔膜阀	原远	规格 阀体:灰铁,公称压力 衬胶:非腐蚀性介质,适用温度 :≤ ,阀体材料 :灰铸铁	园	上海阀门五厂	(
屋脊式隔膜阀	原远	规格 阀体:灰铁,公称压力 衬胶:非腐蚀性介质,适用温度 :≤ ,阀体材料 :灰铸铁	园	淮阴市清江化工阀门总厂	(
屋脊式隔膜阀	原远	规格 阀体:灰铁,公称压力 衬胶:非腐蚀性介质,适用温度 :≤ ,阀体材料 :灰铸铁	园	淮阴市清江化工阀门总厂	(
屋脊式隔膜阀	原远	规格 阀体:灰铁,公称压力 衬胶:酸碱类、卤素卤化物,适用温度 根据介质定,阀体材料 :软	园	浙江省永康阀门厂	(
屋脊式隔膜阀	原远	规格 阀体:灰铁,公称压力 衬胶:酸碱类、卤素卤化物,适用温度 根据介质定,阀体材料 :软	园	浙江省永康阀门厂	(
屋脊式隔膜阀	原远	规格 阀体:灰铁,公称压力 衬胶:酸碱类、卤素卤化物,适用温度 根据介质定,阀体材料 :软	园	浙江省永康阀门厂	(
屋脊式隔膜阀	原远	规格 阀体:灰铁,公称压力 衬胶:酸碱类、卤素卤化物,适用温度 根据介质定,阀体材料 :软	园	浙江省永康阀门厂	(
屋脊式隔膜阀	原远	规格 阀体:灰铁,公称压力 衬胶:酸碱类、卤素卤化物,适用温度 根据介质定,阀体材料 :软	园	浙江省永康阀门厂	(
屋脊式隔膜阀	原远	规格 阀体:灰铁,公称压力 衬胶:酸碱类、卤素卤化物,适用温度 根据介质定,阀体材料 :软	园	浙江省永康阀门厂	(

气动隔膜阀

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气动屋脊式隔膜阀	原远	规格 阀体:灰铸铁,公称压力 衬胶:一般腐蚀性介质,适用温度 :≤ ,阀体材料 :灰铸铁衬胶	园	上海阀门五厂	(

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气动屋脊式隔膜阀	鼎远	规格 闷量:[illegible]公称压力 写量:[illegible]配落适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	远愿苑	淮阴市清江化工阀门总厂	(团[illegible]
气动屋脊式隔膜阀	鼎远	规格 闷量:[illegible]公称压力 写量:[illegible]配落适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	远愿愿	上海阀门五厂	(团[illegible]
气动屋脊式隔膜阀	鼎远	规格 闷量:源[illegible]公称压力 写量:[illegible]配落适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	苑园	上海阀门五厂	(团[illegible]
气动屋脊式隔膜阀	鼎远	规格 闷量:源[illegible]公称压力 写量:[illegible]配落适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	苑园	淮阴市清江化工阀门总厂	(团[illegible]
气动屋脊式隔膜阀	鼎远	规格 闷量:[illegible]公称压力 写量:[illegible]配落适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	愿苑远	上海阀门五厂	(团[illegible]
气动屋脊式隔膜阀	鼎远	规格 闷量:[illegible]公称压力 写量:[illegible]配落适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	愿苑远	淮阴市清江化工阀门总厂	(团[illegible]
气动屋脊式隔膜阀	鼎远	规格 闷量:远[illegible]公称压力 写量:[illegible]配落适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	员园园	上海阀门五厂	(团[illegible]
气动屋脊式隔膜阀	鼎远	规格 闷量:远[illegible]公称压力 写量:[illegible]配落适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	员园园	淮阴市清江化工阀门总厂	(团[illegible]
气动屋脊式隔膜阀	鼎远	规格 闷量:源[illegible]公称压力 写量:[illegible]配落适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	员园园	上海阀门五厂	(团[illegible]
气动屋脊式隔膜阀	鼎远	规格 闷量:源[illegible]公称压力 写量:[illegible]配落适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	员园园	淮阴市清江化工阀门总厂	(团[illegible]
气动屋脊式隔膜阀	鼎远	规格 闷量:员[illegible]公称压力 写量:[illegible]配落适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	员园园	上海阀门五厂	(团[illegible]
气动屋脊式隔膜阀	鼎远	规格 闷量:员[illegible]公称压力 写量:[illegible]配落适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	员园园	淮阴市清江化工阀门总厂	(团[illegible]
气动屋脊式隔膜阀	鼎远	规格 闷量:员[illegible]公称压力 写量:[illegible]配落适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	圆园园	上海阀门五厂	(团[illegible]
气动屋脊式隔膜阀	鼎远	规格 闷量:员[illegible]公称压力 写量:[illegible]配落适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	圆园园	淮阴市清江化工阀门总厂	(团[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气动屋脊式隔膜阀	见下表	规格:见下表,公称压力:见下表 配套:适用介质:一般腐蚀性介质, 适用温度:≤150℃,阀体材料:灰铸铁衬胶	详见下表	上海阀门五厂	(021)56052990 56052991
气动屋脊式隔膜阀	见下表	规格:见下表,公称压力:见下表 配套:适用介质:一般腐蚀性介质, 适用温度:≤150℃,阀体材料:灰铸铁衬胶	详见下表	淮阴市清江化工阀门总厂	(0517)3611888 3611999
气动屋脊式隔膜阀	见下表	规格:见下表,公称压力:见下表 配套:适用介质:一般腐蚀性介质, 适用温度:≤150℃,阀体材料:灰铸铁衬胶	详见下表	淮阴市清江化工阀门总厂	(0517)3611888 3611999
气动常闭屋脊式隔膜阀	见下表	规格:见下表,公称压力:见下表 配套:适用介质:一般腐蚀性介质, 适用温度:≤150℃,阀体材料:灰铸铁衬胶	详见下表	上海阀门五厂	(021)56052990 56052991
气动常闭屋脊式隔膜阀	见下表	规格:见下表,公称压力:见下表 配套:适用介质:一般腐蚀性介质, 适用温度:≤150℃,阀体材料:灰铸铁衬胶	详见下表	淮阴市清江化工阀门总厂	(0517)3611888 3611999
气动常闭屋脊式隔膜阀	见下表	规格:见下表,公称压力:见下表 配套:适用介质:一般腐蚀性介质, 适用温度:≤150℃,阀体材料:灰铸铁衬胶	详见下表	上海阀门五厂	(021)56052990 56052991
气动常闭屋脊式隔膜阀	见下表	规格:见下表,公称压力:见下表 配套:适用介质:一般腐蚀性介质, 适用温度:≤150℃,阀体材料:灰铸铁衬胶	详见下表	淮阴市清江化工阀门总厂	(0517)3611888 3611999
气动常闭屋脊式隔膜阀	见下表	规格:见下表,公称压力:见下表 配套:适用介质:一般腐蚀性介质, 适用温度:≤150℃,阀体材料:灰铸铁衬胶	详见下表	上海阀门五厂	(021)56052990 56052991
气动常闭屋脊式隔膜阀	见下表	规格:见下表,公称压力:见下表 配套:适用介质:一般腐蚀性介质, 适用温度:≤150℃,阀体材料:灰铸铁衬胶	详见下表	淮阴市清江化工阀门总厂	(0517)3611888 3611999
气动常闭屋脊式隔膜阀	见下表	规格:见下表,公称压力:见下表 配套:适用介质:一般腐蚀性介质, 适用温度:≤150℃,阀体材料:灰铸铁衬胶	详见下表	上海阀门五厂	(021)56052990 56052991
气动常闭屋脊式隔膜阀	见下表	规格:见下表,公称压力:见下表 配套:适用介质:一般腐蚀性介质, 适用温度:≤150℃,阀体材料:灰铸铁衬胶	详见下表	淮阴市清江化工阀门总厂	(0517)3611888 3611999

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气动常闭屋脊式隔膜阀	规格 闷晕:通径 公称压力 罕晕:同衬胶配套适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	员愿园	上海阀门五厂	(团员)缘元阀门源原
气动常闭屋脊式隔膜阀	规格 闷晕:通径 公称压力 罕晕:同衬胶配套适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	员愿园	淮阴市清江化工阀门总厂	(团)猿缘无愿员
气动常闭屋脊式隔膜阀	规格 闷晕:通径 公称压力 罕晕:同衬胶配套适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	圆愿园	上海阀门五厂	(团员)缘元阀门源原
气动常闭屋脊式隔膜阀	规格 闷晕:通径 公称压力 罕晕:同衬胶配套适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	圆愿园	淮阴市清江化工阀门总厂	(团)猿缘无愿员
气动常闭屋脊式隔膜阀	规格 闷晕:通径 公称压力 罕晕:同衬胶配套适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	猿愿园	上海阀门五厂	(团员)缘元阀门源原
气动常闭屋脊式隔膜阀	规格 闷晕:通径 公称压力 罕晕:同衬胶配套适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	猿愿园	淮阴市清江化工阀门总厂	(团)猿缘无愿员
气动常闭屋脊式隔膜阀	规格 闷晕:通径 公称压力 罕晕:同衬胶配套适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	源愿园	淮阴市清江化工阀门总厂	(团)猿缘无愿员
气动常开式衬胶隔膜阀	规格 闷晕:通径 公称压力 罕晕:同衬胶配套适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	远缘	上海阀门五厂	(团员)缘元阀门源原
气动常开式衬胶隔膜阀	规格 闷晕:通径 公称压力 罕晕:同衬胶配套适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	远缘	淮阴市清江化工阀门总厂	(团)猿缘无愿员
气动常开式衬胶隔膜阀	规格 闷晕:猿愿通径 公称压力 罕晕:同衬胶配套适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	苑圆	上海阀门五厂	(团员)缘元阀门源原
气动常开式衬胶隔膜阀	规格 闷晕:猿愿通径 公称压力 罕晕:同衬胶配套适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	苑圆	淮阴市清江化工阀门总厂	(团)猿缘无愿员
气动常开式衬胶隔膜阀	规格 闷晕:源愿通径 公称压力 罕晕:同衬胶配套适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	愿愿	上海阀门五厂	(团员)缘元阀门源原
气动常开式衬胶隔膜阀	规格 闷晕:源愿通径 公称压力 罕晕:同衬胶配套适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤愿益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	愿愿	淮阴市清江化工阀门总厂	(团)猿缘无愿员
气动常闭屋脊式隔膜阀	耘阮闷晕:通径 公称压力 罕晕:同衬胶配套适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤员愿园益,阀体材料 :灰铸铁衬胶	圆愿园	上海阀门五厂	(团员)缘元阀门源原

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气动常闭屋脊式隔膜阀	耘远海厨源园	规格 阀晕:远耘老,公称压力 军晕:勇砖莽适用介质:一般腐蚀性介质,适用温度:≤晃醒益,阀体材料:灰铸铁衬胶	圆颜园	淮阴市清江化工阀门总厂	(团联系猿缘无愿员
气动常闭屋脊式隔膜阀	耘远海厨源园	规格 阀晕:愿醒老,公称压力 军晕:勇砖莽适用介质:一般腐蚀性介质,适用温度:≤晃醒益,阀体材料:灰铸铁衬胶	猿圆园	上海阀门五厂	(团联系缘无愿励源原
气动常闭屋脊式隔膜阀	耘远海厨源园	规格 阀晕:愿醒老,公称压力 军晕:勇砖莽适用介质:一般腐蚀性介质,适用温度:≤晃醒益,阀体材料:灰铸铁衬胶	猿圆园	淮阴市清江化工阀门总厂	(团联系猿缘无愿员
气动常闭屋脊式隔膜阀	耘远海厨源园	规格 阀晕:晃醒老,公称压力 军晕:勇砖莽适用介质:一般腐蚀性介质,适用温度:≤晃醒益,阀体材料:灰铸铁衬胶	猿源园	上海阀门五厂	(团联系缘无愿励源原
气动常闭屋脊式隔膜阀	耘远海厨源园	规格 阀晕:晃醒老,公称压力 军晕:勇砖莽适用介质:一般腐蚀性介质,适用温度:≤晃醒益,阀体材料:灰铸铁衬胶	猿源园	淮阴市清江化工阀门总厂	(团联系猿缘无愿员
气动常闭屋脊式隔膜阀	耘远海厨源园	规格 阀晕:晃酝老,公称压力 军晕:勇砖莽适用介质:一般腐蚀性介质,适用温度:≤晃醒益,阀体材料:灰铸铁衬胶	远圆园	上海阀门五厂	(团联系缘无愿励源原
气动常闭屋脊式隔膜阀	耘远海厨源园	规格 阀晕:晃酝老,公称压力 军晕:勇砖莽适用介质:一般腐蚀性介质,适用温度:≤晃醒益,阀体材料:灰铸铁衬胶	远圆园	淮阴市清江化工阀门总厂	(团联系猿缘无愿员
气动常闭屋脊式隔膜阀	耘远海厨源园	规格 阀晕:晃愿老,公称压力 军晕:勇砖莽适用介质:一般腐蚀性介质,适用温度:≤晃醒益,阀体材料:灰铸铁衬胶	愿园园	上海阀门五厂	(团联系缘无愿励源原
气动常闭屋脊式隔膜阀	耘远海厨源园	规格 阀晕:晃愿老,公称压力 军晕:勇砖莽适用介质:一般腐蚀性介质,适用温度:≤晃醒益,阀体材料:灰铸铁衬胶	愿园园	淮阴市清江化工阀门总厂	(团联系猿缘无愿员
气动常开屋脊式隔膜阀	耘远远厨源远	规格 阀晕:远耘老,公称压力 军晕:勇砖莽适用介质:一般腐蚀性介质,适用温度:≤晃醒益,阀体材料:灰铸铁衬胶	圆源园	上海阀门五厂	(团联系缘无愿励源原
气动常开屋脊式隔膜阀	耘远远厨源远	规格 阀晕:远耘老,公称压力 军晕:勇砖莽适用介质:一般腐蚀性介质,适用温度:≤晃醒益,阀体材料:灰铸铁衬胶	圆源园	淮阴市清江化工阀门总厂	(团联系猿缘无愿员
气动常开屋脊式隔膜阀	耘远远厨源远	规格 阀晕:愿醒老,公称压力 军晕:勇砖莽适用介质:一般腐蚀性介质,适用温度:≤晃醒益,阀体材料:灰铸铁衬胶	猿源园	上海阀门五厂	(团联系缘无愿励源原
气动常开屋脊式隔膜阀	耘远远厨源远	规格 阀晕:愿醒老,公称压力 军晕:勇砖莽适用介质:一般腐蚀性介质,适用温度:≤晃醒益,阀体材料:灰铸铁衬胶	猿源园	淮阴市清江化工阀门总厂	(团联系猿缘无愿员
气动常开屋脊式隔膜阀	耘远远厨源远	规格 阀晕:晃醒老,公称压力 军晕:勇砖莽适用介质:一般腐蚀性介质,适用温度:≤晃醒益,阀体材料:灰铸铁衬胶	猿源园	上海阀门五厂	(团联系缘无愿励源原

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气动常开屋脊式隔膜阀	耘福远源厨房远	规格 阀耘:员愿毫米,公称压力 耘:员.远兆帕,适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤员愿摄氏度,阀体材料 :灰铸铁衬胶	猿源园	淮阴市清江化工阀门总厂	(园愿员)猿源无愿员
气动常开屋脊式隔膜阀	耘福远源厨房远	规格 阀耘:员愿毫米,公称压力 耘:员.远兆帕,适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤员愿摄氏度,阀体材料 :灰铸铁衬胶	源愿园	上海阀门五厂	(园愿员)缘无愿员源
气动常开屋脊式隔膜阀	耘福远源厨房远	规格 阀耘:员愿毫米,公称压力 耘:员.远兆帕,适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤员愿摄氏度,阀体材料 :灰铸铁衬胶	源愿园	淮阴市清江化工阀门总厂	(园愿员)猿源无愿员
气动常开屋脊式隔膜阀	耘福远源厨房远	规格 阀耘:员愿毫米,公称压力 耘:员.远兆帕,适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤员愿摄氏度,阀体材料 :灰铸铁衬胶	远源园	上海阀门五厂	(园愿员)缘无愿员源
气动常开屋脊式隔膜阀	耘福远源厨房远	规格 阀耘:员愿毫米,公称压力 耘:员.远兆帕,适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤员愿摄氏度,阀体材料 :灰铸铁衬胶	远源园	淮阴市清江化工阀门总厂	(园愿员)猿源无愿员
气动常闭屋脊式隔膜阀	耘福远源厨房远	规格 阀耘:员愿毫米,公称压力 耘:员.远兆帕,配套适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤员愿摄氏度,阀体材料 :灰铸铁衬胶	员缘园	上海阀门五厂	(园愿员)缘无愿员源
气动常闭屋脊式隔膜阀	耘福远源厨房远	规格 阀耘:员愿毫米,公称压力 耘:员.远兆帕,配套适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤员愿摄氏度,阀体材料 :灰铸铁衬胶	员缘园	淮阴市清江化工阀门总厂	(园愿员)猿源无愿员
气动常闭屋脊式隔膜阀	耘福远源厨房远	规格 阀耘:员愿毫米,公称压力 耘:员.远兆帕,配套适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤员愿摄氏度,阀体材料 :灰铸铁衬胶	员愿园	上海阀门五厂	(园愿员)缘无愿员源
气动常闭屋脊式隔膜阀	耘福远源厨房远	规格 阀耘:员愿毫米,公称压力 耘:员.远兆帕,配套适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤员愿摄氏度,阀体材料 :灰铸铁衬胶	员愿园	淮阴市清江化工阀门总厂	(园愿员)猿源无愿员
气动常闭屋脊式隔膜阀	耘福远源厨房远	规格 阀耘:猿愿毫米,公称压力 耘:员.远兆帕,配套适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤员愿摄氏度,阀体材料 :灰铸铁衬胶	员愿园	上海阀门五厂	(园愿员)缘无愿员源
气动常闭屋脊式隔膜阀	耘福远源厨房远	规格 阀耘:猿愿毫米,公称压力 耘:员.远兆帕,配套适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤员愿摄氏度,阀体材料 :灰铸铁衬胶	员愿园	淮阴市清江化工阀门总厂	(园愿员)猿源无愿员
气动常闭屋脊式隔膜阀	耘福远源厨房远	规格 阀耘:源愿毫米,公称压力 耘:员.远兆帕,配套适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤员愿摄氏度,阀体材料 :灰铸铁衬胶	圆愿园	上海阀门五厂	(园愿员)缘无愿员源
气动常闭屋脊式隔膜阀	耘福远源厨房远	规格 阀耘:源愿毫米,公称压力 耘:员.远兆帕,配套适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤员愿摄氏度,阀体材料 :灰铸铁衬胶	圆愿园	淮阴市清江化工阀门总厂	(园愿员)猿源无愿员
气动常闭屋脊式隔膜阀	耘福远源厨房远	规格 阀耘:猿愿毫米,公称压力 耘:员.远兆帕,配套适用介质 :一般腐蚀性介质,适用温度 :≤员愿摄氏度,阀体材料 :灰铸铁衬胶	圆愿园	上海阀门五厂	(园愿员)缘无愿员源

需要全本请访问 www.ertongbook.com