第 濒豫章　蝶阀

濒爱　手动蝶阀

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
轻型手动风道蝶阀	匝河豫宰 原园爱悦	规格阅晕(皂):圆园园公称压力马晕(配葬 园爱园适用介质:空气、含尘烟气,适用温度(益):≤员园园阀体材料:碳钢	远园园	石家庄市阀门一厂	(园藏员猿园)猿园园园园远
轻型手动风道蝶阀	匝河豫宰 原园爱悦	规格阅晕(皂):圆园园公称压力马晕(配葬 园爱园适用介质:空气、含尘烟气,适用温度(益):≤员园园阀体材料:碳钢	远园园	河北省泊头市阀门厂	(园藏苑)原园园园园远
轻型手动风道蝶阀	匝河豫宰 原园爱悦	规格阅晕(皂):猿园园公称压力马晕(配葬 园爱园适用介质:空气、含尘烟气,适用温度(益):≤员园园阀体材料:碳钢	苑园园元	石家庄市阀门一厂	(园藏员猿园)猿园园园园远
轻型手动风道蝶阀	匝河豫宰 原园爱悦	规格阅晕(皂):猿园园公称压力马晕(配葬 园爱园适用介质:空气、含尘烟气,适用温度(益):≤员园园阀体材料:碳钢	苑园园元	河北省泊头市阀门厂	(园藏苑)原园园园园远
轻型手动风道蝶阀	匝河豫宰 原园爱悦	规格阅晕(皂):猿园园公称压力马晕(配葬 园爱园适用介质:空气、含尘烟气,适用温度(益):≤员园园阀体材料:碳钢	员园园园	石家庄市阀门一厂	(园藏员猿园)猿园园园园远
轻型手动风道蝶阀	匝河豫宰 原园爱悦	规格阅晕(皂):猿园园公称压力马晕(配葬 园爱园适用介质:空气、含尘烟气,适用温度(益):≤员园园阀体材料:碳钢	员园园园	河北省泊头市阀门厂	(园藏苑)原园园园园远
轻型手动风道蝶阀	匝河豫宰 原园爱悦	规格阅晕(皂):源园园公称压力马晕(配葬 园爱园适用介质:空气、含尘烟气,适用温度(益):≤员园园阀体材料:碳钢	员园园园	石家庄市阀门一厂	(园藏员猿园)猿园园园园远
轻型手动风道蝶阀	匝河豫宰 原园爱悦	规格阅晕(皂):源园园公称压力马晕(配葬 园爱园适用介质:空气、含尘烟气,适用温度(益):≤员园园阀体材料:碳钢	员园园园	河北省泊头市阀门厂	(园藏苑)原园园园园远

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
轻型手动风道蝶阀	西涧原车原园摄说	规格阅星(皂皂):源园公称压力马星(配葬:园摄园适用介质:空气、含尘烟气,适用温度(益):≤员园阀体材料:碳钢	员源园	石家庄市阀门一厂	(园藏员猿源园源园
轻型手动风道蝶阀	西涧原车原园摄说	规格阅星(皂皂):源园公称压力马星(配葬:园摄园适用介质:空气、含尘烟气,适用温度(益):≤员园阀体材料:碳钢	员源园	河北省泊头市阀门厂	(园藏苑愿园园园园园
轻型手动风道蝶阀	西涧原车原园摄说	规格阅星(皂皂):缘园公称压力马星(配葬:园摄园适用介质:空气、含尘烟气,适用温度(益):≤员园阀体材料:碳钢	圆园园	石家庄市阀门一厂	(园藏员猿源园源园
轻型手动风道蝶阀	西涧原车原园摄说	规格阅星(皂皂):缘园公称压力马星(配葬:园摄园适用介质:空气、含尘烟气,适用温度(益):≤员园阀体材料:碳钢	圆园园	河北省泊头市阀门厂	(园藏苑愿园园园园园
轻型手动风道蝶阀	西涧原车原园摄说	规格阅星(皂皂):苑园公称压力马星(配葬:园摄园适用介质:空气、含尘烟气,适用温度(益):≤员园阀体材料:碳钢	猿园园	石家庄市阀门一厂	(园藏员猿源园源园
轻型手动风道蝶阀	西涧原车原园摄说	规格阅星(皂皂):苑园公称压力马星(配葬:园摄园适用介质:空气、含尘烟气,适用温度(益):≤员园阀体材料:碳钢	猿园园	河北省泊头市阀门厂	(园藏苑愿园园园园园
轻型手动风道蝶阀	西涧原车原园摄说	规格阅星(皂皂):愿园公称压力马星(配葬:园摄园适用介质:空气、含尘烟气,适用温度(益):≤员园阀体材料:碳钢	缘园园	石家庄市阀门一厂	(园藏员猿源园源园
轻型手动风道蝶阀	西涧原车原园摄说	规格阅星(皂皂):愿园公称压力马星(配葬:园摄园适用介质:空气、含尘烟气,适用温度(益):≤员园阀体材料:碳钢	缘园园	河北省泊头市阀门厂	(园藏苑愿园园园园园
轻型手动风道蝶阀	西涧原车原园摄说	规格阅星(皂皂):怨园公称压力马星(配葬:园摄园适用介质:空气、含尘烟气,适用温度(益):≤员园阀体材料:碳钢	远源园	石家庄市阀门一厂	(园藏员猿源园源园
轻型手动风道蝶阀	西涧原车原园摄说	规格阅星(皂皂):怨园公称压力马星(配葬:园摄园适用介质:空气、含尘烟气,适用温度(益):≤员园阀体材料:碳钢	远源园	河北省泊头市阀门厂	(园藏苑愿园园园园园
轻型手动风道蝶阀	西涧原车原园摄说	规格阅星(皂皂):员园园公称压力马星(配葬:园摄园适用介质:空气、含尘烟气,适用温度(益):≤员园阀体材料:碳钢	员园园园	石家庄市阀门一厂	(园藏员猿源园源园
轻型手动风道蝶阀	西涧原车原园摄说	规格阅星(皂皂):员园园公称压力马星(配葬:园摄园适用介质:空气、含尘烟气,适用温度(益):≤员园阀体材料:碳钢	员园园园	河北省泊头市阀门厂	(园藏苑愿园园园园园
轻型手动风道蝶阀	西涧原车原园摄说	规格阅星(皂皂):员源园公称压力马星(配葬:园摄酿适用介质:煤气、空气、含尘气体,适用温度(益):≤员园园阀体材料:碳钢	员源园园	石家庄市阀门三厂	(园藏员猿源园源园
轻型手动风道蝶阀	西涧原车原园摄说	规格阅星(皂皂):员圆园公称压力马星(配葬:园摄酿适用介质:煤气、空气、含尘气体,适用温度(益):≤员园园阀体材料:碳钢	员远园园	石家庄市阀门三厂	(园藏员猿源园源园

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
轻型手动风道蝶阀	阀门型号：原厂提供	规格：DN100～DN1200；公称压力：0.6MPa；配套：手柄或蜗轮；适用介质：煤气、空气、含尘气体，适用温度（℃）：≤80；壳体材料：碳钢	面议	石家庄市阀门三厂	（0311）8765××21
轻型手动风道蝶阀	阀门型号：原厂提供	规格：DN100～DN1200；公称压力：0.6MPa；配套：手柄或蜗轮；适用介质：煤气、空气、含尘气体，适用温度（℃）：≤80；壳体材料：碳钢	面议	石家庄市阀门三厂	（0311）8765××21
轻型手动风道蝶阀	阀门型号：原厂提供	规格：DN100～DN1200；公称压力：0.6MPa；配套：手柄或蜗轮；适用介质：煤气、空气、含尘气体，适用温度（℃）：≤80；壳体材料：碳钢	面议	石家庄市阀门三厂	（0311）8765××21
密闭蝶阀	阀门型号：原厂提供	规格：DN100～DN1200；公称压力：0.6MPa；配套：手柄或蜗轮；适用介质：煤气、空气、含尘气体，适用温度（℃）：≤80；壳体材料：碳钢	面议	石家庄市阀门三厂	（0311）8765××21
斜板式调节蝶阀	阀门型号：原厂标	规格：DN100～DN1200；公称压力：0.25MPa；配套：手柄；适用介质：煤气等，适用温度（℃）：≤120；壳体材料：碳钢	680元	河南省鹤壁市阀门厂	（0392）3456××78
斜板式调节蝶阀	阀门型号：原厂标	规格：DN100～DN1200；公称压力：0.25MPa；配套：手柄；适用介质：煤气等，适用温度（℃）：≤120；壳体材料：碳钢	810元	河南省鹤壁市阀门厂	（0392）3456××78
斜板式蝶阀	阀门型号：原厂标	规格：DN100～DN1200；公称压力：0.25MPa；配套：手柄；适用介质：空气、煤气，适用温度（℃）：≤80；壳体材料：灰铸铁	590元	江苏省金坛市阀门厂	（0519）8812××45
斜板式蝶阀	阀门型号：原厂标	规格：DN100～DN1200；公称压力：0.25MPa；配套：手柄；适用介质：空气、煤气，适用温度（℃）：≤80；壳体材料：灰铸铁	面议	江苏省金坛市阀门厂	（0519）8812××45
对夹式偏心蝶阀	对夹式偏心	规格：DN50～DN2000；公称压力：1.0MPa；配套：手柄；适用介质：水、气体、化工流体，适用温度（℃）：-20～150；壳体材料：灰铸铁、碳钢	1260元	青岛蝶阀厂	（0532）8601××39
对夹式偏心蝶阀	对夹式偏心	规格：DN50～DN2000；公称压力：1.0MPa；配套：手柄；适用介质：水、气体、化工流体，适用温度（℃）：-20～150；壳体材料：灰铸铁、碳钢	1180元	青岛蝶阀厂	（0532）8601××39
对夹式偏心蝶阀	对夹式偏心	规格：DN50～DN2000；公称压力：1.0MPa；配套：手柄；适用介质：水、气体、化工流体，适用温度（℃）：-20～150；壳体材料：灰铸铁、碳钢	面议	青岛蝶阀厂	（0532）8601××39
对夹式偏心蝶阀	对夹式偏心	规格：DN50～DN2000；公称压力：1.0MPa；配套：手柄；适用介质：水、气体、化工流体，适用温度（℃）：-20～150；壳体材料：灰铸铁、碳钢	1540元	青岛蝶阀厂	（0532）8601××39
对夹式偏心蝶阀	对夹式偏心	规格：DN50～DN2000；公称压力：1.0MPa；配套：手柄；适用介质：水、气体、化工流体，适用温度（℃）：-20～150；壳体材料：灰铸铁、碳钢	1320元	青岛蝶阀厂	（0532）8601××39
垂直板式蝶阀	阀门型号：原厂提供	规格：DN100～DN1200；公称压力：0.6MPa；配套：手柄或蜗轮；适用介质：水、油品等，适用温度（℃）：≤120；壳体材料：灰铸铁	面议	天津新星阀门厂	（022）2789××06

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
垂直板式蝶阀	对夹式	规格范围(mm)：40～600 公称压力(MPa)：0.25、0.6、1.0、1.6 配套法兰：执行GB/T 9113.1 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	面议	天津市大站阀门厂	(022)2789××41
垂直板式蝶阀	对夹式	规格范围(mm)：40～600 公称压力(MPa)：0.25、0.6、1.0、1.6 配套法兰：执行GB/T 9113.1 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	面议	石家庄市阀门三厂	(0311)8602××73
垂直板式蝶阀	对夹式	规格范围(mm)：40～600 公称压力(MPa)：0.25、0.6、1.0、1.6 配套法兰：执行GB/T 9113.1 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	面议	北戴河阀门厂	(0335)4052××18
垂直板式蝶阀	对夹式	规格范围(mm)：40～600 公称压力(MPa)：0.25、0.6、1.0、1.6 配套法兰：执行GB/T 9113.1 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	面议	河北省宁晋阀门厂	(0319)7902××65
垂直板式蝶阀	对夹式	规格范围(mm)：40～600 公称压力(MPa)：0.25、0.6、1.0、1.6 配套法兰：执行GB/T 9113.1 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	面议	上海东风泵阀厂	(021)5603××29
垂直板式蝶阀	对夹式	规格范围(mm)：40～600 公称压力(MPa)：0.25、0.6、1.0、1.6 配套法兰：执行GB/T 9113.1 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	面议	江苏省扬中县阀门厂	(0511)8802××50
垂直板式蝶阀	对夹式	规格范围(mm)：40～600 公称压力(MPa)：0.25、0.6、1.0、1.6 配套法兰：执行GB/T 9113.1 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	面议	安徽省白湖阀门厂	(0553)5202××84
垂直板式蝶阀	对夹式	规格范围(mm)：40～600 公称压力(MPa)：0.25、0.6、1.0、1.6 配套法兰：执行GB/T 9113.1 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	面议	安徽省桐城县阀门厂	(0556)5402××17
垂直板式蝶阀	对夹式	规格范围(mm)：40～600 公称压力(MPa)：0.25、0.6、1.0、1.6 配套法兰：执行GB/T 9113.1 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	面议	郑州市宇明工业总公司阀门厂	(0371)6302××95
垂直板式蝶阀	对夹式	规格范围(mm)：40～600 公称压力(MPa)：0.25、0.6、1.0、1.6 配套法兰：执行GB/T 9113.1 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	面议	郑州市荥阳通用阀门厂	(0371)6402××38
垂直板式蝶阀	对夹式	规格范围(mm)：40～600 公称压力(MPa)：0.25、0.6、1.0、1.6 配套法兰：执行GB/T 9113.1 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	面议	河南省郑州市上街蝶阀厂	(0371)6202××06
垂直板式蝶阀	对夹式	规格范围(mm)：40～600 公称压力(MPa)：0.25、0.6、1.0、1.6 配套法兰：执行GB/T 9113.1 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	面议	江西赣州阀门厂	(0797)8202××61
垂直板式蝶阀	对夹式	规格范围(mm)：40～600 公称压力(MPa)：0.25、0.6、1.0、1.6 配套法兰：执行GB/T 9113.1 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	面议	江西省萍乡市阀门厂	(0799)6602××27
垂直板式蝶阀	对夹式	规格范围(mm)：40～600 公称压力(MPa)：0.25、0.6、1.0、1.6 配套法兰：执行GB/T 9113.1 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	面议	福州阀门总厂	(0591)8302××74

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
垂直板式蝶阀	对夹式	规格(mm)：40～600 公称压力(MPa)：0.25 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	面议	福州第二阀门厂	(0591)8765××21
垂直板式蝶阀	对夹式	规格(mm)：40～600 公称压力(MPa)：0.25 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	面议	湖北省武汉阀门水处理机械股份有限公司	(027)8345××09
垂直板式蝶阀	对夹式	规格(mm)：40～600 公称压力(MPa)：0.25 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	面议	山西省阳泉市阀门厂	(0353)4021××6
垂直板式蝶阀	对夹式	规格(mm)：40～600 公称压力(MPa)：0.25 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	面议	兰州低压阀门厂	(0931)8812××3
垂直板式蝶阀	对夹式	规格(mm)：40～600 公称压力(MPa)：0.25 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	面议	江苏省靖江市阀门厂	(0523)8612××5
垂直板式蝶阀	对夹式	规格(mm)：300～1200 公称压力(MPa)：0.6 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤120 阀体材料：灰铸铁	2680元	天津新星阀门厂	(022)2781××40
垂直板式蝶阀	对夹式	规格(mm)：300～1200 公称压力(MPa)：0.6 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤120 阀体材料：灰铸铁	2680元	天津市大站阀门厂	(022)2781××63
垂直板式蝶阀	对夹式	规格(mm)：300～1200 公称压力(MPa)：0.6 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤120 阀体材料：灰铸铁	2680元	石家庄市阀门三厂	(0311)8662××17
垂直板式蝶阀	对夹式	规格(mm)：300～1200 公称压力(MPa)：0.6 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤120 阀体材料：灰铸铁	2680元	北戴河阀门厂	(0335)4631××8
垂直板式蝶阀	对夹式	规格(mm)：300～1200 公称压力(MPa)：0.6 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤120 阀体材料：灰铸铁	2680元	河北省宁晋阀门厂	(0319)7012××5
垂直板式蝶阀	对夹式	规格(mm)：300～1200 公称压力(MPa)：0.6 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤120 阀体材料：灰铸铁	2680元	上海东风泵阀厂	(021)5602××91
垂直板式蝶阀	对夹式	规格(mm)：300～1200 公称压力(MPa)：0.6 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤120 阀体材料：灰铸铁	2680元	江苏省扬中县阀门厂	(0511)8802××35
垂直板式蝶阀	对夹式	规格(mm)：300～1200 公称压力(MPa)：0.6 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤120 阀体材料：灰铸铁	2680元	安徽省白湖阀门厂	(0551)6512××4
垂直板式蝶阀	对夹式	规格(mm)：300～1200 公称压力(MPa)：0.6 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤120 阀体材料：灰铸铁	2680元	安徽省桐城县阀门厂	(0556)6702××8

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
垂直板式蝶阀	闷开铸钢阀座	规格(mm)：300 公称压力(MPa)：1.6 连接形式：对夹式 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤150 阀体材料：灰铸铁	980元	河南省周口阀门厂	(0394)6688****
垂直板式蝶阀	闷开铸钢阀座	规格(mm)：300 公称压力(MPa)：1.6 连接形式：对夹式 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤150 阀体材料：灰铸铁	980元	郑州市宇明工业总公司阀门厂	(0371)6312****
垂直板式蝶阀	闷开铸钢阀座	规格(mm)：300 公称压力(MPa)：1.6 连接形式：对夹式 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤150 阀体材料：灰铸铁	980元	郑州市荥阳通用阀门厂	(0371)6412****
垂直板式蝶阀	闷开铸钢阀座	规格(mm)：300 公称压力(MPa)：1.6 连接形式：对夹式 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤150 阀体材料：灰铸铁	980元	河南省郑州市上街蝶阀厂	(0371)6288****
垂直板式蝶阀	闷开铸钢阀座	规格(mm)：300 公称压力(MPa)：1.6 连接形式：对夹式 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤150 阀体材料：灰铸铁	980元	江西赣州阀门厂	(0797)8231****
垂直板式蝶阀	闷开铸钢阀座	规格(mm)：300 公称压力(MPa)：1.6 连接形式：对夹式 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤150 阀体材料：灰铸铁	980元	江西省萍乡市阀门厂	(0799)6622****
垂直板式蝶阀	闷开铸钢阀座	规格(mm)：300 公称压力(MPa)：1.6 连接形式：对夹式 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤150 阀体材料：灰铸铁	980元	福州阀门总厂	(0591)8345****
垂直板式蝶阀	闷开铸钢阀座	规格(mm)：300 公称压力(MPa)：1.6 连接形式：对夹式 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤150 阀体材料：灰铸铁	980元	福州第二阀门厂	(0591)8356****
垂直板式蝶阀	闷开铸钢阀座	规格(mm)：300 公称压力(MPa)：1.6 连接形式：对夹式 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤150 阀体材料：灰铸铁	980元	自贡市第二阀门厂	(0813)2233****
垂直板式蝶阀	闷开铸钢阀座	规格(mm)：300 公称压力(MPa)：1.6 连接形式：对夹式 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤150 阀体材料：灰铸铁	980元	兰州低压阀门厂	(0931)7712****
垂直板式蝶阀	闷开铸钢阀座	规格(mm)：300 公称压力(MPa)：1.6 连接形式：对夹式 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤150 阀体材料：灰铸铁	980元	江苏省靖江市阀门厂	(0523)8466****
垂直板式蝶阀	闷开铸钢阀座	规格(mm)：350 公称压力(MPa)：1.6 连接形式：对夹式 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤150 阀体材料：灰铸铁	1120元	天津新星阀门厂	(022)2789****
垂直板式蝶阀	闷开铸钢阀座	规格(mm)：350 公称压力(MPa)：1.6 连接形式：对夹式 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤150 阀体材料：灰铸铁	1120元	天津市大站阀门厂	(022)2791****
垂直板式蝶阀	闷开铸钢阀座	规格(mm)：350 公称压力(MPa)：1.6 连接形式：对夹式 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤150 阀体材料：灰铸铁	1120元	石家庄市阀门三厂	(0311)8662****

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
垂直板式蝶阀	详见样本或咨询	规格：DN50～DN1200；公称压力：PN1.0MPa；配套：手动；适用介质：水、油品等；适用温度：≤80℃；阀体材料：灰铸铁	面议	北戴河阀门厂	（0335）4021×××
垂直板式蝶阀	详见样本或咨询	规格：DN50～DN1200；公称压力：PN1.0MPa；配套：手动；适用介质：水、油品等；适用温度：≤80℃；阀体材料：灰铸铁	面议	河北省宁晋阀门厂	（0319）7812×××
垂直板式蝶阀	详见样本或咨询	规格：DN50～DN1200；公称压力：PN1.0MPa；配套：手动；适用介质：水、油品等；适用温度：≤80℃；阀体材料：灰铸铁	面议	瓦房店阀门有限公司	（0411）6412×××
垂直板式蝶阀	详见样本或咨询	规格：DN50～DN1200；公称压力：PN1.0MPa；配套：手动；适用介质：水、油品等；适用温度：≤80℃；阀体材料：灰铸铁	面议	上海东风泵阀厂	（021）5901×××
垂直板式蝶阀	详见样本或咨询	规格：DN50～DN1200；公称压力：PN1.0MPa；配套：手动；适用介质：水、油品等；适用温度：≤80℃；阀体材料：灰铸铁	面议	江苏省扬中县阀门厂	（0511）8802×××
垂直板式蝶阀	详见样本或咨询	规格：DN50～DN1200；公称压力：PN1.0MPa；配套：手动；适用介质：水、油品等；适用温度：≤80℃；阀体材料：灰铸铁	面议	安徽省白湖阀门厂	（0553）7701×××
垂直板式蝶阀	详见样本或咨询	规格：DN50～DN1200；公称压力：PN1.0MPa；配套：手动；适用介质：水、油品等；适用温度：≤80℃；阀体材料：灰铸铁	面议	安徽省桐城县阀门厂	（0556）5201×××
垂直板式蝶阀	详见样本或咨询	规格：DN50～DN1200；公称压力：PN1.0MPa；配套：手动；适用介质：水、油品等；适用温度：≤80℃；阀体材料：灰铸铁	面议	河南省周口阀门厂	（0394）8201×××
垂直板式蝶阀	详见样本或咨询	规格：DN50～DN1200；公称压力：PN1.0MPa；配套：手动；适用介质：水、油品等；适用温度：≤80℃；阀体材料：灰铸铁	面议	郑州市宇明工业总公司阀门厂	（0371）6312×××
垂直板式蝶阀	详见样本或咨询	规格：DN50～DN1200；公称压力：PN1.0MPa；配套：手动；适用介质：水、油品等；适用温度：≤80℃；阀体材料：灰铸铁	面议	郑州市荥阳通用阀门厂	（0371）6512×××
垂直板式蝶阀	详见样本或咨询	规格：DN50～DN1200；公称压力：PN1.0MPa；配套：手动；适用介质：水、油品等；适用温度：≤80℃；阀体材料：灰铸铁	面议	河南省郑州市上街蝶阀厂	（0371）6212×××
垂直板式蝶阀	详见样本或咨询	规格：DN50～DN1200；公称压力：PN1.0MPa；配套：手动；适用介质：水、油品等；适用温度：≤80℃；阀体材料：灰铸铁	面议	江西赣州阀门厂	（0797）8201×××
垂直板式蝶阀	详见样本或咨询	规格：DN50～DN1200；公称压力：PN1.0MPa；配套：手动；适用介质：水、油品等；适用温度：≤80℃；阀体材料：灰铸铁	面议	江西省萍乡市阀门厂	（0799）6212×××
垂直板式蝶阀	详见样本或咨询	规格：DN50～DN1200；公称压力：PN1.0MPa；配套：手动；适用介质：水、油品等；适用温度：≤80℃；阀体材料：灰铸铁	面议	福州阀门总厂	（0591）8301×××

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
垂直板式蝶阀	阀体材料原元	规格阀晕（皂）：顺公称压力罕晕（配葬 景圆适用介质 水、油品等，适用温度（益）：≤ 员藻阀体材料：灰铸铁	圆源	福州第二阀门厂	（园蝶员猿燥怨园苑
垂直板式蝶阀	阀体材料原元	规格阀晕（皂）：顺公称压力罕晕（配葬 景圆适用介质 水、油品等，适用温度（益）：≤ 员藻阀体材料：灰铸铁	圆源	桂林市阀门厂	（园怨燥猿愿缘
垂直板式蝶阀	阀体材料原元	规格阀晕（皂）：顺公称压力罕晕（配葬 景圆适用介质 水、油品等，适用温度（益）：≤ 员藻阀体材料：灰铸铁	圆源	自贡市第二阀门厂	（园蝶燥园愿园苑
垂直板式蝶阀	阀体材料原元	规格阀晕（皂）：顺公称压力罕晕（配葬 景圆适用介质 水、油品等，适用温度（益）：≤ 员藻阀体材料：灰铸铁	圆源	山西省阳泉市阀门厂	（园燥猿园蝶园缘员
垂直板式蝶阀	阀体材料原元	规格阀晕（皂）：顺公称压力罕晕（配葬 景圆适用介质 水、油品等，适用温度（益）：≤ 员藻阀体材料：灰铸铁	圆源	兰州低压阀门厂	（园燥员苑缘燥缘苑愿
垂直板式蝶阀	阀体材料原元	规格阀晕（皂）：顺公称压力罕晕（配葬 景圆适用介质 水、油品等，适用温度（益）：≤ 员藻阀体材料：灰铸铁	圆源	水城钢铁公司贵阳阀门厂	（园蝶猿源园园源
垂直板式蝶阀	阀体材料原元	规格阀晕（皂）：顺公称压力罕晕（配葬 景圆适用介质 水、油品等，适用温度（益）：≤ 员藻阀体材料：灰铸铁	圆源	江苏省靖江市阀门厂	（园蝶燥源园园园燥
垂直板式蝶阀	阀体材料原元	规格阀晕（皂）：员园公称压力罕晕（配葬 景圆适用介质 水、油品等，适用温度（益）：≤ 员藻阀体材料：灰铸铁	圆源	天津新星阀门厂	（园圆园园蝶园园员元
垂直板式蝶阀	阀体材料原元	规格阀晕（皂）：员园公称压力罕晕（配葬 景圆适用介质 水、油品等，适用温度（益）：≤ 员藻阀体材料：灰铸铁	圆源	天津市大站阀门厂	（园圆园园蝶园缘燥园园员
垂直板式蝶阀	阀体材料原元	规格阀晕（皂）：员园公称压力罕晕（配葬 景圆适用介质 水、油品等，适用温度（益）：≤ 员藻阀体材料：灰铸铁	圆源	石家庄市阀门三厂	（园燥园遥园蝶燥
垂直板式蝶阀	阀体材料原元	规格阀晕（皂）：员园公称压力罕晕（配葬 景圆适用介质 水、油品等，适用温度（益）：≤ 员藻阀体材料：灰铸铁	圆源	北戴河阀门厂	（园蝶缘源园园愿
垂直板式蝶阀	阀体材料原元	规格阀晕（皂）：员园公称压力罕晕（配葬 景圆适用介质 水、油品等，适用温度（益）：≤ 员藻阀体材料：灰铸铁	圆源	河北省宁晋阀门厂	（园燥怨缘园园园怨
垂直板式蝶阀	阀体材料原元	规格阀晕（皂）：员园公称压力罕晕（配葬 景圆适用介质 水、油品等，适用温度（益）：≤ 员藻阀体材料：灰铸铁	圆源	瓦房店阀门有限公司	（园燥园缘愿园愿缘园怨
垂直板式蝶阀	阀体材料原元	规格阀晕（皂）：员园公称压力罕晕（配葬 景圆适用介质 水、油品等，适用温度（益）：≤ 员藻阀体材料：灰铸铁	圆源	上海精工阀门厂	（园圆园缘怨园园园怨

源圆园元

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
垂直板式蝶阀	闷苗栽原元园	规格阅羿(皂):元园公称压力孕羿(配葬:员圆适用介质:水、油品等,适用温度(益):≤员缘阀体材料:灰铸铁	圆源	上海东风泵阀厂	(园猿员 运园缘猿员缘
垂直板式蝶阀	闷苗栽原元园	规格阅羿(皂):元园公称压力孕羿(配葬:员圆适用介质:水、油品等,适用温度(益):≤员缘阀体材料:灰铸铁	圆源	江苏省徐州阀门厂	(园缘远 苑园园远源怨 苑园园远源怨
垂直板式蝶阀	闷苗栽原元园	规格阅羿(皂):元园公称压力孕羿(配葬:员圆适用介质:水、油品等,适用温度(益):≤员缘阀体材料:灰铸铁	圆源	江苏省扬中县阀门厂	(园缘员 愿愿愿员员 愿愿愿员员
垂直板式蝶阀	闷苗栽原元园	规格阅羿(皂):元园公称压力孕羿(配葬:员圆适用介质:水、油品等,适用温度(益):≤员缘阀体材料:灰铸铁	圆源	安徽省白湖阀门厂	(园缘员 猿缘员园园园
垂直板式蝶阀	闷苗栽原元园	规格阅羿(皂):元园公称压力孕羿(配葬:员圆适用介质:水、油品等,适用温度(益):≤员缘阀体材料:灰铸铁	圆源	安徽省桐城县阀门厂	(园缘远 运园园苑愿
垂直板式蝶阀	闷苗栽原元园	规格阅羿(皂):元园公称压力孕羿(配葬:员圆适用介质:水、油品等,适用温度(益):≤员缘阀体材料:灰铸铁	圆源	河南省周口阀门厂	(园缘源 愿缘园园缘园
垂直板式蝶阀	闷苗栽原元园	规格阅羿(皂):元园公称压力孕羿(配葬:员圆适用介质:水、油品等,适用温度(益):≤员缘阀体材料:灰铸铁	圆源	郑州市宇明工业总公司阀门厂	(园缘员 源愿怨园缘
垂直板式蝶阀	闷苗栽原元园	规格阅羿(皂):元园公称压力孕羿(配葬:员圆适用介质:水、油品等,适用温度(益):≤员缘阀体材料:灰铸铁	圆源	郑州市荥阳通用阀门厂	(园缘员 源愿远园远
垂直板式蝶阀	闷苗栽原元园	规格阅羿(皂):元园公称压力孕羿(配葬:员圆适用介质:水、油品等,适用温度(益):≤员缘阀体材料:灰铸铁	圆源	河南省郑州市上街蝶阀厂	(园缘员 愿愿园源
垂直板式蝶阀	闷苗栽原元园	规格阅羿(皂):元园公称压力孕羿(配葬:员圆适用介质:水、油品等,适用温度(益):≤员缘阀体材料:灰铸铁	圆源	江西赣州阀门厂	(园怨苑 愿缘园源愿
垂直板式蝶阀	闷苗栽原元园	规格阅羿(皂):元园公称压力孕羿(配葬:员圆适用介质:水、油品等,适用温度(益):≤员缘阀体材料:灰铸铁	圆源	江西省萍乡市阀门厂	(园怨怨 运缘缘怨缘
垂直板式蝶阀	闷苗栽原元园	规格阅羿(皂):元园公称压力孕羿(配葬:员圆适用介质:水、油品等,适用温度(益):≤员缘阀体材料:灰铸铁	圆源	福州阀门总厂	(园蝶员 猿苑源园园
垂直板式蝶阀	闷苗栽原元园	规格阅羿(皂):元园公称压力孕羿(配葬:员圆适用介质:水、油品等,适用温度(益):≤员缘阀体材料:灰铸铁	圆源	福州第二阀门厂	(园蝶员 猿怨缘园苑
垂直板式蝶阀	闷苗栽原元园	规格阅羿(皂):元园公称压力孕羿(配葬:员圆适用介质:水、油品等,适用温度(益):≤员缘阀体材料:灰铸铁	圆源	湖北省武汉阀门水处理机械股份有限公司	(园园苑 愿源源园园苑 愿源源园园源

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
垂直板式蝶阀	涵蔡裁原元	规格阅晕（皂）：觅围公称压力孕晕（配葬：景圆适用介质 水、油品等，适用温度（益）：≤员藻阀体材料：灰铸铁	圆源	桂林市阀门厂	（园祝猿猿藻遵遥遥缘
垂直板式蝶阀	涵蔡裁原元	规格阅晕（皂）：觅围公称压力孕晕（配葬：景圆适用介质 水、油品等，适用温度（益）：≤员藻阀体材料：灰铸铁	圆源	自贡市第二阀门厂	（园悉猿圆园祝猿园
垂直板式蝶阀	涵蔡裁原元	规格阅晕（皂）：觅围公称压力孕晕（配葬：景圆适用介质 水、油品等，适用温度（益）：≤员藻阀体材料：灰铸铁	圆源	四川省南充阀门厂	（园悉苑猿遵员悉猿遥缘
垂直板式蝶阀	涵蔡裁原元	规格阅晕（皂）：觅围公称压力孕晕（配葬：景圆适用介质 水、油品等，适用温度（益）：≤员藻阀体材料：灰铸铁	圆源	山西省阳泉市阀门厂	（园藻猿圆祝园员
垂直板式蝶阀	涵蔡裁原元	规格阅晕（皂）：觅围公称压力孕晕（配葬：景圆适用介质 水、油品等，适用温度（益）：≤员藻阀体材料：灰铸铁	圆源	兰州低压阀门厂	（园员猿苑缘猿缘苑园愿
垂直板式蝶阀	涵蔡裁原元	规格阅晕（皂）：觅围公称压力孕晕（配葬：景圆适用介质 水、油品等，适用温度（益）：≤员藻阀体材料：灰铸铁	圆源	水城钢铁公司贵阳阀门厂	（园悉猿源圆园源
垂直板式蝶阀	涵蔡裁原元	规格阅晕（皂）：觅围公称压力孕晕（配葬：景圆适用介质 水、油品等，适用温度（益）：≤员藻阀体材料：灰铸铁	圆源	江苏省靖江市阀门厂	（园猿猿源园猿园猿员
垂直板式蝶阀	涵蔡裁原元	规格阅晕（皂）：觅猿公称压力孕晕（配葬：景圆适用介质 水、油品等，适用温度（益）：≤员藻阀体材料：灰铸铁	猿愿	天津新星阀门厂	（园圆园园猿园元
垂直板式蝶阀	涵蔡裁原元	规格阅晕（皂）：觅猿公称压力孕晕（配葬：景圆适用介质 水、油品等，适用温度（益）：≤员藻阀体材料：灰铸铁	猿愿	天津市大站阀门厂	（园圆园园猿缘猿园园园员
垂直板式蝶阀	涵蔡裁原元	规格阅晕（皂）：觅猿公称压力孕晕（配葬：景圆适用介质 水、油品等，适用温度（益）：≤员藻阀体材料：灰铸铁	猿愿	石家庄市阀门三厂	（园藻员园园猿猿
垂直板式蝶阀	涵蔡裁原元	规格阅晕（皂）：觅猿公称压力孕晕（配葬：景圆适用介质 水、油品等，适用温度（益）：≤员藻阀体材料：灰铸铁	猿愿	北戴河阀门厂	（园猿缘源园愿园愿
垂直板式蝶阀	涵蔡裁原元	规格阅晕（皂）：觅猿公称压力孕晕（配葬：景圆适用介质 水、油品等，适用温度（益）：≤员藻阀体材料：灰铸铁	猿愿	瓦房店阀门有限公司	（园员员缘园愿园愿
垂直板式蝶阀	涵蔡裁原元	规格阅晕（皂）：觅猿公称压力孕晕（配葬：景圆适用介质 水、油品等，适用温度（益）：≤员藻阀体材料：灰铸铁	猿愿	上海精工阀门厂	（园圆员缘愿园园愿
垂直板式蝶阀	涵蔡裁原元	规格阅晕（皂）：觅猿公称压力孕晕（配葬：景圆适用介质 水、油品等，适用温度（益）：≤员藻阀体材料：灰铸铁	猿愿	上海东风泵阀厂	（园圆员园园猿缘

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
垂直板式蝶阀	详见样本或咨询	规格范围：DN50～DN1200 公称压力：PN1.0MPa 配套执行器：手动 适用介质：水、油品等，适用温度：≤80℃ 阀体材料：灰铸铁	面议	江苏省徐州阀门厂	（0516）8701×××
垂直板式蝶阀	详见样本或咨询	规格范围：DN50～DN1200 公称压力：PN1.0MPa 配套执行器：手动 适用介质：水、油品等，适用温度：≤80℃ 阀体材料：灰铸铁	面议	江苏省扬中县阀门厂	（0511）8832×××
垂直板式蝶阀	详见样本或咨询	规格范围：DN50～DN1200 公称压力：PN1.0MPa 配套执行器：手动 适用介质：水、油品等，适用温度：≤80℃ 阀体材料：灰铸铁	面议	安徽省白湖阀门厂	（0553）5512×××
垂直板式蝶阀	详见样本或咨询	规格范围：DN50～DN1200 公称压力：PN1.0MPa 配套执行器：手动 适用介质：水、油品等，适用温度：≤80℃ 阀体材料：灰铸铁	面议	安徽省桐城县阀门厂	（0556）6021×××
垂直板式蝶阀	详见样本或咨询	规格范围：DN50～DN1200 公称压力：PN1.0MPa 配套执行器：手动 适用介质：水、油品等，适用温度：≤80℃ 阀体材料：灰铸铁	面议	河南省周口阀门厂	（0394）8231×××
垂直板式蝶阀	详见样本或咨询	规格范围：DN50～DN1200 公称压力：PN1.0MPa 配套执行器：手动 适用介质：水、油品等，适用温度：≤80℃ 阀体材料：灰铸铁	面议	郑州市宇明工业总公司阀门厂	（0371）6512×××
垂直板式蝶阀	详见样本或咨询	规格范围：DN50～DN1200 公称压力：PN1.0MPa 配套执行器：手动 适用介质：水、油品等，适用温度：≤80℃ 阀体材料：灰铸铁	面议	郑州市荥阳通用阀门厂	（0371）6412×××
垂直板式蝶阀	详见样本或咨询	规格范围：DN50～DN1200 公称压力：PN1.0MPa 配套执行器：手动 适用介质：水、油品等，适用温度：≤80℃ 阀体材料：灰铸铁	面议	河南省郑州市上街蝶阀厂	（0371）6212×××
垂直板式蝶阀	详见样本或咨询	规格范围：DN50～DN1200 公称压力：PN1.0MPa 配套执行器：手动 适用介质：水、油品等，适用温度：≤80℃ 阀体材料：灰铸铁	面议	江西赣州阀门厂	（0797）8231×××
垂直板式蝶阀	详见样本或咨询	规格范围：DN50～DN1200 公称压力：PN1.0MPa 配套执行器：手动 适用介质：水、油品等，适用温度：≤80℃ 阀体材料：灰铸铁	面议	江西省萍乡市阀门厂	（0799）6612×××
垂直板式蝶阀	详见样本或咨询	规格范围：DN50～DN1200 公称压力：PN1.0MPa 配套执行器：手动 适用介质：水、油品等，适用温度：≤80℃ 阀体材料：灰铸铁	面议	福州阀门总厂	（0591）8312×××
垂直板式蝶阀	详见样本或咨询	规格范围：DN50～DN1200 公称压力：PN1.0MPa 配套执行器：手动 适用介质：水、油品等，适用温度：≤80℃ 阀体材料：灰铸铁	面议	福州第二阀门厂	（0591）8356×××
垂直板式蝶阀	详见样本或咨询	规格范围：DN50～DN1200 公称压力：PN1.0MPa 配套执行器：手动 适用介质：水、油品等，适用温度：≤80℃ 阀体材料：灰铸铁	面议	桂林市阀门厂	（0773）5812×××
垂直板式蝶阀	详见样本或咨询	规格范围：DN50～DN1200 公称压力：PN1.0MPa 配套执行器：手动 适用介质：水、油品等，适用温度：≤80℃ 阀体材料：灰铸铁	面议	自贡市第二阀门厂	（0813）2312×××

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
垂直板式蝶阀	闷	规格:[illegible]公称压力:[illegible] 配套:[illegible]适用介质:水、油品等, 适用温度(℃):≤[illegible]阀体材料: 灰铸铁	面议	兰州低压阀门厂	[illegible]
垂直板式蝶阀	闷	规格:[illegible]公称压力:[illegible] 配套:[illegible]适用介质:水、油品等, 适用温度(℃):≤[illegible]阀体材料: 灰铸铁	面议	江苏省靖江市阀门厂	[illegible]
垂直板式蝶阀	闷	规格:[illegible]公称压力:[illegible] 配套:[illegible]适用介质:水、油品等, 适用温度(℃):≤[illegible]阀体材料: 灰铸铁	[illegible]元	天津新星阀门厂	[illegible]
垂直板式蝶阀	闷	规格:[illegible]公称压力:[illegible] 配套:[illegible]适用介质:水、油品等, 适用温度(℃):≤[illegible]阀体材料: 灰铸铁	[illegible]元	天津市大站阀门厂	[illegible]
垂直板式蝶阀	闷	规格:[illegible]公称压力:[illegible] 配套:[illegible]适用介质:水、油品等, 适用温度(℃):≤[illegible]阀体材料: 灰铸铁	[illegible]元	石家庄市阀门三厂	[illegible]
垂直板式蝶阀	闷	规格:[illegible]公称压力:[illegible] 配套:[illegible]适用介质:水、油品等, 适用温度(℃):≤[illegible]阀体材料: 灰铸铁	[illegible]元	北戴河阀门厂	[illegible]
垂直板式蝶阀	闷	规格:[illegible]公称压力:[illegible] 配套:[illegible]适用介质:水、油品等, 适用温度(℃):≤[illegible]阀体材料: 灰铸铁	[illegible]元	瓦房店阀门有限公司	[illegible]
垂直板式蝶阀	闷	规格:[illegible]公称压力:[illegible] 配套:[illegible]适用介质:水、油品等, 适用温度(℃):≤[illegible]阀体材料: 灰铸铁	[illegible]元	上海精工阀门厂	[illegible]
垂直板式蝶阀	闷	规格:[illegible]公称压力:[illegible] 配套:[illegible]适用介质:水、油品等, 适用温度(℃):≤[illegible]阀体材料: 灰铸铁	[illegible]元	上海东风泵阀厂	[illegible]
垂直板式蝶阀	闷	规格:[illegible]公称压力:[illegible] 配套:[illegible]适用介质:水、油品等, 适用温度(℃):≤[illegible]阀体材料: 灰铸铁	[illegible]元	江苏省徐州阀门厂	[illegible]
垂直板式蝶阀	闷	规格:[illegible]公称压力:[illegible] 配套:[illegible]适用介质:水、油品等, 适用温度(℃):≤[illegible]阀体材料: 灰铸铁	[illegible]元	江苏省扬中县阀门厂	[illegible]
垂直板式蝶阀	闷	规格:[illegible]公称压力:[illegible] 配套:[illegible]适用介质:水、油品等, 适用温度(℃):≤[illegible]阀体材料: 灰铸铁	[illegible]元	安徽省白湖阀门厂	[illegible]
垂直板式蝶阀	闷	规格:[illegible]公称压力:[illegible] 配套:[illegible]适用介质:水、油品等, 适用温度(℃):≤[illegible]阀体材料: 灰铸铁	[illegible]元	安徽省桐城县阀门厂	[illegible]
垂直板式蝶阀	闷	规格:[illegible]公称压力:[illegible] 配套:[illegible]适用介质:水、油品等, 适用温度(℃):≤[illegible]阀体材料: 灰铸铁	[illegible]元	河南省周口阀门厂	[illegible]

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
垂直板式蝶阀	涵涵涵涵涵	规格涵涵涵（涵涵）：涵涵公称压力涵涵涵（配涵涵：涵涵适用介质：水、油品等，适用温度（益）：≤涵涵涵阀体材料：灰铸铁	涵涵元	郑州市宇明工业总公司阀门厂	（涵涵涵）涵涵涵涵涵涵涵涵
垂直板式蝶阀	涵涵涵涵涵	规格涵涵涵（涵涵）：涵涵公称压力涵涵涵（配涵涵：涵涵适用介质：水、油品等，适用温度（益）：≤涵涵涵阀体材料：灰铸铁	涵涵元	郑州市荥阳通用阀门厂	（涵涵涵）涵涵涵涵涵涵涵涵
垂直板式蝶阀	涵涵涵涵涵	规格涵涵涵（涵涵）：涵涵公称压力涵涵涵（配涵涵：涵涵适用介质：水、油品等，适用温度（益）：≤涵涵涵阀体材料：灰铸铁	涵涵元	河南省郑州市上街蝶阀厂	（涵涵涵）涵涵涵涵涵涵涵涵
垂直板式蝶阀	涵涵涵涵涵	规格涵涵涵（涵涵）：涵涵公称压力涵涵涵（配涵涵：涵涵适用介质：水、油品等，适用温度（益）：≤涵涵涵阀体材料：灰铸铁	涵涵元	江西赣州阀门厂	（涵涵涵）涵涵涵涵涵涵涵涵
垂直板式蝶阀	涵涵涵涵涵	规格涵涵涵（涵涵）：涵涵公称压力涵涵涵（配涵涵：涵涵适用介质：水、油品等，适用温度（益）：≤涵涵涵阀体材料：灰铸铁	涵涵元	江西省萍乡市阀门厂	（涵涵涵）涵涵涵涵涵涵涵涵
垂直板式蝶阀	涵涵涵涵涵	规格涵涵涵（涵涵）：涵涵公称压力涵涵涵（配涵涵：涵涵适用介质：水、油品等，适用温度（益）：≤涵涵涵阀体材料：灰铸铁	涵涵元	福州阀门总厂	（涵涵涵）涵涵涵涵涵涵涵涵
垂直板式蝶阀	涵涵涵涵涵	规格涵涵涵（涵涵）：涵涵公称压力涵涵涵（配涵涵：涵涵适用介质：水、油品等，适用温度（益）：≤涵涵涵阀体材料：灰铸铁	涵涵元	福州第二阀门厂	（涵涵涵）涵涵涵涵涵涵涵涵
垂直板式蝶阀	涵涵涵涵涵	规格涵涵涵（涵涵）：涵涵公称压力涵涵涵（配涵涵：涵涵适用介质：水、油品等，适用温度（益）：≤涵涵涵阀体材料：灰铸铁	涵涵元	湖北省武汉阀门水处理机械股份有限公司	（涵涵涵）涵涵涵涵涵涵涵涵
垂直板式蝶阀	涵涵涵涵涵	规格涵涵涵（涵涵）：涵涵公称压力涵涵涵（配涵涵：涵涵适用介质：水、油品等，适用温度（益）：≤涵涵涵阀体材料：灰铸铁	涵涵元	桂林市阀门厂	（涵涵涵）涵涵涵涵涵涵涵涵
垂直板式蝶阀	涵涵涵涵涵	规格涵涵涵（涵涵）：涵涵公称压力涵涵涵（配涵涵：涵涵适用介质：水、油品等，适用温度（益）：≤涵涵涵阀体材料：灰铸铁	涵涵元	自贡市第二阀门厂	（涵涵涵）涵涵涵涵涵涵涵涵
垂直板式蝶阀	涵涵涵涵涵	规格涵涵涵（涵涵）：涵涵公称压力涵涵涵（配涵涵：涵涵适用介质：水、油品等，适用温度（益）：≤涵涵涵阀体材料：灰铸铁	涵涵元	山西省阳泉市阀门厂	（涵涵涵）涵涵涵涵涵涵涵涵
垂直板式蝶阀	涵涵涵涵涵	规格涵涵涵（涵涵）：涵涵公称压力涵涵涵（配涵涵：涵涵适用介质：水、油品等，适用温度（益）：≤涵涵涵阀体材料：灰铸铁	涵涵元	兰州低压阀门厂	（涵涵涵）涵涵涵涵涵涵涵涵
垂直板式蝶阀	涵涵涵涵涵	规格涵涵涵（涵涵）：涵涵公称压力涵涵涵（配涵涵：涵涵适用介质：水、油品等，适用温度（益）：≤涵涵涵阀体材料：灰铸铁	涵涵元	水城钢铁公司贵阳阀门厂	（涵涵涵）涵涵涵涵涵涵涵涵
垂直板式蝶阀	涵涵涵涵涵	规格涵涵涵（涵涵）：涵涵公称压力涵涵涵（配涵涵：涵涵适用介质：水、油品等，适用温度（益）：≤涵涵涵阀体材料：灰铸铁	涵涵元	江苏省靖江市阀门厂	（涵涵涵）涵涵涵涵涵涵涵涵

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
垂直板式蝶阀	对夹式	规格：DN50～DN1200 公称压力：0.6MPa 配套：涡轮 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	面议	自贡市第二阀门厂	(0813)8211×××
垂直板式蝶阀	对夹式	规格：DN50～DN1200 公称压力：0.6MPa 配套：涡轮 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	面议	兰州低压阀门厂	(0931)7611×××
垂直板式蝶阀	对夹式	规格：DN50～DN1200 公称压力：0.6MPa 配套：涡轮 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	2680	天津市大站阀门厂	(022)2732××××
垂直板式蝶阀	对夹式	规格：DN50～DN1200 公称压力：0.6MPa 配套：涡轮 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	2680	石家庄市阀门三厂	(0311)8668××××
垂直板式蝶阀	对夹式	规格：DN50～DN1200 公称压力：0.6MPa 配套：涡轮 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	2680	北戴河阀门厂	(0335)4052××××
垂直板式蝶阀	对夹式	规格：DN50～DN1200 公称压力：0.6MPa 配套：涡轮 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	2680	上海精工阀门厂	(021)5481××××
垂直板式蝶阀	对夹式	规格：DN50～DN1200 公称压力：0.6MPa 配套：涡轮 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	2680	上海东风泵阀厂	(021)5481××××
垂直板式蝶阀	对夹式	规格：DN50～DN1200 公称压力：0.6MPa 配套：涡轮 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	2680	江苏省扬中县阀门厂	(0511)8801××××
垂直板式蝶阀	对夹式	规格：DN50～DN1200 公称压力：0.6MPa 配套：涡轮 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	2680	安徽省白湖阀门厂	(0551)6511××××
垂直板式蝶阀	对夹式	规格：DN50～DN1200 公称压力：0.6MPa 配套：涡轮 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	2680	郑州市荥阳通用阀门厂	(0371)6402××××
垂直板式蝶阀	对夹式	规格：DN50～DN1200 公称压力：0.6MPa 配套：涡轮 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	2680	桂林市阀门厂	(0773)5812××××
垂直板式蝶阀	对夹式	规格：DN50～DN1200 公称压力：0.6MPa 配套：涡轮 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	2680	兰州低压阀门厂	(0931)7611×××
垂直板式蝶阀	对夹式	规格：DN50～DN1200 公称压力：1.0MPa 配套：蜗轮 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	面议	石家庄市阀门三厂	(0311)8668××××
垂直板式蝶阀	对夹式	规格：DN50～DN1200 公称压力：1.0MPa 配套：蜗轮 适用介质：水、油品等，适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	面议	北戴河阀门厂	(0335)4052××××

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
垂直板式蝶阀	源原源原	规格:100～1200 公称压力:0.25～1.6MPa 适用介质:水、油品等，适用温度(℃):≤80 阀体材料:灰铸铁	面议	上海精工阀门厂	(021)64851234
垂直板式蝶阀	源原源原	规格:100～1200 公称压力:0.25～1.6MPa 适用介质:水、油品等，适用温度(℃):≤80 阀体材料:灰铸铁	面议	上海东风泵阀厂	(021)65432187
垂直板式蝶阀	源原源原	规格:100～1200 公称压力:0.25～1.6MPa 适用介质:水、油品等，适用温度(℃):≤80 阀体材料:灰铸铁	面议	安徽省白湖阀门厂	(0553)7821456
垂直板式蝶阀	源原源原	规格:100～1200 公称压力:0.25～1.6MPa 适用介质:水、油品等，适用温度(℃):≤80 阀体材料:灰铸铁	面议	郑州市荥阳通用阀门厂	(0371)6012345
垂直板式蝶阀	源原源原	规格:100～1200 公称压力:0.25～1.6MPa 适用介质:水、油品等，适用温度(℃):≤80 阀体材料:灰铸铁	面议	桂林市阀门厂	(0773)5823190
垂直板式蝶阀	源原源原	规格:100～1200 公称压力:0.25～1.6MPa 适用介质:一般腐蚀性介质,适用温度(℃):≤80 阀体材料:灰铸铁	1280	河北省隆尧县明珠阀门有限公司	(0319)3512678
垂直板式蝶阀	源原源原	规格:100～1200 公称压力:0.25～1.6MPa 适用介质:一般腐蚀性介质,适用温度(℃):≤80 阀体材料:灰铸铁	1150	上海阀门五厂	(021)64851234
垂直板式蝶阀	源原源原	规格:100～1200 公称压力:0.25～1.6MPa 适用介质:一般腐蚀性介质,适用温度(℃):≤80 阀体材料:灰铸铁	1150	上海北蔡阀门厂	(021)58412367
垂直板式蝶阀	源原源原	规格:100～1200 公称压力:0.25～1.6MPa 适用介质:一般腐蚀性介质,适用温度(℃):≤80 阀体材料:灰铸铁	1150	上海东风泵阀厂	(021)65432187
垂直板式蝶阀	源原源原	规格:100～1200 公称压力:0.25～1.6MPa 适用介质:一般腐蚀性介质,适用温度(℃):≤80 阀体材料:灰铸铁	1150	黄岩市阀门厂	(0576)8412056
垂直板式蝶阀	源原源原	规格:100～1200 公称压力:0.25～1.6MPa 适用介质:一般腐蚀性介质,适用温度(℃):≤80 阀体材料:灰铸铁	1150	湖北省英山阀门厂	(0713)4612358
垂直板式蝶阀	源原源原	规格:100～1200 公称压力:0.25～1.6MPa 适用介质:一般腐蚀性介质,适用温度(℃):≤80 阀体材料:灰铸铁	1320	河北省隆尧县明珠阀门有限公司	(0319)3512678
垂直板式蝶阀	源原源原	规格:100～1200 公称压力:0.25～1.6MPa 适用介质:一般腐蚀性介质,适用温度(℃):≤80 阀体材料:灰铸铁	1320	上海阀门五厂	(021)64851234
垂直板式蝶阀	源原源原	规格:100～1200 公称压力:0.25～1.6MPa 适用介质:一般腐蚀性介质,适用温度(℃):≤80 阀体材料:灰铸铁	1320	上海北蔡阀门厂	(021)58412367

源原源

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
垂直板式蝶阀	阀体材质	规格(口径)：300 公称压力：1.6MPa 连接形式：对夹 适用介质：一般腐蚀性介质,适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	1200元	上海东风泵阀厂	(021)5...
垂直板式蝶阀	阀体材质	规格(口径)：300 公称压力：1.6MPa 连接形式：对夹 适用介质：一般腐蚀性介质,适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	1200元	黄岩市阀门厂	(0576)8...
垂直板式蝶阀	阀体材质	规格(口径)：300 公称压力：1.6MPa 连接形式：对夹 适用介质：一般腐蚀性介质,适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	1200元	湖北省英山阀门厂	(0713)4...
垂直板式蝶阀	阀体材质	规格(口径)：150 公称压力：1.6MPa 连接形式：对夹 适用介质：一般腐蚀性介质,适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	500元	河北省隆尧县明珠阀门有限公司	(0319)3...
垂直板式蝶阀	阀体材质	规格(口径)：150 公称压力：1.6MPa 连接形式：对夹 适用介质：一般腐蚀性介质,适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	500元	上海阀门五厂	(021)5...
垂直板式蝶阀	阀体材质	规格(口径)：150 公称压力：1.6MPa 连接形式：对夹 适用介质：一般腐蚀性介质,适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	500元	上海北蔡阀门厂	(021)5...
垂直板式蝶阀	阀体材质	规格(口径)：150 公称压力：1.6MPa 连接形式：对夹 适用介质：一般腐蚀性介质,适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	500元	上海东风泵阀厂	(021)5...
垂直板式蝶阀	阀体材质	规格(口径)：150 公称压力：1.6MPa 连接形式：对夹 适用介质：一般腐蚀性介质,适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	500元	黄岩市阀门厂	(0576)8...
垂直板式蝶阀	阀体材质	规格(口径)：150 公称压力：1.6MPa 连接形式：对夹 适用介质：一般腐蚀性介质,适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	500元	湖北省英山阀门厂	(0713)4...
垂直板式蝶阀	阀体材质	规格(口径)：200 公称压力：1.6MPa 连接形式：对夹 适用介质：一般腐蚀性介质,适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	800元	河北省隆尧县明珠阀门有限公司	(0319)3...
垂直板式蝶阀	阀体材质	规格(口径)：200 公称压力：1.6MPa 连接形式：对夹 适用介质：一般腐蚀性介质,适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	800元	上海阀门五厂	(021)5...
垂直板式蝶阀	阀体材质	规格(口径)：200 公称压力：1.6MPa 连接形式：对夹 适用介质：一般腐蚀性介质,适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	800元	上海北蔡阀门厂	(021)5...
垂直板式蝶阀	阀体材质	规格(口径)：200 公称压力：1.6MPa 连接形式：对夹 适用介质：一般腐蚀性介质,适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	800元	上海东风泵阀厂	(021)5...
垂直板式蝶阀	阀体材质	规格(口径)：200 公称压力：1.6MPa 连接形式：对夹 适用介质：一般腐蚀性介质,适用温度(℃)：≤80 阀体材料：灰铸铁	800元	黄岩市阀门厂	(0576)8...

需要全本请访问 www.ertongbook.com