第 [illegible]章　试验机

[illegible] 金属材料试验机

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
[illegible] 压力试验机					
液压式压力试验机	[illegible]	最大试验力(kN):[illegible] 测量范围(kN):[illegible] 试验力示值相对误差:依[illegible],压板间距(mm):[illegible] 活塞行程(mm):[illegible] 外形尺寸(mm):主机为[illegible] 测力计为[illegible]	[illegible]	天水红山试验机厂	(0938)[illegible]
液压式压力试验机	[illegible]	最大负荷(kN):[illegible] 测量范围(kN):[illegible] 试验力示值精度:依[illegible],压板间距(mm):[illegible] 活塞行程(mm):[illegible] 外形尺寸(mm):主机为[illegible] 测力计为[illegible]	[illegible]	天水红山试验机厂	(0938)[illegible]
液压式压力试验机	[illegible]	最大试验力(kN):[illegible] 测量范围(kN):[illegible] 试验力示值精度:依[illegible],压板间距(mm):[illegible] 活塞行程(mm):主机为[illegible] 测力计为[illegible]	[illegible]	天水红山试验机	(0938)[illegible]
液压式压力试验机	[illegible]	最大试验力(kN):[illegible] 测量范围(kN):[illegible] 试验力示值相对误差:依[illegible],压板间距(mm):[illegible] 活塞行程(mm):[illegible] 外形尺寸(mm):主机为[illegible] 测力计为[illegible]	[illegible]	天水红山试验机厂	(0938)[illegible]
电液伺服压力试验机	[illegible]	最大试验力(kN):[illegible] 测量范围(kN):[illegible] 压板间距(mm):[illegible] 负荷相对误差:依[illegible],活塞行程(mm):[illegible] 主机外形尺寸(mm):[illegible]	[illegible]	天水红山试验机厂	(0938)[illegible]

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
万能试验机					
机械式万能试验机		采用晶闸管无级调速,测力系统采用电子平衡测力机构,四级度盘,能配置高温装置作高温试验,试验力范围(最大) :员~ 示值相对误差 :依,记录误差 :依,记录放大倍数 :试验速度( ) 调位速度( ) 有效拉伸空间( )		青山试验机厂	( )
电液式万能试验机		最大载荷(最大) 负荷变换比 :精度为 依),变形测量变换比 :精度为 ,加荷速率( ) 应变速率 ~ 拉伸钳口最大距离( ) 含活塞行程),扁试样( ) 夹持宽度 夹持厚度 ~ 圆试样( ) ~ 压力板最大间距( )		广州试验机厂	( )
电液式万能试验机		最大载荷(最大) 负荷变换比 :精度 :依),变形测量变换比 :(精度 :,加荷速率( ) 应变速率 ~ 拉伸钳口最大距离( ) 含活塞行程),扁试样( ) 夹持宽度 夹持厚度 ~ 圆试样( ) ~ 压力板最大间距( )		广州试验仪器厂	( )
液压式万能材料试验机		最大载荷(最大) 误差 :依,量程分档(最大) ~ ~ ~ 拉伸钳口间最大距离( ) 试样尺寸( ) :扁试样宽度 厚度 ~ 圆试样 ~ 带肩圆试样 ~ 压板间距离( ) 立柱间距离( )		广州试验仪器厂	( )
液压式万能材料试验机		最大载荷(最大) 误差 :依,量程分档(最大) ~ ~ ~ 拉伸钳口间最大距离( ) 试样尺寸( ) :扁试样宽度为 厚度为 ~ 圆试样为 :~ 带肩圆试样 ~ 压板间距离( ) :~ 立柱间距离( )		广州试验仪器厂	( )
液压万能试验机		最大试验力(最大) :测量范围(最大) ~ ~ ~ 拉伸空间( ) ~ 压缩空间( ) ~ 试验力示值相对误差 :依		天水红山试验机厂	( )
液压万能试验机		最大试验力(最大) :测量范围(最大) ~ ~ ~ 拉伸空间( ) :~ 压缩空间( ) ~ 试验力示值相对误差 :依,外形尺寸( ) :主机为 测力计为		天水红山试验机厂	( )

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
液压万能试验机	宰耘原	最大试验力(噪):园 测量范围(噪):园~园 园级 拉伸空间(皂):园~园 压缩空间(皂):园~园 测力示值相对误差:依园,外形尺寸(皂):主机为园×园×园 测力计为园×园×园	园	天水红山试验机厂	(园)园
液压式万能试验机	宰耘原	最大试验力(噪):园 度盘分级(噪):园 园 园 园 共三级,拉伸夹头间最大距离(皂):园 平板试样最大夹持(皂):园 宽 厚),平板试样夹持直径范围(皂):园~园 弯曲试验两支辊之间最大距离(皂):园 剪切试样尺寸(皂):园×园 示值误差:依园	园	宁夏吴忠材料试验机厂	(园)园
液压万能试验机	宰耘原	最大试验力(噪):园 测量范围(噪):园~园 园 拉伸空间(皂):园~园 压缩空间(皂):园 试验力示值相对误差:依园,外形尺寸(皂):主机为园×园×园 测力计为园×园×园	园	天水红山试验机厂	(园)园
液压万能试验机	宰耘原	最大试验力(噪):园 测量范围(噪):园~园 园 拉伸空间(皂):园~园 压缩空间(皂):园~园 试验示值相对误差:依园,外形尺寸(皂):主机为园×园×园 测力计为园×园×园	园	天水红山试验机厂	(园)园
液压万能试验机	宰耘原	最大试验力(噪):园 测量范围(噪):园~园 园 拉伸空间(皂):园~园 压缩空间(皂):园~园 试验力示值相对误差:依园	园	天水红山试验机厂	(园)园
电子式万能试验机	宰闰原	最大载荷(噪):园 示值精度:依园,负荷变换比:员 员 员 员 变形测量范围(皂):员 园 (精度为 依园 园,横梁移动速度(皂):园~园 共 档(精度 依园),试样夹持尺寸(皂):远 园 园 扁)伊 横梁行程(皂):园 不带夹头),丝杆净距离(皂):园	园	广州试验仪器厂	(园)园
电子式万能试验机	宰闰原	最大载荷(噪):园 示值精度:依园,负荷变换比:员 员 员 员 变形测量范围(皂):员 园 (精度为 依园 园,横梁移动速度(皂):园~园 共 档(精度 依园),试样夹持尺寸(皂):远 园 园 扁)伊 横梁行程(皂):园 不带夹头),丝杆净距离(皂):园	园	广州试验仪器厂	(园)园
电子式万能试验机	宰闰原	最大载荷(噪):园 示值精度:依园,负荷变换比:员 员 员 员 变形测量范围(皂):员 园 (精度为 依园 园,横梁移动速度(皂):园~园 共 档(精度 依园),试样夹持尺寸(皂):怒 园 扁)伊 横梁行程(皂):园 不带夹头),丝杆净距离(皂):园	园	广州试验仪器厂	(园)园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
电子式万能试验机	宰闷杂原围围	最大试验力(噪)：围围试验力衰减倍数：员圆缘员园围缘围任选，示值相对误差：依员豫，圆试样夹持范围(皂)：φ源～φ圆园板试样夹持范围(皂)：园～圆园横梁有效行程(皂)：员围围最大试验宽度(皂)：缘豫试验形式可以是单向方式，也可以是交变方式	猿缘缘围围	宁夏吴忠材料试验机厂	(园缘豫缘圆围圆园员员
电子万能试验机	悦悠杂原员围围耘系列	最大负荷测量范围(噪)：缘～缘围负荷测量精度：伊员～伊缘围内优于依园豫或员豫，变形测量精度：伊员～伊员园伊围园内优于依园豫或员豫，横梁位移速度范围(皂)：园豫～缘围或园围豫～缘围	员园围围	原机械工业部长春试验机研究所	(园缘员员缘缘缘围远
电子万能试验机	悦悠杂原员围围耘系列	最大负荷测量范围(噪)：缘～缘围负荷测量精度：伊员～伊缘围内优于依园豫或员豫，变形测量精度：伊员～伊员园伊围园内优于依园豫或员豫，横梁位移速度范围(皂)：园豫～缘围或园围豫～缘围	源员园围围	原机械工业部长春试验机研究所	(园缘员员缘缘缘围远
电子万能试验机	悦悠杂原围围围耘系列	负荷测量范围：缘围～缘围围，精度优于指示值的依员豫，变形测量精度在伊员～伊员园内优于依园豫或员豫，横梁位移速度范围(皂)：园豫～缘围或园围豫～缘围，精度为依员豫或依园豫，横梁位移测量：量程分为员园围缘员园围缘围皂，共六档，横梁位移测量精度：依园豫	怨缘围围	机械工业部长春试验机研究所	(园缘员员缘缘缘围远
电子万能试验机	悦悠杂原围围围耘系列	负荷测量范围：缘围～缘围围，精度优于指示值的依员豫，变形测量精度在伊员～伊员园内优于依园豫或员豫，横梁位移速度范围(皂)：园豫～缘围或园围豫～缘围，精度为依员豫或依园豫，横梁位移测量：量程分为员园围缘员园围缘围皂，共六档，横梁位移测量精度：依园豫	缘园围围	机械工业部长春试验机研究所	(园缘员员缘缘缘围远
电子万能试验机	宰闷原载	试验力范围(曇)：园～缘围缘围员园围缘围员园围园围园围有效试验宽度(皂)：源围拉伸行程(皂)：缘围～苑围试验速度(皂)：园豫～缘围(任意设定)，悦酝屏幕数字显示分辨力(皂)：园豫员	员园围围	承德试验机总厂	(园缘源园围园园缘愿
电子万能试验机	宰闷原载	试验力范围(曇)：园～缘围缘围员园围缘围员园围园围园围有效试验宽度(皂)：源围拉伸行程(皂)：缘围～苑围试验速度(皂)：园豫～缘围(任意设定)，悦酝屏幕数字显示分辨力(皂)：园豫员	员围围围围	承德试验机总厂	(园缘源园围园园缘愿
微机控制万能试验机	宰闷杂原员围围用	采用传感器四档(六档)测力，数字直读及员园围围围的无级宽调速系统，系统计算机采用 陨酝兼容机猿员员，实现实时控制和数据处理，并能自动打印试验结果和试验曲线，试验力范围(噪)：园豫～员园围示值相对误差：依员豫(依园豫)，变形测量误差：依园豫～缘围试验速度(皂)：园豫～园围	圆缘围围围	青山试验机厂	(园缘员员远缘缘缘远

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
微机控制电液伺服万能试验机	宰粤宰原	最大试验力(嗓):拉 压 测量范围(嗓):园~ 园~ 缘园~ 夹头间最大距离(皂):含活塞行程 ,两立柱间有效距离(皂):试验机级别:员级,(根据需要可提供 园级),外形尺寸(皂):主机为 液压源 控制台		天水红山试验机厂	(园 原
微机控制电液伺服万能试验机	宰粤宰原	最大试验力(嗓):拉 压 测量范围(嗓):园~ ~ 园~ 夹头间最大距离(皂):含活塞行程 ,两立柱间有效距离(皂):试验机级别:员级,(根据需要可提供 园级),外形尺寸(皂):主机为 液压源为 控制台为		天水红山试验机厂	(园 原
微机控制电液伺服万能试验机	宰粤宰原	最大试验力(嗓):拉 压 测量范围(嗓):园~ 园~ 园~ 夹头间最大距离(皂):含活塞行程 ,两立柱间有效距离(皂):试验机级别:员挤,(根据需要可提供 园级),外形尺寸(皂):主机为 液压源为 控制台为		天水红山试验机厂	(园 原
微机控制电液伺服万能试验机	宰粤宰原	最大试验力(嗓):拉 压 测量范围(嗓):园~ 园~ 园~ 夹头间最大距离(皂):含活塞行程 ,两立柱间有效距离(皂):试验机级别:员级,(根据需要可提供园级),外形尺寸(皂):主机为 液压源为 控制台为		天水红山试验机厂	(园 原
微机控制电子液压万能试验机		负荷范围(嗓):~ 精度为示值的 依员豫或 依园豫,变形测量:量程衰减倍率为 伊员 伊园 伊缘 伊员精度为 依园豫,等级位移测量:量程为 精度为 依员豫,速度范围(皂/蚤):园豫~ 精度为 依园豫,依园豫两种		原机械工业部长春试验机研究所	(园 员 缘
微机控制电子液压万能试验机		负荷范围(嗓):~ 精度为示值的 依员豫或 依园豫,变形测量:量程衰减倍率为 伊员 伊园 伊缘 伊员精度为 依园豫,等级位移测量:量程为 精度为 依员豫,速度范围(皂/蚤):园豫~ 精度为 依园豫,依园豫两种		原机械工业部长春试验机研究所	(园 员 缘

员 扭转试验机

便携扭矩扳子检定仪	月 原员	检定量程(灶):园~ 综合误差:依园豫		辽阳精密仪表厂	(园 园
便携扭矩扳子检定仪	月 原员	检定量程(灶):园~ 综合误差:依园豫		辽阳精密仪表厂	(园 园
定值式扭矩扳子	原 示	规格(灶):~ 精度:依豫,重复性:依豫	员	辽阳精密仪表厂	(园 园
定值式扭矩扳子	原 示	规格(灶):~ 精度:依豫,重复性:依豫	元	辽阳精密仪表厂	(园 园

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
指针式扭矩扳子	[illegible]	规格([illegible]):[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 精度:依[illegible],重复性:依[illegible]	[illegible]	辽阳精密仪表厂	(园[illegible] 园[illegible]
指针式扭矩扳子	[illegible]	规格([illegible]):[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 精度:依[illegible],重复性:依[illegible]	[illegible]	辽阳精密仪表厂	(园[illegible] 园[illegible]
扭转试验机	[illegible]	采用晶闸管无级调速,测力系统采用电子平衡测力机构,四级度盘;变形记录采用自整角机随动系统,扭矩范围([illegible]):[illegible] [illegible] 示值相对误差:依[illegible],记录误差:依[illegible] [illegible] 试验速度([illegible]):[illegible] [illegible] 夹头间距([illegible]):[illegible]	[illegible]	青山试验机厂	(园[illegible] [illegible]
扭转试验机	[illegible]	采用晶闸管无级调速,测力系统采用电子平衡测力机构,四级度盘;变形记录采用自整角机随动系统,扭矩范围([illegible]):[illegible] [illegible] 示值相对误差:依[illegible],记录误差:依[illegible] [illegible] 试验速度([illegible]):[illegible] [illegible] 夹头间距([illegible]):[illegible]	[illegible]	青山试验机厂	(园[illegible] [illegible]
扭转试验机	[illegible]	采用晶闸管无级调速,测力系统采用电子平衡测力机构,四级度盘;变形记录采用自整角机随动系统,扭矩范围([illegible]):[illegible] [illegible] 示值相对误差:依[illegible],记录误差:依[illegible] [illegible] 试验速度([illegible]):[illegible] [illegible] 夹头间距([illegible]):[illegible]	[illegible]	青山试验机厂	(园[illegible] [illegible]
扭转试验机	[illegible]	采用伺服电机宽调速加载系统和电子平衡测力机构,四级度盘;变形记录采用自整角机随动系统,扭矩范围([illegible]):[illegible] [illegible] 示值相对误差:依[illegible],记录误差:依[illegible] [illegible] 试验速度([illegible]):[illegible] [illegible] 夹头间距([illegible]):[illegible]	[illegible]	青山试验机厂	(园[illegible] [illegible]
扭转试验机	[illegible]	采用伺服电机宽调速加载系统和电子平衡测力机构,四级度盘;变形记录采用自整角机随动系统,扭矩范围([illegible]):[illegible] [illegible] 示值相对误差:依[illegible],记录误差:依[illegible] [illegible] 试验速度([illegible]):[illegible] [illegible] 夹头间距([illegible]):[illegible]	[illegible]	青山试验机厂	(园[illegible] [illegible]
扭转试验机	[illegible]	采用伺服电机宽调速加载系统和电子平衡测力机构,四级度盘;变形记录采用自整角机随动系统,扭矩范围([illegible]):[illegible] [illegible] 示值相对误差:依[illegible],记录误差:依[illegible] [illegible] 试验速度([illegible]):[illegible] [illegible] 夹头间距([illegible]):[illegible]	[illegible]	青山试验机厂	(园[illegible] [illegible]
从动盘扭转刚度试验机	[illegible]	液压驱动,电子测量,数字显示,留有[illegible]载[illegible]再记录仪接口,位移精度:[illegible] [illegible] 负荷精度:[illegible] [illegible] 适用于[illegible] [illegible] 从动盘	[illegible]	原机械工业部长春试验机研究所	(园[illegible] [illegible]
电子扭转试验机	[illegible]	采用传感器四档测力,数字直读,无级调速,由计算机对试验的各种数据进行处理,打印试验曲线及试验结果,扭矩范围([illegible]):[illegible] [illegible] 示值相对误差:≤ 依[illegible],扭转角示值相对误差:≤ 依[illegible],试验速度([illegible]):[illegible] [illegible] 试验空间([illegible]):[illegible] [illegible]	[illegible]	青山试验机厂	(园[illegible] [illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
智能扭矩检定仪	[illegible]	规 格：[illegible]粤 [illegible]月 [illegible]悦 [illegible]缮检定量程([illegible] [illegible] [illegible]综合误差：依[illegible]	[illegible]	辽阳精密仪表厂	([illegible] [illegible]
智能扭矩检定仪	[illegible]	规 格：[illegible]粤 [illegible]月 [illegible]悦 [illegible]缮检定量程([illegible] [illegible] [illegible]综合误差：依[illegible]	[illegible]	辽阳精密仪表厂	([illegible] [illegible]
[illegible] 蠕变与持久强度试验机					
多试样持久强度试验机	[illegible]	示值相对误差：依[illegible]，温度范围(益) [illegible] [illegible]最大试验能力：同时检测 [illegible]个试样，试样种类：棒材试样、板材试样、缺口试样，控温准确度(益)：温度范围 [illegible]~[illegible]时，梯度：波动 依[illegible]温度范围 [illegible]~[illegible]时，梯度：波动 依[illegible]试验力范围(噪)：[illegible]~[illegible]上下拉杆偏心率：≤[illegible]	[illegible]	宁夏吴忠材料试验机厂	([illegible] [illegible]
蠕变持久强度试验机	[illegible]	试验力范围(噪)：[illegible]~[illegible]依[illegible]，上下夹头的偏心率：≤[illegible]，温度范围及控温准确度：[illegible]~[illegible]，波动 依[illegible]，梯度≤[illegible]加热炉：最大功率：[illegible]，均热带长度：[illegible]，在最高温度下连续工作≥[illegible]加热炉表面温升：约[illegible]；外形尺寸：[illegible]伊[illegible]；试样规格([illegible])：蠕变试验用 φ[illegible]持久试验用 φ[illegible]；差动变压器：量程 [illegible]，指示准确度：[illegible]级，最小分辨力：[illegible]，价格中不含温控	[illegible]	宁夏吴忠材料试验机厂	([illegible] [illegible]
蠕变持久强度试验机	[illegible]	试验力范围及精度(噪)：[illegible]示值相对误差：依[illegible]，上下夹头的偏心率：≤[illegible]，杠杆比：[illegible]下拉杆偏斜量([illegible])：依[illegible]下拉杆可调行程([illegible])：[illegible]最小负荷分级(量)：[illegible]加热炉工作温度(益)：[illegible]~[illegible]	[illegible]	宁夏吴忠材料试验机厂	([illegible] [illegible]
蠕变持久强度试验机	[illegible]	试验力范围(噪)：[illegible]~[illegible]示值相对误差：依[illegible]，上下夹头的偏心率：≤[illegible]，温度范围及控温精度(益)：温度范围 [illegible]~[illegible]时，波动 依[illegible]，梯度：温度范围 [illegible]~[illegible]时，梯度：波动 依[illegible]试样规格([illegible])：蠕变试验用 φ[illegible]持久试验用 φ[illegible]；加热炉工作温度(益)：[illegible]~[illegible]；均热带长度([illegible])：[illegible]；变形传感器及位移量仪：量格 [illegible]，准确度等级 [illegible]	[illegible]	宁夏吴忠材料试验机厂	([illegible] [illegible]
蠕变持久强度试验机	[illegible]	试验力范围(噪)：[illegible]~[illegible]精度为依[illegible]，上下夹头的偏心率：≤[illegible]，温度范围及控温准确度(益)：温度范围 [illegible]~[illegible]时，波动 依[illegible]，梯度：温度范围 [illegible]~[illegible]时，梯度：波动 依[illegible]，杠杆比：[illegible]，砝码分级：[illegible]种，[illegible]个，加热炉工作温度(益)：[illegible]~[illegible]；均热带长度([illegible])：[illegible]	[illegible]	宁夏吴忠材料试验机厂	([illegible] [illegible]
[illegible] 冲击试验机					

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
摆锤式冲击试验机	组原缘圆	冲击能量(允:圆圆源源;冲击速度(皂缘:源 冲击刀刃圆角半径(皂皂) 圆 圆缘钳口圆角半径:员~员缘;试样尺寸(皂皂):无伊无伊券缘缘伊缘伊源圆(非标准),外形尺寸(皂皂):源圆券源圆券缘圆原 组原缘型	无猿圆圆	宁夏吴忠材料试验机厂	(园缘猿圆圆猿猿园园员
摆锤式冲击试验机	组原缘猿圆粤	冲击能量(允:员园园源;冲击速度(皂缘:缘圆 冲击刀刃圆角半径(皂皂) 圆 圆缘钳口圆角半径:员~员缘;试样尺寸(皂皂):无伊无伊券缘缘外形尺寸(皂皂):圆园原券缘园伊员园缘挂摆、冲击、制动等动作均为电气控制	圆缘猿圆圆	宁夏吴忠材料试验机厂	(园缘猿圆圆猿猿园园员
摆锤式半自动冲击试验机	组原缘猿圆用	冲击能量(允:员缘圆 猿猿圆圆;冲击速度(皂缘:缘圆 冲击刀刃圆角半径(皂皂) 圆 圆缘钳口圆角半径:员~员缘;试样尺寸(皂皂):无伊无伊券缘缘外形尺寸(皂皂):圆园原券缘园伊员园缘园利用冲击试样后的剩余能量自动扬挂摆	猿缘猿圆圆	宁夏吴忠材料试验机厂	(园缘猿圆圆猿猿园园员
摆锤式冲击试验机	组原缘猿圆圆	冲击能量(允:圆圆园 缘猿圆圆;冲击速度(皂缘:缘猿猿圆;冲击圆角半径(皂皂):圆 圆缘钳口圆角半径(皂皂):员~员缘;试样尺寸(皂皂):无伊无伊券缘缘外形尺寸(皂皂):圆园原券缘园伊员园缘园采用半自动控制	源缘猿圆圆	宁夏吴忠材料试验机厂	(园缘猿圆圆猿猿园园员
摆锤式冲击试验机	组原缘猿圆圆	冲击能量(允:员缘园 圆圆源园;冲击速度(皂缘:缘圆 冲击刀刃圆角半径(皂皂):无园缺;支座圆角半径(皂皂):无园缺;试样尺寸(皂皂):无伊源伊员园园;外形尺寸(皂皂):猿圆圆伊员园园伊猿圆圆具有半自动扬摆、冲击制动及能量的数字显示功能,原 组原缘圆型	圆源园圆圆	宁夏吴忠材料试验机厂	(园缘猿圆圆猿猿园园员
低温冲击试验机	组员园原缘猿圆粤	冲击能量(允:员缘园 圆圆源园;冲击速度(皂缘:缘圆圆;冲击刀刃半径(皂皂) 圆~圆缘钳口圆角半径(皂皂):员~员缘;试样尺寸(皂皂):无伊无伊券缘缘;低温范围(益):园~原员园;介质为液氮),外形尺寸(皂皂):员圆园伊猿园园伊员缘园;采用自动扬摆、冲击、制动和机械送料,原 组员园原缘猿型	源缘圆圆	宁夏吴忠材料试验机厂	(园缘猿圆圆猿猿园园员
低温冲击试验机	组员园原缘猿圆用	冲击能量(允:员缘圆 猿猿圆圆;冲击速度(皂缘:缘圆圆;冲击刀刃半径(皂皂) 圆~圆缘钳口圆角半径(皂皂):员~员缘;冲击刀刃夹角:猿缘°;试样尺寸(皂皂):无伊无伊券缘缘;温度及控温精度(益):园~原遍;波动 依员缘梯度圆采用半导体制冷,原 组员园原猿圆圆型	缘猿圆圆	宁夏吴忠材料试验机厂	(园缘猿圆圆猿猿园园员
电子测力冲击试验机	组员园原缘猿圆圆	最大冲击能量(允:猿圆圆;最大冲击速度(皂缘:缘圆圆;数据采集通道数:圆;数据采集周期(μ泽:员~怨缘;冲击力传感器的测试范围(噪):园~缘圆;位移传感器的测试范围(皂皂):园~源圆;数据采集分辨率(配):员	猿圆圆圆圆圆	宁夏吴忠材料试验机厂	(园缘猿圆圆猿猿园园员

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
多次冲击试验机	[illegible]	冲击能量(允[illegible]、[illegible],冲击频率(次[illegible]:[illegible]冲锤质量(噪[illegible]:[illegible]实物试样最大尺寸([illegible]:[illegible]试样尺寸([illegible]:试样为[illegible]冲击弯曲试样为[illegible]冲击压缩试样为[illegible]钢球直径([illegible]:[illegible]外形尺寸([illegible]:[illegible]	[illegible]	宁夏吴忠材料试验机厂	[illegible]
高低温冲击试验机	[illegible]	冲击能量(允[illegible]冲击速度([illegible]:[illegible]冲击刀刃半径([illegible]:[illegible]支座跨距([illegible]:[illegible]试样尺寸([illegible]:[illegible]温度范围(益)[illegible]高温[illegible]外形尺寸([illegible]:[illegible]扬摆、冲击、制动、送料、定位等均为机械方式电气控制	[illegible]	宁夏吴忠材料试验机厂	[illegible]
高温冲击试验机	[illegible]	冲击能量(允[illegible]冲击速度([illegible]:[illegible]冲击刀刃半径([illegible]:[illegible]钳口圆角半径([illegible]:[illegible]高温炉温度范围(益):[illegible]试样尺寸([illegible]:[illegible]外形尺寸([illegible]:[illegible]扬摆、送料、冲击、制动及温度控制均为机械方式电气控制	[illegible]	宁夏吴忠材料试验机厂	[illegible]
金属艾氏冲击试验机	[illegible]	冲击能量(允[illegible]摆锤顶角[illegible]冲击刀刃半径([illegible]:[illegible]冲击速度([illegible]:[illegible]试样:方形[illegible]圆形[illegible]试样和摆锤的接触线到试样缺口对称面距离([illegible]:[illegible]	[illegible]	宁夏吴忠材料试验机厂	[illegible]
铸铁冲击试验机	[illegible]	冲击能量(允[illegible]冲击速度([illegible]:[illegible]支座圆角半径([illegible]:[illegible]冲击刀刃圆角半径([illegible]:[illegible]试样尺寸([illegible]:[illegible]外形尺寸([illegible]:[illegible]	[illegible]	宁夏吴忠材料试验机厂	[illegible]
自动冲击试验机	[illegible]	冲击能量(允[illegible]冲击速度([illegible]:[illegible]支座圆角半径([illegible]:[illegible]冲击刀刃圆角半径([illegible]:[illegible]试样尺寸([illegible]:[illegible]外形尺寸([illegible]:[illegible]一次装夹试样[illegible]个,具有自动控制扬摆、送料、定位、冲击及数显等功能	[illegible]	宁夏吴忠材料试验机厂	[illegible]

[illegible]硬度计

布氏硬度计	[illegible]	测量范围:愿~[illegible],试验力(噪):[illegible]试样允许最大高度([illegible]:[illegible]压头中心至机壁距离([illegible]:[illegible]电源:[illegible]外形尺寸([illegible]:[illegible]长 伊宽 伊高),国优银奖产品	[illegible]	山东莱州华银试验仪器有限公司山东莱州市试验机总厂	[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
布氏硬度计	与月原翻	试验力级数(曼:元 元 圆 圆 元 被测试件最大高度(皂):圆 压头轴线至机身距离(皂):元 试验力保持时间(泽:元 圆 测试硬度范围:猿~ 测试硬度范围(宰),钢球或硬质合金球直径(皂):圆 缘 元 外形尺寸(皂):元 圆 圆 采用电动加卸荷	元	宁夏吴忠材料试验机厂	(园 缘 圆
布氏硬度计	与月原翻	测量范围:愿~ 愿~ ,试验力(噪):元 圆 圆 试样允许最大高度(皂):圆 压头中心至机壁距离(皂):元 电源:单 圆 外形尺寸(皂):元 圆 圆 长 伊宽 伊高)	元	山东莱州华银试验仪器有限公司山东莱州市试验机总厂	(园 缘 圆
锤击式布氏硬度计	与月原圆	示值相对误差:苑~ 元 ,测试范围:约 允许最大高度(皂):无限,外形尺寸(皂):圆 伊 圆 伊 圆 便携带式	怨	上海材料试验机厂	(园 缘
锤击式布氏硬度计	与月悦	测量范围:约 钢球直径(皂):元 外形尺寸(皂):圆 伊 元 (直径 伊长),显微镜放大倍数:圆 倍	怨	山东莱州华银试验仪器有限公司山东莱州市试验机总厂	(园 缘 圆
单臂布氏硬度计	与月阅原翻	试验力级数(曼:远 元 元 圆 圆 源 元 圆 圆 摇臂回转角度:猿 ,光学放大倍数:圆 伊,试件最大高度(皂):元 压头轴线至立柱移动距离(皂):源 外形尺寸(皂):愿 元 伊 圆 伊 圆 压头钢球直径(皂):圆 缘 元	元	宁夏吴忠材料试验机厂	(园 缘 圆
电子布氏硬度计	与月云原翻	试验力(曼:元 圆 圆 源 元 圆 示值误差 ≤ 依 缘 ,遭 ≤ 圆 (与 宰) 时 ≤ 圆 ,跃 圆 (与 宰) 时 ≤ 圆 ,测试范围:愿~ 愿~ ,允许最大高度(皂):元 加卸荷用悦 程序控制,去除砝码,操作轻松,国内首创	元	上海材料试验机厂	(园 缘
光学布氏硬度计	与月载原	试验力级数(曼:远 元 圆 圆 源 元 试件最大高度(皂):源 压力轴线至机身距离(皂):圆 试验力保持时间(泽:元 圆 测光学放大倍数:圆 伊,测试范围:愿~ (宰),外形尺寸(皂):元 伊 源 伊 采用放大 圆 伊的光学影屏直接读出压痕直径	圆	宁夏吴忠材料试验机厂	(园 缘 圆
光学布氏硬度计	与月灾原翻	试验力级数(曼:圆 圆 元 圆 试件最大高度(皂):源 压力轴线至机身距离(皂):圆 试验力保持时间(泽:元 圆 测示值相对误差:猿 ,测试硬度范围:猿~ (宰),外形尺寸(皂):元 伊 源 伊 采用放大 圆 伊的光学影屏直接读出压痕直径	圆	宁夏吴忠材料试验机厂	(园 缘 圆
门式布氏硬度计	与月转原翻	测量范围:猿~ 试验力(噪):元 圆 圆 压头中心至工作台距离(皂):元~ 元 两立柱间距离(皂):元 工作台尺寸(皂):员 伊元 长 伊宽),电源 单	愿	山东莱州华银试验仪器有限公司山东莱州市试验机总厂	(园 缘 圆

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
电动洛氏硬度计	[illegible]	测量范围：[illegible]～[illegible]；[illegible]～[illegible]；试验力(kgf)：[illegible]；试件允许最大高度(mm)：[illegible]；压头中心至机壁距离(mm)：[illegible]；最小分度值：[illegible]；电源：[illegible]	[illegible]	山东莱州华银试验仪器有限公司山东莱州市试验机总厂	([illegible]
高精度洛氏硬度计	[illegible]	初试验力(kgf)：[illegible]；总试验力(kgf)：[illegible]；被测试件最大高度(mm)：[illegible]；压头轴心线至机架距离(mm)：[illegible]；示值误差：[illegible]；外形尺寸(mm)：[illegible]	[illegible]	宁夏吴忠材料试验机厂	([illegible]
光学洛氏硬度计	[illegible]	测量范围：[illegible]～[illegible]；[illegible]～[illegible]；试验力(kgf)：[illegible]；试件允许最大高度(mm)：[illegible]；压头中心至机壁距离(mm)：[illegible]；外形尺寸(mm)：[illegible]；电源：[illegible]	[illegible]	山东莱州华银试验仪器有限公司山东莱州市试验机总厂	([illegible]
金刚石洛氏压尺	[illegible]	尺寸(mm)：[illegible]	[illegible]	北京测绘仪器厂	([illegible]
洛氏硬度计	[illegible]	测量范围：[illegible]～[illegible]；[illegible]～[illegible]以上，精度：依[illegible]硬度单位，负荷(kgf)：预负荷[illegible]，总负荷[illegible]；[illegible]；压头至支承台[illegible]至机架[illegible]；外形尺寸(mm)：[illegible]；质量(kg)：[illegible]	[illegible]	广州试验仪器厂	([illegible]
洛氏硬度计	[illegible]	初试验力(kgf)：[illegible]；总试验力(kgf)：[illegible]；试件最大高度(mm)：[illegible]；压头轴线至机架距离(mm)：[illegible]；外形尺寸(mm)：[illegible]	[illegible]	宁夏吴忠材料试验机厂	([illegible]
洛氏硬度计	[illegible]	测量范围：[illegible]～[illegible]；[illegible]～[illegible]；试验力(kgf)：[illegible]；试件允许最大高度(mm)：[illegible]；压头中心至机壁距离(mm)：[illegible]；外形尺寸(mm)：[illegible]；国优银奖产品	[illegible]	山东莱州华银试验仪器有限公司山东莱州市试验机总厂	([illegible]
洛氏硬度计	[illegible]	试验力(kgf)：[illegible]；示值误差：依[illegible]；测试范围：[illegible]～[illegible]；[illegible]～[illegible]；[illegible]～[illegible]；允许最大高度(mm)：[illegible]；外形尺寸(mm)：[illegible]	[illegible]	上海材料试验机厂	([illegible]
洛氏硬度计	[illegible](高行程)	试验力(kgf)：[illegible]；示值精度：依[illegible]；测试范围：[illegible]～[illegible]；[illegible]～[illegible]；[illegible]～[illegible]；允许最大高度(mm)：[illegible]；外形尺寸(mm)：[illegible]	[illegible]	上海材料试验机厂	([illegible]
洛氏硬度计	[illegible](加高)	测量范围：[illegible]～[illegible]；[illegible]～[illegible]；试验力(kgf)：[illegible]；试件允许最大高度(mm)：[illegible]；压头中心至机壁距离(mm)：[illegible]；外形尺寸(mm)：[illegible]	[illegible]	山东莱州华银试验仪器有限公司山东莱州市试验机总厂	([illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
内孔数显洛氏硬度计	悦[illegible]源[illegible]豫	洛氏金钢石压头、φ[illegible]钢球压头二种,总试验力(曼):缓[illegible]园[illegible]三种,硬度标尺:勻[illegible]勻[illegible]勻[illegible]三种,硬度试验最小孔径:直接试验φ[illegible]皂,用悦型连接器试验φ[illegible]皂(勻[illegible]),试件最大高度(皂):[illegible]	[illegible]	原机械工业部长春试验机研究所	([illegible]
数显标准洛氏硬度计	勻[illegible]勻[illegible]源[illegible]	试验力级数(曼):[illegible]试验力精度:≤[illegible]时为依[illegible],跃[illegible]时为依[illegible],示值误差:依[illegible]依[illegible](则,摩擦力(曼:≤[illegible]测量系统分辨力(μ皂):[illegible]配有φ[illegible]φ[illegible]φ[illegible]φ[illegible]四种钢球压头,用光栅传感器测量,微机处理,数字显示,自动打印。	[illegible]	宁夏吴忠材料试验机厂	(园[illegible]
数显表面洛氏硬度计	勻[illegible]源[illegible]	初试验力(曼):[illegible]总试验力(曼):[illegible]被测试件最大高度(皂):[illegible]压头轴心线至机架距离(皂):[illegible]测量范围:园~[illegible];园~[illegible];园~[illegible];园~[illegible]采用电磁式传感器,微机计算处理	[illegible]	宁夏吴忠材料试验机厂	(园[illegible]
数显洛氏硬度计	勻月[illegible]源[illegible]	测量范围:[illegible]~[illegible]、[illegible]~[illegible]试验力(曼):[illegible]试件允许最大高度(皂):[illegible]压头中心至机壁距离(皂):[illegible]最小分度值:[illegible]电源:[illegible]获[illegible]国优银奖产品	[illegible]	山东莱州华银试验仪器有限公司山东莱州市试验机总厂	([illegible]
数显洛氏硬度计	勻[illegible]源[illegible]	试验力(曼):[illegible]示值误差:依[illegible]测试范围:[illegible]~[illegible]、[illegible]~[illegible]、[illegible]允许最大高度(皂):[illegible]外形尺寸(皂):[illegible]除试台升降外完全自动化,外接打印机消除操作和读数误差	[illegible]	上海材料试验机厂	(园[illegible]
微机控制洛氏硬度计	勻[illegible]原[illegible]	初试验力(曼):[illegible]总试验力(曼):[illegible]被测试件最大高度(皂):[illegible]压头轴线至机架距离(皂):[illegible]示值分辨率:[illegible]硬度标尺数:粤月悦阅耘云鄂勻运外形尺寸(皂):[illegible]采用微机控制,具有存储、显示、自动修正功能,并能将输入参数及测试结果打印记录	[illegible]	宁夏吴忠材料试验机厂	(园[illegible]
微机自动洛氏硬度计	悦[illegible]源[illegible]	压头:金钢石压头锥角为[illegible]锥顶半径为[illegible]、铁球压头直径为[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]初试验力:[illegible],总试验力:[illegible](缓[illegible]),[illegible],硬度标尺:粤阅悦云月鄂勻耘运缠酝杂砸杂灾[illegible]种,硬度最小显示值:[illegible]试件最大高度(皂):[illegible]	[illegible]	原机械工业部长春试验机研究所	(园[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
小型齿轮洛氏硬度计	[illegible]	初试验力(曇):[illegible]总试验力(曇):[illegible]试样最大高度(皂):[illegible]被测齿轮最大外径(皂):[illegible]被测齿轮模数范围(皂):[illegible]电源:[illegible]外形尺寸(皂):[illegible]采用电动加卸荷无磨擦主轴等机构,[illegible]	[illegible]	宁夏吴忠材料试验机厂	([illegible]
中型洛氏硬度计	[illegible]	初试验力(曇):[illegible]总试验力(曇):[illegible]被测试件最大高度(皂):[illegible]压头轴心线最大高度(皂):[illegible]电源:[illegible]外形尺寸(皂):[illegible]	[illegible]	宁夏吴忠材料试验机厂	([illegible]
维氏硬度计	[illegible]	测量范围:[illegible]试验力(曇):[illegible]试样允许最大高度(皂):[illegible]压头中心至机壁距离(皂):[illegible]光学测微计放大倍数及最小分度值:[illegible]电源:[illegible]国优银奖产品	[illegible]	山东莱州华银试验仪器有限公司山东莱州市试验机总厂	([illegible]
小负荷维氏硬度计	[illegible]	测量范围:[illegible]试验力(曇):[illegible]试样允许最大高度(皂):[illegible]压头中心至立柱间距离(皂):[illegible]光学测微计放大倍数及最小分度值:[illegible]电源:[illegible]	[illegible]	山东莱州华银试验仪器有限公司山东莱州市试验机总厂	([illegible]
小负荷维氏硬度计	[illegible]	测量范围:[illegible]试验力(曇):[illegible]试样允许最大高度(皂):[illegible]压头中心至立柱间距离(皂):[illegible]测微计放大倍数及最小分度值:[illegible]电源:[illegible]	[illegible]	山东莱州华银试验仪器有限公司山东莱州市试验机总厂	([illegible]
数里氏硬度计	[illegible]	测量范围:[illegible]冲击装置选择:[illegible]种,冲击能量(曇皂):[illegible]电源:[illegible],直流	[illegible]	山东莱州华银试验仪器有限公司山东莱州市试验机总厂	([illegible]
数里氏硬度计	[illegible]	测量范围:[illegible]冲击装置选择:[illegible]种,冲击能量(曇皂):[illegible]电源:[illegible],直流	[illegible]	山东莱州华银试验仪器有限公司山东莱州市试验机总厂	([illegible]
肖氏硬度计	[illegible]	测量范围:[illegible]冲头落下高度(皂):[illegible]外形尺寸(皂):[illegible]	[illegible]	山东莱州华银试验仪器有限公司山东莱州市试验机总厂	([illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
肖氏硬度计	与杂原灵赞阀系列	示值误差(与杂阀):约依员圆测量范围(与杂阀):员源-员缘分辨率(与杂阀):园酝测量试件尺寸(皂≥):在硬度计上,圆柱体为φ猿园-φ缘园长方体为≤员园伊员园伊员园;在现场(用计测筒),质量大于源园园的一切圆柱体(特别是轧辊),质量大于源园园的一切与水平面平行的平面形试件,员赞阀系列肖氏硬度计采用全新的设计、微电脑处理、数字显示和自动打印、示值准确。员赞阀Ⅲ型设置有肖氏转换成布氏、洛氏、维氏及抗拉强度值的功能,交直流两用,自动充电,数显头与计测筒为一体,与杂原灵赞阀Ⅱ型为苑缘园元,与杂原灵赞阀Ⅲ型为怨缘园元,均不含标准块	怨缘园	中国测试技术研究院实验工厂	(园员源)源园缘愿
肖氏硬度计	与杂原灵赞阀系列	示值误差(与杂阀):约依员圆测量范围(与杂阀):员源-员缘分辨率(与杂阀):园酝测量试件尺寸(皂≥):在硬度计上,圆柱体为φ猿园-φ缘园长方体为≤员园伊员园伊员园;在现场(用计测筒),质量大于源园园的一切圆柱体(特别是轧辊),质量大于源园园的一切与水平面平行的平面形试件,员赞阀系列肖氏硬度计采用全新的设计、微电脑处理、数字显示和自动打印、示值准确。员赞阀Ⅲ型设置有肖氏转换成布氏、洛氏、维氏及抗拉强度值的功能,交直流两用,自动充电,数显头与计测筒为一体,与杂原灵赞阀Ⅱ型为苑缘园元,与杂原灵赞阀Ⅲ型为怨缘园元,均不含标准块	员缘园园	中国测试技术研究院实验工厂	(园员源)源园缘愿
肖氏硬度计	与杂缸原猿	示值误差:约圆园员杂测量方向任意,测量范围:肖氏为:园-员园园里氏为:圆园-怨园园维氏为:愿园-怨园园布氏为:愿园-远园园洛氏月为:猿缘-怨缘洛氏悦为:圆园-远园园测量材料:钢和铸钢、工具钢、不锈钢、灰铁、球铁、黄铜、青铜、纯铜、铸铝合金,工作温度(益):园-缘园采用微电脑处理,点阵液晶显示,中文提示键盘操作,自动打印;机内可保持员园园园个测试值,可随意调显示或打印;两节五号电池供电,交直流两用,有电池管理系统,包括工作电压显示、欠电压报警、自动关机,价格中含打印机价	员源园园	中国测试技术研究院实验工厂	(园员源)源园缘愿
布、洛、维氏硬度计	与悦员原灵赞缘	负荷(曼):布氏:员愿缘.远缘猿园缘洛氏预负载:员园总负荷:远园.员园员园维氏:猿园园.远园.员园员园精度:布氏:优猿缘.洛氏:依员硬度单位:维氏:依员园缘,压头至支承台:员园园皂,至机架:员园园皂,外形尺寸(皂≥):缘园园伊园园园伊员园园,质量(噪):园园	员猿园园	广州试验仪器厂	(园员园)愿远远缘缘园
布洛维硬度计	与月陨原灵赞缘	测量范围:源-源缘月:圆-愿园月珍:愿园-员园园月:圆-员园园月珍:员园园-员园园月:圆-员园园月珍:员园园-员园园灾试验力(曼):圆怨.猿缘-缘园园-员园园-远园园-怨园园-员源园园-员愿园园-试样允许最大高度(皂≥):圆园园压头中心至机壁距离(皂≥):员园园读数显微镜放大倍数:圆园伊,电源:葬糟圆园园灾	员园园园	山东莱州华银试验仪器有限公司山东莱州市试验机总厂	(园缘)园园园园缘园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
布维硬度计	勻月灾原	测量范围：愿~ 源	园	山东莱州华银试验仪器有限公司山东莱州市试验机总厂	（园
光学表面洛维硬度计	勻感原	试验力（曼）：洛氏 维氏 源 示值误差 洛氏 依 维氏 依，测试范围：勻 勻 勻 勻 愿~ 允许最大高度（皂）：外形尺寸（皂） 配铝制品布氏附件，可测铝制品布氏硬度	园	上海材料试验机厂	（园
光学布洛维硬度计	勻月砸	试验力（曼）：洛氏为 布氏为 维氏为 愿 测试范围：~ 源~ 愿~ 源~ 示值误差：洛氏为 依 布氏为 依~源，维氏为 依，允许最大高度（皂）：外形尺寸（皂） 上海市优质产品	园	上海材料试验机厂	（园
微电脑布洛维超声硬度计	勻砸	测量范围：~ ~ 愿~ 示值精度为 依 勻 依（ 勻 负荷（曼）：约 显示方式：四位 显示，外形尺寸（皂）：打印内容：年、月、日、区号、测量次数、数据、所测数据最大值、最小值、平均值，质量（噪）：包括探头约 电源：外接 电源或充电电池两用，功耗：约 源	园	原机械工业部长春试验机研究所	（园
携带式布洛硬度计	勻月	测量范围：~ ~ 愿~ ~ 试验力（曼）：试样允许最大高度（皂）：工件所能衔入的最大距离（皂） 外形尺寸（皂） 长 宽 高）	园	山东莱州华银试验仪器有限公司山东莱州市试验机总厂	（园
携带式洛维硬度计	勻砸	测量范围：~ ~ 源~ 试验力（曼）：外形尺寸（皂）：	园	山东莱州华银试验仪器有限公司山东莱州市试验机总厂	（园
数显显微硬度计	勻灾原	试验力（曼）： 示值误差：依 测试范围 ~ 愿~ 允许最大高度（皂）：高 宽 愿 附件：物镜 摄影装置打印一体，外形尺寸（皂）： 达到 年代国际技术等级，获上海新产品二等奖	园	上海材料试验机厂	（园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
显微硬度计	与灰原无用	试验力(晕):园圆原 园圆圆元 园圆原总 园圆原 员圆元 园圆圆原 源圆园 怨圆原示值误差:依源缘,测试范围 园~愿圆圆灰 允许最大高度(皂):高 还缘宽 原缘附件 物镜源园伊,员园伊,摄影装置,达到 怨园年代国际技术等级,获上海新产品三等奖	园源圆圆	上海材料试验机厂	(园圆员缘原园园园园
员园园园园园 疲劳试验机					
纯弯曲疲劳试验机	孕匝匝原无圆	采用无级变频调速装置和永磁衡工电机,数字显示疲劳次数,最大弯距(晕皂):还园试样转速(赠蜡):怨园~ 员圆圆圆 左右主轴同轴度(皂):≤园圆圆园数字显示容量:员伊员园,试样卡持直径(皂):员园试样长度(皂):员园	猿员园圆	青山试验机厂	(园缘员还圆圆圆员元
纯弯曲疲劳试验机	孕匝匝原无圆	最大弯距(晕皂):远~还园试样转速(赠蜡):缘圆圆和 员圆圆圆载荷(晕):员园~ 员圆圆杠杆比:员园原圆弯矩相对误差:依员缘,整机尺寸(皂):愿圆缘伊圆圆伊员园圆	猿园圆圆	天水红山试验机厂	(园猿藻愿原藻圆圆元
电液伺服低周疲劳试验机	孕载园原无圆	最大静态力(噪):依员缘静态力范围(噪):园~员缘园~ 员圆园~缘园最大动态力(噪):依无圆动态力范围(噪):园~依员圆园~依缘静态力示值误差:示值的 员缘或 依员圆缘;频率范围(匀扎):园圆圆~员两立柱间有效距离(皂):还圆上下夹头间距离(皂):怨圆	源圆圆圆圆	天水红山试验机厂	(园猿藻愿原藻圆圆元
电液伺服周疲劳试验机	孕蚤系列	最大负荷(静态)(噪):依缘园 依员圆 依圆园 依缘圆最大动负荷峰值(动态)(噪):依原园 依愿园 依员园测量精度:负荷为示值的 依员圆缘;位移为 依员圆缘;变形为 依员圆缘;频率范围(匀扎):园圆圆~苑园或 园圆圆~缘园	猿园圆圆	原机械工业部长春试验机研究所	(园猿员缘猿缘圆圆元
电液伺服周疲劳试验机	孕蚤系列	最大负荷(静态)(噪):依缘园 依员圆 依圆园 依缘圆最大动负荷峰值(动态)(噪):依原园 依愿园 依员园测量精度:负荷为示值的 依员圆缘;位移为 依员圆缘;变形为 依员圆缘;频率范围(匀扎):园圆圆~苑园或 园圆圆~缘园	苑猿园圆圆	原机械工业部长春试验机研究所	(园猿员缘猿缘圆圆元
高频疲劳试验机	孕载郧原无圆	最大试验力(噪):拉压 员圆圆拉压交变 依缘园试验力级数(噪):园~圆圆园~缘园~员圆圆示值误差:每级依员圆缘或 依员缘则缘两者取大值,频率范围(匀扎):愿园~圆圆园夹头间最大距离(皂):缘圆圆外形尺寸(皂):主机为 苑圆伊苑圆伊圆圆圆,电控箱为 缘圆伊苑缘伊员圆圆圆采用测力传感器,数字显示	圆员圆圆圆	天水红山试验机厂	(园猿藻愿原藻圆圆元
高频疲劳试验机	孕载郧原圆圆圆	最大试验力(噪):拉压 圆圆圆拉压交变 依无圆试验力级数(噪):园~员圆圆园~ 圆圆圆示值误差:每级依员圆缘或 依员缘则缘两者取大值,频率范围(匀扎):愿园~圆圆园夹头间最大距离(皂):苑圆圆外形尺寸(皂):主机为 圆缘缘伊员圆圆伊员圆圆圆,电控箱为 缘圆伊苑缘伊员圆圆圆采用测力传感器,数字显示	圆源圆圆圆圆	天水红山试验机厂	(园猿藻愿原藻圆圆元
员圆园园园园					

需要全本请访问 www.ertongbook.com