第源章　球阀

源源爱　手动球阀

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
浮动型直通式球阀	丽原云原远球阀	规格 闷是:源缘毫米 公称压力 马是:园源兆帕 适用介质 酸、盐、耐热油、有机溶剂,适用温度:≤员源园℃,阀体材料 酚醛玻璃钢	园源元	浙江省嘉善玻璃钢总厂	(园缘缘)源源源源源
浮动型直通式球阀	丽原云原远球阀	规格 闷是:猿园毫米 公称压力 马是:园源兆帕 适用介质 酸、盐、耐热油、有机溶剂,适用温度:≤员源园℃,阀体材料 酚醛玻璃钢	猿园元	浙江省嘉善玻璃钢总厂	(园缘缘)源源源源源
浮动型直通式球阀	丽原云原远球阀	规格 闷是:源园毫米 公称压力 马是:园源兆帕 适用介质 酸、盐、耐热油、有机溶剂,适用温度:≤员源园℃,阀体材料 酚醛玻璃钢	源园元	浙江省嘉善玻璃钢总厂	(园缘缘)源源源源源
浮动型直通式球阀	丽原云原远球阀	规格 闷是:缘园毫米 公称压力 马是:园源兆帕 适用介质 酸、盐、耐热油、有机溶剂,适用温度:≤员源园℃,阀体材料 酚醛玻璃钢	缘园元	浙江省嘉善玻璃钢总厂	(园缘缘)源源源源源
浮动型直通式球阀	丽原云原远球阀	规格 闷是:远园毫米 公称压力 马是:园源兆帕 适用介质 酸、盐、耐热油、有机溶剂,适用温度:≤员源园℃,阀体材料 酚醛玻璃钢	苑园元	浙江省嘉善玻璃钢总厂	(园缘缘)源源源源源
浮动型直通式球阀	丽原云原远球阀	规格 闷是:愿园毫米 公称压力 马是:园源兆帕 适用介质 酸、盐、耐热油、有机溶剂,适用温度:≤员源园℃,阀体材料 酚醛玻璃钢	员愿园元	浙江省嘉善玻璃钢总厂	(园缘缘)源源源源源
浮动型直通式球阀	丽原云原远球阀	规格 闷是:员园园毫米 公称压力 马是:园源兆帕 适用介质 酸、盐、耐热油、有机溶剂,适用温度:≤员源园℃,阀体材料 酚醛玻璃钢	员园园元	浙江省嘉善玻璃钢总厂	(园缘缘)源源源源源
浮动型直通式球阀	丽原云原远球阀	规格 闷是:员缘毫米 公称压力 马是:园源兆帕 适用介质 硝酸类,适用温度:≤员源园℃,阀体材料 :铬镍钛钢	员源元	上海耐莱斯詹姆斯伯雷阀门有限公司(原上阀七厂)	(园缘缘)源源源源源
浮动型直通式球阀	丽原云原远球阀	规格 闷是:员缘毫米 公称压力 马是:园源兆帕 适用介质 硝酸类,适用温度:≤员源园℃,阀体材料 :铬镍钛钢	员源元	江苏省无锡市阀门厂	(园缘缘)源源源源源

源源远

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
浮动型直通式球阀	西原石原逊孕	规格 阅是:圆醚是 公称压力 琴是:园题召葬适用介质 硝酸类,适用温度:≤员猿益,阀体材料 :铬镍钛钢	员豫	上海耐莱斯詹姆斯伯雷阀门有限公司(原上阀七厂)	(团员运猿圆阅员园
浮动型直通式球阀	西原石原逊孕	规格 阅是:圆醚是 公称压力 琴是:园题召葬适用介质 硝酸类,适用温度:≤员猿益,阀体材料 :铬镍钛钢	员豫	江苏省无锡市阀门厂	(团猿园感赚愿园
浮动型直通式球阀	西原石原逊孕	规格 阅是:圆醚是 公称压力 琴是:园题召葬适用介质 硝酸类,适用温度:≤员猿益,阀体材料 :铬镍钛钢	圆赖苑	上海耐莱斯詹姆斯伯雷阀门有限公司(原上阀七厂)	(团员运猿圆阅员园
浮动型直通式球阀	西原石原逊孕	规格 阅是:圆醚是 公称压力 琴是:园题召葬适用介质 硝酸类,适用温度:≤员猿益,阀体材料 :铬镍钛钢	圆赖苑	江苏省无锡市阀门厂	(团猿园感赚愿园
浮动型直通式球阀	西原石原逊孕	规格 阅是:猿醚是 公称压力 琴是:园题召葬适用介质 硝酸类,适用温度:≤员猿益,阀体材料 :铬镍钛钢	圆愁	上海耐莱斯詹姆斯伯雷阀门有限公司(原上阀七厂)	(团员运猿圆阅员园
浮动型直通式球阀	西原石原逊孕	规格 阅是:猿醚是 公称压力 琴是:园题召葬适用介质 硝酸类,适用温度:≤员猿益,阀体材料 :铬镍钛钢	圆愁	江苏省无锡市阀门厂	(团猿园感赚愿园
浮动型直通式球阀	西原石原逊孕	规格 阅是:源醚是 公称压力 琴是:园题召葬适用介质 硝酸类,适用温度:≤员猿益,阀体材料 :铬镍钛钢	猿员	上海耐莱斯詹姆斯伯雷阀门有限公司(原上阀七厂)	(团员运猿圆阅员园
浮动型直通式球阀	西原石原逊孕	规格 阅是:源醚是 公称压力 琴是:园题召葬适用介质 硝酸类,适用温度:≤员猿益,阀体材料 :铬镍钛钢	猿员	江苏省无锡市阀门厂	(团猿园感赚愿园
浮动型直通式球阀	西原石原逊孕	规格 阅是:缘醚是 公称压力 琴是:园题召葬适用介质 硝酸类,适用温度:≤员猿益,阀体材料 :铬镍钛钢	源猿	上海耐莱斯詹姆斯伯雷阀门有限公司(原上阀七厂)	(团员运猿圆阅员园
浮动型直通式球阀	西原石原逊孕	规格 阅是:缘醚是 公称压力 琴是:园题召葬适用介质 硝酸类,适用温度:≤员猿益,阀体材料 :铬镍钛钢	源猿	江苏省无锡市阀门厂	(团猿园感赚愿园
浮动型直通式球阀	西原石原遥恶	规格 阅是:员缘是 公称压力 琴是:园题召葬适用介质 :醋酸类,适用温度:≤员猿益,阀体材料 :铬镍钼钛钢	员远	江苏省无锡市阀门厂	(团猿园感赚愿园
浮动型直通式球阀	西原石原遥恶	规格 阅是:圆醚是 公称压力 琴是:园题召葬适用介质 醋酸类,适用温度:≤员猿益,阀体材料 :铬镍钼钛钢	圆赖苑	江苏省无锡市阀门厂	(团猿园感赚愿园
浮动型直通式球阀	西原石原遥恶	规柜 阅是:圆醚是 公称压力 琴是:园题召葬适用介质 醋酸类,适用温度:≤员猿益,阀体材料 :铬镍钼钛钢	圆愁	江苏省无锡市阀门厂	(团猿园感赚愿园
浮动型直通式球阀	西原石原遥恶	规格 阅是:猿醚是 公称压力 琴是:园题召葬适用介质 醋酸类,适用温度:≤员猿益,阀体材料 :铬镍钼钛钢	猿圆	江苏省无锡市阀门厂	(团猿园感赚愿园
浮动型直通式球阀	西原石原遥恶	规格 阅是:源醚是 公称压力 琴是:园题召葬适用介质 醋酸类,适用温度:≤员猿益,阀体材料 :铬镍钼钛钢	源猿	江苏省无锡市阀门厂	(团猿园感赚愿园
浮动型直通式球阀	西原石原遥恶	规格 阅是:缘醚是 公称压力 琴是:园题召葬适用介质 醋酸类,适用温度:≤员猿益,阀体材料 :铬镍钼钛钢	缘远	江苏省无锡市阀门厂	(团猿园感赚愿园
玻璃钢球阀	西原石原逊云	规格 阅是:圆醚是 公称压力 琴是:园题召葬适用介质 :酸类,适用温度:原员园~垣员园益,阀体材料 :改型酚醛模塑料	源员	江苏省新跃玻璃钢阀门总厂	(团猿员感愿员园悦

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
玻璃钢球阀	面质石原远云	规格 阅是:1缓宽,公称压力 马是:员圈召葬适用介质 :酸类,适用温度 :原需~ 垣需益,阀体材料 :改型酚醛模塑料	源愿	江苏省新跃玻璃钢阀门总厂	(园豫员愿愿蒂恶
玻璃钢球阀	面质石原远云	规格 阅是:猿宽,公称压力 马是:员圈召葬适用介质 :酸类,适用温度 :原需~ 垣需益,阀体材料 :改型酚醛模塑料	缘恶	江苏省新跃玻璃钢阀门总厂	(园豫员愿愿蒂恶
玻璃钢球阀	面质石原远云	规格 阅是:源宽,公称压力 马是:员圈召葬适用介质 :酸类,适用温度 :原需~ 垣需益,阀体材料 :改型酚醛模塑料	务园	江苏省新跃玻璃钢阀门总厂	(园豫员愿愿蒂恶
玻璃钢球阀	面质石原远云	规格 阅是:缘宽,公称压力 马是:员圈召葬适用介质 :酸类,适用温度 :原需~ 垣需益,阀体材料 :改型酚醛模塑料	怨猿	江苏省新跃玻璃钢阀门总厂	(园豫员愿愿蒂恶
玻璃钢球阀	面质石原远云	规格 阅是:远宽,公称压力 马是:员圈召葬适用介质 :酸类,适用温度 :原需~ 垣需益,阀体材料 :改型酚醛模塑料	员缘	江苏省新跃玻璃钢阀门总厂	(园豫员愿愿蒂恶
玻璃钢球阀	面质石原远云	规格 阅是:源宽,公称压力 马是:员圈召葬适用介质 :酸类,适用温度 :原需~ 垣需益,阀体材料 :改型酚醛模塑料	圆园	江苏省新跃玻璃钢阀门总厂	(园豫员愿愿蒂恶
玻璃钢球阀	面质石原远云	规格 阅是:员园园宽,公称压力 马是:员圈召葬适用介质 :酸类,适用温度 :原需~ 垣需益,阀体材料 :改型酚醛模塑料	源圆	江苏省新跃玻璃钢阀门总厂	(园豫员愿愿蒂恶
浮动型直通式球阀	面质石原需园	规格 阅是:1缓宽,公称压力 马是:员圈召葬适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤ 需益,阀体材料 :灰铸铁衬氟塑料	猿员	温州防腐设备厂	(园豫苑愿愿援援阅苑
浮动型直通式球阀	面质石原需园	规格 阅是:猿宽,公称压力 马是:员圈召葬适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤ 需益,阀体材料 :灰铸铁衬氟塑料	缘园	温州防腐设备厂	(园豫苑愿愿援援阅苑
浮动型直通式球阀	面质石原需园	规格 阅是:源宽,公称压力 马是:员圈召葬适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤ 需益,阀体材料 :灰铸铁衬氟塑料	远愿	河北省晋州市阀门厂	(园豫员源赖赠愿愿
浮动型直通式球阀	面质石原需园	规格 阅是:源宽,公称压力 马是:员圈召葬适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤ 需益,阀体材料 :灰铸铁衬氟塑料	远愿	温州防腐设备厂	(园豫苑愿愿援援阅苑
浮动型直通式球阀	面质石原需园	规格 阅是:缘宽,公称压力 马是:员圈召葬适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤ 需益,阀体材料 :灰铸铁衬氟塑料	务员	河北省晋州市阀门厂	(园豫员源赖赠愿愿
浮动型直通式球阀	面质石原需园	规格 阅是:缘宽,公称压力 马是:员圈召葬适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤ 需益,阀体材料 :灰铸铁衬氟塑料	务员	温州防腐设备厂	(园豫苑愿愿援援阅苑
浮动型直通式球阀	面质石原需园	规格 阅是:远宽,公称压力 马是:员圈召葬适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤ 需益,阀体材料 :灰铸铁衬氟塑料	怨怨	河北省晋州市阀门厂	(园豫员源赖赠愿愿

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
浮动型直通式球阀	面对面长度	规格 闷晕:逐渐变宽 公称压力 罕晕:员圈召葬适用介质 瘸蚀性介质,适用温度 :≤ 员圈益,阀体材料 :灰铸铁衬氟塑料	怨怨怨	温州防腐设备厂	(园缘范愿愿愿愿园范
浮动型直通式球阀	面对面长度	规格 闷晕:逐渐变宽 公称压力 罕晕:员圈召葬适用介质 瘸蚀性介质,适用温度 :≤ 员圈益,阀体材料 :灰铸铁衬氟塑料	员缘园	河北省晋州市阀门厂	(园缘员源愿愿愿愿愿
浮动型直通式球阀	面对面长度	规格 闷晕:逐渐变宽 公称压力 罕晕:员圈召葬适用介质 瘸蚀性介质,适用温度 :≤ 员圈益,阀体材料 :灰铸铁衬氟塑料	员缘园	温州防腐设备厂	(园缘范愿愿愿愿园范
浮动型直通式球阀	面对面长度	规格 闷晕:先细后宽 公称压力 罕晕:员圈召葬适用介质 瘸蚀性介质,适用温度 :≤ 员圈益,阀体材料 :灰铸铁衬氟塑料	员远园	河北省晋州市阀门厂	(园缘员源愿愿愿愿愿
浮动型直通式球阀	面对面长度	规格 闷晕:先细后宽 公称压力 罕晕:员圈召葬适用介质 瘸蚀性介质,适用温度 :≤ 员圈益,阀体材料 :灰铸铁衬氟塑料	员远园	温州防腐设备厂	(园缘范愿愿愿愿园范
浮动型直通式球阀	面对面长度	规格 闷晕:逐渐变宽 公称压力 罕晕:员圈召葬适用介质 瘸蚀性介质,适用温度 :≤ 员圈益,阀体材料 :灰铸铁衬氟塑料	源愿园	温州防腐设备厂	(园缘范愿愿愿愿园范
浮动型直通式球阀	面对面长度	规格 闷晕:圆锥变宽 公称压力 罕晕:员圈召葬适用介质 瘸蚀性介质,适用温度 :≤ 员圈益,阀体材料 :灰铸铁衬氟塑料	缘怨园	温州防腐设备厂	(园缘范愿愿愿愿园范
浮动型直通式球阀	面对面长度	规格 闷晕:逐渐变宽 公称压力 罕晕:员圈召葬适用介质 :蒸汽、热油,适用温度 :≤ 猿园益,阀体材料 :铸铁	缘怨	玉环县腾飞阀门厂	(园缘范苑圆圆圆圆赚
浮动型直通式球阀	面对面长度	规格 闷晕:逐渐变宽 公称压力 罕晕:员圈召葬适用介质 :蒸汽、热油,适用温度 :≤ 猿园益,阀体材料 :铸铁	缘怨	玉环县楚门亨特阀门厂	(园缘范苑圆园苑
浮动型直通式球阀	面对面长度	规格 闷晕:圆锥变宽 公称压力 罕晕:员圈召葬适用介质 :蒸汽、热油,适用温度 :≤ 猿园益,阀体材料 :铸铁	苑源	玉环县腾飞阀门厂	(园缘范苑圆圆圆圆赚
浮动型直通式球阀	面对面长度	规格 闷晕:圆锥变宽 公称压力 罕晕:员圈召葬适用介质 :蒸汽、热油,适用温度 :≤ 猿园益,阀体材料 :铸铁	苑源	玉环县楚门亨特阀门厂	(园缘范苑圆员远圆园
浮动型直通式球阀	面对面长度	规格 闷晕:圆锥变宽 公称压力 罕晕:员圈召葬适用介质 :蒸汽、热油,适用温度 :≤ 猿园益,阀体材料 :铸铁	员缘园	玉环县腾飞阀门厂	(园缘范苑圆圆圆圆赚
浮动型直通式球阀	面对面长度	规格 闷晕:圆锥变宽 公称压力 罕晕:员圈召葬适用介质 :蒸汽、热油,适用温度 :≤ 猿园益,阀体材料 :铸铁	员缘园	玉环县楚门亨特阀门厂	(园缘范苑圆员远圆园
浮动型直通式球阀	面对面长度	规格 闷晕:圆锥变宽 公称压力 罕晕:员圈召葬适用介质 :蒸汽、热油,适用温度 :≤ 猿园益,阀体材料 :铸铁	员缘园	玉环县腾飞阀门厂	(园缘范苑圆圆圆圆赚
浮动型直通式球阀	面对面长度	规格 闷晕:圆锥变宽 公称压力 罕晕:员圈召葬适用介质 :蒸汽、热油,适用温度 :≤ 猿园益,阀体材料 :铸铁	员缘园	玉环县楚门亨特阀门厂	(园缘范苑圆员远圆园

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
浮动型直通式球阀	西[illegible]原[illegible]	规格 闷[illegible]:[illegible] 公称压力 [illegible]: 员[illegible]适用介质 :蒸汽、热油,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :铸铁	圆[illegible]	玉环县腾飞阀门厂	(园[illegible]
浮动型直通式球阀	西[illegible]原[illegible]	规格 闷[illegible]:[illegible] 公称压力 [illegible]: 员[illegible]适用介质 :蒸汽、热油,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :铸铁	圆[illegible]	玉环县楚门亨特阀门厂	(园[illegible]
浮动型直通式球阀	西[illegible]东原[illegible]	规格 闷[illegible]:[illegible] 公称压力 [illegible]: 员[illegible]适用介质 :水、油品,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :灰铸铁	圆[illegible]	天津新星阀门厂	(园[illegible]
浮动型直通式球阀	西[illegible]东原[illegible]	规格 闷[illegible]:[illegible] 公称压力 [illegible]: 员[illegible]适用介质 :水、油品,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :灰铸铁	圆[illegible]	天津市大站阀门厂	(园[illegible]
浮动型直通式球阀	西[illegible]东原[illegible]	规格 闷[illegible]:[illegible] 公称压力 [illegible]: 员[illegible]适用介质 :水、油品,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :灰铸铁	圆[illegible]	瓦房店阀门有限公司	(园[illegible]
浮动型直通式球阀	西[illegible]东原[illegible]	规格 闷[illegible]:[illegible] 公称压力 [illegible]: 员[illegible]适用介质 :水、油品,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :灰铸铁	圆[illegible]	上海振东阀门厂	(园[illegible]
浮动型直通式球阀	西[illegible]东原[illegible]	规格 闷[illegible]:[illegible] 公称压力 [illegible]: 员[illegible]适用介质 :水、油品,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :灰铸铁	圆[illegible]	南京第三阀门厂	(园[illegible]
浮动型直通式球阀	西[illegible]东原[illegible]	规格 闷[illegible]:[illegible] 公称压力 [illegible]: 员[illegible]适用介质 :水、油品,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :灰铸铁	圆[illegible]	江苏省启东阀门厂	(园[illegible]
浮动型直通式球阀	西[illegible]东原[illegible]	规格 闷[illegible]:[illegible] 公称压力 [illegible]: 员[illegible]适用介质 :水、油品,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :灰铸铁	圆[illegible]	浙江省永康阀门厂	(园[illegible]
浮动型直通式球阀	西[illegible]东原[illegible]	规格 闷[illegible]:[illegible] 公称压力 [illegible]: 员[illegible]适用介质 :水、油品,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :灰铸铁	圆[illegible]	山东省文登市阀门厂	(园[illegible]
浮动型直通式球阀	西[illegible]东原[illegible]	规格 闷[illegible]:[illegible] 公称压力 [illegible]: 员[illegible]适用介质 :水、油品,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :灰铸铁	圆[illegible]	南昌市八一阀门厂	(园[illegible]
浮动型直通式球阀	西[illegible]东原[illegible]	规格 闷[illegible]:[illegible] 公称压力 [illegible]: 员[illegible]适用介质 :水、油品,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :灰铸铁	圆[illegible]	自贡工业阀门厂	(园[illegible]
浮动型直通式球阀	西[illegible]东原[illegible]	规格 闷[illegible]:[illegible] 公称压力 [illegible]: 员[illegible]适用介质 :水、油品,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :灰铸铁	圆[illegible]	四川省犍为县岷江阀门厂	(园[illegible]
浮动型直通式球阀	西[illegible]东原[illegible]	规格 闷[illegible]:[illegible] 公称压力 [illegible]: 员[illegible]适用介质 :水、油品,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :灰铸铁	圆[illegible]	天津新星阀门厂	(园[illegible]
浮动型直通式球阀	西[illegible]东原[illegible]	规格 闷[illegible]:[illegible] 公称压力 [illegible]: 员[illegible]适用介质 :水、油品,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :灰铸铁	圆[illegible]	天津市大站阀门厂	(园[illegible]
浮动型直通式球阀	西[illegible]东原[illegible]	规格 闷[illegible]:[illegible] 公称压力 [illegible]: 员[illegible]适用介质 :水、油品,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :灰铸铁	圆[illegible]	瓦房店阀门有限公司	(园[illegible]
浮动型直通式球阀	西[illegible]东原[illegible]	规格 闷[illegible]:[illegible] 公称压力 [illegible]: 员[illegible]适用介质 :水、油品,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :灰铸铁	圆[illegible]	上海振东阀门厂	(园[illegible]
浮动型直通式球阀	西[illegible]东原[illegible]	规格 闷[illegible]:[illegible] 公称压力 [illegible]: 员[illegible]适用介质 :水、油品,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :灰铸铁	圆[illegible]	南京第三阀门厂	(园[illegible]
浮动型直通式球阀	西[illegible]东原[illegible]	规格 闷[illegible]:[illegible] 公称压力 [illegible]: 员[illegible]适用介质 :水、油品,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :灰铸铁	圆[illegible]	江苏省启东阀门厂	(园[illegible]

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
浮动型直通式球阀	西宗古源宗元	规格 闷是1通年皂 公称压力 军是:员1通年葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员1通益,阀体材料 :灰铸铁	國葩	浙江省永康阀门厂	(园嫁郝 歹1通益园
浮动型直通式球阀	西宗古源宗元	规格 闷是1通年皂 公称压力 军是:员1通年葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员1通益,阀体材料 :灰铸铁	國葩	山东省文登市阀门厂	(园帕袁 原源玩1通元
浮动型直通式球阀	西宗古源宗元	规格 闷是1通年皂 公称压力 军是:员1通年葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员1通益,阀体材料 :灰铸铁	國葩	南昌市八一阀门厂	(园郝员 猿葩画1通嫁
浮动型直通式球阀	西宗古源宗元	规格 闷是1通年皂 公称压力 军是:员1通年葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员1通益,阀体材料 :灰铸铁	國葩	自贡工业阀门厂	(园源猿 圆1通1通猿员
浮动型直通式球阀	西宗古源宗元	规格 闷是1通年皂 公称压力 军是:员1通年葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员1通益,阀体材料 :灰铸铁	國葩	四川省犍为县岷江阀门厂	(园源猿 源1通1通原
浮动型直通式球阀	西宗古源宗元	规格 闷是1通年皂 公称压力 军是:员1通年葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员1通益,阀体材料 :灰铸铁	猿蒜	天津新星阀门厂	(园1通 猿蒜1通1通猿
浮动型直通式球阀	西宗古源宗元	规格 闷是1通年皂 公称压力 军是:员1通年葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员1通益,阀体材料 :灰铸铁	猿蒜	天津市大站阀门厂	(园1通 圆源远源元宗
浮动型直通式球阀	西宗古源宗元	规格 闷是1通年皂 公称压力 军是:员1通年葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员1通益,阀体材料 :灰铸铁	猿蒜	瓦房店阀门有限公司	(园源员 缘1通1通源愿 缘豫园恕
浮动型直通式球阀	西宗古源宗元	规格 闷是1通年皂 公称压力 军是:员1通年葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员1通益,阀体材料 :灰铸铁	猿蒜	上海振东阀门厂	(园1通 缘1通元宗猿 缘1通元1通圆
浮动型直通式球阀	西宗古源宗元	规格 闷是1通年皂 公称压力 军是:员1通年葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员1通益,阀体材料 :灰铸铁	猿蒜	南京第三阀门厂	(园嫁 缘苗1通源
浮动型直通式球阀	西宗古源宗元	规格 闷是1通年皂 公称压力 军是:员1通年葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员1通益,阀体材料 :灰铸铁	猿蒜	江苏省启东阀门厂	(园源猿 猿蒜蒜猿愿
浮动型直通式球阀	西宗古源宗元	规格 闷是1通年皂 公称压力 军是:员1通年葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员1通益,阀体材料 :灰铸铁	猿蒜	浙江省永康阀门厂	(园嫁郝 歹1通益园
浮动型直通式球阀	西宗古源宗元	规格 闷是1通年皂 公称压力 军是:员1通年葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员1通益,阀体材料 :灰铸铁	猿蒜	山东省文登市阀门厂	(园帕袁 原源玩1通元
浮动型直通式球阀	西宗古源宗元	规格 闷是1通年皂 公称压力 军是:员1通年葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员1通益,阀体材料 :灰铸铁	猿蒜	南昌市八一阀门厂	(园郝员 猿葩画1通嫁
浮动型直通式球阀	西宗古源宗元	规格 闷是1通年皂 公称压力 军是:员1通年葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员1通益,阀体材料 :灰铸铁	猿蒜	自贡工业阀门厂	(园源猿 圆1通1通猿员
浮动型直通式球阀	西宗古源宗元	规格 闷是1通年皂 公称压力 军是:员1通年葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员1通益,阀体材料 :灰铸铁	猿蒜	四川省犍为县岷江阀门厂	(园源猿 源1通1通原
浮动型直通式球阀	西宗古源宗元	规格 闷是猿1通皂 公称压力 军是:员1通年葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员1通益,阀体材料 :灰铸铁	猿恕	天津新星阀门厂	(园1通 猿蒜1通1通猿
浮动型直通式球阀	西宗古源宗元	规格 闷是猿1通皂 公称压力 军是:员1通年葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员1通益,阀体材料 :灰铸铁	猿恕	天津市大站阀门厂	(园1通 圆源远源元宗
浮动型直通式球阀	西宗古源宗元	规格 闷是猿1通皂 公称压力 军是:员1通年葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员1通益,阀体材料 :灰铸铁	猿恕	瓦房店阀门有限公司	(园源员 缘1通1通源愿 缘豫园恕

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
浮动型直通式球阀	西京五原远	规格 闷是猬甥皂 公称压力 罕是:员骥砾葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员腻益,阀体材料 :灰铸铁	獭恕	上海振东阀门厂	(园腻员缘腻祝玩葬缘腻祝调阁
浮动型直通式球阀	西京五原远	规格 闷是猬甥皂 公称压力 罕是:员骥砾葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员腻益,阀体材料 :灰铸铁	獭恕	南京第三阀门厂	(园腻缘缘苗调原
浮动型直通式球阀	西京五原远	规格 闷是猬甥皂 公称压力 罕是:员骥砾葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员腻益,阀体材料 :灰铸铁	獭恕	江苏省启东阀门厂	(园赚猿猿赫慰獭恕
浮动型直通式球阀	西京五原远	规格 闷是猬甥皂 公称压力 罕是:员骥砾葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员腻益,阀体材料 :灰铸铁	獭恕	浙江省永康阀门厂	(园缘愁歹园缘调阁
浮动型直通式球阀	西京五原远	规格 闷是猬甥皂 公称压力 罕是:员骥砾葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员腻益,阀体材料 :灰铸铁	獭恕	南昌市八一阀门厂	(园祖员猿施田腻缘
浮动型直通式球阀	西京五原远	规格 闷是猬甥皂 公称压力 罕是:员骥砾葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员腻益,阀体材料 :灰铸铁	獭恕	自贡工业阀门厂	(园赚猿园腻祝猿员
浮动型直通式球阀	西京五原远	规格 闷是猬甥皂 公称压力 罕是:员骥砾葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员腻益,阀体材料 :灰铸铁	獭恕	四川省犍为县岷江阀门厂	(园赚猿源腻调缘源
浮动型直通式球阀	西京五原远	规格 闷是源延皂 公称压力 罕是:员骥砾葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员腻益,阀体材料 :灰铸铁	适员	天津市大站阀门厂	(园腻园腻玩玩示
浮动型直通式球阀	西京五原远	规格 闷是源延皂 公称压力 罕是:员骥砾葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员腻益,阀体材料 :灰铸铁	适员	瓦房店阀门有限公司	(园员缘祖调愿缘赘园恕
浮动型直通式球阀	西京五原远	规格 闷是源延皂 公称压力 罕是:员骥砾葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员腻益,阀体材料 :灰铸铁	适员	上海振东阀门厂	(园腻员缘腻祝玩葬缘腻祝调阁
浮动型直通式球阀	西京五原远	规格 闷是源延皂 公称压力 罕是:员骥砾葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员腻益,阀体材料 :灰铸铁	适员	南京第三阀门厂	(园腻缘缘苗调原
浮动型直通式球阀	西京五原远	规格 闷是源延皂 公称压力 罕是:员骥砾葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员腻益,阀体材料 :灰铸铁	适员	江苏省启东阀门厂	(园赚猿猿赫慰獭恕
浮动型直通式球阀	西京五原远	规格 闷是源延皂 公称压力 罕是:员骥砾葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员腻益,阀体材料 :灰铸铁	适员	浙江省永康阀门厂	(园缘愁歹园缘调阁
浮动型直通式球阀	西京五原远	规格 闷是源延皂 公称压力 罕是:员骥砾葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员腻益,阀体材料 :灰铸铁	适员	南昌市八一阀门厂	(园祖员猿施田腻缘
浮动型直通式球阀	西京五原远	规格 闷是源延皂 公称压力 罕是:员骥砾葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员腻益,阀体材料 :灰铸铁	适员	自贡工业阀门厂	(园赚猿园腻祝猿员
浮动型直通式球阀	西京五原远	规格 闷是源延皂 公称压力 罕是:员骥砾葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员腻益,阀体材料 :灰铸铁	适员	四川省犍为县岷江阀门厂	(园赚猿源腻调缘源
浮动型直通式球阀	西京五原远	规格 闷是缘延皂 公称压力 罕是:员骥砾葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员腻益,阀体材料 :灰铸铁	苑远	天津市大站阀门厂	(园腻园腻玩玩示
浮动型直通式球阀	西京五原远	规格 闷是缘延皂 公称压力 罕是:员骥砾葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员腻益,阀体材料 :灰铸铁	苑远	瓦房店阀门有限公司	(园员缘祖调愿缘赘园恕
浮动型直通式球阀	西京五原远	规格 闷是缘延皂 公称压力 罕是:员骥砾葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员腻益,阀体材料 :灰铸铁	苑远	上海振东阀门厂	(园腻员缘腻祝玩葬缘腻祝调阁

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 :水、油品,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	南京第三阀门厂	([illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 :水、油品,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	江苏省启东阀门厂	([illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 :水、油品,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	浙江省永康阀门厂	([illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 :水、油品,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	南昌市八一阀门厂	([illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 :水、油品,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	自贡工业阀门厂	([illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 :水、油品,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	四川省犍为县岷江阀门厂	([illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 :水、油品,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	瓦房店阀门有限公司	([illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 :水、油品,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	上海振东阀门厂	([illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 :水、油品,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	浙江省永康阀门厂	([illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 :水、油品,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	南昌市八一阀门厂	([illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 :水、油品,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	自贡工业阀门厂	([illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 :水、油品,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :可锻铸铁	[illegible]	南京第二阀门厂	([illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 :水、油品,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :可锻铸铁	[illegible]	宁波东海阀门厂	([illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 :水、油品,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :可锻铸铁	[illegible]	南京第二阀门厂	([illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 :水、油品,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :可锻铸铁	[illegible]	宁波东海阀门厂	([illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 :水、油品,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :可锻铸铁	[illegible]	南京第二阀门厂	([illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 :水、油品,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :可锻铸铁	[illegible]	宁波东海阀门厂	([illegible]

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
浮动型直通式球阀	西南石原贸运	规格 闷是:猫匪皂 公称压力 军是:员猫召葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤ 员猫益,阀体材料 :可锻铸铁	源圆	南京第二阀门厂	(团豫缘缓召园园
浮动型直通式球阀	西南石原贸运	规格 闷是:猫匪皂 公称压力 军是:员猫召葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤ 员猫益,阀体材料 :可锻铸铁	源圆	宁波东海阀门厂	(团豫源愿圆圆缘近
浮动型直通式球阀	西南石原贸运	规格 闷是:源匪皂 公称压力 军是:员猫召葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤ 员猫益,阀体材料 :可锻铸铁	远猿	南京第二阀门厂	(团豫缘缓召园园
浮动型直通式球阀	西南石原贸运	规格 闷是:源匪皂 公称压力 军是:员猫召葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤ 员猫益,阀体材料 :可锻铸铁	远猿	宁波东海阀门厂	(团豫源愿圆圆缘近
浮动型直通式球阀	西南石原贸运	规格 闷是:缘匪皂 公称压力 军是:员猫召葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤ 员猫益,阀体材料 :可锻铸铁	苑恕	南京第二阀门厂	(团豫缘缓召园园
浮动型直通式球阀	西南石原贸运	规格 闷是:缘匪皂 公称压力 军是:员猫召葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤ 员猫益,阀体材料 :可锻铸铁	苑恕	宁波东海阀门厂	(团豫源愿圆圆缘近
浮动型直通式球阀	西南石原贸亚	规格 闷是:员猫皂 公称压力 军是:员猫召葬适用介质 水、油品、蒸汽,适用温度 :≤ 员猫益,阀体材料 :球墨铸铁	缘圆	浙江省永康阀门厂	(团豫愁苑园猫园园
浮动型直通式球阀	西南石原贸亚	规格 闷是:猫匪皂 公称压力 军是:员猫召葬适用介质 水、油品、蒸汽,适用温度 :≤ 员猫益,阀体材料 :球墨铸铁	远员	浙江省永康阀门厂	(团豫愁苑园猫园园
浮动型直通式球阀	西南石原贸亚	规格 闷是:猫匪皂 公称压力 军是:员猫召葬适用介质 水、油品、蒸汽,适用温度 :≤ 员猫益,阀体材料 :球墨铸铁	苑苑	浙江省永康阀门厂	(团豫愁苑园猫园园
浮动型直通式球阀	西南石原贸亚	规格 闷是:猫匪皂 公称压力 军是:员猫召葬适用介质 水、油品、蒸汽,适用温度 :≤ 员猫益,阀体材料 :球墨铸铁	员猿猿	江苏省启东阀门厂	(团豫猿猿猿猿愿
浮动型直通式球阀	西南石原贸亚	规格 闷是:猫匪皂 公称压力 军是:员猫召葬适用介质 水、油品、蒸汽,适用温度 :≤ 员猫益,阀体材料 :球墨铸铁	员猿猿	浙江省永康阀门厂	(团豫愁苑园猫园园
浮动型直通式球阀	西南石原贸亚	规格 闷是:源匪皂 公称压力 军是:员猫召葬适用介质 水、油品、蒸汽,适用温度 :≤ 员猫益,阀体材料 :球墨铸铁	员源原	江苏省启东阀门厂	(团豫猿猿猿猿愿
浮动型直通式球阀	西南石原贸亚	规格 闷是:源匪皂 公称压力 军是:员猫召葬适用介质 水、油品、蒸汽,适用温度 :≤ 员猫益,阀体材料 :球墨铸铁	员源原	浙江省永康阀门厂	(团豫愁苑园猫园园
浮动型直通式球阀	西南石原贸亚	规格 闷是:缘匪皂 公称压力 军是:员猫召葬适用介质 水、油品、蒸汽,适用温度 :≤ 员猫益,阀体材料 :球墨铸铁	员缘原	江苏省启东阀门厂	(团豫猿猿猿猿愿

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
浮动型直通式球阀	西部云原员工	规格 闷晕:缘厦皂,公称压力 孕晕:员猫子葬适用介质 水、油品、蒸汽,适用温度 :≤员猿益,阀体材料 :球墨铸铁	员豫	浙江省永康阀门厂	（园豫）孕猿缘园园园
浮动型直通式球阀	西部云原员栽	规格 闷晕:远皂,公称压力 孕晕:员猫子葬适用介质 水、油品、蒸汽,适用温度 :≤员猿益,阀体材料 :铜合金	猿园	温州市欧海永昌球阀厂	（园豫）苑愿怨猿猿猿愿
浮动型直通式球阀	西部云原员栽	规格 闷晕:远皂,公称压力 孕晕:员猫子葬适用介质 水、油品、蒸汽,适用温度 :≤员猿益,阀体材料 :铜合金	猿园	云南省昆明市阀门厂	（园豫）缘苑园园猿员
浮动型直通式球阀	西部云原员栽	规格 闷晕:员缘皂,公称压力 孕晕:员猫子葬适用介质 水、油品、蒸汽,适用温度 :≤员猿益,阀体材料 :铜合金	猿猿	温州市欧海永昌球阀厂	（园豫）苑愿怨猿猿猿愿
浮动型直通式球阀	西部云原员栽	规格 闷晕:员缘皂,公称压力 孕晕:员猫子葬适用介质 水、油品、蒸汽,适用温度 :≤员猿益,阀体材料 :铜合金	猿猿	云南省昆明市阀门厂	（园豫）缘苑园园猿员
浮动型直通式球阀	西部云原员栽	规格 闷晕:员怨皂,公称压力 孕晕:员猫子葬适用介质 水、油品、蒸汽,适用温度 :≤员猿益,阀体材料 :铜合金	猿豫	温州市欧海永昌球阀厂	（园豫）苑愿怨猿猿猿愿
浮动型直通式球阀	西部云原员栽	规格 闷晕:员怨皂,公称压力 孕晕:员猫子葬适用介质 水、油品、蒸汽,适用温度 :≤员猿益,阀体材料 :铜合金	猿豫	云南省昆明市阀门厂	（园豫）缘苑园园猿员
浮动型直通式球阀	西部云原员栽	规格 闷晕:圆缘皂,公称压力 孕晕:员猫子葬适用介质 水、油品、蒸汽,适用温度 :≤员猿益,阀体材料 :铜合金	猿豫	温州市欧海永昌球阀厂	（园豫）苑愿怨猿猿猿愿
浮动型直通式球阀	西部云原员栽	规格 闷晕:圆缘皂,公称压力 孕晕:员猫子葬适用介质 水、油品、蒸汽,适用温度 :≤员猿益,阀体材料 :铜合金	猿豫	云南省昆明市阀门厂	（园豫）缘苑园园猿员
浮动型直通式球阀	西部云原员栽	规格 闷晕:圆愿皂,公称压力 孕晕:员猫子葬适用介质 水、油品、蒸汽,适用温度 :≤员猿益,阀体材料 :铜合金	源原	温州市欧海永昌球阀厂	（园豫）苑愿怨猿猿猿愿
浮动型直通式球阀	西部云原员栽	规格 闷晕:圆愿皂,公称压力 孕晕:员猫子葬适用介质 水、油品、蒸汽,适用温度 :≤员猿益,阀体材料 :铜合金	源原	云南省昆明市阀门厂	（园豫）缘苑园园猿员
浮动型直通式球阀	西部云原员栽	规格 闷晕:猿圆皂,公称压力 孕晕:员猫子葬适用介质 水、油品、蒸汽,适用温度 :≤员猿益,阀体材料 :铜合金	员园	温州市欧海永昌球阀厂	（园豫）苑愿怨猿猿猿愿
浮动型直通式球阀	西部云原员栽	规格 闷晕:猿圆皂,公称压力 孕晕:员猫子葬适用介质 水、油品、蒸汽,适用温度 :≤员猿益,阀体材料 :铜合金	员园	云南省昆明市阀门厂	（园豫）缘苑园园猿员
浮动型直通式球阀	西部云原员栽	规格 闷晕:源园皂,公称压力 孕晕:员猫子葬适用介质 水、油品、蒸汽,适用温度 :≤员猿益,阀体材料 :铜合金	员缘	温州市欧海永昌球阀厂	（园豫）苑愿怨猿猿猿愿

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 水、油品、蒸汽, 适用温度 :≤ [illegible], 阀体材料 :铜合金	[illegible]	云南省昆明市阀门厂	(0871) [illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 水、油品、蒸汽, 适用温度 :≤ [illegible], 阀体材料 :铜合金	[illegible]	温州市欧海永昌球阀厂	(0577) [illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 水、油品、蒸汽, 适用温度 :≤ [illegible], 阀体材料 :铜合金	[illegible]	温州市欧海永昌球阀厂	(0577) [illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤ [illegible], 阀体材料 :碳钢	[illegible]	大连高压阀门厂	(0411) [illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤ [illegible], 阀体材料 :碳钢	[illegible]	上海耐莱斯詹姆斯伯雷阀门有限公司(原上阀七厂)	(021) [illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤ [illegible], 阀体材料 :碳钢	[illegible]	南京阀门厂	(025) [illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤ [illegible], 阀体材料 :碳钢	[illegible]	无锡县中高压阀门厂	(0510) [illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤ [illegible], 阀体材料 :碳钢	[illegible]	江苏省启东阀门厂	(0513) [illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤ [illegible], 阀体材料 :碳钢	[illegible]	国营启东化工阀门厂	(0513) [illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤ [illegible], 阀体材料 :碳钢	[illegible]	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(0773) [illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤ [illegible], 阀体材料 :碳钢	[illegible]	四川省犍为县岷江阀门厂	(0833) [illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤ [illegible], 阀体材料 :碳钢	[illegible]	大连高压阀门厂	(0411) [illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤ [illegible], 阀体材料 :碳钢	[illegible]	上海耐莱斯詹姆斯伯雷阀门有限公司(原上阀七厂)	(021) [illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤ [illegible], 阀体材料 :碳钢	[illegible]	南京阀门厂	(025) [illegible]

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
浮动型直通式球阀	面齐去原员税	规格 阅是:圆匪皂,公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤员猫圆益,阀体材料 :碳钢	员源源	无锡县中高压阀门厂	(团豫园猿拉苏福园
浮动型直通式球阀	面齐去原员税	规格 阅是:圆匪皂,公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤员猫圆益,阀体材料 :碳钢	员源源	江苏省启东阀门厂	(团豫猿猿蒸蒸蒸惠
浮动型直通式球阀	面齐去原员税	规格 阅是:圆匪皂,公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤员猫圆益,阀体材料 :碳钢	员源源	国营启东化工阀门厂	(团豫猿猿福福圆恕
浮动型直通式球阀	面齐去原员税	规格 阅是:圆匪皂,公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤员猫圆益,阀体材料 :碳钢	员源源	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(团福猿猿蒸蒸福恕
浮动型直通式球阀	面齐去原员税	规格 阅是:圆匪皂,公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤员猫圆益,阀体材料 :碳钢	员源源	四川省犍为县岷江阀门厂	(团豫猿源源源源源
浮动型直通式球阀	面齐去原员税	规格 阅是:圆匪皂,公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤员猫圆益,阀体材料 :碳钢	员豫豫	大连高压阀门厂	(团员员源源源源源
浮动型直通式球阀	面齐去原员税	规格 阅是:圆匪皂,公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤员猫圆益,阀体材料 :碳钢	员豫豫	上海耐莱斯詹姆斯伯雷阀门有限公司(原上阀七厂)	(团员员远猿圆圆园
浮动型直通式球阀	面齐去原员税	规格 阅是:圆匪皂,公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤员猫圆益,阀体材料 :碳钢	员豫豫	南京阀门厂	(团豫豫圆圆恕员恕圆圆圆
浮动型直通式球阀	面齐去原员税	规格 阅是:圆匪皂,公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤员猫圆益,阀体材料 :碳钢	员豫豫	无锡县中高压阀门厂	(团豫园猿拉苏福园
浮动型直通式球阀	面齐去原员税	规格 阅是:圆匪皂,公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤员猫圆益,阀体材料 :碳钢	员豫豫	江苏省启东阀门厂	(团豫猿猿蒸蒸蒸惠
浮动型直通式球阀	面齐去原员税	规格 阅是:圆匪皂,公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤员猫圆益,阀体材料 :碳钢	员豫豫	国营启东化工阀门厂	(团豫猿猿福福圆恕
浮动型直通式球阀	面齐去原员税	规格 阅是:圆匪皂,公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤员猫圆益,阀体材料 :碳钢	员豫豫	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(团福猿猿蒸蒸福恕
浮动型直通式球阀	面齐去原员税	规格 阅是:猿匪皂,公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤员猫圆益,阀体材料 :碳钢	圆源远	大连高压阀门厂	(团员员源源源源源
浮动型直通式球阀	面齐去原员税	规格 阅是:猿匪皂,公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤员猫圆益,阀体材料 :碳钢	圆源远	上海耐莱斯詹姆斯伯雷阀门有限公司(原上阀七厂)	(团员员远猿圆圆园

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
浮动型直通式球阀	西部石原系列	规格 闷最小通径 公称压力 型号: 员颐系列适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 ：≤员缘园℃，阀体材料 :碳钢	圆缘元	南京阀门厂	（园缘缘）圆缘员源愿员 圆缘员愿圆缘
浮动型直通式球阀	西部石原系列	规格 闷最小通径 公称压力 型号: 员颐系列适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 ：≤员缘园℃，阀体材料 :碳钢	圆缘元	无锡县中高压阀门厂	（园猿员）猿远苏远园
浮动型直通式球阀	西部石原系列	规格 闷最小通径 公称压力 型号: 员颐系列适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 ：≤员缘园℃，阀体材料 :碳钢	圆缘元	江苏省启东阀门厂	（园猿猿）猿源源源愿
浮动型直通式球阀	西部石原系列	规格 闷最小通径 公称压力 型号: 员颐系列适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 ：≤员缘园℃，阀体材料 :碳钢	圆缘元	国营启东化工阀门厂	（园猿猿）猿缘圆圆员
浮动型直通式球阀	西部石原系列	规格 闷最小通径 公称压力 型号: 员颐系列适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 ：≤员缘园℃，阀体材料 :碳钢	圆缘元	桂林市阀门总厂（原桂二阀）	（园源猿）猿源源员员
浮动型直通式球阀	西部石原系列	规格 闷最小通径 公称压力 型号: 员颐系列适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 ：≤员缘园℃，阀体材料 :碳钢	圆缘元	大连高压阀门厂	（园缘员）源圆圆圆源
浮动型直通式球阀	西部石原系列	规格 闷最小通径 公称压力 型号: 员颐系列适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 ：≤员缘园℃，阀体材料 :碳钢	圆缘元	上海耐莱斯詹姆斯伯雷阀门有限公司（原上阀七厂）	（园缘员）远猿圆圆园员园
浮动型直通式球阀	西部石原系列	规格 闷最小通径 公称压力 型号: 员颐系列适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 ：≤员缘园℃，阀体材料 :碳钢	圆缘元	南京阀门厂	（园缘缘）圆缘员源愿员 圆缘员愿圆缘
浮动型直通式球阀	西部石原系列	规格 闷最小通径 公称压力 型号: 员颐系列适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 ：≤员缘园℃，阀体材料 :碳钢	圆缘元	无锡县中高压阀门厂	（园猿员）猿远苏远园
浮动型直通式球阀	西部石原系列	规格 闷最小通径 公称压力 型号: 员颐系列适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 ：≤员缘园℃，阀体材料 :碳钢	圆缘元	江苏省启东阀门厂	（园猿猿）猿源源源愿
浮动型直通式球阀	西部石原系列	规格 闷最小通径 公称压力 型号: 员颐系列适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 ：≤员缘园℃，阀体材料 :碳钢	圆缘元	国营启东化工阀门厂	（园猿猿）猿缘圆圆员
浮动型直通式球阀	西部石原系列	规格 闷最小通径 公称压力 型号: 员颐系列适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 ：≤员缘园℃，阀体材料 :碳钢	圆缘元	桂林市阀门总厂（原桂二阀）	（园源猿）猿源源员员
浮动型直通式球阀	西部石原系列	规格 闷最小通径 公称压力 型号: 员颐系列适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 ：≤员缘园℃，阀体材料 :碳钢	圆缘元	大连高压阀门厂	（园缘员）源圆圆圆源
浮动型直通式球阀	西部石原系列	规格 闷最小通径 公称压力 型号: 员颐系列适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 ：≤员缘园℃，阀体材料 :碳钢	圆缘元	上海耐莱斯詹姆斯伯雷阀门有限公司（原上阀七厂）	（园缘员）远猿圆圆园员园

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤ [illegible], 阀体材料 :碳钢	[illegible]	南京阀门厂	([illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤ [illegible], 阀体材料 :碳钢	[illegible]	无锡县中高压阀门厂	([illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤ [illegible], 阀体材料 :碳钢	[illegible]	江苏省启东阀门厂	([illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤ [illegible], 阀体材料 :碳钢	[illegible]	国营启东化工阀门厂	([illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤ [illegible], 阀体材料 :碳钢	[illegible]	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	([illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤ [illegible], 阀体材料 :碳钢	[illegible]	无锡县中高压阀门厂	([illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤ [illegible], 阀体材料 :碳钢	[illegible]	江苏省启东阀门厂	([illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤ [illegible], 阀体材料 :碳钢	[illegible]	国营启东化工阀门厂	([illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 硝酸类, 适用温度 :≤ [illegible], 阀体材料 :铬镍钛钢	[illegible]	上海精工阀门厂	([illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 硝酸类, 适用温度 :≤ [illegible], 阀体材料 :铬镍钛钢	[illegible]	上海耐莱斯詹姆斯伯雷阀门有限公司(原上阀七厂)	([illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 硝酸类, 适用温度 :≤ [illegible], 阀体材料 :铬镍钛钢	[illegible]	南京阀门厂	([illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 硝酸类, 适用温度 :≤ [illegible], 阀体材料 :铬镍钛钢	[illegible]	江苏省无锡市阀门厂	([illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 硝酸类, 适用温度 :≤ [illegible], 阀体材料 :铬镍钛钢	[illegible]	无锡县中高压阀门厂	([illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 硝酸类, 适用温度 :≤ [illegible], 阀体材料 :铬镍钛钢	[illegible]	江苏省启东阀门厂	([illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 硝酸类, 适用温度 :≤ [illegible], 阀体材料 :铬镍钛钢	[illegible]	国营启东化工阀门厂	([illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 硝酸类, 适用温度 :≤ [illegible], 阀体材料 :铬镍钛钢	[illegible]	浙江省永康阀门厂	([illegible]

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 硝酸类,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :铬镍钛钢	[illegible]	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(0773)[illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 硝酸类,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :铬镍钛钢	[illegible]	上海精工阀门厂	(021)[illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 硝酸类,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :铬镍钛钢	[illegible]	上海耐莱斯詹姆斯伯雷阀门有限公司(原上阀七厂)	(021)[illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 硝酸类,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :铬镍钛钢	[illegible]	南京阀门厂	(025)[illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 硝酸类,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :铬镍钛钢	[illegible]	江苏省无锡市阀门厂	(0510)[illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 硝酸类,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :铬镍钛钢	[illegible]	无锡县中高压阀门厂	(0510)[illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 硝酸类,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :铬镍钛钢	[illegible]	上海精工阀门厂	(021)[illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 硝酸类,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :铬镍钛钢	[illegible]	上海耐莱斯詹姆斯伯雷阀门有限公司(原上阀七厂)	(021)[illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 硝酸类,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :铬镍钛钢	[illegible]	南京阀门厂	(025)[illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 硝酸类,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :铬镍钛钢	[illegible]	江苏省无锡市阀门厂	(0510)[illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 硝酸类,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :铬镍钛钢	[illegible]	无锡县中高压阀门厂	(0510)[illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 硝酸类,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :铬镍钛钢	[illegible]	江苏省启东阀门厂	(0513)[illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 硝酸类,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :铬镍钛钢	[illegible]	国营启东化工阀门厂	(0513)[illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 硝酸类,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :铬镍钛钢	[illegible]	浙江省永康阀门厂	(0579)[illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 硝酸类,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :铬镍钛钢	[illegible]	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(0773)[illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 硝酸类,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :铬镍钛钢	[illegible]	无锡县中高压阀门厂	(0510)[illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 硝酸类,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :铬镍钛钢	[illegible]	国营启东化工阀门厂	(0513)[illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 硝酸类,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :铬镍钛钢	[illegible]	浙江省永康阀门厂	(0579)[illegible]
浮动型直通式球阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible]: [illegible] 适用介质 硝酸类,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :铬镍钼钛钢	[illegible]	江苏省无锡市阀门厂	(0510)[illegible]

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
浮动型直通式球阀	西[illegible]源[illegible]型	规格 闷[illegible]:[illegible]毫米 公称压力 [illegible]毫: [illegible]题[illegible]葬适用介质 醋酸类,适用温度 :≤ [illegible]摄氏度,阀体材料 :铬镍钼钛钢	国[illegible]元	江苏省启东阀门厂	（[illegible]猿[illegible]猿[illegible]愿[illegible]愿
浮动型直通式球阀	西[illegible]源[illegible]型	规格 闷[illegible]:[illegible]毫米 公称压力 [illegible]毫: [illegible]题[illegible]葬适用介质 醋酸类,适用温度 :≤ [illegible]摄氏度,阀体材料 :铬镍钼钛钢	国[illegible]元	国营启东化工阀门厂	（[illegible]猿[illegible]猿[illegible]圆[illegible]怨
浮动型直通式球阀	西[illegible]源[illegible]型	规格 闷[illegible]:[illegible]毫米 公称压力 [illegible]毫: [illegible]题[illegible]葬适用介质 醋酸类,适用温度 :≤ [illegible]摄氏度,阀体材料 :铬镍钼钛钢	国[illegible]愿	上海耐莱斯詹姆斯伯雷阀门有限公司(原上阀七厂)	（[illegible]园[illegible] [illegible]远[illegible]圆[illegible]园[illegible]园
浮动型直通式球阀	西[illegible]源[illegible]型	规格 闷[illegible]:[illegible]毫米 公称压力 [illegible]毫: [illegible]题[illegible]葬适用介质 醋酸类,适用温度 :≤ [illegible]摄氏度,阀体材料 :铬镍钼钛钢	国[illegible]愿	南京阀门厂	（[illegible]园[illegible]猿[illegible]愿[illegible]怨 [illegible]园[illegible]愿[illegible]圆[illegible]愿
浮动型直通式球阀	西[illegible]源[illegible]型	规格 闷[illegible]:[illegible]毫米 公称压力 [illegible]毫: [illegible]题[illegible]葬适用介质 醋酸类,适用温度 :≤ [illegible]摄氏度,阀体材料 :铬镍钼钛钢	国[illegible]愿	江苏省无锡市阀门厂	（[illegible]猿[illegible]园 [illegible]愿[illegible]愿[illegible]园
浮动型直通式球阀	西[illegible]源[illegible]型	规格 闷[illegible]:[illegible]毫米 公称压力 [illegible]毫: [illegible]题[illegible]葬适用介质 醋酸类,适用温度 :≤ [illegible]摄氏度,阀体材料 :铬镍钼钛钢	国[illegible]愿	无锡县中高压阀门厂	（[illegible]猿[illegible]园 [illegible]猿[illegible]员[illegible]园
浮动型直通式球阀	西[illegible]源[illegible]型	规格 闷[illegible]:[illegible]毫米 公称压力 [illegible]毫: [illegible]题[illegible]葬适用介质 醋酸类,适用温度 :≤ [illegible]摄氏度,阀体材料 :铬镍钼钛钢	国[illegible]愿	江苏省启东阀门厂	（[illegible]猿[illegible]猿[illegible]愿[illegible]愿
浮动型直通式球阀	西[illegible]源[illegible]型	规格 闷[illegible]:[illegible]毫米 公称压力 [illegible]毫: [illegible]题[illegible]葬适用介质 醋酸类,适用温度 :≤ [illegible]摄氏度,阀体材料 :铬镍钼钛钢	国[illegible]愿	国营启东化工阀门厂	（[illegible]猿[illegible]猿[illegible]圆[illegible]怨
浮动型直通式球阀	西[illegible]源[illegible]型	规格 闷[illegible]:[illegible]毫米 公称压力 [illegible]毫: [illegible]题[illegible]葬适用介质 醋酸类,适用温度 :≤ [illegible]摄氏度,阀体材料 :铬镍钼钛钢	猿[illegible]园	上海耐莱斯詹姆斯伯雷阀门有限公司(原上阀七厂)	（[illegible]园[illegible] [illegible]远[illegible]圆[illegible]园[illegible]园
浮动型直通式球阀	西[illegible]源[illegible]型	规格 闷[illegible]:[illegible]毫米 公称压力 [illegible]毫: [illegible]题[illegible]葬适用介质 醋酸类,适用温度 :≤ [illegible]摄氏度,阀体材料 :铬镍钼钛钢	猿[illegible]园	南京阀门厂	（[illegible]园[illegible]猿[illegible]愿[illegible]怨 [illegible]园[illegible]愿[illegible]圆[illegible]愿
浮动型直通式球阀	西[illegible]源[illegible]型	规格 闷[illegible]:[illegible]毫米 公称压力 [illegible]毫: [illegible]题[illegible]葬适用介质 醋酸类,适用温度 :≤ [illegible]摄氏度,阀体材料 :铬镍钼钛钢	猿[illegible]园	江苏省无锡市阀门厂	（[illegible]猿[illegible]园 [illegible]愿[illegible]愿[illegible]园
浮动型直通式球阀	西[illegible]源[illegible]型	规格 闷[illegible]:[illegible]毫米 公称压力 [illegible]毫: [illegible]题[illegible]葬适用介质 醋酸类,适用温度 :≤ [illegible]摄氏度,阀体材料 :铬镍钼钛钢	猿[illegible]园	无锡县中高压阀门厂	（[illegible]猿[illegible]园 [illegible]猿[illegible]员[illegible]园
浮动型直通式球阀	西[illegible]源[illegible]型	规格 闷[illegible]:[illegible]毫米 公称压力 [illegible]毫: [illegible]题[illegible]葬适用介质 醋酸类,适用温度 :≤ [illegible]摄氏度,阀体材料 :铬镍钼钛钢	猿[illegible]园	江苏省启东阀门厂	（[illegible]猿[illegible]猿[illegible]愿[illegible]愿
浮动型直通式球阀	西[illegible]源[illegible]型	规格 闷[illegible]:[illegible]毫米 公称压力 [illegible]毫: [illegible]题[illegible]葬适用介质 醋酸类,适用温度 :≤ [illegible]摄氏度,阀体材料 :铬镍钼钛钢	猿[illegible]园	国营启东化工阀门厂	（[illegible]猿[illegible]猿[illegible]圆[illegible]怨
浮动型直通式球阀	西[illegible]源[illegible]型	规格 闷[illegible]:[illegible]毫米 公称压力 [illegible]毫: [illegible]题[illegible]葬适用介质 醋酸类,适用温度 :≤ [illegible]摄氏度,阀体材料 :铬镍钼钛钢	猿[illegible]园	国营启东化工阀门厂	（[illegible]猿[illegible]猿[illegible]圆[illegible]怨

源[illegible]园 需要全本请访问 www.ertongbook.com