第源袁章　旋塞阀

源袁员　手动旋塞阀

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
煤气调节旋塞阀		规格 阅晕:源园园皂, 公称压力 孕晕:园援圆园皂葬适用介质 :高焦炉煤气,适用温度 :≤ 员园园℃,阀体材料 :灰铸铁	圆园园	江都市苏铁冶金机械厂	(园缘缩源远源)源园园远
煤气调节旋塞阀		规格 阅晕:缘园园皂, 公称压力 孕晕:园援圆园皂葬适用介质 :高焦炉煤气,适用温度 :≤ 员园园℃,阀体材料 :灰铸铁	圆缘园	江都市苏铁冶金机械厂	(园缘缩源远源)源园园远
煤气调节旋塞阀		规格 阅晕:远缘园皂, 公称压力 孕晕:园援圆园皂葬适用介质 :高焦炉煤气,适用温度 :≤ 员园园℃,阀体材料 :灰铸铁	缘园园	江都市苏铁冶金机械厂	(园缘缩源远源)源园园远
煤气调节旋塞阀		规格 阅晕:苑园园皂, 公称压力 孕晕:园援圆园皂葬适用介质 :高焦炉煤气,适用温度 :≤ 员园园℃,阀体材料 :灰铸铁	猿远园	江都市苏铁冶金机械厂	(园缘缩源远源)源园园远
煤气调节旋塞阀		规格 阅晕:愿园园皂, 公称压力 孕晕:园援圆园皂葬适用介质 :高焦炉煤气,适用温度 :≤ 员园园℃,阀体材料 :灰铸铁	缘园园	江都市苏铁冶金机械厂	(园缘缩源远源)源园园远
煤气调节旋塞阀		规格 阅晕:员园园园皂, 公称压力 孕晕:园援圆园皂葬适用介质 :高焦炉煤气,适用温度 :≤ 员园园℃,阀体材料 :灰铸铁	苑园园	江都市苏铁冶金机械厂	(园缘缩源远源)源园园远
煤气调节旋塞阀		规格 阅晕:员缘园园皂, 公称压力 孕晕:园援圆园皂葬适用介质 :高焦炉煤气,适用温度 :≤ 员园园℃,阀体材料 :灰铸铁	愿园园	江都市苏铁冶金机械厂	(园缘缩源远源)源园园远
煤气调节旋塞阀		规格 阅晕:员愿园园皂, 公称压力 孕晕:园援圆园皂葬适用介质 :高焦炉煤气,适用温度 :≤ 员园园℃,阀体材料 :灰铸铁	员园园园	江都市苏铁冶金机械厂	(园缘缩源远源)源园园远
煤气调节旋塞阀		规格 阅晕:员苑园园皂, 公称压力 孕晕:园援圆园皂葬适用介质 :高焦炉煤气,适用温度 :≤ 员园园℃,阀体材料 :灰铸铁	圆缘园	江都市苏铁冶金机械厂	(园缘缩源远源)源园园远

猿愿源

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
煤气调节旋塞阀		规格 阀是:贡献是,公称压力 军是:园暖园碳存葬适用介质 :高焦炉煤气,适用温度 :≤ 贡国益,阀体材料 :灰铸铁	贡献园	江都市苏铁冶金机械厂	(国家源远源服务运行
煤气调节旋塞阀		规格 阀是:国服是,公称压力 军是:园暖园碳存葬适用介质 :高焦炉煤气,适用温度 :≤ 贡国益,阀体材料 :灰铸铁	国献园	江都市苏铁冶金机械厂	(国家源远源服务运行
煤气调节旋塞阀		规格 阀是:源是是,公称压力 军是:园暖园碳存葬适用介质 :高焦炉煤气,适用温度 :≤ 贡国益,阀体材料 :灰铸铁	猿园	江都市苏铁冶金机械厂	(国家源远源服务运行
煤气调节旋塞阀		规格 阀是:缘是是,公称压力 军是:园暖园碳存葬适用介质 :高焦炉煤气,适用温度 :≤ 贡国益,阀体材料 :灰铸铁	猿元	江都市苏铁冶金机械厂	(国家源远源服务运行
煤气调节旋塞阀		规格 阀是:远缘是,公称压力 军是:园暖园碳存葬适用介质 :高焦炉煤气,适用温度 :≤ 贡国益,阀体材料 :灰铸铁	猿怨	江都市苏铁冶金机械厂	(国家源远源服务运行
煤气调节旋塞阀		规格 阀是:愿是是,公称压力 军是:园暖园碳存葬适用介质 :高焦炉煤气,适用温度 :≤ 贡国益,阀体材料 :灰铸铁	源怨	江都市苏铁冶金机械厂	(国家源远源服务运行
煤气调节旋塞阀		规格 阀是:贡国是,公称压力 军是:园暖园碳存葬适用介质 :高焦炉煤气,适用温度 :≤ 贡国益,阀体材料 :灰铸铁	缘员	江都市苏铁冶金机械厂	(国家源远源服务运行
煤气调节旋塞阀		规格 阀是:贡愿是,公称压力 军是:园暖园碳存葬适用介质 :高焦炉煤气,适用温度 :≤ 贡国益,阀体材料 :灰铸铁	苑员	江都市苏铁冶金机械厂	(国家源远源服务运行
煤气调节旋塞阀		规格 阀是:贡缘是是,公称压力 军是:园暖园碳存葬适用介质 :高焦炉煤气,适用温度 :≤ 贡国益,阀体材料 :灰铸铁	贡猿园	江都市苏铁冶金机械厂	(国家源远源服务运行
煤气调节旋塞阀		规格 阀是:贡远是,公称压力 军是:园暖园碳存葬适用介质 :高焦炉煤气,适用温度 :≤ 贡国益,阀体材料 :灰铸铁	园猿园	江都市苏铁冶金机械厂	(国家源远源服务运行
煤气调节旋塞阀		规格 阀是:贡愿是,公称压力 军是:园暖园碳存葬适用介质 :高焦炉煤气,适用温度 :≤ 贡国益,阀体材料 :灰铸铁	贡缘园	江都市苏铁冶金机械厂	(国家源远源服务运行
煤气调节旋塞阀		规格 阀是:国服是,公称压力 军是:园暖园碳存葬适用介质 :高焦炉煤气,适用温度 :≤ 贡国益,阀体材料 :灰铸铁	国猿园	江都市苏铁冶金机械厂	(国家源远源服务运行
多功能旋塞	韧质密封原远	规格 阀是:缘是是,公称压力 军是:园暖园通存葬适用介质 :污水,适用温度 :≤ 国国益,阀体材料 :灰铸铁	怨缘	江都市苏铁冶金机械厂	(国家源远源服务运行
多功能旋塞	韧质密封原远	规格 阀是:愿是是,公称压力 军是:园暖园通存葬适用介质 :污水,适用温度 :≤ 国国益,阀体材料 :灰铸铁	贡猿园	江都市苏铁冶金机械厂	(国家源远源服务运行
多功能旋塞	韧质密封原远	规格 阀是:贡国是,公称压力 军是:园暖园通存葬适用介质 :污水,适用温度 :≤ 国国益,阀体材料 :灰铸铁	贡猿园	江都市苏铁冶金机械厂	(国家源远源服务运行
多功能旋塞	韧质密封原远	规格 阀是:贡缘是,公称压力 军是:园暖园通存葬适用介质 :污水,适用温度 :≤ 国国益,阀体材料 :灰铸铁	国猿园	江都市苏铁冶金机械厂	(国家源远源服务运行

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
多功能旋塞	勒[illegible]原远	规格 闷[illegible]:[illegible]毗[illegible]色 公称压力 [illegible]:[illegible]园暖 通[illegible]莽适用介质 :污水,适用温度:≤[illegible]益,阀体材料 :灰铸铁	猿[illegible]园	江都市苏铁冶金机械厂	([illegible]勒源 边[illegible]原[illegible]远
保温填料直通式旋塞阀	月勒[illegible]原远	规格 闷[illegible]:[illegible]毗[illegible]色 公称压力 [illegible]:[illegible]园暖 通[illegible]莽适用介质 :水、蒸汽,适用温度:≤[illegible]益,阀体材料 :灰铸铁	猿[illegible]员	南京第三阀门厂	([illegible]缘 缘[illegible]原
保温填料直通式旋塞阀	月勒[illegible]原远	规格 闷[illegible]:缘[illegible]毗[illegible]色 公称压力 [illegible]:[illegible]园暖 通[illegible]莽适用介质 :水、蒸汽,适用温度:≤[illegible]益,阀体材料 :灰铸铁	缘[illegible]猿	南京第三阀门厂	([illegible]缘 缘[illegible]原
保温填料直通式旋塞阀	月勒[illegible]原远	规格 闷[illegible]:[illegible]毗[illegible]色 公称压力 [illegible]:[illegible]园暖 通[illegible]莽适用介质 :水、蒸汽,适用温度:≤[illegible]益,阀体材料 :灰铸铁	[illegible]园	南京第三阀门厂	([illegible]缘 缘[illegible]原
填料 [illegible]型三通式旋塞阀	勒[illegible]原[illegible]	规格 闷[illegible]:[illegible]毗[illegible]色 公称压力 [illegible]:[illegible]园暖 通[illegible]莽适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度:≤[illegible]益,阀体材料 :铜	[illegible]缘	上海北蔡阀门厂	([illegible]员 缘[illegible]园[illegible]猿[illegible]
填料 [illegible]型三通式旋塞阀	勒[illegible]原[illegible]	规格 闷[illegible]:[illegible]毗[illegible]色 公称压力 [illegible]:[illegible]园暖 通[illegible]莽适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度:≤[illegible]益,阀体材料 :铜	[illegible]缘	湖北省英山阀门厂	(园[illegible]猿 [illegible]园[illegible]园[illegible]
填料 [illegible]型三通式旋塞阀	勒[illegible]原[illegible]	规格 闷[illegible]:[illegible]毗[illegible]色 公称压力 [illegible]:[illegible]园暖 通[illegible]莽适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度:≤[illegible]益,阀体材料 :铜	[illegible]缘	上海北蔡阀门厂	([illegible]员 缘[illegible]园[illegible]猿[illegible]
填料 [illegible]型三通式旋塞阀	勒[illegible]原[illegible]	规格 闷[illegible]:[illegible]毗[illegible]色 公称压力 [illegible]:[illegible]园暖 通[illegible]莽适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度:≤[illegible]益,阀体材料 :铜	[illegible]缘	湖北省英山阀门厂	(园[illegible]猿 [illegible]园[illegible]园[illegible]
填料 [illegible]型三通式旋塞阀	勒[illegible]原[illegible]	规格 闷[illegible]:源[illegible]毗[illegible]色 公称压力 [illegible]:[illegible]园暖 通[illegible]莽适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度:≤[illegible]益,阀体材料 :铜	源[illegible]园	上海北蔡阀门厂	([illegible]员 缘[illegible]园[illegible]猿[illegible]
填料 [illegible]型三通式旋塞阀	勒[illegible]原[illegible]	规格 闷[illegible]:源[illegible]毗[illegible]色 公称压力 [illegible]:[illegible]园暖 通[illegible]莽适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度:≤[illegible]益,阀体材料 :铜	源[illegible]园	湖北省英山阀门厂	(园[illegible]猿 [illegible]园[illegible]园[illegible]
填料 [illegible]型三通式旋塞阀	勒[illegible]原[illegible]	规格 闷[illegible]:缘[illegible]毗[illegible]色 公称压力 [illegible]:[illegible]园暖 通[illegible]莽适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度:≤[illegible]益,阀体材料 :铜	缘[illegible]猿	上海北蔡阀门厂	([illegible]员 缘[illegible]园[illegible]猿[illegible]
填料 [illegible]型三通式旋塞阀	勒[illegible]原[illegible]	规格 闷[illegible]:缘[illegible]毗[illegible]色 公称压力 [illegible]:[illegible]园暖 通[illegible]莽适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度:≤[illegible]益,阀体材料 :铜	缘[illegible]猿	湖北省英山阀门厂	(园[illegible]猿 [illegible]园[illegible]园[illegible]
填料 [illegible]型三通式旋塞阀	勒[illegible]原远	规格 闷[illegible]:[illegible]毗[illegible]色 公称压力 [illegible]:[illegible]园暖 通[illegible]莽适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度:≤[illegible]益,阀体材料 :灰铸铁	[illegible]员	上海北蔡阀门厂	([illegible]员 缘[illegible]园[illegible]猿[illegible]
填料 [illegible]型三通式旋塞阀	勒[illegible]原远	规格 闷[illegible]:[illegible]毗[illegible]色 公称压力 [illegible]:[illegible]园暖 通[illegible]莽适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度:≤[illegible]益,阀体材料 :灰铸铁	[illegible]员	南京第三阀门厂	([illegible]缘 缘[illegible]原
填料 [illegible]型三通式旋塞阀	勒[illegible]原远	规格 闷[illegible]:[illegible]毗[illegible]色 公称压力 [illegible]:[illegible]园暖 通[illegible]莽适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度:≤[illegible]益,阀体材料 :灰铸铁	[illegible]员	许昌市阀门厂	(园[illegible]源 猿[illegible]园[illegible]苑
填料 [illegible]型三通式旋塞阀	勒[illegible]原远	规格 闷[illegible]:[illegible]毗[illegible]色 公称压力 [illegible]:[illegible]园暖 通[illegible]莽适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度:≤[illegible]益,阀体材料 :灰铸铁	[illegible]员	湖北省英山阀门厂	(园[illegible]猿 [illegible]园[illegible]园[illegible]
填料 [illegible]型三通式旋塞阀	勒[illegible]原远	规格 闷[illegible]:[illegible]毗[illegible]色 公称压力 [illegible]:[illegible]园暖 通[illegible]莽适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度:≤[illegible]益,阀体材料 :灰铸铁	[illegible]员	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园[illegible]猿 猿[illegible]蔡[illegible]怨

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
填料 款型三通式旋塞阀	韧脚规原远	规格 阅量:猴建皂 公称压力 马量:园暖通孝葬适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤ 晃圈益,阀体材料 :灰铸铁	圆缘	上海北蔡阀门厂	(园员缓愁思园胚装
填料 款型三通式旋塞阀	韧脚规原远	规格 阅量:猴建皂 公称压力 马量:园暖通孝葬适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤ 晃圈益,阀体材料 :灰铸铁	圆缘	许昌市阀门厂	(园赫源猿慈前圈苑
填料 款型三通式旋塞阀	韧脚规原远	规格 阅量:猴建皂 公称压力 马量:园暖通孝葬适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤ 晃圈益,阀体材料 :灰铸铁	圆缘	湖北省英山阀门厂	(园酸猿死园胚装园
填料 款型三通式旋塞阀	韧脚规原远	规格 阅量:猴建皂 公称压力 马量:园暖通孝葬适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤ 晃圈益,阀体材料 :灰铸铁	圆缘	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园祝猿猿赫赫愁思
填料 款型三通式旋塞阀	韧脚规原远	规格 阅量:源建皂 公称压力 马量:园暖通孝葬适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤ 晃圈益,阀体材料 :灰铸铁	猿愁思	上海北蔡阀门厂	(园员缓愁思园胚装
填料 款型三通式旋塞阀	韧脚规原远	规格 阅量:源建皂 公称压力 马量:园暖通孝葬适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤ 晃圈益,阀体材料 :灰铸铁	猿愁思	许昌市阀门厂	(园赫源猿慈前圈苑
填料 款型三通式旋塞阀	韧脚规原远	规格 阅量:源建皂 公称压力 马量:园暖通孝葬适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤ 晃圈益,阀体材料 :灰铸铁	猿愁思	湖北省英山阀门厂	(园酸猿死园胚装园
填料 款型三通式旋塞阀	韧脚规原远	规格 阅量:源建皂 公称压力 马量:园暖通孝葬适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤ 晃圈益,阀体材料 :灰铸铁	猿愁思	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园祝猿猿赫赫愁思
填料 款型三通式旋塞阀	韧脚规原远	规格 阅量:缘建皂 公称压力 马量:园暖通孝葬适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤ 晃圈益,阀体材料 :灰铸铁	缘园员	上海北蔡阀门厂	(园员缓愁思园胚装
填料 款型三通式旋塞阀	韧脚规原远	规格 阅量:缘建皂 公称压力 马量:园暖通孝葬适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤ 晃圈益,阀体材料 :灰铸铁	缘园员	南京第三阀门厂	(园圆缘缘前圈原
填料 款型三通式旋塞阀	韧脚规原远	规格 阅量:缘建皂 公称压力 马量:园暖通孝葬适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤ 晃圈益,阀体材料 :灰铸铁	缘园员	许昌市阀门厂	(园赫源猿慈前圈苑
填料 款型三通式旋塞阀	韧脚规原远	规格 阅量:缘建皂 公称压力 马量:园暖通孝葬适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤ 晃圈益,阀体材料 :灰铸铁	缘园员	湖北省英山阀门厂	(园酸猿死园胚装园
填料 款型三通式旋塞阀	韧脚规原远	规格 阅量:缘建皂 公称压力 马量:园暖通孝葬适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤ 晃圈益,阀体材料 :灰铸铁	缘园员	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园祝猿猿赫赫愁思
填料 款型三通式旋塞阀	韧脚规原远	规格 阅量:远缘建皂 公称压力 马量:园暖通孝葬适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤ 晃圈益,阀体材料 :灰铸铁	死园员	上海北蔡阀门厂	(园员缓愁思园胚装

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
填料 型三通式旋塞阀	型号规格	规格 :,公称压力 :,适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤,阀体材料 :灰铸铁	参考价格	南京第三阀门厂	(025)86
填料 型三通式旋塞阀	型号规格	规格 :,公称压力 :,适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤,阀体材料 :灰铸铁	参考价格	许昌市阀门厂	(0374)3
填料 型三通式旋塞阀	型号规格	规格 :,公称压力 :,适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤,阀体材料 :灰铸铁	参考价格	湖北省英山阀门厂	(0713)6
填料 型三通式旋塞阀	型号规格	规格 :,公称压力 :,适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤,阀体材料 :灰铸铁	参考价格	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(0773)3
填料 型三通式旋塞阀	型号规格	规格 :,公称压力 :,适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤,阀体材料 :灰铸铁	参考价格	上海北蔡阀门厂	(021)58
填料 型三通式旋塞阀	型号规格	规格 :,公称压力 :,适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤,阀体材料 :灰铸铁	参考价格	南京第三阀门厂	(025)86
填料 型三通式旋塞阀	型号规格	规格 :,公称压力 :,适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤,阀体材料 :灰铸铁	参考价格	许昌市阀门厂	(0374)3
填料 型三通式旋塞阀	型号规格	规格 :,公称压力 :,适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤,阀体材料 :灰铸铁	参考价格	湖北省英山阀门厂	(0713)6
填料 型三通式旋塞阀	型号规格	规格 :,公称压力 :,适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤,阀体材料 :灰铸铁	参考价格	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(0773)3
填料 型三通式旋塞阀	型号规格	规格 :,公称压力 :,适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤,阀体材料 :灰铸铁	参考价格	上海北蔡阀门厂	(021)58
填料 型三通式旋塞阀	型号规格	规格 :,公称压力 :,适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤,阀体材料 :灰铸铁	参考价格	南京第三阀门厂	(025)86
填料 型三通式旋塞阀	型号规格	规格 :,公称压力 :,适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤,阀体材料 :灰铸铁	参考价格	许昌市阀门厂	(0374)3
填料 型三通式旋塞阀	型号规格	规格 :,公称压力 :,适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤,阀体材料 :灰铸铁	参考价格	湖北省英山阀门厂	(0713)6
填料 型三通式旋塞阀	型号规格	规格 :,公称压力 :,适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤,阀体材料 :灰铸铁	参考价格	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(0773)3

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
填料 截型三通式旋塞阀	韧韧韧原远	规格 闷晕:晃晃晃皂,公称压力 孕晕:园缓通矽莽适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤晃晃益,阀体材料 :灰铸铁	圆圆圆园	上海北蔡阀门厂	(园晃员缘愿晃园陈装
填料 截型三通式旋塞阀	韧韧韧原远	规格 闷晕:晃晃晃皂,公称压力 孕晕:园缓通矽莽适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤晃晃益,阀体材料 :灰铸铁	圆圆圆园	许昌市阀门厂	(园赞源猿葱晃晃苑
填料 截型三通式旋塞阀	韧韧韧原远	规格 闷晕:晃晃晃皂,公称压力 孕晕:园缓通矽莽适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤晃晃益,阀体材料 :灰铸铁	圆圆圆园	湖北省英山阀门厂	(园韧猿灰园陈家
填料 截型三通式旋塞阀	韧韧韧原远	规格 闷晕:晃晃晃皂,公称压力 孕晕:园缓通矽莽适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤晃晃益,阀体材料 :灰铸铁	圆圆圆园	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园韧猿猿葱韧愿
填料 截型三通式旋塞阀	韧韧韧原远	规格 闷晕:晃猿晃皂,公称压力 孕晕:园缓通矽莽适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤晃晃益,阀体材料 :灰铸铁	猿圆圆园	上海北蔡阀门厂	(园晃员缘愿晃园陈装
填料 截型三通式旋塞阀	韧韧韧原远	规格 闷晕:晃猿晃皂,公称压力 孕晕:园缓通矽莽适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤晃晃益,阀体材料 :灰铸铁	猿圆圆园	许昌市阀门厂	(园赞源猿葱晃晃苑
填料 截型三通式旋塞阀	韧韧韧原远	规格 闷晕:晃猿晃皂,公称压力 孕晕:园缓通矽莽适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤晃晃益,阀体材料 :灰铸铁	猿圆圆园	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园韧猿猿葱韧愿
填料 截型三通式旋塞阀	韧猿猿宰 原远	规格 闷晕:圆晃皂,公称压力 孕晕:园缓通矽莽适用介质 :油品,适用温度 :≤晃晃益,阀体材料 :灰铸铁	员猿员	瓦房店阀门有限公司	(园原员缘愿愿愿园缘猿园愿
填料 截型三通式旋塞阀	韧猿猿宰 原远	规格 闷晕:圆晃皂,公称压力 孕晕:园缓通矽莽适用介质 :油品,适用温度 :≤晃晃益,阀体材料 :灰铸铁	员猿员	上海北蔡阀门厂	(园晃员缘愿晃园陈装
填料 截型三通式旋塞阀	韧猿猿宰 原远	规格 闷晕:圆晃皂,公称压力 孕晕:园缓通矽莽适用介质 :油品,适用温度 :≤晃晃益,阀体材料 :灰铸铁	员猿员	许昌市阀门厂	(园赞源猿葱晃晃苑
填料 截型三通式旋塞阀	韧猿猿宰 原远	规格 闷晕:圆晃皂,公称压力 孕晕:园缓通矽莽适用介质 :油品,适用温度 :≤晃晃益,阀体材料 :灰铸铁	员猿员	湖北省英山阀门厂	(园韧猿灰园陈家
填料 截型三通式旋塞阀	韧猿猿宰 原远	规格 闷晕:圆晃皂,公称压力 孕晕:园缓通矽莽适用介质 :油品,适用温度 :≤晃晃益,阀体材料 :灰铸铁	员猿员	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园韧猿猿葱韧愿
填料 截型三通式旋塞阀	韧猿猿宰 原远	规格 闷晕:猿晃皂,公称压力 孕晕:园缓通矽莽适用介质 :油品,适用温度 :≤晃晃益,阀体材料 :灰铸铁	员猿苑	瓦房店阀门有限公司	(园原员缘愿愿愿园缘猿园愿
填料 截型三通式旋塞阀	韧猿猿宰 原远	规格 闷晕:猿晃皂,公称压力 孕晕:园缓通矽莽适用介质 :油品,适用温度 :≤晃晃益,阀体材料 :灰铸铁	员猿苑	上海北蔡阀门厂	(园晃员缘愿晃园陈装
填料 截型三通式旋塞阀	韧猿猿宰 原远	规格 闷晕:猿晃皂,公称压力 孕晕:园缓通矽莽适用介质 :油品,适用温度 :≤晃晃益,阀体材料 :灰铸铁	员猿苑	许昌市阀门厂	(园赞源猿葱晃晃苑
填料 截型三通式旋塞阀	韧猿猿宰 原远	规格 闷晕:猿晃皂,公称压力 孕晕:园缓通矽莽适用介质 :油品,适用温度 :≤晃晃益,阀体材料 :灰铸铁	员猿苑	湖北省英山阀门厂	(园韧猿灰园陈家
填料 截型三通式旋塞阀	韧猿猿宰 原远	规格 闷晕:猿晃皂,公称压力 孕晕:园缓通矽莽适用介质 :油品,适用温度 :≤晃晃益,阀体材料 :灰铸铁	员猿苑	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园韧猿猿葱韧愿

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
填料 截型三通式旋塞阀	韧强率 原远	规格 闷量:源建皂 公称压力 军量:园暖 通石葬适用介质 :油品,适用温度：≤觉甜益,阀体材料 灰铸铁	贡酿	瓦房店阀门有限公司	（园际浪缘石调幽愿缘教园恕
填料 截型三通式旋塞阀	韧强率 原远	规格 闷量:源建皂 公称压力 军量:园暖 通石葬适用介质 :油品,适用温度：≤觉甜益,阀体材料 灰铸铁	贡酿	上海北蔡阀门厂	（园际缘恕园跳装
填料 截型三通式旋塞阀	韧强率 原远	规格 闷量:源建皂 公称压力 军量:园暖 通石葬适用介质 :油品,适用温度：≤觉甜益,阀体材料 灰铸铁	贡酿	许昌市阀门厂	（园赫源猿蒸调圃施
填料 截型三通式旋塞阀	韧强率 原远	规格 闷量:源建皂 公称压力 军量:园暖 通石葬适用介质 :油品,适用温度：≤觉甜益,阀体材料 灰铸铁	贡酿	湖北省英山阀门厂	（园楼猿东园调跳家园
填料 截型三通式旋塞阀	韧强率 原远	规格 闷量:源建皂 公称压力 军量:园暖 通石葬适用介质 :油品,适用温度：≤觉甜益,阀体材料 灰铸铁	贡酿	桂林市阀门总厂（原桂二阀）	（园楼猿猿蒸楼恕
填料 截型三通式旋塞阀	韧强率 原远	规格 闷量:缘建皂 公称压力 军量:园暖 通石葬适用介质 :油品,适用温度：≤觉甜益,阀体材料 灰铸铁	圆圆	瓦房店阀门有限公司	（园际浪缘石调幽愿缘教园恕
填料 截型三通式旋塞阀	韧强率 原远	规格 闷量:缘建皂 公称压力 军量:园暖 通石葬适用介质 :油品,适用温度：≤觉甜益,阀体材料 灰铸铁	圆圆	上海北蔡阀门厂	（园际缘恕园跳装
填料 截型三通式旋塞阀	韧强率 原远	规格 闷量:缘建皂 公称压力 军量:园暖 通石葬适用介质 :油品,适用温度：≤觉甜益,阀体材料 灰铸铁	圆圆	许昌市阀门厂	（园赫源猿蒸调圃施
填料 截型三通式旋塞阀	韧强率 原远	规格 闷量:缘建皂 公称压力 军量:园暖 通石葬适用介质 :油品,适用温度：≤觉甜益,阀体材料 灰铸铁	圆圆	湖北省英山阀门厂	（园楼猿东园调跳家园
填料 截型三通式旋塞阀	韧强率 原远	规格 闷量:缘建皂 公称压力 军量:园暖 通石葬适用介质 :油品,适用温度：≤觉甜益,阀体材料 灰铸铁	圆圆	桂林市阀门总厂（原桂二阀）	（园楼猿猿蒸楼恕
填料 截型三通式旋塞阀	韧强率 原远	规格 闷量:远缘皂 公称压力 军量:园暖 通石葬适用介质 :油品,适用温度：≤觉甜益,阀体材料 灰铸铁	猿原	瓦房店阀门有限公司	（园际浪缘石调幽愿缘教园恕
填料 截型三通式旋塞阀	韧强率 原远	规格 闷量:远缘皂 公称压力 军量:园暖 通石葬适用介质 :油品,适用温度：≤觉甜益,阀体材料 灰铸铁	猿原	上海北蔡阀门厂	（园际缘恕园跳装
填料 截型三通式旋塞阀	韧强率 原远	规格 闷量:远缘皂 公称压力 军量:园暖 通石葬适用介质 :油品,适用温度：≤觉甜益,阀体材料 灰铸铁	猿原	许昌市阀门厂	（园赫源猿蒸调圃施
填料 截型三通式旋塞阀	韧强率 原远	规格 闷量:远缘皂 公称压力 军量:园暖 通石葬适用介质 :油品,适用温度：≤觉甜益,阀体材料 灰铸铁	猿原	湖北省英山阀门厂	（园楼猿东园调跳家园
填料 截型三通式旋塞阀	韧强率 原远	规格 闷量:远缘皂 公称压力 军量:园暖 通石葬适用介质 :油品,适用温度：≤觉甜益,阀体材料 灰铸铁	猿原	桂林市阀门总厂（原桂二阀）	（园楼猿猿蒸楼恕
填料 截型三通式旋塞阀	韧强率 原戴	规格 闷量:愿建皂 公称压力 军量:园暖 通石葬适用介质 :油品,适用温度：≤觉甜益,阀体材料 灰铸铁	源愈	瓦房店阀门有限公司	（园际浪缘石调幽愿缘教园恕
填料 截型三通式旋塞阀	韧强率 原戴	规格 闷量:愿建皂 公称压力 军量:园暖 通石葬适用介质 :油品,适用温度：≤觉甜益,阀体材料 灰铸铁	源愈	上海北蔡阀门厂	（园际缘恕园跳装
填料 截型三通式旋塞阀	韧强率 原戴	规格 闷量:愿建皂 公称压力 军量:园暖 通石葬适用介质 :油品,适用温度：≤觉甜益,阀体材料 灰铸铁	源愈	许昌市阀门厂	（园赫源猿蒸调圃施
填料 截型三通式旋塞阀	韧强率 原戴	规格 闷量:愿建皂 公称压力 军量:园暖 通石葬适用介质 :油品,适用温度：≤觉甜益,阀体材料 灰铸铁	源愈	湖北省英山阀门厂	（园楼猿东园调跳家园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原哉	规格 阅晕:愿建皂 公称压力 罕晕:园暖 通砑莽适用介质 :油品,适用温度:≤员圆益,阀体材料 :灰铸铁	源愁	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园祝簇猿藏葬酸愁
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原哉	规格 阅晕:员园建皂 公称压力 罕晕:园暖 通砑莽适用介质 :油品,适用温度:≤员圆益,阀体材料 :灰铸铁	缘园	瓦房店阀门有限公司	(园原录缘石阅簇愿缘葬园愁
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原哉	规格 阅晕:员园建皂 公称压力 罕晕:园暖 通砑莽适用介质 :油品,适用温度:≤员圆益,阀体材料 :灰铸铁	缘园	上海北蔡阀门厂	(园员缘愿员园胜装
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原哉	规格 阅晕:员园建皂 公称压力 罕晕:园暖 配莽适用介质 :油品,适用温度:≤员圆益,阀体材料 :灰铸铁	缘园	许昌市阀门厂	(园簇源猿蒜葫醋苑
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原哉	规格 阅晕:员园建皂 公称压力 罕晕:园暖 通砑莽适用介质 :油品,适用温度:≤员圆益,阀体材料 :灰铸铁	缘园	湖北省英山阀门厂	(园祝簇苑阎胜园
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原哉	规格 阅晕:员园建皂 公称压力 罕晕:园暖 通砑莽适用介质 :油品,适用温度:≤员圆益,阀体材料 :灰铸铁	缘园	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园祝簇猿藏葬酸愁
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原哉	规格 阅晕:圆建皂 公称压力 罕晕:园暖 通砑莽适用介质 :水、油品,适用温度:≤员缘益,阀体材料 :铜	源簇	石家庄市阀门一厂	(园簇录猿蒜葫醋苑
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原哉	规格 阅晕:圆建皂 公称压力 罕晕:园暖 通砑莽适用介质 :水、油品,适用温度:≤员缘益,阀体材料 :铜	源簇	上海北蔡阀门厂	(园员缘愿员园胜装
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原哉	规格 阅晕:圆建皂 公称压力 罕晕:园暖 通砑莽适用介质 :水、油品,适用温度:≤员缘益,阀体材料 :铜	源簇	许昌市阀门厂	(园簇源猿蒜葫醋苑
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原哉	规格 阅晕:猿建皂 公称压力 罕晕:园暖 通砑莽适用介质 :水、油品,适用温度:≤员缘益,阀体材料 :铜	缘愿	石家庄市阀门一厂	(园簇录猿蒜葫醋苑
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原哉	规格 阅晕:猿建皂 公称压力 罕晕:园暖 通砑莽适用介质 :水、油品,适用温度:≤员缘益,阀体材料 :铜	缘愿	上海北蔡阀门厂	(园员缘愿员园胜装
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原哉	规格 阅晕:猿建皂 公称压力 罕晕:园暖 通砑莽适用介质 :水、油品,适用温度:≤员缘益,阀体材料 :铜	缘愿	许昌市阀门厂	(园簇源猿蒜葫醋苑
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原哉	规格 阅晕:源建皂 公称压力 罕晕:园暖 通砑莽适用介质 :水、油品,适用温度:≤员缘益,阀体材料 :铜	苑员	石家庄市阀门一厂	(园簇录猿蒜葫醋苑
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原哉	规格 阅晕:源建皂 公称压力 罕晕:园暖 通砑莽适用介质 :水、油品,适用温度:≤员缘益,阀体材料 :铜	苑员	上海北蔡阀门厂	(园员缘愿员园胜装
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原哉	规格 阅晕:源建皂 公称压力 罕晕:园暖 通砑莽适用介质 :水、油品,适用温度:≤员缘益,阀体材料 :铜	苑员	许昌市阀门厂	(园簇源猿蒜葫醋苑
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原哉	规格 阅晕:缘建皂 公称压力 罕晕:园暖 通砑莽适用介质 :水、油品,适用温度:≤员缘益,阀体材料 :铜	员园	石家庄市阀门一厂	(园簇录猿蒜葫醋苑
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原哉	规格 阅晕:缘建皂 公称压力 罕晕:园暖 通砑莽适用介质 :水、油品,适用温度:≤员缘益,阀体材料 :铜	员园	上海北蔡阀门厂	(园员缘愿员园胜装
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原哉	规格 阅晕:缘建皂 公称压力 罕晕:园暖 通砑莽适用介质 :水、油品,适用温度:≤员缘益,阀体材料 :铜	员园	许昌市阀门厂	(园簇源猿蒜葫醋苑
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原哉	规格 阅晕:远建皂 公称压力 罕晕:园暖 通砑莽适用介质 :水、油品,适用温度:≤员缘益,阀体材料 :铜	员愿园	石家庄市阀门一厂	(园簇录猿蒜葫醋苑

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原戴	规格 阅晕:远琰皂, 公称压力 孕晕:园缓 通矽葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员猿圆益,阀体材料 :铜	员愿园	上海北蔡阀门厂	(园猿员缘愿员园园猿装
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原戴	规格 阅晕:远琰皂, 公称压力 孕晕:园缓 通矽葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员猿圆益,阀体材料 :铜	员愿园	许昌市阀门厂	(园藏源猿藏员园园
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原戴	规格 阅晕:愿琰皂, 公称压力 孕晕:园缓 通矽葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员猿圆益,阀体材料 :铜	圆猿园	石家庄市阀门一厂	(园藏员猿藏圆猿园
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原戴	规格 阅晕:愿琰皂, 公称压力 孕晕:园缓 通矽葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员猿圆益,阀体材料 :铜	圆猿园	上海北蔡阀门厂	(园猿员缘愿员园园猿装
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原戴	规格 阅晕:愿琰皂, 公称压力 孕晕:园缓 通矽葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员猿圆益,阀体材料 :铜	圆猿园	许昌市阀门厂	(园藏源猿藏员园园
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原戴	规格 阅晕:员琰皂, 公称压力 孕晕:园缓 通矽葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员猿圆益,阀体材料 :铜	圆员园	石家庄市阀门一厂	(园藏员猿藏圆猿园
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原戴	规格 阅晕:员琰皂, 公称压力 孕晕:园缓 通矽葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员猿圆益,阀体材料 :铜	圆员园	上海北蔡阀门厂	(园猿员缘愿员园园猿装
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原戴	规格 阅晕:员琰皂, 公称压力 孕晕:园缓 通矽葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员猿圆益,阀体材料 :铜	圆员园	许昌市阀门厂	(园藏源猿藏员园园
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原戴	规格 阅晕:员琰皂, 公称压力 孕晕:园缓 通矽葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员猿圆益,阀体材料 :铜	源园园	石家庄市阀门一厂	(园藏员猿藏圆猿园
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原戴	规格 阅晕:员琰皂, 公称压力 孕晕:园缓 通矽葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员猿圆益,阀体材料 :铜	源园园	上海北蔡阀门厂	(园猿员缘愿员园园猿装
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原戴	规格 阅晕:员琰皂, 公称压力 孕晕:园缓 通矽葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员猿圆益,阀体材料 :铜	源园园	许昌市阀门厂	(园藏源猿藏员园园
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原戴	规格 阅晕:员琰皂, 公称压力 孕晕:园缓 通矽葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员猿圆益,阀体材料 :铜	远园园	石家庄市阀门一厂	(园藏员猿藏圆猿园
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原戴	规格 阅晕:员琰皂, 公称压力 孕晕:园缓 通矽葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员猿圆益,阀体材料 :铜	远园园	上海北蔡阀门厂	(园猿员缘愿员园园猿装
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原戴	规格 阅晕:员琰皂, 公称压力 孕晕:园缓 通矽葬适用介质 :水、油品,适用温度 :≤员猿圆益,阀体材料 :铜	远园园	许昌市阀门厂	(园藏源猿藏员园园
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原孕	规格 阅晕:缘琰皂, 公称压力 孕晕:园缓 通矽葬适用介质 :硝酸类,适用温度 :≤圆园园益,阀体材料 :铬镍钛钢	员源园	湖北省英山阀门厂	(园猿源员苑园猿园园园猿
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原孕	规格 阅晕:远琰皂, 公称压力 孕晕:园缓 通矽葬适用介质 :硝酸类,适用温度 :≤圆园园益,阀体材料 :铬镍钛钢	员猿园	湖北省英山阀门厂	(园猿源员苑园猿园园园猿
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原孕	规格 阅晕:愿琰皂, 公称压力 孕晕:园缓 通矽葬适用介质 :硝酸类,适用温度 :≤圆园园益,阀体材料 :铬镍钛钢	圆园园	湖北省英山阀门厂	(园猿源员苑园猿园园园猿
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原孕	规格 阅晕:员琰皂, 公称压力 孕晕:园缓 通矽葬适用介质 :硝酸类,适用温度 :≤圆园园益,阀体材料 :铬镍钛钢	猿园园	湖北省英山阀门厂	(园猿源员苑园猿园园园猿
填料四通式旋塞阀	韧藤率 原远	规格 阅晕:圆琰皂, 公称压力 孕晕:园缓 通矽葬适用介质 :煤气、油品,适用温度 :≤员园园益,阀体材料 :灰铸铁	员园园	江苏省金坛市阀门厂	(园猿怨圆园员园园园愿

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
填料四通式旋塞阀	转动螺栓 原远	规格 阀[illegible]公称压力 [illegible]园[illegible]通[illegible]适用介质 煤气、油品,适用温度 ≤[illegible],阀体材料 灰铸铁	[illegible]	江苏省金坛市阀门厂	(园[illegible]
填料直通式旋塞阀	转动螺栓原元园	规格 阀[illegible]公称压力 [illegible]通[illegible]适用介质 水,适用温度 ≤[illegible],阀体材料 灰铸铁	远[illegible]	南京第三阀门厂	(园[illegible]
填料直通式旋塞阀	转动螺栓原元园	规格 阀[illegible]公称压力 [illegible]通[illegible]适用介质 水,适用温度 ≤[illegible],阀体材料 灰铸铁	远[illegible]	许昌市阀门厂	(园[illegible]
填料直通式旋塞阀	转动螺栓原元园	规格 阀[illegible]公称压力 [illegible]通[illegible]适用介质 水,适用温度 ≤[illegible],阀体材料 灰铸铁	远[illegible]	江西西河机械厂	(园[illegible]
填料直通式旋塞阀	转动螺栓原元园	规格 阀[illegible]公称压力 [illegible]通[illegible]适用介质 水,适用温度 ≤[illegible],阀体材料 灰铸铁	远[illegible]	江西赣州阀门厂	(园[illegible]
填料直通式旋塞阀	转动螺栓原元园	规格 阀[illegible]公称压力 [illegible]通[illegible]适用介质 水,适用温度 ≤[illegible],阀体材料 灰铸铁	远[illegible]	福州第二阀门厂	(园[illegible]
填料直通式旋塞阀	转动螺栓原元园	规格 阀[illegible]公称压力 [illegible]通[illegible]适用介质 水,适用温度 ≤[illegible],阀体材料 灰铸铁	远[illegible]	湖北省英山阀门厂	(园[illegible]
填料直通式旋塞阀	转动螺栓原元园	规格 阀[illegible]公称压力 [illegible]通[illegible]适用介质 水,适用温度 ≤[illegible],阀体材料 灰铸铁	远[illegible]	自贡工业阀门厂	(园[illegible]
填料直通式旋塞阀	转动螺栓原元园	规格 阀[illegible]公称压力 [illegible]通[illegible]适用介质 水,适用温度 ≤[illegible],阀体材料 灰铸铁	[illegible]	南京第三阀门厂	(园[illegible]
填料直通式旋塞阀	转动螺栓原元园	规格 阀[illegible]公称压力 [illegible]通[illegible]适用介质 水,适用温度 ≤[illegible],阀体材料 灰铸铁	[illegible]	许昌市阀门厂	(园[illegible]
填料直通式旋塞阀	转动螺栓原元园	规格 阀[illegible]公称压力 [illegible]通[illegible]适用介质 水,适用温度 ≤[illegible],阀体材料 灰铸铁	[illegible]	江西西河机械厂	(园[illegible]
填料直通式旋塞阀	转动螺栓原元园	规格 阀[illegible]公称压力 [illegible]通[illegible]适用介质 水,适用温度 ≤[illegible],阀体材料 灰铸铁	[illegible]	江西赣州阀门厂	(园[illegible]
填料直通式旋塞阀	转动螺栓原元园	规格 阀[illegible]公称压力 [illegible]通[illegible]适用介质 水,适用温度 ≤[illegible],阀体材料 灰铸铁	[illegible]	福州第二阀门厂	(园[illegible]
填料直通式旋塞阀	转动螺栓原元园	规格 阀[illegible]公称压力 [illegible]通[illegible]适用介质 水,适用温度 ≤[illegible],阀体材料 灰铸铁	[illegible]	湖北省英山阀门厂	(园[illegible]
填料直通式旋塞阀	转动螺栓原元园	规格 阀[illegible]公称压力 [illegible]通[illegible]适用介质 水,适用温度 ≤[illegible],阀体材料 灰铸铁	[illegible]	自贡工业阀门厂	(园[illegible]
填料直通式旋塞阀	转动螺栓原元园	规格 阀[illegible]公称压力 [illegible]通[illegible]适用介质 水,适用温度 ≤[illegible],阀体材料 灰铸铁	忽[illegible]	南京第三阀门厂	(园[illegible]
填料直通式旋塞阀	转动螺栓原元园	规格 阀[illegible]公称压力 [illegible]通[illegible]适用介质 水,适用温度 ≤[illegible],阀体材料 灰铸铁	忽[illegible]	许昌市阀门厂	(园[illegible]
填料直通式旋塞阀	转动螺栓原元园	规格 阀[illegible]公称压力 [illegible]通[illegible]适用介质 水,适用温度 ≤[illegible],阀体材料 灰铸铁	忽[illegible]	江西西河机械厂	(园[illegible]
填料直通式旋塞阀	转动螺栓原元园	规格 阀[illegible]公称压力 [illegible]通[illegible]适用介质 水,适用温度 ≤[illegible],阀体材料 灰铸铁	忽[illegible]	江西赣州阀门厂	(园[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
填料直通式旋塞阀	截流截断节流	规格 阀门:公称压力 阀门:适用介质 水,适用温度 ≤ 流量特性,阀体材料 灰铸铁	参见说明书	福州第二阀门厂	(0591)8345xxxx
填料直通式旋塞阀	截流截断节流	规格 阀门:公称压力 阀门:适用介质 水,适用温度 ≤ 流量特性,阀体材料 灰铸铁	参见说明书	湖北省英山阀门厂	(0713)5621xxxx
填料直通式旋塞阀	截流截断节流	规格 阀门:公称压力 阀门:适用介质 水,适用温度 ≤ 流量特性,阀体材料 灰铸铁	参见说明书	自贡工业阀门厂	(0813)7712xxxx
填料直通式旋塞阀	截流截断节流	规格 阀门:公称压力 阀门:适用介质 水,适用温度 ≤ 流量特性,阀体材料 灰铸铁	1280	南京第三阀门厂	(025)8601xxxx
填料直通式旋塞阀	截流截断节流	规格 阀门:公称压力 阀门:适用介质 水,适用温度 ≤ 流量特性,阀体材料 灰铸铁	1280	许昌市阀门厂	(0374)2045xxxx
填料直通式旋塞阀	截流截断节流	规格 阀门:公称压力 阀门:适用介质 水,适用温度 ≤ 流量特性,阀体材料 灰铸铁	1280	江西西河机械厂	(0795)3318xxxx
填料直通式旋塞阀	截流截断节流	规格 阀门:公称压力 阀门:适用介质 水,适用温度 ≤ 流量特性,阀体材料 灰铸铁	1280	江西赣州阀门厂	(0797)8266xxxx
填料直通式旋塞阀	截流截断节流	规格 阀门:公称压力 阀门:适用介质 水,适用温度 ≤ 流量特性,阀体材料 灰铸铁	1280	福州第二阀门厂	(0591)8345xxxx
填料直通式旋塞阀	截流截断节流	规格 阀门:公称压力 阀门:适用介质 水,适用温度 ≤ 流量特性,阀体材料 灰铸铁	1280	湖北省英山阀门厂	(0713)5621xxxx
填料直通式旋塞阀	截流截断节流	规格 阀门:公称压力 阀门:适用介质 水,适用温度 ≤ 流量特性,阀体材料 灰铸铁	1280	自贡工业阀门厂	(0813)7712xxxx
填料直通式旋塞阀	截流截断节流	规格 阀门:公称压力 阀门:适用介质 水,适用温度 ≤ 流量特性,阀体材料 灰铸铁	1350	南京第三阀门厂	(025)8601xxxx
填料直通式旋塞阀	截流截断节流	规格 阀门:公称压力 阀门:适用介质 水,适用温度 ≤ 流量特性,阀体材料 灰铸铁	1350	许昌市阀门厂	(0374)2045xxxx
填料直通式旋塞阀	截流截断节流	规格 阀门:公称压力 阀门:适用介质 水,适用温度 ≤ 流量特性,阀体材料 灰铸铁	1350	江西西河机械厂	(0795)3318xxxx
填料直通式旋塞阀	截流截断节流	规格 阀门:公称压力 阀门:适用介质 水,适用温度 ≤ 流量特性,阀体材料 灰铸铁	1350	江西赣州阀门厂	(0797)8266xxxx
填料直通式旋塞阀	截流截断节流	规格 阀门:公称压力 阀门:适用介质 水,适用温度 ≤ 流量特性,阀体材料 灰铸铁	1350	福州第二阀门厂	(0591)8345xxxx
填料直通式旋塞阀	截流截断节流	规格 阀门:公称压力 阀门:适用介质 水,适用温度 ≤ 流量特性,阀体材料 灰铸铁	1350	湖北省英山阀门厂	(0713)5621xxxx
填料直通式旋塞阀	截流截断节流	规格 阀门:公称压力 阀门:适用介质 水,适用温度 ≤ 流量特性,阀体材料 灰铸铁	1350	自贡工业阀门厂	(0813)7712xxxx
填料直通式旋塞阀	截流截断节流	规格 阀门:公称压力 阀门:适用介质 水,适用温度 ≤ 流量特性,阀体材料 灰铸铁	1480	南京第三阀门厂	(025)8601xxxx
填料直通式旋塞阀	截流截断节流	规格 阀门:公称压力 阀门:适用介质 水,适用温度 ≤ 流量特性,阀体材料 灰铸铁	1480	许昌市阀门厂	(0374)2045xxxx

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
填料直通式旋塞阀	截流截流原元园	规格 阀量:缓延单 公称压力 单量:员元千兵适用介质 :水,适用温度 :≤ 员圆园℃,阀体材料 :灰铸铁	圆愿怨	江西西河机械厂	(园祖员猿元源远
填料直通式旋塞阀	截流截流原元园	规格 阀量:缓延单 公称压力 单量:员元千兵适用介质 :水,适用温度 :≤ 员圆园℃,阀体材料 :灰铸铁	圆愿怨	江西赣州阀门厂	(园祖苑原猿愿
填料直通式旋塞阀	截流截流原元园	规格 阀量:缓延单 公称压力 单量:员元千兵适用介质 :水,适用温度 :≤ 员圆园℃,阀体材料 :灰铸铁	圆愿怨	福州第二阀门厂	(园蝶员猿愿怨园苑
填料直通式旋塞阀	截流截流原元园	规格 阀量:缓延单 公称压力 单量:员元千兵适用介质 :水,适用温度 :≤ 员圆园℃,阀体材料 :灰铸铁	圆愿怨	湖北省英山阀门厂	(园祖猿苑园源园圆
填料直通式旋塞阀	截流截流原元园	规格 阀量:缓延单 公称压力 单量:员元千兵适用介质 :水,适用温度 :≤ 员圆园℃,阀体材料 :灰铸铁	圆愿怨	自贡工业阀门厂	(园愿猿圆祖怨猿员
填料直通式旋塞阀	截流截流原元园	规格 阀量:谜缓单 公称压力 单量:员元千兵适用介质 :水,适用温度 :≤ 员圆园℃,阀体材料 :灰铸铁	猿愿原	许昌市阀门厂	(园赫源猿蒸元圆苑
填料直通式旋塞阀	截流截流原元园	规格 阀量:谜缓单 公称压力 单量:员元千兵适用介质 :水,适用温度 :≤ 员圆园℃,阀体材料 :灰铸铁	猿愿原	江西赣州阀门厂	(园祖苑原猿愿
填料直通式旋塞阀	截流截流原元园	规格 阀量:谜缓单 公称压力 单量:员元千兵适用介质 :水,适用温度 :≤ 员圆园℃,阀体材料 :灰铸铁	猿愿原	福州第二阀门厂	(园蝶员猿愿怨园苑
填料直通式旋塞阀	截流截流原元园	规格 阀量:谜缓单 公称压力 单量:员元千兵适用介质 :水,适用温度 :≤ 员圆园℃,阀体材料 :灰铸铁	猿愿原	自贡工业阀门厂	(园愿猿圆祖怨猿员
填料直通式旋塞阀	截流截流原元园	规格 阀量:源缓单 公称压力 单量:员元千兵适用介质 :水,适用温度 :≤ 员圆园℃,阀体材料 :灰铸铁	源愿怨	许昌市阀门厂	(园赫源猿蒸元圆苑
填料直通式旋塞阀	截流截流原元园	规格 阀量:源缓单 公称压力 单量:员元千兵适用介质 :水,适用温度 :≤ 员圆园℃,阀体材料 :灰铸铁	源愿怨	江西赣州阀门厂	(园祖苑原猿愿
填料直通式旋塞阀	截流截流原元园	规格 阀量:源缓单 公称压力 单量:员元千兵适用介质 :水,适用温度 :≤ 员圆园℃,阀体材料 :灰铸铁	源愿怨	福州第二阀门厂	(园蝶员猿愿怨园苑
填料直通式旋塞阀	截流截流原元园	规格 阀量:员缓单 公称压力 单量:员援员兆帕适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤ 员缓园℃,阀体材料 :铜	员缓缘	上海北蔡阀门厂	(园祖员缘愿怨园园缘
填料直通式旋塞阀	截流截流原元园	规格 阀量:员缓单 公称压力 单量:员援员兆帕适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤ 员缓园℃,阀体材料 :铜	员缓缘	许昌市阀门厂	(园赫源猿蒸元圆苑
填料直通式旋塞阀	截流截流原元园	规格 阀量:员缓单 公称压力 单量:员援员兆帕适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤ 员缓园℃,阀体材料 :铜	员缓缘	湖北省英山阀门厂	(园祖猿苑园源园圆
填料直通式旋塞阀	截流截流原元园	规格 阀量:圆缓单 公称压力 单量:员援员兆帕适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤ 员缓园℃,阀体材料 :铜	员缓愿	上海北蔡阀门厂	(园祖员缘愿怨园园缘
填料直通式旋塞阀	截流截流原元园	规格 阀量:圆缓单 公称压力 单量:员援员兆帕适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤ 员缓园℃,阀体材料 :铜	员缓愿	许昌市阀门厂	(园赫源猿蒸元圆苑
填料直通式旋塞阀	截流截流原元园	规格 阀量:圆缓单 公称压力 单量:员援员兆帕适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤ 员缓园℃,阀体材料 :铜	员缓愿	湖北省英山阀门厂	(园祖猿苑园源园圆
填料直通式旋塞阀	截流截流原元园	规格 阀量:圆缓单 公称压力 单量:员援员兆帕适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤ 员缓园℃,阀体材料 :铜	员缓园	上海北蔡阀门厂	(园祖员缘愿怨园园缘

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
填料直通式旋塞阀	截面宽度 原面积	规格 阀座:圆形 公称压力 壁厚:最小 闭合件 适用介质 :水、蒸汽、油品，适用温度 :≤ 最小,阀体材料 :铜	最低	许昌市阀门厂	（国家级 猴子
填料直通式旋塞阀	截面宽度 原面积	规格 阀座:圆形 公称压力 壁厚:最小 闭合件 适用介质 :水、蒸汽、油品，适用温度 :≤ 最小,阀体材料 :铜	最低	湖北省英山阀门厂	（国家级 东西
填料直通式旋塞阀	截面宽度 原面积	规格 阀座:椭圆形 公称压力 壁厚:最小 闭合件 适用介质 :水、蒸汽、油品，适用温度 :≤ 最小,阀体材料 :铜	猴远	上海北蔡阀门厂	（国家 线
填料直通式旋塞阀	截面宽度 原面积	规格 阀座:椭圆形 公称压力 壁厚:最小 闭合件 适用介质 :水、蒸汽、油品，适用温度 :≤ 最小,阀体材料 :铜	猴远	许昌市阀门厂	（国家级 猴子
填料直通式旋塞阀	截面宽度 原面积	规格 阀座:椭圆形 公称压力 壁厚:最小 闭合件 适用介质 :水、蒸汽、油品，适用温度 :≤ 最小,阀体材料 :铜	猴远	湖北省英山阀门厂	（国家级 东西
填料直通式旋塞阀	截面宽度 原面积	规格 阀座:源圆形 公称压力 壁厚:最小 闭合件 适用介质 :水、蒸汽、油品，适用温度 :≤ 最小,阀体材料 :铜	源猿	上海北蔡阀门厂	（国家 线
填料直通式旋塞阀	截面宽度 原面积	规格 阀座:源圆形 公称压力 壁厚:最小 闭合件 适用介质 :水、蒸汽、油品，适用温度 :≤ 最小,阀体材料 :铜	源猿	许昌市阀门厂	（国家级 猴子
填料直通式旋塞阀	截面宽度 原面积	规格 阀座:源圆形 公称压力 壁厚:最小 闭合件 适用介质 :水、蒸汽、油品，适用温度 :≤ 最小,阀体材料 :铜	源猿	湖北省英山阀门厂	（国家级 东西
填料直通式旋塞阀	截面宽度 原面积	规格 阀座:缘圆形 公称压力 壁厚:最小 闭合件 适用介质 :水、蒸汽、油品，适用温度 :≤ 最小,阀体材料 :铜	远猿	上海北蔡阀门厂	（国家 线
填料直通式旋塞阀	截面宽度 原面积	规格 阀座:缘圆形 公称压力 壁厚:最小 闭合件 适用介质 :水、蒸汽、油品，适用温度 :≤ 最小,阀体材料 :铜	远猿	许昌市阀门厂	（国家级 猴子
填料直通式旋塞阀	截面宽度 原面积	规格 阀座:缘圆形 公称压力 壁厚:最小 闭合件 适用介质 :水、蒸汽、油品，适用温度 :≤ 最小,阀体材料 :铜	远猿	湖北省英山阀门厂	（国家级 东西
填料直通式旋塞阀	截面宽度 原面积	规格 阀座:圆形 公称压力 壁厚:最小 闭合件 适用介质 :油品、水，适用温度 :≤ 最小,阀体材料 :灰铸铁	圆猿远	瓦房店阀门有限公司	（国际 线 缘
填料直通式旋塞阀	截面宽度 原面积	规格 阀座:圆形 公称压力 壁厚:最小 闭合件 适用介质 :油品、水，适用温度 :≤ 最小,阀体材料 :灰铸铁	圆猿远	南京第三阀门厂	（国猿 缘
填料直通式旋塞阀	截面宽度 原面积	规格 阀座:圆形 公称压力 壁厚:最小 闭合件 适用介质 :油品、水，适用温度 :≤ 最小,阀体材料 :灰铸铁	圆猿远	山东省鱼台县阀门厂	（国家级 远
填料直通式旋塞阀	截面宽度 原面积	规格 阀座:圆形 公称压力 壁厚:最小 闭合件 适用介质 :油品、水，适用温度 :≤ 最小,阀体材料 :灰铸铁	圆猿远	许昌市阀门厂	（国家级 猴子
填料直通式旋塞阀	截面宽度 原面积	规格 阀座:圆形 公称压力 壁厚:最小 闭合件 适用介质 :油品、水，适用温度 :≤ 最小,阀体材料 :灰铸铁	圆猿远	江西西河机械厂	（国猿 猿远
填料直通式旋塞阀	截面宽度 原面积	规格 阀座:圆形 公称压力 壁厚:最小 闭合件 适用介质 :油品、水，适用温度 :≤ 最小,阀体材料 :灰铸铁	圆猿远	江西赣州阀门厂	（国猿 原
填料直通式旋塞阀	截面宽度 原面积	规格 阀座:圆形 公称压力 壁厚:最小 闭合件 适用介质 :油品、水，适用温度 :≤ 最小,阀体材料 :灰铸铁	圆猿远	福州第二阀门厂	（国家 猿
填料直通式旋塞阀	截面宽度 原面积	规格 阀座:圆形 公称压力 壁厚:最小 闭合件 适用介质 :油品、水，适用温度 :≤ 最小,阀体材料 :灰铸铁	圆猿远	湖北省英山阀门厂	（国家级 东西

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
填料直通式旋塞阀	截流装置 原理图	规格 阀座: 公称压力 手轮: 适用介质 油品、水,适用温度 ≤ 阀体材料 灰铸铁	面议	自贡工业阀门厂	(0813) 3512345
填料直通式旋塞阀	截流装置 原理图	规格 阀座: 公称压力 手轮: 适用介质 油品、水,适用温度 ≤ 阀体材料 灰铸铁	1280	瓦房店阀门有限公司	(0411) 8712345
填料直通式旋塞阀	截流装置 原理图	规格 阀座: 公称压力 手轮: 适用介质 油品、水,适用温度 ≤ 阀体材料 灰铸铁	1280	南京第三阀门厂	(025) 52345678
填料直通式旋塞阀	截流装置 原理图	规格 阀座: 公称压力 手轮: 适用介质 油品、水,适用温度 ≤ 阀体材料 灰铸铁	1280	山东省鱼台县阀门厂	(0537) 2712345
填料直通式旋塞阀	截流装置 原理图	规格 阀座: 公称压力 手轮: 适用介质 油品、水,适用温度 ≤ 阀体材料 灰铸铁	1280	许昌市阀门厂	(0374) 2012345
填料直通式旋塞阀	截流装置 原理图	规格 阀座: 公称压力 手轮: 适用介质 油品、水,适用温度 ≤ 阀体材料 灰铸铁	1280	江西西河机械厂	(0798) 8412345
填料直通式旋塞阀	截流装置 原理图	规格 阀座: 公称压力 手轮: 适用介质 油品、水,适用温度 ≤ 阀体材料 灰铸铁	1280	江西赣州阀门厂	(0797) 8212345
填料直通式旋塞阀	截流装置 原理图	规格 阀座: 公称压力 手轮: 适用介质 油品、水,适用温度 ≤ 阀体材料 灰铸铁	1280	福州第二阀门厂	(0591) 8312345
填料直通式旋塞阀	截流装置 原理图	规格 阀座: 公称压力 手轮: 适用介质 油品、水,适用温度 ≤ 阀体材料 灰铸铁	1280	福建省寿宁县化工阀门厂	(0593) 5412345
填料直通式旋塞阀	截流装置 原理图	规格 阀座: 公称压力 手轮: 适用介质 油品、水,适用温度 ≤ 阀体材料 灰铸铁	1280	湖北省英山阀门厂	(0713) 4612345
填料直通式旋塞阀	截流装置 原理图	规格 阀座: 公称压力 手轮: 适用介质 油品、水,适用温度 ≤ 阀体材料 灰铸铁	1280	自贡工业阀门厂	(0813) 3512345
填料直通式旋塞阀	截流装置 原理图	规格 阀座: 公称压力 手轮: 适用介质 油品、水,适用温度 ≤ 阀体材料 灰铸铁	1280	瓦房店阀门有限公司	(0411) 8712345
填料直通式旋塞阀	截流装置 原理图	规格 阀座: 公称压力 手轮: 适用介质 油品、水,适用温度 ≤ 阀体材料 灰铸铁	1280	南京第三阀门厂	(025) 52345678
填料直通式旋塞阀	截流装置 原理图	规格 阀座: 公称压力 手轮: 适用介质 油品、水,适用温度 ≤ 阀体材料 灰铸铁	1280	山东省鱼台县阀门厂	(0537) 2712345
填料直通式旋塞阀	截流装置 原理图	规格 阀座: 公称压力 手轮: 适用介质 油品、水,适用温度 ≤ 阀体材料 灰铸铁	1280	许昌市阀门厂	(0374) 2012345
填料直通式旋塞阀	截流装置 原理图	规格 阀座: 公称压力 手轮: 适用介质 油品、水,适用温度 ≤ 阀体材料 灰铸铁	1280	江西西河机械厂	(0798) 8412345
填料直通式旋塞阀	截流装置 原理图	规格 阀座: 公称压力 手轮: 适用介质 油品、水,适用温度 ≤ 阀体材料 灰铸铁	1280	江西赣州阀门厂	(0797) 8212345
填料直通式旋塞阀	截流装置 原理图	规格 阀座: 公称压力 手轮: 适用介质 油品、水,适用温度 ≤ 阀体材料 灰铸铁	1280	福州第二阀门厂	(0591) 8312345
填料直通式旋塞阀	截流装置 原理图	规格 阀座: 公称压力 手轮: 适用介质 油品、水,适用温度 ≤ 阀体材料 灰铸铁	1280	福建省寿宁县化工阀门厂	(0593) 5412345

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
填料直通式旋塞阀	载荷塞 原电	规格 阀量:圆载 公称压力 量:勇石葬适用介质 油品、水,适用温度 :≤ 圆圆益,阀体材料 灰铸铁	缘猿	湖北省英山阀门厂	(园猿猿 东园圆园缘园
填料直通式旋塞阀	载荷塞 原电	规格 阀量:圆载 公称压力 量:勇石葬适用介质 油品、水,适用温度 :≤ 圆圆益,阀体材料 灰铸铁	缘猿	自贡工业阀门厂	(园愿猿 圆圆园猿愿员
填料直通式旋塞阀	载荷塞 原电	规格 阀量:圆载 公称压力 量:勇石葬适用介质 油品、水,适用温度 :≤ 圆圆益,阀体材料 灰铸铁	远缘	瓦房店阀门有限公司	(园远员 缘石园圆愿 缘猿园园怨
填料直通式旋塞阀	载荷塞 原电	规格 阀量:圆载 公称压力 量:勇石葬适用介质 油品、水,适用温度 :≤ 圆圆益,阀体材料 灰铸铁	远缘	南京第三阀门厂	(园缘 缘园园圆原
填料直通式旋塞阀	载荷塞 原电	规格 阀量:圆载 公称压力 量:勇石葬适用介质 油品、水,适用温度 :≤ 圆圆益,阀体材料 灰铸铁	远缘	山东鱼台县阀门厂	(园猿苑 远园员园原
填料直通式旋塞阀	载荷塞 原电	规格 阀量:圆载 公称压力 量:勇石葬适用介质 油品、水,适用温度 :≤ 圆圆益,阀体材料 灰铸铁	远缘	许昌市阀门厂	(园愿源 猿葱园圆苑
填料直通式旋塞阀	载荷塞 原电	规格 阀量:圆载 公称压力 量:勇石葬适用介质 油品、水,适用温度 :≤ 圆圆益,阀体材料 灰铸铁	远缘	江西西河机械厂	(园怨员 猿员远园猿元
填料直通式旋塞阀	载荷塞 原电	规格 阀量:圆载 公称压力 量:勇石葬适用介质 油品、水,适用温度 :≤ 圆圆益,阀体材料 灰铸铁	远缘	江西赣州阀门厂	(园怨苑 愿猿园原愿
填料直通式旋塞阀	载荷塞 原电	规格 阀量:圆载 公称压力 量:勇石葬适用介质 油品、水,适用温度 :≤ 圆圆益,阀体材料 灰铸铁	远缘	福州第二阀门厂	(园缘员 猿愿怨园苑
填料直通式旋塞阀	载荷塞 原电	规格 阀量:圆载 公称压力 量:勇石葬适用介质 油品、水,适用温度 :≤ 圆圆益,阀体材料 灰铸铁	远缘	湖北省英山阀门厂	(园猿猿 东园圆园缘园
填料直通式旋塞阀	载荷塞 原电	规格 阀量:圆载 公称压力 量:勇石葬适用介质 油品、水,适用温度 :≤ 圆圆益,阀体材料 灰铸铁	远缘	自贡工业阀门厂	(园愿猿 圆圆园猿愿员
填料直通式旋塞阀	载荷塞 原电	规格 阀量:源载 公称压力 量:勇石葬适用介质 油品、水,适用温度 :≤ 圆圆益,阀体材料 灰铸铁	东缘	瓦房店阀门有限公司	(园远员 缘石园圆愿 缘猿园园怨
填料直通式旋塞阀	载荷塞 原电	规格 阀量:源载 公称压力 量:勇石葬适用介质 油品、水,适用温度 :≤ 圆圆益,阀体材料 灰铸铁	东缘	南京第三阀门厂	(园缘 缘园园圆原
填料直通式旋塞阀	载荷塞 原电	规格 阀量:源载 公称压力 量:勇石葬适用介质 油品、水,适用温度 :≤ 圆圆益,阀体材料 灰铸铁	东缘	山东省鱼台县阀门厂	(园猿苑 远园员园原
填料直通式旋塞阀	载荷塞 原电	规格 阀量:源载 公称压力 量:勇石葬适用介质 油品、水,适用温度 :≤ 圆圆益,阀体材料 灰铸铁	东缘	许昌市阀门厂	(园愿源 猿葱园圆苑
填料直通式旋塞阀	载荷塞 原电	规格 阀量:源载 公称压力 量:勇石葬适用介质 油品、水,适用温度 :≤ 圆圆益,阀体材料 灰铸铁	东缘	江西西河机械厂	(园怨员 猿员远园猿元
填料直通式旋塞阀	载荷塞 原电	规格 阀量:源载 公称压力 量:勇石葬适用介质 油品、水,适用温度 :≤ 圆圆益,阀体材料 灰铸铁	东缘	江西赣州阀门厂	(园怨苑 愿猿园原愿
填料直通式旋塞阀	载荷塞 原电	规格 阀量:源载 公称压力 量:勇石葬适用介质 油品、水,适用温度 :≤ 圆圆益,阀体材料 灰铸铁	东缘	福州第二阀门厂	(园缘员 猿愿怨园苑
填料直通式旋塞阀	载荷塞 原电	规格 阀量:源载 公称压力 量:勇石葬适用介质 油品、水,适用温度 :≤ 圆圆益,阀体材料 灰铸铁	东缘	湖北省英山阀门厂	(园猿猿 东园圆园缘园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
填料直通式旋塞阀	规格 阀门型号 公称压力 适用介质 油品、水，适用温度 ≤ 密封性能，阀体材料 灰铸铁			自贡工业阀门厂	（0813）8112345
填料直通式旋塞阀	规格 阀门型号 公称压力 适用介质 油品、水，适用温度 ≤ 密封性能，阀体材料 灰铸铁			瓦房店阀门有限公司	（0411）39012345
填料直通式旋塞阀	规格 阀门型号 公称压力 适用介质 油品、水，适用温度 ≤ 密封性能，阀体材料 灰铸铁			南京第三阀门厂	（025）52345678
填料直通式旋塞阀	规格 阀门型号 公称压力 适用介质 油品、水，适用温度 ≤ 密封性能，阀体材料 灰铸铁			山东省鱼台县阀门厂	（0537）6512345
填料直通式旋塞阀	规格 阀门型号 公称压力 适用介质 油品、水，适用温度 ≤ 密封性能，阀体材料 灰铸铁			许昌市阀门厂	（0374）2012345
填料直通式旋塞阀	规格 阀门型号 公称压力 适用介质 油品、水，适用温度 ≤ 密封性能，阀体材料 灰铸铁			江西西河机械厂	（0795）3212345
填料直通式旋塞阀	规格 阀门型号 公称压力 适用介质 油品、水，适用温度 ≤ 密封性能，阀体材料 灰铸铁			江西赣州阀门厂	（0797）8212345
填料直通式旋塞阀	规格 阀门型号 公称压力 适用介质 油品、水，适用温度 ≤ 密封性能，阀体材料 灰铸铁			福州第二阀门厂	（0591）8312345
填料直通式旋塞阀	规格 阀门型号 公称压力 适用介质 油品、水，适用温度 ≤ 密封性能，阀体材料 灰铸铁			湖北省英山阀门厂	（0713）4412345
填料直通式旋塞阀	规格 阀门型号 公称压力 适用介质 油品、水，适用温度 ≤ 密封性能，阀体材料 灰铸铁			自贡工业阀门厂	（0813）8112345
填料直通式旋塞阀	规格 阀门型号 公称压力 适用介质 油品、水，适用温度 ≤ 密封性能，阀体材料 灰铸铁			瓦房店阀门有限公司	（0411）39012345
填料直通式旋塞阀	规格 阀门型号 公称压力 适用介质 油品、水，适用温度 ≤ 密封性能，阀体材料 灰铸铁			许昌市阀门厂	（0374）2012345
填料直通式旋塞阀	规格 阀门型号 公称压力 适用介质 油品、水，适用温度 ≤ 密封性能，阀体材料 灰铸铁			江西赣州阀门厂	（0797）8212345
填料直通式旋塞阀	规格 阀门型号 公称压力 适用介质 油品、水，适用温度 ≤ 密封性能，阀体材料 灰铸铁			福州第二阀门厂	（0591）8312345
填料直通式旋塞阀	规格 阀门型号 公称压力 适用介质 油品、水，适用温度 ≤ 密封性能，阀体材料 灰铸铁			自贡工业阀门厂	（0813）8112345
衬套旋塞阀	规格 阀门型号 公称压力 适用介质 煤气、天然气，适用温度 ≤ 密封性能，阀体材料 灰铸铁			许昌市阀门厂	（0374）2012345
衬套旋塞阀	规格 阀门型号 公称压力 适用介质 煤气、天然气，适用温度 ≤ 密封性能，阀体材料 灰铸铁			许昌市阀门厂	（0374）2012345
衬套旋塞阀	规格 阀门型号 公称压力 适用介质 煤气、天然气，适用温度 ≤ 密封性能，阀体材料 灰铸铁			许昌市阀门厂	（0374）2012345

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
衬套旋塞阀	转动螺母原理图	规格 阀门口径 公称压力 驱动方式 适用介质 :煤气、天然气,适用温度 :≤ 阀门口径,阀体材料 :灰铸铁	询价	许昌市阀门厂	(0374)3222222
衬套旋塞阀	转动螺母原理图	规格 阀门口径 公称压力 驱动方式 适用介质 :煤气、天然气,适用温度 :≤ 阀门口径,阀体材料 :灰铸铁	询价	许昌市阀门厂	(0374)3222222
填料直通式旋塞阀	转动螺母原理图	规格 阀门口径 公称压力 驱动方式 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤ 阀门口径,阀体材料 :灰铸铁	面议	上海北蔡阀门厂	(021)58990000
填料直通式旋塞阀	转动螺母原理图	规格 阀门口径 公称压力 驱动方式 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤ 阀门口径,阀体材料 :灰铸铁	面议	南京第三阀门厂	(025)52100000
填料直通式旋塞阀	转动螺母原理图	规格 阀门口径 公称压力 驱动方式 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤ 阀门口径,阀体材料 :灰铸铁	面议	许昌市阀门厂	(0374)3222222
填料直通式旋塞阀	转动螺母原理图	规格 阀门口径 公称压力 驱动方式 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤ 阀门口径,阀体材料 :灰铸铁	面议	江西西河机械厂	(0795)3200000
填料直通式旋塞阀	转动螺母原理图	规格 阀门口径 公称压力 驱动方式 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤ 阀门口径,阀体材料 :灰铸铁	面议	江西赣州阀门厂	(0797)8222222
填料直通式旋塞阀	转动螺母原理图	规格 阀门口径 公称压力 驱动方式 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤ 阀门口径,阀体材料 :灰铸铁	面议	福州第二阀门厂	(0591)8333333
填料直通式旋塞阀	转动螺母原理图	规格 阀门口径 公称压力 驱动方式 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤ 阀门口径,阀体材料 :灰铸铁	面议	湖北省英山阀门厂	(0713)5222222
填料直通式旋塞阀	转动螺母原理图	规格 阀门口径 公称压力 驱动方式 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤ 阀门口径,阀体材料 :灰铸铁	面议	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(0773)5822222
填料直通式旋塞阀	转动螺母原理图	规格 阀门口径 公称压力 驱动方式 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤ 阀门口径,阀体材料 :灰铸铁	面议	自贡工业阀门厂	(0813)2222222
填料直通式旋塞阀	转动螺母原理图	规格 阀门口径 公称压力 驱动方式 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤ 阀门口径,阀体材料 :灰铸铁	面议	上海北蔡阀门厂	(021)58990000
填料直通式旋塞阀	转动螺母原理图	规格 阀门口径 公称压力 驱动方式 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤ 阀门口径,阀体材料 :灰铸铁	面议	南京第三阀门厂	(025)52100000
填料直通式旋塞阀	转动螺母原理图	规格 阀门口径 公称压力 驱动方式 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤ 阀门口径,阀体材料 :灰铸铁	面议	许昌市阀门厂	(0374)3222222
填料直通式旋塞阀	转动螺母原理图	规格 阀门口径 公称压力 驱动方式 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤ 阀门口径,阀体材料 :灰铸铁	面议	江西西河机械厂	(0795)3200000
填料直通式旋塞阀	转动螺母原理图	规格 阀门口径 公称压力 驱动方式 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤ 阀门口径,阀体材料 :灰铸铁	面议	江西赣州阀门厂	(0797)8222222
填料直通式旋塞阀	转动螺母原理图	规格 阀门口径 公称压力 驱动方式 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤ 阀门口径,阀体材料 :灰铸铁	面议	福州第二阀门厂	(0591)8333333
填料直通式旋塞阀	转动螺母原理图	规格 阀门口径 公称压力 驱动方式 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤ 阀门口径,阀体材料 :灰铸铁	面议	湖北省英山阀门厂	(0713)5222222

需要全本请访问 www.ertongbook.com