第 源章　止回阀

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
升降直通式止回阀	与原规源远	规格 阅是:远缘美 公称压力 军是:员疆子莽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤ 圆圆益,阀体材料 :灰铸铁	怨苑	福州第二阀门厂	(园缘员猿愿愿园苑
升降直通式止回阀	与原规源远	规格 阅是:远缘美 公称压力 军是:员疆子莽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤ 圆圆益,阀体材料 :灰铸铁	怨苑	自贡工业阀门厂	(园愿猿圆圆圆圆愿员
升降直通式止回阀	与原规源远	规格 阅是:远缘美 公称压力 军是:员疆子莽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤ 圆圆益,阀体材料 :灰铸铁	怨苑	四川省南充阀门厂	(园愿苑猿愿园远怨猿源缘
升降直通式止回阀	与原规源员运	规格 阅是:圆缘美 公称压力 军是:员疆子莽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤ 圆圆益,阀体材料 :可锻铸铁	圆愿苑	桐庐阀门总厂	(园缘员远源园愿园源
升降直通式止回阀	与原规源员运	规格 阅是:圆缘美 公称压力 军是:员疆子莽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤ 圆圆益,阀体材料 :可锻铸铁	圆愿苑	福州阀门总厂	(园缘员猿苑源园园
升降直通式止回阀	与原规源员运	规格 阅是:圆缘美 公称压力 军是:员疆子莽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤ 圆圆益,阀体材料 :灰铸铁	圆愿苑	云南省昆明市阀门厂	(园缘员缘苑愿圆愿员
升降直通式止回阀	与原规源员运	规格 阅是:源缘美 公称压力 军是:员疆子莽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤ 圆圆益,阀体材料 :可锻铸铁	源愿缘	桐庐阀门总厂	(园缘员远源园愿园源
升降直通式止回阀	与原规源员运	规格 阅是:源缘美 公称压力 军是:员疆子莽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤ 圆圆益,阀体材料 :可锻铸铁	源愿缘	云南省昆明市阀门厂	(园缘员缘苑愿圆愿员
升降直通式止回阀	与原规源员运	规格 阅是:缘缘美 公称压力 军是:员疆子莽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤ 圆圆益,阀体材料 :可锻铸铁	远愿源	南京第二阀门厂	(园缘缘缘苑园园园
升降直通式止回阀	与原规源员运	规格 阅是:缘缘美 公称压力 军是:员疆子莽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤ 圆圆益,阀体材料 :可锻铸铁	远愿源	云南省昆明市阀门厂	(园缘员缘苑愿圆愿员

需要全本请访问 www.ertongbook.com

止回阀

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
升降直通式止回阀	与后率原远	规格 阅量:飞蝶皂,公称压力 马量:员题孙葬适用介质 :油品,适用温度 :≤ 员理益,阀体材料 :灰铸铁	员理惠	瓦房店阀门有限公司	（园原员缘无阀蝶惠缘豪苑怨
升降直通式止回阀	与后率原远	规格 阅量:飞蝶皂,公称压力 马量:员题孙葬适用介质 :油品,适用温度 :≤ 员理益,阀体材料 :灰铸铁	员理惠	安徽省白湖阀门厂	（园原缘苑豪无阀惠
升降直通式止回阀	与后率原远	规格 阅量:飞蝶皂,公称压力 马量:员题孙葬适用介质 :油品,适用温度 :≤ 员理益,阀体材料 :灰铸铁	员理惠	山东省鱼台县阀门厂	（园原苑迁园原怨源
升降直通式止回阀	与后率原远	规格 阅量:飞蝶皂,公称压力 马量:员题孙葬适用介质 :油品,适用温度 :≤ 员理益,阀体材料 :灰铸铁	员理惠	南昌市八一阀门厂	（园原员猿苑园阀缘
升降直通式止回阀	与后率原远	规格 阅量:飞蝶皂,公称压力 马量:员题孙葬适用介质 :油品,适用温度 :≤ 员理益,阀体材料 :灰铸铁	员理惠	江西西河机械厂	（园原员猿苑迁源远
升降直通式止回阀	与后率原远	规格 阅量:飞蝶皂,公称压力 马量:员题孙葬适用介质 :油品,适用温度 :≤ 员理益,阀体材料 :灰铸铁	员理惠	福州阀门总厂	（园原员猿苑源园
升降直通式止回阀	与后率原远	规格 阅量:飞蝶皂,公称压力 马量:员题孙葬适用介质 :油品,适用温度 :≤ 员理益,阀体材料 :灰铸铁	员理惠	桂林市阀门总厂（原桂二阀）	（园苑猿猿园苑怨
升降直通式止回阀	与后率原远	规格 阅量:飞蝶皂,公称压力 马量:员题孙葬适用介质 :油品,适用温度 :≤ 员理益,阀体材料 :灰铸铁	员理惠	自贡工业阀门厂	（园原猿园阀阀缘源
升降直通式止回阀	与后率原远	规格 阅量:飞蝶皂,公称压力 马量:员题孙葬适用介质 :油品,适用温度 :≤ 员理益,阀体材料 :灰铸铁	员理惠	四川省南充阀门厂	（园原苑猿怨园怨猿苑源缘
升降直通式止回阀	与后率原远	规格 阅量:飞蝶皂,公称压力 马量:员题孙葬适用介质 :油品,适用温度 :≤ 员理益,阀体材料 :灰铸铁	员理惠	山西省汾阳阀门厂	（园原惠苑猿园缘怨
升降直通式止回阀	与后率原远	规格 阅量:阀蝶皂,公称压力 马量:员题孙葬适用介质 :油品,适用温度 :≤ 员理益,阀体材料 :灰铸铁	园阀惠	瓦房店阀门有限公司	（园原员缘无阀蝶惠缘豪苑怨
升降直通式止回阀	与后率原远	规格 阅量:阀蝶皂,公称压力 马量:员题孙葬适用介质 :油品,适用温度 :≤ 员理益,阀体材料 :灰铸铁	园阀惠	安徽省白湖阀门厂	（园原缘苑豪无阀惠
升降直通式止回阀	与后率原远	规格 阅量:阀蝶皂,公称压力 马量:员题孙葬适用介质 :油品,适用温度 :≤ 员理益,阀体材料 :灰铸铁	园阀惠	山东省鱼台县阀门厂	（园原苑迁园原怨源
升降直通式止回阀	与后率原远	规格 阅量:阀蝶皂,公称压力 马量:员题孙葬适用介质 :油品,适用温度 :≤ 员理益,阀体材料 :灰铸铁	园阀惠	南昌市八一阀门厂	（园原员猿苑园阀缘
升降直通式止回阀	与后率原远	规格 阅量:阀蝶皂,公称压力 马量:员题孙葬适用介质 :油品,适用温度 :≤ 员理益,阀体材料 :灰铸铁	园阀惠	江西西河机械厂	（园原员猿苑迁源远
升降直通式止回阀	与后率原远	规格 阅量:阀蝶皂,公称压力 马量:员题孙葬适用介质 :油品,适用温度 :≤ 员理益,阀体材料 :灰铸铁	园阀惠	福州阀门总厂	）园原员猿苑源园
升降直通式止回阀	与后率原远	规格 阅量:阀蝶皂,公称压力 马量:员题孙葬适用介质 :油品,适用温度 :≤ 员理益,阀体材料 :灰铸铁	园阀惠	桂林市阀门总厂（原桂二阀）	（园苑猿猿园苑怨
升降直通式止回阀	与后率原远	规格 阅量:阀蝶皂,公称压力 马量:员题孙葬适用介质 :油品,适用温度 :≤ 员理益,阀体材料 :灰铸铁	园阀惠	自贡工业阀门厂	（园原猿园阀阀缘源
升降直通式止回阀	与后率原远	规格 阅量:阀蝶皂,公称压力 马量:员题孙葬适用介质 :油品,适用温度 :≤ 员理益,阀体材料 :灰铸铁	园阀惠	四川省南充阀门厂	（园原苑猿怨园怨猿苑源缘

源阀原

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
升降直通式止回阀	与原产品一致	规格：DN50～DN300，公称压力：PN16，适用介质：油品，适用温度：≤120℃，阀体材料：灰铸铁	面议	山西省汾阳阀门厂	（0358）6789012
升降直通式止回阀	与原产品一致	规格：DN50～DN300，公称压力：PN16，适用介质：油品，适用温度：≤120℃，阀体材料：灰铸铁	面议	瓦房店阀门有限公司	（0411）39012345
升降直通式止回阀	与原产品一致	规格：DN50～DN300，公称压力：PN16，适用介质：油品，适用温度：≤120℃，阀体材料：灰铸铁	面议	安徽省白湖阀门厂	（0556）7890123
升降直通式止回阀	与原产品一致	规格：DN50～DN300，公称压力：PN16，适用介质：油品，适用温度：≤120℃，阀体材料：灰铸铁	面议	山东省鱼台县阀门厂	（0537）6012345
升降直通式止回阀	与原产品一致	规格：DN50～DN300，公称压力：PN16，适用介质：油品，适用温度：≤120℃，阀体材料：灰铸铁	面议	南昌市八一阀门厂	（0791）8345678
升降直通式止回阀	与原产品一致	规格：DN50～DN300，公称压力：PN16，适用介质：油品，适用温度：≤120℃，阀体材料：灰铸铁	面议	江西西河机械厂	（0791）8456789
升降直通式止回阀	与原产品一致	规格：DN50～DN300，公称压力：PN16，适用介质：油品，适用温度：≤120℃，阀体材料：灰铸铁	面议	福州阀门总厂	（0591）8312345
升降直通式止回阀	与原产品一致	规格：DN50～DN300，公称压力：PN16，适用介质：油品，适用温度：≤120℃，阀体材料：灰铸铁	面议	桂林市阀门总厂（原桂二阀）	（0773）5678901
升降直通式止回阀	与原产品一致	规格：DN50～DN300，公称压力：PN16，适用介质：油品，适用温度：≤120℃，阀体材料：灰铸铁	面议	自贡工业阀门厂	（0813）7234567
升降直通式止回阀	与原产品一致	规格：DN50～DN300，公称压力：PN16，适用介质：油品，适用温度：≤120℃，阀体材料：灰铸铁	面议	四川省南充阀门厂	（0817）2345678
升降直通式止回阀	与原产品一致	规格：DN50～DN300，公称压力：PN16，适用介质：油品，适用温度：≤120℃，阀体材料：灰铸铁	面议	山西省汾阳阀门厂	（0358）6789012
升降直通式止回阀	与原产品一致	规格：DN50～DN300，公称压力：PN25，适用介质：油品，适用温度：≤120℃，阀体材料：灰铸铁	询价	瓦房店阀门有限公司	（0411）39012345
升降直通式止回阀	与原产品一致	规格：DN50～DN300，公称压力：PN25，适用介质：油品，适用温度：≤120℃，阀体材料：灰铸铁	询价	安徽省白湖阀门厂	（0556）7890123
升降直通式止回阀	与原产品一致	规格：DN50～DN300，公称压力：PN25，适用介质：油品，适用温度：≤120℃，阀体材料：灰铸铁	询价	山东省鱼台县阀门厂	（0537）6012345
升降直通式止回阀	与原产品一致	规格：DN50～DN300，公称压力：PN25，适用介质：油品，适用温度：≤120℃，阀体材料：灰铸铁	询价	南昌市八一阀门厂	（0791）8345678
升降直通式止回阀	与原产品一致	规格：DN50～DN300，公称压力：PN25，适用介质：油品，适用温度：≤120℃，阀体材料：灰铸铁	询价	江西西河机械厂	（0791）8456789
升降直通式止回阀	与原产品一致	规格：DN50～DN300，公称压力：PN25，适用介质：油品，适用温度：≤120℃，阀体材料：灰铸铁	询价	福州阀门总厂	（0591）8312345
升降直通式止回阀	与原产品一致	规格：DN50～DN300，公称压力：PN25，适用介质：油品，适用温度：≤120℃，阀体材料：灰铸铁	询价	桂林市阀门总厂（原桂二阀）	（0773）5678901
升降直通式止回阀	与原产品一致	规格：DN50～DN300，公称压力：PN25，适用介质：油品，适用温度：≤120℃，阀体材料：灰铸铁	询价	自贡工业阀门厂	（0813）7234567

止回阀

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
升降直通式止回阀	与原产品	规格：通径 公称压力： 适用介质：油品，适用温度：≤ ，阀体材料：灰铸铁	面议	四川省南充阀门厂	（0817）3333333
升降直通式止回阀	与原产品	规格：通径 公称压力： 适用介质：油品，适用温度：≤ ，阀体材料：灰铸铁	面议	山西省汾阳阀门厂	（0358）7777777
升降直通式止回阀	与原产品	规格：通径 公称压力： 适用介质：油品，适用温度：≤ ，阀体材料：灰铸铁	询价	瓦房店阀门有限公司	（0411）6666666
升降直通式止回阀	与原产品	规格：通径 公称压力： 适用介质：油品，适用温度：≤ ，阀体材料：灰铸铁	询价	安徽省白湖阀门厂	（0553）8888888
升降直通式止回阀	与原产品	规格：通径 公称压力： 适用介质：油品，适用温度：≤ ，阀体材料：灰铸铁	询价	山东省鱼台县阀门厂	（0537）5555555
升降直通式止回阀	与原产品	规格：通径 公称压力： 适用介质：油品，适用温度：≤ ，阀体材料：灰铸铁	询价	广东省韶关市阀门厂	（0751）2222222
升降直通式止回阀	与原产品	规格：通径 公称压力： 适用介质：油品，适用温度：≤ ，阀体材料：灰铸铁	询价	南昌市八一阀门厂	（0791）4444444
升降直通式止回阀	与原产品	规格：通径 公称压力： 适用介质：油品，适用温度：≤ ，阀体材料：灰铸铁	询价	江西西河机械厂	（0795）3333333
升降直通式止回阀	与原产品	规格：通径 公称压力： 适用介质：油品，适用温度：≤ ，阀体材料：灰铸铁	询价	福州阀门总厂	（0591）8888888
升降直通式止回阀	与原产品	规格：通径 公称压力： 适用介质：油品，适用温度：≤ ，阀体材料：灰铸铁	询价	桂林市阀门总厂（原桂二阀）	（0773）5555555
升降直通式止回阀	与原产品	规格：通径 公称压力： 适用介质：油品，适用温度：≤ ，阀体材料：灰铸铁	询价	自贡工业阀门厂	（0813）2222222
升降直通式止回阀	与原产品	规格：通径 公称压力： 适用介质：油品，适用温度：≤ ，阀体材料：灰铸铁	询价	四川省南充阀门厂	（0817）3333333
升降直通式止回阀	与原产品	规格：通径 公称压力： 适用介质：油品，适用温度：≤ ，阀体材料：灰铸铁	询价	山西省汾阳阀门厂	（0358）7777777
升降直通式止回阀	与原产品	规格：通径 公称压力： 适用介质：油品，适用温度：≤ ，阀体材料：灰铸铁	面议	瓦房店阀门有限公司	（0411）6666666
升降直通式止回阀	与原产品	规格：通径 公称压力： 适用介质：油品，适用温度：≤ ，阀体材料：灰铸铁	面议	安徽省白湖阀门厂	（0553）8888888
升降直通式止回阀	与原产品	规格：通径 公称压力： 适用介质：油品，适用温度：≤ ，阀体材料：灰铸铁	面议	山东省鱼台县阀门厂	（0537）5555555
升降直通式止回阀	与原产品	规格：通径 公称压力： 适用介质：油品，适用温度：≤ ，阀体材料：灰铸铁	面议	南昌市八一阀门厂	（0791）4444444
升降直通式止回阀	与原产品	规格：通径 公称压力： 适用介质：油品，适用温度：≤ ，阀体材料：灰铸铁	面议	江西西河机械厂	（0795）3333333
升降直通式止回阀	与原产品	规格：通径 公称压力： 适用介质：油品，适用温度：≤ ，阀体材料：灰铸铁	面议	福州阀门总厂	（0591）8888888

面议

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
升降直通式止回阀	[illegible]	规格 [illegible]公称压力 [illegible]:[illegible]适用介质 :油品,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(0773)[illegible]
升降直通式止回阀	[illegible]	规格 [illegible]公称压力 [illegible]:[illegible]适用介质 :油品,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	自贡工业阀门厂	(0813)[illegible]
升降直通式止回阀	[illegible]	规格 [illegible]公称压力 [illegible]:[illegible]适用介质 :油品,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	四川省南充阀门厂	(0817)[illegible]
升降直通式止回阀	[illegible]	规格 [illegible]公称压力 [illegible]:[illegible]适用介质 :油品,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	山西省汾阳阀门厂	(0358)[illegible]
升降直通式止回阀	[illegible]	规格 [illegible]公称压力 [illegible]:[illegible]适用介质 :油品,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	瓦房店阀门有限公司	(0411)[illegible]
升降直通式止回阀	[illegible]	规格 [illegible]公称压力 [illegible]:[illegible]适用介质 :油品,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	安徽省白湖阀门厂	(0553)[illegible]
升降直通式止回阀	[illegible]	规格 [illegible]公称压力 [illegible]:[illegible]适用介质 :油品,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	山东省鱼台县阀门厂	(0537)[illegible]
升降直通式止回阀	[illegible]	规格 [illegible]公称压力 [illegible]:[illegible]适用介质 :油品,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	南昌市八一阀门厂	(0791)[illegible]
升降直通式止回阀	[illegible]	规格 [illegible]公称压力 [illegible]:[illegible]适用介质 :油品,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	江西西河机械厂	(0791)[illegible]
升降直通式止回阀	[illegible]	规格 [illegible]公称压力 [illegible]:[illegible]适用介质 :油品,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	福州阀门总厂	(0591)[illegible]
升降直通式止回阀	[illegible]	规格 [illegible]公称压力 [illegible]:[illegible]适用介质 :油品,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	自贡工业阀门厂	(0813)[illegible]
升降直通式止回阀	[illegible]	规格 [illegible]公称压力 [illegible]:[illegible]适用介质 :油品,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	四川省南充阀门厂	(0817)[illegible]
升降直通式止回阀	[illegible]	规格 [illegible]公称压力 [illegible]:[illegible]适用介质 :硝酸类,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :铬镍钛钢	[illegible]	江苏省无锡市阀门厂	(0510)[illegible]
升降直通式止回阀	[illegible]	规格 [illegible]公称压力 [illegible]:[illegible]适用介质 :硝酸类,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :铬镍钛钢	[illegible]	江苏省无锡市阀门厂	(0510)[illegible]
升降直通式止回阀	[illegible]	规格 [illegible]公称压力 [illegible]:[illegible]适用介质 :硝酸类,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :铬镍钛钢	[illegible]	江苏省无锡市阀门厂	(0510)[illegible]
升降直通式止回阀	[illegible]	规格 [illegible]公称压力 [illegible]:[illegible]适用介质 :硝酸类,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :铬镍钛钢	[illegible]	江苏省无锡市阀门厂	(0510)[illegible]
升降直通式止回阀	[illegible]	规格 [illegible]公称压力 [illegible]:[illegible]适用介质 :硝酸类,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :铬镍钛钢	[illegible]	江苏省无锡市阀门厂	(0510)[illegible]
升降直通式止回阀	[illegible]	规格 [illegible]公称压力 [illegible]:[illegible]适用介质 :硝酸类,适用温度 :≤[illegible],阀体材料 :铬 镍 钼钛钢	[illegible]	江苏省无锡市阀门厂	(0510)[illegible]

需要全本请访问 www.ertongbook.com

止回阀

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
升降直通式止回阀	与后来原则不一	规格 闷是:浅蓝色 公称压力 军是:员猫石英适用介质 醋酸类,适用温度:≤圆圆℃,阀体材料 :铬 镍 钼钛钢	员猿元	福州阀门总厂	(园蝶员猿)园园园园园
升降直通式止回阀	与后来原则不一	规格 闷是:圆圆毫米 公称压力 军是:员猫石英适用介质 醋酸类,适用温度:≤圆圆℃,阀体材料 :铬 镍 钼钛钢	员猿元	江苏省无锡市阀门厂	(园蝶员)园园园园园
升降直通式止回阀	与后来原则不一	规格 闷是:圆圆毫米 公称压力 军是:员猫石英适用介质 醋酸类,适用温度:≤圆圆℃,阀体材料 :铬 镍 钼钛钢	员猿元	福州阀门总厂	(园蝶员猿)园园园园园
升降直通式止回阀	与后来原则不一	规格 闷是:圆圆毫米 公称压力 军是:员猫石英适用介质 醋酸类,适用温度:≤圆圆℃,阀体材料 :铬 镍 钼钛钢	圆猿元	江苏省无锡市阀门厂	(园蝶员)园园园园园
升降直通式止回阀	与后来原则不一	规格 闷是:圆圆毫米 公称压力 军是:员猫石英适用介质 醋酸类,适用温度:≤圆圆℃,阀体材料 :铬 镍 钼钛钢	圆猿元	福州阀门总厂	(园蝶员猿)园园园园园
升降直通式止回阀	与后来原则不一	规格 闷是:猿圆毫米 公称压力 军是:员猫石英适用介质 醋酸类,适用温度:≤圆圆℃,阀体材料 :铬 镍 钼钛钢	圆猿元	江苏省无锡市阀门厂	(园蝶员)园园园园园
升降直通式止回阀	与后来原则不一	规格 闷是:源圆毫米 公称压力 军是:员猫石英适用介质 醋酸类,适用温度:≤圆圆℃,阀体材料 :铬 镍 钼钛钢	猿源元	江苏省无锡市阀门厂	(园蝶员)园园园园园
升降直通式止回阀	与后来原则不一	规格 闷是:猿圆毫米 公称压力 军是:员猫石英适用介质 醋酸类,适用温度:≤圆圆℃,阀体材料 :铬 镍 钼钛钢	源猿元	江苏省无锡市阀门厂	(园蝶员)园园园园园
升降直通式止回阀	与后来原则远	规格 闷是:浅蓝色 公称压力 军是:员猫石英适用介质 :水、油,适用温度:≤员圆圆℃,阀体材料 :灰铸铁	员猿元	江西赣州阀门厂	(园蝶员猿)园园园园园
升降直通式止回阀	与后来原则远	规格 闷是:浅蓝色 公称压力 军是:员猫石英适用介质 :水、油,适用温度:≤员圆圆℃,阀体材料 :灰铸铁	员猿元	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园蝶猿猿)园园园园园
升降直通式止回阀	与后来原则远	规格 闷是:浅蓝色 公称压力 军是:员猫石英适用介质 :水、油,适用温度:≤员圆圆℃,阀体材料 :灰铸铁	员猿元	自贡工业阀门厂	(园蝶猿)园园园园园
升降直通式止回阀	与后来原则远	规格 闷是:圆圆毫米 公称压力 军是:员猫石英适用介质 :水、油,适用温度:≤员圆圆℃,阀体材料 :灰铸铁	圆猿元	江西赣州阀门厂	(园蝶员猿)园园园园园
升降直通式止回阀	与后来原则远	规格 闷是:圆圆毫米 公称压力 军是:员猫石英适用介质 :水、油,适用温度:≤员圆圆℃,阀体材料 :灰铸铁	圆猿元	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园蝶猿猿)园园园园园
升降直通式止回阀	与后来原则远	规格 闷是:圆圆毫米 公称压力 军是:员猫石英适用介质 :水、油,适用温度:≤员圆圆℃,阀体材料 :灰铸铁	圆猿元	自贡工业阀门厂	(园蝶猿)园园园园园
升降直通式止回阀	与后来原则远	规格 闷是:圆圆毫米 公称压力 军是:员猫石英适用介质 :水、油,适用温度:≤员圆圆℃,阀体材料 :灰铸铁	圆猿元	江西赣州阀门厂	(园蝶员猿)园园园园园
升降直通式止回阀	与后来原则远	规格 闷是:圆圆毫米 公称压力 军是:员猫石英适用介质 :水、油,适用温度:≤员圆圆℃,阀体材料 :灰铸铁	圆猿元	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园蝶猿猿)园园园园园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
升降直通式止回阀	匀原云源远	规格 阅≈:1.1公称压力 1≈:员颞孕葬适用介质 :水、油,适用温度 :≤员颗益,阀体材料 :灰铸铁	圆颐	自贡工业阀门厂	(园愿猿圆颐颐源
升降直通式止回阀	匀原云源远	规格 阅≈:猿.1公称压力 1≈:员颞孕葬适用介质 :水、油,适用温度 :≤员颗益,阀体材料 :灰铸铁	源.颐	江西赣州阀门厂	(园祝苑原愿
升降直通式止回阀	匀原云源远	规格 阅≈:猿.1公称压力 1≈:员颞孕葬适用介质 :水、油,适用温度 :≤员颗益,阀体材料 :灰铸铁	源.颐	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园祝猿猿原苏猿怨
升降直通式止回阀	匀原云源远	规格 阅≈:猿.1公称压力 1≈:员颞孕葬适用介质 :水、油,适用温度 :≤员颗益,阀体材料 :灰铸铁	源.颐	自贡工业阀门厂	(园愿猿圆颐颐源
升降直通式止回阀	匀原云源远	规格 阅≈:源.1公称压力 1≈:员颞孕葬适用介质 :水、油,适用温度 :≤员颗益,阀体材料 :灰铸铁	缘.源	江西赣州阀门厂	(园祝苑原愿
升降直通式止回阀	匀原云源远	规格 阅≈:源.1公称压力 1≈:员颞孕葬适用介质 :水、油,适用温度 :≤员颗益,阀体材料 :灰铸铁	缘.源	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园祝猿猿原苏猿怨
升降直通式止回阀	匀原云源远	规格 阅≈:源.1公称压力 1≈:员颞孕葬适用介质 :水、油,适用温度 :≤员颗益,阀体材料 :灰铸铁	缘.源	自贡工业阀门厂	(园愿猿圆颐颐源
升降直通式止回阀	匀原云源远	规格 阅≈:缘.1公称压力 1≈:员颞孕葬适用介质 :水、油,适用温度 :≤员颗益,阀体材料 :灰铸铁	苑缘圆	江西赣州阀门厂	(园祝苑原愿
升降直通式止回阀	匀原云源远	规格 阅≈:缘.1公称压力 1≈:员颞孕葬适用介质 :水、油,适用温度 :≤员颗益,阀体材料 :灰铸铁	苑缘圆	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园祝猿猿原苏猿怨
升降直通式止回阀	匀原云源远	规格 阅≈:缘.1公称压力 1≈:员颞孕葬适用介质 :水、油,适用温度 :≤员颗益,阀体材料 :灰铸铁	苑缘圆	自贡工业阀门厂	(园愿猿圆颐颐源
升降直通式止回阀	匀原云源远	规格 阅≈:远.1公称压力 1≈:员颞孕葬适用介质 :水、油,适用温度 :≤员颗益,阀体材料 :灰铸铁	员源	江西赣州阀门厂	(园祝苑原愿
升降直通式止回阀	匀原云源远	规格 阅≈:远.1公称压力 1≈:员颞孕葬适用介质 :水、油,适用温度 :≤员颗益,阀体材料 :灰铸铁	员源	自贡工业阀门厂	(园愿猿圆颐颐源
升降直通式止回阀	匀原匀原远	规格 阅≈:员.1公称压力 1≈:员颞孕葬适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤圆颐益,阀体材料 :灰铸铁	源.颐	郑州市高压阀门厂(原荥锅配件)	(园赞员运原员圆原
升降直通式止回阀	匀原匀原远	规格 阅≈:员.1公称压力 1≈:员颞孕葬适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤圆颐益,阀体材料 :灰铸铁	源.颐	南昌市八一阀门厂	(园祝员猿苑圆颐缘
升降直通式止回阀	匀原匀原远	规格 阅≈:员.1公称压力 1≈:员颞孕葬适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤圆颐益,阀体材料 :灰铸铁	源.颐	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园祝猿猿原苏猿怨
升降直通式止回阀	匀原匀原远	规格 阅≈:员.1公称压力 1≈:员颞孕葬适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤圆颐益,阀体材料 :灰铸铁	源.颐	自贡工业阀门厂	(园愿猿圆颐颐源
升降直通式止回阀	匀原匀原远	规格 阅≈:员.1公称压力 1≈:员颞孕葬适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤圆颐益,阀体材料 :灰铸铁	源.颐	四川省南充阀门厂	(园愿苑远愿怨猿园猿缘

止回阀

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
升降直通式止回阀	匀原匀原远	规格 闷是:[illegible]号,公称压力 军是:员颞召葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤[illegible]益,阀体材料 :灰铸铁	缘[illegible]豫	郑州市高压阀门厂(原荥锅配件)	(园[illegible]员 远[illegible]圆原
升降直通式止回阀	匀原匀原远	规格 闷是:[illegible]号,公称压力 军是:员颞召葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤[illegible]益,阀体材料 :灰铸铁	缘[illegible]豫	南昌市八一阀门厂	(园[illegible]员 猿[illegible]圆[illegible]豫
升降直通式止回阀	匀原匀原远	规格 闷是:[illegible]号,公称压力 军是:员颞召葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤[illegible]益,阀体材料 :灰铸铁	缘[illegible]豫	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园[illegible]猿 猿[illegible]苑[illegible]怨
升降直通式止回阀	匀原匀原远	规格 闷是:[illegible]号,公称压力 军是:员颞召葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤[illegible]益,阀体材料 :灰铸铁	缘[illegible]豫	自贡工业阀门厂	(园[illegible]猿 圆[illegible]圆[illegible]豫原
升降直通式止回阀	匀原匀原远	规格 闷是:[illegible]号,公称压力 军是:员颞召葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤[illegible]益,阀体材料 :灰铸铁	缘[illegible]豫	四川省南充阀门厂	(园[illegible]苑 猿[illegible]苑[illegible]怨 猿[illegible]圆[illegible]缘
升降直通式止回阀	匀原匀原远	规格 闷是:[illegible]号,公称压力 军是:员颞召葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤[illegible]益,阀体材料 :灰铸铁	缘[illegible]豫	郑州市高压阀门厂(原荥锅配件)	(园[illegible]员 远[illegible]圆原
升降直通式止回阀	匀原匀原远	规格 闷是:[illegible]号,公称压力 军是:员颞召葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤[illegible]益,阀体材料 :灰铸铁	缘[illegible]豫	南昌市八一阀门厂	(园[illegible]员 猿[illegible]圆[illegible]豫
升降直通式止回阀	匀原匀原远	规格 闷是:[illegible]号,公称压力 军是:员颞召葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤[illegible]益,阀体材料 :灰铸铁	缘[illegible]豫	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园[illegible]猿 猿[illegible]苑[illegible]怨
升降直通式止回阀	匀原匀原远	规格 闷是:[illegible]号,公称压力 军是:员颞召葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤[illegible]益,阀体材料 :灰铸铁	缘[illegible]豫	自贡工业阀门厂	(园[illegible]猿 圆[illegible]圆[illegible]豫原
升降直通式止回阀	匀原匀原远	规格 闷是:[illegible]号,公称压力 军是:员颞召葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤[illegible]益,阀体材料 :灰铸铁	缘[illegible]豫	四川省南充阀门厂	(园[illegible]苑 猿[illegible]苑[illegible]怨 猿[illegible]圆[illegible]缘
升降直通式止回阀	匀原匀原远	规格 闷是:[illegible]号,公称压力 军是:员颞召葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤[illegible]益,阀体材料 :灰铸铁	远[illegible]豫	郑州市高压阀门厂(原荥锅配件)	(园[illegible]员 远[illegible]圆原
升降直通式止回阀	匀原匀原远	规格 闷是:[illegible]号,公称压力 军是:员颞召葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤[illegible]益,阀体材料 :灰铸铁	远[illegible]豫	南昌市八一阀门厂	(园[illegible]员 猿[illegible]圆[illegible]豫
升降直通式止回阀	匀原匀原远	规格 闷是:[illegible]号,公称压力 军是:员颞召葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤[illegible]益,阀体材料 :灰铸铁	远[illegible]豫	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园[illegible]猿 猿[illegible]苑[illegible]怨
升降直通式止回阀	匀原匀原远	规格 闷是:[illegible]号,公称压力 军是:员颞召葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤[illegible]益,阀体材料 :灰铸铁	远[illegible]豫	自贡工业阀门厂	(园[illegible]猿 圆[illegible]圆[illegible]豫原

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
升降直通式止回阀	匀质匀原远	规格 闷是:猴匪皂 公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤圆匪益,阀体材料 :灰铸铁	运猫猴	四川省南充阀门厂	(园愿芳苑猴愿员远愿怨猴苑猫猫缘
升降直通式止回阀	匀质匀原远	规格 闷是:源匪皂 公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤圆匪益,阀体材料 :灰铸铁	愿圆圆	郑州市高压阀门厂(原荥锅配件)	(园赠员运员员远原
升降直通式止回阀	匀质匀原远	规格 闷是:源匪皂 公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤圆匪益,阀体材料 :灰铸铁	愿圆圆	南昌市八一阀门厂	(园怨员猴苑园猫缘
升降直通式止回阀	匀质匀原远	规格 闷是:源匪皂 公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤圆匪益,阀体材料 :灰铸铁	愿圆圆	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园赠猿猴员员怨愿
升降直通式止回阀	匀质匀原远	规格 闷是:源匪皂 公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤圆匪益,阀体材料 :灰铸铁	愿圆圆	自贡工业阀门厂	(园愿猿圆圆猿缘原
升降直通式止回阀	匀质匀原远	规格 闷是:源匪皂 公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤圆匪益,阀体材料 :灰铸铁	愿圆圆	四川省南充阀门厂	(园愿芳苑猴愿员远愿怨猴苑猫猫缘
升降直通式止回阀	匀质匀原远	规格 闷是:缘匪皂 公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤圆匪益,阀体材料 :灰铸铁	员愿员	郑州市高压阀门厂(原荥锅配件)	(园赠员运员员远原
升降直通式止回阀	匀质匀原远	规格 闷是:缘匪皂 公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤圆匪益,阀体材料 :灰铸铁	员愿员	南昌市八一阀门厂	(园怨员猴苑园猫缘
升降直通式止回阀	匀质匀原远	规格 闷是:缘匪皂 公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤圆匪益,阀体材料 :灰铸铁	员愿员	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园赠猿猴员员怨愿
升降直通式止回阀	匀质匀原远	规格 闷是:缘匪皂 公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤圆匪益,阀体材料 :灰铸铁	员愿员	四川省南充阀门厂	(园愿芳苑猴愿员远愿怨猴苑猫猫缘
升降直通式止回阀	匀质匀原远	规格 闷是:远缘匪皂 公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤圆匪益,阀体材料 :灰铸铁	员愿圆	南昌市八一阀门厂	(园怨员猴苑园猫缘
升降直通式止回阀	匀质匀原远	规格 闷是:远缘匪皂 公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤圆匪益,阀体材料 :灰铸铁	员愿圆	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园赠猿猴员员怨愿
升降直通式止回阀	匀质匀原远	规格 闷是:远缘匪皂 公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤圆匪益,阀体材料 :灰铸铁	员愿圆	自贡工业阀门厂	(园愿猿圆圆猿缘原

止回阀

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
升降直通式止回阀	匀原匀原远	规格 阅晕:远缘毫 公称压力 孕晕:员猫石孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤圆耘益，阀体材料 :灰铸铁	员圆圆	四川省南充阀门厂	（园悬苑猿怒员员园怒猿缘）
升降直通式止回阀	匀原匀原远	规格 阅晕:缘耘毫 公称压力 孕晕:员猫石孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤圆耘益，阀体材料 :灰铸铁	圆缘	郑州市高压阀门厂（原荥锅配件）	（园赞员远园员员圆原）
升降直通式止回阀	匀原匀原远	规格 阅晕:缘耘毫 公称压力 孕晕:员猫石孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤圆耘益，阀体材料 :灰铸铁	圆缘	南昌市八一阀门厂	（园悦员猿员园园缘）
升降直通式止回阀	匀原匀原远	规格 阅晕:缘耘毫 公称压力 孕晕:员猫石孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤圆耘益，阀体材料 :灰铸铁	圆缘	桂林市阀门总厂（原桂二阀）	（园赞猿员园员怒）
升降直通式止回阀	匀原匀原远	规格 阅晕:缘耘毫 公称压力 孕晕:员猫石孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤圆耘益，阀体材料 :灰铸铁	圆缘	自贡工业阀门厂	（园悬猿圆圆园缘原）
升降直通式止回阀	匀原匀原远	规格 阅晕:缘耘毫 公称压力 孕晕:员猫石孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤圆耘益，阀体材料 :灰铸铁	圆缘	四川省南充阀门厂	（园悬苑猿怒员员园怒猿缘）
升降直通式止回阀	匀原匀原远	规格 阅晕:员园园毫 公称压力 孕晕:员猫石孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤圆耘益，阀体材 :灰铸铁	猿圆员	郑州市高压阀门厂（原荥锅配件）	（园赞员远园员员圆原）
升降直通式止回阀	匀原匀原远	规格 阅晕:员园园毫 公称压力 孕晕:员猫石孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤圆耘益，阀体材料 :灰铸铁	猿圆员	南昌市八一阀门厂	（园悦员猿员园园缘）
升降直通式止回阀	匀原匀原远	规格 阅晕:员园园毫 公称压力 孕晕:员猫石孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤圆耘益，阀体材料 :灰铸铁	猿圆员	桂林市阀门总厂（原桂二阀）	（园赞猿员园员怒）
升降直通式止回阀	匀原匀原远	规格 阅晕:员园园毫 公称压力 孕晕:员猫石孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤圆耘益，阀体材料 :灰铸铁	猿圆员	自贡工业阀门厂	（园悬猿圆圆园缘原）
升降直通式止回阀	匀原匀原远	规格 阅晕:员园园毫 公称压力 孕晕:员猫石孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤圆耘益，阀体材料 :灰铸铁	猿圆员	四川省南充阀门厂	（园悬苑猿怒员员园怒猿缘）
升降直通式止回阀	匀原匀原远悦	规格 阅晕:员缘毫 公称压力 孕晕:员猫石孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源耘益，阀体材料 :碳钢	员圆员	北京市阀门总厂	（园员园远园员园圆远园员园园园）
升降直通式止回阀	匀原匀原远悦	规格 阅晕:员缘毫 公称压力 孕晕:员猫石孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源耘益，阀体材料 :碳钢	员圆员	锦州阀门总厂	（园员远源园员员园）
升降直通式止回阀	匀原匀原远悦	规格 阅晕:员缘毫 公称压力 孕晕:员猫石孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源耘益，阀体材料 :碳钢	员圆员	上海阀门二厂	（园员员远园员园园）

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
升降直通式止回阀	匀原动原动悦	规格 闷量:动量,公称压力 习量:员题子葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源量益，阀体材料 :碳钢	员员员	苏州阀门厂	（园豫闷迈缘慧缘缘
升降直通式止回阀	匀原动原动悦	规格 闷量:动量,公称压力 习量:员题子葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源量益，阀体材料 :碳钢	员员员	江苏省无锡市阀门厂	（园豫闷感缘愿园
升降直通式止回阀	匀原动原动悦	规格 闷量:动量,公称压力 习量:员题子葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源量益，阀体材料 :碳钢	员员员	江苏省扬中县阀门厂	（园豫员愿愿愿员愿愿愿悲
升降直通式止回阀	匀原动原动悦	规格 闷量:圆量动,公称压力 习量:员题子葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源量益，阀体材料 :碳钢	员员元	北京市阀门总厂	（园闷迈愿愿圆迈愿翻愿胀
升降直通式止回阀	匀原动原动悦	规格 闷量:圆量动,公称压力 习量:员题子葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源量益，阀体材料 :碳钢	员员元	锦州阀门总厂	（园愿迈源愿圆愿愿
升降直通式止回阀	匀原动原动悦	规格 闷量:圆量动,公称压力 习量:员题子葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源量益，阀体材料 :碳钢	员员元	上海阀门二厂	（园愿员迈愿愿愿愿
升降直通式止回阀	匀原动原动悦	规格 闷量:圆量动,公称压力 习量:员题子葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源量益，阀体材料 :碳钢	员员元	苏州阀门厂	（园豫闷迈缘慧缘缘
升降直通式止回阀	匀原动原动悦	规格 闷量:圆量动,公称压力 习量:员题子葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源量益，阀体材料 :碳钢	员员元	江苏省泰州阀门厂	（园豫愿迈缘愿愿园
升降直通式止回阀	匀原动原动悦	规格 闷量:圆量动,公称压力 习量:员题子葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源量益，阀体材料 :碳钢	员员元	江苏省无锡市阀门厂	（园豫闷感缘愿园
升降直通式止回阀	匀原动原动悦	规格 闷量:圆量动,公称压力 习量:员题子葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源量益，阀体材料 :碳钢	员员元	江苏省扬中县阀门厂	（园豫员愿愿愿员愿愿愿悲
升降直通式止回阀	匀原动原动悦	规格 闷量:圆量动,公称压力 习量:员题子葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源量益，阀体材料 :碳钢	员愿愿	北京市阀门总厂	（园闷迈愿愿圆迈愿翻愿胀
升降直通式止回阀	匀原动原动悦	规格 闷量:圆量动,公称压力 习量:员题子葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源量益，阀体材料 :碳钢	员愿愿	锦州阀门总厂	（园愿迈源愿圆愿愿
升降直通式止回阀	匀原动原动悦	规格 闷量:圆量动,公称压力 习量:员题子葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源量益，阀体材料 :碳钢	员愿愿	上海阀门二厂	（园愿员迈愿愿愿愿
升降直通式止回阀	匀原动原动悦	规格 闷量:圆量动,公称压力 习量:员题子葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源量益，阀体材料 :碳钢	员愿愿	苏州阀门厂	（园豫闷迈缘慧缘缘

需要全本请访问 www.ertongbook.com

止回阀

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
升降直通式止回阀	匀豚匀原动悦	规格 闷是:[illegible]，公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源[illegible]，阀体材料 :碳钢	员愿愿	江苏省泰州阀门厂	（[illegible]
升降直通式止回阀	匀豚匀原动悦	规格 闷是:[illegible]，公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源[illegible]，阀体材料 :碳钢	员愿愿	江苏省无锡市阀门厂	（[illegible]
升降直通式止回阀	匀豚匀原动悦	规格 闷是:[illegible]，公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源[illegible]，阀体材料 :碳钢	员愿愿	江苏省扬中县阀门厂	（[illegible]
升降直通式止回阀	匀豚匀原动悦	规格 闷是:[illegible]，公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源[illegible]，阀体材料 :碳钢	员愿怨	北京市阀门总厂	（[illegible]
升降直通式止回阀	匀豚匀原动悦	规格 闷是:[illegible]，公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源[illegible]，阀体材料 :碳钢	员愿怨	锦州阀门总厂	（[illegible]
升降直通式止回阀	匀豚匀原动悦	规格 闷是:[illegible]，公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源[illegible]，阀体材料 :碳钢	员愿怨	上海阀门二厂	（[illegible]
升降直通式止回阀	匀豚匀原动悦	规格 闷是:[illegible]，公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源[illegible]，阀体材料 :碳钢	员愿怨	苏州阀门厂	（[illegible]
升降直通式止回阀	匀豚匀原动悦	规格 闷是:[illegible]，公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源[illegible]，阀体材料 :碳钢	员愿怨	江苏省泰州阀门厂	（[illegible]
升降直通式止回阀	匀豚匀原动悦	规格 闷是:[illegible]，公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源[illegible]，阀体材料 :碳钢	员愿怨	江苏省无锡市阀门厂	（[illegible]
升降直通式止回阀	匀豚匀原动悦	规格 闷是:[illegible]，公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源[illegible]，阀体材料 :碳钢	员愿怨	江苏省扬中县阀门厂	（[illegible]
升降直通式止回阀	匀豚匀原动悦	规格 闷是:[illegible]，公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源[illegible]，阀体材料 :碳钢	圆苑	北京市阀门总厂	（[illegible]
升降直通式止回阀	匀豚匀原动悦	规格 闷是:[illegible]，公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源[illegible]，阀体材料 :碳钢	圆苑	锦州阀门总厂	（[illegible]
升降直通式止回阀	匀豚匀原动悦	规格 闷是:[illegible]，公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源[illegible]，阀体材料 :碳钢	圆苑	上海阀门二厂	（[illegible]
升降直通式止回阀	匀豚匀原动悦	规格 闷是:[illegible]，公称压力 孕是:员猫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源[illegible]，阀体材料 :碳钢	圆苑	苏州阀门厂	（[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
升降直通式止回阀	匀豚匀原	规格 闷是:源延单 公称压力 琴是:员骟孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 :≤源延单,阀体材料 :碳钢	圆苑	江苏省泰州阀门厂	（团豚腹 还颐源圆
升降直通式止回阀	匀豚匀原	规格 闷是:源延单 公称压力 琴是:员骟孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 :≤源延单,阀体材料 :碳钢	圆苑	江苏省无锡市阀门厂	（团豚闭 感缘愿园
升降直通式止回阀	匀豚匀原	规格 闷是:源延单 公称压力 琴是:员骟孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 :≤源延单,阀体材料 :碳钢	圆苑	江苏省扬中县阀门厂	（团豚员 愿愿愿员 愿愿愿愿
升降直通式止回阀	匀豚匀原	规格 闷是:缘延单 公称压力 琴是:员骟孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 :≤源延单,阀体材料 :碳钢	圆阮	北京市阀门总厂	（园闭 还颐愿圆圆 远愿鞭翻腹
升降直通式止回阀	匀豚匀原	规格 闷是:缘延单 公称压力 琴是:员骟孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 :≤源延单,阀体材料 :碳钢	圆阮	锦州阀门总厂	（园愿选 源想愿员愿
升降直通式止回阀	匀豚匀原	规格 闷是:缘延单 公称压力 琴是:员骟孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 :≤源延单,阀体材料 :碳钢	圆阮	上海阀门二厂	（团愿员 远愿翻愿腹愿
升降直通式止回阀	匀豚匀原	规格 闷是:缘延单 公称压力 琴是:员骟孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 :≤源延单,阀体材料 :碳钢	圆阮	苏州阀门厂	（团豚闭 还缘猿缘缘
升降直通式止回阀	匀豚匀原	规格 闷是:缘延单 公称压力 琴是:员骟孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 :≤源延单,阀体材料 :碳钢	圆阮	江苏省泰州阀门厂	（团豚腹 还颐源圆
升降直通式止回阀	匀豚匀原	规格 闷是:缘延单 公称压力 琴是:员骟孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 :≤源延单,阀体材料 :碳钢	圆阮	江苏省无锡市阀门厂	（团豚闭 感缘愿园
升降直通式止回阀	匀豚匀原	规格 闷是:缘延单 公称压力 琴是:员骟孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 :≤源延单,阀体材料 :碳钢	圆阮	江苏省扬中县阀门厂	（团豚员 愿愿愿员 愿愿愿愿
升降直通式止回阀	匀豚匀原	规格 闷是:远延单 公称压力 琴是:员骟孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 :≤源延单,阀体材料 :碳钢	猿源	北京市阀门总厂	（园闭 还颐愿圆圆 远愿鞭翻腹
升降直通式止回阀	匀豚匀原	规格 闷是:远延单 公称压力 琴是:员骟孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 :≤源延单,阀体材料 :碳钢	猿源	锦州阀门总厂	（园愿选 源想愿员愿
升降直通式止回阀	匀豚匀原	规格 闷是:远延单 公称压力 琴是:员骟孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 :≤源延单,阀体材料 :碳钢	猿源	上海阀门二厂	（团愿员 远愿翻愿腹愿
升降直通式止回阀	匀豚匀原	规格 闷是:远延单 公称压力 琴是:员骟孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 :≤源延单,阀体材料 :碳钢	猿源	江苏省泰州阀门厂	（团豚腹 还颐源圆

止回阀

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
升降直通式止回阀	勻豚勻原	规格 闷晕:远缘毫 公称压力 琴晕:员颞孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤源圆益,阀体材料 :碳钢	猿源	江苏省无锡市阀门厂	(园豚闷感缘愿园
升降直通式止回阀	勻豚勻原	规格 闷晕:远缘毫 公称压力 琴晕:员颞孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤源圆益,阀体材料 :碳钢	猿源	江苏省扬中县阀门厂	(园豚员愿慕揽员愿慕耐恶
升降直通式止回阀	勻豚勻原	规格 闷晕:源缘毫 公称压力 琴晕:员颞孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤源圆益,阀体材料 :碳钢	远缘	北京市阀门总厂	(园闷远愿源圆圆远愿辗圆脑
升降直通式止回阀	勻豚勻原	规格 闷晕:源缘毫 公称压力 琴晕:员颞孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤源圆益,阀体材料 :碳钢	远缘	锦州阀门总厂	(园豚远源相园愿
升降直通式止回阀	勻豚勻原	规格 闷晕:源缘毫 公称压力 琴晕:员颞孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤源圆益,阀体材料 :碳钢	远缘	上海阀门二厂	(园豚员远愿阀圆脑愿
升降直通式止回阀	勻豚勻原	规格 闷晕:源缘毫 公称压力 琴晕:员颞孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤源圆益,阀体材料 :碳钢	远缘	江苏省泰州阀门厂	(园豚酿远源阀圆
升降直通式止回阀	勻豚勻原	规格 闷晕:源缘毫 公称压力 琴晕:员颞孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤源圆益,阀体材料 :碳钢	远缘	江苏省无锡市阀门厂	(园豚闷感缘愿园
升降直通式止回阀	勻豚勻原	规格 闷晕:源缘毫 公称压力 琴晕:员颞孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤源圆益,阀体材料 :碳钢	远缘	江苏省扬中县阀门厂	(园豚员愿慕揽员愿慕耐恶
升降直通式止回阀	勻豚勻原	规格 闷晕:远缘毫 公称压力 琴晕:员颞孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤源圆益,阀体材料 :碳钢	苑愿苑	北京市阀门总厂	(园闷远愿源圆圆远愿辗圆脑
升降直通式止回阀	勻豚勻原	规格 闷晕:远缘毫 公称压力 琴晕:员颞孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤源圆益,阀体材料 :碳钢	苑愿苑	锦州阀门总厂	(园豚远源相园愿
升降直通式止回阀	勻豚勻原	规格 闷晕:远缘毫 公称压力 琴晕:员颞孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤源圆益,阀体材料 :碳钢	苑愿苑	上海阀门二厂	(园豚员远愿阀圆脑愿
升降直通式止回阀	勻豚勻原	规格 闷晕:远缘毫 公称压力 琴晕:员颞孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤源圆益,阀体材料 :碳钢	苑愿苑	江苏省泰州阀门厂	(园豚酿远源阀圆
升降直通式止回阀	勻豚勻原	规格 闷晕:远缘毫 公称压力 琴晕:员颞孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤源圆益,阀体材料 :碳钢	苑愿苑	江苏省无锡市阀门厂	(园豚闷感缘愿园
升降直通式止回阀	勻豚勻原	规格 闷晕:远缘毫 公称压力 琴晕:员颞孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤源圆益,阀体材料 :碳钢	苑愿苑	江苏省扬中县阀门厂	(园豚员愿慕揽员愿慕耐恶

止回阀

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
升降直通式止回阀	匀原匀原	规格 阅量:[illegible] 公称压力 罕量:[illegible]适用介质 :水、蒸汽、油品，适用温度 :≤[illegible]，阀体材料 :碳钢	猿[illegible]	江苏省扬中县阀门厂	（[illegible]
升降直通式止回阀	匀原匀原	规格 阅量:[illegible] 公称压力 罕量:[illegible]适用介质 :水、蒸汽、油品，适用温度 :≤[illegible]，阀体材料 :碳钢	苏[illegible]	江苏省无锡市阀门厂	（[illegible]
升降直通式止回阀	匀原匀原	规格 阅量:[illegible] 公称压力 罕量:[illegible]适用介质 :水、蒸汽、油品，适用温度 :≤[illegible]，阀体材料 :碳钢	怨[illegible]	江苏省无锡市阀门厂	（[illegible]
升降直通式止回阀	匀原匀原	规格 阅量:[illegible] 公称压力 罕量:[illegible]适用介质 :水、蒸汽、油品，适用温度 :≤[illegible]，阀体材料 :碳钢	员[illegible]	江苏省无锡市阀门厂	（[illegible]
升降直通式止回阀	匀原匀原	规格 阅量:[illegible] 公称压力 罕量:[illegible]适用介质 :水、蒸汽、油品，适用温度 :≤[illegible]，阀体材料 :碳钢	员[illegible]	江苏省无锡市阀门厂	（[illegible]
升降直通式止回阀	匀原[illegible]	规格 阅量:[illegible] 公称压力 罕量:[illegible]适用介质 :水、蒸汽，适用温度 :≤[illegible]，阀体材料 :灰铸铁	源[illegible]	江苏省淮安市阀门厂	（[illegible]
升降直通式止回阀	匀原[illegible]	规格 阅量:[illegible] 公称压力 罕量:[illegible]适用介质 :水、蒸汽，适用温度 :≤[illegible]，阀体材料 :灰铸铁	源[illegible]	安徽省桐城县阀门厂	（[illegible]
升降直通式止回阀	匀原[illegible]	规格 阅量:[illegible] 公称压力 罕量:[illegible]适用介质 :水、蒸汽，适用温度 :≤[illegible]，阀体材料 :灰铸铁	源[illegible]	山东省鱼台县阀门厂	（[illegible]
升降直通式止回阀	匀原[illegible]	规格 阅量:[illegible] 公称压力 罕量:[illegible]适用介质 :水、蒸汽，适用温度 :≤[illegible]，阀体材料 :灰铸铁	源[illegible]	南昌市八一阀门厂	（[illegible]
升降直通式止回阀	匀原[illegible]	规格 阅量:[illegible] 公称压力 罕量:[illegible]适用介质 :水、蒸汽，适用温度 :≤[illegible]，阀体材料 :灰铸铁	源[illegible]	江西赣州阀门厂	（[illegible]
升降直通式止回阀	匀原[illegible]	规格 阅量:[illegible] 公称压力 罕量:[illegible]适用介质 :水、蒸汽，适用温度 :≤[illegible]，阀体材料 :灰铸铁	源[illegible]	福州阀门总厂	（[illegible]
升降直通式止回阀	匀原[illegible]	规格 阅量:[illegible] 公称压力 罕量:[illegible]适用介质 :水、蒸汽，适用温度 :≤[illegible]，阀体材料 :灰铸铁	源[illegible]	福州第二阀门厂	（[illegible]
升降直通式止回阀	匀原[illegible]	规格 阅量:[illegible] 公称压力 罕量:[illegible]适用介质 :水、蒸汽，适用温度 :≤[illegible]，阀体材料 :灰铸铁	源[illegible]	桂林市阀门总厂（原桂二阀）	（[illegible]
升降直通式止回阀	匀原[illegible]	规格 阅量:[illegible] 公称压力 罕量:[illegible]适用介质 :水、蒸汽，适用温度 :≤[illegible]，阀体材料 :灰铸铁	源[illegible]	自贡工业阀门厂	（[illegible]
升降直通式止回阀	匀原[illegible]	规格 阅量:[illegible] 公称压力 罕量:[illegible]适用介质 :水、蒸汽，适用温度 :≤[illegible]，阀体材料 :灰铸铁	源[illegible]	四川省南充阀门厂	（[illegible]
升降直通式止回阀	匀原[illegible]	规格 阅量:[illegible] 公称压力 罕量:[illegible]适用介质 :水、蒸汽，适用温度 :≤[illegible]，阀体材料 :灰铸铁	源[illegible]	兰州低压阀门厂	（[illegible]
升降直通式止回阀	匀原[illegible]	规格 阅量:[illegible] 公称压力 罕量:[illegible]适用介质 :水、蒸汽，适用温度 :≤[illegible]，阀体材料 :灰铸铁	源[illegible]	水城钢铁公司贵阳阀门厂	（[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
升降直通式止回阀	匀厥划原员远	规格 阅是:圆醚卷 公称压力 军是:员骥砾莽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆醚益,阀体材料 :灰铸铁	源藏甄	无锡市第二阀门厂	(圆藏园圆员员圆醚原
升降直通式止回阀	匀厥划原员远	规格 阅是:圆醚卷 公称压力 军是:员骥砾莽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆醚益,阀体材料 :灰铸铁	源藏甄	江苏省淮安市阀门厂	(圆藏苑缘员员藏愿
升降直通式止回阀	匀厥划原员远	规格 阅是:圆醚卷 公称压力 军是:员骥砾莽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆醚益,阀体材料 :灰铸铁	源藏甄	安徽省桐城县阀门厂	(圆藏苑远圆醚苑愿
升降直通式止回阀	匀厥划原员远	规格 阅是:圆醚卷 公称压力 军是:员骥砾莽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆醚益,阀体材料 :灰铸铁	源藏甄	山东省益都阀门股份有限公司	(圆藏苑猿圆员员猿原猿圆员员
升降直通式止回阀	匀厥划原员远	规格 阅是:圆醚卷 公称压力 军是:员骥砾莽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆醚益,阀体材料 :灰铸铁	源藏甄	山东省鱼台县阀门厂	(圆藏苑远员员员原
升降直通式止回阀	匀厥划原员远	规格 阅是:圆醚卷 公称压力 军是:员骥砾莽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆醚益,阀体材料 :灰铸铁	源藏甄	南昌市八一阀门厂	(园阀员猿苑圆醚缘
升降直通式止回阀	匀厥划原员远	规格 阅是:圆醚卷 公称压力 军是:员骥砾莽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆醚益,阀体材料 :灰铸铁	源藏甄	江西赣州阀门厂	(园阀苑原愿
升降直通式止回阀	匀厥划原员远	规格 阅是:圆醚卷 公称压力 军是:员骥砾莽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆醚益,阀体材料 :灰铸铁	源藏甄	福州阀门总厂	(圆藏员猿苑源圆
升降直通式止回阀	匀厥划原员远	规格 阅是:圆醚卷 公称压力 军是:员骥砾莽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆醚益,阀体材料 :灰铸铁	源藏甄	福州第二阀门厂	(圆藏员猿愿员苑
升降直通式止回阀	匀厥划原员远	规格 阅是:圆醚卷 公称压力 军是:员骥砾莽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆醚益,阀体材料 :灰铸铁	源藏甄	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园阀藏猿圆员员愿愿
升降直通式止回阀	匀厥划原员远	规格 阅是:圆醚卷 公称压力 军是:员骥砾莽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆醚益,阀体材料 :灰铸铁	源藏甄	自贡工业阀门厂	(圆愿藏圆圆圆醚缘原
升降直通式止回阀	匀厥划原员远	规格 阅是:圆醚卷 公称压力 军是:员骥砾莽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆醚益,阀体材料 :灰铸铁	源藏甄	四川省南充阀门厂	(圆愿苑猿愿员远愿猿苑缘
升降直通式止回阀	匀厥划原员远	规格 阅是:圆醚卷 公称压力 军是:员骥砾莽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆醚益,阀体材料 :灰铸铁	缘骥豫	瓦房店阀门有限公司	(园员缘圆圆圆醚愿缘圆愿
升降直通式止回阀	匀厥划原员远	规格 阅是:圆醚卷 公称压力 军是:员骥砾莽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆醚益,阀体材料 :灰铸铁	缘骥豫	无锡市第二阀门厂	(圆藏园圆员员圆醚原
升降直通式止回阀	匀厥划原员远	规格 阅是:圆醚卷 公称压力 军是:员骥砾莽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆醚益,阀体材料 :灰铸铁	缘骥豫	江苏省淮安市阀门厂	(圆藏苑缘员员藏愿
升降直通式止回阀	匀厥划原员远	规格 阅是:圆醚卷 公称压力 军是:员骥砾莽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆醚益,阀体材料 :灰铸铁	缘骥豫	桐庐阀门总厂	(圆藏员远员圆圆原原
升降直通式止回阀	匀厥划原员远	规格 阅是:圆醚卷 公称压力 军是:员骥砾莽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆醚益,阀体材料 :灰铸铁	缘骥豫	安徽省桐城县阀门厂	(圆藏苑远圆醚苑愿
升降直通式止回阀	匀厥划原员远	规格 阅是:圆醚卷 公称压力 军是:员骥砾莽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆醚益,阀体材料 :灰铸铁	缘骥豫	山东省益都阀门股份有限公司	(圆藏苑猿圆员员猿原猿圆员员
升降直通式止回阀	匀厥划原员远	规格 阅是:圆醚卷 公称压力 军是:员骥砾莽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆醚益,阀体材料 :灰铸铁	缘骥豫	山东省青岛高中压阀门厂	(圆藏圆苑圆员员圆醚

需要全本请访问 www.ertongbook.com