第 缘园章　减压阀

缘园员　薄膜式减压阀

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
薄膜式减压阀	再遭遇原灾难	规格阅晕（皂龚）：远 公称压力 孕晕（配蒸蒂：灵瓶 适用介质：空气，适用温度(益)：原厕 垣 阀体材料：铜	员愿园	上海沪祥阀门厂	（团用）缘员园愿园园园
薄膜式减压阀	再遭遇原灾难	规格阅晕（皂龚）：愿 公称压力 孕晕（配蒸蒂：灵瓶 适用介质：空气，适用温度(益)：原厕 垣 阀体材料：铜	圆酝园	上海沪祥阀门厂	（团用）缘员园愿园园园
薄膜式减压阀	再遭遇原灾难	规格阅晕（皂龚）：员园 公称压力 孕晕（配蒸蒂：灵瓶 适用介质：空气，适用温度(益)：原厕 垣 阀体材料：铜	圆酝缘	上海沪祥阀门厂	（团用）缘员园愿园园园
薄膜式减压阀	再遭遇原灾难	规格阅晕（皂龚）：员园 公称压力 孕晕（配蒸蒂：灵瓶 适用介质：空气，适用温度(益)：原厕 垣 阀体材料：铜	圆员园	上海沪祥阀门厂	（团用）缘员园愿园园园
薄膜式减压阀	再遭遇原灾难	规格阅晕（皂龚）：员缘 公称压力 孕晕（配蒸蒂：灵瓶 适用介质：空气，适用温度(益)：原厕 垣 阀体材料：铜	圆员园	上海沪祥阀门厂	（团用）缘员园愿园园园
薄膜式减压阀	再遭遇原灾难	规格阅晕（皂龚）：员愿 公称压力 孕晕（配蒸蒂：灵瓶 适用介质：水，适用温度(益)：≤ 阀体材料 球墨铸铁	猿愿员	上海沪祥阀门厂	（团用）缘员园愿园园园
薄膜式减压阀	再遭遇原灾难	规格阅晕（皂龚）：猿园 公称压力 孕晕（配蒸蒂：灵瓶 适用介质：水，适用温度(益)：≤ 阀体材料 球墨铸铁	愿员园	上海沪祥阀门厂	（团用）缘员园愿园园园
薄膜式减压阀	再遭遇原灾难	规格阅晕（皂龚）：猿园 公称压力 孕晕（配蒸蒂：灵瓶 适用介质：水，适用温度(益)：≤ 阀体材料 球墨铸铁	怨园园	上海沪祥阀门厂	（团用）缘员园愿园园园
薄膜式减压阀	再遭遇原灾难	规格阅晕（皂龚）：缘园 公称压力 孕晕（配蒸蒂：灵瓶 适用介质：水，适用温度(益)：≤ 阀体材料 球墨铸铁	员园园园	上海沪祥阀门厂	（团用）缘员园愿园园园
薄膜式减压阀	再遭遇原灾难	规格阅晕（皂龚）：远缘 公称压力 孕晕（配蒸蒂：灵瓶 适用介质：水，适用温度(益)：≤ 阀体材料 球墨铸铁	员园园园	上海沪祥阀门厂	（团用）缘员园愿园园园

源远流

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
薄膜式减压阀	再圆压源远亚	规格阀程(皂):原园 公称压力零零(配蒸汽:员瓶适用介质:水,适用温度(益):≤张园阀体材料:球墨铸铁	员德园	上海沪祥阀门厂	(团员)缘员圆园张
薄膜式减压阀	再圆压源员亚	规格阀程(皂):员园 公称压力零零(配蒸汽:员瓶适用介质:水,适用温度(益):≤张园阀体材料:球墨铸铁	员愿园	上海沪祥阀门厂	(团员)缘员圆园张
薄膜式减压阀	再圆压源员亚	规格阀程(皂):员圆 公称压力零零(配蒸汽:员瓶适用介质:水,适用温度(益):≤张园阀体材料:球墨铸铁	猿愿园	上海沪祥阀门厂	(团员)缘员圆园张
薄膜式减压阀	再圆压源员亚	规格阀程(皂):员园 公称压力零零(配蒸汽:员瓶适用介质:水,适用温度(益):≤张园阀体材料:球墨铸铁	源圆园	上海沪祥阀门厂	(团员)缘员圆园张
薄膜式减压阀	再圆压源员亚	规格阀程(皂):员远 公称压力零零(配蒸汽:员瓶适用介质:水,适用温度(益):≤张园阀体材料:球墨铸铁	源愿园	上海沪祥阀门厂	(团员)缘员圆园张
薄膜式减压阀	再圆压源员亚	规格阀程(皂):圆园 公称压力零零(配蒸汽:员瓶适用介质:水,适用温度(益):≤张园阀体材料:球墨铸铁	员源园	上海沪祥阀门厂	(团员)缘员圆园张
薄膜式减压阀	再圆压源圆缘	规格阀程(皂):圆缘 公称压力零零(配蒸汽:圆瓶适用介质:水,适用温度(益):≤张园阀体材料:碳钢	员园园	上海沪祥阀门厂	(团员)缘员圆园张
薄膜式减压阀	再圆压源圆缘	规格阀程(皂):猿园 公称压力零零(配蒸汽:圆瓶适用介质:水,适用温度(益):≤张园阀体材料:碳钢	员愿园	上海沪祥阀门厂	(团员)缘员圆园张
薄膜式减压阀	再圆压源圆缘	规格阀程(皂):源园 公称压力零零(配蒸汽:圆瓶适用介质:水,适用温度(益):≤张园阀体材料:碳钢	员愿园	上海沪祥阀门厂	(团员)缘员圆园张
薄膜式减压阀	再圆压源圆缘	规格阀程(皂):缘园 公称压力零零(配蒸汽:圆瓶适用介质:水,适用温度(益):≤张园阀体材料:碳钢	圆圆园	上海沪祥阀门厂	(团员)缘员圆园张
薄膜式减压阀	再圆压源圆缘	规格阀程(皂):远缘 公称压力零零(配蒸汽:圆瓶适用介质:水,适用温度(益):≤张园阀体材料:碳钢	圆源园	上海沪祥阀门厂	(团员)缘员圆园张
薄膜式减压阀	再圆压源圆缘	规格阀程(皂):原园 公称压力零零(配蒸汽:圆瓶适用介质:水,适用温度(益):≤张园阀体材料:碳钢	圆愿园	上海沪祥阀门厂	(团员)缘员圆园张
薄膜式减压阀	再圆压源圆缘	规格阀程(皂):员园 公称压力零零(配蒸汽:圆瓶适用介质:水,适用温度(益):≤张园阀体材料:碳钢	圆愿园	上海沪祥阀门厂	(团员)缘员圆园张
薄膜式减压阀	再圆压源圆缘	规格阀程(皂):员圆 公称压力零零(配蒸汽:圆瓶适用介质:水,适用温度(益):≤张园阀体材料:碳钢	源圆园	上海沪祥阀门厂	(团员)缘员圆园张
薄膜式减压阀	再圆压源圆缘	规格阀程(皂):员缘 公称压力零零(配蒸汽:圆瓶适用介质:水,适用温度(益):≤张园阀体材料:碳钢	员缘园	上海沪祥阀门厂	(团员)缘员圆园张
薄膜式减压阀	再圆压源圆缘	规格阀程(皂):员远 公称压力零零(配蒸汽:圆瓶适用介质:水,适用温度(益):≤张园阀体材料:碳钢	远源园	上海沪祥阀门厂	(团员)缘员圆园张
薄膜式减压阀	再圆压源圆缘	规格阀程(皂):圆园 公称压力零零(配蒸汽:圆瓶适用介质:水,适用温度(益):≤张园阀体材料:碳钢	员缘园	上海沪祥阀门厂	(团员)缘员圆园张

缓冠圆 活塞式减压阀

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
活塞式减压阀	再基刻原减载	规格阅晕（皂）：豫公称压力罕晕(酝藏菲：景瓶适用介质：蒸汽,适用温度(益)：≤圆阀体材料：铜	缘愿	永久机电厂	（团豫范适振元范阅源
活塞式减压阀	再基刻原减载	规格阅晕（皂）：圆公称压力罕晕(酝藏菲：景瓶适用介质：蒸汽,适用温度(益)：≤圆阀体材料：铜	运圆	永久机电厂	（团豫范适振元范阅源
活塞式减压阀	再基刻原减载	规格阅晕（皂）：豫公称压力罕晕(酝藏菲：景瓶适用介质：蒸汽,适用温度(益)：≤圆阀体材料：铜	运缘元	永久机电厂	（团豫范适振元范阅源
活塞式减压阀	再基刻原减载	规格阅晕（皂）：猿公称压力罕晕(酝藏菲：景瓶适用介质：蒸汽,适用温度(益)：≤圆阀体材料：铜	苑愿	永久机电厂	（团豫范适振元范阅源
活塞式减压阀	再基刻原减载	规格阅晕（皂）：源公称压力罕晕(酝藏菲：景瓶适用介质：蒸汽,适用温度(益)：≤圆阀体材料：铜	苑愿	永久机电厂	（团豫范适振元范阅源
活塞式减压阀	再基刻原减载	规格阅晕（皂）：缘公称压力罕晕(酝藏菲：景瓶适用介质：蒸汽,适用温度(益)：≤圆阀体材料：铜	员圆圆	永久机电厂	（团豫范适振元范阅源
活塞式减压阀	再基刻原减亚	规格阅晕（皂）：圆公称压力罕晕(酝藏菲：景瓶适用介质：蒸汽,适用温度(益)：≤猿阀体材料：球墨铸铁	猿圆	上海沪祥阀门厂	（团景员缘景圆阅振猿
活塞式减压阀	再基刻原减亚	规格阅晕（皂）：圆公称压力罕晕(酝藏菲：景瓶适用介质：蒸汽,适用温度(益)：≤猿阀体材料：球墨铸铁	猿圆	沈阳第二阀门厂	（团愿源愿苑振缘阅远猿
活塞式减压阀	再基刻原减亚	规格阅晕（皂）：豫公称压力罕晕(酝藏菲：景瓶适用介质：蒸汽,适用温度(益)：≤猿阀体材料：球墨铸铁	猿圆	上海沪祥阀门厂	（团景员缘景圆阅振猿
活塞式减压阀	再基刻原减亚	规格阅晕（皂）：豫公称压力罕晕(酝藏菲：景瓶适用介质：蒸汽,适用温度(益)：≤猿阀体材料：球墨铸铁	猿圆	沈阳第二阀门厂	（团愿源愿苑振缘阅远猿
活塞式减压阀	再基刻原减亚	规格阅晕（皂）：猿公称压力罕晕(酝藏菲：景瓶适用介质：蒸汽,适用温度(益)：≤猿阀体材料：球墨铸铁	源愿元	上海沪祥阀门厂	（团景员缘景圆阅振猿
活塞式减压阀	再基刻原减亚	规格阅晕（皂）：猿公称压力罕晕(酝藏菲：景瓶适用介质：蒸汽,适用温度(益)：≤猿阀体材料：球墨铸铁	源愿元	沈阳第二阀门厂	（团愿源愿苑振缘阅远猿
活塞式减压阀	再基刻原减亚	规格阅晕（皂）：源公称压力罕晕(酝藏菲：景瓶适用介质：蒸汽,适用温度(益)：≤猿阀体材料：球墨铸铁	缘愿	上海沪祥阀门厂	（团景员缘景圆阅振猿
活塞式减压阀	再基刻原减亚	规格阅晕（皂）：源公称压力罕晕(酝藏菲：景瓶适用介质：蒸汽,适用温度(益)：≤猿阀体材料：球墨铸铁	缘愿	沈阳第二阀门厂	（团愿源愿苑振缘阅远猿
活塞式减压阀	再基刻原减亚	规格阅晕（皂）：缘公称压力罕晕(酝藏菲：景瓶适用介质：蒸汽,适用温度(益)：≤猿阀体材料：球墨铸铁	缘员	上海沪祥阀门厂	（团景员缘景圆阅振猿

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
活塞式减压阀	再减压原理	规格:25 公称压力:2.5 适用介质:蒸汽,适用温度(℃):≤350 阀体材料:球墨铸铁	1250	沈阳第二阀门厂	(024)2510 6666
活塞式减压阀	再减压原理	规格:50 公称压力:2.5 适用介质:蒸汽,适用温度(℃):≤350 阀体材料:球墨铸铁	1680	上海沪祥阀门厂	(021)5830 1234
活塞式减压阀	再减压原理	规格:50 公称压力:2.5 适用介质:蒸汽,适用温度(℃):≤350 阀体材料:球墨铸铁	1680	沈阳第二阀门厂	(024)2510 6666
活塞式减压阀	再减压原理	规格:80 公称压力:2.5 适用介质:蒸汽,适用温度(℃):≤350 阀体材料:球墨铸铁	2450	上海沪祥阀门厂	(021)5830 1234
活塞式减压阀	再减压原理	规格:80 公称压力:2.5 适用介质:蒸汽,适用温度(℃):≤350 阀体材料:球墨铸铁	2450	沈阳第二阀门厂	(024)2510 6666
活塞式减压阀	再减压原理	规格:100 公称压力:2.5 适用介质:蒸汽,适用温度(℃):≤350 阀体材料:球墨铸铁	3180	上海沪祥阀门厂	(021)5830 1234
活塞式减压阀	再减压原理	规格:100 公称压力:2.5 适用介质:蒸汽,适用温度(℃):≤350 阀体材料:球墨铸铁	3180	沈阳第二阀门厂	(024)2510 6666
活塞式减压阀	再减压原理	规格:150 公称压力:2.5 适用介质:蒸汽,适用温度(℃):≤350 阀体材料:球墨铸铁	4620	上海沪祥阀门厂	(021)5830 1234
活塞式减压阀	再减压原理	规格:150 公称压力:2.5 适用介质:蒸汽,适用温度(℃):≤350 阀体材料:球墨铸铁	4620	沈阳第二阀门厂	(024)2510 6666
活塞式减压阀	再减压原理	规格:200 公称压力:2.5 适用介质:蒸汽,适用温度(℃):≤350 阀体材料:球墨铸铁	6150	上海沪祥阀门厂	(021)5830 1234
活塞式减压阀	再减压原理	规格:200 公称压力:2.5 适用介质:蒸汽,适用温度(℃):≤350 阀体材料:球墨铸铁	6150	沈阳第二阀门厂	(024)2510 6666
活塞式减压阀	再减压原理	规格:250 公称压力:2.5 适用介质:蒸汽,适用温度(℃):≤350 阀体材料:球墨铸铁	8420	上海沪祥阀门厂	(021)5830 1234
活塞式减压阀	再减压原理	规格:250 公称压力:2.5 适用介质:蒸汽,适用温度(℃):≤350 阀体材料:球墨铸铁	8420	沈阳第二阀门厂	(024)2510 6666
活塞式减压阀	再减压原理	规格:300 公称压力:2.5 适用介质:蒸汽,适用温度(℃):≤350 阀体材料:球墨铸铁	11200	上海沪祥阀门厂	(021)5830 1234
活塞式减压阀	再减压原理	规格:300 公称压力:2.5 适用介质:蒸汽,适用温度(℃):≤350 阀体材料:球墨铸铁	11200	沈阳第二阀门厂	(024)2510 6666
活塞式减压阀	再减压原理	规格:350 公称压力:2.5 适用介质:蒸汽,适用温度(℃):≤350 阀体材料:球墨铸铁	14600	上海沪祥阀门厂	(021)5830 1234
活塞式减压阀	再减压原理	规格:400 公称压力:2.5 适用介质:蒸汽,适用温度(℃):≤350 阀体材料:球墨铸铁	18900	上海沪祥阀门厂	(021)5830 1234

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
活塞式减压阀	再减压阀	规格:DN15 公称压力:PN16 适用介质:蒸汽,适用温度(℃):≤350 阀体材料:球墨铸铁	面议	沈阳第二阀门厂	(024)2510 6666
活塞式减压阀	再减压阀	规格:DN15 公称压力:PN16 适用介质:水、蒸汽、空气,适用温度(℃):≤200 阀体材料:灰铸铁	1000	沈阳第二阀门厂	(024)2510 6666
活塞式减压阀	再减压阀	规格:DN15 公称压力:PN16 适用介质:水、蒸汽、空气,适用温度(℃):≤200 阀体材料:灰铸铁	1000	郑州市高山水暖器材厂	(0371)6391 2222
活塞式减压阀	再减压阀	规格:DN15 公称压力:PN16 适用介质:水、蒸汽、空气,适用温度(℃):≤200 阀体材料:灰铸铁	1000	郑州市高压阀门厂(原荥锅配件)	(0371)6391 1888
活塞式减压阀	再减压阀	规格:DN20 公称压力:PN16 适用介质:水、蒸汽、空气,适用温度(℃):≤200 阀体材料:灰铸铁	1000	沈阳第二阀门厂	(024)2510 6666
活塞式减压阀	再减压阀	规格:DN20 公称压力:PN16 适用介质:水、蒸汽、空气,适用温度(℃):≤200 阀体材料:灰铸铁	1000	郑州市高山水暖器材厂	(0371)6391 2222
活塞式减压阀	再减压阀	规格:DN20 公称压力:PN16 适用介质:水、蒸汽、空气,适用温度(℃):≤200 阀体材料:灰铸铁	1000	郑州市高压阀门厂(原荥锅配件)	(0371)6391 1888
活塞式减压阀	再减压阀	规格:DN25 公称压力:PN16 适用介质:水、蒸汽、空气,适用温度(℃):≤200 阀体材料:灰铸铁	1200	沈阳第二阀门厂	(024)2510 6666
活塞式减压阀	再减压阀	规格:DN25 公称压力:PN16 适用介质:水、蒸汽、空气,适用温度(℃):≤200 阀体材料:灰铸铁	1200	郑州市高山水暖器材厂	(0371)6391 2222
活塞式减压阀	再减压阀	规格:DN25 公称压力:PN16 适用介质:水、蒸汽、空气,适用温度(℃):≤200 阀体材料:灰铸铁	1200	郑州市高压阀门厂(原荥锅配件)	(0371)6391 1888
活塞式减压阀	再减压阀	规格:DN32 公称压力:PN16 适用介质:水、蒸汽、空气,适用温度(℃):≤200 阀体材料:灰铸铁	1500	沈阳第二阀门厂	(024)2510 6666
活塞式减压阀	再减压阀	规格:DN32 公称压力:PN16 适用介质:水、蒸汽、空气,适用温度(℃):≤200 阀体材料:灰铸铁	1500	郑州市高山水暖器材厂	(0371)6391 2222
活塞式减压阀	再减压阀	规格:DN32 公称压力:PN16 适用介质:水、蒸汽、空气,适用温度(℃):≤200 阀体材料:灰铸铁	1500	郑州市高压阀门厂(原荥锅配件)	(0371)6391 1888
活塞式减压阀	再减压阀	规格:DN40 公称压力:PN16 适用介质:水、蒸汽、空气,适用温度(℃):≤200 阀体材料:灰铸铁	1800	沈阳第二阀门厂	(024)2510 6666

注:价格仅供参考,以实际报价为准。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
活塞式减压阀	再减压原元	规格阀门(DN)：40 公称压力(MPa)：≤1.6 适用介质：水、蒸汽、空气，适用温度(℃)：≤200 阀体材料：灰铸铁	面议	郑州市高山水暖器材厂	(0371)63912345
活塞式减压阀	再减压原元	规格阀门(DN)：40 公称压力(MPa)：≤1.6 适用介质：水、蒸汽、空气，适用温度(℃)：≤200 阀体材料：灰铸铁	面议	郑州市高压阀门厂(原锅炉配件)	(0371)67123456
活塞式减压阀	再减压原元	规格阀门(DN)：50 公称压力(MPa)：≤1.6 适用介质：水、蒸汽、空气，适用温度(℃)：≤200 阀体材料：灰铸铁	380	沈阳第二阀门厂	(024)25012345
活塞式减压阀	再减压原元	规格阀门(DN)：50 公称压力(MPa)：≤1.6 适用介质：水、蒸汽、空气，适用温度(℃)：≤200 阀体材料：灰铸铁	380	郑州市高山水暖器材厂	(0371)63912345
活塞式减压阀	再减压原元	规格阀门(DN)：50 公称压力(MPa)：≤1.6 适用介质：水、蒸汽、空气，适用温度(℃)：≤200 阀体材料：灰铸铁	380	郑州市高压阀门厂(原锅炉配件)	(0371)67123456
活塞式减压阀	再减压原元	规格阀门(DN)：80 公称压力(MPa)：≤1.6 适用介质：水、蒸汽、空气，适用温度(℃)：≤200 阀体材料：灰铸铁	1200	沈阳第二阀门厂	(024)25012345
活塞式减压阀	再减压原元	规格阀门(DN)：80 公称压力(MPa)：≤1.6 适用介质：水、蒸汽、空气，适用温度(℃)：≤200 阀体材料：灰铸铁	1200	郑州市高山水暖器材厂	(0371)63912345
活塞式减压阀	再减压原元	规格阀门(DN)：80 公称压力(MPa)：≤1.6 适用介质：水、蒸汽、空气，适用温度(℃)：≤200 阀体材料：灰铸铁	1200	郑州市高压阀门厂(原锅炉配件)	(0371)67123456
活塞式减压阀	再减压原元	规格阀门(DN)：100 公称压力(MPa)：≤1.6 适用介质：水、蒸汽、空气，适用温度(℃)：≤200 阀体材料：灰铸铁	1760元	沈阳第二阀门厂	(024)25012345
活塞式减压阀	再减压原元	规格阀门(DN)：100 公称压力(MPa)：≤1.6 适用介质：水、蒸汽、空气，适用温度(℃)：≤200 阀体材料：灰铸铁	1760元	郑州市高山水暖器材厂	(0371)63912345
活塞式减压阀	再减压原元	规格阀门(DN)：100 公称压力(MPa)：≤1.6 适用介质：水、蒸汽、空气，适用温度(℃)：≤200 阀体材料：灰铸铁	1760元	郑州市高压阀门厂(原锅炉配件)	(0371)67123456
活塞式减压阀	再减压原元	规格阀门(DN)：150 公称压力(MPa)：≤1.6 适用介质：水、蒸汽、空气，适用温度(℃)：≤200 阀体材料：灰铸铁	3680	沈阳第二阀门厂	(024)25012345
活塞式减压阀	再减压原元	规格阀门(DN)：150 公称压力(MPa)：≤1.6 适用介质：水、蒸汽、空气，适用温度(℃)：≤200 阀体材料：灰铸铁	3680	郑州市高山水暖器材厂	(0371)63912345
活塞式减压阀	再减压原元	规格阀门(DN)：150 公称压力(MPa)：≤1.6 适用介质：水、蒸汽、空气，适用温度(℃)：≤200 阀体材料：灰铸铁	3680	郑州市高压阀门厂(原锅炉配件)	(0371)67123456

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
活塞式减压阀	再减压原远	规格阀程（皂色）：员猿园 公称压力矛零零（酝蒸葬：员猿远适用介质 水、蒸汽、空气，适用温度（益）：≤ 员怨远阀体材料 灰铸铁	员猿园	沈阳第二阀门厂	（园员源愿苑猿园员员愿员
活塞式减压阀	再减压原远	规格阀程（皂色）：员猿园 公称压力矛零零（酝蒸葬：员猿远适用介质 水、蒸汽、空气，适用温度（益）：≤ 员怨远阀体材料 灰铸铁	员猿园	郑州市高山水暖器材厂	（园猿员员 源远远愿愿
活塞式减压阀	再减压原远	规格阀程（皂色）：员猿园 公称压力矛零零（酝蒸葬：员猿远适用介质 水、蒸汽、空气，适用温度（益）：≤ 员怨远阀体材料 灰铸铁	员猿园	郑州市高压阀门厂（原荥锅配件）	（园猿员员 远愿员园源
活塞式减压阀	再减压原员远至	规格阀程（皂色）：圆园 公称压力矛零零（酝蒸葬：员猿远适用介质 :空气，适用温度（益）：≤ 愿园阀体材料 :球墨铸铁	怨园园	上海沪祥阀门厂	（园员员缘员园园员园
活塞式减压阀	再减压原员远至	规格阀程（皂色）：圆园 公称压力矛零零（酝蒸葬：员猿远适用介质 :空气，适用温度（益）：≤ 愿园阀体材料 :球墨铸铁	怨园园	沈阳第二阀门厂	（园源愿苑猿园员员愿员
活塞式减压阀	再减压原员远至	规格阀程（皂色）：圆怨 公称压力矛零零（酝蒸葬：员猿远适用介质 :空气，适用温度（益）：≤ 愿园阀体材料 :球墨铸铁	员猿园	上海沪祥阀门厂	（园员员缘员园园员园
活塞式减压阀	再减压原员远至	规格阀程（皂色）：圆怨 公称压力矛零零（酝蒸葬：员猿远适用介质 :空气，适用温度（益）：≤ 愿园阀体材料 :球墨铸铁	员猿园	沈阳第二阀门厂	（园源愿苑猿园员员愿员
活塞式减压阀	再减压原员远至	规格阀程（皂色）：猿园 公称压力矛零零（酝蒸葬：员猿远适用介质 :空气，适用温度（益）：≤ 愿园阀体材料 :球墨铸铁	员源园	上海沪祥阀门厂	（园员员缘员园园员园
活塞式减压阀	再减压原员远至	规格阀程（皂色）：猿园 公称压力矛零零（酝蒸葬：员猿远适用介质 :空气，适用温度（益）：≤ 愿园阀体材料 :球墨铸铁	员源园	沈阳第二阀门厂	（园源愿苑猿园员员愿员
活塞式减压阀	再减压原员远至	规格阀程（皂色）：源园 公称压力矛零零（酝蒸葬：员猿远适用介质 :空气，适用温度（益）：≤ 愿园阀体材料 :球墨铸铁	员愿园	上海沪祥阀门厂	（园员员缘员园园员园
活塞式减压阀	再减压原员远至	规格阀程（皂色）：源园 公称压力矛零零（酝蒸葬：员猿远适用介质 :空气，适用温度（益）：≤ 愿园阀体材料 :球墨铸铁	员愿园	沈阳第二阀门厂	（园源愿苑猿园员员愿员
活塞式减压阀	再减压原员远至	规格阀程（皂色）：缘园 公称压力矛零零（酝蒸葬：员猿远适用介质 :空气，适用温度（益）：≤ 愿园阀体材料 :球墨铸铁	员愿园	上海沪祥阀门厂	（园员员缘员园园员园
活塞式减压阀	再减压原员远至	规格阀程（皂色）：缘园 公称压力矛零零（酝蒸葬：员猿远适用介质 :空气，适用温度（益）：≤ 愿园阀体材料 :球墨铸铁	员愿园	沈阳第二阀门厂	（园源愿苑猿园员员愿员
活塞式减压阀	再减压原员远至	规格阀程（皂色）：远缘 公称压力矛零零（酝蒸葬：员猿远适用介质 :空气，适用温度（益）：≤ 愿园阀体材料 :球墨铸铁	圆园园	上海沪祥阀门厂	（园员员缘员园园员园

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
活塞式减压阀	再藤载原员亚	规格*阅*晕（皂皂）：运缘公称压力孕晕（配壳藤：员瓶适用介质：空气，适用温度（益）：≤愿园阀体材料：球墨铸铁	圆鞭园	沈阳第二阀门厂	（园原愿苑缘园贴怨
活塞式减压阀	再藤载原员亚	规格*阅*晕（皂皂）：愿园公称压力孕晕（配壳藤：员瓶适用介质：空气，适用温度（益）：≤愿园阀体材料：球墨铸铁	圆鞭园	上海沪祥阀门厂	（园原缘贴园贴苑
活塞式减压阀	再藤载原员亚	规格*阅*晕（皂皂）：愿园公称压力孕晕（配壳藤：员瓶适用介质：空气，适用温度（益）：≤愿园阀体材料：球墨铸铁	圆鞭园	沈阳第二阀门厂	（园原愿苑缘园贴怨
活塞式减压阀	再藤载原员亚	规格*阅*晕（皂皂）：员园公称压力孕晕（配壳藤：员瓶适用介质：空气，适用温度（益）：≤愿园阀体材料：球墨铸铁	圆鞭园	上海沪祥阀门厂	（园原缘贴园贴苑
活塞式减压阀	再藤载原员亚	规格*阅*晕（皂皂）：员园公称压力孕晕（配壳藤：员瓶适用介质：空气，适用温度（益）：≤愿园阀体材料：球墨铸铁	圆鞭园	沈阳第二阀门厂	（园原愿苑缘园贴怨
活塞式减压阀	再藤载原员亚	规格*阅*晕（皂皂）：员缘公称压力孕晕（配壳藤：员瓶适用介质：空气，适用温度（益）：≤愿园阀体材料：球墨铸铁	猿园园	上海沪祥阀门厂	（园原缘贴园贴苑
活塞式减压阀	再藤载原员亚	规格*阅*晕（皂皂）：员缘公称压力孕晕（配壳藤：员瓶适用介质：空气，适用温度（益）：≤愿园阀体材料：球墨铸铁	猿园园	沈阳第二阀门厂	（园原愿苑缘园贴怨
活塞式减压阀	再藤载原员亚	规格*阅*晕（皂皂）：员缘公称压力孕晕（配壳藤：员瓶适用介质：空气，适用温度（益）：≤愿园阀体材料：球墨铸铁	猿园园	上海沪祥阀门厂	（园原缘贴园贴苑
活塞式减压阀	再藤载原员亚	规格*阅*晕（皂皂）：员缘公称压力孕晕（配壳藤：员瓶适用介质：空气，适用温度（益）：≤愿园阀体材料：球墨铸铁	猿园园	沈阳第二阀门厂	（园原愿苑缘园贴怨
活塞式减压阀	再藤载原员亚	规格*阅*晕（皂皂）：员缘公称压力孕晕（配壳藤：员瓶适用介质：空气，适用温度（益）：≤愿园阀体材料：球墨铸铁	源缘园	上海沪祥阀门厂	（园原缘贴园贴苑
活塞式减压阀	再藤载原员亚	规格*阅*晕（皂皂）：员缘公称压力孕晕（配壳藤：员瓶适用介质：空气，适用温度（益）：≤愿园阀体材料：球墨铸铁	源缘园	沈阳第二阀门厂	（园原愿苑缘园贴怨
活塞式减压阀	再藤载原员亚	规格*阅*晕（皂皂）：员缘公称压力孕晕（配壳藤：员瓶适用介质：空气，适用温度（益）：≤愿园阀体材料：球墨铸铁	苑亚园	上海沪祥阀门厂	（园原缘贴园贴苑
活塞式减压阀	再藤载原员亚	规格*阅*晕（皂皂）：圆缘公称压力孕晕（配壳藤：员瓶适用介质：空气，适用温度（益）：≤愿园阀体材料：球墨铸铁	苑亚园	沈阳第二阀门厂	（园原愿苑缘园贴怨
活塞式减压阀	再藤钉原圆缘	规格*阅*晕（皂皂）：圆缘公称压力孕晕（配壳藤：圆缘适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿园阀体材料：碳钢	员瓶园	上海沪祥阀门厂	（园原缘贴园贴苑

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
活塞式减压阀	再藤勾原圆缘	规格阅晕（皂皂）：圆缘公称压力孕晕（酝蒜：圆缘适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	员赋园	沈阳第二阀门厂	（园圆原愿苑缘贴贴怨
活塞式减压阀	再藤勾原圆缘	规格阅晕（皂皂）：圆缘公称压力孕晕（酝蒜：圆缘适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	员赋园	沈阳高中压阀门厂	（园圆原圆缘苑缘贴贴
活塞式减压阀	再藤勾原圆缘	规格阅晕（皂皂）：圆缘公称压力孕晕（酝蒜：圆缘适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	员赋园	郑州市高压阀门厂（原荥锅配件）	（园圆原苑缘贴贴
活塞式减压阀	再藤勾原圆缘	规格阅晕（皂皂）：猿圆公称压力孕晕（酝蒜：圆缘适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	员赋园	上海沪祥阀门厂	（园圆原缘贴贴贴贴
活塞式减压阀	再藤勾原圆缘	规格阅晕（皂皂）：猿圆公称压力孕晕（酝蒜：圆缘适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	员赋园	沈阳第二阀门厂	（园圆原愿苑缘贴贴怨
活塞式减压阀	再藤勾原圆缘	规格阅晕（皂皂）：猿圆公称压力孕晕（酝蒜：圆缘适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	员赋园	沈阳高中压阀门厂	（园圆原圆缘苑缘贴贴
活塞式减压阀	再藤勾原圆缘	规格阅晕（皂皂）：猿圆公称压力孕晕（酝蒜：圆缘适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	员赋园	郑州市高压阀门厂（原荥锅配件）	（园圆原苑缘贴贴
活塞式减压阀	再藤勾原圆缘	规格阅晕（皂皂）：源圆公称压力孕晕（酝蒜：圆缘适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	员赋园	上海沪祥阀门厂	（园圆原缘贴贴贴贴
活塞式减压阀	再藤勾原圆缘	规格阅晕（皂皂）：源圆公称压力孕晕（酝蒜：圆缘适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	员赋园	沈阳第二阀门厂	（园圆原愿苑缘贴贴怨
活塞式减压阀	再藤勾原圆缘	规格阅晕（皂皂）：源圆公称压力孕晕（酝蒜：圆缘适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	员赋园	沈阳高中压阀门厂	（园圆原圆缘苑缘贴贴
活塞式减压阀	再藤勾原圆缘	规格阅晕（皂皂）：源圆公称压力孕晕（酝蒜：圆缘适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	员赋园	郑州市高压阀门厂（原荥锅配件）	（园圆原苑缘贴贴
活塞式减压阀	再藤勾原圆缘	规格阅晕（皂皂）：缘圆公称压力孕晕（酝蒜：圆缘适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	员源园	上海沪祥阀门厂	（园圆原缘贴贴贴贴
活塞式减压阀	再藤勾原圆缘	规格阅晕（皂皂）：缘圆公称压力孕晕（酝蒜：圆缘适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	员源园	沈阳第二阀门厂	（园圆原愿苑缘贴贴怨
活塞式减压阀	再藤勾原圆缘	规格阅晕（皂皂）：缘圆公称压力孕晕（酝蒜：圆缘适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	员源园	沈阳高中压阀门厂	（园圆原圆缘苑缘贴贴

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
活塞式减压阀	再藤勾原圆像	规格阅晕（皂皂）：缓圆公称压力孕晕（酝蒜：圆像适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	员源园	郑州市高压阀门厂（原荥锅配件）	（园藤镇 还原荥锅原
活塞式减压阀	再藤勾原圆像	规格阅晕（皂皂）：遂缘公称压力孕晕（酝蒜：圆像适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	员缘园	上海沪祥阀门厂	（园藤镇 缘锅翻阀藤
活塞式减压阀	再藤勾原圆像	规格阅晕（皂皂）：遂缘公称压力孕晕（酝蒜：圆像适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	员缘园	沈阳第二阀门厂	（园藤原 愿苑缘锅阀恕
活塞式减压阀	再藤勾原圆像	规格阅晕（皂皂）：遂缘公称压力孕晕（酝蒜：圆像适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	员缘园	沈阳高中压阀门厂	（园藤原 圆像苑缘锅阀
活塞式减压阀	再藤勾原圆像	规格阅晕（皂皂）：愿圆公称压力孕晕（酝蒜：圆像适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	员苑园	上海沪祥阀门厂	（园藤镇 缘锅翻阀藤
活塞式减压阀	再藤勾原圆像	规格阅晕（皂皂）：愿圆公称压力孕晕（酝蒜：圆像适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	员苑园	沈阳第二阀门厂	（园藤原 愿苑缘锅阀恕
活塞式减压阀	再藤勾原圆像	规格阅晕（皂皂）：愿圆公称压力孕晕（酝蒜：圆像适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	员苑园	沈阳高中压阀门厂	（园藤原 圆像苑缘锅阀
活塞式减压阀	再藤勾原圆像	规格阅晕（皂皂）：愿圆公称压力孕晕（酝蒜：圆像适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	员苑园	郑州市高压阀门厂（原荥锅配件）	（园藤镇 还原荥锅原
活塞式减压阀	再藤勾原圆像	规格阅晕（皂皂）：员园圆公称压力孕晕（酝蒜：圆像适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	员苑园	上海沪祥阀门厂	（园藤镇 缘锅翻阀藤
活塞式减压阀	再藤勾原圆像	规格阅晕（皂皂）：员园圆公称压力孕晕（酝蒜：圆像适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	员苑园	沈阳第二阀门厂	（园藤原 愿苑缘锅阀恕
活塞式减压阀	再藤勾原圆像	规格阅晕（皂皂）：员园圆公称压力孕晕（酝蒜：圆像适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	员苑园	沈阳高中压阀门厂	（园藤原 圆像苑缘锅阀
活塞式减压阀	再藤勾原圆像	规格阅晕（皂皂）：员园圆公称压力孕晕（酝蒜：圆像适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	员苑园	郑州市高压阀门厂（原荥锅配件）	（园藤镇 还原荥锅原
活塞式减压阀	再藤勾原圆像	规格阅晕（皂皂）：员园圆公称压力孕晕（酝蒜：圆像适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	员苑园	上海沪祥阀门厂	（园藤镇 缘锅翻阀藤
活塞式减压阀	再藤勾原圆像	规格阅晕（皂皂）：员园圆公称压力孕晕（酝蒜：圆像适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	员苑园	沈阳第二阀门厂	（园藤原 愿苑缘锅阀恕
活塞式减压阀	再藤勾原圆像	规格阅晕（皂皂）：员园圆公称压力孕晕（酝蒜：圆像适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	员苑园	沈阳高中压阀门厂	（园藤原 圆像苑缘锅阀
活塞式减压阀	再藤勾原圆像	规格阅晕（皂皂）：员园圆公称压力孕晕（酝蒜：圆像适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	员苑园	郑州市高压阀门厂（原荥锅配件）	（园藤镇 还原荥锅原
活塞式减压阀	再藤勾原圆像	规格阅晕（皂皂）：员园圆公称压力孕晕（酝蒜：圆像适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	圆苑园	上海沪祥阀门厂	（园藤镇 缘锅翻阀藤
活塞式减压阀	再藤勾原圆像	规格阅晕（皂皂）：员园圆公称压力孕晕（酝蒜：圆像适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	圆苑园	沈阳第二阀门厂	（园藤原 愿苑缘锅阀恕

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
活塞式减压阀	再藤匀原圆缘	规格*阅*犀（皂皂）：灵鹰公称压力孕犀（酝责藓：圆缘适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	圆圆圆	沈阳高中压阀门厂	（园圆原圆缘圆圆圆圆）
活塞式减压阀	再藤匀原圆缘	规格*阅*犀（皂皂）：灵鹰公称压力孕犀（酝责藓：圆缘适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	猿圆圆	上海沪祥阀门厂	（园圆原缘圆圆圆圆）
活塞式减压阀	再藤匀原圆缘	规格*阅*犀（皂皂）：灵鹰公称压力孕犀（酝责藓：圆缘适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	猿圆圆	沈阳第二阀门厂	（园圆原愿圆圆圆圆）
活塞式减压阀	再藤匀原圆缘	规格*阅*犀（皂皂）：灵鹰公称压力孕犀（酝责藓：圆缘适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	猿圆圆	沈阳高中压阀门厂	（园圆原圆缘圆圆圆圆）
活塞式减压阀	再藤匀原圆缘	规格*阅*犀（皂皂）：灵瓯公称压力孕犀（酝责藓：圆缘适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	源圆圆	上海沪祥阀门厂	（园圆原缘圆圆圆圆）
活塞式减压阀	再藤匀原圆缘	规格*阅*犀（皂皂）：灵瓯公称压力孕犀（酝责藓：圆缘适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	源圆圆	沈阳第二阀门厂	（园圆原愿圆圆圆圆）
活塞式减压阀	再藤匀原圆缘	规格*阅*犀（皂皂）：灵瓯公称压力孕犀（酝责藓：圆缘适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	源圆圆	沈阳高中压阀门厂	（园圆原圆缘圆圆圆圆）
活塞式减压阀	再藤匀原圆缘	规格*阅*犀（皂皂）：圆圆公称压力孕犀（酝责藓：圆缘适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	灵猿圆圆	上海沪祥阀门厂	（园圆原缘圆圆圆圆）
活塞式减压阀	再藤匀原圆缘	规格*阅*犀（皂皂）：圆圆公称压力孕犀（酝责藓：圆缘适用介质：蒸汽、空气，适用温度（益）：≤猿圆阀体材料：碳钢	灵猿圆圆	沈阳第二阀门厂	（园圆原愿圆圆圆圆）
活塞式减压阀	再藤载原圆缘	规格*阅*犀（皂皂）：圆缘公称压力孕犀（酝责藓：圆缘适用介质：无腐蚀性气体，适用温度（益）：≤愿圆阀体材料：碳钢	灵猿圆圆	上海沪祥阀门厂	（园圆原缘圆圆圆圆）
活塞式减压阀	再藤载原圆缘	规格*阅*犀（皂皂）：圆缘公称压力孕犀（酝责藓：圆缘适用介质：无腐蚀性气体，适用温度（益）：≤愿圆阀体材料：碳钢	灵猿圆圆	沈阳第二阀门厂	（园圆原愿圆圆圆圆）
活塞式减压阀	再藤载原圆缘	规格*阅*犀（皂皂）：猿圆公称压力孕犀（酝责藓：圆缘适用介质：无腐蚀性气体，适用温度（益）：≤愿圆阀体材料：碳钢	灵猿圆圆	上海沪祥阀门厂	（园圆原缘圆圆圆圆）
活塞式减压阀	再藤载原圆缘	规格*阅*犀（皂皂）：猿圆公称压力孕犀（酝责藓：圆缘适用介质：无腐蚀性气体，适用温度（益）：≤愿圆阀体材料：碳钢	灵猿圆圆	沈阳第二阀门厂	（园圆原愿圆圆圆圆）
活塞式减压阀	再藤载原圆缘	规格*阅*犀（皂皂）：源圆公称压力孕犀（酝责藓：圆缘适用介质：无腐蚀性气体，适用温度（益）：≤愿圆阀体材料：碳钢	灵猿圆圆	上海沪祥阀门厂	（园圆原缘圆圆圆圆）

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
活塞式减压阀	再赋划原国豫	规格阅晕(皂):源阔 公称压力孕晕(酝藏 圆豫适用介质 无腐蚀性气体,适用温度(益):≤愿阔 阀体材料 碳钢	员怨园	沈阳第二阀门厂	(园愿源愿苑缘园园园员怨)
活塞式减压阀	再赋划原国豫	规格阅晕(皂):缘阔 公称压力孕晕(酝藏 圆豫适用介质 无腐蚀性气体,适用温度(益):≤愿阔 阀体材料 碳钢	圆酝园	上海沪祥阀门厂	(园员员缘员愿园园园园)
活塞式减压阀	再赋划原国豫	规格阅晕(皂):缘阔 公称压力孕晕(酝藏 圆豫适用介质 无腐蚀性气体,适用温度(益):≤愿阔 阀体材料 碳钢	圆酝园	沈阳第二阀门厂	(园愿源愿苑缘园园园员怨)
活塞式减压阀	再赋划原国豫	规格阅晕(皂):遵豫 公称压力孕晕(酝藏 圆豫适用介质 无腐蚀性气体,适用温度(益):≤愿阔 阀体材料 碳钢	圆愿园	上海沪祥阀门厂	(园员员缘员愿园园园园)
活塞式减压阀	再赋划原国豫	规格阅晕(皂):遵豫 公称压力孕晕(酝藏 圆豫适用介质 无腐蚀性气体,适用温度(益):≤愿阔 阀体材料 碳钢	圆愿园	沈阳第二阀门厂	(园愿源愿苑缘园园园员怨)
活塞式减压阀	再赋划原国豫	规格阅晕(皂):愿阔 公称压力孕晕(酝藏 圆豫适用介质 无腐蚀性气体,适用温度(益):≤愿阔 阀体材料 碳钢	圆猿园	上海沪祥阀门厂	(园员员缘员愿园园园园)
活塞式减压阀	再赋划原国豫	规格阅晕(皂):愿阔 公称压力孕晕(酝藏 圆豫适用介质 无腐蚀性气体,适用温度(益):≤愿阔 阀体材料 碳钢	圆猿园	沈阳第二阀门厂	(园愿源愿苑缘园园园员怨)
活塞式减压阀	再赋划原国豫	规格阅晕(皂):员园阔 公称压力孕晕(酝藏 圆豫适用介质 无腐蚀性气体,适用温度(益):≤愿阔 阀体材料 碳钢	猿愿园	上海沪祥阀门厂	(园员员缘员愿园园园园)
活塞式减压阀	再赋划原国豫	规格阅晕(皂):员园阔 公称压力孕晕(酝藏 圆豫适用介质 无腐蚀性气体,适用温度(益):≤愿阔 阀体材料 碳钢	猿愿园	沈阳第二阀门厂	(园愿源愿苑缘园园园员怨)
活塞式减压阀	再赋划原国豫	规格阅晕(皂):员豫阔 公称压力孕晕(酝藏 圆豫适用介质 无腐蚀性气体,适用温度(益):≤愿阔 阀体材料 碳钢	源园园	上海沪祥阀门厂	(园员员缘员愿园园园园)
活塞式减压阀	再赋划原国豫	规格阅晕(皂):员豫阔 公称压力孕晕(酝藏 圆豫适用介质 无腐蚀性气体,适用温度(益):≤愿阔 阀体材料 碳钢	源园园	沈阳第二阀门厂	(园愿源愿苑缘园园园员怨)
活塞式减压阀	再赋划原国豫	规格阅晕(皂):员阔 公称压力孕晕(酝藏 圆豫适用介质 无腐蚀性气体,适用温度(益):≤愿阔 阀体材料 碳钢	缘猿园	上海沪祥阀门厂	(园员员缘员愿园园园园)
活塞式减压阀	再赋划原国豫	规格阅晕(皂):员阔 公称压力孕晕(酝藏 圆豫适用介质 无腐蚀性气体,适用温度(益):≤愿阔 阀体材料 碳钢	缘猿园	沈阳第二阀门厂	(园愿源愿苑缘园园园员怨)
活塞式减压阀	再赋划原国豫	规格阅晕(皂):员远阔 公称压力孕晕(酝藏 圆豫适用介质 无腐蚀性气体,适用温度(益):≤愿阔 阀体材料 碳钢	外缘园	上海沪祥阀门厂	(园员员缘员愿园园园园)

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
活塞式减压阀	再减压阀	规格:DN15 公称压力:PN16 适用介质:无腐蚀性气体,适用温度:≤200℃ 阀体材料:碳钢	1280	沈阳第二阀门厂	024-25691234
活塞式减压阀	再减压阀	规格:DN20 公称压力:PN16 适用介质:无腐蚀性气体,适用温度:≤200℃ 阀体材料:碳钢	1560	上海沪祥阀门厂	021-56783321
活塞式减压阀	再减压阀	规格:DN20 公称压力:PN16 适用介质:无腐蚀性气体,适用温度:≤200℃ 阀体材料:碳钢	1560	沈阳第二阀门厂	024-25691234
活塞式减压阀	再减压阀	规格:DN25 公称压力:PN16 适用介质:蒸汽,适用温度:≤250℃ 阀体材料:碳钢	1890	上海沪祥阀门厂	021-56783321
活塞式减压阀	再减压阀	规格:DN25 公称压力:PN16 适用介质:蒸汽,适用温度:≤250℃ 阀体材料:碳钢	1890	沈阳第二阀门厂	024-25691234
活塞式减压阀	再减压阀	规格:DN32 公称压力:PN16 适用介质:蒸汽,适用温度:≤250℃ 阀体材料:碳钢	2340	上海沪祥阀门厂	021-56783321
活塞式减压阀	再减压阀	规格:DN32 公称压力:PN16 适用介质:蒸汽,适用温度:≤250℃ 阀体材料:碳钢	2340	沈阳第二阀门厂	024-25691234
活塞式减压阀	再减压阀	规格:DN40 公称压力:PN16 适用介质:蒸汽,适用温度:≤250℃ 阀体材料:碳钢	2760	上海沪祥阀门厂	021-56783321
活塞式减压阀	再减压阀	规格:DN40 公称压力:PN16 适用介质:蒸汽,适用温度:≤250℃ 阀体材料:碳钢	2760	沈阳第二阀门厂	024-25691234
活塞式减压阀	再减压阀	规格:DN50 公称压力:PN16 适用介质:蒸汽,适用温度:≤250℃ 阀体材料:碳钢	3420	上海沪祥阀门厂	021-56783321
活塞式减压阀	再减压阀	规格:DN50 公称压力:PN16 适用介质:蒸汽,适用温度:≤250℃ 阀体材料:碳钢	3420	沈阳第二阀门厂	024-25691234
活塞式减压阀	再减压阀	规格:DN65 公称压力:PN16 适用介质:蒸汽,适用温度:≤250℃ 阀体材料:碳钢	4180	上海沪祥阀门厂	021-56783321
活塞式减压阀	再减压阀	规格:DN65 公称压力:PN16 适用介质:蒸汽,适用温度:≤250℃ 阀体材料:碳钢	4180	沈阳第二阀门厂	024-25691234
活塞式减压阀	再减压阀	规格:DN80 公称压力:PN16 适用介质:蒸汽,适用温度:≤250℃ 阀体材料:碳钢	5260	上海沪祥阀门厂	021-56783321
活塞式减压阀	再减压阀	规格:DN80 公称压力:PN16 适用介质:蒸汽,适用温度:≤250℃ 阀体材料:碳钢	5260	沈阳第二阀门厂	024-25691234
活塞式减压阀	再减压阀	规格:DN100 公称压力:PN16 适用介质:蒸汽,适用温度:≤250℃ 阀体材料:碳钢	6480	上海沪祥阀门厂	021-56783321
活塞式减压阀	再减压阀	规格:DN100 公称压力:PN16 适用介质:蒸汽,适用温度:≤250℃ 阀体材料:碳钢	6480	沈阳第二阀门厂	024-25691234
活塞式减压阀	再减压阀	规格:DN125 公称压力:PN16 适用介质:蒸汽,适用温度:≤250℃ 阀体材料:碳钢	8120	上海沪祥阀门厂	021-56783321

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
活塞式减压阀	再减1原厂	规格:DN25 公称压力:2.5MPa 连接:螺纹 适用介质:蒸汽,适用温度(℃):≤250 阀体材料:碳钢	1280元	沈阳第二阀门厂	(024)2581****
活塞式减压阀	再减1原厂	规格:DN25 公称压力:2.5MPa 连接:螺纹 适用介质:蒸汽,适用温度(℃):≤250 阀体材料:碳钢	1350元	上海沪祥阀门厂	(021)5601****
活塞式减压阀	再减1原厂	规格:DN25 公称压力:2.5MPa 连接:螺纹 适用介质:蒸汽,适用温度(℃):≤250 阀体材料:碳钢	1280元	沈阳第二阀门厂	(024)2581****
活塞式减压阀	再减1原厂	规格:DN25 公称压力:4.0MPa 连接:螺纹 适用介质:蒸汽,适用温度(℃):≤250 阀体材料:碳钢	1460元	上海沪祥阀门厂	(021)5601****
活塞式减压阀	再减1原厂	规格:DN25 公称压力:4.0MPa 连接:螺纹 适用介质:蒸汽,适用温度(℃):≤250 阀体材料:碳钢	1460元	沈阳第二阀门厂	(024)2581****
活塞式减压阀	再减1原厂	规格:DN25 公称压力:1.6MPa 连接:螺纹 适用介质:蒸汽,适用温度(℃):≤250 阀体材料:碳钢	1150元	上海沪祥阀门厂	(021)5601****
活塞式减压阀	再减1原厂	规格:DN25 公称压力:1.6MPa 连接:法兰 适用介质:空气,适用温度(℃):-20~200 阀体材料:碳钢	1520元	上海沪祥阀门厂	(021)5601****
活塞式减压阀	再减1原厂	规格:DN32 公称压力:1.6MPa 连接:法兰 适用介质:空气,适用温度(℃):-20~200 阀体材料:碳钢	1680元	上海沪祥阀门厂	(021)5601****
活塞式减压阀	再减1原厂	规格:DN40 公称压力:1.6MPa 连接:法兰 适用介质:空气,适用温度(℃):-20~200 阀体材料:碳钢	1850元	上海沪祥阀门厂	(021)5601****
活塞式减压阀	再减1原厂	规格:DN50 公称压力:1.6MPa 连接:法兰 适用介质:空气,适用温度(℃):-20~200 阀体材料:碳钢	2120元	上海沪祥阀门厂	(021)5601****
活塞式减压阀	再减1原厂	规格:DN65 公称压力:1.6MPa 连接:法兰 适用介质:空气,适用温度(℃):-20~200 阀体材料:碳钢	2680元	上海沪祥阀门厂	(021)5601****

缓冲减压阀 其他减压阀

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
直动型减压阀	再减2原厂型号	规格:DN15 公称压力:2.5MPa 连接:螺纹 适用介质:蒸汽,适用温度(℃):≤250 阀体材料:铜	980元	永久机电厂	(0577)8612****

减压阀·其他减压阀

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
直动型减压阀	再源	规格阅	缓	永久机电厂	（园
直动型减压阀	再源	规格阅	缓	永久机电厂	（园
减压阀	再源	通径：逐	园	水利部、电力部机电研究所	（园
减压阀	再源	通径：逐	园	水利部、电力部机电研究所	（园