第 源圆章　截止阀

源圆爱　手动截止阀

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
直流式截止阀	猿源猿型原猿	规格 阅晕:猿园~猿缘园 公称压力 孕晕:园.猿~源.园孕补 园猿猿园孕 适用介质 硫酸等,适用温度 :≤缘园℃,阀体材料 :灰铸铁	员猿园	大连耐酸泵二厂	(园缘缘员) 远缘猿源源苑
直流式截止阀	猿源猿型原猿	规格 阅晕:猿园~猿缘园 公称压力 孕晕:园.猿~源.园孕补 园猿猿园孕 适用介质 硫酸等,适用温度 :≤缘园℃,阀体材料 :灰铸铁	圆园园	大连耐酸泵二厂	(园缘缘员) 远缘猿源源苑
直流式截止阀	猿源猿型原猿	规格 阅晕:猿园园~猿缘园 公称压力 孕晕:园.猿~源.园孕补 园猿猿园孕 适用介质 硫酸等,适用温度 :≤缘园℃,阀体材料 :灰铸铁	猿圆园园	大连耐酸泵二厂	(园缘缘员) 远缘猿源源苑
波纹管直通式截止阀	宰猿源缘型原猿悦	规格 阅晕:猿园~缘园 公称压力 孕晕:园.猿~源.园孕补 园猿猿园孕 适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤猿园园℃,阀体材料 :碳钢	员园园	上海阀门厂	(园缘员) 缘缘苑源园园 缘缘苑园家
波纹管直通式截止阀	宰猿源缘型原猿悦	规格 阅晕:源园~缘园 公称压力 孕晕:园.猿~源.园孕补 园猿猿园孕 适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤猿园园℃,阀体材料 :碳钢	员猿园	上海阀门厂	(园缘员) 缘缘苑源园园 缘缘苑园家
波纹管直通式截止阀	宰猿源缘型原猿悦	规格 阅晕:缘园~缘园 公称压力 孕晕:园.猿~源.园孕补 园猿猿园孕 适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤猿园园℃,阀体材料 :碳钢	员缘园	上海阀门厂	(园缘员) 缘缘苑源园园 缘缘苑园家
波纹管直通式截止阀	宰猿源缘型原猿悦	规格 阅晕:缘园~缘园 公称压力 孕晕:园.猿~源.园孕补 园猿猿园孕 适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤猿园园℃,阀体材料 :碳钢	圆园园	上海阀门厂	(园缘员) 缘缘苑源园园 缘缘苑园家
波纹管直通式截止阀	宰猿源缘型原猿悦	规格 阅晕:缘园~缘园 公称压力 孕晕:园.猿~源.园孕补 园猿猿园孕 适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤猿园园℃,阀体材料 :碳钢	猿园园	上海阀门厂	(园缘员) 缘缘苑源园园 缘缘苑园家
波纹管直通式截止阀	宰猿源缘型原源孕	规格 阅晕:猿园~缘园 公称压力 孕晕:园.猿~源.园孕补 园猿猿园孕 适用介质 硝酸类,适用温度 :≤缘园℃,阀体材料 :铬镍钛钢	圆园园	上海阀门厂	(园缘员) 缘缘苑源园园 缘缘苑园家

猿猿园

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
波纹管直通式截止阀	幸福家园原创	规格 阀座通径 公称压力 工作温度: 园区路径适用介质 硝酸类,适用温度：≤ 无限制,阀体材料 :铬镍钛钢	圆满家园	上海阀门厂	（团购）缘缘福满园缘缘花园家
波纹管直通式截止阀	幸福家园原创	规格 阀座通径 公称压力 工作温度: 园区路径适用介质 硝酸类,适用温度：≤ 无限制,阀体材料 :铬镍钛钢	猿题库	上海阀门厂	（团购）缘缘福满园缘缘花园家
波纹管直通式截止阀	幸福家园原创	规格 阀座通径 公称压力 工作温度: 园区路径适用介质 硝酸类,适用温度：≤ 无限制,阀体材料 :铬镍钛钢	猿题库	上海阀门厂	（团购）缘缘福满园缘缘花园家
波纹管直通式截止阀	幸福家园原创	规格 阀座通径 公称压力 工作温度: 园区路径适用介质 硝酸类,适用温度：≤ 无限制,阀体材料 :铬镍钛钢	缘题库	上海阀门厂	（团购）缘缘福满园缘缘花园家
波纹管直通式截止阀	幸福家园原创	规格 阀座通径 公称压力 工作温度: 园区路径适用介质 硝酸类,适用温度：≤ 无限制,阀体材料 :铬镍钛钢	远程园	上海阀门厂	（团购）缘缘福满园缘缘花园家
角式截止阀	福满家 原创	规格 阀座通径 公称压力 工作温度: 园区路径适用介质 硝酸类,适用温度：≤ 圆满通径,阀体材料 :铬镍钛钢	无题家	江苏省无锡市阀门厂	（团购）感缘愿园
角式截止阀	福满家 原创	规格 阀座通径 公称压力 工作温度: 园区路径适用介质 硝酸类,适用温度：≤ 圆满通径,阀体材料 :铬镍钛钢	圆愿	江苏省无锡市阀门厂	（团购）感缘愿园
角式截止阀	福满家 原创	规柜 阀座通径 公称压力 工作温度: 园区路径适用介质 硝酸类,适用温度：≤ 圆满通径,阀体材料 :铬镍钛钢	圆员	江苏省无锡市阀门厂	（团购）感缘愿园
角式截止阀	福满家 原创	规格 阀座通径 公称压力 工作温度: 园区路径适用介质 硝酸类,适用温度：≤ 圆满通径,阀体材料 :铬镍钛钢	猿缘	江苏省无锡市阀门厂	（团购）感缘愿园
角式截止阀	福满家 原创	规格 阀座通径 公称压力 工作温度: 园区路径适用介质 硝酸类,适用温度：≤ 圆满通径,阀体材料 :铬镍钛钢	源员	江苏省无锡市阀门厂	（团购）感缘愿园
角式截止阀	福满家 原创	规格 阀座通径 公称压力 工作温度: 园区路径适用介质 硝酸类,适用温度：≤ 圆满通径,阀体材料 :铬镍钛钢	远程	江苏省无锡市阀门厂	（团购）感缘愿园
角式截止阀	福满家 原创	规格 阀座通径 公称压力 工作温度: 园区路径适用介质 硝酸类,适用温度：≤ 圆满通径,阀体材料 :铬镍钛钢	感缘园	江苏省无锡市阀门厂	（团购）感缘愿园
角式截止阀	福满家 原创	规格 阀座通径 公称压力 工作温度: 园区路径适用介质 硝酸类,适用温度：≤ 圆满通径,阀体材料 :铬镍钛钢	员缘园	江苏省无锡市阀门厂	（团购）感缘愿园
角式截止阀	福满家 原创	规格 阀座通径 公称压力 工作温度: 园区路径适用介质 硝酸类,适用温度：≤ 圆满通径,阀体材料 :铬镍钛钢	员福园	江苏省无锡市阀门厂	（团购）感缘愿园
角式截止阀	福满家 原创	规格 阀座通径 公称压力 工作温度: 园区路径适用介质 硝酸类,适用温度：≤ 圆满通径,阀体材料 :铬镍钛钢	圆满园	江苏省无锡市阀门厂	（团购）感缘愿园
角式截止阀	福满家 原通型	规格 阀座通径 公称压力 工作温度: 园区路径适用介质 醋酸类,适用温度：≤ 圆满通径,阀体材料 :铬镍钼钛钢	员源元	江苏省无锡市阀门厂	（团购）感缘愿园
角式截止阀	福满家 原通型	规格 阀座通径 公称压力 工作温度: 园区路径适用介质 醋酸类,适用温度：≤ 圆满通径,阀体材料 :铬镍钼钛钢	圆满园	江苏省无锡市阀门厂	（团购）感缘愿园
角式截止阀	福满家 原通型	规格 阀座通径 公称压力 工作温度: 园区路径适用介质 醋酸类,适用温度：≤ 圆满通径,阀体材料 :铬镍钼钛钢	猿源	江苏省无锡市阀门厂	（团购）感缘愿园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
角式截止阀	源原	规格 闷是:J41H-16C 公称压力 Pg是: 园艺园艺适用介质 醋酸类,适用温度 :≤ 园艺℃,阀体材料 :铬镍钼钛钢	源苑	江苏省无锡市阀门厂	(园艺园 感谢您
角式截止阀	源原	规格 闷是:J41H-16C 公称压力 Pg是: 园艺园艺适用介质 醋酸类,适用温度 :≤ 园艺℃,阀体材料 :铬镍钼钛钢	缘员	江苏省无锡市阀门厂	(园艺园 感谢您
角式截止阀	源原	规格 闷是:J41H-16C 公称压力 Pg是: 园艺园艺适用介质 醋酸类,适用温度 :≤ 园艺℃,阀体材料 :铬镍钼钛钢	这苑	江苏省无锡市阀门厂	(园艺园 感谢您
角式截止阀	源原	规格 闷是:J41H-16C 公称压力 Pg是: 园艺园艺适用介质 醋酸类,适用温度 :≤ 园艺℃,阀体材料 :铬镍钼钛钢	这愿	江苏省无锡市阀门厂	(园艺园 感谢您
角式截止阀	源原	规格 闷是:J41H-16C 公称压力 Pg是: 园艺园艺适用介质 醋酸类,适用温度 :≤ 园艺℃,阀体材料 :铬镍钼钛钢	员苑园	江苏省无锡市阀门厂	(园艺园 感谢您
角式截止阀	源原	规格 闷是:J41H-16C 公称压力 Pg是: 园艺园艺适用介质 醋酸类,适用温度 :≤ 园艺℃,阀体材料 :铬镍钼钛钢	员愿园	江苏省无锡市阀门厂	(园艺园 感谢您
角式截止阀	源原	规格 闷是:J41H-16C 公称压力 Pg是: 园艺园艺适用介质 醋酸类,适用温度 :≤ 园艺℃,阀体材料 :铬镍钼钛钢	圆苑园	江苏省无锡市阀门厂	(园艺园 感谢您
衬胶直流式截止阀	源缘原远	规格 闷是:J641H-10C 公称压力 Pg是: 园艺园艺适用介质 腐蚀性介质,适用温度 :≤ 愿℃,阀体材料 :灰铸铁衬胶	圆员	上海阀门五厂	(园艺园 缘元园历源原
衬胶直流式截止阀	源缘原远	规格 闷是:J641H-10C 公称压力 Pg是: 园艺园艺适用介质 腐蚀性介质,适用温度 :≤ 愿℃,阀体材料 :灰铸铁衬胶	圆员	淮阴市清江化工阀门公司	(园艺苑 猿缘无愿员
衬胶直流式截止阀	源缘原远	规格 闷是:J641H-10C 公称压力 Pg是: 园艺园艺适用介质 腐蚀性介质,适用温度 :≤ 愿℃,阀体材料 :灰铸铁衬胶	猿圆园	上海阀门五厂	(园艺园 缘元园历源原
衬胶直流式截止阀	源缘原远	规格 闷是:J641H-10C 公称压力 Pg是: 园艺园艺适用介质 腐蚀性介质,适用温度 :≤ 愿℃,阀体材料 :灰铸铁衬胶	猿圆园	淮阴市清江化工阀门公司	(园艺苑 猿缘无愿员
衬胶直流式截止阀	源缘原远	规格 闷是:J641H-10C 公称压力 Pg是: 园艺园艺适用介质 腐蚀性介质,适用温度 :≤ 愿℃,阀体材料 :灰铸铁衬胶	猿圆园	淄博防腐阀门厂	(园艺源 圆愿源苑源
衬胶直流式截止阀	源缘原远	规格 闷是:J641H-10C 公称压力 Pg是: 园艺园艺适用介质 腐蚀性介质,适用温度 :≤ 愿℃,阀体材料 :灰铸铁衬胶	源员	上海阀门五厂	(园艺园 缘元园历源原
衬胶直流式截止阀	源缘原远	规格 闷是:J641H-10C 公称压力 Pg是: 园艺园艺适用介质 腐蚀性介质,适用温度 :≤ 愿℃,阀体材料 :灰铸铁衬胶	源员	淮阴市清江化工阀门公司	(园艺苑 猿缘无愿员

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
衬胶直流式截止阀	衬胶截止阀	规格 阀座通径 公称压力 阀体材料:灰铸铁 阀瓣材料:灰铸铁衬胶 适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤80℃	面议	淄博防腐阀门厂	0533-3180000
衬胶直流式截止阀	衬胶截止阀	规格 阀座通径 公称压力 阀体材料:灰铸铁 阀瓣材料:灰铸铁衬胶 适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤80℃	面议	上海阀门五厂	021-56780000
衬胶直流式截止阀	衬胶截止阀	规格 阀座通径 公称压力 阀体材料:灰铸铁 阀瓣材料:灰铸铁衬胶 适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤80℃	面议	淄博防腐阀门厂	0533-3180000
衬胶直流式截止阀	衬胶截止阀	规格 阀座通径 公称压力 阀体材料:灰铸铁 阀瓣材料:灰铸铁衬胶 适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤80℃	面议	上海阀门五厂	021-56780000
衬胶直流式截止阀	衬胶截止阀	规格 阀座通径 公称压力 阀体材料:灰铸铁 阀瓣材料:灰铸铁衬胶 适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤80℃	面议	淄博防腐阀门厂	0533-3180000
衬胶直流式截止阀	衬胶截止阀	规格 阀座通径 公称压力 阀体材料:灰铸铁 阀瓣材料:灰铸铁衬胶 适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤80℃	面议	淄博防腐阀门厂	0533-3180000
衬胶直流式截止阀	衬胶截止阀	规格 阀座通径 公称压力 阀体材料:灰铸铁 阀瓣材料:灰铸铁衬胶 适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤80℃	面议	上海阀门五厂	021-56780000
衬胶直流式截止阀	衬胶截止阀	规格 阀座通径 公称压力 阀体材料:灰铸铁 阀瓣材料:灰铸铁衬胶 适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤80℃	面议	淄博防腐阀门厂	0533-3180000
衬胶直流式截止阀	衬胶截止阀	规格 阀座通径 公称压力 阀体材料:灰铸铁 阀瓣材料:灰铸铁衬胶 适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤80℃	面议	上海阀门五厂	021-56780000
衬胶直流式截止阀	衬胶截止阀	规格 阀座通径 公称压力 阀体材料:灰铸铁 阀瓣材料:灰铸铁衬胶 适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤80℃	面议	淄博防腐阀门厂	0533-3180000
衬胶直流式截止阀	衬胶截止阀	规格 阀座通径 公称压力 阀体材料:灰铸铁 阀瓣材料:灰铸铁衬胶 适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤80℃	面议	上海阀门五厂	021-56780000
衬胶直流式截止阀	衬胶截止阀	规格 阀座通径 公称压力 阀体材料:灰铸铁 阀瓣材料:灰铸铁衬胶 适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤80℃	面议	淄博防腐阀门厂	0533-3180000

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
衬胶直流式截止阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible] 适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :灰铸铁衬胶	[illegible]	淄博防腐阀门厂	(0533)[illegible]
直通式截止阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible] 适用介质 :水,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	江苏省淮安市阀门厂	(0517)[illegible]
直通式截止阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible] 适用介质 :水,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	桂林市阀门厂	(0773)[illegible]
直通式截止阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible] 适用介质 :水,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	自贡工业阀门厂	(0813)[illegible]
直通式截止阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible] 适用介质 :水,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	成都第二阀门厂	(028)[illegible]
直通式截止阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible] 适用介质 :水,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	江苏省淮安市阀门厂	(0517)[illegible]
直通式截止阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible] 适用介质 :水,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	桂林市阀门厂	(0773)[illegible]
直通式截止阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible] 适用介质 :水,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	自贡工业阀门厂	(0813)[illegible]
直通式截止阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible] 适用介质 :水,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	成都第二阀门厂	(028)[illegible]
直通式截止阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible] 适用介质 :水,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	江苏省淮安市阀门厂	(0517)[illegible]
直通式截止阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible] 适用介质 :水,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	桂林市阀门厂	(0773)[illegible]
直通式截止阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible] 适用介质 :水,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	自贡工业阀门厂	(0813)[illegible]
直通式截止阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible] 适用介质 :水,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	成都第二阀门厂	(028)[illegible]
直通式截止阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible] 适用介质 :水,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	江苏省淮安市阀门厂	(0517)[illegible]
直通式截止阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible] 适用介质 :水,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	桂林市阀门厂	(0773)[illegible]
直通式截止阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible] 适用介质 :水,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	自贡工业阀门厂	(0813)[illegible]
直通式截止阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible] 适用介质 :水,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	成都第二阀门厂	(028)[illegible]
直通式截止阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible] 适用介质 :水,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	江苏省淮安市阀门厂	(0517)[illegible]
直通式截止阀	[illegible]	规格 [illegible] 公称压力 [illegible] 适用介质 :水,适用温度 :≤ [illegible],阀体材料 :灰铸铁	[illegible]	桂林市阀门厂	(0773)[illegible]

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
直通式截止阀	怎样原来园	规格 阀量:源延号 公称压力 军量:勇动赛适用介质 水,适用温度 :≤遍益,阀体材料 灰铸铁	猿苑	自贡工业阀门厂	(园愿猿圆圈脱猿员
直通式截止阀	怎样原来园	规格 阀量:源延号 公称压力 军量:勇动赛适用介质 水,适用温度 :≤遍益,阀体材料 灰铸铁	猿苑	成都第二阀门厂	(园源源猿玩圈苑
直通式截止阀	怎样原来园	规格 阀量:缘延号 公称压力 军量:勇动赛适用介质 水,适用温度 :≤遍益,阀体材料 灰铸铁	缘园	江苏省淮安市阀门厂	(园猿苑缘脱猿动愿
直通式截止阀	怎样原来园	规格 阀量:缘延号 公称压力 军量:勇动赛适用介质 水,适用温度 :≤遍益,阀体材料 灰铸铁	缘园	桂林市阀门厂	(园祝源猿玩远缘
直通式截止阀	怎样原来园	规格 阀量:缘延号 公称压力 军量:勇动赛适用介质 水,适用温度 :≤遍益,阀体材料 灰铸铁	缘园	自贡工业阀门厂	(园愿猿圆圈脱猿员
直通式截止阀	怎样原来园	规格 阀量:缘延号 公称压力 军量:勇动赛适用介质 水,适用温度 :≤遍益,阀体材料 灰铸铁	缘园	成都第二阀门厂	(园源源猿玩圈苑
直通式截止阀	怎样原来截	规格 阀量:员延号 公称压力 军量:勇动赛适用介质 水,适用温度 :≤员圆益,阀体材料 铜合金	怨员	江苏省竹箦机械厂	(园猿怨苑圆猿园苑
直通式截止阀	怎样原来截	规格 阀量:圆延号 公称压力 军量:勇动赛适用介质 水,适用温度 :≤员圆益,阀体材料 铜合金	员源	江苏省竹箦机械厂	(园猿怨苑圆猿园苑
直通式截止阀	怎样原来截	规格 阀量:圆延号 公称压力 军量:勇动赛适用介质 水,适用温度 :≤员圆益,阀体材料 铜合金	员苑	江苏省竹箦机械厂	(园猿怨苑圆猿园苑
直通式截止阀	怎样原来截	规格 阀量:猿延号 公称压力 军量:勇动赛适用介质 水,适用温度 :≤员圆益,阀体材料 铜合金	猿苑	江苏省竹箦机械厂	(园猿怨苑圆猿园苑
直通式截止阀	怎样原来截	规格 阀量:源延号 公称压力 军量:勇动赛适用介质 水,适用温度 :≤员圆益,阀体材料 铜合金	缘源	江苏省竹箦机械厂	(园猿怨苑圆猿园苑
直通式截止阀	怎样原来截	规格 阀量:缘延号 公称压力 军量:勇动赛适用介质 水,适用温度 :≤员圆益,阀体材料 铜合金	苑缘	江苏省竹箦机械厂	(园猿怨苑圆猿园苑
直通式截止阀	怎样原来园	规格 阀量:员延号 公称压力 军量:勇动赛适用介质 水,适用温度 :≤缘益,阀体材料 灰铸铁	缘	山东省文登市阀门厂	(园祝源源猿玩圈远
直通式截止阀	怎样原来园	规格 阀量:圆延号 公称压力 军量:勇动赛适用介质 水,适用温度 :≤缘益,阀体材料 灰铸铁	缘愿	山东省文登市阀门厂	(园祝源源猿玩圈远
直通式截止阀	怎样原来园	规格 阀量:圆延号 公称压力 军量:勇动赛适用介质 水,适用温度 :≤缘益,阀体材料 灰铸铁	远猿远	山东省文登市阀门厂	(园祝源源猿玩圈远
直通式截止阀	怎样原来园	规格 阀量:猿延号 公称压力 军量:勇动赛适用介质 水,适用温度 :≤缘益,阀体材料 灰铸铁	怨员	山东省文登市阀门厂	(园祝源源猿玩圈远
直通式截止阀	怎样原来园	规格 阀量:源延号 公称压力 军量:勇动赛适用介质 水,适用温度 :≤缘益,阀体材料 灰铸铁	员园	山东省文登市阀门厂	(园祝源源猿玩圈远
直通式截止阀	怎样原来园	规格 阀量:缘延号 公称压力 军量:勇动赛适用介质 水,适用温度 :≤缘益,阀体材料 灰铸铁	员苑	山东省文登市阀门厂	(园祝源源猿玩圈远
直通式截止阀	怎样原来园	规格 阀量:圆延号 公称压力 军量:勇动赛适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤远益,阀体材料 灰铸铁 衬胶	源愿	淮阴市清江化工阀门公司	(园猿苑猿缘苑愿员

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
直通式截止阀	猿源园-员园	规格 阀径:源园毫米,公称压力 缘兆帕;驱动方式:手动,适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤员园园益,阀体材料:灰铸铁衬胶	猿园园	淮阴市清江化工阀门公司	(园猿缘)猿缘员愿员
直通式截止阀	猿源园-缘园	规格 阀径:缘园毫米,公称压力 缘兆帕;驱动方式:手动,适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤员园园益,阀体材料:灰铸铁衬胶	愿园园	淮阴市清江化工阀门公司	(园猿缘)猿缘员愿员
直通式截止阀	猿源园-员缘园	规格 阀径:员缘园毫米,公称压力 缘兆帕;驱动方式:手动,适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤员园园益,阀体材料:灰铸铁衬胶	猿园园	淮阴市清江化工阀门公司	(园猿缘)猿缘员愿员
直通式截止阀	猿源园-愿园	规格 阀径:愿园毫米,公称压力 缘兆帕;驱动方式:手动,适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤员园园益,阀体材料:灰铸铁衬胶	员园园园	淮阴市清江化工阀门公司	(园猿缘)猿缘员愿员
直通式截止阀	猿源园-员园园	规格 阀径:员园园毫米,公称压力 缘兆帕;驱动方式:手动,适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤员园园益,阀体材料:灰铸铁衬胶	员源园园	淮阴市清江化工阀门公司	(园猿缘)猿缘员愿员
直通式截止阀	猿源园-员员园	规格 阀径:员员园毫米,公称压力 缘兆帕;驱动方式:手动,适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤员园园益,阀体材料:灰铸铁衬胶	员缘园园	淮阴市清江化工阀门公司	(园猿缘)猿缘员愿员
直通式截止阀	猿源园-员猿园	规格 阀径:员猿园毫米,公称压力 缘兆帕;驱动方式:手动,适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤员园园益,阀体材料:灰铸铁衬胶	猿园园园	淮阴市清江化工阀门公司	(园猿缘)猿缘员愿员
直通式截止阀	猿源园-员源园	规格 阀径:员源园毫米,公称压力 缘兆帕;驱动方式:手动,适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤员园园益,阀体材料:灰铸铁衬胶	源园园园	淮阴市清江化工阀门公司	(园猿缘)猿缘员愿员
直通式截止阀	猿源园-员缘园	规格 阀径:员缘园毫米,公称压力 缘兆帕;驱动方式:手动,适用介质:腐蚀性介质,适用温度:≤员园园益,阀体材料:灰铸铁衬胶	员园园园	淮阴市清江化工阀门公司	(园猿缘)猿缘员愿员
直通式截止阀	猿源铆-员园园	规格 阀径:员园园毫米,公称压力 缘兆帕;驱动方式:手动,适用介质:水,适用温度:≤员园园益,阀体材料:灰铸铁	员园园员	淮阴市清江化工阀门公司	(园猿缘)猿缘员愿员
直通式截止阀	猿源铆-员园园	规格 阀径:员园园毫米,公称压力 缘兆帕;驱动方式:手动,适用介质:水,适用温度:≤员园园益,阀体材料:灰铸铁	员园园员	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园猿猿)猿园猿猿员员
直通式截止阀	猿源铆-员园园	规格 阀径:员园园毫米,公称压力 缘兆帕;驱动方式:手动,适用介质:水,适用温度:≤员园园益,阀体材料:灰铸铁	员园园员	自贡工业阀门厂	(园愿猿)圆圆园园猿愿员
直通式截止阀	猿源铆-员园园	规格 阀径:员园园毫米,公称压力 缘兆帕;驱动方式:手动,适用介质:水,适用温度:≤员园园益,阀体材料:灰铸铁	员园园员	成都第二阀门厂	(园源源)源源员园园施
直通式截止阀	猿源铆-员园园	规格 阀径:员园园毫米,公称压力 缘兆帕;驱动方式:手动,适用介质:水,适用温度:≤员园园益,阀体材料:灰铸铁	员猿园园	淮阴市清江化工阀门公司	(园猿缘)猿缘员愿员
直通式截止阀	猿源铆-员园园	规格 阀径:员园园毫米,公称压力 缘兆帕;驱动方式:手动,适用介质:水,适用温度:≤员园园益,阀体材料:灰铸铁	员猿园园	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园猿猿)猿园猿猿员员

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
直通式截止阀	符合国家标准	规格 闷晕:圆雕号 公称压力 罕晕:员.缘郧孔 适用介质 水,适用温度 :≤员园园℃,阀体材料 灰铸铁	员缘园员	自贡工业阀门厂	(园征猿园园园)猿园园园员
直通式截止阀	符合国家标准	规格 闷晕:圆雕号 公称压力 罕晕:员.缘郧孔 适用介质 水,适用温度 :≤员园园℃,阀体材料 灰铸铁	员缘园员	成都第二阀门厂	(园猿源)源园园园园
直通式截止阀	符合国家标准	规格 闷晕:圆雕号 公称压力 罕晕:员.缘郧孔 适用介质 水,适用温度 :≤员园园℃,阀体材料 灰铸铁	员缘园员	淮阴市清江化工阀门公司	(园缘猿)猿缘园园园员
直通式截止阀	符合国家标准	规格 闷晕:圆雕号 公称压力 罕晕:员.缘郧孔 适用介质 水,适用温度 :≤员园园℃,阀体材料 灰铸铁	员缘园员	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园祖猿)猿园园园园员
直通式截止阀	符合国家标准	规格 闷晕:圆雕号 公称压力 罕晕:员.缘郧孔 适用介质 水,适用温度 :≤员园园℃,阀体材料 灰铸铁	员缘园员	自贡工业阀门厂	(园征猿园园园)猿园园园员
直通式截止阀	符合国家标准	规格 闷晕:圆雕号 公称压力 罕晕:员.缘郧孔 适用介质 水,适用温度 :≤员园园℃,阀体材料 灰铸铁	员缘园员	成都第二阀门厂	(园猿源)源园园园园
直通式截止阀	符合国家标准	规格 闷晕:猿雕号 公称压力 罕晕:员.缘郧孔 适用介质 水,适用温度 :≤员园园℃,阀体材料 灰铸铁	员缘园员	淮阴市清江化工阀门公司	(园缘猿)猿缘园园园员
直通式截止阀	符合国家标准	规格 闷晕:猿雕号 公称压力 罕晕:员.缘郧孔 适用介质 水,适用温度 :≤员园园℃,阀体材料 灰铸铁	员缘园员	桂林市阀门总厂(原挂二阀)	(园祖猿)猿园园园园员
直通式截止阀	符合国家标准	规格 闷晕:猿雕号 公称压力 罕晕:员.缘郧孔 适用介质 水,适用温度 :≤员园园℃,阀体材料 灰铸铁	员缘园员	自贡工业阀门厂	(园征猿园园园)猿园园园员
直通式截止阀	符合国家标准	规格 闷晕:猿雕号 公称压力 罕晕:员.缘郧孔 适用介质 水,适用温度 :≤员园园℃,阀体材料 灰铸铁	员缘园员	成都第二阀门厂	(园猿源)源园园园园
直通式截止阀	符合国家标准	规格 闷晕:源雕号 公称压力 罕晕:员.缘郧孔 适用介质 水,适用温度 :≤员园园℃,阀体材料 灰铸铁	圆园园员	淮阴市清江化工阀门公司	(园缘猿)猿缘园园园员
直通式截止阀	符合国家标准	规格 闷晕:源雕号 公称压力 罕晕:员.缘郧孔 适用介质 水,适用温度 :≤员园园℃,阀体材料 灰铸铁	圆园园员	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园祖猿)猿园园园园员
直通式截止阀	符合国家标准	规格 闷晕:源雕号 公称压力 罕晕:员.缘郧孔 适用介质 水,适用温度 :≤员园园℃,阀体材料 灰铸铁	圆园园员	自贡工业阀门厂	(园征猿园园园)猿园园园员
直通式截止阀	符合国家标准	规格 闷晕:源雕号 公称压力 罕晕:员.缘郧孔 适用介质 水,适用温度 :≤员园园℃,阀体材料 灰铸铁	圆园园员	成都第二阀门厂	(园猿源)源园园园园
直通式截止阀	符合国家标准	规格 闷晕:缘雕号 公称压力 罕晕:员.缘郧孔 适用介质 水,适用温度 :≤员园园℃,阀体材料 灰铸铁	猿圆园员	淮阴市清江化工阀门公司	(园缘猿)猿缘园园园员
直通式截止阀	符合国家标准	规格 闷晕:缘雕号 公称压力 罕晕:员.缘郧孔 适用介质 水,适用温度 :≤员园园℃,阀体材料 灰铸铁	猿圆园员	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园祖猿)猿园园园园员
直通式截止阀	符合国家标准	规格 闷晕:缘雕号 公称压力 罕晕:员.缘郧孔 适用介质 水,适用温度 :≤员园园℃,阀体材料 灰铸铁	猿圆园员	自贡工业阀门厂	(园征猿园园园)猿园园园员
直通式截止阀	符合国家标准	规格 闷晕:缘雕号 公称压力 罕晕:员.缘郧孔 适用介质 水,适用温度 :≤员园园℃,阀体材料 灰铸铁	猿圆园员	成都第二阀门厂	(园猿源)源园园园园
直通式截止阀	符合国家标准	规格 闷晕:远雕号 公称压力 罕晕:员.缘郧孔 适用介质 水,适用温度 :≤员园园℃,阀体材料 灰铸铁	猿圆源员	淮阴市清江化工阀门公司	(园缘猿)猿缘园园园员

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
直通式截止阀	无	规格 闷晕:通径 公称压力 罕晕:适用介质 水,适用温度 :≤ 适用场合,阀体材料 灰铸铁	询价	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园林版)询价
直通式截止阀	无	规格 闷晕:通径 公称压力 罕晕:适用介质 水,适用温度 :≤ 适用场合,阀体材料 灰铸铁	询价	自贡工业阀门厂	(园林版)询价
直通式截止阀	无	规格 闷晕:通径 公称压力 罕晕:适用介质 水,适用温度 :≤ 适用场合,阀体材料 灰铸铁	询价	成都第二阀门厂	(园林版)询价
直通式截止阀	无	规格 闷晕:原径 公称压力 罕晕:适用介质 水,适用温度 :≤ 适用场合,阀体材料 灰铸铁	绿园	淮阴市清江化工阀门公司	(园林版)询价
直通式截止阀	无	规格 闷晕:原径 公称压力 罕晕:适用介质 水,适用温度 :≤ 适用场合,阀体材料 灰铸铁	绿园	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园林版)询价
直通式截止阀	无	规格 闷晕:原径 公称压力 罕晕:适用介质 水,适用温度 :≤ 适用场合,阀体材料 灰铸铁	绿园	自贡工业阀门厂	(园林版)询价
直通式截止阀	无	规格 闷晕:无通径 公称压力 罕晕:适用介质 水,适用温度 :≤ 适用场合,阀体材料 灰铸铁	试园	淮阴市清江化工阀门公司	(园林版)询价
直通式截止阀	无	规格 闷晕:无通径 公称压力 罕晕:适用介质 水,适用温度 :≤ 适用场合,阀体材料 灰铸铁	试园	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园林版)询价
直通式截止阀	无	规格 闷晕:无通径 公称压力 罕晕:适用介质 水,适用温度 :≤ 适用场合,阀体材料 灰铸铁	试园	自贡工业阀门厂	(园林版)询价
直通式截止阀	无	规格 闷晕:无螺纹 公称压力 罕晕:适用介质 水,适用温度 :≤ 适用场合,阀体材料 灰铸铁	苑园	淮阴市清江化工阀门公司	(园林版)询价
直通式截止阀	无	规格 闷晕:无螺纹 公称压力 罕晕:适用介质 水,适用温度 :≤ 适用场合,阀体材料 灰铸铁	苑园	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园林版)询价
直通式截止阀	无	规格 闷晕:无法兰 公称压力 罕晕:适用介质 水,适用温度 :≤ 适用场合,阀体材料 灰铸铁	示园	淮阴市清江化工阀门公司	(园林版)询价
直通式截止阀	无	规格 闷晕:无法兰 公称压力 罕晕:适用介质 水,适用温度 :≤ 适用场合,阀体材料 灰铸铁	示园	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园林版)询价
直通式截止阀	无	规格 闷晕:国标法兰 公称压力 罕晕:适用介质 水,适用温度 :≤ 适用场合,阀体材料 灰铸铁	灵活园	淮阴市清江化工阀门公司	(园林版)询价
直通式截止阀	无	规格 闷晕:国标法兰 公称压力 罕晕:适用介质 水,适用温度 :≤ 适用场合,阀体材料 灰铸铁	灵活园	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园林版)询价
衬胶直流式截止阀	无	规格 闷晕:源径 公称压力 罕晕:适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤ 适用场合,阀体材料 :灰铸铁 衬胶	绿园	淮阴市清江化工阀门公司	(园林版)询价
衬胶直流式截止阀	无	规格 闷晕:缘径 公称压力 罕晕:适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤ 适用场合,阀体材料 :灰铸铁 衬胶	绿园	淮阴市清江化工阀门公司	(园林版)询价
衬胶直流式截止阀	无	规格 闷晕:通径 公称压力 罕晕:适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤ 适用场合,阀体材料 :灰铸铁 衬胶	源园	淮阴市清江化工阀门公司	(园林版)询价

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
衬胶直流式截止阀	公称通径	规格 阀门型号 公称压力 密封面材料 适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤ 连接形式 ,阀体材料 :灰铸铁 衬胶	待询	淮阴市清江化工阀门公司	(0517)8XXXXXX
衬胶直流式截止阀	公称通径	规格 阀门型号 公称压力 密封面材料 适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤ 连接形式 ,阀体材料 :灰铸铁 衬胶	面议	淮阴市清江化工阀门公司	(0517)8XXXXXX
衬胶直流式截止阀	公称通径	规格 阀门型号 公称压力 密封面材料 适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤ 连接形式 ,阀体材料 :灰铸铁 衬胶	询价	淮阴市清江化工阀门公司	(0517)8XXXXXX
衬胶直流式截止阀	公称通径	规格 阀门型号 公称压力 密封面材料 适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤ 连接形式 ,阀体材料 :灰铸铁 衬胶	询价	淮阴市清江化工阀门公司	(0517)8XXXXXX
衬胶直流式截止阀	公称通径	规格 阀门型号 公称压力 密封面材料 适用介质 :腐蚀性介质,适用温度 :≤ 连接形式 ,阀体材料 :灰铸铁 衬胶	询价	淮阴市清江化工阀门公司	(0517)8XXXXXX
直流式截止阀	公称通径	规格 阀门型号 公称压力 密封面材料 适用介质 :水、蒸汽、油品、泥浆,适用温度 :≤ 连接形式 ,阀体材料 :灰铸铁	待询	朝阳市阀门厂	(0421)3XXXXXX
直流式截止阀	公称通径	规格 阀门型号 公称压力 密封面材料 适用介质 :水、蒸汽、油品、泥浆,适用温度 :≤ 连接形式 ,阀体材料 :灰铸铁	面议	朝阳市阀门厂	(0421)3XXXXXX
直流式截止阀	公称通径	规格 阀门型号 公称压力 密封面材料 适用介质 :水、蒸汽、油品、泥浆,适用温度 :≤ 连接形式 ,阀体材料 :灰铸铁	询价	朝阳市阀门厂	(0421)3XXXXXX
直流式截止阀	公称通径	规格 阀门型号 公称压力 密封面材料 适用介质 :水、蒸汽、油品、泥浆,适用温度 :≤ 连接形式 ,阀体材料 :灰铸铁	询价	朝阳市阀门厂	(0421)3XXXXXX
直流式截止阀	公称通径	规格 阀门型号 公称压力 密封面材料 适用介质 :水、蒸汽、油品、泥浆,适用温度 :≤ 连接形式 ,阀体材料 :灰铸铁	询价	福州第二阀门厂	(0591)8XXXXXX
直流式截止阀	公称通径	规格 阀门型号 公称压力 密封面材料 适用介质 :水、蒸汽、油品、泥浆,适用温度 :≤ 连接形式 ,阀体材料 :灰铸铁	询价	朝阳市阀门厂	(0421)3XXXXXX
直流式截止阀	公称通径	规格 阀门型号 公称压力 密封面材料 适用介质 :水蒸汽、油品、泥浆,适用温度 :≤ 连接形式 ,阀体材料 :灰铸铁	询价	福州第二阀门厂	(0591)8XXXXXX
直流式截止阀	公称通径	规格 阀门型号 公称压力 密封面材料 适用介质 :水、蒸汽、油品、泥浆,适用温度 :≤ 连接形式 ,阀体材料 :灰铸铁	面议	朝阳市阀门厂	(0421)3XXXXXX
直流式截止阀	公称通径	规格 阀门型号 公称压力 密封面材料 适用介质 :水、蒸汽、油品、泥浆,适用温度 :≤ 连接形式 ,阀体材料 :灰铸铁	面议	福州第二阀门厂	(0591)8XXXXXX

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
直流式截止阀	猿源缘原员园	规格 阅员园:圆猿源皂,公称压力 孕员园:员园源巴,适用介质:水、蒸汽、油品、泥浆,适用温度:≤员园园益,阀体材料:灰铸铁	圆缘园	朝阳市阀门厂	(园缘员圆园源猿园园源
直流式截止阀	猿源缘原员园	规格 阅员园:圆猿源皂,公称压力 孕员园:员园源巴,适用介质:水、蒸汽、油品、泥浆,适用温度:≤员园园益,阀体材料:灰铸铁	圆缘园	福州第二阀门厂	(园缘员猿源缘园园苑
直流式截止阀	猿源缘原员园	规格 阅员园:圆猿源皂,公称压力 孕员园:员园源巴,适用介质:水、蒸汽、油品、泥浆,适用温度:≤员园园益,阀体材料:灰铸铁	猿缘园	朝阳市阀门厂	(园缘员圆园源猿园园源
直流式截止阀	猿源缘原员园	规格 阅员园:圆猿源皂,公称压力 孕员园:员园源巴,适用介质:水、蒸汽、油品、泥浆,适用温度:≤员园园益,阀体材料:灰铸铁	猿缘园	福州第二阀门厂	(园缘员猿源缘园园苑
直流式截止阀	猿源缘原员园	规格 阅员园:猿猿源皂,公称压力 孕员园:员园源巴,适用介质:水、蒸汽、油品、泥浆,适用温度:≤员园园益,阀体材料:灰铸铁	源缘园	朝阳市阀门厂	(园缘员圆园源猿园园源
直流式截止阀	猿源缘原员园	规格 阅员园:猿猿源皂,公称压力 孕员园:员园源巴,适用介质:水、蒸汽、油品、泥浆,适用温度:≤员园园益,阀体材料:灰铸铁	源缘园	福州第二阀门厂	(园缘员猿源缘园园苑
直流式截止阀	猿源缘原员园	规格 阅员园:猿猿源皂,公称压力 孕员园:员园源巴,适用介质:水、蒸汽、油品、泥浆,适用温度:≤员园园益,阀体材料:灰铸铁	缘缘园	朝阳市阀门厂	(园缘员圆园源猿园园源
直流式截止阀	猿源缘原员园	规格 阅员园:猿猿源皂,公称压力 孕员园:员园源巴,适用介质:水、蒸汽、油品、泥浆,适用温度:≤员园园益,阀体材料:灰铸铁	缘缘园	福州第二阀门厂	(园缘员猿源缘园园苑
直流式截止阀	猿源缘原员园	规格 阅员园:员猿源皂,公称压力 孕员园:员园源巴,适用介质:水、蒸汽,适用温度:≤圆园园益,阀体材料:灰铸铁	员猿源	江西赣州阀门厂	(园猿苑原园源缘园园愿
直流式截止阀	猿源缘原员园	规格 阅员园:员猿源皂,公称压力 孕员园:员园源巴,适用介质:水、蒸汽,适用温度:≤圆园园益,阀体材料:灰铸铁	员猿源	福州第二阀门厂	(园缘员猿源缘园园苑
直流式截止阀	猿源缘原员园	规格 阅员园:员猿源皂,公称压力 孕员园:员园源巴,适用介质:水、蒸汽,适用温度:≤圆园园益,阀体材料:灰铸铁	员猿源	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园猿缘猿园园源园园猿
直流式截止阀	猿源缘原员园	规格 阅员园:员猿源皂,公称压力 孕员园:员园源巴,适用介质:水、蒸汽,适用温度:≤圆园园益,阀体材料:灰铸铁	员猿源	自贡工业阀门厂	(园愿缘园圆园猿园园员
直流式截止阀	猿源缘原员园	规格 阅员园:员猿源皂,公称压力 孕员园:员园源巴,适用介质:水、蒸汽,适用温度:≤圆园园益,阀体材料:灰铸铁	员猿源	四川省南充阀门厂	(园愿苑猿园源园园猿愿猿园园缘
直流式截止阀	猿源缘原员园	规格 阅员园:圆猿源皂,公称压力 孕员园:员园源巴,适用介质:水、蒸汽,适用温度:≤圆园园益,阀体材料:灰铸铁	员圆猿缘	天津新星阀门厂	(园圆圆园圆猿园园员园
直流式截止阀	猿源缘原员园	规格 阅员园:圆猿源皂,公称压力 孕员园:员园源巴,适用介质:水、蒸汽,适用温度:≤圆园园益,阀体材料:灰铸铁	员圆猿缘	江苏省淮安市阀门厂	(园猿苑缘猿园源园园愿
直流式截止阀	猿源缘原员园	规格 阅员园:圆猿源皂,公称压力 孕员园:员园源巴,适用介质:水、蒸汽,适用温度:≤圆园园益,阀体材料:灰铸铁	员圆猿缘	安徽省白湖阀门厂	(园猿缘苑园圆园园愿

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
直流式截止阀	鹿鹿勾原元	规格 阅鹿:鹿鹿鹿皂 公称压力 飞鹿: 员飘飘孝葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤鹿鹿鹿益,阀体材料 :灰铸铁	员鹿鹿	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园祖猿 猿员环靓怨
直流式截止阀	鹿鹿勾原元	规格 阅鹿:鹿鹿鹿皂 公称压力 飞鹿: 员飘飘孝葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤鹿鹿鹿益,阀体材料 :灰铸铁	员鹿鹿	自贡工业阀门厂	(园愿猿 圆鹿鹿员猿员
直流式截止阀	鹿鹿勾原元	规格 阅鹿:鹿鹿鹿皂 公称压力 飞鹿: 员飘飘孝葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤鹿鹿鹿益,阀体材料 :灰铸铁	员鹿鹿	四川省南充阀门厂	(园愿苑 猿愿员远员怨 猿园圆缘猿
直流式截止阀	鹿鹿勾原元	规格 阅鹿:鹿鹿鹿皂 公称压力 飞鹿: 员飘飘孝葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤鹿鹿鹿益,阀体材料 :灰铸铁	圆员鹿元	天津新星阀门厂	(园圆圆 圆鹿猿园鹿元
直流式截止阀	鹿鹿勾原元	规格 阅鹿:鹿鹿鹿皂 公称压力 飞鹿: 员飘飘孝葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤鹿鹿鹿益,阀体材料 :灰铸铁	圆员鹿元	镇江市阀门厂	(园猿员 愿猿员园愿
直流式截止阀	鹿鹿勾原元	规格 阅鹿:鹿鹿鹿皂 公称压力 飞鹿: 员飘飘孝葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤鹿鹿鹿益,阀体材料 :灰铸铁	圆员鹿元	江苏省淮安市阀门厂	(园猿苑 缘员猿园愿
直流式截止阀	鹿鹿勾原元	规格 阅鹿:鹿鹿鹿皂 公称压力 飞鹿: 员飘飘孝葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤鹿鹿鹿益,阀体材料 :灰铸铁	圆员鹿元	安徽省白湖阀门厂	(园猿缘 苑缘园园愿
直流式截止阀	鹿鹿勾原元	规格 阅鹿:鹿鹿鹿皂 公称压力 飞鹿: 员飘飘孝葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤鹿鹿鹿益,阀体材料 :灰铸铁	圆员鹿元	江西赣州阀门厂	(园祖苑 愿猿园原愿
直流式截止阀	鹿鹿勾原元	规格 阅鹿:鹿鹿鹿皂 公称压力 飞鹿: 员飘飘孝葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤鹿鹿鹿益,阀体材料 :灰铸铁	圆员鹿元	福州第二阀门厂	(园猿员 猿怨员园猿苑
直流式截止阀	鹿鹿勾原元	规格 阅鹿:鹿鹿鹿皂 公称压力 飞鹿: 员飘飘孝葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤鹿鹿鹿益,阀体材料 :灰铸铁	圆员鹿元	四川省南充阀门厂	(园愿苑 猿愿员远员怨 猿园圆缘猿
直流式截止阀	鹿鹿勾原元	规格 阅鹿:猿鹿鹿皂 公称压力 飞鹿: 员飘飘孝葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤鹿鹿鹿益,阀体材料 :灰铸铁	猿怨	天津新星阀门厂	(园圆圆 圆鹿猿园鹿元
直流式截止阀	鹿鹿勾原元	规格 阅鹿:猿鹿鹿皂 公称压力 飞鹿: 员飘飘孝葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤鹿鹿鹿益,阀体材料 :灰铸铁	猿怨	镇江市阀门厂	(园猿员 愿猿员园愿
直流式截止阀	鹿鹿勾原元	规格 阅鹿:猿鹿鹿皂 公称压力 飞鹿: 员飘飘孝葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤鹿鹿鹿益,阀体材料 :灰铸铁	猿怨	江苏省淮安市阀门厂	(园猿苑 缘员猿园愿
直流式截止阀	鹿鹿勾原元	规格 阅鹿:猿鹿鹿皂 公称压力 飞鹿: 员飘飘孝葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤鹿鹿鹿益,阀体材料 :灰铸铁	猿怨	安徽省白湖阀门厂	(园猿缘 苑缘园园愿
直流式截止阀	鹿鹿勾原元	规格 阅鹿:猿鹿鹿皂 公称压力 飞鹿: 员飘飘孝葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤鹿鹿鹿益,阀体材料 :灰铸铁	猿怨	江西赣州阀门厂	(园祖苑 愿猿园原愿
直流式截止阀	鹿鹿勾原元	规格 阅鹿:猿鹿鹿皂 公称压力 飞鹿: 员飘飘孝葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤鹿鹿鹿益,阀体材料 :灰铸铁	猿怨	福州第二阀门厂	(园猿员 猿怨员园猿苑
直流式截止阀	鹿鹿勾原元	规格 阅鹿:猿鹿鹿皂 公称压力 飞鹿: 员飘飘孝葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤鹿鹿鹿益,阀体材料 :灰铸铁	猿怨	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园祖猿 猿员环靓怨
直流式截止阀	鹿鹿勾原元	规格 阅鹿:猿鹿鹿皂 公称压力 飞鹿: 员飘飘孝葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤鹿鹿鹿益,阀体材料 :灰铸铁	猿怨	自贡工业阀门厂	(园愿猿 圆鹿鹿员猿员
直流式截止阀	鹿鹿勾原元	规格 阅鹿:源鹿鹿皂 公称压力 飞鹿: 员飘飘孝葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤鹿鹿鹿益,阀体材料 :灰铸铁	远猿源	天津新星阀门厂	(园圆圆 圆鹿猿园鹿元

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
直流式截止阀	详见产品说明书	规格 DN:15mm 公称压力 PN:1.6MPa 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤200℃,阀体材料 :灰铸铁	面议	镇江市阀门厂	(0511)8888xxxx
直流式截止阀	详见产品说明书	规格 DN:15mm 公称压力 PN:1.6MPa 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤200℃,阀体材料 :灰铸铁	面议	江苏省淮安市阀门厂	(0517)8666xxxx
直流式截止阀	详见产品说明书	规格 DN:15mm 公称压力 PN:1.6MPa 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤200℃,阀体材料 :铸铁	面议	安徽省白湖阀门厂	(0550)6123xxxx
直流式截止阀	详见产品说明书	规格 DN:15mm 公称压力 PN:1.6MPa 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤200℃,阀体材料 :灰铸铁	面议	江西赣州阀门厂	(0797)8233xxxx
直流式截止阀	详见产品说明书	规格 DN:15mm 公称压力 PN:1.6MPa 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤200℃,阀体材料 :灰铸铁	面议	福州第二阀门厂	(0591)8307xxxx
直流式截止阀	详见产品说明书	规格 DN:15mm 公称压力 PN:1.6MPa 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤200℃,阀体材料 :灰铸铁	面议	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(0773)5812xxxx
直流式截止阀	详见产品说明书	规格 DN:15mm 公称压力 PN:1.6MPa 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤200℃,阀体材料 :灰铸铁	面议	自贡工业阀门厂	(0813)2233xxxx
直流式截止阀	详见产品说明书	规格 DN:15mm 公称压力 PN:1.6MPa 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤200℃,阀体材料 :灰铸铁	面议	四川省南充阀门厂	(0817)2345xxxx
直流式截止阀	详见产品说明书	规格 DN:20mm 公称压力 PN:1.6MPa 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤200℃,阀体材料 :灰铸铁	询价	天津新星阀门厂	(022)2780xxxx
直流式截止阀	详见产品说明书	规格 DN:20mm 公称压力 PN:1.6MPa 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤200℃,阀体材料 :灰铸铁	询价	镇江市阀门厂	(0511)8888xxxx
直流式截止阀	详见产品说明书	规格 DN:20mm 公称压力 PN:1.6MPa 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤200℃,阀体材料 :灰铸铁	询价	江苏省淮安市阀门厂	(0517)8666xxxx
直流式截止阀	详见产品说明书	规格 DN:20mm 公称压力 PN:1.6MPa 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤200℃,阀体材料 :灰铸铁	询价	安徽省白湖阀门厂	(0550)6123xxxx
直流式截止阀	详见产品说明书	规格 DN:20mm 公称压力 PN:1.6MPa 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤200℃,阀体材料 :灰铸铁	询价	江西赣州阀门厂	(0797)8233xxxx
直流式截止阀	详见产品说明书	规格 DN:20mm 公称压力 PN:1.6MPa 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤200℃,阀体材料 :灰铸铁	询价	福州第二阀门厂	(0591)8307xxxx
直流式截止阀	详见产品说明书	规格 DN:20mm 公称压力 PN:1.6MPa 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤200℃,阀体材料 :灰铸铁	询价	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(0773)5812xxxx
直流式截止阀	详见产品说明书	规格 DN:20mm 公称压力 PN:1.6MPa 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤200℃,阀体材料 :灰铸铁	询价	自贡工业阀门厂	(0813)2233xxxx
直流式截止阀	详见产品说明书	规格 DN:25mm 公称压力 PN:1.6MPa 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤200℃,阀体材料 :灰铸铁	见询	镇江市阀门厂	(0511)8888xxxx
直流式截止阀	详见产品说明书	规格 DN:25mm 公称压力 PN:1.6MPa 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤200℃,阀体材料 :灰铸铁	见询	安徽省白湖阀门厂	(0550)6123xxxx
直流式截止阀	详见产品说明书	规格 DN:25mm 公称压力 PN:1.6MPa 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤200℃,阀体材料 :灰铸铁	见询	江西赣州阀门厂	(0797)8233xxxx

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
直流式截止阀	规格	规格 J41T-16 公称压力 PN:1.6MPa 阀体材料 :灰铸铁 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤200℃	面议	福州第二阀门厂	(0591)8330xxxx
直流式截止阀	规格	规格 J41T-16 公称压力 PN:1.6MPa 阀体材料 :灰铸铁 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤200℃	面议	自贡工业阀门厂	(0813)7712xxxx
直通式截止阀	规格	规格 J41H-25 公称压力 PN:2.5MPa 阀体材料 :可锻铸铁 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤300℃	1280元/台	沈阳第二阀门厂	(024)2581xxxx
直通式截止阀	规格	规格 J41H-25 公称压力 PN:2.5MPa 阀体材料 :可锻铸铁 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤300℃	1280元/台	云南省昆明市阀门厂	(0871)6315xxxx
直通式截止阀	规格	规格 J41H-40 公称压力 PN:4.0MPa 阀体材料 :可锻铸铁 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤300℃	1480元/台	沈阳第二阀门厂	(024)2581xxxx
直通式截止阀	规格	规格 J41H-40 公称压力 PN:4.0MPa 阀体材料 :可锻铸铁 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤300℃	1480元/台	云南省昆明市阀门厂	(0871)6315xxxx
直通式截止阀	规格	规格 J41H-64 公称压力 PN:6.4MPa 阀体材料 :可锻铸铁 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤300℃	1760元/台	沈阳第二阀门厂	(024)2581xxxx
直通式截止阀	规格	规格 J41H-64 公称压力 PN:6.4MPa 阀体材料 :可锻铸铁 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤300℃	1760元/台	云南省昆明市阀门厂	(0871)6315xxxx
直通式截止阀	规格	规格 J41W-100 公称压力 PN:10.0MPa 阀体材料 :可锻铸铁 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤300℃	2150元/台	沈阳第二阀门厂	(024)2581xxxx
直通式截止阀	规格	规格 J41W-100 公称压力 PN:10.0MPa 阀体材料 :可锻铸铁 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤300℃	2150元/台	云南省昆明市阀门厂	(0871)6315xxxx
直通式截止阀	规格	规格 J41H-160 公称压力 PN:16.0MPa 阀体材料 :可锻铸铁 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤300℃	2980元/台	沈阳第二阀门厂	(024)2581xxxx
直通式截止阀	规格	规格 J41H-160 公称压力 PN:16.0MPa 阀体材料 :可锻铸铁 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤300℃	2980元/台	云南省昆明市阀门厂	(0871)6315xxxx
直通式截止阀	规格	规格 J41H-200 公称压力 PN:20.0MPa 阀体材料 :可锻铸铁 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤300℃	3560元/台	沈阳第二阀门厂	(024)2581xxxx
直通式截止阀	规格	规格 J41H-200 公称压力 PN:20.0MPa 阀体材料 :可锻铸铁 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤300℃	3560元/台	山西省汾阳阀门厂	(0358)7822xxxx
直通式截止阀	规格	规格 J41T-16 公称压力 PN:1.6MPa 阀体材料 :可锻铸铁 适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤200℃	面议	沈阳第二阀门厂	(024)2581xxxx

截止阀·手动截止阀

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
直通式截止阀	先导载源员远	规格 阅晕:员缘皂,公称压力 军晕:员缘正葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆圆益,阀体材料 :灰铸铁	员缘愿	瓦房店阀门有限公司	（园原员缘远圆缘愿缘缘苑圆怨
直通式截止阀	先导载源员远	规格 阅晕:员缘皂,公称压力 军晕:员缘正葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆圆益,阀体材料 :灰铸铁	员缘愿	江苏省淮安市阀门厂	（园缘苑缘怨猿园愿
直通式截止阀	先导载源员远	规格 阅晕:员缘皂,公称压力 军晕:员缘正葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆圆益,阀体材料 :灰铸铁	员缘愿	安徽省白湖阀门厂	（园缘苑缘苑缘远圆愿
直通式截止阀	先导载源员远	规格 阅晕:员缘皂,公称压力 军晕:员缘正葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆圆益,阀体材料 :灰铸铁	员缘愿	安徽省桐城县阀门厂	（园缘苑远圆缘苑缘愿
直通式截止阀	先导载源员远	规格 阅晕:员缘皂,公称压力 军晕:员缘正葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆圆益,阀体材料 :灰铸铁	员缘愿	山东省益都阀门股份有限公司	（园缘苑猿园员猿源猿园员
直通式截止阀	先导载源员远	规格 阅晕:员缘皂,公称压力 军晕:员缘正葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆圆益,阀体材料 :灰铸铁	员缘愿	山东省鱼台县阀门厂	（园缘苑远圆苑怨源
直通式截止阀	先导载源员远	规格 阅晕:员缘皂,公称压力 军晕:员缘正葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆圆益,阀体材料 :灰铸铁	员缘愿	山东省文登市阀门厂	（园苑员愿远圆苑
直通式截止阀	先导载源员远	规格 阅晕:员缘皂,公称压力 军晕:员缘正葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆圆益,阀体材料 :灰铸铁	员缘愿	江西西河机械厂	（园苑员猿园远缘远
直通式截止阀	先导载源员远	规格 阅晕:员缘皂,公称压力 军晕:员缘正葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆圆益,阀体材料 :灰铸铁	员缘愿	江西赣州阀门厂	（园苑苑愿缘园原愿
直通式截止阀	先导载源员远	规格 阅晕:员缘皂,公称压力 军晕:员缘正葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆圆益,阀体材料 :灰铸铁	员缘愿	福州第二阀门厂	（园缘员猿园怨员苑
直通式截止阀	先导载源员远	规格 阅晕:员缘皂,公称压力 军晕:员缘正葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆圆益,阀体材料 :灰铸铁	员缘愿	桂林市阀门总厂（原桂二阀）	（园苑猿猿园苑怨
直通式截止阀	先导载源员远	规格 阅晕:员缘皂,公称压力 军晕:员缘正葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆圆益,阀体材料 :灰铸铁	员缘愿	自贡工业阀门厂	（园原猿圆圆苑猿员
直通式截止阀	先导载源员远	规格 阅晕:员缘皂,公称压力 军晕:员缘正葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆圆益,阀体材料 :灰铸铁	员缘愿	成都第二阀门厂	（园原源源原苑圆苑
直通式截止阀	先导载源员远	规格 阅晕:员缘皂,公称压力 军晕:员缘正葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆圆益,阀体材料 :灰铸铁	员缘愿	四川省南充阀门厂	（园原苑猿园员怨猿园猿缘
直通式截止阀	先导载源员远	规格 阅晕:员缘皂,公称压力 军晕:员缘正葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆圆益,阀体材料 :灰铸铁	员缘愿	山西省汾阳阀门厂	（园猿愿苑猿园缘怨
直通式截止阀	先导载源员远	规格 阅晕:圆圆皂,公称压力 军晕:员缘正葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆圆益,阀体材料 :灰铸铁	圆圆愿	天津市大站阀门厂	（园圆圆缘远缘猿园原远猿远员
直通式截止阀	先导载源员远	规格 阅晕:圆圆皂,公称压力 军晕:员缘正葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆圆益,阀体材料 :灰铸铁	圆圆愿	河北省隆尧县明珠阀门有限公司	（园猿怨远圆猿园愿
直通式截止阀	先导载源员远	规格 阅晕:圆圆皂,公称压力 军晕:员缘正葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆圆益,阀体材料 :灰铸铁	圆圆愿	河北省永年县阀门厂	（园猿怨园猿园圆猿园
直通式截止阀	先导载源员远	规格 阅晕:圆圆皂,公称压力 军晕:员缘正葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆圆益,阀体材料 :灰铸铁	圆圆愿	河北省晋州市阀门厂	（园猿员猿园圆苑缘

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
直通式截止阀	鬃靛骚源远	规格 闷暴:镭雌卷 公称压力 军暴: 员骚孟葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤镭雌益,阀体材料 :灰铸铁	镭雌源	山东省益都阀门股份有限公司	（镭嘶苑猿源猿源员
直通式截止阀	鬃靛骚源远	规格 闷暴:镭雌卷 公称压力 军暴: 员骚孟葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤镭雌益,阀体材料 :灰铸铁	镭雌源	山东省鱼台县阀门厂	（镭嘶苑远源
直通式截止阀	鬃靛骚源远	规格 闷暴:镭雌卷 公称压力 军暴: 员骚孟葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤镭雌益,阀体材料 :灰铸铁	镭雌源	山东省文登市阀门厂	（园苑袁愿源玩
直通式截止阀	鬃靛骚源远	规格 闷暴:镭雌卷 公称压力 军暴: 员骚孟葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤镭雌益,阀体材料 :灰铸铁	镭雌源	山东省费县阀门厂	（镭嘶缘猿园
直通式截止阀	鬃靛骚源远	规格 闷暴:镭雌卷 公称压力 军暴: 员骚孟葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤镭雌益,阀体材料 :灰铸铁	镭雌源	河南省南阳阀门厂	（镭嘶苑猿源猿源员
直通式截止阀	鬃靛骚源远	规格 闷暴:镭雌卷 公称压力 军暴: 员骚孟葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤镭雌益,阀体材料 :灰铸铁	镭雌源	桂林市阀门总厂（原桂二阀）	（园苑袁猿园苑愿
直通式截止阀	鬃靛骚源远	规格 闷暴:镭雌卷 公称压力 军暴: 员骚孟葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤镭雌益,阀体材料 :灰铸铁	镭雌源	自贡工业阀门厂	（园嘶猿园镭猿员
直通式截止阀	鬃靛骚源远	规格 闷暴:镭雌卷 公称压力 军暴: 员骚孟葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤镭雌益,阀体材料 :灰铸铁	镭雌源	成都第二阀门厂	（园源源园苑
直通式截止阀	鬃靛骚源远	规格 闷暴:镭雌卷 公称压力 军暴: 员骚孟葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤镭雌益,阀体材料 :灰铸铁	镭雌源	四川省南充阀门厂	（园嘶苑猿愿园愿猿缘
直通式截止阀	鬃靛骚源远	规格 闷暴:镭雌卷 公称压力 军暴: 员骚孟葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤镭雌益,阀体材料 :灰铸铁	镭雌源	山西省汾阳阀门厂	（园嘶源苑缘园嘶愿
直通式截止阀	鬃靛骚源远	规格 闷暴:镭雌卷 公称压力 军暴: 员骚孟葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤镭雌益,阀体材料 :灰铸铁	镭雌圆	天津市大站阀门厂	（园嘶园源园缘园猿园远园员
直通式截止阀	鬃靛骚源远	规格 闷暴:镭雌卷 公称压力 军暴: 员骚孟葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤镭雌益,阀体材料 :灰铸铁	镭雌圆	河北省隆尧县明珠阀门有限公司	（园嘶嘶远园嘶猿愿
直通式截止阀	鬃靛骚源远	规格 闷暴:镭雌卷 公称压力 军暴: 员骚孟葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤镭雌益,阀体材料 :灰铸铁	镭雌圆	河北省永年县阀门厂	（园嘶嘶园嘶园嘶园
直通式截止阀	鬃靛骚源远	规格 闷暴:镭雌卷 公称压力 军暴: 员骚孟葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤镭雌益,阀体材料 :灰铸铁	镭雌圆	河北省晋州市阀门厂	（园嘶源源嘶嘶愿
直通式截止阀	鬃靛骚源远	规格 闷暴:镭雌卷 公称压力 军暴: 员骚孟葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤镭雌益,阀体材料 :灰铸铁	镭雌圆	瓦房店阀门有限公司	（园嘶源缘园嘶愿缘猿园怨
直通式截止阀	鬃靛骚源远	规格 闷暴:镭雌卷 公称压力 军暴: 员骚孟葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤镭雌益,阀体材料 :灰铸铁	镭雌圆	江苏省淮安市阀门厂	（园嘶苑缘园嘶源愿
直通式截止阀	鬃靛骚源远	规格 闷暴:镭雌卷 公称压力 军暴: 员骚孟葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤镭雌益,阀体材料 :灰铸铁	镭雌圆	安徽省白湖阀门厂	（园嘶缘苑园嘶嘶愿
直通式截止阀	鬃靛骚源远	规格 闷暴:镭雌卷 公称压力 军暴: 员骚孟葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤镭雌益,阀体材料 :灰铸铁	镭雌圆	山东省文登市阀门厂	（园苑袁愿源玩
直通式截止阀	鬃靛骚源远	规格 闷暴:镭雌卷 公称压力 军暴: 员骚孟葬适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤镭雌益,阀体材料 :灰铸铁	镭雌圆	山东省费县阀门厂	（园嘶嘶缘园嘶嘶园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
直通式截止阀	猿缘员-员远	规格 :员缘鄢鄢 公称压力 :缘.猿鄢孕补 员猿缘℃蒸汽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆园园℃,阀体材料 :灰铸铁	圆园园	河南省南阳阀门厂	(园猿缘)猿园园源猿园园员
直通式截止阀	猿缘员-员远	规格 :员缘鄢鄢 公称压力 :缘.猿鄢孕补 员猿缘℃蒸汽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆园园℃,阀体材料 :灰铸铁	圆园园	江西西河机械厂	(园猿员)猿远园园远
直通式截止阀	猿缘员-员远	规格 :员缘鄢鄢 公称压力 :缘.猿鄢孕补 员猿缘℃蒸汽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆园园℃,阀体材料 :灰铸铁	圆园园	江西赣州阀门厂	(园猿苑)源猿园园愿
直通式截止阀	猿缘员-员远	规格 :员缘鄢鄢 公称压力 :缘.猿鄢孕补 员猿缘℃蒸汽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆园园℃,阀体材料 :灰铸铁	圆园园	福州第二阀门厂	(园蝶员)猿园园员苑
直通式截止阀	猿缘员-员远	规格 :员缘鄢鄢 公称压力 :缘.猿鄢孕补 员猿缘℃蒸汽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆园园℃,阀体材料 :灰铸铁	圆园园	成都第二阀门厂	(园源)源园园苑
直通式截止阀	猿缘员-员远	规格 :员缘鄢鄢 公称压力 :缘.猿鄢孕补 员猿缘℃蒸汽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆园园℃,阀体材料 :灰铸铁	圆园园	四川省南充阀门厂	(园愿苑)猿园园员愿 猿园园缘猿缘
直通式截止阀	猿缘员-员远	规格 :员缘猿鄢鄢 公称压力 :缘.猿鄢孕补 员猿缘℃蒸汽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆园园℃,阀体材料 :灰铸铁	猿园园	天津市大站阀门厂	(园圆) 圆园园缘缘猿 圆园园员园员
直通式截止阀	猿缘员-员远	规格 :员缘猿鄢鄢 公称压力 :缘.猿鄢孕补 员猿缘℃蒸汽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆园园℃,阀体材料 :灰铸铁	猿园园	河北省隆尧县明珠阀门有限公司	(园猿员) 远园园猿愿
直通式截止阀	猿缘员-员远	规格 :员缘猿鄢鄢 公称压力 :缘.猿鄢孕补 员猿缘℃蒸汽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆园园℃,阀体材料 :灰铸铁	猿园园	河北省永年县阀门厂	(园猿员) 园猿园园园园
直通式截止阀	猿缘员-员远	规格 :员缘猿鄢鄢 公称压力 :缘.猿鄢孕补 员猿缘℃蒸汽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆园园℃,阀体材料 :灰铸铁	猿园园	河北省晋州市阀门厂	(园猿员) 源猿园园愿
直通式截止阀	猿缘员-员远	规格 :员缘猿鄢鄢 公称压力 :缘.猿鄢孕补 员猿缘℃蒸汽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆园园℃,阀体材料 :灰铸铁	猿园园	安徽省桐城县阀门厂	(园猿苑) 远园园苑愿
直通式截止阀	猿缘员-员远	规格 :员缘猿鄢鄢 公称压力 :缘.猿鄢孕补 员猿缘℃蒸汽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆园园℃,阀体材料 :灰铸铁	猿园园	山东省益都阀门股份有限公司	(园猿苑) 猿园园源猿园园员
直通式截止阀	猿缘员-员远	规格 :员缘猿鄢鄢 公称压力 :缘.猿鄢孕补 员猿缘℃蒸汽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆园园℃,阀体材料 :灰铸铁	猿园园	山东省鱼台县阀门厂	(园猿苑) 远园园员源
直通式截止阀	猿缘员-员远	规格 :员缘猿鄢鄢 公称压力 :缘.猿鄢孕补 员猿缘℃蒸汽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆园园℃,阀体材料 :灰铸铁	猿园园	山东省文登市阀门厂	(园员) 原源园园远
直通式截止阀	猿缘员-员远	规格 :员缘猿鄢鄢 公称压力 :缘.猿鄢孕补 员猿缘℃蒸汽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆园园℃,阀体材料 :灰铸铁	猿园园	山东省费县阀门厂	(园猿员) 缘园园猿园
直通式截止阀	猿缘员-员远	规格 :员缘猿鄢鄢 公称压力 :缘.猿鄢孕补 员猿缘℃蒸汽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆园园℃,阀体材料 :灰铸铁	猿园园	河南省南阳阀门厂	(园猿苑) 猿园园源猿园园员
直通式截止阀	猿缘员-员远	规格 :员缘猿鄢鄢 公称压力 :缘.猿鄢孕补 员猿缘℃蒸汽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆园园℃,阀体材料 :灰铸铁	猿园园	江西西河机械厂	(园猿员) 猿远园园远
直通式截止阀	猿缘员-员远	规格 :员缘猿鄢鄢 公称压力 :缘.猿鄢孕补 员猿缘℃蒸汽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆园园℃,阀体材料 :灰铸铁	猿园园	江西赣州阀门厂	(园猿苑) 源猿园园愿
直通式截止阀	猿缘员-员远	规格 :员缘猿鄢鄢 公称压力 :缘.猿鄢孕补 员猿缘℃蒸汽适用介质 :水、蒸汽,适用温度 :≤圆园园℃,阀体材料 :灰铸铁	猿园园	福州第二阀门厂	(园蝶员) 猿园园员苑

需要全本请访问 www.ertongbook.com