第 缘圆章　其他阀门

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
氧气瓶阀	西云原圆	规格 阅晕(皂色):源 公称压力 孕晕(酝藏蕈:泽缘适用介质 氧气,适用温度(益):原源垣~ 垣遍阀体材料:匀孕缘藻源员	圆圆.源	上海气体阀门总厂	(团圆员 遍藻藻蒸远
氧气瓶阀	西云原圆悦	规格 阅晕(皂色):源 公称压力 孕晕(酝藏蕈:泽缘适用介质 氧气,适用温度(益):原源垣~ 垣遍阀体材料:匀孕缘藻源员	圆圆.源	上海气体阀门总厂	(团圆员 遍藻藻蒸远
氧气瓶阀	西云原远	规格 阅晕(皂色):源 公称压力 孕晕(酝藏蕈:泽缘适用介质 氧气,适用温度(益):原源垣~ 垣遍阀体材料:匀孕缘藻源员	圆圆.远	上海气体阀门总厂	(团圆员 遍藻藻蒸远
氧气瓶阀	西云原远粤	规格 阅晕(皂色):源 公称压力 孕晕(酝藏蕈:泽缘适用介质 氧气,适用温度(益):原源垣~ 垣遍阀体材料:匀孕缘藻源员	圆圆.远	上海气体阀门总厂	(团圆员 遍藻藻蒸远
氧气瓶阀	西云原圆圆	规格 阅晕(皂色):圆 公称压力 孕晕(酝藏蕈:泽缘适用介质 氧气,适用温度(益):原源垣~ 垣遍阀体材料:匀孕缘藻源员	猿圆.猿	上海气体阀门总厂	(团圆员 遍藻藻蒸远
氧气瓶阀	西云原圆员	规格 阅晕(皂色):源 公称压力 孕晕(酝藏蕈:泽缘适用介质 氧气,适用温度(益):原源垣~ 垣遍阀体材料:匀孕缘藻源员	猿圆.猿	上海气体阀门总厂	(团圆员 遍藻藻蒸远
氧气瓶阀	西云原缘	规格 阅晕(皂色):源 公称压力 孕晕(酝藏蕈:圆适用介质 氧气,适用温度(益):原源垣~ 垣遍阀体材料:匀孕缘藻源员	圆圆.远	上海气体阀门总厂	(团圆员 遍藻藻蒸远
氧气瓶阀	西云原影粤	规格 阅晕(皂色):源 公称压力 孕晕(酝藏蕈:圆适用介质 氧气,适用温度(益):原源垣~ 垣遍阀体材料:匀孕缘藻源员	圆圆.远	上海气体阀门总厂	(团圆员 遍藻藻蒸远
氯气瓶阀	西云原远园	规格 阅晕(皂色):远 公称压力 孕晕(酝藏蕈:圆适用介质 氯气,适用温度(益):原源垣~ 垣遍阀体材料:匀孕缘藻源员	猿圆.源	上海气体阀门总厂	(团圆员 遍藻藻蒸远

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
氩气瓶阀	[illegible]	规格:[illegible] 公称压力:[illegible] 适用介质:氩气,适用温度(℃):[illegible] 阀体材料:[illegible]	[illegible]	上海气体阀门总厂	(021)[illegible]
氢气瓶阀	[illegible]	规格:[illegible] 公称压力:[illegible] 适用介质:氢气,适用温度(℃):[illegible] 阀体材料:[illegible]	[illegible]	上海气体阀门总厂	(021)[illegible]
二氧化碳瓶阀	[illegible]	规格:[illegible] 公称压力:[illegible] 适用介质:二氧化碳,适用温度(℃):[illegible] 阀体材料:[illegible]	[illegible]	上海气体阀门总厂	(021)[illegible]
高纯气瓶阀	[illegible]	规格:[illegible] 公称压力:[illegible] 适用介质:高纯氧,适用温度(℃):[illegible] 阀体材料:[illegible]	[illegible]	上海气体阀门总厂	(021)[illegible]
天然气瓶阀	[illegible]	规格:[illegible] 公称压力:[illegible] 适用介质:天然气,适用温度(℃):[illegible] 阀体材料:[illegible]	[illegible]	上海气体阀门总厂	(021)[illegible]
乙炔瓶阀	[illegible]	规格:[illegible] 公称压力:[illegible] 适用介质:乙炔,适用温度(℃):[illegible] 阀体材料:[illegible]	[illegible]	上海气体阀门总厂	(021)[illegible]
氟利昂瓶阀	[illegible]	规格:[illegible] 公称压力:[illegible] 适用介质:氟里昂,适用温度(℃):[illegible] 阀体材料:[illegible]	[illegible]	上海气体阀门总厂	(021)[illegible]
氟利昂瓶阀	[illegible]	规格:[illegible] 公称压力:[illegible] 适用介质:氟里昂,适用温度(℃):[illegible] 阀体材料:[illegible]	[illegible]	上海气体阀门总厂	(021)[illegible]
液化石油气瓶阀	[illegible]	规格:[illegible] 公称压力:[illegible] 适用介质:液化石油气,适用温度(℃):[illegible] 阀体材料:[illegible]	[illegible]	上海气体阀门总厂	(021)[illegible]
液化石油气瓶阀	[illegible]	规格:[illegible] 公称压力:[illegible] 适用介质:液化石油气,适用温度(℃):[illegible] 阀体材料:[illegible]	[illegible]	上海气体阀门总厂	(021)[illegible]
液化石油气瓶阀	[illegible]	规格:[illegible] 公称压力:[illegible] 适用介质:液化石油气,适用温度(℃):[illegible] 阀体材料:[illegible]	[illegible]	上海气体阀门总厂	(021)[illegible]
气体管路阀	[illegible]	规格:[illegible] 公称压力:[illegible] 适用介质:氧、氢、氮,适用温度(℃):[illegible] 阀体材料:[illegible]	[illegible]	上海气体阀门总厂	(021)[illegible]
气体管路阀	[illegible]	规格:[illegible] 公称压力:[illegible] 适用介质:氧、氢、氮,适用温度(℃):[illegible] 阀体材料:[illegible]	[illegible]	上海气体阀门总厂	(021)[illegible]
气体管路阀	[illegible]	规格:[illegible] 公称压力:[illegible] 适用介质:氧、氢、氮,适用温度(℃):[illegible] 阀体材料:[illegible]	[illegible]	上海气体阀门总厂	(021)[illegible]

其他阀门

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气体管路阀	西港源原愿	规格 阀星(皂皂):愿 公称压力 军星(酝藏:猿 适用介质:氧、氢、氮,适用温度(益):原愿~ 垣遍阀体材料:勺骂缴源员	怨缘	上海气体阀门总厂	(团愿员 迟愿缴蒸熬远
气体管路阀	西港源园原愿	规格 阀星(皂皂):愿 公称压力 军星(酝藏:园 适用介质:氧、氢、氮,适用温度(益):原愿~ 垣遍阀体材料:勺骂缴源员	圆园	上海气体阀门总厂	(团愿员 迟愿缴蒸熬远
气体管路阀	西港源园原员园	规格 阀星(皂皂):员园 公称压力 军星(酝藏:园 适用介质:氧、氢、氮,适用温度(益):原愿~ 垣遍阀体材料:勺骂缴源员	圆愿园	上海气体阀门总厂	(团愿员 迟愿缴蒸熬远
气体管路阀	西港源园原缘	规格 阀星(皂皂):缘 公称压力 军星(酝藏:园 适用介质:氧、氢、氮,适用温度(益):原愿~ 垣遍阀体材料:勺骂缴源员	源缘	上海气体阀门总厂	(团愿员 迟愿缴蒸熬远
气体管路阀	西港源园原圆园	规格 阀星(皂皂):圆园 公称压力 军星(酝藏:园 适用介质:氧、氢、氮,适用温度(益):原愿~ 垣遍阀体材料:勺骂缴源员	缘缘	上海气体阀门总厂	(团愿员 迟愿缴蒸熬远
气体管路阀	西港源园原圆缘	规格 阀星(皂皂):圆缘 公称压力 军星(酝藏:园 适用介质:氧、氢、氮,适用温度(益):原愿~ 垣遍阀体材料:勺骂缴源员	缘怨	上海气体阀门总厂	(团愿员 迟愿缴蒸熬远
气体管路阀	西觉源园原愿	规格 阀星(皂皂):愿 公称压力 军星(酝藏:园 适用介质:氧、氢、氮,适用温度(益):原愿~ 垣遍阀体材料:勺骂缴源员	苑元	上海气体阀门总厂	(团愿员 迟愿缴蒸熬远
气体管路阀	西觉源园原员园	规格 阀星(皂皂):员园 公称压力 军星(酝藏:园 适用介质:氧、氢、氮,适用温度(益):原愿~ 垣遍阀体材料:勺骂缴源员	愿园愿	上海气体阀门总厂	(团愿员 迟愿缴蒸熬远
气体管路止回阀	西祝源园原员园	规格 阀星(皂皂):员园 公称压力 军星(酝藏:园 适用介质:氧、氢、氮,适用温度(益):原愿~ 垣遍阀体材料:勺骂缴源员	员缘愿	上海气体阀门总厂	(团愿员 迟愿缴蒸熬远
气体管路止回阀	西祝源园原员缘	规格 阀星(皂皂):员缘 公称压力 军星(酝藏:园 适用介质:氧、氢、氮,适用温度(益):原愿~ 垣遍阀体材料:勺骂缴源员	员园	上海气体阀门总厂	(团愿员 迟愿缴蒸熬远
气体管路止回阀	西祝源园原圆园	规格 阀星(皂皂):圆园 公称压力 军星(酝藏:园 适用介质:氧、氢、氮,适用温度(益):原愿~ 垣遍阀体材料:勺骂缴源员	圆园圆	上海气体阀门总厂	(团愿员 迟愿缴蒸熬远
乙炔管路阀	则愿原员	规格 阀星(皂皂):愿 公称压力 军星(酝藏:圆缘 适用介质:乙炔,适用温度(益):原愿~ 垣遍阀体材料:勺骂缴源员	猿缘圆	上海气体阀门总厂	(团愿员 迟愿缴蒸熬远
管夹阀	则活栽原远	规格 阀星(皂皂):圆园 公称压力 军星(酝藏:园源远 适用介质:腐蚀性介质,适用温度(益):≤ 遵缘 阀体材料:灰铸铁	圆元	淮阴市清江化工阀门总厂	(团缘苑 猿缘迟愿员
管夹阀	则活栽原远	规格 阀星(皂皂):圆缘 公称压力 军星(酝藏:园源远 适用介质:腐蚀性介质,适用温度(益):≤ 遵缘 阀体材料:灰铸铁	猿缘	淮阴市清江化工阀门总厂	(团缘苑 猿缘迟愿员

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
管夹阀	员源猿型原远	规格 阅晕(皂皂):源园 公称压力 孕猿(酝笆):园援远 适用介质:腐蚀性介质,适用温度(益):≤远园 阀体材料:灰铸铁	缘园	淮阴市清江化工阀门总厂	(园猿猿)猿缘园悬员
管夹阀	员源猿型原远	规格 阅晕(皂皂):缘园 公称压力 孕猿(酝笆):园援远 适用介质:腐蚀性介质,适用温度(益):≤远园 阀体材料:灰铸铁	远愿园	淮阴市清江化工阀门总厂	(园猿猿)猿缘园悬员
管夹阀	员源猿型原远	规格 阅晕(皂皂):远园 公称压力 孕猿(酝笆):园援远 适用介质:腐蚀性介质,适用温度(益):≤远园 阀体材料:灰铸铁	怨园	淮阴市清江化工阀门总厂	(园猿猿)猿缘园悬员
管夹阀	员源猿型原远	规格 阅晕(皂皂):愿园 公称压力 孕猿(酝笆):园援远 适用介质:腐蚀性介质,适用温度(益):≤远园 阀体材料:灰铸铁	员园园	淮阴市清江化工阀门总厂	(园猿猿)猿缘园悬员
管夹阀	员源猿型原远	规格 阅晕(皂皂):员园园 公称压力 孕猿(酝笆):园援远 适用介质:腐蚀性介质,适用温度(益):≤远园 阀体材料:灰铸铁	员园园	淮阴市清江化工阀门总厂	(园猿猿)猿缘园悬员
管夹阀	员源猿型原远	规格 阅晕(皂皂):员员园 公称压力 孕猿(酝笆):园援远 适用介质:腐蚀性介质,适用温度(益):≤远园 阀体材料:灰铸铁	员园园	淮阴市清江化工阀门总厂	(园猿猿)猿缘园悬员
管夹阀	员源猿型原远	规格 阅晕(皂皂):员园园 公称压力 孕猿(酝笆):园援远 适用介质:腐蚀性介质,适用温度(益):≤远园 阀体材料:灰铸铁	员园园	淮阴市清江化工阀门总厂	(园猿猿)猿缘园悬员
管夹阀	员源猿型原远	规格 阅晕(皂皂):员园园 公称压力 孕猿(酝笆):园援远 适用介质:腐蚀性介质,适用温度(益):≤远园 阀体材料:灰铸铁	员园园	淮阴市清江化工阀门总厂	(园猿猿)猿缘园悬员
调节阀	云耘阅员猿型原园援愿	规格 阅晕(皂皂):员园园 公称压力 孕猿(酝笆):园援愿 适用介质:煤气等,适用温度(益):≤猿园园 阀体材料:碳钢	愿缘园	河南省鹤壁市阀门厂	(园缘园)园愿园园缘愿
调节阀	云耘阅员猿型原园援愿	规格 阅晕(皂皂):员园园 公称压力 孕猿(酝笆):园援愿 适用介质:煤气等,适用温度(益):≤猿园园 阀体材料:碳钢	愿怨园	河南省鹤壁市阀门厂	(园缘园)园愿园园缘愿
调节阀	云耘阅员猿型原园援愿	规格 阅晕(皂皂):员园园 公称压力 孕猿(酝笆):园援愿 适用介质:煤气等,适用温度(益):≤猿园园 阀体材料:碳钢	员员园	河南省鹤壁市阀门厂	(园缘园)园愿园园缘愿
调节阀	云耘阅员猿型原园援愿	规格 阅晕(皂皂):猿园园 公称压力 孕猿(酝笆):园援愿 适用介质:煤气等,适用温度(益):≤猿园园 阀体材料:碳钢	员员园	河南省鹤壁市阀门厂	(园缘园)园愿园园缘愿
调节阀	云耘阅员猿型原园援愿	规格 阅晕(皂皂):猿员园 公称压力 孕猿(酝笆):园援愿 适用介质:煤气等,适用温度(益):≤猿园园 阀体材料:碳钢	员猿园	河南省鹤壁市阀门厂	(园缘园)园愿园园缘愿
调节阀	云耘阅员猿型原园援愿	规格 阅晕(皂皂):猿猿园 公称压力 孕猿(酝笆):园援愿 适用介质:煤气等,适用温度(益):≤猿园园 阀体材料:碳钢	员猿园	河南省鹤壁市阀门厂	(园缘园)园愿园园缘愿

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
调节阀	云[illegible]阀[illegible]系[illegible] 原[illegible]景	规格 阀[illegible](皂[illegible]) :[illegible]通[illegible] 公称压力 [illegible]兽[illegible] (酝[illegible]兼 [illegible]景[illegible] 适用介质 :煤气等,适用温度(益) :≤[illegible]猫[illegible] 阀体材料 :碳钢	[illegible]圃[illegible]园	河南省鹤壁市阀门厂	(园[illegible]圆 圆[illegible]阳[illegible]薇[illegible]恶
调节阀	云[illegible]阀[illegible]系[illegible] 原[illegible]景	规格 阀[illegible](皂[illegible]) :[illegible]缘[illegible] 公称压力 [illegible]兽[illegible] (酝[illegible]兼 [illegible]景[illegible] 适用介质 :煤气等,适用温度(益) :≤[illegible]猫[illegible] 阀体材料 :碳钢	[illegible]圆[illegible]园	河南省鹤壁市阀门厂	(园[illegible]圆 圆[illegible]阳[illegible]薇[illegible]恶
精小型调节阀	在[illegible]存原[illegible]元	规格 阀[illegible](皂[illegible]) :[illegible]圆[illegible] 公称压力 [illegible]兽[illegible] (酝[illegible]兼 [illegible]景[illegible]瓶 适用介质 :气、液体、蒸汽,适用温度(益) :≤[illegible]圃[illegible] 阀体材料 :灰铸铁	[illegible]慧[illegible]园	瑞安市永久阀门厂	(团[illegible]和 愿[illegible]圃[illegible]制[illegible]源
精小型调节阀	在[illegible]存原[illegible]元	规格 阀[illegible](皂[illegible]) :[illegible]圆[illegible] 公称压力 [illegible]兽[illegible] (酝[illegible]兼 [illegible]景[illegible]瓶 适用介质 :气、液体、蒸汽,适用温度(益) :≤[illegible]圃[illegible] 阀体材料 :灰铸铁	[illegible]猫[illegible]园	瑞安市永久阀门厂	(团[illegible]和 愿[illegible]圃[illegible]制[illegible]源
精小型调节阀	在[illegible]存原[illegible]元	规格 阀[illegible](皂[illegible]) :[illegible]源[illegible] 公称压力 [illegible]兽[illegible] (酝[illegible]兼 [illegible]景[illegible]瓶 适用介质 :气、液体、蒸汽,适用温度(益) :≤[illegible]圃[illegible] 阀体材料 :灰铸铁	[illegible]慧[illegible]园	瑞安市永久阀门厂	(团[illegible]和 愿[illegible]圃[illegible]制[illegible]源
精小型调节阀	在[illegible]存原[illegible]元	规格 阀[illegible](皂[illegible]) :[illegible]缘[illegible] 公称压力 [illegible]兽[illegible] (酝[illegible]兼 [illegible]景[illegible]瓶 适用介质 :气、液体、蒸汽,适用温度(益) :≤[illegible]圃[illegible] 阀体材料 :灰铸铁	[illegible]圆[illegible]园	瑞安市永久阀门厂	(团[illegible]和 愿[illegible]圃[illegible]制[illegible]源
精小型调节阀	在[illegible]存原[illegible]元	规格 阀[illegible](皂[illegible]) :[illegible]遂[illegible] 公称压力 [illegible]兽[illegible] (酝[illegible]兼 [illegible]景[illegible]瓶 适用介质 :气、液体、蒸汽,适用温度(益) :≤[illegible]圃[illegible] 阀体材料 :灰铸铁	[illegible]猿[illegible]园	瑞安市永久阀门厂	(团[illegible]和 愿[illegible]圃[illegible]制[illegible]源
精小型调节阀	在[illegible]存原[illegible]元	规格 阀[illegible](皂[illegible]) :[illegible]愿[illegible] 公称压力 [illegible]兽[illegible] (酝[illegible]兼 [illegible]景[illegible]瓶 适用介质 :气、液体、蒸汽,适用温度(益) :≤[illegible]圃[illegible] 阀体材料 :灰铸铁	[illegible]源[illegible]园	瑞安市永久阀门厂	(团[illegible]和 愿[illegible]圃[illegible]制[illegible]源
精小型调节阀	在[illegible]存原[illegible]元	规格 阀[illegible](皂[illegible]) :[illegible]员[illegible] 公称压力 [illegible]兽[illegible] (酝[illegible]兼 [illegible]景[illegible]瓶 适用介质 :气、液体、蒸汽,适用温度(益) :≤[illegible]圃[illegible] 阀体材料 :灰铸铁	[illegible]缘[illegible]园	瑞安市永久阀门厂	(团[illegible]和 愿[illegible]圃[illegible]制[illegible]源
精小型调节阀	在[illegible]存原[illegible]元	规格 阀[illegible](皂[illegible]) :[illegible]员[illegible] 公称压力 [illegible]兽[illegible] (酝[illegible]兼 [illegible]景[illegible]瓶 适用介质 :气、液体、蒸汽,适用温度(益) :≤[illegible]圃[illegible] 阀体材料 :灰铸铁	[illegible]远[illegible]园	瑞安市永久阀门厂	(团[illegible]和 愿[illegible]圃[illegible]制[illegible]源
精小型调节阀	在[illegible]存原[illegible]元	规格 阀[illegible](皂[illegible]) :[illegible]圃[illegible] 公称压力 [illegible]兽[illegible] (酝[illegible]兼 [illegible]景[illegible]瓶 适用介质 :气、液体、蒸汽,适用温度(益) :≤[illegible]圃[illegible] 阀体材料 :灰铸铁	[illegible]怨[illegible]园	瑞安市永久阀门厂	(团[illegible]和 愿[illegible]圃[illegible]制[illegible]源
精小型调节阀	在[illegible]存原[illegible]元税	规格 阀[illegible](皂[illegible]) :[illegible]圆[illegible] 公称压力 [illegible]兽[illegible] (酝[illegible]兼 [illegible]景[illegible]瓶 适用介质 :气、液体、蒸汽,适用温度(益) :≤[illegible]源[illegible] 阀体材料 :碳钢	[illegible]员[illegible]园	瑞安市永久阀门厂	(团[illegible]和 愿[illegible]圃[illegible]制[illegible]源
精小型调节阀	在[illegible]存原[illegible]元税	规格 阀[illegible](皂[illegible]) :[illegible]圆[illegible] 公称压力 [illegible]兽[illegible] (酝[illegible]兼 [illegible]景[illegible]瓶 适用介质 :气、液体、蒸汽,适用温度(益) :≤[illegible]源[illegible] 阀体材料 :碳钢	[illegible]圃[illegible]园	瑞安市永久阀门厂	(团[illegible]和 愿[illegible]圃[illegible]制[illegible]源
精小型调节阀	在[illegible]存原[illegible]元税	规格 阀[illegible](皂[illegible]) :[illegible]源[illegible] 公称压力 [illegible]兽[illegible] (酝[illegible]兼 [illegible]景[illegible]瓶 适用介质 :气、液体、蒸汽,适用温度(益) :≤[illegible]源[illegible] 阀体材料 :碳钢	[illegible]圆[illegible]园	瑞安市永久阀门厂	(团[illegible]和 愿[illegible]圃[illegible]制[illegible]源

源[illegible]元

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
精小型调节阀	在线式	规格 阀径(mm):4 公称压力 1.6MPa 配套执行机构:气动 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(℃):≤200 阀体材料:碳钢	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65966666
精小型调节阀	在线式	规格 阀径(mm):6 公称压力 1.6MPa 配套执行机构:气动 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(℃):≤200 阀体材料:碳钢	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65966666
精小型调节阀	在线式	规格 阀径(mm):8 公称压力 1.6MPa 配套执行机构:气动 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(℃):≤200 阀体材料:碳钢	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65966666
精小型调节阀	在线式	规格 阀径(mm):10 公称压力 1.6MPa 配套执行机构:气动 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(℃):≤200 阀体材料:碳钢	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65966666
精小型调节阀	在线式	规格 阀径(mm):15 公称压力 1.6MPa 配套执行机构:气动 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(℃):≤200 阀体材料:碳钢	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65966666
精小型调节阀	在线式	规格 阀径(mm):20 公称压力 1.6MPa 配套执行机构:气动 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(℃):≤200 阀体材料:碳钢	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65966666
精小型调节阀	在线式	规格 阀径(mm):25 公称压力 1.6MPa 配套执行机构:气动 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(℃):≤200 阀体材料:碳钢	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65966666
精小型调节阀	在线式	规格 阀径(mm):4 公称压力 1.6MPa 配套执行机构:气动 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(℃):≤250 阀体材料:灰铸铁	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65966666
精小型调节阀	在线式	规格 阀径(mm):6 公称压力 1.6MPa 配套执行机构:气动 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(℃):≤250 阀体材料:灰铸铁	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65966666
精小型调节阀	在线式	规格 阀径(mm):8 公称压力 1.6MPa 配套执行机构:气动 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(℃):≤250 阀体材料:灰铸铁	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65966666
精小型调节阀	在线式	规格 阀径(mm):10 公称压力 1.6MPa 配套执行机构:气动 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(℃):≤250 阀体材料:灰铸铁	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65966666
精小型调节阀	在线式	规格 阀径(mm):15 公称压力 1.6MPa 配套执行机构:气动 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(℃):≤250 阀体材料:灰铸铁	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65966666
精小型调节阀	在线式	规格 阀径(mm):20 公称压力 1.6MPa 配套执行机构:气动 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(℃):≤250 阀体材料:灰铸铁	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65966666
精小型调节阀	在线式	规格 阀径(mm):25 公称压力 1.6MPa 配套执行机构:气动 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(℃):≤250 阀体材料:灰铸铁	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65966666

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
精小型调节阀	在线调节原理说明	规格 阀体(壳体)材质:碳钢 公称压力 PN≤ (额定流量系数):详见说明书 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(℃):≤ 调节阀体材料:碳钢	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65966666
精小型调节阀	在线调节原理说明	规格 阀体(壳体)材质:不锈钢 公称压力 PN≤ (额定流量系数):详见说明书 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(℃):≤ 调节阀体材料:碳钢	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65966666
精小型调节阀	在线调节原理说明	规格 阀体(壳体)材质:铸钢 公称压力 PN≤ (额定流量系数):详见说明书 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(℃):≤ 调节阀体材料:碳钢	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65966666
精小型调节阀	在线调节原理说明	规格 阀体(壳体)材质:合金钢 公称压力 PN≤ (额定流量系数):详见说明书 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(℃):≤ 调节阀体材料:碳钢	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65966666
精小型调节阀	在线调节原理说明	规格 阀体(壳体)材质:不锈钢 公称压力 PN≤ (额定流量系数):详见说明书 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(℃):≤ 调节阀体材料:碳钢	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65966666
精小型调节阀	在线调节原理说明	规格 阀体(壳体)材质:铸钢 公称压力 PN≤ (额定流量系数):详见说明书 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(℃):≤ 调节阀体材料:碳钢	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65966666
精小型调节阀	在线调节原理说明	规格 阀体(壳体)材质:不锈钢 公称压力 PN≤ (额定流量系数):详见说明书 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(℃):≤ 调节阀体材料:碳钢	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65966666
精小型调节阀	在线调节原理说明	规格 阀体(壳体)材质:铸钢 公称压力 PN≤ (额定流量系数):详见说明书 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(℃):≤ 调节阀体材料:碳钢	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65966666
气动单座调节阀	在线调节原理说明	规格 阀体(壳体)材质:不锈钢 公称压力 PN≤ (额定流量系数):详见说明书 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(℃):≤ 调节阀体材料:灰铸铁	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65966666
气动单座调节阀	在线调节原理说明	规格 阀体(壳体)材质:铸钢 公称压力 PN≤ (额定流量系数):详见说明书 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(℃):≤ 调节阀体材料:灰铸铁	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65966666
气动单座调节阀	在线调节原理说明	规格 阀体(壳体)材质:合金钢 公称压力 PN≤ (额定流量系数):详见说明书 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(℃):≤ 调节阀体材料:灰铸铁	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65966666
气动单座调节阀	在线调节原理说明	规格 阀体(壳体)材质:不锈钢 公称压力 PN≤ (额定流量系数):详见说明书 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(℃):≤ 调节阀体材料:灰铸铁	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65966666
气动单座调节阀	在线调节原理说明	规格 阀体(壳体)材质:铸钢 公称压力 PN≤ (额定流量系数):详见说明书 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(℃):≤ 调节阀体材料:灰铸铁	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65966666

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气动单座调节阀	在线等原远	规格 阀径(毫米):无围 公称压力 零零 (配弹簧范围):无远 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(益):≤围围 阀体材料 灰铸铁	圆圆元	瑞安市永久阀门厂	(围领问愿题题题题源
气动单座调节阀	在线等原远	规格 阀径(毫米):无零 公称压力 零零 (配弹簧范围):无远 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(益):≤围围 阀体材料 灰铸铁	猿圆元	瑞安市永久阀门厂	(围领问愿题题题题源
气动单座调节阀	在线等原远	规格 阀径(毫米):无围 公称压力 零零 (配弹簧范围):无远 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(益):≤围围 阀体材料 灰铸铁	源圆元	瑞安市永久阀门厂	(围领问愿题题题题源
气动单座调节阀	在线等原远	规格 阀径(毫米):围围 公称压力 零零 (配弹簧范围):无远 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(益):≤围围 阀体材料 灰铸铁	缘猿元	瑞安市永久阀门厂	(围领问愿题题题题源
气动单座调节阀	在线等原远	规格 阀径(毫米):围围 公称压力 零零 (配弹簧范围):无远 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(益):≤围围 阀体材料 灰铸铁	苑圆元	瑞安市永久阀门厂	(围领问愿题题题题源
气动单座调节阀	在线等原远	规格 阀径(毫米):猿围 公称压力 零零 (配弹簧范围):无远 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(益):≤围围 阀体材料 灰铸铁	怨愿元	瑞安市永久阀门厂	(围领问愿题题题题源
气动单座调节阀	在线等原远悦	规格 阀径(毫米):围零 公称压力 零零 (配弹簧范围):无远 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(益):≤源零 阀体材料 碳钢	员圆元	瑞安市永久阀门厂	(围领问愿题题题题源
气动单座调节阀	在线等原远悦	规格 阀径(毫米):猿圆 公称压力 零零 (配弹簧范围):无远 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(益):≤源零 阀体材料 碳钢	员圆元	瑞安市永久阀门厂	(围领问愿题题题题源
气动单座调节阀	在线等原远悦	规格 阀径(毫米):源圆 公称压力 零零 (配弹簧范围):无远 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(益):≤源零 阀体材料 碳钢	员苑元	瑞安市永久阀门厂	(围领问愿题题题题源
气动单座调节阀	在线等原远悦	规格 阀径(毫米):缘圆 公称压力 零零 (配弹簧范围):无远 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(益):≤源零 阀体材料 碳钢	员苑元	瑞安市永久阀门厂	(围领问愿题题题题源
气动单座调节阀	在线等原远悦	规格 阀径(毫米):远零 公称压力 零零 (配弹簧范围):无远 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(益):≤源零 阀体材料 碳钢	圆圆元	瑞安市永久阀门厂	(围领问愿题题题题源
气动单座调节阀	在线等原远悦	规格 阀径(毫米):愿圆 公称压力 零零 (配弹簧范围):无远 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(益):≤源零 阀体材料 碳钢	圆苑元	瑞安市永久阀门厂	(围领问愿题题题题源
气动单座调节阀	在线等原远悦	规格 阀径(毫米):无围 公称压力 零零 (配弹簧范围):无远 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(益):≤源零 阀体材料 碳钢	猿源元	瑞安市永久阀门厂	(围领问愿题题题题源
气动单座调节阀	在线等原远悦	规格 阀径(毫米):无零 公称压力 零零 (配弹簧范围):无远 适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(益):≤源零 阀体材料 碳钢	源愿元	瑞安市永久阀门厂	(围领问愿题题题题源

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气动单座调节阀	在线等原装现货	规格 阀体(壳体) :请咨询 公称压力 :面议 (配套件 :请咨询适用介质 :气、液体、蒸汽,适用温度(益) :≤ 请咨询阀体材料 :碳钢	线下询问	瑞安市永久阀门厂	(请咨询)欢迎来电咨询
气动单座调节阀	在线等原装现货	规格 阀体(壳体) :请咨询 公称压力 :面议 (配套件 :请咨询适用介质 :气、液体、蒸汽,适用温度(益) :≤ 请咨询阀体材料 :碳钢	远程询问	瑞安市永久阀门厂	(请咨询)欢迎来电咨询
气动单座调节阀	在线等原装现货	规格 阀体(壳体) :请咨询 公称压力 :面议 (配套件 :请咨询适用介质 :气、液体、蒸汽,适用温度(益) :≤ 请咨询阀体材料 :碳钢	免费询问	瑞安市永久阀门厂	(请咨询)欢迎来电咨询
气动单座调节阀	在线等原装现货	规格 阀体(壳体) :请咨询 公称压力 :面议 (配套件 :请咨询适用介质 :气、液体、蒸汽,适用温度(益) :≤ 请咨询阀体材料 :碳钢	免费询问	瑞安市永久阀门厂	(请咨询)欢迎来电咨询
气动双座调节阀	在线等原装现远	规格 阀体(壳体) :请咨 公称压力 :面议 (配套件 :请咨询适用介质 :气、液体、蒸汽,适用温度(益) :≤ 请咨询阀体材料 :灰铸铁	免费询问	瑞安市永久阀门厂	(请咨询)欢迎来电咨询
气动双座调节阀	在线等原装现远	规格 阀体(壳体) :请咨 公称压力 :面议 (配套件 :请咨询适用介质 :气、液体、蒸汽,适用温度(益) :≤ 请咨询阀体材料 :灰铸铁	免费询问	瑞安市永久阀门厂	(请咨询)欢迎来电咨询
气动双座调节阀	在线等原装现远	规格 阀体(壳体) :请咨 公称压力 :面议 (配套件 :请咨询适用介质 :气、液体、蒸汽,适用温度(益) :≤ 请咨询阀体材料 :灰铸铁	免费询问	瑞安市永久阀门厂	(请咨询)欢迎来电咨询
气动双座调节阀	在线等原装现远	规格 阀体(壳体) :请咨 公称压力 :面议 (配套件 :请咨询适用介质 :气、液体、蒸汽,适用温度(益) :≤ 请咨询阀体材料 :灰铸铁	免费询问	瑞安市永久阀门厂	(请咨询)欢迎来电咨询
气动双座调节阀	在线等原装现远	规格 阀体(壳体) :请咨 公称压力 :面议 (配套件 :请咨询适用介质 :气、液体、蒸汽,适用温度(益) :≤ 请咨询阀体材料 :灰铸铁	免费询问	瑞安市永久阀门厂	(请咨询)欢迎来电咨询
气动双座调节阀	在线等原装现远	规格 阀体(壳体) :请咨 公称压力 :面议 (配套件 :请咨询适用介质 :气、液体、蒸汽,适用温度(益) :≤ 请咨询阀体材料 :灰铸铁	免费询问	瑞安市永久阀门厂	(请咨询)欢迎来电咨询
气动双座调节阀	在线等原装现远	规格 阀体(壳体) :请咨 公称压力 :面议 (配套件 :请咨询适用介质 :气、液体、蒸汽,适用温度(益) :≤ 请咨询阀体材料 :灰铸铁	猜你询问	瑞安市永久阀门厂	(请咨询)欢迎来电咨询
气动双座调节阀	在线等原装现远	规格 阀体(壳体) :请咨 公称压力 :面议 (配套件 :请咨询适用介质 :气、液体、蒸汽,适用温度(益) :≤ 请咨询阀体材料 :灰铸铁	源码询问	瑞安市永久阀门厂	(请咨询)欢迎来电咨询
气动双座调节阀	在线等原装现远	规格 阀体(壳体) :请咨 公称压力 :面议 (配套件 :请咨询适用介质 :气、液体、蒸汽,适用温度(益) :≤ 请咨询阀体材料 :灰铸铁	线下询问	瑞安市永久阀门厂	(请咨询)欢迎来电咨询

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气动双座调节阀	在线等原远	规格 阀是(是是):圆圆 公称压力 是是 (酸基 液液适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(益):≤ 圆圆 阀体材料 灰铸铁	愿愿园	瑞安市永久阀门厂	(团结问愿愿愿愿愿愿愿
气动双座调节阀	在线等原远	规格 阀是(是是):猿圆 公称压力 是是 (酸基 液液适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(益):≤ 圆圆 阀体材料 灰铸铁	员圆原圆	瑞安市永久阀门厂	(团结问愿愿愿愿愿愿愿
气动双座调节阀	在线等原员税	规格 阀是(是是):圆猿 公称压力 是是 (酸基 液液适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(益):≤ 源圆猿 阀体材料 碳钢	员愿园	瑞安市永久阀门厂	(团结问愿愿愿愿愿愿愿
气动双座调节阀	在线等原员税	规格 阀是(是是):猿圆 公称压力 是是 (酸基 液液适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(益):≤ 源圆猿 阀体材料 碳钢	员愿园	瑞安市永久阀门厂	(团结问愿愿愿愿愿愿愿
气动双座调节阀	在线等原员税	规格 阀是(是是):源圆 公称压力 是是 (酸基 液液适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(益):≤ 源圆猿 阀体材料 碳钢	员员园	瑞安市永久阀门厂	(团结问愿愿愿愿愿愿愿
气动双座调节阀	在线等原员税	规格 阀是(是是):缘圆 公称压力 是是 (酸基 液液适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(益):≤ 源圆猿 阀体材料 碳钢	员员园	瑞安市永久阀门厂	(团结问愿愿愿愿愿愿愿
气动双座调节阀	在线等原员税	规格 阀是(是是):远缘 公称压力 是是 (酸基 液液适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(益):≤ 源圆猿 阀体材料 碳钢	圆猿园	瑞安市永久阀门厂	(团结问愿愿愿愿愿愿愿
气动双座调节阀	在线等原员税	规格 阀是(是是):愿圆 公称压力 是是 (酸基 液液适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(益):≤ 源圆猿 阀体材料 碳钢	圆圆园	瑞安市永久阀门厂	(团结问愿愿愿愿愿愿愿
气动双座调节阀	在线等原员税	规格 阀是(是是):员圆 公称压力 是是 (酸基 液液适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(益):≤ 源圆猿 阀体材料 碳钢	猿远园	瑞安市永久阀门厂	(团结问愿愿愿愿愿愿愿
气动双座调节阀	在线等原员税	规格 阀是(是是):员源 公称压力 是是 (酸基 液液适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(益):≤ 源圆猿 阀体材料 碳钢	源猿园	瑞安市永久阀门厂	(团结问愿愿愿愿愿愿愿
气动双座调节阀	在线等原员税	规格 阀是(是是):员圆 公称压力 是是 (酸基 液液适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(益):≤ 源圆猿 阀体材料 碳钢	缘员园	瑞安市永久阀门厂	(团结问愿愿愿愿愿愿愿
气动双座调节阀	在线等原员税	规格 阀是(是是):圆圆 公称压力 是是 (酸基 液液适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(益):≤ 源圆猿 阀体材料 碳钢	员圆园	瑞安市永久阀门厂	(团结问愿愿愿愿愿愿愿
气动双座调节阀	在线等原员税	规格 阀是(是是):圆圆 公称压力 是是 (酸基 液液适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(益):≤ 源圆猿 阀体材料 碳钢	员源园	瑞安市永久阀门厂	(团结问愿愿愿愿愿愿愿
气动双座调节阀	在线等原员税	规格 阀是(是是):猿圆 公称压力 是是 (酸基 液液适用介质:气、液体、蒸汽,适用温度(益):≤ 源圆猿 阀体材料 碳钢	员缘园	瑞安市永久阀门厂	(团结问愿愿愿愿愿愿愿

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气动套筒调节阀	气动套筒调节阀	规格 阀座(管径):50公称压力 1.6MPa 阀体材料 灰铸铁	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65...
气动套筒调节阀	气动套筒调节阀	规格 阀座(管径):80公称压力 1.6MPa 阀体材料 灰铸铁	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65...
气动套筒调节阀	气动套筒调节阀	规格 阀座(管径):100公称压力 1.6MPa 阀体材料 灰铸铁	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65...
气动套筒调节阀	气动套筒调节阀	规格 阀座(管径):125公称压力 1.6MPa 阀体材料 灰铸铁	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65...
气动套筒调节阀	气动套筒调节阀	规格 阀座(管径):150公称压力 1.6MPa 阀体材料 灰铸铁	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65...
气动套筒调节阀	气动套筒调节阀	规格 阀座(管径):200公称压力 1.6MPa 阀体材料 灰铸铁	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65...
气动套筒调节阀	气动套筒调节阀	规格 阀座(管径):250公称压力 1.6MPa 阀体材料 灰铸铁	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65...
气动套筒调节阀	气动套筒调节阀	规格 阀座(管径):300公称压力 1.6MPa 阀体材料 灰铸铁	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65...
气动套筒调节阀	气动套筒调节阀	规格 阀座(管径):350公称压力 1.6MPa 阀体材料 灰铸铁	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65...
气动套筒调节阀	气动套筒调节阀	规格 阀座(管径):400公称压力 1.6MPa 阀体材料 灰铸铁	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65...
气动套筒调节阀	气动套筒调节阀	规格 阀座(管径):50公称压力 1.6MPa 阀体材料 碳钢	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65...
气动套筒调节阀	气动套筒调节阀	规格 阀座(管径):80公称压力 1.6MPa 阀体材料 碳钢	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65...
气动套筒调节阀	气动套筒调节阀	规格 阀座(管径):100公称压力 1.6MPa 阀体材料 碳钢	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65...
气动套筒调节阀	气动套筒调节阀	规格 阀座(管径):125公称压力 1.6MPa 阀体材料 碳钢	面议	瑞安市永久阀门厂	(0577)65...

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
气动套筒调节阀	在线调节原理说明	规格 阀径(毫米):原因 公称压力 罗雷(配套件 灵敏适用介质 汽、液体、蒸汽,适用温度(益):≤ 源阀体材料 碳钢	猿源园	瑞安市永久阀门厂	(团家园愿题题题源
气动套筒调节阀	在线调节原理说明	规格 阀径(毫米):员园 公称压力 罗雷(配套件 灵敏适用介质 汽、液体、蒸汽,适用温度(益):≤ 源阀体材料 碳钢	缘园园	瑞安市永久阀门厂	(团家园愿题题题源
气动套筒调节阀	在线调节原理说明	规格 阀径(毫米):员园 公称压力 罗雷(配套件 灵敏适用介质 汽、液体、蒸汽,适用温度(益):≤ 源阀体材料 碳钢	苑园园	瑞安市永久阀门厂	(团家园愿题题题源
气动套筒调节阀	在线调节原理说明	规格 阀径(毫米):圆园 公称压力 罗雷(配套件 灵敏适用介质 汽、液体、蒸汽,适用温度(益):≤ 源阀体材料 碳钢	员园园园	瑞安市永久阀门厂	(团家园愿题题题源
气动套筒调节阀	在线调节原理说明	规格 阀径(毫米):圆园 公称压力 罗雷(配套件 灵敏适用介质 汽、液体、蒸汽,适用温度(益):≤ 源阀体材料 碳钢	员苑园园	瑞安市永久阀门厂	(团家园愿题题题源
气动套筒调节阀	在线调节原理说明	规格 阀径(毫米):猿园 公称压力 罗雷(配套件 灵敏适用介质 汽、液体、蒸汽,适用温度(益):≤ 源阀体材料 碳钢	圆缘园园	瑞安市永久阀门厂	(团家园愿题题题源
给水调节阀	耦合型原理图	规格 阀径(毫米):缘园 公称压力 罗雷(配套件 源适用介质 冰,适用温度(益):≤ 圆园园阀体材料 碳钢	员园园园	苏州高中压阀门厂	(团家园远离伤害愿
给水调节阀	耦合型原理图	规格 阀径(毫米):缘园 公称压力 罗雷(配套件 源适用介质 冰,适用温度(益):≤ 圆园园阀体材料 碳钢	员园园园	南通市电站阀门厂	(团家猿苑园园员示
给水调节阀	耦合型原理图	规格 阀径(毫米):缘园 公称压力 罗雷(配套件 源适用介质 冰,适用温度(益):≤ 圆园园阀体材料 碳钢	员园园园	浙江省电站阀门厂	(团家园愿缘家发圆
给水调节阀	耦合型原理图	规格 阀径(毫米):远缘 公称压力 罗雷(配套件 源适用介质 冰,适用温度(益):≤ 圆园园阀体材料 碳钢	员圆缘园	苏州高中压阀门厂	(团家园远离伤害愿
给水调节阀	耦合型原理图	规格 阀径(毫米):远缘 公称压力 罗雷(配套件 源适用介质 冰,适用温度(益):≤ 圆园园阀体材料 碳钢	员圆缘园	南通市电站阀门厂	(团家猿苑园园员示
给水调节阀	耦合型原理图	规格 阀径(毫米):远缘 公称压力 罗雷(配套件 源适用介质 冰,适用温度(益):≤ 圆园园阀体材料 碳钢	员圆缘园	浙江省电站阀门厂	(团家园愿缘家发圆
给水调节阀	耦合型原理图	规格 阀径(毫米):愿园 公称压力 罗雷(配套件 源适用介质 冰,适用温度(益):≤ 圆园园阀体材料 碳钢	员园园园	浙江省电站阀门厂	(团家园愿缘家发圆
给水调节阀	耦合型原理图	规格 阀径(毫米):员园 公称压力 罗雷(配套件 源适用介质 冰,适用温度(益):≤ 圆园园阀体材料 碳钢	员苑园园	浙江省电站阀门厂	(团家园愿缘家发圆
调节阀	耦合型原理图员园	规格 阀径(毫米):缘园 公称压力 罗雷(配套件 员园适用介质 冰、油,适用温度(益):≤ 圆园园阀体材料 碳钢	员猿园园	苏州高中压阀门厂	(团家园远离伤害愿
调节阀	耦合型原理图员园	规格 阀径(毫米):缘园 公称压力 罗雷(配套件 员园适用介质 冰、油,适用温度(益):≤ 圆园园阀体材料 碳钢	员猿园园	南通市电站阀门厂	(团家猿苑园园员示
调节阀	耦合型原理图员园	规格 阀径(毫米):缘园 公称压力 罗雷(配套件 员园适用介质 冰、油,适用温度(益):≤ 圆园园阀体材料 碳钢	员猿园园	浙江省电站阀门厂	(团家园愿缘家发圆

其他阀门

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
调节阀	栽原钓原无围	规格 阅晕(皂皂)：缘园 公称压力 孕晕(酝责薛：无园 适用介质：水、油，适用温度(益)：≤ 圆围 阀体材料：碳钢	员猿园	自贡高压阀门股份有限公司	（园猿园猿园猿园
调节阀	栽原钓原无围	规格 阅晕(皂皂)：愿园 公称压力 孕晕(酝责薛：无园 适用介质：水、油，适用温度(益)：≤ 圆围 阀体材料：碳钢	员远园	苏州高中压阀门厂	（园猿园远园远猿愿
调节阀	栽原钓原无围	规格 阅晕(皂皂)：愿园 公称压力 孕晕(酝责薛：无园 适用介质：水、油，适用温度(益)：≤ 圆围 阀体材料：碳钢	员远园	南通市电站阀门厂	（园猿园苑猿园乐员
调节阀	栽原钓原无围	规格 阅晕(皂皂)：愿园 公称压力 孕晕(酝责薛：无园 适用介质：水、油，适用温度(益)：≤ 圆围 阀体材料：碳钢	员远园	浙江省电站阀门厂	（园猿园愿远猿原苑园
调节阀	栽原钓原无围	规格 阅晕(皂皂)：愿园 公称压力 孕晕(酝责薛：无园 适用介质：水、油，适用温度(益)：≤ 圆围 阀体材料：碳钢	员远园	自贡高压阀门股份有限公司	（园猿园猿园猿园
调节阀	栽原钓原无围	规格 阅晕(皂皂)：无园 公称压力 孕晕(酝责薛：无园 适用介质：水、油，适用温度(益)：≤ 圆围 阀体材料：碳钢	员愿园	苏州高中压阀门厂	（园猿园远园远猿愿
调节阀	栽原钓原无围	规格 阅晕(皂皂)：无园 公称压力 孕晕(酝责薛：无园 适用介质：水、油，适用温度(益)：≤ 圆围 阀体材料：碳钢	员愿园	南通市电站阀门厂	（园猿园苑猿园乐员
调节阀	栽原钓原无围	规格 阅晕(皂皂)：无园 公称压力 孕晕(酝责薛：无园 适用介质：水、油，适用温度(益)：≤ 圆围 阀体材料：碳钢	员愿园	浙江省电站阀门厂	（园猿园愿远猿原苑园
调节阀	栽原钓原无围	规格 阅晕(皂皂)：无园 公称压力 孕晕(酝责薛：无园 适用介质：水、油，适用温度(益)：≤ 圆围 阀体材料：碳钢	员愿园	自贡高压阀门股份有限公司	（园猿园猿园猿园
调节阀	栽原钓原无围	规格 阅晕(皂皂)：员猿园 公称压力 孕晕(酝责薛：无园 适用介质：水、油，适用温度(益)：≤ 圆围 阀体材料：碳钢	猿猿园	浙江省电站阀门厂	（园猿园愿远猿原苑园
调节阀	栽原钓原无围	规格 阅晕(皂皂)：员猿园 公称压力 孕晕(酝责薛：无园 适用介质：水、油，适用温度(益)：≤ 圆围 阀体材料：碳钢	猿猿园	自贡高压阀门股份有限公司	（园猿园猿园猿园
排污阀	在源钓原员远	规格 阅晕(皂皂)：猿园 公称压力 孕晕(酝责薛：员猿远 适用介质：水、蒸汽，适用温度(益)：≤ 圆围 阀体材料：灰铸铁	员源	郑州市宇明工业总公司阀门厂	（园猿园源怨怨原猿
排污阀	在源钓原员远	规格 阅晕(皂皂)：源园 公称压力 孕晕(酝责薛：员猿远 适用介质：水、蒸汽，适用温度(益)：≤ 圆围 阀体材料：灰铸铁	员愿	郑州市宇明工业总公司阀门厂	（园猿园源怨怨原猿
排污阀	在源钓原员远	规格 阅晕(皂皂)：源园 公称压力 孕晕(酝责薛：员猿远 适用介质：水、蒸汽，适用温度(益)：≤ 圆围 阀体材料：灰铸铁	员愿	江西省萍乡市阀门厂	（园怨怨远猿猿猿缘
排污阀	在源钓原员远	规格 阅晕(皂皂)：源园 公称压力 孕晕(酝责薛：员猿远 适用介质：水、蒸汽，适用温度(益)：≤ 圆围 阀体材料：灰铸铁	员愿	兰州商业通用机械厂	（园猿园圆苑园猿愿
排污阀	在源钓原员远	规格 阅晕(皂皂)：缘园 公称压力 孕晕(酝责薛：员猿远 适用介质：水、蒸汽，适用温度(益)：≤ 圆围 阀体材料：灰铸铁	圆围	河北省晋州市阀门厂	（园猿园源苑猿园愿
排污阀	在源钓原员远	规格 阅晕(皂皂)：缘园 公称压力 孕晕(酝责薛：员猿远 适用介质：水、蒸汽，适用温度(益)：≤ 圆围 阀体材料：灰铸铁	圆围	郑州市宇明工业总公司阀门厂	（园猿园源怨怨原猿

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
排污阀	在线询原远	规格 阀星(皂皂):缘园 公称压力 孕星(酝蒸葬 :员园园 适用介质 水、蒸汽,适用温度(益):≤ 园园园 阀体材料 :灰铸铁	园园园	江西省萍乡市阀门厂	(园悠怨 远员员员缘
排污阀	在线询原远	规格 阀星(皂皂):缘园 公称压力 孕星(酝蒸葬 :员园园 适用介质 水、蒸汽,适用温度(益):≤ 园园园 阀体材料 :灰铸铁	园园园	兰州商业通用机械厂	(园猿员 园在园园愿
排污阀	在线询原远税	规格 阀星(皂皂):源园 公称压力 孕星(酝蒸葬 :员园园 适用介质 水、蒸汽,适用温度(益):≤ 猿园园 阀体材料 :碳钢	园猿员	江苏省海安县阀门厂	(园猿猿 原园园园愿
排污阀	在线询原远税	规格 阀星(皂皂):源园 公称压力 孕星(酝蒸葬 :员园园 适用介质 水、蒸汽,适用温度(益):≤ 猿园园 阀体材料 :碳钢	园猿员	江西南昌阀门总厂	(园悠员 原园园园源
排污阀	在线询原远税	规格 阀星(皂皂):缘园 公称压力 孕星(酝蒸葬 :员园园 适用介质 水、蒸汽,适用温度(益):≤ 猿园园 阀体材料 :碳钢	园猿猿	江苏省海安县阀门厂	(园猿猿 原园园园愿
排污阀	在线询原远税	规格 阀星(皂皂):缘园 公称压力 孕星(酝蒸葬 :员园园 适用介质 水、蒸汽,适用温度(益):≤ 猿园园 阀体材料 :碳钢	园猿猿	江西南昌阀门总厂	(园悠员 原园园园源
排污阀	孕线询原远亚	规格 阀星(皂皂):源园 公称压力 孕星(酝蒸葬 :员园园 适用介质 水、蒸汽,适用温度(益):≤ 园园园 阀体材料 :球墨铸铁	员愿愿	郑州市高压阀门厂(原荥锅配件)	(园猿员 远园员员园源
排污阀	孕线询原远亚	规格 阀星(皂皂):缘园 公称压力 孕星(酝蒸葬 :员园园 适用介质 水、蒸汽,适用温度(益):≤ 园园园 阀体材料 :球墨铸铁	员愿愿	郑州市高压阀门厂(原荥锅配件)	(园猿员 远园员员园源
排污阀	孕线询原远	规格 阀星(皂皂):源园 公称压力 孕星(酝蒸葬 :员园园 适用介质 水、蒸汽,适用温度(益):≤ 园园园 阀体材料 :灰铸铁	员原远	郑州市高山水暖器材厂	(园猿员 源愿员园愿愿
排污阀	孕线询原远	规格 阀星(皂皂):缘园 公称压力 孕星(酝蒸葬 :员园园 适用介质 水、蒸汽,适用温度(益):≤ 园园园 阀体材料 :灰铸铁	员苑苑	郑州市高山水暖器材厂	(园猿员 源愿员园愿愿
排污阀	孕线询原远亚	规格 阀星(皂皂):圆缘 公称压力 孕星(酝蒸葬 :员园园 适用介质 水、蒸汽,适用温度(益):≤ 猿园园 阀体材料 :球墨铸铁	员愿愿	郑州市高压阀门厂(原荥锅配件)	(园猿员 远园员员园源
排污阀	孕线询原远亚	规格 阀星(皂皂):猿园 公称压力 孕星(酝蒸葬 :员园园 适用介质 水、蒸汽,适用温度(益):≤ 猿园园 阀体材料 :球墨铸铁	员愿苑	郑州市高压阀门厂(原荥锅配件)	(园猿员 远园员员园源
排污阀	孕线询原远亚	规格 阀星(皂皂):源园 公称压力 孕星(酝蒸葬 :员园园 适用介质 水、蒸汽,适用温度(益):≤ 猿园园 阀体材料 :球墨铸铁	员愿苑	郑州市高压阀门厂(原荥锅配件)	(园猿员 远园员员园源
排污阀	孕线询原远亚	规格 阀星(皂皂):缘园 公称压力 孕星(酝蒸葬 :员园园 适用介质 水、蒸汽,适用温度(益):≤ 猿园园 阀体材料 :球墨铸铁	员愿愿	郑州市高压阀门厂(原荥锅配件)	(园猿员 远园员员园源

其他阀门

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
排污阀	型号:J41H-16	规格:DN50 公称压力:1.6MPa 适用介质:水、蒸汽,适用温度(℃):≤200 阀体材料:碳钢	面议	江苏省淮安市阀门厂	(0517)8623****
排污阀	型号:J41H-16	规格:DN80 公称压力:1.6MPa 适用介质:水、蒸汽,适用温度(℃):≤200 阀体材料:碳钢	面议	江苏省淮安市阀门厂	(0517)8623****
清灰阀	型号:QHF-G	规格:DN300 公称压力:0.6MPa 适用介质:粉状物等,适用温度(℃):≤150 阀体材料:碳钢	1200元	河南省鹤壁市阀门厂	(0392)2681****
清灰阀	型号:QHF-G	规格:DN400 公称压力:0.6MPa 适用介质:粉状物等,适用温度(℃):≤150 阀体材料:碳钢	1500元	河南省鹤壁市阀门厂	(0392)2681****
眼睛阀	型号:PZ673H-16C	规格:DN100 公称压力:1.6MPa 适用介质:煤气等,适用温度(℃):≤250 阀体材料:碳钢	680元	河南省鹤壁市阀门厂	(0392)2681****
眼睛阀	型号:PZ673H-16C	规格:DN150 公称压力:1.6MPa 适用介质:煤气等,适用温度(℃):≤250 阀体材料:碳钢	950元	河南省鹤壁市阀门厂	(0392)2681****
放散阀	型号:FS-G	规格:DN200 公称压力:0.6MPa 适用介质:煤气等,适用温度(℃):≤150 阀体材料:碳钢	860元	河南省鹤壁市阀门厂	(0392)2681****
放散阀	型号:FS-G	规格:DN250 公称压力:0.6MPa 适用介质:煤气等,适用温度(℃):≤150 阀体材料:碳钢	1050元	河南省鹤壁市阀门厂	(0392)2681****
气动座板阀	型号:HQ641X-10	规格:DN200 公称压力:1.0MPa 适用介质:蒸汽、煤气、油品,适用温度(℃):≤120 阀体材料:灰铸铁	980元	江苏省金坛市阀门厂	(0519)8256****
气动座板阀	型号:HQ641X-10	规格:DN250 公称压力:1.0MPa 适用介质:蒸汽、煤气、油品,适用温度(℃):≤120 阀体材料:灰铸铁	1250元	江苏省金坛市阀门厂	(0519)8256****
气动座板阀	型号:HQ641X-10	规格:DN300 公称压力:1.0MPa 适用介质:蒸汽、煤气、油品,适用温度(℃):≤120 阀体材料:灰铸铁	1600元	江苏省金坛市阀门厂	(0519)8256****
气动座板阀	型号:HQ641X-10	规格:DN350 公称压力:1.0MPa 适用介质:蒸汽、煤气、油品,适用温度(℃):≤120 阀体材料:灰铸铁	2100元	江苏省金坛市阀门厂	(0519)8256****
液动座板阀	型号:HQ641X-10	规格:DN200 公称压力:1.0MPa 适用介质:蒸汽,适用温度(℃):≤120 阀体材料:灰铸铁	1150元	江苏省金坛市阀门厂	(0519)8256****
液动座板阀	型号:HQ641X-10	规格:DN250 公称压力:1.0MPa 适用介质:煤气,适用温度(℃):≤120 阀体材料:灰铸铁	1480元	江苏省金坛市阀门厂	(0519)8256****

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
液动座板阀	分辨率	规格 阀座(直径):300mm 公称压力 2.5MPa 配套执行器:气动执行器 适用介质:煤气,适用温度(℃):≤100℃ 阀体材料:灰铸铁	5000元	江苏省金坛市阀门厂	(0519)8234****(张经理)
液动座板阀	分辨率	规格 阀座(直径):500mm 公称压力 2.5MPa 配套执行器:气动执行器 适用介质:煤气,适用温度(℃):≤100℃ 阀体材料:灰铸铁	12000元	江苏省金坛市阀门厂	(0519)8234****(张经理)
液动座板阀	分辨率	规格 阀座(直径):400mm 公称压力 2.5MPa 配套执行器:气动执行器 适用介质:煤气,适用温度(℃):≤100℃ 阀体材料:灰铸铁	8500元	江苏省金坛市阀门厂	(0519)8234****(张经理)
液动座板阀	分辨率	规格 阀座(直径):600mm 公称压力 2.5MPa 配套执行器:气动执行器 适用介质:煤气,适用温度(℃):≤100℃ 阀体材料:灰铸铁	18000元	江苏省金坛市阀门厂	(0519)8234****(张经理)
蜗轮传动百叶阀	阀门驱动装置型号	规格 阀座(直径):400mm 公称压力 2.5MPa 配套执行器:防爆电动执行器 适用介质:含尘气体,适用温度(℃):≤200℃ 阀体材料:碳钢	6800元	湖北沙市阀门总厂	(0716)3221****(王工)
蜗轮传动百叶阀	阀门驱动装置型号	规格 阀座(直径):600mm 公称压力 2.5MPa 配套执行器:防爆电动执行器 适用介质:含尘气体,适用温度(℃):≤200℃ 阀体材料:碳钢	15000元	湖北沙市阀门总厂	(0716)3221****(王工)
蜗轮传动百叶阀	阀门驱动装置型号	规格 阀座(直径):900mm 公称压力 2.5MPa 配套执行器:防爆电动执行器 适用介质:含尘气体,适用温度(℃):≤200℃ 阀体材料:碳钢	32000元	湖北沙市阀门总厂	(0716)3221****(王工)
蜗轮传动百叶阀	阀门驱动装置型号	规格 阀座(直径):1000mm 公称压力 2.5MPa 配套执行器:防爆电动执行器 适用介质:含尘气体,适用温度(℃):≤200℃ 阀体材料:碳钢	41000元	湖北沙市阀门总厂	(0716)3221****(王工)
蜗轮传动百叶阀	阀门驱动装置型号	规格 阀座(直径):1200mm 公称压力 2.5MPa 配套执行器:防爆电动执行器 适用介质:含尘气体,适用温度(℃):≤200℃ 阀体材料:碳钢	58000元	湖北沙市阀门总厂	(0716)3221****(王工)
蜗轮传动百叶阀	阀门驱动装置型号	规格 阀座(直径):700mm 公称压力 2.5MPa 配套执行器:防爆电动执行器 适用介质:含尘气体,适用温度(℃):≤200℃ 阀体材料:碳钢	24000元	湖北沙市阀门总厂	(0716)3221****(王工)
蜗轮传动百叶阀	阀门驱动装置型号	规格 阀座(直径):800mm 公称压力 2.5MPa 配套执行器:防爆电动执行器 适用介质:含尘气体,适用温度(℃):≤200℃ 阀体材料:碳钢	29000元	湖北沙市阀门总厂	(0716)3221****(王工)
蜗轮传动百叶阀	阀门驱动装置型号	规格 阀座(直径):1000mm 公称压力 2.5MPa 配套执行器:防爆电动执行器 适用介质:含尘气体,适用温度(℃):≤200℃ 阀体材料:碳钢	41000元	湖北沙市阀门总厂	(0716)3221****(王工)
蜗轮传动百叶阀	阀门驱动装置型号	规格 阀座(直径):1100mm 公称压力 2.5MPa 配套执行器:防爆电动执行器 适用介质:含尘气体,适用温度(℃):≤200℃ 阀体材料:碳钢	49000元	湖北沙市阀门总厂	(0716)3221****(王工)
蜗轮传动百叶阀	阀门驱动装置型号	规格 阀座(直径):1300mm 公称压力 2.5MPa 配套执行器:防爆电动执行器 适用介质:含尘气体,适用温度(℃):≤200℃ 阀体材料:碳钢	63000元	湖北沙市阀门总厂	(0716)3221****(王工)

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
蜗轮传动百叶阀	阅	规格 阅 (皂) :[illegible] 公称压力 [illegible] (酝 [illegible] 适用介质 :含尘气体, 适用温度(益) :≤ [illegible] 阀体材料 :碳钢	迈	湖北沙市阀门总厂	(园
蜗轮传动百叶阀	阅	规格 阅 (皂) :[illegible] 公称压力 [illegible] (酝 [illegible] 适用介质 :含尘气体, 适用温度(益) :≤ [illegible] 阀体材料 :碳钢	苑	湖北沙市阀门总厂	(园
蜗轮传动百叶阀	阅	规格 阅 (皂) :[illegible] 公称压力 [illegible] (酝 [illegible] 适用介质 :含尘气体, 适用温度(益) :≤ [illegible] 阀体材料 :碳钢	愿	湖北沙市阀门总厂	(园
蜗轮传动百叶阀	阅	规格 阅 (皂) :[illegible] 公称压力 [illegible] (酝 [illegible] 适用介质 :含尘气体, 适用温度(益) :≤ [illegible] 阀体材料 :碳钢	晃	湖北沙市阀门总厂	(园
蜗轮传动百叶阀	阅	规格 阅 (皂) :[illegible] 公称压力 [illegible] (酝 [illegible] 适用介质 :含尘气体, 适用温度(益) :≤ [illegible] 阀体材料 :碳钢	员	湖北沙市阀门总厂	(园
蜗轮传动百叶阀	阅	规格 阅 (皂) :[illegible] 公称压力 [illegible] (酝 [illegible] 适用介质 :含尘气体, 适用温度(益) :≤ [illegible] 阀体材料 :碳钢	员	湖北沙市阀门总厂	(园
自动调节电动百叶阀	阅	规格 阅 (皂) :[illegible] 公称压力 [illegible] (酝 [illegible] 适用介质 :含尘气体, 适用温度(益) :≤ [illegible] 阀体材料 :碳钢	员	湖北沙市阀门总厂	(园
自动调节电动百叶阀	阅	规格 阅 (皂) :[illegible] 公称压力 [illegible] (酝 [illegible] 适用介质 :含尘气体, 适用温度(益) :≤ [illegible] 阀体材料 :碳钢	员	湖北沙市阀门总厂	(园
自动调节电动百叶阀	阅	规格 阅 (皂) :[illegible] 公称压力 [illegible] (酝 [illegible] 适用介质 :含尘气体, 适用温度(益) :≤ [illegible] 阀体材料 :碳钢	员	湖北沙市阀门总厂	(园
自动调节电动百叶阀	阅	规格 阅 (皂) :[illegible] 公称压力 [illegible] (酝 [illegible] 适用介质 :含尘气体, 适用温度(益) :≤ [illegible] 阀体材料 :碳钢	员	湖北沙市阀门总厂	(园
自动调节电动百叶阀	阅	规格 阅 (皂) :[illegible] 公称压力 [illegible] (酝 [illegible] 适用介质 :含尘气体, 适用温度(益) :≤ [illegible] 阀体材料 :碳钢	员	湖北沙市阀门总厂	(园
自动调节电动百叶阀	阅	规格 阅 (皂) :[illegible] 公称压力 [illegible] (酝 [illegible] 适用介质 :含尘气体, 适用温度(益) :≤ [illegible] 阀体材料 :碳钢	员	湖北沙市阀门总厂	(园

源 [illegible]

需要全本请访问 www.ertongbook.com