第 圆原章　其他金属加工机械

圆原爱　热处理设备

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
圆原爱爱　渗碳炉					
双室真空渗碳炉	宰在栽原圆圆	有效加热区(长 伊宽 伊高)(或直径 伊高)辕尧:圆圆圆伊猿圆圆伊员圆圆;额定装炉量 辕噪:圆圆圆;最高温度 辕℃:员源圆圆;加热功率 辕噪:圆圆圆;重量 辕载猿;外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕尧:圆源圆圆伊员源圆圆伊员愿圆圆	猿圆圆圆圆圆	北京机电研究所	(园员园)远愿园园园园
双室真空渗碳炉	宰在栽原猿圆郧	有效加热区(长 伊宽 伊高)(或直径 伊高)辕尧:猿圆圆伊源圆圆伊猿圆圆;额定装炉量 辕噪:圆圆圆;最高温度 辕℃:员源圆圆;加热功率 辕噪:源圆圆;重量 辕载缘圆;外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕尧:圆愿圆圆伊员圆圆伊员源圆圆	源愿圆圆圆圆	北京机电研究所	(园员园)远愿园园园园
双室真空渗碳炉	宰在栽原源缘	有效加热区(长 伊宽 伊高)(或直径 伊高)辕尧:源圆圆伊远圆圆伊源圆圆;额定装炉量 辕噪:圆圆圆;最高温度 辕℃:员源圆圆;加热功率 辕噪:远圆圆;重量 辕载源;外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕尧:源圆圆伊员源圆圆伊员愿圆圆	缘圆圆圆圆圆	北京机电研究所	(园员园)远愿园园园园
双室真空渗碳炉	宰在栽原源远	有效加热区(长 伊宽 伊高)(或直径 伊高)辕尧:远圆圆伊怨圆圆伊源圆圆;额定装炉量 辕噪:圆圆圆;最高温度 辕℃:员源圆圆;加热功率 辕噪:员圆圆;重量 辕载缘;外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕尧:源圆圆伊员源圆圆伊员愿圆圆	苑圆圆圆圆圆	北京机电研究所	(园员园)远愿园园园园
深井式渗碳炉	灾西原源圆原怨晕	有效加热区(长 伊宽 伊高)(或直径 伊高)辕尧:φ远圆伊愿圆圆;额定装炉量 辕噪:圆圆圆;最高温度 辕℃:怨圆圆;加热功率 辕噪:源圆圆;外形尺寸(长 伊宽 伊高)辕尧:φ员圆圆伊员怨圆圆	员愿圆圆圆圆	北京机电研究所	(园员园)远愿园园园园

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
井式渗碳炉	无图片	有效加热区(长 伊宽 伊高)(或直径 伊高) 轿车:φ700毫米伊700毫米伊额定装炉量 轿(料筐) 载重:1.5吨 最高温度 轿车:950℃ 加热功率 轿车:120千瓦 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 轿车:φ1500毫米伊1500毫米	面议	北京机电研究所	(010)62316688
井式渗碳炉	无图片	有效加热区(长 伊宽 伊高)(或直径 伊高) 轿车:φ700毫米伊700毫米伊额定装炉量 轿(料筐) 载重:2吨 最高温度 轿车:950℃ 加热功率 轿车:240千瓦 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 轿车:φ1500毫米伊1500毫米	面议	北京机电研究所	(010)62316688
井式渗碳炉	无图片	有效加热区(长 伊宽 伊高)(或直径 伊高) 轿车:φ700毫米伊700毫米伊额定装炉量 轿(料筐) 载重:3吨 最高温度 轿车:950℃ 加热功率 轿车:360千瓦 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 轿车:φ1500毫米伊1500毫米	面议	北京机电研究所	(010)62316688
井式渗碳炉	无图片	有效加热区(长 伊宽 伊高)(或直径 伊高) 轿车:φ900毫米伊900毫米伊额定装炉量 轿(料筐) 载重:4吨 最高温度 轿车:950℃ 加热功率 轿车:480千瓦 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 轿车:φ1700毫米伊1700毫米	面议	北京机电研究所	(010)62316688
井式渗碳炉	无图片	有效加热区(长 伊宽 伊高)(或直径 伊高) 轿车:φ1100毫米伊1100毫米伊额定装炉量 轿(料筐) 载重:6吨 最高温度 轿车:950℃ 加热功率 轿车:720千瓦 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 轿车:φ1900毫米伊1900毫米	面议	北京机电研究所	(010)62316688

可控气氛热处理炉 气体软氮化炉

井式气体软氮化炉	无图片	有效加热区(直径 伊高) 轿车:φ700毫米伊700毫米额定装炉量 轿(料筐) 载重:1吨(2次) 最高温度 轿车:650℃ 加热功率 轿车:60千瓦 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 轿车:φ1500毫米伊1500毫米	面议	北京机电研究所	(010)62316688
井式气体软氮化炉	无图片	有效加热区(直径 伊高) 轿车:φ700毫米伊700毫米额定装炉量 轿(料筐) 载重:2吨(4次) 最高温度 轿车:650℃ 加热功率 轿车:120千瓦 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 轿车:φ1500毫米伊1500毫米	面议	北京机电研究所	(010)62316688

可控气氛热处理炉 保护气氛电阻炉

井式保护气氛电阻炉	无图片	有效加热区(直径 伊高) 轿车:φ900毫米伊900毫米额定装炉量 轿(料筐) 载重:4吨(8次) 最高温度 轿车:650℃ 加热功率 轿车:240千瓦 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 轿车:φ1700毫米伊1700毫米	面议	北京机电研究所	(010)62316688
井式保护气氛电阻炉	无图片	有效加热区(直径 伊高) 轿车:φ1100毫米伊1100毫米额定装炉量 轿(料筐) 载重:6吨(12次) 最高温度 轿车:650℃ 加热功率 轿车:360千瓦 外形尺寸(长 伊宽 伊高) 轿车:φ1900毫米伊1900毫米	面议	北京机电研究所	(010)62316688

可控气氛热处理炉 箱式多用炉

面议

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
密封箱式多用炉	在现原[illegible]围	最高使用温度 辖益 :[illegible]围 [illegible]围 ；装炉载荷 辖[illegible]围 [illegible]围 料盘尺寸（长 伊宽 伊高）辖皂 :[illegible]围 伊[illegible]围 主机功率 辖[illegible]率 :[illegible]围 外形尺寸（长 伊宽 伊高）辖皂 :[illegible]围 伊[illegible]围 伊[illegible]围	[illegible]围	北京机电研究所	（[illegible]围
密封箱式多用炉	在现原[illegible]围	最高使用温度 辖益 :[illegible]围 [illegible]围 ；装炉载荷 辖[illegible]围 [illegible]围 料盘尺寸（长 伊宽 伊高）辖皂 :[illegible]围 伊[illegible]围 主机功率 辖[illegible]率 :[illegible]围 外形尺寸（长 伊宽 伊高）辖皂 :[illegible]围 伊[illegible]围 伊[illegible]围	[illegible]围	北京机电研究所	（[illegible]围
密封箱式多用炉	在现原[illegible]围	最高使用温度 辖益 :[illegible]围 [illegible]围 ；装炉载荷 辖[illegible]围 [illegible]围 料盘尺寸（长 伊宽 伊高）辖皂 :[illegible]围 伊[illegible]围 主机功率 辖[illegible]率 :[illegible]围 外形尺寸（长 伊宽 伊高）辖皂 :[illegible]围 伊[illegible]围 伊[illegible]围	[illegible]围	北京机电研究所	（[illegible]围
密封箱式多用炉	在现原[illegible]围	最高使用温度 辖益 :[illegible]围 [illegible]围 ；装炉载荷 辖[illegible]围 [illegible]围 料盘尺寸（长 伊宽 伊高）辖皂 :[illegible]围 伊[illegible]围 主机功率 辖[illegible]率 :[illegible]围 外形尺寸（长 伊宽 伊高）辖皂 :[illegible]围 伊[illegible]围 伊[illegible]围	[illegible]围	北京机电研究所	（[illegible]围
密封箱式多用炉	在现原[illegible]围	最高使用温度 辖益 :[illegible]围 [illegible]围 ；装炉载荷 辖[illegible]围 [illegible]围 料盘尺寸（长 伊宽 伊高）辖皂 :[illegible]围 伊[illegible]围 主机功率 辖[illegible]率 :[illegible]围 外形尺寸（长 伊宽 伊高）辖皂 :[illegible]围 伊[illegible]围 伊[illegible]围	[illegible]围	北京机电研究所	（[illegible]围
[illegible]围 盐浴复合处理设备					
[illegible]围 盐浴复合处理设备	[illegible]围	规格 :[illegible]围 伊[illegible]围 应用范围 处理黑色金属 特点 :处理后金属不生锈、不磨损、不变形 整机功率 辖[illegible]率 :[illegible]围 重量 辖[illegible]率 :[illegible]围	[illegible]围	成都工具研究所	（[illegible]围
[illegible]围 盐浴复合处理设备	[illegible]围	规格 :[illegible]围 伊[illegible]围 应用范围 处理黑色金属 特点 :处理后金属不生锈、不磨损、不变形 整机功率 辖[illegible]率 :[illegible]围 重量 辖[illegible]率 :[illegible]围	[illegible]围	成都工具研究所	（[illegible]围
[illegible]围 盐浴复合处理设备	[illegible]围	规格 :[illegible]围 伊[illegible]围 应用范围 处理黑色金属 特点 :处理后金属不生锈、不磨损、不变形 整机功率 辖[illegible]率 :[illegible]围 重量 辖[illegible]率 :[illegible]围	[illegible]围	成都工具研究所	（[illegible]围
[illegible]围 热处理生产线					
悬臂式滚筒炉（热处理生产线）	[illegible]围	生产率 辖[illegible]率 :平均 [illegible]围 工作温度 辖益 :[illegible]围 ~ [illegible]围 淬火加热功率 辖[illegible]率 :[illegible]围 生产线外形尺寸（长 伊宽 伊高）辖皂 :[illegible]围 伊[illegible]围 伊[illegible]围	[illegible]围	北京机电研究所	（[illegible]围
[illegible]围 淬火机床					

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
通用感应淬火机床（液压传动）	则悦园眼园	最大加工直径 辕皂:源园;最大夹持长度 辕皂:愿园;零件旋转速度 辕则辕蛋盆:圆园~圆园;主电动机功率 辕率:圆豫;净重 辕贼员援远;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:员怨愿伊苑园伊圆源园	员远源园园	天津市第九机床厂	（园圆）愿袁怨辕贼远
通用感应淬火机床（机械传动）	则悦园眼园	最大加工直径 辕皂:源园;最大夹持长度 辕皂:愿园;零件旋转速度 辕则辕蛋盆:圆园~员缘园;净重 辕贼员援愿;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:员远缘伊愿园伊圆源园	员远源园园	天津市第九机床厂	（园圆）愿袁怨辕贼远
通用感应淬火机床（机械传动）	则悦园眼园	最大加工直径 辕皂:源园;最大夹持长度 辕皂:员圆园;零件旋转速度 辕则辕蛋盆:圆园~员缘园;主电动机功率 辕率:员豫;净重 辕贼圆;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:员远缘伊愿园伊缘源园	员远源园园	天津市第九机床厂	（园圆）愿袁怨辕贼远
通用感应淬火机床（机械传动）	则悦园眼园	最大加工直径 辕皂:源园;最大夹持长度 辕皂:员缘园;零件旋转速度 辕则辕蛋盆:圆园~员缘园;主电动机功率 辕率:员豫;净重 辕贼圆援圆;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:员远缘伊愿园伊缘源园	员源源园园	天津市第九机床厂	（园圆）愿袁怨辕贼远
通用感应淬火机床（机械传动）	则悦园眼园	最大加工直径 辕皂:源园;最大夹持长度 辕皂:员缘园;零件旋转速度 辕则辕蛋盆:圆园~员缘园;净重 辕贼圆援圆;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:员远缘伊愿园伊缘源园	员远源园园	天津市第九机床厂	（园圆）愿袁怨辕贼远
通用感应淬火机床（机械传动）	则悦园眼园	最大加工直径 辕皂:源园;最大夹持长度 辕皂:圆园;零件旋转速度 辕则辕蛋盆:圆园~员缘园;净重 辕贼圆援圆;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:员远缘伊愿园伊缘源园	员远源园园	天津市第九机床厂	（园圆）愿袁怨辕贼远
通用感应淬火机床（液压传动）	则悦园眼园	最大加工直径 辕皂:源园;最大夹持长度 辕皂:愿园;零件旋转速度 辕则辕蛋盆:圆园~员缘园;主电动机 辕率:圆援圆;净重 辕贼员援愿;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:员远缘伊愿园伊缘源园	愿怨园园	天津市第九机床厂	（园圆）愿袁怨辕贼远
通用感应淬火机床（液压传动）	则悦园眼园	最大加工直径 辕皂:源园;最大夹持长度 辕皂:员圆园;零件旋转速度 辕则辕蛋盆:圆园~员缘园;主电动机 辕率:圆援圆;净重 辕贼员援愿;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:员远缘伊愿园伊缘源园	怨愿园园	天津市第九机床厂	（园圆）愿袁怨辕贼远
通用感应淬火机床（液压传动）	则悦园眼园	最大加工直径 辕皂:缘园;最大夹持长度 辕皂:员愿园;零件旋转速度 辕则辕蛋盆:圆园~员缘园;主电动机 辕率:圆援圆;净重 辕贼圆;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:员远缘伊愿园伊缘源园	员远源园园	天津市第九机床厂	（园圆）愿袁怨辕贼远
通用感应淬火机床（液压传动）	则悦园眼园	最大加工直径 辕皂:缘园;最大夹持长度 辕皂:员缘园;零件旋转速度 辕则辕蛋盆:圆园~员缘园;净重 辕贼圆援圆;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:员远缘伊愿园伊缘源园	员远源园园	天津市第九机床厂	（园圆）愿袁怨辕贼远
通用感应淬火机床（液压传动）	则悦园眼园	最大加工直径 辕皂:缘园;最大夹持长度 辕皂:员缘园;零件旋转速度 辕则辕蛋盆:圆园~员缘园;净重 辕贼圆援圆;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:员远缘伊愿园伊缘源园	员远源园园	天津市第九机床厂	（园圆）愿袁怨辕贼远
双工位感应淬火机床	栽怨源园猿	最大夹持长度 辕皂:主轴最大行程 员园;零件旋转速度 辕则辕皂盆:圆园~圆园;主电动机 辕率:猿;净重 辕贼员援远;外形尺寸（长 伊宽 伊高）辕皂:员远缘伊员远缘伊员缘园	员远源园园	天津市第九机床厂	（园圆）愿袁怨辕贼远

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
双工位轮轴感应淬火机床	[illegible]	最大夹持长度 [illegible]:凸轮轴最大长度 [illegible];零件旋转速度 [illegible](可[illegible]);[illegible]~[illegible];[illegible];主电动机 [illegible];[illegible];圆[illegible];净重 [illegible];圆[illegible];外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]:[illegible];[illegible]伊[illegible];[illegible]伊[illegible]	[illegible]	天津市第九机床厂	(团购)[illegible]
多工位感应回火机床	[illegible]	最大加工直径 [illegible]:[illegible];最大夹持长度 [illegible]:[illegible];零件旋转速度 [illegible](可[illegible]);[illegible];[illegible];[illegible];净重 [illegible];[illegible];外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]:[illegible];[illegible]伊[illegible];[illegible]伊[illegible]	[illegible]	天津市第九机床厂	(团购)[illegible]
中频淬火机床	[illegible]	净重 [illegible];外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]:[illegible];[illegible]伊[illegible];[illegible]伊[illegible]	[illegible]	天津市第九机床厂	(团购)[illegible]
齿轮淬火机床	[illegible]	最大加工直径 [illegible]:[illegible];零件旋转速度 [illegible](可[illegible]);[illegible];[illegible];[illegible];净重 [illegible];[illegible];外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]:[illegible];[illegible]伊[illegible];[illegible]伊[illegible]	[illegible]	天津市第九机床厂	(团购)[illegible]
齿圈淬火机床	[illegible]	最大加工直径 [illegible]:[illegible]~[illegible];[illegible]最大夹持长度 [illegible]:零件最大淬火高度 [illegible];零件旋转速度 [illegible](可[illegible]);[illegible];变压器前后移动快速 [illegible];[illegible]慢速 [illegible];[illegible];[illegible];净重 [illegible];[illegible];外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]:[illegible];[illegible]伊[illegible];[illegible]伊[illegible]	[illegible]	天津市第九机床厂	(团购)[illegible]
齿轮淬火机床	[illegible]	最大加工直径 [illegible]:[illegible];零件旋转速度 [illegible](可[illegible]);[illegible];快速 [illegible];[illegible];[illegible];慢速 [illegible];[illegible];[illegible];净重 [illegible];[illegible];外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]:[illegible];[illegible]伊[illegible];[illegible]伊[illegible]	[illegible]	天津市第九机床厂	(团购)[illegible]
齿轮埋油淬火机床	[illegible]	最大加工直径 [illegible]:[illegible];最大夹持长度 [illegible]:主轴最大行程 [illegible];净重 [illegible];[illegible];外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]:[illegible];[illegible]伊[illegible];[illegible]伊[illegible]	[illegible]	天津市第九机床厂	(团购)[illegible]
齿圈淬火机床	[illegible]	最大加工直径 [illegible]:[illegible]~[illegible];[illegible]最大夹持长度 [illegible]:零件最大淬火高度 [illegible];零件旋转速度 [illegible](可[illegible]);[illegible];变压器前后移动快速 [illegible];[illegible]慢速 [illegible];[illegible];[illegible];净重 [illegible];[illegible];外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]:[illegible];[illegible]伊[illegible];[illegible]伊[illegible]	[illegible]	天津市第九机床厂	(团购)[illegible]
曲轴淬火机床	[illegible]	最大加工直径 [illegible]:[illegible];最大夹持长度 [illegible]:[illegible];零件旋转速度 [illegible](可[illegible]);[illegible];[illegible];[illegible];净重 [illegible];[illegible];外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]:[illegible];[illegible]伊[illegible];[illegible]伊[illegible]	[illegible]	天津市第九机床厂	(团购)[illegible]
曲轴淬火机床	[illegible]	最大加工直径 [illegible]:[illegible];最大夹持长度 [illegible]:[illegible];零件旋转速度 [illegible](可[illegible]);[illegible];[illegible];[illegible];净重 [illegible];[illegible];外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]:[illegible];[illegible]伊[illegible];[illegible]伊[illegible]	[illegible]	天津市第九机床厂	(团购)[illegible]
弧形块淬火机床	[illegible]	净重 [illegible];外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]:[illegible];[illegible]伊[illegible];[illegible]伊[illegible]	[illegible]	天津市第九机床厂	(团购)[illegible]
摇臂淬火机床	[illegible]	净重 [illegible];外形尺寸(长 伊宽 伊高) [illegible]:[illegible];[illegible]伊[illegible];[illegible]伊[illegible]	[illegible]	天津市第九机床厂	(团购)[illegible]

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
半轴感应淬火机床	则洗元圆圆轴圆	最大加工直径 辕皂:源圆;最大夹持长度 辕皂:元圆圆;零件旋转速度 辕则嘴翼处 :圆圆~ 员猿;净重 辕元元圆圆圆贼;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂:员源元再缘圆再藻圆		天津市第九机床厂	(圆圆)愿藻猿猿源元
针杆高频淬火机床	则洗元缘	最大加工直径 辕皂:员缘;最大夹持长度 辕皂:零件长度 员圆圆~猿圆圆;主电动机 辕率:员猿;净重 辕元元圆圆圆贼;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂:员缘圆再缘圆再元圆圆		天津市第九机床厂	(圆圆)愿藻猿猿源元
锥齿轮淬火机	再圆圆圆用	最大工件直径 辕皂:缘圆圆;最大压力(按压力表测定) 辕吨;外压环 缘内压环 缘扩张器 缘电动机功率 辕率:液压 源冷却 苑猿缘缘圆圆圆;净重 辕缘猿猿;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂:圆圆圆伊员圆圆圆伊圆圆圆圆		天津第一机床总厂	(圆圆)圆藻圆圆圆缘圆藻缘缘圆圆猿藻愿

圆圆猿圆 淬火介质冷却速度测定仪

淬火介质冷却速度测定仪	苑钱员圆圆圆	采样 记录 速度 辕次 辕:员猿~元圆圆圆连续记录时间 辕:猿~源;测量精度(豫):最大冷速 依缘 最大冷速所在温度 依缘功率 辕噪:圆	员猿圆圆圆	北京机电研究所	(圆圆)员圆圆圆圆圆猿猿

圆圆猿圆 光饰机

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
立式光饰机	缠动圆圆	容积 辕:愿圆;分选口高度 辕皂:愿缘;电动机功率 辕率:员猿;净重 辕:圆源猿;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂:源圆再圆圆再愿圆	愿圆圆	无锡华夏石油机械设备厂	(圆圆)猿藻圆圆圆
立式光饰机	缠动圆圆	容积 辕:元圆;分选口高度 辕皂:愿元;电动机功率 辕率:员猿;净重 辕:圆源猿;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂:元圆圆再元圆圆再元圆圆	元圆圆圆	无锡华夏石油机械设备厂	(圆圆)猿藻圆圆圆
立式光饰机	缠动圆圆圆	容积 辕:圆圆圆;分选口高度 辕皂:缘元;电动机功率 辕率:猿苑;净重 辕:圆源猿;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂:元圆圆再元圆圆再元圆圆	元圆圆圆	无锡华夏石油机械设备厂	(圆圆)猿藻圆圆圆
立式光饰机	缠动圆圆圆	容积 辕:猿圆圆;分选口高度 辕皂:元圆圆;电动机功率 辕率:缘;净重 辕:圆源猿;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂:圆圆圆再元圆圆再元圆圆	元圆圆圆	无锡华夏石油机械设备厂	(圆圆)猿藻圆圆圆
立式光饰机	缠动圆圆圆	容积 辕:元圆圆;分选口高度 辕皂:元圆圆;电动机功率 辕率:缘;净重 辕:圆源猿;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂:圆圆圆再元圆圆再元圆圆	圆圆圆圆	无锡华夏石油机械设备厂	(圆圆)猿藻圆圆圆
立式光饰机	缠动圆圆圆	容积 辕:缘圆圆;分选口高度 辕皂:元圆圆;电动机功率 辕率:元;净重 辕:圆源猿;外形尺寸(长 伊宽 伊高) 辕皂皂:圆圆圆再圆圆圆再元圆圆	源圆圆圆	无锡华夏石油机械设备厂	(圆圆)猿藻圆圆圆

产品名称	规格型号	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
卧式离心光饰机	辘辛豹圆	滚筒容积 辘蠹苑豫伊源只 ;回转半径 辘皂:圆园;滚筒转速 辗则辘皂数 :员园园;电动机功率 辘率 :员缘	无报园	无锡华夏石油机械设备厂	（园豫员猿豫园园园园
卧式离心光饰机	辘辛豹圆苹	滚筒容积 辘蠹苑豫伊源只 ;回转半径 辘皂:圆圆;滚筒转速 辗则辘皂数 :员园园;电动机功率 辘率 :员豫	无报园	无锡华夏石油机械设备厂	（园豫员猿豫园园园园
卧式离心光饰机	辘辛豹圆糟	滚筒容积 辘蠹怨伊源只 ;回转半径 辘皂: 圆圆;滚筒转速 辗则辘皂数 :员园豫;电动机功率 辘率 :圆缘圆	无报园	无锡华夏石油机械设备厂	（园豫员猿豫园园园园
卧式离心光饰机	辘辛豹圆辗	滚筒容积 辘蠹怨伊源只 ;回转半径 辘皂: 圆圆;滚筒转速 辗则辘皂数 :员园豫、员园豫;电动机功率 辘率 :圆圆	无报园	无锡华夏石油机械设备厂	（园豫员猿豫园园园园
卧式离心光饰机	辘辛源园	滚筒容积 辘蠹员园伊源只 ;回转半径 辘皂: 圆园;滚筒转速 辗则辘皂数 :员园园;电动机功率 辘率 :圆缘圆	无报园	无锡华夏石油机械设备厂	（园豫员猿豫园园园园
卧式离心光饰机	辘辛源园	滚筒容积 辘蠹圆园伊源只 ;回转半径 辘皂: 猿豫;滚筒转速 辗则辘皂数 :员园园;电动机功率 辘率 :缘缘园园豫	无报园	无锡华夏石油机械设备厂	（园豫员猿豫园园园园
卧式离心光饰机	辘辛员园	滚筒容积 辘蠹猿园伊源只 ;回转半径 辘皂: 猿豫;滚筒转速 辗则辘皂数 :员园园;电动机功率 辘率 :苑缘园豫	园园园园	无锡华夏石油机械设备厂	（园豫员猿豫园园园园
卧式离心光饰机	辘辛员园	滚筒容积 辘蠹源园伊源只 ;回转半径 辘皂: 源园;滚筒转速 辗则辘皂数 :员园园;电动机功率 辘率 :苑缘园豫	猿猿园园	无锡华夏石油机械设备厂	（园豫员猿豫园园园园