中国机电产品报价大全

[illegible] 编

需要全本

2011年

中国机电产品报价目录

中国物流与采购联合会
政府与企业采购专业委员会
中国机械设备成套工程协会
摇编

（第 缘册）

摇摇（京）新登字 041 号

摇图书在版编目（CIP）数据

摇圆圆圆年中国机电产品报价目录 辕圆圆圆年中国机电产品报价目录》

摇编委会编援—北京 :中国统计出版社,圆圆圆源

摇院圆圆圆苑圆园园缘原园园园

《圆圆圆圆年中国机电产品报价目录》编辑部
编辑出版工作人员

总摇摇摇摇编 摇蒋俊才（中国物流与采购联合会政府与企业采购专业委员会主任）

副 摇 总 摇 编 摇王炳权（机电信息杂志社总编）

编 辑 部 主 任 摇张宝元

编辑部副主任 摇李彦娜

采编一部主任 摇金摇环

采编二部主任 摇户丹华

编摇摇摇摇辑 摇路摇青摇王书娟摇温摇暖摇刘晓蓉摇陈文景摇解瑞玲
摇张康美摇王胜霞摇赵煜昊摇王摇淮摇梁摇韬摇安小彦
摇卢摇岩摇林摇刚摇周摇寅摇谢摇勤摇林惠霞摇王翠芬
摇王少鹏摇侯红焕摇刘摇丽摇温江颖摇任卫爽摇满玉兰
摇张培培

编 辑 部 电 话 摇（圆圆）圆圆圆圆圆圆圆圆摇圆圆圆圆圆圆圆圆

编 辑 部 传 真 摇（圆圆）圆圆圆圆圆圆圆圆

销 售 部 主 任 摇李素梅

电摇摇摇摇话 摇（圆圆）圆圆圆圆圆圆圆圆

传摇摇摇摇真 摇（圆圆）圆圆圆圆圆圆圆圆

地摇摇摇摇址 摇北京市西城区月坛南街圆圆号（中国机械工业联合会东院）

邮摇摇摇摇编 摇圆圆圆圆圆

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
填料 型三通式旋塞阀	型原远	规格 :型号:型 公称压力 号:园 通径 适用介质 :水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤ 阀体材料 :灰铸铁	型园	上海北蔡阀门厂	（园
填料 型三通式旋塞阀	型原远	规格 :型号:型 公称压力 号:园 通径 适用介质 :水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤ 阀体材料 :灰铸铁	型园	许昌市阀门厂	（园
填料 型三通式旋塞阀	型原远	规格 :型号:型 公称压力 号:园 通径 适用介质 :水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤ 阀体材料 :灰铸铁	型园	湖北省英山阀门厂	（园
填料 型三通式旋塞阀	型原远	规格 :型号:型 公称压力 号:园 通径 适用介质 :水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤ 阀体材料 :灰铸铁	型园	桂林市阀门总厂（原桂二阀）	（园
填料 型三通式旋塞阀	型原远	规格 :源号:源 公称压力 号:园 通径 适用介质 :水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤ 阀体材料 :灰铸铁	源园	上海北蔡阀门厂	（园
填料 型三通式旋塞阀	型原远	规格 :源号:源 公称压力 号:园 通径 适用介质 :水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤ 阀体材料 :灰铸铁	源园	许昌市阀门厂	（园
填料 型三通式旋塞阀	型原远	规格 :源号:源 公称压力 号:园 通径 适用介质 :水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤ 阀体材料 :灰铸铁	源园	湖北省英山阀门厂	（园
填料 型三通式旋塞阀	型原远	规格 :源号:源 公称压力 号:园 通径 适用介质 :水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤ 阀体材料 :灰铸铁	源园	桂林市阀门总厂（原桂二阀）	（园
填料 型三通式旋塞阀	型原远	规格 :缘号:缘 公称压力 号:园 通径 适用介质 :水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤ 阀体材料 :灰铸铁	缘园	上海北蔡阀门厂	（园
填料 型三通式旋塞阀	型原远	规格 :缘号:缘 公称压力 号:园 通径 适用介质 :水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤ 阀体材料 :灰铸铁	缘园	南京第三阀门厂	（园
填料 型三通式旋塞阀	型原远	规格 :缘号:缘 公称压力 号:园 通径 适用介质 :水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤ 阀体材料 :灰铸铁	缘园	许昌市阀门厂	（园
填料 型三通式旋塞阀	型原远	规格 :缘号:缘 公称压力 号:园 通径 适用介质 :水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤ 阀体材料 :灰铸铁	缘园	湖北省英山阀门厂	（园
填料 型三通式旋塞阀	型原远	规格 :缘号:缘 公称压力 号:园 通径 适用介质 :水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤ 阀体材料 :灰铸铁	缘园	桂林市阀门总厂（原桂二阀）	（园
填料 型三通式旋塞阀	型原远	规格 :远号:远 公称压力 号:园 通径 适用介质 :水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤ 阀体材料 :灰铸铁	远园	上海北蔡阀门厂	（园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
填料 型三通式旋塞阀	型原远	规格 :通径, 公称压力 :级, 连接形式 :法兰, 适用介质 :水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤℃, 阀体材料 :灰铸铁	询价	南京第三阀门厂	(025)8
填料 型三通式旋塞阀	型原远	规格 :通径, 公称压力 :级, 连接形式 :法兰, 适用介质 :水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤℃, 阀体材料 :灰铸铁	询价	许昌市阀门厂	(0374)3
填料 型三通式旋塞阀	型原远	规格 :通径, 公称压力 :级, 连接形式 :法兰, 适用介质 :水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤℃, 阀体材料 :灰铸铁	询价	湖北省英山阀门厂	(0713)7
填料 型三通式旋塞阀	型原远	规格 :通径, 公称压力 :级, 连接形式 :法兰, 适用介质 :水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤℃, 阀体材料 :灰铸铁	询价	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(0773)5
填料 型三通式旋塞阀	型原远	规格 :通径, 公称压力 :级, 连接形式 :法兰, 适用介质 :水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤℃, 阀体材料 :灰铸铁	面议	上海北蔡阀门厂	(021)5
填料 型三通式旋塞阀	型原远	规格 :通径, 公称压力 :级, 连接形式 :法兰, 适用介质 :水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤℃, 阀体材料 :灰铸铁	面议	南京第三阀门厂	(025)8
填料 型三通式旋塞阀	型原远	规格 :通径, 公称压力 :级, 连接形式 :法兰, 适用介质 :水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤℃, 阀体材料 :灰铸铁	面议	许昌市阀门厂	(0374)3
填料 型三通式旋塞阀	型原远	规格 :通径, 公称压力 :级, 连接形式 :法兰, 适用介质 :水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤℃, 阀体材料 :灰铸铁	面议	湖北省英山阀门厂	(0713)7
填料 型三通式旋塞阀	型原远	规格 :通径, 公称压力 :级, 连接形式 :法兰, 适用介质 :水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤℃, 阀体材料 :灰铸铁	面议	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(0773)5
填料 型三通式旋塞阀	型原远	规格 :通径, 公称压力 :级, 连接形式 :法兰, 适用介质 :水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤℃, 阀体材料 :灰铸铁	面议	上海北蔡阀门厂	(021)5
填料 型三通式旋塞阀	型原远	规格 :通径, 公称压力 :级, 连接形式 :法兰, 适用介质 :水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤℃, 阀体材料 :灰铸铁	面议	南京第三阀门厂	(025)8
填料 型三通式旋塞阀	型原远	规格 :通径, 公称压力 :级, 连接形式 :法兰, 适用介质 :水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤℃, 阀体材料 :灰铸铁	面议	许昌市阀门厂	(0374)3
填料 型三通式旋塞阀	型原远	规格 :通径, 公称压力 :级, 连接形式 :法兰, 适用介质 :水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤℃, 阀体材料 :灰铸铁	面议	湖北省英山阀门厂	(0713)7
填料 型三通式旋塞阀	型原远	规格 :通径, 公称压力 :级, 连接形式 :法兰, 适用介质 :水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤℃, 阀体材料 :灰铸铁	面议	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(0773)5

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
填料 款型三通式旋塞阀	韧原远	规格 闷:□□□□,公称压力 □□:□□□□通方式:适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤□□□□,阀体材料 :灰铸铁	□□□□	上海北蔡阀门厂	(□□□□
填料 款型三通式旋塞阀	韧原远	规格 闷:□□□□,公称压力 □□:□□□□通方式:适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤□□□□,阀体材料 :灰铸铁	□□□□	许昌市阀门厂	(□□□□
填料 款型三通式旋塞阀	韧原远	规格 闷:□□□□,公称压力 □□:□□□□通方式:适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤□□□□,阀体材料 :灰铸铁	□□□□	湖北省英山阀门厂	(□□□□
填料 款型三通式旋塞阀	韧原远	规格 闷:□□□□,公称压力 □□:□□□□通方式:适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤□□□□,阀体材料 :灰铸铁	□□□□	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(□□□□
填料 款型三通式旋塞阀	韧原远	规格 闷:□□□□,公称压力 □□:□□□□通方式:适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤□□□□,阀体材料 :灰铸铁	□□□□	上海北蔡阀门厂	(□□□□
填料 款型三通式旋塞阀	韧原远	规格 闷:□□□□,公称压力 □□:□□□□通方式:适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤□□□□,阀体材料 :灰铸铁	□□□□	许昌市阀门厂	(□□□□
填料 款型三通式旋塞阀	韧原远	规格 闷:□□□□,公称压力 □□:□□□□通方式:适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤□□□□,阀体材料 :灰铸铁	□□□□	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(□□□□
填料 款型三通式旋塞阀	韧原远	规格 闷:□□□□,公称压力 □□:□□□□通方式:适用介质 :油品,适用温度 :≤□□□□,阀体材料 :灰铸铁	□□□□	瓦房店阀门有限公司	(□□□□
填料 款型三通式旋塞阀	韧原远	规格 闷:□□□□,公称压力 □□:□□□□通方式:适用介质 :油品,适用温度 :≤□□□□,阀体材料 :灰铸铁	□□□□	上海北蔡阀门厂	(□□□□
填料 款型三通式旋塞阀	韧原远	规格 闷:□□□□,公称压力 □□:□□□□通方式:适用介质 :油品,适用温度 :≤□□□□,阀体材料 :灰铸铁	□□□□	许昌市阀门厂	(□□□□
填料 款型三通式旋塞阀	韧原远	规格 闷:□□□□,公称压力 □□:□□□□通方式:适用介质 :油品,适用温度 :≤□□□□,阀体材料 :灰铸铁	□□□□	湖北省英山阀门厂	(□□□□
填料 款型三通式旋塞阀	韧原远	规格 闷:□□□□,公称压力 □□:□□□□通方式:适用介质 :油品,适用温度 :≤□□□□,阀体材料 :灰铸铁	□□□□	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(□□□□
填料 款型三通式旋塞阀	韧原远	规格 闷:□□□□,公称压力 □□:□□□□通方式:适用介质 :油品,适用温度 :≤□□□□,阀体材料 :灰铸铁	□□□□	瓦房店阀门有限公司	(□□□□
填料 款型三通式旋塞阀	韧原远	规格 闷:□□□□,公称压力 □□:□□□□通方式:适用介质 :油品,适用温度 :≤□□□□,阀体材料 :灰铸铁	□□□□	上海北蔡阀门厂	(□□□□
填料 款型三通式旋塞阀	韧原远	规格 闷:□□□□,公称压力 □□:□□□□通方式:适用介质 :油品,适用温度 :≤□□□□,阀体材料 :灰铸铁	□□□□	许昌市阀门厂	(□□□□
填料 款型三通式旋塞阀	韧原远	规格 闷:□□□□,公称压力 □□:□□□□通方式:适用介质 :油品,适用温度 :≤□□□□,阀体材料 :灰铸铁	□□□□	湖北省英山阀门厂	(□□□□
填料 款型三通式旋塞阀	韧原远	规格 闷:□□□□,公称压力 □□:□□□□通方式:适用介质 :油品,适用温度 :≤□□□□,阀体材料 :灰铸铁	□□□□	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(□□□□

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原远	规格 阅暑:源建皂,公称压力 琴暑:园暖 通矛葬适用介质 :油品,适用温度:≤觅甜益,阀体材料 灰铸铁	员圆	瓦房店阀门有限公司	(园际浪缘毛阔幽愿
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原远	规格 阅暑:源建皂,公称压力 琴暑:园暖 通矛葬适用介质 :油品,适用温度:≤觅甜益,阀体材料 灰铸铁	员圆	上海北蔡阀门厂	(园职浪缘恩园族装
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原远	规格 阅暑:源建皂,公称压力 琴暑:园暖 通矛葬适用介质 :油品,适用温度:≤觅甜益,阀体材料 灰铸铁	员圆	许昌市阀门厂	(园赫源猿蒸调醋苑
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原远	规格 阅暑:源建皂,公称压力 琴暑:园暖 通矛葬适用介质 :油品,适用温度:≤觅甜益,阀体材料 灰铸铁	员圆	湖北省英山阀门厂	(园极浪东园调阙玩
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原远	规格 阅暑:源建皂,公称压力 琴暑:园暖 通矛葬适用介质 :油品,适用温度:≤觅甜益,阀体材料 灰铸铁	员圆	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园核猿猿葱赫恕
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原远	规格 阅暑:缘建皂,公称压力 琴暑:园暖 通矛葬适用介质 :油品,适用温度:≤觅甜益,阀体材料 灰铸铁	圆源	瓦房店阀门有限公司	(园际浪缘毛阔幽愿
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原远	规格 阅暑:缘建皂,公称压力 琴暑:园暖 通矛葬适用介质 :油品,适用温度:≤觅甜益,阀体材料 灰铸铁	圆源	上海北蔡阀门厂	(园职浪缘恩园族装
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原远	规格 阅暑:缘建皂,公称压力 琴暑:园暖 通矛葬适用介质 :油品,适用温度:≤觅甜益,阀体材料 灰铸铁	圆源	许昌市阀门厂	(园赫源猿蒸调醋苑
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原远	规格 阅暑:缘建皂,公称压力 琴暑:园暖 通矛葬适用介质 :油品,适用温度:≤觅甜益,阀体材料 灰铸铁	圆源	湖北省英山阀门厂	(园极浪东园调阙玩
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原远	规格 阅暑:缘建皂,公称压力 琴暑:园暖 通矛葬适用介质 :油品,适用温度:≤觅甜益,阀体材料 灰铸铁	圆源	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园核猿猿葱赫恕
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原远	规格 阅暑:远建皂,公称压力 琴暑:园暖 通矛葬适用介质 :油品,适用温度:≤觅甜益,阀体材料 灰铸铁	猿圆	瓦房店阀门有限公司	(园际浪缘毛阔幽愿
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原远	规格 阅暑:远建皂,公称压力 琴暑:园暖 通矛葬适用介质 :油品,适用温度:≤觅甜益,阀体材料 灰铸铁	猿圆	上海北蔡阀门厂	(园职浪缘恩园族装
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原远	规格 阅暑:远建皂,公称压力 琴暑:园暖 通矛葬适用介质 :油品,适用温度:≤觅甜益,阀体材料 灰铸铁	猿圆	许昌市阀门厂	(园赫源猿蒸调醋苑
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原远	规格 阅暑:远建皂,公称压力 琴暑:园暖 通矛葬适用介质 :油品,适用温度:≤觅甜益,阀体材料 灰铸铁	猿圆	湖北省英山阀门厂	(园极浪东园调阙玩
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原远	规格 阅暑:远建皂,公称压力 琴暑:园暖 通矛葬适用介质 :油品,适用温度:≤觅甜益,阀体材料 灰铸铁	猿圆	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园核猿猿葱赫恕
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原葳	规格 阅暑:愿建皂,公称压力 琴暑:园暖 通矛葬适用介质 :油品,适用温度:≤觅甜益,阀体材料 灰铸铁	缘源	瓦房店阀门有限公司	(园际浪缘毛阔幽愿
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原葳	规格 阅暑:愿建皂,公称压力 琴暑:园暖 通矛葬适用介质 :油品,适用温度:≤觅甜益,阀体材料 灰铸铁	缘源	上海北蔡阀门厂	(园职浪缘恩园族装
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原葳	规格 阅暑:愿建皂,公称压力 琴暑:园暖 通矛葬适用介质 :油品,适用温度:≤觅甜益,阀体材料 灰铸铁	缘源	许昌市阀门厂	(园赫源猿蒸调醋苑
填料 款型三通式旋塞阀	韧骤率 原葳	规格 阅暑:愿建皂,公称压力 琴暑:园暖 通矛葬适用介质 :油品,适用温度:≤觅甜益,阀体材料 灰铸铁	缘源	湖北省英山阀门厂	(园极浪东园调阙玩

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:愿匪皂 公称压力 孕晕:园簿 通矛葬适用介质 :油品,适用温度:≤员匪益,阀体材料 :灰铸铁	缘源	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园祯猿 猕葬葬怨
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:员匪匪皂 公称压力 孕晕:园簿 通矛葬适用介质 :油品,适用温度:≤员匪益,阀体材料 :灰铸铁	远园	瓦房店阀门有限公司	(园员员 缘园园愿
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:员匪匪皂 公称压力 孕晕:园簿 通矛葬适用介质 :油品,适用温度:≤员匪益,阀体材料 :灰铸铁	远园	上海北蔡阀门厂	(园员员 缘愿员园缘装
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:员匪匪皂 公称压力 孕晕:园簿 酝葬适用介质 :油品,适用温度:≤员匪益,阀体材料 :灰铸铁	远园	许昌市阀门厂	(园猿园 猕葬园园苑
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:员匪匪皂 公称压力 孕晕:园簿 通矛葬适用介质 :油品,适用温度:≤员匪益,阀体材料 :灰铸铁	远园	湖北省英山阀门厂	(园祯猿 员园园园远
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:员匪匪皂 公称压力 孕晕:园簿 通矛葬适用介质 :油品,适用温度:≤员匪益,阀体材料 :灰铸铁	远园	桂林市阀门总厂(原桂二阀)	(园祯猿 猕葬葬怨
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:圆缘匪皂 公称压力 孕晕:园簿 通矛葬适用介质 :水、油品,适用温度:≤员缘益,阀体材料 :铜	源园元	石家庄市阀门一厂	(园猿员 猕愿园园园
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:圆缘匪皂 公称压力 孕晕:园簿 通矛葬适用介质 :水、油品,适用温度:≤员缘益,阀体材料 :铜	源园元	上海北蔡阀门厂	(园员员 缘愿员园缘装
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:圆缘匪皂 公称压力 孕晕:园簿 通矛葬适用介质 :水、油品,适用温度:≤员缘益,阀体材料 :铜	源园元	许昌市阀门厂	(园猿园 猕葬园园苑
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:猿员匪皂 公称压力 孕晕:园簿 通矛葬适用介质 :水、油品,适用温度:≤员缘益,阀体材料 :铜	缘愿园	石家庄市阀门一厂	(园猿员 猕愿园园园
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:猿员匪皂 公称压力 孕晕:园簿 通矛葬适用介质 :水、油品,适用温度:≤员缘益,阀体材料 :铜	缘愿园	上海北蔡阀门厂	(园员员 缘愿员园缘装
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:猿员匪皂 公称压力 孕晕:园簿 通矛葬适用介质 :水、油品,适用温度:≤员缘益,阀体材料 :铜	缘愿园	许昌市阀门厂	(园猿园 猕葬园园苑
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:源匪皂 公称压力 孕晕:园簿 通矛葬适用介质 :水、油品,适用温度:≤员缘益,阀体材料 :铜	苑愿园	石家庄市阀门一厂	(园猿员 猕愿园园园
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:源匪皂 公称压力 孕晕:园簿 通矛葬适用介质 :水、油品,适用温度:≤员缘益,阀体材料 :铜	苑愿园	上海北蔡阀门厂	(园员员 缘愿员园缘装
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:源匪皂 公称压力 孕晕:园簿 通矛葬适用介质 :水、油品,适用温度:≤员缘益,阀体材料 :铜	苑愿园	许昌市阀门厂	(园猿园 猕葬园园苑
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:缘匪皂 公称压力 孕晕:园簿 通矛葬适用介质 :水、油品,适用温度:≤员缘益,阀体材料 :铜	员愿园园	石家庄市阀门一厂	(园猿员 猕愿园园园
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:缘匪皂 公称压力 孕晕:园簿 通矛葬适用介质 :水、油品,适用温度:≤员缘益,阀体材料 :铜	员愿园园	上海北蔡阀门厂	(园员员 缘愿员园缘装
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:缘匪皂 公称压力 孕晕:园簿 通矛葬适用介质 :水、油品,适用温度:≤员缘益,阀体材料 :铜	员愿园园	许昌市阀门厂	(园猿园 猕葬园园苑
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:远缘匪皂 公称压力 孕晕:园簿 通矛葬适用介质 :水、油品,适用温度:≤员缘益,阀体材料 :铜	员缘园园	石家庄市阀门一厂	(园猿员 猕愿园园园

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:远琢毫米 公称压力 孕晕:园簿 通石葬适用介质 冰、油品,适用温度 :≤员猿圆℃,阀体材料 :铜	员猿园	上海北蔡阀门厂	(园蔽员 缕怒园园园胀装
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:远琢毫米 公称压力 孕晕:园簿 通石葬适用介质 冰、油品,适用温度 :≤员猿圆℃,阀体材料 :铜	员猿园	许昌市阀门厂	(园藏源 猿蔼园园施
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:愿琢毫米 公称压力 孕晕:园簿 通石葬适用介质 冰、油品,适用温度 :≤员猿圆℃,阀体材料 :铜	圆员园	石家庄市阀门一厂	(园蔽员 猿园园园园
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:愿琢毫米 公称压力 孕晕:园簿 通石葬适用介质 冰、油品,适用温度 :≤员猿圆℃,阀体材料 :铜	圆员园	上海北蔡阀门厂	(园蔽员 缕怒园园园胀装
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:愿琢毫米 公称压力 孕晕:园簿 通石葬适用介质 冰、油品,适用温度 :≤员猿圆℃,阀体材料 :铜	圆员园	许昌市阀门厂	(园藏源 猿蔼园园施
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:员园园琢毫米 公称压力 孕晕:园簿 通石葬适用介质 冰、油品,适用温度 :≤员猿圆℃,阀体材料 :铜	猿员园	石家庄市阀门一厂	(园蔽员 猿园园园园
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:员园园琢毫米 公称压力 孕晕:园簿 通石葬适用介质 冰、油品,适用温度 :≤员猿圆℃,阀体材料 :铜	猿员园	上海北蔡阀门厂	(园蔽员 缕怒园园园胀装
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:员园园琢毫米 公称压力 孕晕:园簿 通石葬适用介质 冰、油品,适用温度 :≤员猿圆℃,阀体材料 :铜	猿员园	许昌市阀门厂	(园藏源 猿蔼园园施
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:员园园琢毫米 公称压力 孕晕:园簿 通石葬适用介质 冰、油品,适用温度 :≤员猿圆℃,阀体材料 :铜	源员园	石家庄市阀门一厂	(园蔽员 猿园园园园
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:员园园琢毫米 公称压力 孕晕:园簿 通石葬适用介质 冰、油品,适用温度 :≤员猿圆℃,阀体材料 :铜	源员园	上海北蔡阀门厂	(园蔽员 缕怒园园园胀装
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:员园园琢毫米 公称压力 孕晕:园簿 通石葬适用介质 冰、油品,适用温度 :≤员猿圆℃,阀体材料 :铜	源员园	许昌市阀门厂	(园藏源 猿蔼园园施
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:员园园琢毫米 公称压力 孕晕:园簿 通石葬适用介质 冰、油品,适用温度 :≤员猿圆℃,阀体材料 :铜	远员园	石家庄市阀门一厂	(园蔽员 猿园园园园
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:员园园琢毫米 公称压力 孕晕:园簿 通石葬适用介质 冰、油品,适用温度 :≤员猿圆℃,阀体材料 :铜	远员园	上海北蔡阀门厂	(园蔽员 缕怒园园园胀装
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:员园园琢毫米 公称压力 孕晕:园簿 通石葬适用介质 冰、油品,适用温度 :≤员猿圆℃,阀体材料 :铜	远员园	许昌市阀门厂	(园藏源 猿蔼园园施
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:缘琢毫米 公称压力 孕晕:园簿 通石葬适用介质 :硝酸类,适用温度 :≤圆园园℃,阀体材料 :铬镍钛钢	员猿园	湖北省英山阀门厂	(园藏源 务园猿阅园园
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:远琢毫米 公称压力 孕晕:园簿 通石葬适用介质 :硝酸类,适用温度 :≤圆园园℃,阀体材料 :铬镍钛钢	圆园园	湖北省英山阀门厂	(园藏源 务园猿阅园园
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:愿琢毫米 公称压力 孕晕:园簿 通石葬适用介质 :硝酸类,适用温度 :≤圆园园℃,阀体材料 :铬镍钛钢	圆源园	湖北省英山阀门厂	(园藏源 务园猿阅园园
填料 截型三通式旋塞阀	韧骤率 原凑	规格 阅晕:员园园琢毫米 公称压力 孕晕:园簿 通石葬适用介质 :硝酸类,适用温度 :≤圆园园℃,阀体材料 :铬镍钛钢	源圆园	湖北省英山阀门厂	(园藏源 务园猿阅园园
填料四通式旋塞阀	韧骤率 原远	规格 阅晕:圆园园琢毫米 公称压力 孕晕:园簿 通石葬适用介质 :煤气、油品,适用温度 :≤员园园℃,阀体材料 :灰铸铁	员猿园	江苏省金坛市阀门厂	(园蔽怨 圆园园园园惠

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
填料四通式旋塞阀	轨轨轨 原远	规格 阅晕:圆脑匪皂 公称压力 罕晕:园脏通磊葬适用介质 :煤气、油品,适用温度 :≤ 员圆益,阀体材料 :灰铸铁	员脏园	江苏省金坛市阀门厂	(园藏怨圆远蒂圆恩
填料直通式旋塞阀	轨员轨原员园	规格 阅晕:员脏皂 公称压力 罕晕:员园磊葬适用介质 :水,适用温度 :≤ 员圆益,阀体材料 :灰铸铁	员园	南京第三阀门厂	(园缘缘蒂圆源
填料直通式旋塞阀	轨员轨原员园	规格 阅晕:员脏皂 公称压力 罕晕:员园磊葬适用介质 :水,适用温度 :≤ 员圆益,阀体材料 :灰铸铁	员园	许昌市阀门厂	(园藏源猿蒂圆苑
填料直通式旋塞阀	轨员轨原员园	规格 阅晕:员脏皂 公称压力 罕晕:员园磊葬适用介质 :水,适用温度 :≤ 员圆益,阀体材料 :灰铸铁	员园	江西西河机械厂	(园怨员猿蒂远猿元
填料直通式旋塞阀	轨员轨原员园	规格 阅晕:员脏皂 公称压力 罕晕:员园磊葬适用介质 :水,适用温度 :≤ 员圆益,阀体材料 :灰铸铁	员园	江西赣州阀门厂	(园怨苑愿圆圆蒂园园
填料直通式旋塞阀	轨员轨原员园	规格 阅晕:员脏皂 公称压力 罕晕:员园磊葬适用介质 :水,适用温度 :≤ 员圆益,阀体材料 :灰铸铁	员园	福州第二阀门厂	(园蝶员猿愁愁蒂苑
填料直通式旋塞阀	轨员轨原员园	规格 阅晕:员脏皂 公称压力 罕晕:员园磊葬适用介质 :水,适用温度 :≤ 员圆益,阀体材料 :灰铸铁	员园	湖北省英山阀门厂	(园藏猿员蒂圆园元
填料直通式旋塞阀	轨员轨原员园	规格 阅晕:员脏皂 公称压力 罕晕:员园磊葬适用介质 :水,适用温度 :≤ 员圆益,阀体材料 :灰铸铁	员园	自贡工业阀门厂	(园愿猿圆圆猿员
填料直通式旋塞阀	轨员轨原员园	规格 阅晕:员脏皂 公称压力 罕晕:员园磊葬适用介质 :水,适用温度 :≤ 员圆益,阀体材料 :灰铸铁	员园	自贡市第二阀门厂	(园愿猿圆园蒂苑
填料直通式旋塞阀	轨员轨原员园	规格 阅晕:圆脏皂 公称压力 罕晕:员园磊葬适用介质 :水,适用温度 :≤ 员圆益,阀体材料 :灰铸铁	愿园	南京第三阀门厂	(园缘缘蒂圆源
填料直通式旋塞阀	轨员轨原员园	规格 阅晕:圆脏皂 公称压力 罕晕:员园磊葬适用介质 :水,适用温度 :≤ 员圆益,阀体材料 :灰铸铁	愿园	许昌市阀门厂	(园藏源猿蒂圆苑
填料直通式旋塞阀	轨员轨原员园	规格 阅晕:圆脏皂 公称压力 罕晕:员园磊葬适用介质 :水,适用温度 :≤ 员圆益,阀体材料 :灰铸铁	愿园	江西西河机械厂	(园怨员猿蒂远猿元
填料直通式旋塞阀	轨员轨原员园	规格 阅晕:圆脏皂 公称压力 罕晕:员园磊葬适用介质 :水,适用温度 :≤ 员圆益,阀体材料 :灰铸铁	愿园	江西赣州阀门厂	(园怨苑愿圆圆蒂园园
填料直通式旋塞阀	轨员轨原员园	规格 阅晕:圆脏皂 公称压力 罕晕:员园磊葬适用介质 :水,适用温度 :≤ 员圆益,阀体材料 :灰铸铁	愿园	福州第二阀门厂	(园蝶员猿愁愁蒂苑
填料直通式旋塞阀	轨员轨原员园	规格 阅晕:圆脏皂 公称压力 罕晕:员园磊葬适用介质 :水,适用温度 :≤ 员圆益,阀体材料 :灰铸铁	愿园	湖北省英山阀门厂	(园藏猿员蒂圆园元
填料直通式旋塞阀	轨员轨原员园	规格 阅晕:圆脏皂 公称压力 罕晕:员园磊葬适用介质 :水,适用温度 :≤ 员圆益,阀体材料 :灰铸铁	愿园	自贡工业阀门厂	(园愿猿圆圆猿员
填料直通式旋塞阀	轨员轨原员园	规格 阅晕:圆脏皂 公称压力 罕晕:员园磊葬适用介质 :水,适用温度 :≤ 员圆益,阀体材料 :灰铸铁	愿园	自贡市第二阀门厂	(园愿猿圆园蒂苑
填料直通式旋塞阀	轨员轨原员园	规格 阅晕:圆脏皂 公称压力 罕晕:员园磊葬适用介质 :水,适用温度 :≤ 员圆益,阀体材料 :灰铸铁	员园园	南京第三阀门厂	(园缘缘蒂圆源
填料直通式旋塞阀	轨员轨原员园	规格 阅晕:圆脏皂 公称压力 罕晕:员园磊葬适用介质 :水,适用温度 :≤ 员圆益,阀体材料 :灰铸铁	员园园	许昌市阀门厂	(园藏源猿蒂圆苑