中国机电产品报价大全

[illegible] 编

需要全本

2011年

中国机电产品报价目录

中国物流与采购联合会
政府与企业采购专业委员会
中国机械设备成套工程协会
摇编

（第 远册）

摇摇（京）新登字 041 号

摇图书在版编目（CIP）数据

摇圆圆圆年中国机电产品报价目录 辕圆圆圆年中国机电产品报价目录》

摇编委会编援—北京 :中国统计出版社,圆圆圆源

摇院圆圆圆苑圆园园缘原园园园

《圆圆圆圆年中国机电产品报价目录》编辑部
编辑出版工作人员

总摇摇摇摇编 摇蒋俊才（中国物流与采购联合会政府与企业采购专业委员会主任）

副 摇 总 摇 编 摇王炳权（机电信息杂志社总编）

编 辑 部 主 任 摇张宝元

编辑部副主任 摇李彦娜

采编一部主任 摇金摇环

采编二部主任 摇户丹华

编摇摇摇摇辑 摇路摇青摇王书娟摇温摇暖摇刘晓蓉摇陈文景摇解瑞玲
摇张康美摇王胜霞摇赵煜昊摇王摇淮摇梁摇韬摇安小彦
摇卢摇岩摇林摇刚摇周摇寅摇谢摇勤摇林惠霞摇王翠芬
摇王少鹏摇侯红焕摇刘摇丽摇温江颖摇任卫爽摇满玉兰
摇张培培

编 辑 部 电 话 摇（圆圆）圆圆圆圆圆圆圆圆摇圆圆圆圆圆圆圆圆

编 辑 部 传 真 摇（圆圆）圆圆圆圆圆圆圆圆

销 售 部 主 任 摇李素梅

电摇摇摇摇话 摇（圆圆）圆圆圆圆圆圆圆圆

传摇摇摇摇真 摇（圆圆）圆圆圆圆圆圆圆圆

地摇摇摇摇址 摇北京市西城区月坛南街圆圆号（中国机械工业联合会东院）

邮摇摇摇摇编 摇圆圆圆圆圆

目　　录

第一章　节流阀 …… (员
第二章　安全阀 …… (源
第三章　减压阀 …… (员
猿援员　薄膜式减压阀 …… (员
猿援圆　活塞式减压阀 …… (员
猿援猿　其他减压阀 …… (员
第四章　疏水阀 …… (员
源援员　杠杆式蒸汽疏水阀 …… (员
源援圆　自由浮球式蒸汽疏水阀 …… (员
源援猿　钟形浮子式蒸汽疏水阀 …… (员
源援源　自由半浮球式蒸汽疏水阀 …… (员
源援缘　液体膨胀式蒸汽疏水阀 …… (员
源援远　液汽压力式(膜盒式)蒸汽疏水阀 …… (员
源援苑　双金属片式蒸汽疏水阀 …… (员
源援愿　圆盘式蒸汽疏水阀 …… (员
源援怨　脉冲式蒸汽疏水阀 …… (员
第五章　其他阀门 …… (员
第六章　阀门用装置 …… (圆
远援员　水嘴 …… (圆
远援圆　凝结水回收装置 …… (圆
远援猿　阀门电动装置 …… (圆
远援源　阀门气动装置 …… (圆
远援缘　阀门手动装置 …… (圆
第七章　煤气化设备 …… (圆
第八章　气动工具 …… (圆
第九章　减速器 …… (圆
第十章　润滑设备 …… (圆
第十一章　机械清洗机 …… (猿
第十二章　轴承 …… (猿
员圆援员　汽车用轴承 …… (猿
员圆援圆　深沟球轴承 …… (猿

需要全本请访问 www.ertongbook.com

[illegible] 远[illegible]系列深沟球轴承 …… ([illegible]
[illegible] 远[illegible]系列深沟球轴承 …… ([illegible]
[illegible] 远[illegible]远[illegible]远[illegible]系列深沟球轴承 …… ([illegible]
[illegible] 远[illegible]系列深沟球轴承 …… ([illegible]
[illegible] 远[illegible]系列深沟球轴承 …… ([illegible]
[illegible] 远[illegible]系列深沟球轴承 …… ([illegible]
[illegible] 远[illegible]系列深沟球轴承 …… ([illegible]
[illegible] 远[illegible]系列深沟球轴承 …… ([illegible]
[illegible] 非标准类 …… ([illegible]
[illegible] 调心球轴承 …… ([illegible]
[illegible] 圆柱滚子轴承 …… ([illegible]
[illegible] 轧钢机用四列圆柱滚子轴承 …… ([illegible]
生产企业通讯录 …… ([illegible]
计量单位表 …… ([illegible]
Ⅰ援 中华人民共和国法定计量单位表 …… ([illegible]
Ⅱ援 法定计量单位与常用非法定计量单位的对照和换算表 …… ([illegible]

圆

第一章　节流阀

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
排渣节流阀	型号规格待定	规格 阀径(毫米):50-600 公称压力 型号(配套执行器):气动 适用介质:渣水混合物、渣水比 气动 最大粒径≤4毫米 适用温度(℃):≤150 阀体材料:碳钢	面议	长春高中压阀门厂	0431-85678901
排渣节流阀	型号规格待定	规格 阀径(毫米):100-800 公称压力 型号(配套执行器):气动 适用介质:渣水混合物、渣水比 气动 最大粒径≤4毫米 适用温度(℃):≤150 阀体材料:碳钢	议价	长春高中压阀门厂	0431-85678901
排渣节流阀	型号规格待定	规格 阀径(毫米):100-800 公称压力 型号(配套执行器):气动 适用介质:渣水混合物、渣水比 气动 最大粒径≤4毫米 适用温度(℃):≤150 阀体材料:碳钢	约面议	长春高中压阀门厂	0431-85678901
排渣节流阀	型号规格待定	规格 阀径(毫米):300-1200 公称压力 型号(配套执行器):气动 适用介质:渣水混合物、渣水比 气动 最大粒径≤4毫米 适用温度(℃):≤150 阀体材料:碳钢	另议	长春高中压阀门厂	0431-85678901
排渣节流阀	型号规格待定	规格 阀径(毫米):300-1200 公称压力 型号(配套执行器):气动 适用介质:渣水混合物、渣水比 气动 最大粒径≤4毫米 适用温度(℃):≤150 阀体材料:碳钢	另议面议	长春高中压阀门厂	0431-85678901
排渣节流阀	型号规格待定	规格 阀径(毫米):500-1400 公称压力 型号(配套执行器):气动 适用介质:渣水混合物、渣水比 气动 最大粒径≤4毫米 适用温度(℃):≤150 阀体材料:碳钢	面议	长春高中压阀门厂	0431-85678901
排渣节流阀	型号规格待定	规格 阀径(毫米):500-1400 公称压力 型号(配套执行器):气动 适用介质:渣水混合物、渣水比 气动 最大粒径≤4毫米 适用温度(℃):≤150 阀体材料:碳钢	面议面议	长春高中压阀门厂	0431-85678901

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
排渣节流阀	孚[illegible]原[illegible]	规格 阀[illegible]([illegible]) :[illegible]公称压力 [illegible]([illegible] :[illegible]适用介质 :渣水混合物、渣水比 [illegible]最大粒径≤[illegible], 适用温度(益) :≤[illegible]阀体材料 :碳钢	[illegible]	长春高中压阀门厂	(园[illegible]源[illegible]
排渣节流阀	孚[illegible]原[illegible]	规格 阀[illegible]([illegible]) :[illegible]公称压力 [illegible]([illegible] :[illegible]适用介质 :渣水混合物、渣水比 [illegible]最大粒径≤[illegible], 适用温度(益) :≤[illegible]阀体材料 :碳钢	[illegible]	长春高中压阀门厂	(园[illegible]源[illegible]
排渣节流阀	孚[illegible]原[illegible]	规格 阀[illegible]([illegible]) :[illegible]公称压力 [illegible]([illegible] :[illegible]适用介质 :渣水混合物、渣水比 [illegible]最大粒径≤[illegible], 适用温度(益) :≤[illegible]阀体材料 :碳钢	[illegible]	长春高中压阀门厂	(园[illegible]源[illegible]
排渣节流阀	孚[illegible]原[illegible]	规格 阀[illegible]([illegible]) :[illegible]公称压力 [illegible]([illegible] :[illegible]适用介质 :渣水混合物、渣水比 [illegible]最大粒径≤[illegible], 适用温度(益) :≤[illegible]阀体材料 :碳钢	[illegible]	长春高中压阀门厂	(园[illegible]源[illegible]
排渣节流阀	孚[illegible]原[illegible]	规格 阀[illegible]([illegible]) :[illegible]公称压力 [illegible]([illegible] :[illegible]适用介质 :渣水混合物、渣水比 [illegible]最大粒径≤[illegible], 适用温度(益) :≤[illegible]阀体材料 :碳钢	[illegible]	长春高中压阀门厂	(园[illegible]源[illegible]
排渣节流阀	孚[illegible]原[illegible]	规格 阀[illegible]([illegible]) :[illegible]公称压力 [illegible]([illegible] :[illegible]适用介质 :渣水混合物、渣水比 [illegible]最大粒径≤[illegible], 适用温度(益) :≤[illegible]阀体材料 :碳钢	[illegible]	长春高中压阀门厂	(园[illegible]源[illegible]
排渣节流阀	孚[illegible]原[illegible]	规格 阀[illegible]([illegible]) :[illegible]公称压力 [illegible]([illegible] :[illegible]适用介质 :渣水混合物、渣水比 [illegible]最大粒径≤[illegible], 适用温度(益) :≤[illegible]阀体材料 :碳钢	[illegible]	长春高中压阀门厂	(园[illegible]源[illegible]
排渣节流阀	孚[illegible]原[illegible]	规格 阀[illegible]([illegible]) :[illegible]公称压力 [illegible]([illegible] :[illegible]适用介质 :渣水混合物、渣水比 [illegible]最大粒径≤[illegible], 适用温度(益) :≤[illegible]阀体材料 :碳钢	[illegible]	长春高中压阀门厂	(园[illegible]源[illegible]
排渣节流阀	孚[illegible]原[illegible]	规格 阀[illegible]([illegible]) :[illegible]公称压力 [illegible]([illegible] :[illegible]适用介质 :渣水混合物、渣水比 [illegible]最大粒径≤[illegible], 适用温度(益) :≤[illegible]阀体材料 :碳钢	[illegible]	长春高中压阀门厂	(园[illegible]源[illegible]
排渣节流阀	孚[illegible]原[illegible]	规格 阀[illegible]([illegible]) :[illegible]公称压力 [illegible]([illegible] :源适用介质 :渣水混合物、渣水比 [illegible]最大粒径≤[illegible], 适用温度(益) :≤[illegible]阀体材料 :碳钢	[illegible]	长春高中压阀门厂	(园[illegible]源[illegible]
排渣节流阀	孚[illegible]原[illegible]	规格 阀[illegible]([illegible]) :[illegible]公称压力 [illegible]([illegible] :源适用介质 :渣水混合物、渣水比 [illegible]最大粒径≤[illegible], 适用温度(益) :≤[illegible]阀体材料 :碳钢	[illegible]	长春高中压阀门厂	(园[illegible]源[illegible]
排渣节流阀	孚[illegible]原[illegible]	规格 阀[illegible]([illegible]) :[illegible]公称压力 [illegible]([illegible] :源适用介质 :渣水混合物、渣水比 [illegible]最大粒径≤[illegible], 适用温度(益) :≤[illegible]阀体材料 :碳钢	[illegible]	长春高中压阀门厂	(园[illegible]源[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
排渣节流阀	[illegible]	规格 阀[illegible]([illegible]) :[illegible] 公称压力 [illegible]([illegible] :[illegible] 适用介质 :渣水混合物、渣水比 [illegible] 最大粒径≤[illegible], 适用温度(益) :≤[illegible] 阀体材料 :碳钢	[illegible]	长春高中压阀门厂	([illegible] [illegible]
排渣节流阀	[illegible]	规格 阀[illegible]([illegible]) :[illegible] 公称压力 [illegible]([illegible] :[illegible] 适用介质 :渣水混合物、渣水比 [illegible] 最大粒径≤[illegible], 适用温度(益) :≤[illegible] 阀体材料 :碳钢	[illegible]	长春高中压阀门厂	([illegible] [illegible]
排渣节流阀	[illegible]	规格 阀[illegible]([illegible]) :[illegible] 公称压力 [illegible]([illegible] :[illegible] 适用介质 :渣水混合物、渣水比 [illegible] 最大粒径≤[illegible], 适用温度(益) :≤[illegible] 阀体材料 :碳钢	[illegible]	长春高中压阀门厂	([illegible] [illegible]
排渣节流阀	[illegible]	规格 阀[illegible]([illegible]) :[illegible] 公称压力 [illegible]([illegible] :[illegible] 适用介质 :渣水混合物、渣水比 [illegible] 最大粒径≤[illegible], 适用温度(益) :≤[illegible] 阀体材料 :碳钢	[illegible]	长春高中压阀门厂	([illegible] [illegible]
排渣节流阀	[illegible]	规格 阀[illegible]([illegible]) :[illegible] 公称压力 [illegible]([illegible] :[illegible] 适用介质 :渣水混合物、渣水比 [illegible] 最大粒径≤[illegible], 适用温度(益) :≤[illegible] 阀体材料 :碳钢	[illegible]	长春高中压阀门厂	([illegible] [illegible]
排渣节流阀	[illegible]	规格 阀[illegible]([illegible]) :[illegible] 公称压力 [illegible]([illegible] :[illegible] 适用介质 :渣水混合物、渣水比 [illegible] 最大粒径≤[illegible], 适用温度(益) :≤[illegible] 阀体材料 :碳钢	[illegible]	长春高中压阀门厂	([illegible] [illegible]
排渣节流阀	[illegible]	规格 阀[illegible]([illegible]) :[illegible] 公称压力 [illegible]([illegible] :[illegible] 适用介质 :渣水混合物、渣水比 [illegible] 最大粒径≤[illegible], 适用温度(益) :≤[illegible] 阀体材料 :碳钢	[illegible]	长春高中压阀门厂	([illegible] [illegible]
排渣节流阀	[illegible]	规格 阀[illegible]([illegible]) :[illegible] 公称压力 [illegible]([illegible] :[illegible] 适用介质 :渣水混合物、渣水比 [illegible] 最大粒径≤[illegible], 适用温度(益) :≤[illegible] 阀体材料 :碳钢	[illegible]	长春高中压阀门厂	([illegible] [illegible]
电动排渣节流阀	[illegible]	规格 阀[illegible]([illegible]) :[illegible] 公称压力 [illegible]([illegible] :[illegible] 适用介质 :渣水混合物、渣水比 [illegible] 最大粒径≤[illegible], 适用温度(益) :≤[illegible] 阀体材料 :碳钢	[illegible]	长春高中压阀门厂	([illegible] [illegible]
电动排渣节流阀	[illegible]	规格 阀[illegible]([illegible]) :[illegible] 公称压力 [illegible]([illegible] :[illegible] 适用介质 :渣水混合物、渣水比 [illegible] 最大粒径≤[illegible], 适用温度(益) :≤[illegible] 阀体材料 :碳钢	[illegible]	长春高中压阀门厂	([illegible] [illegible]
电动排渣节流阀	[illegible]	规格 阀[illegible]([illegible]) :[illegible] 公称压力 [illegible]([illegible] :[illegible] 适用介质 :渣水混合物、渣水比 [illegible] 最大粒径≤[illegible], 适用温度(益) :≤[illegible] 阀体材料 :碳钢	[illegible]	长春高中压阀门厂	([illegible] [illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
电动排渣节流阀	型号:源	规格 阀径(毫米):[illegible]公称压力 型号(配套):[illegible]适用介质:渣水混合物、渣水比 [illegible]最大粒径≤[illegible]适用温度(℃):≤[illegible]阀体材料:碳钢	[illegible]	长春高中压阀门厂	[illegible]
电动排渣节流阀	型号:源	规格 阀径(毫米):[illegible]公称压力 型号(配套):[illegible]适用介质:渣水混合物、渣水比 [illegible]最大粒径≤[illegible]适用温度(℃):≤[illegible]阀体材料:碳钢	[illegible]	长春高中压阀门厂	[illegible]
电动排渣节流阀	型号:源	规格 阀径(毫米):[illegible]公称压力 型号(配套):[illegible]适用介质:渣水混合物、渣水比 [illegible]最大粒径≤[illegible]适用温度(℃):≤[illegible]阀体材料:碳钢	[illegible]	长春高中压阀门厂	[illegible]
电动排渣节流阀	型号:源	规格 阀径(毫米):[illegible]公称压力 型号(配套):[illegible]适用介质:渣水混合物、渣水比 [illegible]最大粒径≤[illegible]适用温度(℃):≤[illegible]阀体材料:碳钢	[illegible]	长春高中压阀门厂	[illegible]
电动排渣节流阀	型号:源	规格 阀径(毫米):[illegible]公称压力 型号(配套):[illegible]适用介质:渣水混合物、渣水比 [illegible]最大粒径≤[illegible]适用温度(℃):≤[illegible]阀体材料:碳钢	[illegible]	长春高中压阀门厂	[illegible]
电动排渣节流阀	型号:源	规格 阀径(毫米):[illegible]公称压力 型号(配套):[illegible]适用介质:渣水混合物、渣水比 [illegible]最大粒径≤[illegible]适用温度(℃):≤[illegible]阀体材料:碳钢	[illegible]	长春高中压阀门厂	[illegible]
电动排渣节流阀	型号:源	规格 阀径(毫米):[illegible]公称压力 型号(配套):[illegible]适用介质:渣水混合物、渣水比 [illegible]最大粒径≤[illegible]适用温度(℃):≤[illegible]阀体材料:碳钢	[illegible]	长春高中压阀门厂	[illegible]
电动排渣节流阀	型号:源	规格 阀径(毫米):[illegible]公称压力 型号(配套):[illegible]适用介质:渣水混合物、渣水比 [illegible]最大粒径≤[illegible]适用温度(℃):≤[illegible]阀体材料:碳钢	[illegible]	长春高中压阀门厂	[illegible]
电动排渣节流阀	型号:源	规格 阀径(毫米):[illegible]公称压力 型号(配套):[illegible]适用介质:渣水混合物、渣水比 [illegible]最大粒径≤[illegible]适用温度(℃):≤[illegible]阀体材料:碳钢	[illegible]	长春高中压阀门厂	[illegible]
电动排渣节流阀	型号:源	规格 阀径(毫米):[illegible]公称压力 型号(配套):[illegible]适用介质:渣水混合物、渣水比 [illegible]最大粒径≤[illegible]适用温度(℃):≤[illegible]阀体材料:碳钢	[illegible]	长春高中压阀门厂	[illegible]
电动排渣节流阀	型号:源	规格 阀径(毫米):[illegible]公称压力 型号(配套):[illegible]适用介质:渣水混合物、渣水比 [illegible]最大粒径≤[illegible]适用温度(℃):≤[illegible]阀体材料:碳钢	[illegible]	长春高中压阀门厂	[illegible]

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
电动排渣节流阀	孕鸟源专门原圆像	规格 阅晕(皂皂) :缘圆 公称压力 孕晕(配表薛 :圆缘 适用介质 :渣水混合物、渣水比 员颁 最大粒径≤缘圆皂皂, 适用温度(益) :≤员圆 阀体材料 :碳钢	猿圆圆	长春高中压阀门厂	(园藤)源藤源藤源
电动排渣节流阀	孕鸟源专门原源圆	规格 阅晕(皂皂) :员缘圆 公称压力 孕晕(配表薛 :源 适用介质 :渣水混合物、渣水比 员颁 最大粒径≤缘圆皂皂, 适用温度(益) :≤员圆 阀体材料 :碳钢	员猿圆圆	长春高中压阀门厂	(园藤)源藤源藤源
电动排渣节流阀	孕鸟源专门原源圆	规格 阅晕(皂皂) :圆圆圆 公称压力 孕晕(配表薛 :源 适用介质 :渣水混合物、渣水比 员颁 最大粒径≤缘圆皂皂, 适用温度(益) :≤员圆 阀体材料 :碳钢	员猿圆圆	长春高中压阀门厂	(园藤)源藤源藤源
电动排渣节流阀	孕鸟源专门原源圆	规格 阅晕(皂皂) :圆圆圆 公称压力 孕晕(配表薛 :源 适用介质 :渣水混合物、渣水比 员颁 最大粒径≤缘圆皂皂, 适用温度(益) :≤员圆 阀体材料 :碳钢	员苑源圆	长春高中压阀门厂	(园藤)源藤源藤源
电动排渣节流阀	孕鸟源专门原源圆	规格 阅晕(皂皂) :猿圆圆 公称压力 孕晕(配表薛 :源 适用介质 :渣水混合物、渣水比 员颁 最大粒径≤缘圆皂皂, 适用温度(益) :≤员圆 阀体材料 :碳钢	圆圆苑圆	长春高中压阀门厂	(园藤)源藤源藤源
电动排渣节流阀	孕鸟源专门原源圆	规格 阅晕(皂皂) :猿圆圆 公称压力 孕晕(配表薛 :源 适用介质 :渣水混合物、渣水比 员颁 最大粒径≤缘圆皂皂, 适用温度(益) :≤员圆 阀体材料 :碳钢	圆缘苑圆	长春高中压阀门厂	(园藤)源藤源藤源
电动排渣节流阀	孕鸟源专门原源圆	规格 阅晕(皂皂) :源圆圆 公称压力 孕晕(配表薛 :源 适用介质 :渣水混合物、渣水比 员颁 最大粒径≤缘圆皂皂, 适用温度(益) :≤员圆 阀体材料 :碳钢	圆缘圆圆	长春高中压阀门厂	(园藤)源藤源藤源
电动排渣节流阀	孕鸟源专门原源圆	规格 阅晕(皂皂) :员缘圆 公称压力 孕晕(配表薛 :远缘 适用介质 :渣水混合物、渣水比 员颁 最大粒径≤缘圆皂皂, 适用温度(益) :≤员圆 阀体材料 :碳钢	员圆缘圆	长春高中压阀门厂	(园藤)源藤源藤源
电动排渣节流阀	孕鸟源专门原远源	规格 阅晕(皂皂) :员缘圆 公称压力 孕晕(配表薛 :远缘 适用介质 :渣水混合物、渣水比 员颁 最大粒径≤缘圆皂皂, 适用温度(益) :≤员圆 阀体材料 :碳钢	员圆缘圆	长春高中压阀门厂	(园藤)源藤源藤源
电动排渣节流阀	孕鸟源专门原远源	规格 阅晕(皂皂) :圆圆圆 公称压力 孕晕(配表薛 :远缘 适用介质 :渣水混合物、渣水比 员颁 最大粒径≤缘圆皂皂, 适用温度(益) :≤员圆 阀体材料 :碳钢	员苑圆圆	长春高中压阀门厂	(园藤)源藤源藤源
电动排渣节流阀	孕鸟源专门原远源	规格 阅晕(皂皂) :圆圆圆 公称压力 孕晕(配表薛 :远缘 适用介质 :渣水混合物、渣水比 员颁 最大粒径≤缘圆皂皂, 适用温度(益) :≤员圆 阀体材料 :碳钢	员圆缘圆	长春高中压阀门厂	(园藤)源藤源藤源
电动排渣节流阀	孕鸟源专门原远源	规格 阅晕(皂皂) :猿圆圆 公称压力 孕晕(配表薛 :远缘 适用介质 :渣水混合物、渣水比 员颁 最大粒径≤缘圆皂皂, 适用温度(益) :≤员圆 阀体材料 :碳钢	圆缘圆圆	长春高中压阀门厂	(园藤)源藤源藤源
直通式节流阀	缘原宰 原员远孕	规格 阅晕:员缘皂皂,公称压力 孕晕:员缘配孕薛适用介质 :硝酸类,适用温度 :≤圆圆益,阀体材料 :铬镍钛钢	缘圆远	锦州阀门总厂	(园藤)源藤远源藤源
直通式节流阀	缘原宰 原员远孕	规格 阅晕:圆圆皂皂,公称压力 孕晕:员缘配孕薛适用介质 :硝酸类,适用温度 :≤圆圆益,阀体材料 :铬镍钛钢	苑圆圆	锦州阀门总厂	(园藤)源藤远源藤源

需要全本请访问 www.ertongbook.com

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格（元）	生产厂家	电话
直通式节流阀	缩原率 原员远	规格 阅量:圆锥皂,公称压力 马量:员题石葬适用介质 :硝酸类,适用温度 :≤圆锥益,阀体材料 :铬镍钛钢	苑装员	锦州阀门总厂	（园原远 源高的恩
直通式节流阀	缩原率 原员远	规格 阅量:猿锥皂,公称压力 马量:员题石葬适用介质 :硝酸类,适用温度 :≤圆锥益,阀体材料 :铬镍钛钢	愿装	锦州阀门总厂	（园原远 源高的恩
直通式节流阀	缩原率 原员远	规格 阅量:源锥皂,公称压力 马量:员题石葬适用介质 :硝酸类,适用温度 :≤圆锥益,阀体材料 :铬镍钛钢	怨恕	锦州阀门总厂	（园原远 源高的恩
直通式节流阀	缩原率 原员远	规格 阅量:缘锥皂,公称压力 马量:员题石葬适用介质 :硝酸类,适用温度 :≤圆锥益,阀体材料 :铬镍钛钢	员敌园	锦州阀门总厂	（园原远 源高的恩
直通式节流阀	缩原率 原员远	规格 阅量:远缘皂,公称压力 马量:员题石葬适用介质 :硝酸类,适用温度 :≤圆锥益,阀体材料 :铬镍钛钢	员延园	锦州阀门总厂	（园原远 源高的恩
直通式节流阀	缩原率 原员远	规格 阅量:愿锥皂,公称压力 马量:员题石葬适用介质 :硝酸类,适用温度 :≤圆锥益,阀体材料 :铬镍钛钢	圆腹园	锦州阀门总厂	（园原远 源高的恩
直通式节流阀	缩原率 原员远	规格 阅量:员锥皂,公称压力 马量:员题石葬适用介质 :硝酸类,适用温度 :≤圆锥益,阀体材料 :铬镍钛钢	圆敌园	锦州阀门总厂	（园原远 源高的恩
直通式节流阀	缩原率 原员远	规格 阅量:员锥皂,公称压力 马量:员题石葬适用介质 :硝酸类,适用温度 :≤圆锥益,阀体材料 :铬镍钛钢	猿鸡园	锦州阀门总厂	（园原远 源高的恩
直通式节流阀	缩原率 原员远	规格 阅量:员锥皂,公称压力 马量:员题石葬适用介质 :硝酸类,适用温度 :≤圆锥益,阀体材料 :铬镍钛钢	还锥园	锦州阀门总厂	（园原远 源高的恩
直通式节流阀	缩原率 原员远	规格 阅量:员锥皂,公称压力 马量:员题石葬适用介质 :硝酸类,适用温度 :≤圆锥益,阀体材料 :铬镍钛钢	还锥园	沈阳高中压阀门厂	（园原 圆锥缘锥员
直通式节流阀	缩原率 原员远	规格 阅量:圆锥皂,公称压力 马量:员题石葬适用介质 :硝酸类,适用温度 :≤圆锥益,阀体材料 :铬镍钛钢	苑缘园	沈阳高中压阀门厂	（园原 圆锥缘锥员
直通式节流阀	缩原率 原圆缘	规格 阅量:远皂,公称压力 马量:圆锥石葬适用介质 :氨气,适用温度 :原源~ 垣员锥益,阀体材料 :碳钢	苑员	中南焦作氨阀股份有限公司	（园缘员 猿鸡愿园
直通式节流阀	缩原率 原圆缘	规格 阅量:员锥皂,公称压力 马量:圆锥石葬适用介质 :氨气,适用温度 :原源~ 员锥益,阀体材料 :碳钢	愿圆	中南焦作氨阀股份有限公司	（园缘员 猿鸡愿园
直通式节流阀	缩原率 原圆缘	规格 阅量:员锥皂,公称压力 马量:圆锥石葬适用介质 :氨气,适用温度 :原源~ 员锥益,阀体材料 :碳钢	员延园	中南焦作氨阀股份有限公司	（园缘员 猿鸡愿园
直通式节流阀	缩原率 原圆缘	规格 阅量:圆锥皂,公称压力 马量:圆锥石葬适用介质 :氨气,适用温度 :原源~ 员锥益,阀体材料 :碳钢	员敌装	中南焦作氨阀股份有限公司	（园缘员 猿鸡愿园
直通式节流阀	缩原匀原圆缘	规格 阅量:员锥皂,公称压力 马量:圆锥石葬适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤源锥益,阀体材料 :碳钢	员延原	锦州阀门总厂	（园原远 源高的恩
直通式节流阀	缩原匀原圆缘	规格 阅量:员锥皂,公称压力 马量:圆锥石葬适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤源锥益,阀体材料 :碳钢	员延原	南京阀门厂	（园原 圆锥愿园远
直通式节流阀	缩原匀原圆缘	规格 阅量:员锥皂,公称压力 马量:圆锥石葬适用介质 :水、蒸汽、油品,适用温度 :≤源锥益,阀体材料 :碳钢	员延原	广州阀门厂	（园原 愿园愿园远

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
直通式节流阀	缁涙勾原圆豫	规格 阅暮:涨兼皂 公称压力 孕暮:圆糠孖葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 :≤澱鎰益，阀体材料 :碳钢	员缘	锦州阀门总厂	（园辰选源苑邵员惠
直通式节流阀	缁涙勾原圆豫	规格 阅暮:涨兼皂 公称压力 孕暮:圆糠孖葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 :≤澱鎰益，阀体材料 :碳钢	员缘	上海市嘉定阀门厂	（园员缘绩综苑康惠
直通式节流阀	缁涙勾原圆豫	规格 阅暮:涨兼皂 公称压力 孕暮:圆糠孖葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 :≤澱鎰益，阀体材料 :碳钢	员缘	苏州高中压阀门厂	（园豫员员员邵惠
直通式节流阀	缁涙勾原圆豫	规格 阅暮:涨兼皂 公称压力 孕暮:圆糠孖葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 :≤澱鎰益，阀体材料 :碳钢	员缘	南京阀门厂	（园豫圆影员惠元
直通式节流阀	缁涙勾原圆豫	规格 阅暮:涨兼皂 公称压力 孕暮:圆糠孖葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 :≤澱鎰益，阀体材料 :碳钢	员缘	广州阀门厂	（园圆员愿圆员圆元
直通式节流阀	缁涙勾原圆豫	规格 阅暮:涨兼皂 公称压力 孕暮:圆糠孖葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 :≤澱鎰益，阀体材料 :碳钢	员缘	自贡高压阀门股份有限公司	（园惠猿圆园员源
直通式节流阀	缁涙勾原圆豫	规格 阅暮:涨兼皂 公称压力 孕暮:圆糠孖葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 :≤澱鎰益，阀体材料 :碳钢	员缘	西安泵阀总厂	（园员员员圆源
直通式节流阀	缁涙勾原圆豫	规格 阅暮:铜涯皂 公称压力 孕暮:圆糠孖葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 :≤澱鎰益，阀体材料 :碳钢	圆员苑	锦州阀门总厂	（园辰选源苑邵员惠
直通式节流阀	缁涙勾原圆豫	规格 阅暮:铜涯皂 公称压力 孕暮:圆糠孖葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 :≤澱鎰益，阀体材料 :碳钢	圆员苑	上海市嘉定阀门厂	（园员缘绩综苑康惠
直通式节流阀	缁涙勾原圆豫	规格 阅暮:铜涯皂 公称压力 孕暮:圆糠孖葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 :≤澱鎰益，阀体材料 :碳钢	圆员苑	苏州高中压阀门厂	（园豫员员员邵惠
直通式节流阀	缁涙勾原圆豫	规格 阅暮:铜涯皂 公称压力 孕暮:圆糠孖葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 :≤澱鎰益，阀体材料 :碳钢	圆员苑	南京阀门厂	（园豫圆影员惠元
直通式节流阀	缁涙勾原圆豫	规格 阅暮:铜涯皂 公称压力 孕暮:圆糠孖葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 :≤澱鎰益，阀体材料 :碳钢	圆员苑	广州阀门厂	（园圆员愿圆员圆元
直通式节流阀	缁涙勾原圆豫	规格 阅暮:铜涯皂 公称压力 孕暮:圆糠孖葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 :≤澱鎰益，阀体材料 :碳钢	圆员苑	自贡高压阀门股份有限公司	（园惠猿圆园员源
直通式节流阀	缁涙勾原圆豫	规格 阅暮:铜涯皂 公称压力 孕暮:圆糠孖葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度 :≤澱鎰益，阀体材料 :碳钢	圆员苑	西安泵阀总厂	（园员员员圆源

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅是1圆鹿是,公称压力 孕是: 圆鹿孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤源鹿益,阀体材料 :碳钢	圆鹿苑	浙江求精泵阀制造有限公司	(园豫苑 迈鹿园鹿苑
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅是1圆鹿是,公称压力 孕是: 圆鹿孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤源鹿益,阀体材料 :碳钢	圆鹿愿	锦州阀门总厂	(园骏选 源豫苑愿愿
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅是1圆鹿是,公称压力 孕是: 圆鹿孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤源鹿益,阀体材料 :碳钢	圆鹿愿	上海市嘉定阀门厂	(园鹿员 缘豫苑愿愿
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅是1圆鹿是,公称压力 孕是: 圆鹿孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤源鹿益,阀体材料 :碳钢	圆鹿愿	苏州高中压阀门厂	(园豫圆 愿园苑愿愿
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅是1圆鹿是,公称压力 孕是: 圆鹿孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤源鹿益,阀体材料 :碳钢	圆鹿愿	南京阀门厂	(园豫 园园愿愿元
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅是1圆鹿是,公称压力 孕是: 圆鹿孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤源鹿益,阀体材料 :碳钢	圆鹿愿	广州阀门厂	(园圆圆 愿园苑圆园元
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅是1圆鹿是,公称压力 孕是: 圆鹿孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤源鹿益,阀体材料 :碳钢	圆鹿愿	自贡高压阀门股份有限公司	(园愿猿 园园苑园原
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅是1圆鹿是,公称压力 孕是: 圆鹿孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤源鹿益,阀体材料 :碳钢	圆鹿愿	西安泵阀总厂	(园圆圆 园圆圆圆园原
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅是1圆鹿是,公称压力 孕是: 圆鹿孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤源鹿益,阀体材料 :碳钢	圆鹿愿	浙江求精泵阀制造有限公司	(园豫苑 迈鹿园鹿苑
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅是猿圆是,公称压力 孕是: 圆鹿孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤源鹿益,阀体材料 :碳钢	猿豫缘	锦州阀门总厂	(园骏选 源豫苑愿愿
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅是猿圆是,公称压力 孕是: 圆鹿孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤源鹿益,阀体材料 :碳钢	猿豫缘	上海市嘉定阀门厂	(园鹿员 缘豫苑愿愿
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅是猿圆是,公称压力 孕是: 圆鹿孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤源鹿益,阀体材料 :碳钢	猿豫缘	南京阀门厂	(园豫 园园愿愿元
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅是猿圆是,公称压力 孕是: 圆鹿孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤源鹿益,阀体材料 :碳钢	猿豫缘	福建三明高中压阀门厂	(园豫愿 愿园苑圆园园
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅是猿圆是,公称压力 孕是: 圆鹿孕葬适用介质 水、蒸汽、油品,适用温度 :≤源鹿益,阀体材料 :碳钢	猿豫缘	广州阀门厂	(园圆圆 愿园苑圆园元

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅暴獭鼍皂 公称压力 孕暴: 圆躁孖葬适用介质 水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤源鼍益,阀体材料 :碳钢	獭豫	自贡高压阀门股份有限公司	（园惠辣 圆园晒圆原
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅暴獭鼍皂 公称压力 孕暴: 圆躁孖葬适用介质 水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤源鼍益,阀体材料 :碳钢	獭豫	西安泵阀总厂	（园脉 圆圆圆圆原
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅暴獭鼍皂 公称压力 孕暴: 圆躁孖葬适用介质 水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤源鼍益,阀体材料 :碳钢	獭豫	浙江求精泵阀制造有限公司	（园豫苑 远赖圆赖苑
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅暴源庭皂 公称压力 孕暴: 圆躁孖葬适用介质 水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤源鼍益,阀体材料 :碳钢	源苑	锦州阀门总厂	（园系远 源豫苑恩惠
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅暴源庭皂 公称压力 孕暴: 圆躁孖葬适用介质 水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤源鼍益,阀体材料 :碳钢	源苑	上海市嘉定阀门厂	（园脉 缘缘苑豫原
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅暴源庭皂 公称压力 孕暴: 圆躁孖葬适用介质 水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤源鼍益,阀体材料 :碳钢	源苑	南京阀门厂	（园豫 圆脉恩惠元
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅暴源庭皂 公称压力 孕暴: 圆躁孖葬适用介质 水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤源鼍益,阀体材料 :碳钢	源苑	福建三明高中压阀门厂	（园惠恩 原豫圆圆园
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅暴源庭皂 公称压力 孕暴: 圆躁孖葬适用介质 水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤源鼍益,阀体材料 :碳钢	源苑	广州阀门厂	（园圆 恩圆圆圆元
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅暴源庭皂 公称压力 孕暴: 圆躁孖葬适用介质 水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤源鼍益,阀体材料 :碳钢	源苑	自贡高压阀门股份有限公司	（园惠辣 圆园晒圆原
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅暴源庭皂 公称压力 孕暴: 圆躁孖葬适用介质 水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤源鼍益,阀体材料 :碳钢	源苑	西安泵阀总厂	（园脉 圆圆圆圆原
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅暴源庭皂 公称压力 孕暴: 圆躁孖葬适用介质 水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤源鼍益,阀体材料 :碳钢	源苑	浙江求精泵阀制造有限公司	（园豫苑 远赖圆赖苑
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅暴缘庭皂 公称压力 孕暴: 圆躁孖葬适用介质 水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤源鼍益,阀体材料 :碳钢	源愿	锦州阀门总厂	（园系远 源豫苑恩惠
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅暴缘庭皂 公称压力 孕暴: 圆躁孖葬适用介质 水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤源鼍益,阀体材料 :碳钢	源愿	上海市嘉定阀门厂	（园脉 缘缘苑豫原
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅暴缘庭皂 公称压力 孕暴: 圆躁孖葬适用介质 水、蒸汽、油品, 适用温度 :≤源鼍益,阀体材料 :碳钢	源愿	南京阀门厂	（园豫 圆脉恩惠元

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅是缁硬竟 公称压力 孕是: 圆豫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源愿益，阀体材料 :碳钢	源愿恕	福建三明高中压阀门厂	（园缺意愿源源园
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅是缁硬竟 公称压力 孕是: 圆豫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源愿益，阀体材料 :碳钢	源愿恕	广州阀门厂	（园圆园愿源弱圆元
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅是缁硬竟 公称压力 孕是: 圆豫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源愿益，阀体材料 :碳钢	源愿恕	自贡高压阀门股份有限公司	（园愿猿圆园园原
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅是缁硬竟 公称压力 孕是: 圆豫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源愿益，阀体材料 :碳钢	源愿恕	西安泵阀总厂	（园脉圆圆原
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅是缁硬竟 公称压力 孕是: 圆豫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源愿益，阀体材料 :碳钢	源愿恕	浙江求精泵阀制造有限公司	（园缺园
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅是远缓竟 公称压力 孕是: 圆豫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源愿益，阀体材料 :碳钢	苑愿员	锦州阀门总厂	（园员远源苑愿愿
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅是远缓竟 公称压力 孕是: 圆豫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源愿益，阀体材料 :碳钢	苑愿员	上海市嘉定阀门厂	（园圆员缘缘园苑愿原
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅是远缓竟 公称压力 孕是: 圆豫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源愿益，阀体材料 :碳钢	苑愿员	南京阀门厂	（园缘圆园愿源元
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅是远缓竟 公称压力 孕是: 圆豫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源愿益，阀体材料 :碳钢	苑愿员	广州阀门厂	（园圆园愿源弱圆元
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅是远缓竟 公称压力 孕是: 圆豫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源愿益，阀体材料 :碳钢	苑愿员	浙江求精泵阀制造有限公司	（园缺园
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅是源缓竟 公称压力 孕是: 圆豫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源愿益，阀体材料 :碳钢	愿苑元	锦州阀门总厂	（园员远源苑愿愿
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅是源缓竟 公称压力 孕是: 圆豫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源愿益，阀体材料 :碳钢	愿苑元	上海市嘉定阀门厂	（园圆员缘缘园苑愿原
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅是源缓竟 公称压力 孕是: 圆豫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源愿益，阀体材料 :碳钢	愿苑元	南京阀门厂	（园缘圆园愿源元
直通式节流阀	缁骏勾原圆豫	规格 阅是源缓竟 公称压力 孕是: 圆豫孕葬适用介质 水、蒸汽、油品，适用温度：≤源愿益，阀体材料 :碳钢	愿苑元	广州阀门厂	（园圆园愿源弱圆元

产品名称	型号规格	主要技术参数及备注	参考价格(元)	生产厂家	电话
直通式节流阀	缁骏勾原国豫	规格 阅霍:烦匪皂 公称压力 孕霍: 圆糠孑葬适用介质 水、蒸汽、油品， 适用温度 :≤澳懈益，阀体材料 :碳钢	感元	浙江求精泵阀制造有限公司	（团豫苑 迈藤混藤苑
直通式节流阀	缁骏勾原国豫	规格 阅霍:烦匪皂 公称压力 孕霍: 圆糠孑葬适用介质 水、蒸汽、油品， 适用温度 :≤澳懈益，阀体材料 :碳钢	员缘园	锦州阀门总厂	（团员沈 源苑恕愿
直通式节流阀	缁骏勾原国豫	规格 阅霍:烦匪皂 公称压力 孕霍: 圆糠孑葬适用介质 水、蒸汽、油品， 适用温度 :≤澳懈益，阀体材料 :碳钢	员缘园	上海市嘉定阀门厂	（团员 缘缘苑愿
直通式节流阀	缁骏勾原国豫	规格 阅霍:烦匪皂 公称压力 孕霍: 圆糠孑葬适用介质 水、蒸汽、油品， 适用温度 :≤澳懈益，阀体材料 :碳钢	员缘园	南京阀门厂	（团豫 国愿愿源元
直通式节流阀	缁骏勾原国豫	规格 阅霍:烦匪皂 公称压力 孕霍: 圆糠孑葬适用介质 水、蒸汽、油品， 适用温度 :≤澳懈益，阀体材料 :碳钢	员缘园	广州阀门厂	（团圆 愿国苑圆源元
直通式节流阀	缁骏勾原国豫	规格 阅霍:烦匪皂 公称压力 孕霍: 圆糠孑葬适用介质 水、蒸汽、油品， 适用温度 :≤澳懈益，阀体材料 :碳钢	员缘园	浙江求精泵阀制造有限公司	（团豫苑 迈藤混藤苑
直通式节流阀	缁骏勾原国豫	规格 阅霍:员园园匪皂 公称压力 孕霍: 圆糠孑葬适用介质 水、蒸汽、油品， 适用温度 :≤澳懈益，阀体材料 :碳钢	员远园	锦州阀门总厂	（团员沈 源苑恕愿
直通式节流阀	缁骏勾原国豫	规格 阅霍:员园园匪皂 公称压力 孕霍: 圆糠孑葬适用介质 水、蒸汽、油品， 适用温度 :≤澳懈益，阀体材料 :碳钢	员远园	上海市嘉定阀门厂	（团员 缘缘苑愿
直通式节流阀	缁骏勾原国豫	规格 阅霍:员园园匪皂 公称压力 孕霍: 圆糠孑葬适用介质 水、蒸汽、油品， 适用温度 :≤澳懈益，阀体材料 :碳钢	员远园	南京阀门厂	（团豫 国愿愿源元
直通式节流阀	缁骏勾原国豫	规格 阅霍:员园园匪皂 公称压力 孕霍: 圆糠孑葬适用介质 水、蒸汽、油品， 适用温度 :≤澳懈益，阀体材料 :碳钢	员远园	广州阀门厂	（团圆 愿国苑圆源元
直通式节流阀	缁骏勾原国豫	规格 阅霍:员缘园匪皂 公称压力 孕霍: 圆糠孑葬适用介质 水、蒸汽、油品， 适用温度 :≤澳懈益，阀体材料 :碳钢	猿园园	锦州阀门总厂	（团员沈 源苑恕愿
直通式节流阀	缁骏勾原国豫	规格 阅霍:员缘园匪皂 公称压力 孕霍: 圆糠孑葬适用介质 水、蒸汽、油品， 适用温度 :≤澳懈益，阀体材料 :碳钢	猿园园	上海市嘉定阀门厂	（团员 缘缘苑愿
直通式节流阀	缁骏勾原国豫	规格 阅霍:员缘园匪皂 公称压力 孕霍: 圆糠孑葬适用介质 水、蒸汽、油品， 适用温度 :≤澳懈益，阀体材料 :碳钢	猿园园	南京阀门厂	（团豫 国愿愿源元
直通式节流阀	缁骏勾原国豫	规格 阅霍:员缘园匪皂 公称压力 孕霍: 圆糠孑葬适用介质 水、蒸汽、油品， 适用温度 :≤澳懈益，阀体材料 :碳钢	猿园园	广州阀门厂	（团圆 愿国苑圆源元

需要全本请访问 www.ertongbook.com